



اجرای بتن

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل فراگیر باید بتواند :

- ۱- پیمانه کردن مصالح مورد نیاز بتن را شرح دهد ;
- ۲- روش‌های ساخت بتن را بیان کند ;
- ۳- انواع دستگاه‌های محلوط کن را نام ببرد و کارآی هریک را شرح دهد ;
- ۴- نحوه‌ی نظافت دستگاه‌های بتن‌ساز و نگهداری از آن‌ها را بیان کند ;
- ۵- روش‌های انتقال بتن تا محل نهایی بتن‌ریزی را شرح دهد ;
- ۶- نکات عمومی در ریختن و تراکم بتن را نام ببرد ;
- ۷- تراکم را تعریف کند و دلیل انجام آن را توضیح دهد ;
- ۸- وسائل تراکم را نام ببرد ;
- ۹- شیوه‌های بتن‌ریزی در سازه‌های مختلف بتنی را بیان کند ;
- ۱۰- نحوه‌ی بتن‌ریزی در ارتفاع را بیان کند ;
- ۱۱- بتن‌ریزی در ستون‌ها و فونداسیون‌ها را توضیح دهد ;
- ۱۲- بتن‌ریزی‌های حجیم را توضیح دهد ;
- ۱۳- نحوه‌ی بتن‌ریزی دال‌ها را بیان کند ;
- ۱۴- نحوه‌ی بتن‌ریزی در اطراف بازشوها و کanal‌ها را توضیح دهد ;
- ۱۵- بتن‌ریزی در سطوح شبیدار را بیان کند ;
- ۱۶- نحوه‌ی نمونه‌گیری از بتن را در حین اجرا شرح دهد ;
- ۱۷- مراحل پرداخت سطح بتن را توضیح دهد ;
- ۱۸- عمل‌آوری بتن را تعریف و روش‌های آن را بیان کند ;
- ۱۹- شرایط، ویژگی‌ها و مشکلات بتن‌ریزی در هوای سرد و گرم را شرح دهد ;
- ۲۰- ضوابط آیین‌نامه‌ی بتن ایران را در مورد بتن‌ریزی در هوای سرد و گرم بیان کند ;
- ۲۱- لکه‌گیری و ترمیم را تعریف کند و روش‌های آن را بیان کند؛ بهسازی و مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی موجود را توصیف کرده و دلایل نیاز به انجام آن را بیان کند ;
- ۲۲- قالب‌بندی را تعریف کند و هدف آن را شرح دهد ;
- ۲۳- عملکردهای قالب را ذکر کند ;
- ۲۴- بارهای وارد به قالب‌ها را نام ببرد ;
- ۲۵- توصیه‌های آیین‌نامه‌ی بتن ایران را در مورد قالب‌بندی بیان کند .

۶-۱_ مقدمه


طی فصول گذشته، مطالبی را درباره‌ی مصالح تشكیل دهنده‌ی بتن و خواص هریک از آن‌ها و ویژگی‌ها و آزمایش‌های بتن تازه و سخت شده بیان کردیم. اینک در این فصل، به بررسی جنبه‌های عملی و اجرایی در ساخت بتن تازه و ریختن آن در قالب‌ها تا تشكیل بتن سخت شده‌ی ساختمانی می‌پردازیم. معمولاً وقتی از بتن صحبت می‌شود، منظور بتن سخت شده است. باید دانست که بتن سخت شده در طی عملیات مختلفی که به‌دنبال یکدیگر صورت می‌گیرد بدین ترتیب حاصل می‌شود: ابتدا مقادیر مشخص سیمان، سنگ‌دانه‌ها، آب و احتمالاً مواد افزودنی را پیمانه کرده و در مخلوط‌کن‌ها مخلوط می‌کنند تا بتن تازه آماده شود. سپس این بتن تازه از محل ساخت به محل مصرف حمل و در قالب‌های از پیش آماده شده ریخته و متراکم می‌شود تا بتن با وزن مخصوص بالا و تخلخل کم به دست آمده و سخت گردد. مراحل نهایی اجرای بتن پرداخت و عمل آوری آن می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که تهیه، کاربرد و کنترل کارهای بتنی باید به افراد صاحب صلاحیتی واگذار شود که از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند.



ساختمان بتنی در حال ساخت که پس از وقوع زمین لرزه کاملاً سالم مانده است.
طراحی مطلوب و اجرای درست موجب شده است تا این سازه دچار آسیب نشود.

۶-۲_ پیمانه کردن مصالح

مصالح سنگی را غالباً از طریق وزنی پیمانه می‌کنند. در بتن‌های سبک، اندازه‌گیری حجمی برای مصالح سنگی کاربرد دارد. برای بتن‌ریزی‌های کم حجم نیز اندازه‌گیری حجمی متداول است. باید توجه داشت که اندازه‌گیری وزنی همواره بهتر از اندازه‌گیری حجمی است. اگر ماسه از طریق حجمی اندازه‌گیری شود، باید اضافه حجم آن را در اثر جذب رطوبت محیط یا آب پاشی بر روی مصالح در اندازه‌گیری به حساب آورد. مواد افزودنی جامد نیز باید از طریق وزنی اندازه‌گیری شود، اما مواد افزودنی مایع را می‌توان از هر دو طریق وزنی و حجمی اندازه‌گیری کرد.



در ز سرد موقعی ایجاد می‌شود که بین دو مرحله‌ی بتن‌ریزی وقفه ایجاد شود. در این حالت باید سطح لایه‌ی قبلی بتن با وسیله‌ای مناسب زیر شود و شرایط رطوبتی لایه‌ی بتن قبلی نیز به حالت اشباع با سطح خشک نزدیک گردد. در این مرور، نکات زیر قابل ملاحظه است:

- ۱- محل درز اجرایی در وسط دهانه انتخاب شده که بیش ترین تنش‌های خمشی وجود دارد.
- ۲- سطح بتن قدیم به روش صحیح آماده نشده و لذا بتن جدید دارای پیوستگی مناسبی با بتن قدیم نیست.

اساساً اجزای تشكیل دهنده‌ی بتن باید طوری مخلوط شوند که بتن حاصله به صورت ماده‌ای همگن درآید.


۶-۳- اختلاط دستی: برای بتن‌ریزی‌های غیر سازه‌ای با رده‌ی پایین تر از C16 و با حجم کم و در کارهای غیر حساس با دستور دستگاه نظارت هنگامی که ماشین بتن ساز در دسترس نیست، از روش اختلاط دستی برای ساخت بتن استفاده می‌شود.

- ۳- ضخامت پوشش روی میل گردها کافی نبوده و خاموت‌ها در بعضی قسمت‌ها در سطح بتن نمایان هستند.




در این شکل اتصال نامطلوب ستون به تیرهای بتی و خراپی در محل اتصال، وجود درز سرد در ستون و عدم پیوستگی در محل درز نشان داده شده است.

کار مخلوط کردن را باید بر روی سطح تمیزی انجام داد. برای این کار می‌توان با اتصال تخته‌ها به یکدیگر، سطح صاف و غیرقابل نفوذی را ایجاد نمود. این سطح صاف را قبل از بتون ریزی روی زمین، ثابت کرده و پس از خیس کردن آن، بتونسازی را شروع می‌کنیم. ترتیب کار بدین قرار است: ابتدا شن را به صورت یکنواخت بر روی سطح آماده شده می‌ریزیم، سپس ماسه را به طور یکنواخت بر روی آن پخش می‌کنیم. در هر حالت ضخامت دو قشر نباید از ۳۰ سانتی‌متر تجاوز نماید. آن‌گاه سیمان خشک را به صورت یکنواخت روی مصالح سنگی پخش کرده و با وسایل مناسب حداقل سه مرتبه به طور کامل زیر و رو می‌کنیم. پس از اختلاط کامل مصالح، آب به تدریج به مخلوط اضافه و به صورت یکنواخت مخلوط بتون را حداقل سه مرتبه زیر و رو کرده تا بتون همگن به دست آید. لازم به ذکر است حداکثر حجم بتون برای هر بار ساخت با دست ۳۰ لیتر بوده که باید حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از ساخت مصرف گردد. باز آمیختن بتون با آب پس از اتمام اختلاط، در حین حمل و نقل و یا در محل بتون ریزی مجاز نمی‌باشد، مگر در موارد استثنایی که مجوز از دستگاه نظارت کسب شده باشد (شکل ۱-۶).




۲-۳-۶ اختلاط با دستگاه: دستگاه‌های مخلوط‌کن بتن دو نوع هستند: ثابت و متحرک
الف) دستگاه‌های مخلوط‌کن ثابت

۱- بتونیر: بتونیر معمولاً با ظرفیت ۵۰ تا ۷۵ لیتر ساخته می‌شود و دارای موتور الکتریکی یا گازویلی است. بتونیر از یک دیگ مخلوطکن، تیغه و پره‌های فلزی مخلوطکن (حلزونی شکل)، اهرم تخلیه و جابه‌جایی، پمپ آب، جام پرکننده و قیف تخلیه تشکیل شده است. بتونیر را در موقع کار کردن می‌توان با چک زدن به صورت ثابت نگه داشت (شکل ۶-۲).



شکل ۶-۲- بتونیر مخزنی معکوس شونده

۲—بتن ساز مرکزی: این دستگاه، ماشین بتن ساز ثابتی است که در مرکز تهیه بتن نصب می شود و به نحوی استقرار می یابد که بتواند از مخازن مختلف، شن و ماسه‌ی دانه‌بندی شده را انتخاب کند و آن را برای اختلاط، به وسیله‌ی تسمه نقاله‌های افقی و بالابرها کاسه‌ای عمودی، به دیگ مخلوط کن هدایت نماید. بتن ساز مرکزی تشکیل شده است از: دیگ‌های مخلوط کن، بارکن، که شن و ماسه را به داخل دستگاه می آورد، ترازوها، سیستم مخصوص تغذیه‌ی آب و سیمان و کنترل مرکزی (دستگاه کنترل، امکان تهیه بتن‌های استاندارد و دانه‌بندی شده را از طریق سیستم کامپیوتری و برنامه‌های داده شده فراهم می‌سازد) (شکل ۳-۶).



۳-۶—سه نمونه‌ی مختلف ایستگاه مرکزی بتن با ظرفیت‌های مختلف

شکل ۳-۶—سه نمونه‌ی مختلف ایستگاه مرکزی بتن با ظرفیت‌های مختلف

ب) دستگاه‌های مخلوط کن متحرک (تراک میکسرها)

تراک میکسرها مخازنی هستند که روی کامیون‌ها، یدک‌کش‌ها و تریلرها نصب می‌شوند و جابه‌جایی و اختلاط مخلوط بتنی را به طور همزمان امکان‌پذیر می‌سازند. برای انتقال بتن در مسافت‌های طولانی، معمولاً مصالح خشک را داخل تراک میکسرها می‌ریزند که در حین حمل به وسیله‌ی یک منع و یک پمپ هیدرولیک، آب لازم به داخل میکسر ریخته پس از اختلاط مصالح، بتن آماده می‌شود؛ بدین ترتیب، هرگاه ماشین به پای کار می‌رسد عمل اختلاط پایان یافته است (شکل ۴-۶).



۴-۶—تراک میکسر (شامل مخزن مخلوط کننده، پمپ آب و قیف تخلیه)



در این سازه، به دلیل وجود درز سرد در ستون و کیفیت نامطلوب بتن، محل اتصال ستون به تیر راه پله خراب شده و بن ریزی نامطلوب تیر راه پله و تسلیح نامناسب آن موجب خرابی و جدایی آن از ستون شده است. همچنین علاوه بر استفاده از دیوارهای پرکشنه (میان قاب‌ها) با مصالح سنگین و سخت (آجر فشاری) اتصال مناسبی بین آن‌ها و سازه‌ی اصلی تعییه شده است.



در این ساختمان، به دلیل بتن ریزی نامناسب و وجود درز سرد در محل اتصال ستون به تیر و نیز کمبود میل‌گرد برشی (خاموت) و نرم بودن طبقه‌ی همکف نسبت به طبقه‌ی فوقانی، ستون‌ها در محل اتصال به تیرها کاملاً تخریب شده‌اند.



تشکیل طبقه‌ی نرم



عدم وجود شناز افقی موجب تخریب سازه شده است.

اگر بخواهند بتن را به فاصله‌ای نزدیک منتقل کنند، به جای مصالح خشک، داخل تراک میکسرها را با بتن پر می‌کنند و تراک میکسر را که تیغه‌هایی در داخل آن نصب شده به حرکت درمی‌آورند تا بتن را به طور مرتب مخلوط کند و مانع از گیرش زود هنگام آن شود.

۶-۳-۳- زمان لازم برای اختلاط: همان‌گونه که ذکر شد، برای به دست آوردن بتن با کیفیت یکنواخت و رضایت‌بخش باید مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن را به طور کامل با هم مخلوط کرد، به‌گونه‌ای که ظاهر بتن یکنواخت شود و همه‌ی مصالح آن به صورت همگن پخش شوند. نمونه‌های گرفته شده از قسمت‌های مختلف یک پیمانه‌ی بتن باید دارای وزن مخصوص، مقدار هوا، اسلامپ و مقدار درشت دانه‌ی تقریباً یکسان باشند. زمان لازم برای اختلاط، به عوامل متعددی، از قبیل نوع، شرایط و وضعیت فنی و ظاهری، سرعت دوران، مقدار یا حجم مخلوط کن و ترتیب و نحوه‌ی ریختن مصالح در دیگ مخلوط‌کن، بستگی دارد. از اختلاط بسیار طولانی باید خودداری کرد، زیرا ممکن است سنگ‌دانه‌ها ساییده شوند. طبق ضوابط آینه‌نامه‌ی بتن ایران، عمل اختلاط باید حداقل تا ۱/۵ دقیقه پس از ریختن تمامی مواد تشکیل‌دهنده به داخل مخلوط‌کن ادامه یابد. ضمناً مخلوط‌کن باید با سرعتِ توصیه شده توسط کارخانه‌ی سازنده چرخانده شود.

۶-۴- نظافت و نگهداری از دستگاه‌های بتن‌ساز: دستگاه بتن‌ساز را باید در پایان کار، کاملاً شست و تمیز کرد، به‌طوری که چیزی از مخلوط یا تکه‌ای از بتن در داخل دیگ باقی نماند (تمام پره‌ها و تیغه‌ها و سطوح داخل دیگ باید به دقت شسته و جرم‌گیری شوند). اگر به سطوح خارجی دستگاه بتن‌ساز روغن زده شود، آسان‌تر تمیز می‌گردد. هیچ‌گاه نباید قطعات بتن در روی قسمت‌های مختلف دیگ باقی بماند و سخت شود (برای توقف‌های بیش از ۱/۵ ساعت نیز حتماً باید دیگ شسته شود). روش صحیح برای تمیز کردن بدین صورت است که ابتدا به اندازه‌ی نصف حجم مخزن، شن درشت به داخل مخزن می‌ریزند و ۵ دقیقه آن را مخلوط می‌کنند تا شن درشت در اثر سایش، تکه‌های بتن را از سطح دیگ جدا کند؛ سپس شن را خالی کرده، داخل دیگ را با فشار آب می‌شویند. باید توجه داشت که ضربه وارد کردن برای کندن بتن‌های سخت شده‌ی داخل دیگ، باعث فروفتگی بدنده‌ی دیگ شده و در بتن‌سازی‌های بعدی، در آن فروفتگی‌ها قدری بتن، جمع می‌شود. لذا در این‌گونه موارد، باید با استفاده از مواد شیمیایی و اسیدها، بتن را تخریب کرد و از دیگ خارج نمود.

۶-۴- انتقال بتن

انتقال بتن از مخلوط‌کن تا محل نهایی بتن ریزی باید چنان صورت گیرد که از جدا شدگی یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود و حالت خمیری بین بتن ریزی‌های متواالی از دست نزود. در واقع تأکید اصلی بر روی حفظ یکنواختی بتن است. به‌ویژه جلوگیری از جدایی درشت دانه‌ها از ملات و جدایی آب از سایر مواد الزامی است.

۶-۴-۱- وسائل انتقال افقی بتن

۱- چرخ دستی و ارابه: مقدار محدودی از حجم بتن را می‌توان به وسیله‌ی چرخ دستی و ارابه به کمک نیروی کارگر در مسیر کاملاً مسطح و هموار جابه‌جا کرد. حداکثر وزن مصالح در



قطع شناز افقی در محل اتصال با نعل درگاه و بتن نامرغوب موجب ایجاد خسارت به سازه و تخریب قسمی از آن شده است.

جابه‌جایی قابل قبول حدود ۱۵۰ کیلوگرم است. رده‌ی بتنی که با این وسایل منتقل می‌شود باید کم‌تر از C16 باشد، فاصله‌ی حمل با چرخ دستی و ارابه حداکثر ۶۰ متر است.

۲—دامپر: دامپر وسیله‌ای است که می‌توان حجم معینی از بتن را با آن در مسیر هموار حمل کرد. با استفاده از دامپر می‌توان در حدود ۲۵۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم (حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰ لیتر) بتن را حمل نمود. با این دستگاه می‌توان بتن را از مقابل، از پهلو یا از هر سه طرف تخلیه نمود. رده‌ی بتنی که به وسیله‌ی دامپر حمل می‌شود باید بیش‌تر از C16 باشد و فاصله‌ی حمل توسط آن حداکثر ۱۲۰ متر می‌تواند باشد (شکل ۶-۵).



شکل ۶-۵—دامپر معمولی و دامپر تخلیه‌ی بلند



شکست ستون از محل درز اجرایی

۳—تراک میکسر: برای انتقال بتن در مسافت‌های طولانی کاربرد دارد.

۴—وسایل انتقال بتن در سطوح شیب‌دار و انتقال عمودی بتن:

۱—ناوه‌ی شیب‌دار^۱: در نقاط مرتفع که ارتفاع بتن ریزی از ۳ متر بیش‌تر باشد باید سطوح شیب‌داری (ناودانی‌های مختلف) ساخت تا بتن در داخل قالب از ارتفاع کم‌تری تخلیه شود و در اثر تخلیه‌ی بتن، مصالح ریز و درشت از هم جدا نشوند. در انتهای ناوه، باید قیف قائم برای تخلیه‌ی بتن به قالب پیش‌بینی شود. برای انتقال بتن در مسافت‌های نسبتاً طولانی و دارای اختلاف ارتفاع (برای مثال انتقال بتن از دامنه‌ی یک تپه و یا کوه به قسمت‌های بالاتر) از تسممه‌ی نقاله استفاده می‌کنند زیرا ناوه‌ی طولانی باعث جداسدگی اجزا و خشک شدن مخلوط بتن می‌گردد.

۲—جرثقیل و جام حمل بتن: در ساختمان‌های بلند برای جابه‌جایی بتن از جرثقیل و جام حمل بتن استفاده می‌شود؛ به این نحو که مقدار زیادی از بتن را به داخل جام می‌ریزنند و آن را به ارتفاع موردنظر حمل می‌کنند. بتن داخل جام از طریق دریچه‌ای که در زیر آن قرار دارد و به وسیله‌ی یک اهرم باز می‌شود، تخلیه می‌گردد (جام به صورت قیچی باز شده و بتن به طور قائم و از مرکز آن تخلیه می‌شود).



ضعف ستون و عدم اتصال صحیح به تیر
بتنی موجب تخریب سازه شده است.


۳- پمپ بتن: در مکان هایی که امکان حمل بتن با وسایل معمول وجود ندارد یا حمل بتن با شیوه های دیگر غیراقتصادی است، از پمپ بتن استفاده می گردد.

پمپ، پیستونی قوی دارد که می تواند بتن را به داخل لوله های تخلیه اینچی تلمبه کند.

ظرفیت اسمی انتقال بتن با پمپ بستگی به سرعت تخلیه بتن و قطر لوله های تخلیه دارد. برای حمل بتن در فاصله های افقی تا 80 m و فاصله های عمودی تا 30 m می توان از پمپ استفاده کرد. در پمپ کردن بتن ابتدا باید ملات شل کم سیمانی را تلمبه کرد تا لوله های پمپ لیز شود. حداقل نسبت اندازه سنگدانه ها به کوچک ترین قطر داخلی لوله ای انتقال نباید از مقادیر $33/0^\circ$ برای سنگدانه های تیز گوش و $4/0^\circ$ برای سنگدانه های کاملاً گرد گوش تجاوز کند.

اجرای بتن ریزی نامناسب در محل اتصال موجب شده تا آرماتور به حد جاری شدن نرسد.

لوله های پمپ باید تا حدامکان مستقیم و شعاع زانوهای آن حداقل $1/5\text{ m}$ باشند. در هوای داغ لازم است لوله های انتقال به طرقی خنک نگاه داشته شوند. در انتهای لوله، وسیله ای مخصوصی قرار دارد که به وسیله ای دستگاه های مکانیکی یا الکترونیکی قادر است عمل تخلیه را با دقّت و سرعت بیشتری هدایت و تنظیم کند (بالا فاصله پس از خاتمه ای عملیات پمپ کردن، باید لوله ها و وسایل آن به دقّت با آب شسته شود). پمپ ها به صورت ثابت یا نصب شده بر روی کامیون عمل می کنند. تحرک پمپ های متحرک بسیار زیاد است و سرعت اجرای بتن ریزی را بالا می برد. در شکل های ۶-۶ و ۷-۶ به ترتیب یک کامیون با تجهیزات پمپ و بتن ریزی با پمپ، نشان داده شده است.



شکل ۶-۶ - کامیون با تجهیزات پمپ و بازوی متحرک بازشو



شکل ۷-۶— بتن آماده، در حال تخلیه به وسیله‌ی پمپ نصب شده بر روی کامیون

در انتقال بتن به وسیله‌ی پمپ باید توجه داشت که لوله‌ها یا شیلنگ‌های انتقال، در برابر سایش مقاوم و به قدر کافی نیز سبک باشند؛ همچنین موادی که در ساخت آن‌ها به کار رفته است نباید با بتن واکنش شیمیایی انجام دهند. برای مثال، در پمپ کردن بتن از طریق لوله‌های ساخته شده از آلومینیم یا آلیازهای آن، ممکن است افت قابل توجهی در مقاومت بتن پدید آید، زیرا در اثر واکنش شیمیایی سطح داخل لوله‌های آلومینیمی با مواد قلیایی سیمان، گاز هیدروژن تولید می‌شود که می‌تواند مقاومت بتن را به راحتی تا 5° درصد کاهش دهد. لذا وسایل ساخته شده از آلومینیم یا آلیازهای آن نباید به عنوان خطوط پمپاژ به کار روند. البته استفاده از آلیازهای آلومینیم در شوت‌های کوتاه نظیر آن‌چه در انتقال بتن از تراک میکسر به کار می‌رود، بلامانع است. در انتقال بتن از طریق پمپ باید توجه ویره‌ای به طرح اختلاط بتن مبذول داشت. بتن پمپ شونده تفاوت چندانی با سایر بتن‌ها ندارد؛ فقط باید حالت خمیری و چسبنده داشته باشد. مخلوط‌های خشک یا خشن را نمی‌توان به خوبی پمپ کرد.



اتصال نادرست تیر به ستون باعث جدا شدن تیر از ستون شده و ضعف مقطع ستون‌ها باعث شده که ستون‌ها اولین عضو تخریبی باشند.



استفاده از بتن نامرغوب و ناکافی بودن طول وصله‌ی آرماتورها در شناور قائم موجب تخریب آن شده است.

۶-۵- ریختن و تراکم بتن



ترک ایجاد شده در سقف یک سازه‌ی بتُنی در راستای تیر



فاصله‌ی زیاد سنازه‌های قائم و فقدان پیوستگی دیوار به سناز قائم موجب تخریب دیوار شده است.



عدم رعایت ارتفاع سناز عمودی و فاصله‌ی آن‌ها از یکدیگر موجب شکاف شده است.

عمل ریختن و تراکم بتن، معمولاً توأم و وابسته به هم بوده و اغلب همزمان انجام می‌شود. این مرحله از عملیات جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز، غیرقابل نفوذ بودن و دوام بتن سخت شده در ساختمان، فوق العاده مهم است.

۶-۱-۵- نکات عمومی: برای دستیابی به اهداف ذکر شده، توجه به نکات زیر بسیار ضروری است:

(الف) بتن باید تا حد امکان تزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدایی دانه‌ها در اثر جابه‌جایی مجدد جلوگیری گردد.

(ب) روند بتن ریزی باید به گونه‌ای باشد که بتن در هنگام ریختن و جا دادن، به حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگرددها راه یابد.

(ج) باید از پرتاپ بتن با بیل و حرکت دادن آن با فشار خودداری شود. ارتفاع سقوط آزاد بتن برای جلوگیری از جداشدن دانه‌ها باید به $1/2$ تا $1/9$ متر محدود شود.

(د) بتن باید در لایه‌های یکنواخت ریخته شود و از انباشتن آن در لایه‌های شیبدار خودداری گردد. ضخامت لایه‌ها بستگی به نوع قطعه‌ی بتُنی دارد.

(ه) در صورتی که اسلامپ بتن در موقع تحويل برای مصرف، کمتر از میزان مقرر باشد، باید از مصرف آن خودداری شود. با این وجود، افزودن اسلامپ بتن تا هنگامی که هنوز از مخلوط کن تخلیه نشده، فقط با اجازه‌ی دستگاه نظارت و با افزودن دوغاب سیمان به همراه و یا بدون مواد افزودنی روان‌کننده میسر می‌باشد، مشروط بر این که نسبت آب به سیمان از میزان درنظر گرفته شده توسط طراح تجاوز ننماید. (توجه به این نکته لازم است که باز آمیختن بتن با آب پس از اتمام اختلاط، در حین انتقال آن و یا در محل بتن ریزی مجاز نیست، مگر در موارد استثنایی که دستگاه نظارت صلاح بداند.)

(و) بتن ریزی باید از آغاز تا پایان به صورت عملیاتی سریع و پیوسته در محدوده‌ی مرزها یا در زهای از پیش تعیین شده‌ی قطعات ادامه باید. سرعت ریختن و تراکم بتن باید بکسان باشد.

(ز) بتُنی که به حالت نیمه‌سخت درآمده یا به مواد زیان‌آور بیرونی آلوده شده است، باید در بتن ریزی قطعات سازه‌ای به کار رود.

(ح) بتن باید در طول عملیات بتُن ریزی با استفاده از وسایل مناسب، کاملاً تراکم شود، به‌طوری که میل‌گردها و اقلام مدفعون را کاملاً در برگیرد و قسمت‌های داخلی و به‌خصوص گوشه‌های قالب‌ها را به‌خوبی پر کند. بتُن‌های خود تراکم را می‌توان تراکم نکرد.^۱

(ط) قبل از ریختن لایه‌ی جدید، باید لایه‌ی قبلی کاملاً تراکم گردیده و لایه‌های بعدی پیش از سخت شدن لایه‌ی قبلی، یعنی زمانی که هنوز در حالت پلاستیک است، ریخته شوند تا ساختار یکپارچه‌ای حاصل شود.

(ی) در هنگام تراکم، به‌هیچ‌وجه نباید به میل‌گردها ضربه وارد آید یا آن که با جسمی نظری چکش به میل‌گردها ضربه زده شود، زیرا ممکن است باعث جابه‌جایی شبکه‌ی فولادی و میل‌گردها از محل اصلی خود شود. ضمناً در اثر این ارتعاش ممکن است مواد ریزدانه و دوغاب سیمان در اطراف میل‌گردها جمع شده و مواد درشت دانه‌ی اطراف آن پراکنده شوند. این امر موجب کاهش

۱- برای آشنایی با بتُن خود تراکم به ضمیمه‌ی کتاب مراجعه شود.

مقاومت بتن در جوار میلگردها شده و در نهایت، به ایجاد ضایعه در بتن منجر می‌شود.
۶-۲-۵- تراکم بتن: خارج کردن هوای بتن و تزدیک کردن ذرات جامد به یکدیگر را «تراکم» گویند. هدف از تراکم، کاهش هوای محبوس ناخواسته در بتن می‌باشد. تا آن‌جا که کل هوای مذکور بیش از ۱/۵ درصد نباشد (شکل ۸-۶).



شکل ۸-۶ - اثر تراکم در حذف یا کاهش منافذ

برخی از معایب وجود هوای محبوس در بتن عبارتند از:
۱- حباب‌های هوا به ازای هر ۱٪ هوای محبوس شده مقاومت بتن را ۵ تا ۶ درصد کاهش می‌دهند.

۲- حباب‌های هوا، نفوذپذیری را افزایش داده موجب کاهش دوام بتن و کاهش قدرت دفاعی در برابر تهاجم املاح مضر می‌شوند.

۳- حباب‌های هوا تماس بین بتن، میلگرد و سایر فلزات مدفون در بتن را کاهش می‌دهند و پیوستگی لازم میان فولاد و بتن را به خوبی برقرار نمی‌سازند و این باعث کاهش مقاومت عضو سازه‌ای می‌شود.

برای اجتناب از حبس هوا، لایه‌ی بتن باید دارای ضخامت کم و نازک باشد، ولی در هر صورت نباید کمتر از ۱۵ میلی‌متر و یا سه برابر حداکثر اندازه‌ی سنگ‌دانه‌ی بتن باشد.

الف) وسایل تراکم

۱- لرزاننده‌ی درونی: این وسیله از یک سر با خرطوم مرتعش شونده تشکیل شده است که از طریق یک میله‌ی انعطاف‌ناپذیر به یک موتور متحرک اتصال دارد. سر خرطومی شکل وارد بتن شده و با ایجاد لرزش یکنواخت، سبب تراکم بتن می‌شود. در خصوص لرزاننده‌های درونی بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد.

۲- لرزاننده‌ی خارجی: دستگاه مرتعش کننده بر روی یک تکیه‌گاه ارتعاعی به قالب‌ها متصل می‌شود و قالب و بتن هر دو به طور همزمان با هم لرزاننده می‌شوند.



استفاده از پاره آجر در شناور عمودی به جای بتن و بتن‌ریزی با مصالح نامرغوب



استفاده از آرماتورهای طولی ساده در شناور افقی بالا بدون قلاب انتهایی و عدم رعایت فواصل خاموت‌ها موجب ایجاد خرایی در سازه‌ی یک طبقه کوچک شده است. در حالی که از چنین سازه‌ی سبکی انتظار می‌رود که در اثر زلزله آسیبی نبیند.

۳- غلتک‌ها: غلتک‌ها برای تراکم بتن‌های خشک کم عیار با مقدار کم سیمان، با سطح وسیع و افقی به کار می‌روند (شکل ۶-۹). بتن خشک کم عیار در ساخت جاده‌ها، در زیر سطح آسفالت استفاده می‌شود.



فاصله‌ی زیاد شنازهای قائم و عدم پیوستگی دیوار با آن‌ها موجب فرو ریختن دیوار شده است.



شکل ۶-۹- متراکم کردن بتن کم عیار با غلتک

ب) اندازه‌ی لرزاننده‌های درونی

برای اغلب کارهای بتن مسلح، میله‌هایی به قطر 20° تا 90° میلی‌متر ساخته شده است. برای کارهای حجمی مانند سدها، میله‌هایی به قطر 13° تا 18° میلی‌متر نیز وجود دارد که به علت سنگینی در هنگام کار به دو کارگر احتیاج است.

میزان تأثیر میله‌های لرزاننده (ویپراتور) به موقعیت کار، کارآبی بتن و مشخصات میله بستگی دارد. هر چه قطر میله بزرگ‌تر باشد، شعاع عمل آن بیشتر خواهد بود. هنگام اجرا می‌توان شعاع عمل را با چشم مشاهده کرد. لرزاننده باید به صورت عمودی و در فواصل یکنواخت به داخل بتن فرو برد و از خواباندن لرزاننده به صورت مایل یا افقی پرهیز گردد. شکل ۶-۱۰ نحوهی قرار دادن صحیح لرزاننده در داخل بتن را نشان می‌دهد. در جدول ۶-۱ مشخصات و کاربرد لرزاننده‌های داخلی ارائه شده است.




شکل ۶-۱۰- روش قرار دادن لرزاننده‌های درونی در داخل بتن


جدول ۶-۱- مشخصات و کاربرد لرزاننده‌های داخلی

کاربرد	حجم بتن ریزی به ازای هر لرزاننده (متر مکعب بر ساعت)	شعاع عمل (سانتی متر)	قطر لرزاننده (سانتی متر)	گروه
برای بتن‌های خمیری و روان و در اعضای نازک و اعضا پیش تبیده و نمونه‌های آزمایشگاهی	۰/۸-۴	۸-۱۵	۲-۴	۱
بن خمیری برای دیوارهای نازک، تیرها، شمع‌های پیش‌ساخته، ستون‌ها و دال‌های نازک	۲/۳-۸	۱۳-۲۵	۳-۶	۲
برای بتن نسبتاً خمیری (با اسلامپ کمتر از ۸ سانتی متر)، در اعضای عمومی، مانند دیوارها، ستون، تیرها و دال‌های ضخیم	۴/۶-۱۵	۱۸-۳۶	۵-۹	۳
برای بتن ریزی حجم و اعضای سازه‌ای با اسلامپ ۰ تا ۵ سانتی متر که کمتر از ۳ متر مکعب بتن در هر نوبت ریخته می‌شود.	۱۱-۳۱	۳۰-۵۱	۸-۱۵	۴
برای بتن ریزی حجیم، مانند سدها، دیوارهای ضخیم و ستون‌های پل‌ها که در هر نوبت بیش از ۳ متر مکعب ریخته می‌شود.	۱۹-۳۸	۴۰-۶۱	۱۲-۱۸	۵

شعاع عمل، فوائل و نحوه فروبردن میله‌ی لرزاننده در شکل‌های ۱۱-۶ تا ۱۳-۶ مشخص شده است. شعاع‌های عمل باید تا چند سانتی متر یکدیگر را پوشش دهند، معمولاً این فاصله $1/5$ برابر شعاع عمل لرزاننده توصیه می‌شود.



شکل ۶-۱۱- لزوم رعایت تداخل محدودی شعاع تراکم میله‌های مختلف



ایجاد ترک‌های قطری در اثر ضعیف بودن
شناس قائم



عدم اجرای شناز افقی بالا و اتصال
نادرست تیر



شکل ۱۲-۶ - فرو بردن یک لرزاننده میله‌ای در داخل بتن تازه در یک قالب تیر




شکل ۱۳-۶ - در نقاطی که بلا فاصله نزدیک میله قرار گرفته‌اند، بتن کاملاً متراکم شده است. باید دقیق کرد که سطح بتن در این نقاط چگونه پایین رفته است.

برای حذف مؤثرهای ویبراتور باید سریعاً به داخل بتن وارد گردد و با حرکت ملایم بالا - پایین، به آهستگی خارج شود. نفوذ سریع ویبراتور سبب می‌شود تا بتن به طرف بالا و خارج از قالب حرکت کرده و هوا خارج می‌گردد. در زمانی که ویبراتور به آهستگی خارج می‌شود، هوای بالای ویبراتور به طرف بالا رانده می‌شود و از طرف دیگر، باعث جاری شدن ملات به صورت یکنواخت می‌شود. در شکل ۱۴-۶ مشکل پیش آمده در صورت فرو بردن میله به طور آهسته نشان داده شده است.




کیفیت نامرغوب بتن و فاصله‌ی زیاد
شنازهای قائم موجب ایجاد خسارت در
این سازه شده است.



شکل ۱۴-۶ - مشکل پیش آمده در صورت فرو بردن میله به طور آهسته

ویبراتور باید به انتهای لایه‌ی بتن ریزی رسیده و حداقل ۱۵ سانتی‌متر در لایه‌ی نفوذ کند. لرزاننده نباید برای حرکت جانبی و هل دادن بتن استفاده گردد، زیرا سبب جدادشگی اجزای مخلوط بتن می‌شود. برای صاف و تراز کردن سطح بتن می‌توان لرزاننده را به وسط توده بتن

داخل کرده تا بتن هموار گردد و از هرگونه حرکت جانبی اجتناب شود. در صورتی که ضروری باشد جایه‌جایی با ویبراتور انجام شود، نحوه‌ی صحیح آن در شکل ۱۵-۶ نشان داده شده است.



شکل ۱۵-۶—نحوه‌ی استفاده از میله برای صاف کردن انباسته‌ی بتن. بتن را وادر کنید که به صورت زبانه به طرف زوایا و نقاط انتهایی جاری شود، دقت کنید که از جایی اجزای بتن اجتناب گردد. بتن را نزدیک به اتصالات نزیزید و مرتعش نکنید.

ج) مدت زمان تراکم کامل

مدت زمان تراکم کامل، به‌طوری که بتن در تمام قالب جا بگیرد و یا با بتنی که قبلاً ریخته شده به صورت یکپارچه عمل کند، بین ۵ تا ۱۵ ثانیه است. در عمل، به محض مشاهده‌ی حباب‌های هوا و به وجود آمدن غشایی درخشنan از ملات بر روی سطح بتن، و تغییر صدای لرزاننده عمل تراکم را باید متوقف کرد.

اگر زمان لرزاندن کم باشد، سنگدانه‌ها حرکت می‌کنند، ولی ملات فرصت کافی برای جاری شدن ندارد و بتن متخلخل می‌شود. اگر زمان لرزاندن زیاد باشد، مقدار زیادی شیری بتن به سطح آمده که باعث جداشده‌گی در بتن و ایجاد ترک و کاهش مقاومت سطح بتن و کرم‌و شدن قسمت‌های زیرین بتن می‌شود.

۶-۳-۵- نکات خاص بتن‌ریزی:

(الف) بتن‌ریزی فونداسیون‌ها و ستون‌ها: قبل از بتن‌ریزی باید سطح قالب با آب مرطوب شود یا به مواد رهاساز آغشته گردد تا آب بتن را به خود جذب نکند. در هنگام بتن‌ریزی فونداسیون‌ها باید دقت شود که بتن با ضربه به بدنه‌ی قالب برخورد نکند و حداکثر در لایه‌های ۳۰ سانتی‌متری ریخته شده و پس از ویره شدن هر لایه، لایه‌ی بعدی ریخته شود. تا آن‌جا که ممکن است باید بتن را با سرعت ریخت و در هنگام ریختن هر لایه از متراکم شدن لایه‌ی قبلی اطمینان کافی حاصل شود. در زیر فونداسیون به منظور پرهیز از آلوده شدن بتن اصلی فونداسیون با خاک بستر، اجرای یک لایه بتن پاکیزگی (بتن مگر) از بتن لاگر بارده‌ی C10 و با عیار سیمان ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت حداقل ۵ سانتی‌متر ضروری است که معمولاً از هر طرف ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر بزرگ‌تر از خود فونداسیون می‌باشد.

در ستون‌های کوچک، قبل از این که اولین لایه‌ی بتن ریخته شود، میله‌ی ویره را در انتهای قالب قرار می‌دهیم (به علت عمق کم هر لایه، با قرار دادن میله‌ی ویره می‌توان اطمینان حاصل کرد



آسیب دیدگی شناز قائم و ایجاد ترک در ساختمان اورژانس




عدم رعایت طول مهاری مناسب در شناور قائم و اجرا نکردن کلاف افقی زیر سقف

که تمامی لایه بتن به خوبی متراکم خواهد شد). این لایه باید بتواند با قسمت های سخت، اتصال و یکپارچگی کاملی بیندازد. لایه های بتن به نحوی در قالب ریخته می شود که میله هی و پیوسته آنها را ویبره کند. در انتهای، میله هی و پیوسته را باید به طور پیوسته و به آهستگی از بتن خارج کرد. حداکثر عمق لایه های بتن در هر نوبت بتن ریزی این نوع ستون ها نیز ۳ سانتی متر است.

در ستون های بلند، معمولاً در ارتفاع های ۱ متر به ۱ متر، دریچه هایی در قالب ایجاد می کنند و یا این که یک بدنه ای قالب را متحرک طراحی کرده آن را مرحله به مرحله بالا می برند. پس از رسیدن بتن به این دریچه ها، به منظور امکان بتن ریزی، دریچه ها مسدود شده و بتن از دریچه های بالایی ریخته می شود و به همین ترتیب کار تا پایان ادامه می یابد.

(ب) بتن ریزی های حجمی: در بتن ریزی های حجمی که به صورت لایه لایه انجام می شود، هدف اصلی، محدود کردن سطح آزاد بتن و اطمینان یافتن از تداوم بتن ریزی و قرار نگرفتن بتن تازه بر روی بتن های سخت شده قبلی است.

وقتی از تسمه های نقاله برای بتن ریزی استفاده شود، بتن از ارتفاع ۱ تا ۲ متری به سطح کار می رسد. باید دقّت کرد که از توده شدن و انباشته شدن بتن جلوگیری شده و با مصرف مواد افزودنی و یا طراحی خاص، پس از ریخته شدن بتن در محل اجرا، در اثر نیروی حاصل از وزن خود افت کرده به اطراف پخش شود. شکل ۱۶-۶ بتن ریزی پله ای را به منظور اجتناب از ایجاد درز های سرد نشان می دهد.




شکل ۱۶-۶- بتن ریزی پله ای برای جلوگیری از ایجاد درز های سرد در بتن ریزی های حجمی

(ج) بتن ریزی دیوارها: قبل از بتن ریزی باید مطمئن شد که میل گردها برای بتن ریزی و ارتعاش مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد و در موقع ضروری، راه حلی برای ریختن بتن به قالب در نظر گرفته شود. در مرحله ای بعد می توانیم چگونگی انجام کار را برای بتن ریزی آموخته دهیم. نصب یک سپر چوبی در بالای قالب سبب جاری شدن بتن در داخل قالب می شود و عمل بتن ریزی به نحوی انجام می گیرد که کارگر بتن ریز بتواند داخل قالب را ببیند. برای دیوارهای بلند شیلنگ ویبراتور باید به اندازه هی کافی بلند باشد تا ویبره بتواند در عمق دیوار حرکت کند. در هنگام اجرای کار باید ریختن بتن به طور یکنواخت و هم سطح انجام گیرد. در ریختن و متراکم کردن اولین لایه بتن و پیوستگی این لایه به قسمت های افقی ساختمان باید دقّت زیادی نمود.

عمق لایه‌ی اول هیچ گاه نباید از ۳۰ سانتی‌متر بیش‌تر شود. در دیوارهای نازک وجود یک سکوی ممتد در بالای دیوار برای بتون‌ریزی، یا انباشتن بتون، سپس ریختن آن به داخل قالب یک راه حل اساسی است. در نقاط انتهایی و اتصالات عمودی ساختمان باید عمل تراکم و ارتعاش به دقت انجام شود (شکل‌های ۱۷-۶-۲۰).

بتون‌ریزی دیوارها را باید از کنار قالب به طرف وسط آن انجام داد. هر لایه را از یک طرف شروع می‌کنند و وقتی بتون‌ریزی به وسط می‌رسد، همان لایه را از طرف دیگر تا وسط می‌ریزند. در مورد دیوارهایی که طی چند لایه بتون‌ریزی می‌شوند، باید دقت نمود که در لایه‌های زیرین به خصوص در گوشه‌ها، شیره‌ی بتون جمع نشده و ارتفاع لبه‌ی داخلي دیوار برابر ارتفاع مورد نظر باشد.




شکل ۱۷-۶ - استفاده از یک تخته‌ی ذخیره در بالای یک ستون. از این روش برای دیوارهای باریک نیز می‌توان استفاده کرد، با این تفاوت که باید تخته‌ی ذخیره‌ی طویل‌تری را به کار برد.




بتون‌ریزی نادرست شناز قائم



ریزش نمای ساختمان در اثر ناپیوستگی با
دیوار و بتن ریزی نامناسب




شکل ۶-۱۸—شیوه‌های بتن ریزی در دیوارهای بلند



شکل ۶-۱۹—بتن ریزی در بالای دیوار

یک صفحه فلزی ۴۰۰ میلیمتری به تاقچه‌ی پایه‌ی نگهدارنده جوش داده شده است.



شکل ۲۰— در قالب دیوارها، نصب صفحات فلزی هادی برای انتقال بتن کمک مؤثری است.



جدا شدن شناورهای قائم خربسته از سازه
به دلیل ناکافی بودن طول و صله


د) بتن ریزی با تسممه‌ی نقاله و پمپ بتن: ریختن بتن با تسممه‌ی نقاله وقتی انجام می‌شود که فرد مسئول بتواند باز و بسته شدن دریچه‌ی تسممه‌ی نقاله را کنترل کند. اگر این امر امکان‌پذیر نباشد بهتر است که بتن را روی تخته‌ای بریزیم و آن را با بیل به داخل قالب ستون هدایت کنیم. قبل از بتن ریزی هر لایه‌ای از تراکم لایه‌ی قبلی اطمینان حاصل شود.

در بتن ریزی با پمپ، باید قسمت انتقال شیلنگ تا حد امکان پایین باشد تا از ریختن بتن از ارتفاع زیاد جلوگیری شود. به طور همزمان می‌توان میله‌ی ویره را پایین فرستاد و همراه با بالا آمدن شیلنگ پمپ بتن، آن را به آرامی بالا کشید. در بتن ریزی ستون‌ها، خروجی پمپ باید با قدرت ارتعاش میله‌ی ویراتور هماهنگ شود. در ستون‌های بزرگ به علت وسعت سطح بتن، برای بتن ریزی از چند کارگر استفاده می‌شود که باید هماهنگی کاملی بین بتن ریزان و متراکم کننده‌ها ایجاد گردد. همچنین باید تا حد امکان از تکیه دادن میله‌ی ویراتور به شبکه‌ی میل‌گردها جلوگیری شود.

ه) بتن ریزی دال‌ها و نحوه ارتعاش آن: بهترین روش ریختن و پخش بتن در دال‌ها استفاده از پمپ بتن است. در این روش نیازی به پخش بتن نیست و می‌توان با حرکت خرطوم (لوله‌ی تخلیه)، بتن را به محل‌های مورد نظر هدایت کرد. از ایناشتن بتن در روی سقف یا دال باید پرهیز نمود، زیرا پخش آن با بیل منجر به جدا شدن دانه‌ها می‌شود. استفاده از ویراتور میله‌ای در دال‌های با ضخامت کم مجاز نیست. تراکم بتن ممکن است از طریق خارجی نیز انجام شود. و) بتن ریزی در اطراف بازشوها، کانال‌ها و نقاط توخالی: در شکل‌های ۲۱—۶ تا ۲۳ نحوه بتن ریزی و تراکم صحیح در حالت‌های مختلف (بتن ریزی در کنار محفظه‌های خالی و حفره‌ها) نشان داده شده است.




عدم رعایت طول مهاری مناسب در آرماتورهای فوکانی، باعث شکست اتصال گردیده است.



شکل ۶-۲۱— ریختن و متراکم کردن بتن در اطراف یک مانع چهارگوش، مانند یک بازشو است. اگر مانع، از یک متر عریض‌تر باشد، ممکن است که ایجاد «روزنہ» در قالب، درست زیر و وسط مانع برای فرو بردن میله ارزش داشته باشد.




شکل ۶-۲۲— ریختن و متراکم کردن بتن در اطراف یک تیر آهن



شکل ۶-۲۳— ریختن و متراکم کردن بتن در اطراف قالب سوراخ یا مجرأ. قالب‌ها را باید خوب در جای خود ثابت کرد تا فشار بتن، آن‌ها را به یک طرف حرکت نداده یا موجب بالا آمدن آن‌ها به سطح نشود.

ز) بتن ریزی در سطوح شیب دار: در این حالت باید بتن ریزی از پایین به بالا انجام شود. به این ترتیب، وزن بتن بالا سبب تراکم و جالاندازی بتن ریزین می شود. اگر شیب سطح بیشتر از ۵ الی ۱۰ درجه نباشد، می توان از روش متداول برای بتن ریزی دالها استفاده کرد. اگر بتن پس از تراکم کمی افت کند، باید صبر کرد تا خود را بگیرد و سپس لایهی بعدی ریخته شود. برای شیب های بیش از ۱۰ درجه لازم است که از یک قالب لغزندگی شمشهای مطابق شکل ۲۴-۶ استفاده گردد. قالب نباید لرزانده شود، زیرا این موضوع باعث می شود که بتن از لبه های پایینی بیرون بیاید و متورم شود.



شکل ۲۴-۶ - ریختن بتن بر روی یک سطح شیب دار با استفاده از قالب لغزندگی شمشهای که بر روی ریل های جانبی نگه داشته شده و به منظور جلوگیری از بلند شدن قسمت جلویی بر روی آن، وزنه گذاشته شده است. قالب باید به سمت بالای سطح شیب دار با سرعتی معادل ۲ متر در ساعت حرکت داده شود که بستگی به سفتی بتن نیز دارد.

۴-۵-۶ - نمونه گیری از بتن در هنگام اجرا: معمول ترین شیوه برای آزمایش بتن های سخت شده، برداشت نمونه از بتن تازه و ساختن نمونه های مکعبی یا استوانه ای است، به نحوی که پس از گیرش و سخت شدن، بتوان مقاومت های فشاری نمونه ها را در آزمایشگاه اندازه گیری کرد. نتایج حاصل برای مقایسه با بتن طراحی شده و بررسی رضایت بخش بودن کیفیت بتن اجرا شده، به کار گرفته می شود. بنابراین، باید ساخت نمونه های بتنی با دقت و به گونه ای صحیح انجام شود. نمونه ها باید از داخل دستگاه یا زمان تخلیه ای بتن از دستگاه بتن ساز، در چند نوبت برداشته شود. بتن ریزی در داخل قالب در چند لایه ریخته شده و هر لایه با میله مخصوص، ۲۵ مرتبه کوییده می شود تا تراکم لازم به دست آید. همیشه مقداری بیشتر از حجم مکعب، بتن ریزی می شود، سپس با یک ماله، سطح بالای مکعب، صاف شده و بتن های اضافی برداشته خواهد شد. لازم است که مشخصات نمونه، ساعت و زمان نمونه گیری، محل برداشت نمونه، درجهی حرارت محیط و وضعیت هوا و اقلیم در دفتر کارگاه ثبت گردد و بر روی یک کاغذ نیز نوشته شده و به سطح بالای نمونه بتنی چسبانده شود (در ضمن باید نمونه ها را شماره گذاری کرد). قبل از بتن ریزی باید قالب مکعبی یا استوانه ای به دقت بررسی شده و سطوح داخلی آن روغن کاری و تمیز شود.

پس از برداشت نمونه ها، باید آن ها را در مکانی دور از دسترس و برخورد وسایل و افراد قرار داد و سطح آن را با گونی خیس پوشاند. در صورت افزایش تعداد نمونه ها می توان به جای میله



عدم رعایت پوشش بتنی مناسب بر روی میل گردها