

آبیاری جوی و پشته‌ای



هدف کلی

توانایی آبیاری زمین به روش جوی و پشته‌ای

- هدفهای رفتاری: فرآگیر با گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند :
- با درنظر گرفتن شیب زمین و نوع کشت، جوی پشته ایجاد کند.
 - گوشه‌بندی را تعریف کرده، در قسمتهای لازم جویها گوشه ایجاد کند.
 - سیفون را تعریف کرده، با استفاده از آن جوی پشته‌ها را آبیاری کند.
 - آب را در جویها به صورت غلام گردشی هدایت کند.
 - اصول، معایب و محاسن آبیاری جوی پشته‌ای و غلام گردشی را توضیح دهد.

جدول زمانبندی	
ساعت عملی	ساعت نظری
۲۲	۳

فهرست

۴۶	پیش‌آزمون
۴۸	۴- آبیاری به روش جوی و پسته‌ای و غلام گردشی
۴۸	۱-۴- انتقال آب به صورت مستقیم به جویها
۴۸	۱-۱-۴- گوشه‌بندی جوی و پسته‌ها
۵۴	۱-۱-۲- توزیع یکنواخت آب در تمام جویها
۵۶	۱-۲- آشنایی با روش انتقال آب با سیفون به جویها
۵۶	۱-۲-۱- تعداد سیفون
۵۷	۱-۲-۲- قطر سیفون
۵۷	۱-۲-۳- نحوه کارگذاری سیفون
۶۰	۱-۳- آبیاری به صورت غلام گردشی
۶۱	۱-۴- آشنایی با روش خارج کردن آب مازاد
۶۱	۱-۴-۱- روش نهر زهکشی
۶۱	۱-۴-۲- روش گوشه‌بندی انتهایی
۶۲	۱-۴-۵- معایب و محسن آبیاری به روش جوی و پسته‌ای
۶۲	۱-۴-۶- اصول آبیاری به روش جوی و پسته‌ای و غلام گردشی
۶۲	منابع و مأخذ

پیش‌آزمون

- ۱- آبیاری یعنی چه و در چه مواقعي انجام می‌شود؟
- ۲- چرا باید بعضی از گیاهان را با فاصله کشت نمود؟
- ۳- بافت خاک را تعریف کنید.
- ۴- فرسایش خاک چیست؟
- ۵- نقش شیب در ایجاد فرسایش چیست؟
- ۶- خاک زراعی چه مشخصاتی دارد؟
- ۷- نفوذپذیری را تعریف کنید.
- ۸- برای کشت یک گیاه خاص:

<p>پیمانه مهارتی: آبیاری جوی و پشتهای شماره شناسایی: ۶۴ – ۱۱۰۱۲۱۰</p>	<p>مهارت: آبیاری شماره شناسایی: ۶ – ۱۱۰۱۲۱۰</p>
---	---

- الف - فقط باید جوی و پشته ایجاد شود.
- ب - انتخاب هر کدام از روش‌های آبیاری صحیح است.
- ج - می‌تواند فارو (شیاری) باشد.
- د - با توجه به نوع گیاه و کشت روش انتخاب می‌شود.
- ۹ - مشخصات یکی از روش‌های آبیاری را که می‌شناسید ذکر کنید.

وسایل و ادوات موردنیاز

- تراکتور
- فاروئر
- نهرکن
- بیل
- نوار اندازه‌گیری (متر)
- نایلون به عرض حداقل ۷۰ سانتی‌متر و طول موردنیاز
- سیفون (لوله با قطرهای متفاوت)

۴- آبیاری به روش جوی و پشته‌ای و غلام‌گردشی



شکل ۴-۱

۱-۴- انتقال آب به صورت مستقیم به جویها
۱-۴- گوشه‌بندی جوی و پشته‌ها: گوشه‌بندی، عبارت از ایجاد مانع موقت (آب‌بند) در طول جویها با توجه به شیب در فواصل مناسب است (شکل ۴-۱).
- برای ایجاد گوشه‌بندی با استفاده از بیل، نایلون، کاه و کلش، به صورت زیر عمل می‌کیم :



شکل ۴-۲

- برای کنترل سطح آب در داخل جویها (کنترل سطح داغ آب) و همچنین جلوگیری از فرسایش، اقدام به ایجاد گوشه‌بندی در طول جوی بنمایید (مانند شکل ۴-۲).



شکل ۴-۳

- در قسمتی از مزرعه یک قطعه زمین درنظر بگیرید. با درنظر گرفتن یک کشت خاص، به کمک نهرکن در فواصل مناسب جوی ایجاد کنید (شکل ۴-۳).

– سطح جوی و پشته‌ها را با بیل مسطح کنید (در بعضی از کشتها نیازی به مسطح کردن پشته‌ها نیست) (شکل ۴-۴).



شکل ۴-۴

– سطح لبه‌ها و کناره جویها را به وسیله بیل صاف کنید (شکل‌های ۴-۵ و ۶-۴).

– با توجه به شبی طولی، در محل مناسب اقدام به ایجاد گوشه‌بندی کنید.
(در شبیهای تند، فاصله گوشه‌ها را کمتر و در شبیهای ملایم این فاصله را بیشتر بگیرید).



شکل ۴-۵

– سطح لبه‌ها و کناره جویها را به وسیله بیل صاف کنید (شکل‌های ۴-۵ و ۶-۴).

– با توجه به شبی طولی، در محل مناسب اقدام به ایجاد گوشه‌بندی کنید.
(در شبیهای تند، فاصله گوشه‌ها را کمتر و در شبیهای ملایم این فاصله را بیشتر بگیرید).



شکل ۴-۶

– با توجه به عمق جوی، مقداری خاک در کف جوی
بریزید (شکل ۴-۷).



شکل ۴-۷

– نسبت به سطح تراز آب قبل از آب بند، در کف جوی
خاک بریزید و بیل کش کنید (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸

– مقداری کاه و کلش روی خاک کف جوی (محل آب بند)
بریزید (شکل ۴-۹).



شکل ۴-۹

– میزان کاه و کلش باید به اندازه‌ای باشد که وقتی نایلون روی آن کشیده شد از لبه جوی بالاتر نباشد (شکل ۴-۱۰).



شکل ۴-۱۰

– مقدار کاه و کلش باید به اندازه‌ای باشد که تمام عرض جوی را پوشاند (شکل ۴-۱۱).



شکل ۴-۱۱

– طول نایلون را با توجه به عرض جوی طوری انتخاب کنید که حداقل ۳۰ سانتی‌متر از هر طرف جوی بیشتر باشد (شکل ۴-۱۲).



شکل ۴-۱۲



شکل ۴_۱۳

– نایلون را درجهت عرض جوی، روی کاه و کلش پهن کنید (شکل ۴_۱۳).



شکل ۴_۱۴

– روی لبه نایلون در داخل جوی در محل ورود آب به پشت آب بند، آن قدر خاک بریزید که جریان آب تواند نایلون را از کف جوی جدا کند (شکل ۴_۱۴).



شکل ۴_۱۵

– روی لبه های نایلون در دو طرف جوی خاک بریزید (شکل ۴_۱۵).



شکل ۱۶ – ۴

– در این حالت لبه‌های نایلون از سه طرف زیر خاک قرار گرفته است (شکل ۴-۱۶).



شکل ۱۷ – ۴

– نسبت به شیب زمین و تراز سطح آب در جویها، عملیات گوشه‌بندی را در فواصل مناسب تکرار کنید (شکل ۴-۱۷).



شکل ۱۸ – ۴

– برای کم و زیاد کردن جریان آب در طول جویها می‌توانید به جای کاه و کلش از پلاستیکهای بهم پیچیده، استفاده کنید (شکل‌های ۴-۱۸ و ۴-۱۹).

پیمانه مهارتی: آبیاری جوی و پشتهدای
شماره شناسایی: ۶۴ – ۱۱۰۲۱۰۲۱

مهارت: آبیاری
شماره شناسایی: ۶ – ۱۱۰۲۱۰۲۱



شکل ۴-۱۹



شکل ۴-۲۰



شکل ۴-۲۱

۴-۱-۴- توزیع یکنواخت آب در تمام جویها: با ایجاد یک نهر اصلی عمود بر جوی و پشتهداه (نهر بالا سری) و ایجاد گوشه‌بندی در ابتدای هر جوی، می‌توان دبی آب ورودی جویها را به مقدار مناسب کنترل نمود. همچنین برای کنترل سطح آب در داخل نهر اصلی و بهمنظور توزیع یکنواخت آن در بین جویها، لازم است در فواصل مناسب گوشه‌بندی ایجاد شود.

- برای توزیع و انتقال آب در نهر اصلی به نهرهای دیگر در محلهای مناسب گوشه‌بندی کنید.
شکلهای (۴-۲۰ و ۴-۲۱) یک کار انجام شده را بهمنظور آشنایی شما نشان می‌دهد.



شکل ۴-۲۲

– برای یکنواخت شدن میزان ورود آب به داخل جویها در قسمتهای مناسب در نهر توزیع کننده، گوشه‌بندی کنید (شکل ۴-۲۲).



شکل ۴-۲۳

– برای کم و زیاد کردن، باز کردن یا بستن مسیر جریان آب در داخل نهرهای توزیع کننده، از پلاستیکهای بهم پیچیده استفاده کنید. پلاستیکهای بهم پیچیده را در زیر لبه آزاد نایلون قرار دهید (شکل ۴-۲۳).



شکل ۴-۲۴

– در شکل‌های ۴-۲۴ و ۴-۲۵ نتیجه کار گوشه‌بندی شده را در یک جوی، قبل از جریان آب و بعد از جریان آب مشاهده می‌نمایید.



شکل ۴-۲۵

کار عملی

عملیات فوق (گوشه‌بندی) را در چند قطعه از زمینهای هنرستان به عنوان کار عملی تکرار کنید تا در این کار تجربه کافی کسب نمایید.

پاسخ دهید

- ۱- گوشه‌بندی را تعریف کنید.
- ۲- در چه موقعی گوشه‌بندی صورت می‌گیرد؟
- ۳- از مزایای گوشه‌بندی دو مورد را نام بیرید.

۴- آشنایی با روش انتقال آب با سیفون به جویها
۴-۱- تعداد سیفون: برای انتقال آب از نهر توزیع کننده به داخل جویها، از لوله‌ای به نام «سیفون» استفاده می‌کنیم. سیفون لولهٔ خمیده یا انحناداری است که از جنس فلز یا پلاستیک ساخت می‌باشد ولی معمولاً جنس آن را از پلی‌ایتلن انتخاب می‌کنند که سبک باشد و به راحتی حمل شده و کار با آن راحت باشد. برای تأمین دبی لازم جهت تغذیه جویها بسته به تعداد جویهای بهم متصل شده باید سطح آب در نهر توزیع کننده را با گوشه‌بندی تنظیم و کنترل نمود.

چون سطح آب در نهر در مقدار دبی سیفونها مؤثر است در نتیجه تعداد سیفون، بستگی به این سطح دارد (شکل ۴-۲۶).




شکل ۴-۲۶

به همین دلیل با توجه به دبی مورد نیاز، از سیفونهای با قطر بزرگتر استفاده می‌کنیم.

شکل ۴-۲۷ اختلاف ارتفاع سطح آب در نهر توزیع کننده و جویها را نشان می‌دهد و جدول ۴-۱ میزان دبی آن را بر حسب لیتر بر ثانیه با توجه به قطر لوله مشخص می‌کند.

فکر کنید در چه موقعی از سیفون استفاده می‌شود؟

۴-۲-۲-۴- قطر سیفون: دبی سیفونها به دو عامل اختلاف ارتفاع سطح آب در دو طرف سیفون و قطر آن بستگی دارد. یعنی هر قدر قطر لوله‌ها بیشتر باشد دبی سیفون بیشتر است.



شکل ۴-۲۷

جدول ۴-۱- دبی آب در سیفون - لیتر بر ثانیه

اختلاف سطح آب در دو طرف سیفون (سانتی‌متر)				قطر سیفون (سانتی‌متر)
۲۰	۱۵	۱۰	۵	
۰/۷۳	۰/۳۲	۰/۲۶	۰/۱۹	۲
۱/۴۹	۱/۲۹	۱/۰۶	۰/۷۵	۴
۲/۳۶	۲/۹۱	۲/۳۸	۱/۶۸	۶
۷/۵	۶/۵۵	۵/۳۵	۲/۷۸	۹



شکل ۴-۲۸

۴-۲-۳-۴- نحوه کارگذاری سیفون: یک قطعه زمین

به صورت جوی پشته ایجاد کنید.

- پشتہ بین نهر توزیع کننده و جویها را کمی بلندتر در نظر

بگیرید تا آب به داخل جویها سرریز نکند (شکل ۴-۲۸).



شکل ۴-۲۹

- نهر توزیع کننده را از آب پر کنید.
- با گوشه بندی سطح آب را یکنواخت کنید (شکل ۴-۲۹).



شکل ۴-۳۰

- برای بکار انداختن سیفونها به روش زیر عمل نمایید.
- بر روی پشتہ بین نهر توزیع کننده و جویها فرار بگیرید (شکل ۴-۳۰).



شکل ۴-۳۱

- سیفون را طوری در داخل نهر توزیع کننده فرو ببرید تا کاملاً غرق شود (شکل ۴-۳۱).

– با کف دست یک طرف سیفون را گرفته، به آرامی از آب بیرون آورید (شکل ۴-۳۲).



شکل ۴-۳۲

– به سرعت لوله را داخل جوی قرار دهید و کف دست خود را از جلوی آن بردارید (شکل ۴-۳۳).
– آب از طریق لوله، داخل جوی جریان پیدا می‌کند.



شکل ۴-۳۳

– دقت کنید هوا وارد لوله نشود. برای جلوگیری از فرسایش در ابتدای جوی پوشش (مثلاً پلاستیک) قرار دهید.
– با توجه به تعداد سیفونی که استفاده می‌کنید، سطح آب در نهر توزیع کننده را به وسیله گوشبه‌بندی ایجاد شده تنظیم کنید تا دبی سیفونها یکسان باشد (شکل ۴-۳۴).



شکل ۴-۳۴

عملیات مربوط به کارگذاری سیفون در چند مرحله تکرار

شود.

پاسخ دهید

دبی سیفون به چه عواملی بستگی دارد؟

۳-۴- آبیاری به صورت غلام‌گردشی

در این روش انتهای هر پشتہ به ابتدای پشتے بعدی راه دارد و در نتیجه آب مستقیماً وارد جویها شده، از انتهای هر جوی به ابتدای جوی بعدی وارد می‌شود و به همین صورت در جویها به صورت ماریچی دور می‌زند تا به آخر قطعه برسد. عرض پشتہ‌ها معمولاً پهن است و بیشتر برای کشت صیفی‌جات بکار می‌رود.

- برای آبیاری به روش غلام‌گردشی، قطعه زمینی به طول حداقل ۱۰ متر و عرض مناسب انتخاب کنید (شکل ۴-۳۵).
- شیب ملایمی درجهٔ حریان آب در نظر بگیرید.

- در غلام‌گردشی معمولاً طول نهر را زیاد در نظر نمی‌گیرند چون آب باید در دو جهت (دو شیب) حرکت کند به همین دلیل طول ۱۰ متر توصیه می‌شود.

- انتهای هر جوی را به ابتدای جوی بعدی متصل کنید تا آب حرکت ماریچی داشته باشد (شکل ۴-۳۶).

- در شکل ۴-۳۷ یک قطعه زمین کشت شده را که به روش غلام‌گردشی آبیاری می‌شود مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۳۵



شکل ۴-۳۶



شکل ۴-۳۷



شکل ۴-۳۸



شکل ۴-۳۹



شکل ۴-۴۰

تحقیق کنید

آبیاری غلام گردشی چه مزیتی دارد؟

۴-۴-۱- آشنایی با روش‌های خارج کردن آب مازاد
۴-۴-۲- روش نهر زهکشی: در روش آبیاری جوی و پشتهدای، همیشه مقداری آب در اثر بارندگی و یا آبیاری در انتهای جویها باقی می‌ماند که باید تواند به راحتی از مزرعه خارج شود. برای این‌منظور، در انتهای‌زمین در جهت شیب، نهر بزرگی (نهر زهکشی) ایجاد کنید (شکل ۴-۳۸).

۴-۴-۳- روش گوشه‌بندی انتهایی: این عمل به دو منظور در سیستم آبیاری جوی پشتہ انجام می‌گردد: اول، در مناطق پرباران که جریان آب در جوی ایجاد فرسایش می‌نماید برای جلوگیری از آن، به ایجاد گوشه‌بندی انتهایی نیاز است.

دوم، در مناطق که آب به منظور نفوذ بیشتر آب در خاک، گوشه‌بندی انتهایی ایجاد می‌گردد.
- برای تنظیم خروج آب از جویها با سرعت معین، در انتهای جوی گوشه‌بندی ایجاد کنید (شکل ۴-۳۹).

- در شکل (۴-۴۰) خروج آب اضافی از انتهای جویها به نهر زهکشی و خارج شدن از مزرعه را مشاهده می‌کنید.

فکر کنید

گوشه‌بندی انتهایی به چه منظوری به کار می‌رود؟

- در این روش، امکان استفاده از آب کم، فراهم است.

۶-۴- اصول آبیاری به روش جوی و پشتهدای و غلام‌گردشی

چون در این روش، آب در اثر نفوذ و صعود مویشه پشتهدای را مرطوب می‌کند باید از کلیه امکانات برای کنترل و جلوگیری از اتلاف آب (در اثر نفوذ عمقی و یا حرکت تند آب و در نتیجه ایجاد فرسایش) استفاده کنیم.

شناخت بافت خاک، نوع کشت و میزان آب موجود، در انتخاب این روش لازم است.

طول جویها به جنس خاک و شیب زمین و مقدار آب ورودی به جویها بستگی دارد. عرض پشتهدای بسته به نوع کشت از حدود ۳۵ سانتی‌متر تا ۳ متر متفاوت است.

در غلام‌گردشی، چون آب باید به صورت مارپیچی گردش کند طول پشتهدای کم و بهمندرت از ۱۰ متر تجاوز می‌کند.

۵-۴- معایب و محسن آبیاری به روش جوی و پشتهدای

معایب:

- عدم استفاده از ماشین آلات کشاورزی

- بالا بودن هزینه کارگری

- خطر فرسایش

- مصرف زیاد آب در آبیاری اول (خاک آب)

محسن:

- روش غلام‌گردشی را در زمینهای با شیب بیشتر می‌توان به کار برد.

- در این روش، جوانه به راحتی از خاک خارج می‌شود.

- در این روش، خاک پای بوته سله نمی‌بندد.

آزمون نهایی

۱- گوشه‌بندی را تعریف کنید؟

۲- در چه موقعی گوشه‌بندی می‌کنیم؟

۳- از مزایای گوشه‌بندی دو مورد را نام ببرید.

۴- سیفون را تعریف کنید.

۵- در چه موقعی از سیفون استفاده می‌کنیم؟

۶- آبیاری غلام‌گردشی چه مزیتی دارد؟

۷- گوشه‌بندی انتهایی به چه منظور است؟

۸- دبی آب در لوله سیفون بستگی به ... دارد.

منابع و مأخذ

۱- عالمی حسن، طراحی سیستم آبیاری، انتشارات دانشمند

۲- پایدار زهرا، طراحی سیستمهای آبیاری، دانشکده کشاورزی کرج

۳- خیرابی جمشید، آبیاری سطحی، انتشارات دانشگاه تهران