

چکش‌ها، حول محور دوار به صورت مفصلی نصب شده‌اند. با چرخش محور دوار، چکش‌ها با سرعت زیاد چرخیده، در راستای شعاع محور قرار می‌گیرند. غربال و دریچه خروجی، در زیر چکش‌ها قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که چکش‌ها در حین چرخش، فاصله کمی تا غربال دارند. مواد ورودی با برخورد به چکش‌ها خرد شده، به سمت غربال حرکت می‌کنند. این مواد، چنانچه به اندازه کافی خرد شده باشند، از غربال و دریچه خروجی عبور می‌کنند. در غیر این صورت از غربال عبور نکرده، با برخورد دوباره به چکش‌ها کوچک‌تر می‌شوند تا از غربال عبور کنند. چکش‌ها، ورقه‌های فولادی هستند و دو طرفه‌اند و در صورت ساییدگی یک طرف، می‌توان آن‌ها را پشت و رو نمود (شکل ۳-۳). غربال‌ها، ورقه‌های فولادی هستند که با سوراخ‌هایی متفاوت و حدوداً به قطرهای ۳ و ۴ میلی‌متر عرضه می‌شوند (شکل ۳-۴). غربال‌ها قابل تعویض‌اند و برای هر نوع جیره، از غربالی با اندازه سوراخ مشخص استفاده می‌گردد. در به کارگیری آسیای چکشی، به نکات زیر باید توجه نمود :

- ۱- نصب غربال مناسب براساس جیره غذایی تعیین شده
- ۲- بازدید از چکش‌ها و تعویض آن‌ها در صورت شکستگی یا فرسودگی بیش از حد
- ۳- اطمینان از خالی‌بودن محفظه آسیا از مواد، قبل از روشن کردن موتور پس از کنترل موارد فوق، ابتدا آسیا را روشن کنید و صبر کنید تا چکش‌ها به سرعت مناسب برسند. سپس، مواد را از دریچه ورودی وارد آسیا کنید. سرویس‌های این دستگاه شامل سرویس‌های عمومی و تعویض چکش‌های فرسوده است. مشخصات فنی یک نمونه آسیای چکشی در جدول ۲-۳ نشان داده شده است.


جدول ۲-۳-مشخصات فنی یک نمونه آسیای چکشی

	مشخصات
۸۰ cm	طول
۷۰ cm	عرض
۱۴۵ cm	ارتفاع
۳hp	توان الکترو موتور
۵۰۰ Kg/hr	ظرفیت


۳-۵-۲ - آسیای سنگی^۱: آسیاهای سنگی که «آسیای صفحه‌ای» نیز نامیده می‌شوند شامل شاسی، محفظه آسیا، سنگ آسیا، تنظیم کننده فاصله سنگ‌ها، مخزن و دریچه ورودی و الک‌های ورودی هستند (شکل ۳-۳۵).



شکل ۳-۳۴ - غربال



شکل ۳-۳۳ - چکش




شکل ۳-۳۵

نیروی مورد نیاز آسیای سنگی به وسیله یک الکتروموتور یا یک موتور احتراقی تأمین می‌شود. در نوع برقی، حرکت موتور به وسیله چرخ تسمه و تسمه، به آسیا منتقل می‌گردد. در نوع موتور احتراقی، آسیا دارای یک چرخ تسمه پهن است و انتقال حرکت از موتور به چرخ تسمه، با یک تسمه پهن صورت می‌گیرد (شکل ۳۶-۳).



شکل ۳۶-۳- آسیا سنگی با موتور احتراقی

در این آسیا، دو یا چند صفحه (سنگ)، عامل خرد کردن مواد هستند. در آسیاهایی که از دو سنگ تشکیل شده‌اند یکی از سنگ‌ها می‌چرخد و سنگ دیگر ثابت است و یا سنگ دوم، در جهت عکس حرکت سنگ اول گردش می‌کند. در صورتی که آسیا از سه سنگ تشکیل شده باشد صفحه میانی متحرک است و دو صفحه کناری ثابت می‌باشند. مواد، ابتدا در مخزن ورودی قرار می‌گیرند (شکل ۳۷-۳).




شکل ۳۷-۳- طرح کلی آسیا سنگی

در زیر مخزن، دریچه قابل تنظیم و یک الک لرزان قرار دارد. مواد با عبور از دریچه و الک وارد محفظه آسیا می‌گردند. با عبور مواد از بین سنگ‌های آسیا که در حال دوران هستند مواد، خرد می‌شوند و از دهانه خروجی خارج می‌گردند. سنگ‌های آسیا در انواع زبر، متوسط و نرم انتخاب می‌شوند و در دو جنس موجود اند (شکل ۳۸-۳). سنگ‌های آسیا فلزی از چدن ضد ضربه ساخته می‌شوند و از دو روی آن می‌توان استفاده نمود و در صورت سایش یک طرف، با پشت و رو کردن آن، از روی دیگر استفاده می‌شود. نوع دیگر سنگ آسیا از سنگ سنبلاد و سنگ سیلیس تشکیل شده است. روی این صفحات، شیارهای وجود دارد که در صورت ساییده شدن، بار دیگر باید بر روی سنگ، شیار ایجاد نمود (شکل ۳۹-۳). درجه ریزی مواد آسیا شده به نوع سنگ آسیا، سرعت دورانی سنگ‌ها و فاصله آن‌ها نسبت به یکدیگر، مقدار خوراک دستگاه، نوع مواد و رطوبت آن بستگی دارد. فاصله سنگ‌های آسیا به وسیله یک فلکه تنظیم می‌شود (شکل ۳۵-۳). سرعت دورانی سنگ‌ها بین 80° تا 180° دور در دقیقه است.



شکل ۳۹-۳- ایجاد شیار روی سنگ آسیا



شکل ۳۸-۳- سنگ آسیا


۳-۳- مخلوطکن^۱‌ها

مواد خوراکی پس از خردشدن، باید مطابق جبرئی مشخصی که از سوی کارشناس برای طیور تعیین می‌گردد با هم مخلوط شوند. همچنین ممکن است ویتامین‌ها و غذاهای مکمل یا دارو، طبق تجویز دامپزشک با مواد خوراکی مخلوط گردند. برای این منظور، از مخلوطکن استفاده می‌شود.

۱-۳-۳- مخلوطکن عمودی^۲ : مخلوطکن عمودی، رایج‌ترین مخلوطکن در ایران است و از محفظه اختلاط، دریچه ورودی، دریچه خروجی، الکتروموتور و ماریبیچ تشکیل شده است (شکل ۳-۴). مواد، از دریچه ورودی وارد محفظه می‌گردد. در ابتدای کار دریچه خروجی بسته است. مواد ورودی به وسیله ماریبیچ بالا برده و به تدریج، داخل محفظه کاملاً از آن پر می‌گردد. حول ماریبیچ غلافی وجود دارد که مواد از زیر آن و به کمک ماریبیچ به بالا هدایت و دوباره وارد محفظه می‌شود. این عمل توأم تکرار می‌گردد. بدین ترتیب، مواد داخل محفظه دائمًا جابه‌جا و مخلوط می‌شوند. نهایتاً پس از ۹۰ دقیقه، مواد کاملاً مخلوط شده‌اند. در این مرحله، دریچه خروجی باز می‌شود و مخلوط مواد از دستگاه خارج می‌گردد. ظرفیت و توان الکتروموتور براساس حجم محفظه متغیر است. مشخصات فنی یک نمونه مخلوطکن عمودی در جدول ۳-۳ آمده است.

جدول ۳-۳- مشخصات فنی یک نمونه مخلوطکن عمودی


	مشخصات
۱۲۰ lit	حجم مخزن
۲/۲ kW	توان موتور
۱۴۰ rpm	دور موتور
۲۸۰ rpm	دور ماریبیچ
۲۲۵ mm	ارتفاع
۳۰۵ kg	وزن با موتور



شکل ۳-۴۱ - دستگاه آسیا مخلوطکن عمودی

در برخی انواع، مخلوطکن عمودی با یک آسیای چکشی ترکیب می شود (شکل ۳-۴۱). خروجی آسیابه ورودی مخلوطکن راه دارد. مواد، ابتدا وارد آسیا شده، پس از خردشدن وارد مخلوطکن می گردند و در نهایت، مخلوط مواد از خروجی مخلوطکن خارج می شود. سرویس این دستگاه شامل سرویس های عمومی و تعویض بلبرینگ های فرسوده و مارپیچ، است. البته در صورتی که خوردگی بیش از حد در لبه های آن اتفاق افتاده باشد.

۲-۳-۶- مخلوطکن افقی^۱ : محفظه این مخلوطکن افقی است (شکل ۴۲-۳). این مخلوطکن از محفظه اختلاط، الکتروموتور، دریچه ورودی، دریچه خروجی و دو مارپیچ نواری که روی یک محور قرار گرفته‌اند تشکیل می‌شود. مواد، ابتدا از بالا وارد محفظه می‌شوند و پس از پرشدن، مارپیچ‌ها حدوداً ۵ دقیقه مواد را هم می‌زنند. حرکت چرخشی مارپیچ‌ها از الکتروموتور تأمین می‌گردد سپس مواد مخلوط شده از دریچه خروجی تخلیه می‌شود. در این مخلوطکن، زمان اختلاط و پر و خالی شدن محفظه، نسبت به مخلوطکن عمودی کمتر است، به همین دلیل، بازده این دستگاه بیشتر است. در برخی دستگاه‌ها، مخلوطکن افقی با آسیای چکشی ترکیب می‌شوند (شکل ۴۲-۳). در این دستگاه‌ها، خروجی آسیا به یک نقاله مارپیچی متصل است. مواد ابتدا وارد آسیا می‌شوند و پس از خردشدن، به وسیله نقاله به مخلوطکن منتقل می‌گردند و در نهایت، مخلوط مواد از



خروجی تخلیه می‌شوند.

سرویس این دستگاه شامل سرویس‌های عمومی و تعویض بلبرینگ‌های فرسوده و ماربیچ‌ها در صورت خوردگی بیش از حد لبه‌های آن می‌باشد.



شکل ۴۳-۳- دستگاه آسیا مخلوطکن افقی

۷-۳- تجهیزات توزیع دان


بیشترین هزینه در پرورش طیور، تهیه خوراک است. به همین دلیل، توزیع یکنواخت دان در سالن و جلوگیری از بهدررفتن آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توزیع غیریکنواخت دان، باعث افزایش تلفات طیور و کاهش کیفیت محصول و نیز، هدررفتن دان می‌گردد که نتیجه آن ضرر اقتصادی زیاد است. توزیع دان بهصورت دستی یا مکانیزه انجام می‌شود که هریک دارای تجهیزات خاص خود هستند. این تجهیزات در روش پرورش بر روی بستر و پرورش در قفس، مشابه هم‌باشند و تنها چگونگی نصب آن‌ها در دو روش متفاوت است. در روش پرورش بر روی بستر، تجهیزات در سالن پرورش و در روش پرورش در قفس، بر روی قفس نصب می‌شوند.

۱-۷-۳- توزیع دان دستی: در این روش، از دان‌خوری^۱ دستی استفاده می‌شود و توزیع دان را کارگر انجام می‌دهد. در روش پرورش بر روی بستر، تعداد مناسبی دان‌خوری، بر حسب سن و نوع طیور با ترتیب و نظم خاصی در سالن طوری قرار داده می‌شود که به راحتی دان در دسترس طیور باشد. در روش پرورش در قفس، دان‌خوری‌های دستی به صورت ناودانی در سراسر جلوی قفس‌ها به نحوی قرار دارند که مستقیماً در دسترس طیور باشند. انواع دان‌خوری‌های دستی،


بر حسب نوع و سن طیور وجود دارد :

— سینی: این دان خوری، برای جوجه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در شکل‌های مختلف ساخته می‌شود (شکل ۳-۴۴). جنس این دان خوری‌ها، معمولاً از پلاستیک است.

— دان خوری دستی: این دان خوری‌ها، در شکل‌ها، اندازه‌ها و جنس‌های مختلف موجود است (شکل ۳-۴۵).



شکل ۳-۴۴— انواع سینی



ج

ب

الف

الف—دان خوری دستی مخروطی فلزی

ب—دان خوری دستی مخروطی پلاستیکی

ج—دان خوری دستی ناودانی

شکل ۳-۴۵

دان خوری‌های دستی، بر روی بستر قرار می‌گیرند و یا به صورت آویزان نصب می‌شوند. با رشد طیور، ارتفاع دان خوری‌ها باید مرتبًاً زیاد شود. افزایش ارتفاع دان خوری‌ها حداقل هفتاهی یکبار انجام می‌شود تا از ریخت و پاش بی‌رویه دان و آلوده شدن آن به فضولات که با داخل شدن جوجه‌ها به دان خوری صورت می‌گیرد، جلوگیری گردد. برای جلوگیری از به هدر رفتن دان در دان خوری، باید سعی شود تا بیش از $\frac{1}{3}$ ارتفاع دیواره دان خوری پُر نشود.

۳-۷-۲—دان خوری خودکار: با این دستگاه، توزیع دان به صورت خودکار انجام می شود و کارگران، کار دستگاه را کنترل می کنند. این دستگاه به طور کلی شامل دان خوری، نقاله و مخزن دان است. طرز کار اغلب دان خوری های خودکار شبیه هم است و فقط از نظر نوع نقاله یا دان خوری، با یکدیگر تفاوت دارند.

الف—دان خوری خودکار زنجیری^۳: در این روش، از نقاله زنجیری برای انتقال دان استفاده می شود (شکل ۴۶-۳). مواد خوراکی به وسیله نقاله زنجیری در سالن توزیع می شود و در دسترنس طیور قرار می گیرد. این دان خوری شامل اجزای زیر است:


۱—ناودان و زنجیر: ناودان (تراف) از ورق گالوانیزه با ضخامت ۱ تا $1/2$ میلی متر در طول های ۲ تا ۳ متر ساخته می شود (شکل ۴۷-۳). ناودانی، مسیر حرکت زنجیر و دان را تشکیل می دهد. روی ناودانی موادی نصب می گردد تا از نشستن جوجه ها بر روی آن و ریختن فضولات بر روی دان جلوگیری شود.



شکل ۴۶-۳—دان خوری خودکار زنجیری



شکل ۴۷-۳—ناودانی و زنجیر




۲- رابط و پایه ناودانی: رابط ناودانی از جنس ورق گالوانیزه است و ضمن اتصال ناودانی‌ها به یکدیگر، نگهدارنده ناودانی و تنظیم کننده ارتفاع آن از کف سالن می‌باشد (شکل ۴۸-۳). پایه ناودانی، مخصوص نگهداشتن و تنظیم ارتفاع ناودانی است.

شکل ۴۸-۳- رابط و پایه ناودانی

۳- گوشه و پایه گوشه: گوشه، قطعه‌ای است که در نقاط تغییر جهت مسیر نقاله به اندازه 90° درجه نصب می‌گردد و از قطعات زیر تشکیل شده است (شکل ۴۹-۳).

- بدن گوشه: به صورت یکپارچه است و قطعات دیگر بر روی آن نصب شده، زنجیر در آن حرکت می‌کند.




شکل ۴۹-۳- گوشه

- فلکه چدنی: این فلکه، حول محور گوشه می‌چرخد و حرکت زنجیر را تسهیل می‌کند.

- راهنمای زنجیر: از جنس ورق فولاد است و از تماس مستقیم زنجیر با دیواره بدن گوشه جلوگیری می‌کند.

- پایه گوشه: نگهدارنده و تنظیم کننده ارتفاع گوشه از زمین است.

۴- صافی: دان باقی‌مانده در ناودانی، در زمان برگشت به مخزن از صافی عبور می‌کند تا فضولات و مواد زاید از آن جدا شود. این صافی، در انتهای مسیر نقاله نصب می‌گردد و وسیله مناسبی برای تأمین بهداشت است (شکل ۳-۵).



شکل ۳-۵- صافی

۵- مخزن دان: دان در مخزن قرار دارد و با عبور نقاله زنجیری از داخل مخزن، دان موجود در آن به سالن منتقل می‌شود (شکل ۳-۵۱). مخزن دان در ابتدای مسیر نقاله نصب می‌گردد.

۶- الکتروموتور: عامل حرکت نقاله الکتروموتور است (شکل ۳-۵۱). حرکت الکتروموتور، به وسیله زنجیر و چرخ زنجیر به زنجیر نقاله منتقل می‌شود. توان الکتروموتور بر حسب طول نقاله انتخاب می‌گردد. در نقاله‌های با طول زیاد، از دو الکتروموتور در ابتدا و انتهای مسیر استفاده می‌شود.

- روش کار دان خوری خودکار زنجیری: مسیر حرکت زنجیر در سالن، یک منحنی بسته است (شکل ۳-۵۲). این مسیر، به گونه‌ای طراحی می‌گردد که کل محوطه سالن پرورش را طی کرده، دان را در دسترس طیور قرار دهد. با عبور زنجیر از داخل مخزن، دان به سالن منتقل و توزیع



الكترومотор

شکل ۳-۵۱- مخزن دان

می شود. راه اندازی دان خوری ممکن است به صورت دستی از طریق کلید کنترل و یا با سیستم رایانه‌ای زمان‌بندی شود و توزیع دان به صورت منظم و خودکار صورت گیرد. مواردی که باید در به کارگیری این دان خوری مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از :

- ۱- بازدید داخل مخزن
- ۲- تنظیم ارتفاع ناوادانی مطابق با رشد طیور، حداقل هفتاهی یکبار
- ۳- تمیز کردن مرتب صافی
- ۴- بازدید قسمت‌های مختلف و تعویض اجزای معیوب
- ۵- تمیز کردن ماهانه کلیه قسمت‌ها
- ۶- گریس کاری قسمت‌های مورد نیاز
- ۷- بازدید روزانه سیستم و رفع گرفتگی‌ها و موانع موجود در مسیر انتقال دان



شکل ۵۲-۳- دان خوری خودکار زنجیری

ب - دان خوری خودکار مارپیچی^۱: در این سیستم، از نقاله مارپیچی برای انتقال دان استفاده شده است و دان به دو طریق در سالن توزیع می شود. سیستم ناوادانی، مشابه دان خوری خودکار زنجیری می باشد. در این روش به جای نقاله زنجیری، نقاله مارپیچی مواد را منتقل می کند و در ناوادانی، مارپیچ نواری نصب شده است (شکل ۵۳-۳).

^۱- Auger Feeder System



شکل ۳-۵۳—دانخوری ناردنی با مارپیچ نواری

در روش دیگر، دان به وسیلهٔ نقاله مارپیچی و دانخوری‌های مخصوص، در دسترس طیور قرار می‌گیرد (شکل ۳-۵۴). این سیستم شامل اجزای زیر است :

۱—مارپیچ و لوله: با چرخش مارپیچ در درون لوله، مواد از مخزن به دانخوری‌ها منتقل می‌گردد. انواع و اندازه‌های مختلف مارپیچ و لوله موجود است که براساس نوع طیور و طراحی سیستم دانخوری مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۳-۵۵). جنس لوله از پلاستیک یا فولاد می‌باشد.



شکل ۳-۵۴—دانخوری خودکار مارپیچی




شکل ۳-۵۵—اندازه‌های مختلف مارپیچ و لوله

۲- الکتروموتور: برای چرخاندن مارپیچ، از الکتروموتور و چرخ دنده استفاده می‌شود (شکل ۳-۵۶). توان و دور الکتروموتور به طول و ظرفیت دان خوری بستگی دارد. معمولاً الکتروموتور در ابتدا یا انتهای مسیر نقاله نصب می‌شود.

۳- دان خوری: دان خوری، در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود (شکل ۳-۵۷). دان خوری دارای موانعی است تا طیور بر روی دانه‌ها نرقته، از ریختن فضولات بر روی آن جلوگیری شود. دان خوری روی لوله نصب می‌گردد و مواد خواراکی از داخل لوله به داخل ساقه دان خوری منتقل می‌گردد و از طریق آن به کاسه دان خوری ریخته، در دسترس طیور قرار می‌گیرد.
۴- مخزن دان: مواد خواراکی در مخزن دان، ذخیره می‌شود و با عبور مارپیچی از داخل مخزن، دان در سالن توزیع می‌گردد.



شکل ۳-۵۶- الکتروموتور و چرخدندهٔ حرکت دان خوری مارپیچی




الف - انواع دان خوری مارپیچی
ب - طرح کلی دان خوری مارپیچی

شکل ۳-۵۷

—روش کار دان خوری خودکار مارپیچی: متناسب با وسعت سالن، از دو روش دان خوری خودکار مارپیچی استفاده می‌شود :

۱—روش خطی: این نوع، در سالن‌های کوچک پرورش بر روی بستر استفاده می‌شود. در این روش، مخزن، مارپیچ، لوله و الکتروموتور در یک خط واقع شده‌اند (شکل ۳-۵۸). لوله به صورت آویزان در سالن نصب می‌شود و ارتفاع آن از زمین قابل تنظیم است. تعداد مناسبی دان خوری بر روی لوله قرار دارد.




شکل ۳-۵۸—دان خوری مارپیچی خطی

مخزن دان در ابتدای مسیر و الکتروموتور در انتهای آن نصب می‌گردد. با روشن شدن الکتروموتور مواد خوراکی توزیع می‌شود. راه اندازی الکتروموتور به صورت دستی یا خودکار و از طریق تابلوی کنترل انجام می‌شود (شکل ۳-۵۹).

۲—روش غیرخطی: این نوع، در سالن‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و مسیر حرکت نقاله، یک منحنی بسته را تشکیل می‌دهد به گونه‌ای که خوراک در تمام سالن توزیع گردد (شکل ۳-۶۰). لوله به صورت آویزان نصب شده است و ارتفاع آن از زمین قابل تنظیم می‌باشد. در نقاطی که نقاله 90° تغییر مسیر داده است از لوله مخصوصی استفاده می‌گردد (شکل ۳-۶۰-ب).



شکل ۳-۵۹ - دان خوری ماربیچی خطی



الف - دان خوری ماربیچی غیرخطی

ب - گوشۀ مسیر در دان خوری ماربیچی غیرخطی

شکل ۳-۶۰