

# فصل هفتم

## پیاده کردن نقاط



کنترل و پیاده کردن قطعات صنعتی در نقشه برداری

## هدفهای رفتاری

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود بتواند :

- ۱- پیاده کردن را تعریف نماید.
- ۲- چگونگی پیاده کردن مسطحاتی و ارتفاعی طرح‌ها روی زمین را شرح دهد.
- ۳- روش‌های پیاده کردن طرح را نام برد و به اختصار توضیح دهد.
- ۴- پیاده کردن طرح به وسیله نقشه‌برداری تک‌نفره با RPU را شرح دهد.
- ۵- پیاده کردن طرح به وسیله توالت لیزری بدون رفلکتور را شرح دهد.
- ۶- پیاده کردن طرح به وسیله ترازیاب چرخنده را شرح دهد.
- ۷- پیاده کردن طرح به وسیله نقشه‌برداری با GPS و PDA را شرح دهد.

## مطلوب پیش نیاز

قبل از مطالعه این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود با مطالب زیر آشنا باشد :

آشنایی با فصل هشتم کتاب «مساحی»

### نکته‌ها :

حضرت محمد (ص) :

«هیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی‌کند مگر اینکه جدال لفظی را رها کند،  
هر چند حق با او باشد. »

بحار الانوار ج ۲، ص ۱۲۸

## پیاده کردن نقاط روی زمین



### مفهوم کلیدی

پیاده کردن  
Stake Out

### مقدمه

طرح های مهندسی و عمرانی به واسطه دقت و یا وسعت کار به نقشه برداری احتیاج دارند. بدون عملیات نقشه برداری نمی توان طرح ها را به درستی روی زمین پیاده کرد و یا از میزان صحت عملیات اجرایی آنها مطمئن شد. دامنه کاربرد نقشه برداری در اجرای طرح ها و کنترل سازه های عمرانی بسیار وسیع است. از نصب علائم راهنمایی گرفته تا پیاده سازی ساختمان کارخانجات بزرگ، پل، تونل، سد، فرودگاه، شهرسازی، محوطه سازی فضاهای و پیاده کردن بستر زمین از نظر آبیاری و کشاورزی، همه زمینه هایی از کاربرد نقشه برداری را تشکیل می دهند. باید به مطالب بالا نقشه برداری صنعتی را نیز اضافه نمود که در پیاده کردن و نصب ماشین آلات بزرگ صنعتی و خط تولید صنایعی مثل کشتی سازی و هواپیما سازی به کار می رود.

### بیشتر بدانیم



پیاده کردن رمپ و لوب های  
تقاطع بزرگراه های شهید  
حکیم و یادگار امام (ره)  
در شهر تهران

## ۱-۷- اهمیت پیاده کردن صحیح طرح

بخش اعظم فعالیت مهندسان در شاخه های مختلف مهندسی شامل طراحی، محاسبه و اجرای بروزه های مختلف عمرانی است. مراحل سه گانه طراحی، محاسبه و اجرا در پروژه های عمرانی نیازمند نقشه برداری هستند. چرا که اول آن نقشه یا پلانی که از یک منطقه از زمین تهیه می شود علاوه بر شناساندن زمین به جهت مرکز و متراکم بودن نقاط عوارض منطقه در آن به طراح این امکان را می دهد که با تسلط کافی و پس از کسب اطلاعات لازم وضعیت طرح خود را بررسی نماید و نهایتاً آن را ارائه نماید. ثانیاً به دنبال آمده شدن طرح پلان های فنی و اجرایی مربوطه تهیه و پس از انجام محاسبات، کنترل و تعیین حجم عملیات و برآورد هزینه های طرح، اجرا می شود.

قدم اول اجرا، انتقال پلان های مذکور از روی کاغذ بر سطح زمین قبل از عملیات عمرانی است که اصطلاحاً به این مرحله پیاده کردن می گویند.

به انتقال نقاط و خطوط یک طرح از روی نقشه به روی زمین با حفظ تناسب و  
شكل و موقعیت آن پیاده کردن گفته می شود.

پلان های اجرایی که باید قبل از شروع عملیات عمرانی بر روی زمین پیاده شوند همیشه پلان های ساده ای نیستند. گاه در پلان های بسیاری هست که پیاده کردن آن مستلزم توجه دقیق به روش های کار در نقشه برداری و مهارت در استفاده از وسایل و دستگاه هاست. با توجه به مطالب گفته شده، اهمیت نقشه برداری در پیاده کردن صحیح یک طرح چه از نظر موقعیت مسطحاتی و چه از نظر موقعیت ارتفاعی حائز اهمیت می باشد.

## ۷-۲- اصول روش های پیاده کردن طرح

بر اساس روش تهیه طرح های عمرانی و نوع وسایلی که مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین وضعیت و وسعت منطقه و دقت کار، روش پیاده کردن آنها را انتخاب می کنند که هر کدام با دیگری متفاوت است. به طور کلی می توان موضوع پیاده کردن یک طرح را از دو دیدگاه بررسی نمود :

الف) پیاده کردن مسطحاتی و ارتفاعی طرح ها

ب) روش های پیاده کردن طرح ها (مختصاتی ، شبکه بندی و مشاهداتی)


پیاده کردن مسطحاتی و ارتفاعی طرح ها : برای تعیین محل بروزه های عمرانی و طرح ها از نظر مسطحاتی با حداقل یک امتداد مبنا در منطقه کار شروع می شود. اگر موقع تهیه نقشه علائم

و نشانه‌هایی در زمین نصب و موقعیت این علائم و نشانه‌ها روی نقشه هم مشخص شده باشد مانند استگاه‌های نقشه‌برداری، از آنها استفاده می‌شود، در غیر این صورت با توجه به عوارض اطراف منطقه مورد نظر، ابتدایک امتداد را به عنوان مبدأ در نظر می‌گیریم مثلاً برای ساختمان‌ها این امتداد مبدأ می‌تواند مرز ساختمان یا لبه جاده‌ای که در تزدیکی ساختمان واقع است باشد و یا برای یک منطقه صنعتی ممکن است این امتداد را امتداد حصار یا نرده اطراف آن در نظر بگیریم.

بعد از مشخص کردن امتداد فوق بررسی روش برداشت که برای تهیه طرح به کار رفته، در انتخاب روش پیاده کردن بسیار مفید است. چرا که انتخاب همان روش با تغییر ترتیب مراحل کار برای پیاده کردن طرح مناسب‌تر می‌باشد. سپس اندازه طول‌ها و زوایا را که برای پیاده کردن قسمت‌های مختلف طرح لازم داریم تعیین کرده، و با توجه به دقت کار و وسائل مورد استفاده، آنها را بر روی زمین پیاده می‌کنیم.

کنترل ارتفاع عوارض اطراف طرح‌های عمرانی مانند خیابان‌ها، شبیه مجاری آب و فاضلاب و یا قائم بودن ستون‌ها و ساختمان‌ها، شبیه زمین‌های کشاورزی جهت آبیاری مزارع و غیره نیز از ضروریاتی است که در اجرای پروژه‌های عمرانی مطرح می‌گردد. به طور کلی ارتفاع بخش‌های فوق به وسیله مهندسان طراح روی نقشه‌های اجرایی قید می‌شود و نحوه انتقال کنترل ارتفاعی آنها با عملیات ترازیابی انجام می‌گردد.

### بیشتر بدانیم



پیاده کردن یک مسیر عجیب!  
آیا واقعاً جاده به این صورت است  
یا این که اشتباهی در پیاده‌سازی  
رخ داده است؟

نکته مهم در این خصوص آن است که تعیین ارتفاعات به وسیله طراح با توجه به یک سطح مبنای ارتفاعی معلوم مثل نقاط بنچ مارک موجود در منطقه در نظر گرفته می شود و همانگ با ارتفاعهای دیگر مناطق اطراف مشخص می گردد. در اینجا نیز عوامل اجرایی موظف به پیاده کردن صحیح ارتفاعات از روی نقشه بر روی زمین هستند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که کلیه اعمال پیاده کردن باید مرحله به مرحله کنترل شود زیرا رفع اشتباهاتی که بعد از شروع اجرای طرح متوجه آنها می شویم بسیار گران و پر هزینه تمام می شود. روش های پیاده کردن طرح ها : به طور کلی روش های پیاده کردن طرح ها به سه صورت مختصاتی، شبکه بندی و مشاهداتی می باشد. در ادامه در مورد هر روش توضیح مختصری داده می شود :

**(الف) پیاده کردن طرح به روش مختصاتی** : در این روش مختصات نقاط تشکیل دهنده طرح از روی نقشه طراحی شده استخراج شده و سپس این مختصات به دستگاه توtal استیشن انتقال داده می شود. پس از استقرار دستگاه و توجیه آن در منطقه مورد نظر با فراخوانی مختصات های معلوم تک تک نقاط طرح به وسیله توtal استیشن به روی زمین منتقل می شود.


**(ب) پیاده کردن طرح به روش شبکه بندی** : در این روش زمین موردنظر با توجه به نقشه از پیش طراحی شده، شبکه بندی شده و نقاط مختلف طرح در هر سلول شبکه با توجه به مقیاس، به صورت موضعی از نقشه بر روی زمین منتقل می شود.

**(ج) پیاده کردن طرح به روش مشاهداتی** : در این روش کاربر برای هر نقطه از طرح، مشاهدات طول، امتداد، زاویه و / یا اختلاف ارتفاع را نسبت به یک یا چند نقطه یا امتداد مبنای را به صورت محاسباتی از روی نقشه استخراج می نماید. این مشاهدات ساختگی توسط وسایل ساده نقشه برداری مانند متر، شیب سنج، گونیا و نظایر آن یا توسط وسایل پیشرفته تر مانند زاویه یاب و ترازیاب روی زمین ایجاد می شود. به این ترتیب مثلاً از تقاطع دو طول یا دو زاویه از دو ایستگاه معلوم، موقعیت مسطحاتی نقطه طرح، قابل پیاده سازی می باشد.

### ۳-۷ - تجهیزات خاص نقشه برداری در پیاده کردن طرح

هر طرح از یک سری نقاط و خطوط تشکیل شده است. برای پیاده کردن این نقاط و خطوط بسته به نوع منطقه و دقت کار از دستگاه های مختلف نقشه برداری شامل وسایل ساده مساحی تا دوربین های توtal استیشن در کنار تجهیزات ارتیاطی مانند بی سیم تک نفره استفاده می شود. در این قسمت شرح مختصری در مورد برخی از این وسایل داده شده است :

وسایل ساده مساحتی : چنانچه برای پیاده کردن یک طرح به دقت زیاد نیاز نباشد و همچنین ابعاد طرح، بزرگ نباشد می توان برای پیاده کردن آن، از وسایل ساده مساحتی از قبیل متر و گونیای مساحتی استفاده نمود. در این قسمت به دو روش متداول پیاده کردن طرح با وسایل ساده مساحتی که در کتاب مساحتی سال گذشته آموختید اشاره می شود :



شكل ۷-۱ - تقاطع دو طول


روش اول - تقاطع دو طول : در این روش با استفاده از اندازه گیری دو طول از دو نقطه مبنای، می توان نقطه مجهول M را که محل تقاطع این دو طول بر روی زمین است یافت.

روش کار را سال گذشته آموختید.

### بیشتر بدانیم



پیاده سازی و اجرای  
همزمان یک طرح




شكل ۷-۲ - اخراج عمود

روش دوم - اخراج عمود (Offset) : در این روش مطابق شکل روی رو به وسیله گونیا از نقطه M بر روی نقشه، عمودی بر امتداد معلوم  $S_1S_2$  رسم می کیم تا نقطه H (پای اعمود) مشخص شود. روشن انجام این کار را نیز سال گذشته آموختید.

**پیاده کردن تک نفره با RPU :** نوعی از توتال استیشن‌ها به ترتیبی ساخته شده‌اند که کار با آن تنها نیاز به یک نفر دارد. در این نوع علاوه بر دستگاه اصلی از دستگاه دیگری به نام واحد تعیین موقعیت از راه دور (RPU) استفاده می‌شود. RPU تمام اجزای دستگاه توتال استیشن، صفحه کلید و ریزپردازنده مربوطه را دارد. دستگاه اصلی و RPU از طریق یک سیستم ارتباط دور با هم کار می‌کنند. توتال استیشن، وسایل سنجش زاویه و فاصله را دارد در حالی که RPU دارای رفلکتور است. دستگاه توتال استیشن می‌تواند رفلکتور را که نقشه‌بردار از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کند، ردیابی نماید و در امتداد آن قرار گیرد. تمام داده‌هایی را که توتال استیشن نشان می‌دهد را می‌توان در RPU نیز دید.

بعد از آنکه توتال استیشن روی یک نقطه نصب و توجیه شد، نقشه‌بردار با RPU به نقطه‌ای که تعیین موقعیت آن موردنظر است می‌رود. توتال استیشن با سیستم ردیابی اتوماتیک خود، رفلکتور را جستجو کرده در امتداد آن قرار می‌گیرد و با فرمان نقشه‌بردار از طریق صفحه کلید RPU، شروع به اندازه‌گیری‌های لازم برای تعیین موقعیت نقطه‌ای که RPU در آن قرار داده شده می‌کند، نتایج را می‌توان در RPU مشاهده و ذخیره کرد.

سیستم یک نفره‌ای که در بالا شرح داده شد، برای پیاده کردن یک نقطه در جهت و فاصله معین از نقطه کنترلی که توتال استیشن در آن نصب شده به کار می‌رود. نقشه‌بردار دائمًا صفحه نمایش RPU را که موقعیت او را نشان می‌دهد قرائت می‌کند. لذا آن قدر تغییر مکان می‌دهد تا در جهت و فاصله



شكل ۷-۳—پیاده کردن تک نفره با RPU

از قبل محاسبه شده قرار گیرد. این امر آنگاه اتفاق می‌افتد که قرائت صفحه نمایش RPU، صفر را نشان دهد.

**توtal لیزری بدون رفلکتور** : در برخی از totall استیشن‌ها، که تحت عنوان Puls total station نامیده می‌شوند، علاوه بر اندازه‌گیری با استفاده از رفلکتور، می‌توان بدون رفلکتور نیز فاصله را اندازه‌گیری کرد. در این نوع totall استیشن‌ها، از فن‌آوری Puls laser استفاده شده است. حداکثر طول قابل اندازه‌گیری، تابع بافت سطح مورد نشانه روی است. مثلاً در بعضی از دستگاه‌ها برای دیوار سفید در حدود ۱۰۰ متر می‌باشد. از این نوع دستگاه‌ها می‌توان برای برداشت یا پیاده‌سازی نقاطی که در دسترس نیست مانند دیواره داخلی گنبدها یا نقاط کنترلی روی دیواره سدها استفاده کرد. مزیت این فناوری در این است که نقطه موردنظر برای پیاده سازی با لکه لیزر مشخص شده و در فاصله مناسب می‌توان آن را روی زمین یا سطح سازه مشخص نمود.



شکل ۷-۴ - totall لیزری بدون رفلکتور

**ترازیاب چرخنده** : این ترازیاب پس از استقرار و تراز شدن، یک صفحه افقی را با لیزر مشخص نموده و شاخص بارکددار آن، بسته به این که در چه نقطه‌ای از سطح زمین در دورتادور این ترازیاب قرار داده شود، به صورت آنی ارتفاع نقطه را روی صفحه نمایشگر خود نمایش می‌دهد. به این ترتیب می‌توان در پروژه‌های زیرسازی مسیرها و سایت‌های خاص مانند باند فرودگاه و کنترل‌های ارتفاعی پی‌بناها از این تجهیزات استفاده نمود.



شکل ۷-۵ - ترازیاب چرخنده

**پیاده‌کردن نقاط با GPS و PDA :** همانند نقشه‌برداری تک‌نفره با RPU در اینجا به جای به کارگیری توتال استیشن برای تعیین موقعیت شاخص، از یک GPS استفاده می‌شود. برای این منظور آتن GPS روی شاخص نصب شده و توسط کاربر در نقاط موردنظر قرار داده می‌شود. GPS به صورت آنی نقاط را تعیین موقعیت نموده و نتیجه را روی صفحه کامپیوتر نمایشگر که روی شاخص نصب شده است به نام (Personal Data Assistant) PDA در کنار نقشه طرح نمایش می‌دهد. کاربر با نگاه به طرح آن قدر جایه‌جا می‌شود تا روی نقطه مورد نظر قرار گیرد. البته برای افزایش دقت در این روش، نیاز به دو گیرنده GPS می‌باشد که توضیح آن در فصل ششم ارائه شده است.



شکل ۷-۶ - پیاده‌کردن نقاط با GPS و PDA

## خلاصه فصل

- به طور کلی می‌توان موضوع پیاده‌سازی یک طرح را از دو دیدگاه بررسی نمود:
  - الف) پیاده کردن مسطحاتی و ارتفاعی طرح‌ها
  - ب) روش‌های پیاده کردن طرح‌ها (مختصاتی، شبکه‌بندی، مشاهداتی)
- برای تعیین محل پروژه‌های عمرانی و طرح‌ها از نظر مسطحاتی با حداقل یک امتداد مبنا (دو نقطه کنترل) در منطقه کار شروع می‌شود.
- بطور کلی روش‌های پیاده کردن طرح‌ها به سه صورت مختصاتی، شبکه‌بندی و مشاهداتی می‌باشد.
- نوعی از توتال استیشن‌ها به ترتیبی ساخته شده‌اند که کار با آن، تنها نیاز به یک نفر دارد. در این نوع علاوه بر دستگاه اصلی، از دستگاه دیگری به نام واحد تعیین موقعیت از راه دور (RPU) استفاده می‌شود.
- در برخی از توتال استیشن‌ها، که تحت عنوان Puls total station نامیده می‌شوند، علاوه بر اندازه‌گیری با استفاده از رفلکتور، می‌توان بدون رفلکتور نیز فاصله را اندازه‌گیری کرد. در این نوع توتال استیشن‌ها، از فن آوری Puls laser استفاده شده است.

## خودآزمایی

### سوالات تشریحی

- ۱- پیاده کردن را تعریف نمایید.
- ۲- چگونگی پیاده کردن مسطحاتی و ارتفاعی طرح ها روی زمین را شرح دهید.
- ۳- روش های پیاده کردن طرح را نام برد و به اختصار توضیح دهید.
- ۴- پیاده کردن طرح به وسیله نقشه برداری تک نفره با RPU را شرح دهید.
- ۵- پیاده کردن طرح به وسیله توالت لیزری بدون رفلکتور را شرح دهید.
- ۶- پیاده کردن طرح به وسیله ترازیاب چرخنده را شرح دهید.
- ۷- پیاده کردن طرح به وسیله نقشه برداری با GPS و PDA را شرح دهید.

### سوالات چهارگزینه‌ای

- ۸- در هنگام پیاده کردن طرح با RPU به چند نفر احتیاج است؟  
۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۳      ۴) ۴
- ۹- به کدام روش می‌توان یک طرح را پیاده کرد?  
۱) مختصاتی      ۲) شبکه بندی      ۳) مشاهداتی      ۴) همه موارد



## منابع مورد استفاده

- ۱- کتاب نقشه‌برداری (ذوق‌قاری)
- ۲- کتاب نقشه‌برداری مهندسی (دیانت‌خواه)
- ۳- کتاب نقشه‌برداری (نوبخت)
- ۴- کتاب نقشه‌برداری مهندسی (ابن جلال)
- ۵- کتاب نقشه‌برداری کارگاهی و زیرزمینی (امامی - رستمی)
- ۶- روش‌های نوین نقشه‌برداری (ابن جلال)
- ۷- ژئودزی و کارتوگرافی ریاضی (امامی)
- ۸- دستگاه‌های پیشرفته نقشه‌برداری (جزیره‌یان)
- ۹- کتاب مساحی سال دوم هنرستان رشته نقشه‌برداری (متینی - سیدحسینی - داورپناه)
- ۱۰- کتاب عملیات مساحی سال دوم هنرستان رشته نقشه‌برداری (متینی - سیدحسینی - داورپناه)
- ۱۱- کتاب نقشه‌برداری ساختمان سال دوم هنرستان رشته ساختمان (مقرب نیا)
- ۱۲- کتاب عملیات نقشه‌برداری سال سوم هنرستان رشته نقشه‌برداری (یزدی مقدم، مقرب نیا)
- ۱۳- کتاب نقشه‌برداری عمومی سال سوم هنرستان رشته نقشه‌برداری (مقرب نیا)
- ۱۴- کتاب نقشه‌برداری سال سوم هنرستان رشته نقشه‌کشی معماری (نوبخت - مهریویان)
- ۱۵- کتاب فرهنگ لغات ژئوماتیک رنجبر
- ۱۶- دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری جلد اول (سازمان نقشه‌برداری)
- Engineering Surveying – six edition (w. schofield and m. brech) ۱۷
- و سایت‌های مختلف نقشه‌برداری و ژئوماتیک

