

در خصوص محاسبه هزینه مصرف برق موتور محرک ماشین‌هایی که با برق کار می‌کنند می‌توان از روی مقدار کیلووات ساعت برق مصرفی W و قیمت هر کیلووات ساعت برق F_1 و تعداد ساعات کار مؤثر در سال، هزینه سالیانه مصرف برق (L_e) را تعیین کرد.

$$L_e = W \times F_1 \quad (7-5)$$

جدول ۷-۱- مقادیر مصرف مخصوص تراکتورهای مختلف

نوع تراکتور	نوع سوخت	قدرت تراکتور به اسب در ساعت	صرف مخصوص بر حسب لیتر بر اسب در ساعت	نیمه گاز	تمام گاز
بنزین چهارزمانه	بنزین	۱۰	۰/۴۰۰	۰/۲۸۰	۰/۴۰۰
	گازوئیل	۱۵	۰/۳۸۰	۰/۲۷۰	۰/۳۸۰
	گازوئیل	۲۰	۰/۳۶۰	۰/۲۵۵	۰/۳۶۰
دیزل دوزمانه	گازوئیل	۱۰	۰/۳۳۰	۰/۱۹۰	۰/۳۳۰
	گازوئیل	۱۵	۰/۳۰۰	۰/۱۷۵	۰/۳۰۰
	گازوئیل	۲۰	۰/۲۷۵	۰/۱۶۰	۰/۲۷۵
دیزل چهارزمانه	گازوئیل	۳۵	۰/۳۴۰	۰/۱۳۵	۰/۳۴۰
	گازوئیل	۴۰	۰/۲۳۵	۰/۱۳۰	۰/۲۳۵
	گازوئیل	۴۵	۰/۲۳۰	۰/۱۲۵	۰/۲۳۰
	گازوئیل	۵۰	۰/۲۲۵	۰/۱۲۵	۰/۲۲۵
	گازوئیل	۶۰	۰/۲۲۵	۰/۱۲۵	۰/۲۲۵
	گازوئیل	۷۰	۰/۲۲۰	۰/۱۲۵	۰/۲۲۰

۷-۳-۲- هزینه روغن جهت سرویس تراکتور: مصرف روغن برای سرویس تراکتورهای بنزینی چهارزمانه مساوی $2/5$ لیتر در قبال مصرف 100 لیتر بنزین و برای تراکتورهای دیزل چهارزمانه 4 تا 5 لیتر در قبال مصرف 100 لیتر گازوئیل در نظر گرفته می‌شود. با درنظر گرفتن این مقدار مصرف روغن و رعایت نسبت قیمت بنزین و گازوئیل هزینه روغن را می‌توان چنین محاسبه کرد :

- در تراکتورهای دیزل هزینه روغن مساوی 50% هزینه سوخت محاسبه می‌شود.
- در تراکتورهای بنزینی هزینه روغن مساوی 15% تا 10% هزینه سوخت در نظر گرفته می‌شود

بنابراین هزینه سالیانه روغن با توجه به فرمول ۷-۴ داریم :

$$L_f = \frac{P \times n' \times L_s \times F}{5} \quad (7-6)$$

$$L_o = \frac{P \times n' \times L_s \times F}{1} \quad (7-7)$$

۳-۳-۳- هزینه لاستیک تراکتور یا ماشین: عمر متوسط یک لاستیک معمولی تراکتور حدود ۳۰۰ ساعت کار است، در هر حال چنانچه قیمت لاستیک B در نظر گرفته شود، هزینه یک ساعت کار از نظر لاستیک $\frac{B}{n'}$ می‌شود چنانچه این نسبت را با K نشان دهیم، هزینه مربوط به لاستیک برای n' ساعت کار تراکتور یا ماشین در سال مساوی است با :

$$K_4 \times n' = \text{هزینه سالانه کار لاستیک}$$

۳-۴- هزینه نگهداری و سرویس: برای نگهداری و سرویس تراکتور غیر از روغن احتیاج به محصولاتی مانند گرس پودرهای شستشو، آب مقطور برای باطری، ضد یخ و غیره می‌باشد. بنابراین چنانچه K هزینه مربوط به نگهداری و سرویس برای یک ساعت کار تراکتور باشد در n' ساعت در سال هزینه نگهداری و سرویس عبارت خواهد بود از :

$$K_5 \times n' = \text{هزینه سالانه سرویس و نگهداری}$$

۳-۵- هزینه‌های مربوط به تعمیرات: صرف نظر از ضایعات احتمالی و سوانح اتفاقی، آهنگ طبیعی و معمولی تعمیرات یک تراکتور طبق برنامه‌ریزی به صورت جدول ۷-۲ بوده و هزینه‌های ساعتی آن در مورد یک تراکتور دیزل ۴۰ تا ۵۵ اسب بخار بر حسب درصد قیمت خرید تراکتور برای یک ساعت کار آن ذکر گردیده است.

در جدول ۷-۳ نیز هزینه‌های سالیانه تعمیرات و ساعتی تعمیرات ماشین‌های مختلف کشاورزی نشان داده شده است.

به عنوان مثال برای تراکتور خریداری شده با قیمت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هزینه بازدید و تنظیم از تکتورها - بازدید پمپ از تکتور - تعویض پیستون‌ها و رینگ‌های آن، بازدید جعبه‌دنده و دیفرانسیل - بازدید دستگاه هیدرولیک - تعویض لنت‌های ترمز به صورت زیر حساب می‌شود :

$$= ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۰,۰۵ = ۵۰۰,۰۰۰\text{ ریال}$$

$$= ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ \times \frac{۰,۰۵}{۱۰۰} = ۲۵۰\text{ ریال}$$

به عبارت دیگر به ازای هر ساعت کار این تراکتور (البته تا ۵۰۰ ساعت) باید مبلغ ۲۵۰ ریال بابت هزینه تعمیرات در نظر گرفت.

با توجه به نکات فوق و جداولی که ذکر شد چنانچه هزینه مربوط به تعمیرات را برای هر یک ساعت کار تراکتور با k_6 نشان دهیم، هزینه تعمیرات سالیانه برای n' ساعت کار آن در سال عبارت است از :

$$\text{هزینه تعمیرات سالانه} = k_6 \times n'$$

۶-۳-۷- هزینه مربوط به رانندگی یا دستمزد راننده: چنانچه هزینه مربوط به رانندگی تراکتور را در هر ساعت با k_7 نشان دهیم هزینه سالیانه برای n' ساعت کار در سال عبارت خواهد بود از :

$$\text{هزینه رانندگی} = k_7 \times n'$$

جدول ۲-۷- هزینه‌های ساعتی تعمیرات یک تراکتور دیزل ۵۵-۴۰ اسب بخار بر حسب درصد قیمت خرید

هزینه متوسط در ساعت بر حسب درصد قیمت خرید	تعمیرات و بازدیدها	تعداد ساعت کار از ابتدا
٪ ۰۰۰۳	بازدید و تنظیم انژکتورها - بازدید قسمت‌های برقی تراکتور	۵۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۷	تنظیم فیلر سوپاپ‌ها - بازدید و تنظیم انژکتورها	۱۰۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۵	بازدید پمپ انژکتور - بازدید قسمت‌های برقی تراکتور	۲۰۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۳	بازدید و تنظیم انژکتورها - تمیز کردن دینام و استارترا - بازدید باطری آب‌بندی سوپاپ‌ها - تعویض انژکتورها - بازدید پمپ انژکتور - بازدید جلوبندی و فرمان تراکتور - تعویض باطری	۳۰۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۴	تعویض لنت‌های کلاچ - تعویض سوپاپ‌ها - تنظیم فیلر سوپاپ‌ها - بازدید و تنظیم انژکتورها - بازدید پمپ انژکتور	۴۰۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۵	بازدید و تنظیم انژکتورها - بازدید پمپ انژکتور - تعویض پیستون‌ها و رینگ‌های آن - بازدید جعبه دنده و دیفرانسیل - بازدید دستگاه هیدرولیک - تعویض لنت‌های ترمز	۵۰۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۵	تنظیم فیلر سوپاپ‌ها - تعویض انژکتورها - بازدید جلوبندی و فرمان تراکتور - بازدید دستگاه برقی تراکتور - تعویض باطری - تعویض سوپاپ‌ها	۶۰۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۵	بازدید و تنظیم انژکتورها - بازدید پمپ انژکتور - بازدید قسمت‌های برقی - بازدید موتور	۷۰۰۰ ساعت
٪ ۰۰۰۵	آب‌بندی سوپاپ‌ها - بازدید و تنظیم انژکتورها - بازدید جلوبندی و فرمان تراکتور	۸۰۰۰ ساعت

جدول ۳-۷- هزینه‌های سالیانه و ساعتی تعمیرات بر حسب درصد قیمت خرید ماشین‌های مختلف کشاورزی

هزینه‌های سالیانه تعمیرات		نوع ماشین
در ساعت بر حسب درصد قیمت خرید	در سال بر حسب درصد قیمت خرید برای یک واحد زراعی ۵ هکتاری	
٪۰۴	۱۰	گاوآهن - کولتیوator - گاوآهن بشقابی
٪۰۱ تا ٪۰۲	۷	هرس (چنگه) - دیسک
٪۰۲	۳	غلتک دندانه دار
٪۰۱	۱/۵	غلتک معمولی
٪۰۶	۷	وجین کردن و سله شکن
٪۰۴	۵	گاوآهن پنجه غازی
٪۰۵	۵	سمپاش
٪۰۱	۶/۵	کودپاش
٪۰۲	۲/۵	بذرپاش
٪۰۳	۳/۵	نشاکار
٪۰۴	۱۰	علف بر
٪۰۱	۳/۵	ردیف کن
٪۰۲	۵	ردیف کن (ولوکن)
-	۵	درو و خردکن (چاپر)
٪۰۱۵	۳	بسته بند
٪۰۲	۵ تا ۳	کمباین غلات (چین کوب)
٪۰۷	۱۰ تا ۵	چغندرکن یا سیب زمینی کن
-	۳/۵	کودپاش دامی
٪۰۱۵	۳/۵	چنگال هیدرولیکی
٪۰۰۵	۱/۵	وسایل نقلیه کشاورزی
٪۰۰۵	-	تراکتور دیزل معمولی (۴۰ تا ۶۰ اسب)

با توجه به موارد مذکور هزینه‌های مستمر سالیانه مربوط به کار یک تراکتور دیزل از فرمول زیر به دست می‌آید :

هزینه جاری سالیانه = هزینه سوخت سالیانه + هزینه روغن سالیانه + هزینه لاستیک + هزینه سرویس و نگهداری سالیانه + هزینه سالیانه تعمیرات + هزینه سالیانه رانندگی

$$C_7 = 1/5(p \times n' \times L_s \times F) + n'(k_4 + k_5 + k_6 + k_7) \quad (7-8)$$

حال با توجه به فرمول‌های ۳-۸ و ۸-۸ می‌توان کل هزینه‌های ثابت و مستمر را در مورد تراکتور محاسبه کرد.

$$C_t = C_1 + C_7 = D + I + k_1 + k_2 + k_3 \quad (7-9)$$

$$+ 1/5(p \times n \times L_s \times F) + n'(k_4 + k_5 + k_6 + k_7)$$

فرمول ۷-۹ که هزینه‌های مربوط به تراکتور را نشان می‌دهد یک فرمول کلی است برای این که هزینه‌های یک تراکتور یا یک ماشین بخصوص کشاورزی را محاسبه کرد کافی است که به جای اجزای مربوطه آن ارقام لازم آن را قرار داد. بدیهی است بسته به این که این فرمول در مورد یک ماشین دنباله‌بند به کار برد شود برخی از اجزای آن از قبیل سوخت و روغن، رانندگی مساوی صفر در نظر گرفته می‌شود.

۷-۴- مدت زمان استفاده از تراکتور در سال

تعداد ساعت‌های استفاده از تراکتور یا هر ماشین کشاورزی در سال بر حسب شرایط کار و نوع محصولات کشت شده در هر واحد زراعی متفاوت است. به عنوان مثال در جدول ۷-۴ مدت زمان استفاده از یک

جدول ۷-۴- مدت زمان استفاده از

تراکتور در کشت‌های مختلف

نام زراعت	مدت زمان
- چغندر قند	۵۰ تا ۶۰ ساعت
- ذرت دانه‌ای	۵۰ تا ۶۰ ساعت
- سیب زمینی	۴۵ تا ۵۵ ساعت
- کلزا	۴۰ ساعت
- نخود	۳۵ ساعت
- کتان	۲۵ ساعت
- گندم	۱۵ تا ۲۰ ساعت
- موکاری	۴۵ تا ۵۵ ساعت
- مرتع مصنوعی	۱۲ تا ۱۵ ساعت
- مرتع دائمی	۵ تا ۸ ساعت

تراکتور دیزل ۴۰ تا ۵۵ اسب برای هر هکتار زراعت‌های مختلف در سال در یک مزرعه داده شده است.

۷-۵-۱ محاسبه هزینه سالیانه کار ماشین‌های کشاورزی

هزینه کار با ماشین‌های کشاورزی بر حسب این که خودرو یا دنباله بند تراکتور باشند. به گونه‌ای متفاوت محاسبه می‌شود که به شرح آن‌ها در زیر می‌پردازم :

۱-۵-۱ محاسبه هزینه سالیانه کار یک ماشین کشاورزی خودرو : محاسبه هزینه کار در ماشین‌های کشاورزی خودرو از قبیل کماین‌های محصولات کشاورزی مانند محاسبه هزینه کار تراکتور می‌باشد که در فرمول ۷-۹ ارائه شده است. فقط در این موارد لازم است به جای قیمت تراکتور، قیمت کماین و به جای مدت استهلاک تراکتور مدت استهلاک کماین در نظر گرفته شود. محاسبه هزینه‌های سوخت و روغن و سرویس و تعمیرات و رانندگی کماین هم مانند محاسبه هزینه‌های همین موارد در تراکتور می‌باشد.

۲-۵-۱ محاسبه هزینه سالیانه کار یک ماشین دنباله‌بند : هزینه سالیانه کار ماشین‌های کشاورزی دنباله‌بند از قبیل گاوآهن، دیسک، بذرکار، کودپاش، سمپاش و غیره که با تراکتور کشیده می‌شوند شامل دو جزء به شرح زیر است :

الف - هزینه کار تراکتوری که ماشین را کشیده یا به حرکت می‌اندازد که طبق فرمول ۷-۹ محاسبه می‌شود.

ب - هزینه کار ماشین کشاورزی دنباله‌بند طبق فرمول ۷-۹ محاسبه می‌گردد با این تفاوت که در فرمول قسمت‌های مربوط به هزینه سوخت و روغن و هزینه رانندگی در نظر گرفته نمی‌شود. هزینه‌های مربوط به سرویس و تعمیرات طبق دفترچه‌های راهنمای سرویس و تعمیرات ماشین کشاورزی مورد نظر محاسبه می‌شود و در صورتی که برای کار ماشین نیاز به استفاده از نیروی انسانی باشد (مانند سیب‌زمینی کار یا نشاکار) هزینه دستمزد کارگران به جای هزینه رانندگی ممنوع می‌گردد.

با توجه به مراتب فوق فرمول ۷-۹ برای ماشین‌های دنباله‌بند به صورت زیر می‌باشد :

$$C_m = D + I + k_1 + k_2 + k_3 + n'(k_4 + k_5 + k_6 + k_7) \quad (7-1)$$

که در آن

C_m = هزینه‌های ثابت و جاری سالیانه ماشین‌های کشاورزی بر حسب ریال

D = استهلاک سالیانه

I = سود سالانه سرمایه

n = تعداد سال‌های استفاده از ماشین‌های کشاورزی

k_1 = هزینه بیمه سالیانه ماشین به ریال

k_2 = هزینه مربوط به مالیات و عوارض سالیانه، ماشین به ریال

k_3 = هزینه مربوط به گاراژ یا هانگار نگهداری ماشین کشاورزی در سال به ریال

k_4 = هزینه لاستیک برای یک ساعت کار ماشین به ریال (در صورت داشتن چرخ لاستیکی)


k_5 = هزینه مربوط به نگهداری و سرویس برای یک ساعت کار ماشین به ریال

k_6 = هزینه مربوط به تعمیرات برای یک ساعت کار ماشین به ریال

k_7 = هزینه مربوط به دستمزد کارگران در صورت داشتن (به عنوان مثال در ماشین غده کار

سیب‌زمینی یا نشاکار نیاز به وجود کارگران برای عملیات کاشت می‌باشد)

n' = تعداد ساعت‌های کار ماشین در سال



تمرین

۱- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

ترازنامه، بدھی‌های جاری، دوره مالی، نرخ سود

۲- چهار هزینه ثابت و هزینه متغیر تراکتور را نام بیرید.

۳- دو هدف عمده از تخمین استهلاک را بنویسید.

۴- قیمت یک تراکتور نو متناول در منطقه را به دست آورده استهلاک سالانه آن را تعیین کنید

(عمر مفید ۱۵ سال فرض شود).

۵- سود سرمایه خرید یک دستگاه کمباین را با قیمت‌های روز تعیین کنید.

۶- هزینه ثابت و جاری یک دستگاه تراکتور زراعی را با قیمت‌های روز تعیین کنید.

پیوست‌ها

جدول ۱— تبدیل آحاد. برای تبدیل آحاد سمت چپ به آحاد وسط، مضارب سمت راست را به آن ضرب کنید.

طول			وزن مخصوص		
(in) (اینچ)	میلی‌متر (mm)	۲۵/۴	lb/ft ^۲	N/m ^۲	۱۶۰
(ft) (فوت)	متر (m)	۰/۳۰۵	kgf/m ^۲	N/m ^۲	۹/۸۱
(Yd) (یارد)	متر (m)	۰/۹۱۲	lb/ft ^۲	kgf/m ^۲	۱۶
مايل امریکایی (mi)	متر (m)	۱۶۰۹/۳	لنگر یا گشتاور		
مايل (mi)	متر (m)	۱۸۵۲	kip.ft	ton.m	۰/۱۲۸۴
جرم			kip.ft	kN.m	۱/۳۸۴
(1bm)	(kgm)	۰/۴۵۴	ton.m	kN.m	۹/۸۱
بوند جرم	کیلوگرم جرم	(۱۰) صنعت			۹/۸۱
اسلاگ	(kgm)	۱۴/۶	lb.in	kgf.cm	
تنش یا فشار			lb.in	N.mm	۱۱۵/۳
			kgf.cm	N.mm	۱۰۰
PSI N/mm ^۲	۰/۰۰۶۹	(۰) صنعت (۰/۰۰۷)			نیرو
PSF	N/mm ^۲	۰/۰۰۰۰۴۸	پوند نیرو (lbf)	نیوتن (N)	
kg/cm ^۲	N/mm ^۲	۰/۰۹۸۱	(kgf)	نیوتن (N)	۹/۸۱
(۰/۱) صنعت			کیلوگرم نیرو	(۱۰) صنعت	
PSI	kg/cm ^۲	۰/۰۷	(lbf)	(kgf)	
PSF	kg/cm ^۲	۰/۰۰۰۰۴۹	سطح		
متر ارتفاع آب	kg/cm ^۲	۰/۱	(in ^۲) (اینچ ^۲)	(mm ^۲) میلی‌متر مربع	۶۵۴/۱۶
متر ارتفاع آب	N/mm ^۲	۰/۰۱	(ft ^۲) (فوت ^۲)	(m ^۲) متر مربع	۰/۰۹۳
متر ارتفاع آب	PSI	۱/۴۳	(Yd ^۲) (یارد ^۲)	(m ^۲) متر مربع	۰/۸۳۶

جدول ۲— واحدهای فرعی SI

کمیت	متغیر است	جایی که از شکل اصلی	نشانه‌ی واحد یا اختصار	واحد بیان شده بر حسب واحدهای اساسی یا تکمیلی
مساحت				m^2
حجم				m^3
فرکانس		Hz		S^4
غلظت				kg/m^3
سرعت				m/s
سرعت زاویه‌ای				rad/s
شتاب				m/s^2
شتاب زاویه‌ای				rad/s^2
دبی حجمی				m^3/s
نیرو		N		$kg \cdot m/s^2$
کشش سطحی			N/m, J/m ²	kg/s^2
فشار			N/m ² , Pa	$kg/m.s^2$
کار، گشتاور، انرژی، مقدار گرمایی		J, N.m, W.s		$kg \cdot m^2/s^2$
توان، شار گرمایی		W, J/s		$kg \cdot m^2/s^3$

جدول ۳— اجزا و اضعاف یکاها

پیشوند	مضرب	نماد	نماد	پیشوند	مضرب
دسی	10^{-1}	da	d	$\frac{1}{10} = 10^{-1}$	
سانتی	10^{-2}	h	c	$\frac{1}{100} = 10^{-2}$	
میلی	10^{-3}	k	m	$\frac{1}{1000} = 10^{-3}$	
میکرو	10^{-6}	M	μ	$\frac{1}{10^6} = 10^{-6}$	
نانو	10^{-9}	G	n	$\frac{1}{10^9} = 10^{-9}$	
پیکو	10^{-12}	T	p	$\frac{1}{10^{12}} = 10^{-12}$	

ادامه جدول ٤

البيانات - ISO													
متریک (1 μm = 0,001 mm) mm													
متریک عارضی للطاق													
میتووده مترازه ایمس ن ... پیش از mm	سطح داعی للطاق	میدان تغرس					میتووده مترازه ایمس ن	میدان تغرس					
	H8	d9	e8	h9	u8	x8		H11	a11	c11	d9	h11	h9
1...3	+ 14 0	- 20 - 45	- 14 - 28	0 - 25	-	+ 34 + 20	+ 60 0	- 270 - 330	- 60 - 120	- 20 - 45	0 - 60	0 - 25	
3...6	+ 18 0	- 30 - 60	- 20 - 38	0 - 30	-	+ 46 + 28	+ 75 0	- 270 - 345	- 70 - 145	- 30 - 60	0 - 75	0 - 30	
6...10	+ 22 0	- 40 - 76	- 25 - 47	0 - 36	-	+ 56 + 34	+ 90 0	- 280 - 370	- 80 - 170	- 40 - 76	0 - 90	0 - 36	
10...14	+ 27 0	- 50 - 93	- 32 - 59	0 - 43	-	+ 67 + 40	+ 110 0	- 290 - 400	- 95 - 205	- 50 - 93	0 - 110	0 - 43	
14...18					-	+ 72 + 45							
18...24	+ 33 0	- 65 - 117	- 40 - 73	0 - 52	-	+ 87 + 54	+ 130 0	- 300 - 430	- 110 - 240	- 65 - 117	0 - 130	0 - 52	
24...30					-	+ 81 + 48							
30...40	+ 39 0	- 80 - 142	- 50 - 89	0 - 62	-	+ 99 + 60 + 80	+ 160 0	- 310 - 470 - 320 - 480	- 120 - 280 - 130 - 290	- 80 - 142	0 - 160	0 - 62	
40...50					-	+ 109 + 70 + 97							
50...65	+ 45 0	- 100 - 174	- 60 - 106	0 - 74	-	+ 133 + 87 + 122	+ 190 0	- 340 - 530 - 360 - 550	- 140 - 330 - 150 - 340	- 100 - 174	0 - 190	0 - 74	
65...80					-	+ 148 + 102 + 145							
80...100	+ 54 0	- 120 - 207	- 72 - 126	0 - 87	-	+ 178 + 124 + 178	+ 220 0	- 380 - 600 - 410 - 630	- 170 - 390 - 180 - 400	- 120 - 207	0 - 220	0 - 87	
100...120					-	+ 198 + 144 + 210							
120...140	+ 63 0	- 145	- 85	0	-	+ 233 + 170 + 248	+ 270 0	- 460 - 710 - 520 - 770	- 200 - 450 - 310 - 460	- 145	0	0	
140...160					-	+ 253 + 190 + 280							
160...180					-	+ 273 + 210 + 310							
180...200	+ 72 0	- 170	- 100	0	-	+ 308 + 236 + 350	+ 290 0	- 660 - 950 - 740 - 1030	- 240 - 530 - 260 - 550	- 170	0	0	
200...225					-	+ 330 + 258 + 385							
225...250					-	+ 356 + 284 + 425							
250...280	+ 81 0	- 190 - 320	- 110 - 191	0 - 130	-	+ 396 + 315 + 475	+ 320 0	- 920 - 1240 - 1050 - 1370	- 300 - 620 - 330 - 650	- 190	0	0	
280...315					-	+ 431 + 360 + 525							
315...365	+ 89 0	- 210 - 350	- 125 - 214	0 - 140	-	+ 479 + 390 + 580	+ 360 0	- 1200 - 1560 - 1250 - 1710	- 360 - 720 - 400 - 760	- 210	0	0	
365...400					-	+ 524 + 435 -							
400...450	+ 97 0	- 230 - 385	- 135 - 232	0 - 155	-	+ 587 + 490 -	+ 400 0	- 1500 - 1900 - 1250 - 2050	- 440 - 840 - 400 - 880	- 230	0	0	
450...500					-	+ 637 + 540 -	+ 400 0	- 1650 - 480 - 2050	- 385 - 400	- 155			

ادامه جدول ٥

		الطبقات ISO -													
		الطبقات DIN 7155 T1 (3.66) ملليمتر													
		(1 μm = 0.001 mm) μm													
مقداره انفلاطه ايس ت ... بيتر لز mm	مقداره انفلاطه ايس لبيتس mm	مطحع داخل الطبقات						مطحع داخل الطبقات							
		ميان انفلاط						ميان انفلاط							
		H5	J6	M6	N6	P5	I6	F7	G7	H7	J7	K7	L7		
1...3	-4	0 0	+6 -4	+2 -8	-2 -10	-4 -12	0 -6	+16 +6 +2	+12 0	+10 -6	+4 -6	0 -10	-2 -12	-4 -14	-10 -20 -24
3...8	-5	0 0	+8 -3	+5 -9	-1 -13	-5 -17	0 -8	+22 +10 +4	+16 0	+12 -6	+6 -9	+3 -12	0 -16	-4 -12	-11 -23 -27
6...10	-6	0 0	+9 -4	+5 -12	-3 -16	-7 -21	0 -9	+28 +13 +5	+20 0	+15 -7	+8 -10	+5 -15	0 -19	-4 -28	-13 -32
10...18	-8	0 0	+11 -5	+6 -15	-4 -20	-9 -26	0 -11	+34 +16 +6	+24 0	+18 -8	+10 -12	+6 -18	0 -23	-5 -34	-16 -39
18...30	-9	0 0	+13 -5	+8 -17	-4 -24	-11 -31	0 -13	+41 +20 +7	+28 0	+21 -9	+12 -15	+6 -21	0 -28	-7 -41	-20 -48
30...40		0	+16	+10	-4	-12	-21	0	+50	+34	+25	+14	+7	0	-8 -25 -34
40...50	-11	0 0	-6	-20	-28	-37	-16	+25	+9	0	-11	-18	-25	-33	-50 -59
50...65		0	+19	+13	-5	-14	-26	0	+60	+40	+30	+18	+9	0	-9 -60 -72
65...80	-13	0 0	-6	-24	-33	-45	-19	+30	+10	0	-12	-21	-30	-39	-32 -62 -48
80...100		0	+22	+16	-6	-16	-30	0	+71	+47	+35	+22	+10	0	-10 -73 -93
100...120	-15	0 0	-6	-28	-38	-52	-22	+36	+12	0	-13	-25	-35	-45	-41 -76 -66
120...140		0	+25	+18	-8	-20	-36	0	+80	+54	+40	+26	+12	0	-12 -88 -117
140...160	-18	0 0	-7	-33	-45	-61	-25	+43	+14	0	-14	-28	-40	-52	-50 -90 -125
160...180															-53 -93 -133
180...200		0	+29	+22	-8	-22	-41	0	+96	+61	+46	+30	+13	0	-14 -106 -151
200...225	-20	0 0	-7	-37	-51	-70	-29	+50	+15	0	-16	-33	-46	-60	-63 -109 -159
225...250															-67 -113 -169
250...280		0	+32	+25	-9	-25	-47	0	+108	+69	+52	+36	+16	0	-14 -125 -190
280...315	-23	0 0	-7	-41	-57	-79	-32	+56	+17	0	-16	-36	-52	-66	-74 -150 -202
315...365		0	+36	+29	-10	-26	-51	0	+119	+75	+57	+39	+17	0	-16 -144 -226
365...400	-25	0 0	-7	-46	-62	-87	-36	+62	+18	0	-18	-40	-57	-73	-93 -150 -244
400...450		0	+40	+33	-10	-27	-55	0	+131	+83	+63	+43	+18	0	-17 -166 -272
450...500	-27	0 0	-7	-50	-67	-95	-40	+68	+20	0	-20	-45	-63	-80	-103 -159 -229 -292



جدول ۶— جرم یک متر مربع برخی از ورق‌ها بر حسب کیلوگرم

ورق‌های فولادی	s mm	0.18	0.2	0.22	0.24	0.28	0.32	0.38	0.44	0.5	0.56
	mkg/m ²	1.41	1.57	1.73	1.88	2.20	2.51	2.98	3.46	3.93	4.40
	s mm	0.63	0.75	0.88	1	1.13	1.25	1.38	1.5	1.75	2.0
	mkg/m ²	4.95	5.88	6.91	7.85	8.87	9.81	10.8	11.8	13.7	15.7
	s mm	2.25	2.5	2.75	3	3.5	4	4.5	4.75	5	5.5
	mkg/m ²	17.7	19.6	21.6	23.6	27.5	31.4	35.3	37.3	39.3	43.2
	s mm	6	6.5	7	8	9	10	11	12	18	14
	mkg/m ²	47.2	51.1	55	62.9	70.7	78.6	86.5	94.3	102	110
ورق‌های آجدار فولادی بدون در نظر گرفتن آج	s mm	3	3$\frac{1}{2}$	4	4$\frac{1}{2}$	5	6	7	8	9	10
	mkg/m ²	28	32	38	42	46	54	62	70	78	86
ورق‌های روی	s mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
	mkg/m ²	1.08	1.44	1.80	2.15	2.51	2.87	3.23	3.59	3.95	4.31
	s mm	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0
	mkg/m ²	6.67	5.03	5.38	5.74	6.46	7.18	8.62	10.8	12.9	14.4
ورق‌های سرب	s mm	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0
	mkg/m ²	3.42	4.55	5.70	6.84	7.98	9.12	10.2	11.4	17.1	22.8
ورق‌های مس	smm	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6
	mkg/m ²	0.89	1.33	1.78	2.22	2.67	3.11	3.56	4.0	4.45	5.34
ورق‌های برنج	s mm	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5
	mkg/m ²	6.23	7.12	8.01	8.9	10.7	12.6	14.2	16.0	17.8	22.2
ورق‌های آلومینیوم	s mm	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6
	mkg/m ²	0.85	1.27	1.7	2.12	2.55	2.97	3.4	3.82	4.25	5.1
	s mm	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5
	mkg/m ²	5.95	6.8	7.65	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3	17.0	21.2
ورق‌های آلومینیوم	s mm	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
	mkg/m ²	0.54	0.68	0.81	0.95	1.08	1.35	1.62	1.89	2.16	2.48
	s mm	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
	mkg/m ²	2.7	3.3	3.8	4.4	4.9	5.4	6.8	8.1	10.8	13.5





جدول ۷ - جرم یک متر از پروفیل های گرد، چهارگوش و ششگوش فولادی بر حسب kg


d l SW	1 ... 35			36 ... 70			71 ... 105				
	d l SW			d l SW			d l SW				
	d l SW			d l SW			d l SW				
1	0.006	0.008	0.007	36	7.99	10.2	8.81	71	31.1	39.6	34.3
2	0.025	0.031	0.027	37	8.44	10.7	9.3	72	32.0	40.7	35.2
3	0.056	0.071	0.061	38	8.90	11.3	9.81	73	32.9	41.8	36.2
4	0.099	0.126	0.109	39	9.38	11.9	10.3	74	33.8	43.0	37.2
5	0.154	0.196	0.170	40	9.86	12.6	10.9	75	34.7	44.2	38.2
6	0.222	0.283	0.245	41	10.4	13.2	11.4	76	35.6	45.3	39.2
7	0.302	0.385	0.333	42	10.9	13.9	12.0	77	36.5	46.5	40.3
8	0.395	0.502	0.435	43	11.4	14.5	12.6	78	37.5	47.8	41.4
9	0.499	0.636	0.551	44	11.9	15.2	13.2	79	38.5	49.0	42.4
10	0.617	0.785	0.680	45	12.5	15.9	13.8	80	39.5	50.2	43.5
11	0.746	0.950	0.823	46	13.0	16.6	14.4	81	40.5	51.5	44.6
12	0.888	1.13	0.979	47	13.6	17.3	15.1	82	41.5	52.8	45.7
13	1.04	1.33	1.15	48	14.2	18.1	15.7	83	42.5	54.1	46.8
14	1.21	1.54	1.33	49	14.8	18.8	16.3	84	43.5	55.4	48.0
15	1.39	1.77	1.53	50	15.4	19.6	17.0	85	44.5	56.7	49.1
16	1.58	2.01	1.74	51	16.0	20.4	17.7	86	45.6	58.1	50.3
17	1.78	2.27	1.96	52	16.7	21.2	18.4	87	46.7	59.4	51.5
18	2.00	2.54	2.20	53	17.3	22.1	19.1	88	47.7	60.8	52.6
19	2.23	2.83	2.45	54	18.0	22.9	19.8	89	48.8	62.2	53.8
20	2.47	3.14	2.72	55	18.7	23.7	20.6	90	49.9	63.6	55.1
21	2.72	3.46	3.00	56	19.3	24.6	21.3	91	51.1	65.0	56.3
22	2.98	3.80	3.29	57	20.0	25.5	22.1	92	52.2	66.4	57.5
23	3.26	4.15	3.60	58	20.7	26.4	22.9	93	53.3	67.9	58.8
24	3.55	4.52	3.92	59	21.5	27.3	23.7	94	54.5	69.4	60.1
25	3.85	4.91	4.25	60	22.2	28.3	24.5	95	55.6	70.8	61.4
26	4.17	5.31	4.60	61	22.9	29.2	25.3	96	56.8	72.3	62.7
27	4.50	5.72	4.96	62	23.7	30.2	26.1	97	58.0	73.9	64.0
28	4.83	6.15	5.33	63	24.5	31.2	27.0	98	59.2	75.4	65.3
29	5.19	6.60	5.72	64	25.3	32.2	27.8	99	60.4	77.0	66.6
30	5.55	7.07	6.12	65	26.0	33.2	28.7	100	61.7	78.5	68.0
31	5.92	7.55	6.53	66	26.9	34.2	29.6	101	62.8	80.0	69.3
32	6.31	8.04	6.96	67	27.7	35.2	30.5	102	64.2	81.6	70.6
33	6.71	8.55	7.40	68	28.5	36.3	31.4	103	65.5	83.2	72.0
34	7.13	9.07	7.86	69	29.4	37.4	32.4	104	66.7	84.9	73.5
35	7.55	9.62	8.33	70	30.2	38.5	33.3	105	68.0	86.5	75.0

جدول ۸ – جرم یک متر از لوله‌های فولادی بر حسب kg

 اندازه اسمی	لوله‌های معمولی	قطر آبدھی لوله بر حسب اینچ	$1_{\text{a}}''$	$1_{\frac{1}{4}}''$	$3_{\frac{8}{16}}''$	$1_{\frac{1}{2}}''$	$3_{\frac{4}{16}}''$	$1''$	$1_{\frac{1}{4}}''$
		قطر آبدھی لوله بر حسب میلی متر	6	8	10	15	20	25	32
		تعداد دندانه در هر اینچ	28	19	19	14	14	11	11
		قطر خارجی لوله	10	13.25	16.75	21.25	26.75	33.5	42.25
		ضخامت جداره	2	2.25	2.25	2.75	2.4	2.9	3.1
		Gram لوله بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	0.395	0.610	0.805	1.25	1.44	2.19	2.99
		قطر آبدھی لوله بر حسب اینچ	$1_{\frac{1}{2}}''$	$2''$	$2\frac{1}{2}''$	$3''$	$4''$	$5''$	$6''$
		قطر آبدھی لوله بر حسب میلی متر	40	50	65	80	100	125	150
		تعداد دندانه در هر اینچ	11	11	11	11	11	11	11
		قطر خارجی لوله	48.25	60	75.5	88.25	113.5	139	164.5
 اندازه اسمی	لوله‌های بدون درز	ضخامت جداره	3.1	3.3	3.75	4	4.25	4.5	4.5
		Gram لوله بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	3.45	4.61	6.64	8.31	11.5	14.9	17.8
		قطر خارجی لوله بر حسب میلی متر	8	10	12	14	16	18	20
		قطر خارجی لوله بر حسب اینچ	$5_{\frac{1}{16}}''$	$13_{\frac{22}{16}}''$	$15_{\frac{32}{16}}''$	$9_{\frac{16}{16}}''$	$5_{\frac{8}{16}}''$	$23_{\frac{32}{16}}''$	$25_{\frac{32}{16}}''$
		ضخامت جداره بر حسب میلی متر	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2
		Gram لوله بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	0.240	0.314	0.388	0.592	0.691	0.789	0.888
		قطر خارجی لوله بر حسب میلی متر	22	24	25	26	28	30	32
		قطر خارجی لوله بر حسب اینچ	$7_{\frac{8}{16}}''$	$15_{\frac{16}{16}}''$	$1''$	$1_{\frac{1}{32}}''$	$1^3_{\frac{32}{16}}''$	$1^3_{\frac{16}{16}}''$	$1_{\frac{1}{4}}''$
		ضخامت جداره بر حسب میلی متر	2	2	2	2	2	2.5	2.5
		Gram لوله بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	0.986	1.09	1.13	1.18	1.28	1.70	1.82
 اندازه اسمی	قطر خارجی لوله بر حسب میلی متر	35	38	41,5	44,5	51	57	63,5	
		قطر خارجی لوله بر حسب اینچ	$1^3_{\frac{8}{16}}''$	$1\frac{1}{2}''$	$1^5_{\frac{8}{16}}''$	$1^3_{\frac{4}{16}}''$	$2''$	$2^1_{\frac{4}{16}}''$	$2^1_{\frac{2}{16}}''$
		ضخامت جداره بر حسب میلی متر	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.75	3
		Gram لوله بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	2.00	2.19	2.40	2.59	2.99	3.68	4.48
		قطر خارجی لوله بر حسب میلی متر	70	76	83	89	95	102	108
		قطر خارجی لوله بر حسب اینچ	$2^3_{\frac{4}{16}}''$	$3''$	$3^1_{\frac{4}{16}}''$	$3^1_{\frac{2}{16}}''$	$3^3_{\frac{4}{16}}''$	$4''$	$4^1_{\frac{4}{16}}''$
		ضخامت جداره بر حسب میلی متر	3	3	3.25	3.25	3.5	3.5	3.75
		Gram لوله بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	4.96	5.40	6.39	6.87	7.90	8.50	9.64

جدول ۹— جرم یک متر پاره‌ای از نیمه‌ساخته‌های فولادی بر حسب kg

									
b × b × d	kg/m	نمره	h × b	kg/m	نمره	h × b	kg/m	h × b	kg/m
15 × 15 × 3	0.64	30	30 × 15	1.74	80	80 × 42	5.95	10 × 5	0.39
20 × 20 × 4	1.14	40	40 × 20	2.75	100	100 × 50	8.32	10 × 8	0.63
25 × 25 × 4	1.45	50	50 × 25	4.32	120	120 × 58	11.2	12 × 5	0.47
30 × 30 × 3	1.36	60	60 × 30	5.07	140	140 × 66	14.4	15 × 5	0.59
30 × 30 × 5	2.18	65	65 × 42	7.09	160	160 × 74	17.9	15 × 10	1.18
35 × 35 × 4	2.1	80	80 × 45	8.64	180	180 × 82	21.9	20 × 5	0.78
35 × 35 × 6	3.04	100	100 × 50	10.6	200	200 × 90	26.3	20 × 10	1.57
40 × 40 × 4	2.42	120	120 × 55	13.4	220	220 × 98	31.1	25 × 5	0.98
40 × 40 × 6	3.52	140	140 × 60	16.0	240	240 × 106	36.2	25 × 15	2.94
45 × 45 × 5	3.38	160	160 × 65	18.8	260	260 × 113	41.9	30 × 5	1.18
45 × 45 × 7	4.60	180	180 × 70	22.0	280	280 × 119	48.0	35 × 5	1.37
50 × 50 × 5	3.77	200	200 × 75	25.3	300	300 × 125	54.2	40 × 10	3.14
50 × 50 × 9	6.47	240	240 × 85	33.2	320	320 × 131	61.1	40 × 25	7.85
55 × 55 × 6	4.95	280	280 × 95	41.8	340	340 × 137	68.1	45 × 30	10.6
60 × 60 × 6	5.42	300	300 × 100	46.2	360	360 × 143	76.2	50 × 20	7.85
65 × 65 × 7	6.83	350	350 × 100	60.6	380	380 × 149	84.0	50 × 40	15.7
70 × 70 × 7	7.38	400	400 × 110	71.8	400	400 × 155	92.6	60 × 20	9.42
75 × 75 × 7	7.94	450	450 × 170	115	450	450 × 170	115	70 × 30	16.5
80 × 80 × 8	9.66	500	500 × 185	141	500	500 × 185	141	80 × 40	25.1
90 × 90 × 9	12.2	550	550 × 200	167	550	550 × 200	167	90 × 50	35.3

 $r_1 = \frac{s}{2}$ $r_2 = \frac{s}{2}$ $r_3 = \frac{t}{4}$	اندازه سطح مقطع ممان سطحی محوری درجه 2 مدول سطحی محوری وزن طولی مشخصه سه پری لبه بلند با ارتفاع 50mm از جنس St37-2 طبق DIN 17 100	S I W m'	DIN 997 (10.70)
T پروفیل - DIN 1024 - St37 - 2 - T50			

علامت کوتاه	اندازه ها به mm			سطح مقطع	وزن طولی	فاصله از محور x-	برای محورهای خم				اندازه ها		
	T	b = h	s = t				x-x		y-y		w₁	w₂	d_I
		cm	cm²		kg/m		cm	cm⁴	cm³	cm⁴			
20	20	3	1,12	0,88	0,58	0,38	0,27	0,20	0,20	—	—	3,2	
25	25	3,5	1,64	1,29	0,73	0,87	0,49	0,43	0,34	15	14	3,2	
30	30	4	2,26	1,77	0,85	1,72	0,80	0,87	0,58	17	17	4,3	
40	40	5	3,77	2,96	1,12	5,28	1,84	2,58	1,29	21	22	6,4	
50	50	6	5,66	4,44	1,39	12,1	3,36	6,06	2,42	30	30	6,4	
60	60	7	7,94	6,23	1,66	23,8	5,48	12,2	4,07	34	35	8,4	
80	80	9	13,6	10,7	2,22	73,7	12,8	37,0	9,25	45	45	11	
100	100	11	20,9	16,4	2,74	179	24,6	88,3	17,7	60	60	13	
120	120	13	29,6	23,2	3,28	366	42,0	178	29,7	70	70	17	
140	140	15	39,3	31,3	3,80	660	64,7	330	47,2	80	75	21	

علامت کوتاه	اندازه ها به mm			سطح مقطع	وزن طولی	فاصله از محور x-	برای محورهای خم				اندازه ها		
	TB	h	b				x-x		y-y		w₁	d_I	
		cm	cm²		kg/m		cm	cm⁴	cm³	cm⁴			
30	30	60	5,5	4,64	3,64	0,67	2,58	1,11	8,62	2,87	34	8,4	
35	35	70	6	5,94	4,66	0,77	4,49	1,65	15,1	4,31	37	11	
40	40	80	7	7,91	6,21	0,88	7,81	2,50	28,5	7,13	45	11	
50	50	100	8,5	12,0	9,42	1,09	18,7	4,78	67,7	13,5	55	13	
60	60	120	10	17,0	13,4	1,30	38,0	8,09	137	22,8	65	17	


مشخصه سه پری کف پهن با ارتفاع 60mm از جنس St44-2 طبق DIN 17 100:TB 60:DIN 1024 - St44 - 2 - TB 60

در جدول زیر حجم با حرف V و سطح جانبی با حرف A_m و نیز سطح کل با حرف A_o نشان داده شده است و موارد دیگر در شکل‌ها مشخص می‌باشد.

جدول ۱۰ - احجام

$$V = a^3$$


$$A_o = 6a^2$$



مکعب


$$V = abc$$

$$A_o = 2(ab + ac + bc)$$




مکعب مستطیل

$$V = A_1 h$$



متوازی السطوح

$$V = \frac{A_1 h}{3}$$




منشور

منشور ناقص

$$V = \frac{h}{r} (A_1 + A_\gamma + \sqrt{A_1 A_\gamma})$$

$$\approx h \frac{A_1 + A_\gamma}{r}$$




استوانه

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 h$$


$$A_m = \pi r h$$

$$A_o = \pi r(r + h)$$



استوانه‌ی خالی

$$V = \frac{\pi}{4} h (D^2 - d^2)$$



مخروط


$$V = \frac{\pi}{4} r^2 h$$

$$A_m = \pi r m$$

$$A_o = \pi r(r + m)$$

$$m = \sqrt{h^2 + r^2}$$


$$A_\gamma : A_1 = z : h$$



$$V = \frac{\pi}{12} h (D^2 + Dd + d^2)$$

$$A_m = \frac{\pi}{4} m (D + d) = 2\pi ph$$

$$m = \sqrt{\left(\frac{D-d}{2}\right)^2 + h^2}$$




مخروط ناقص

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{1}{6} \pi d^3$$

$$\approx 4/189 r^3$$

$$A_o = 4\pi r^2 = \pi d^2$$




کره

روش استفاده از ماشین حساب مهندسی

روش کار با ماشین حساب‌های مهندسی مختلف با وجود تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، معمولاً مشابه است که با کمی دقت می‌توان به تفاوت‌ها پی برد. اولین اصلی که در کاربرد صحیح یک ماشین حساب مهندسی وجود دارد استفاده از دفترچه راهنمای آن می‌باشد. کاربر باید قبل از استفاده از ماشین حساب دفترچه راهنمای آن را به دقت مطالعه نماید تا روش کار صحیح با ماشین حساب مورد نظر را بیاموزد و تا زمانی که به کار با آن ماشین حساب سلط کافی پیدا کند باید دفترچه راهنمای را در دسترس داشته باشد تا در زمان لازم به آن رجوع کند.

در اینجا اجرای چند عملیات ریاضی با یک ماشین حساب مهندسی نشان داده می‌شود که البته ممکن است شکل ظاهری این ماشین حساب (شکل زیر) و شناسی‌ها و چیدمان آن‌ها در این دستگاه با انواع دیگر کمی متفاوت باشد ولی اصول کار در همگی یکسان است.



در ابتدای امر باید به چند نکته توجه نمود :

تقریباً تمام شاسی های یک ماشین حساب دو تا سه کاره هستند. عمل اصلی هر شاسی روی آن حک شده است. عمل دومی که شاسی انجام می دهد معمولاً بالای آن و یا بالا سمت راست شاسی حک شده است که برای اجرای آن عمل ابتدا باید شاسی فعال سازی عمل دوم شاسی ها زده شود. این شاسی دارای رنگی متفاوت با شاسی های دیگر است و معمولاً در بالای صفحه شاسی ها قرار گرفته و بالای آن عبارت SHIFT یا عبارتی دیگر که در دفترچه معین شده نوشته شده است.

عموماً حالت کار در ماشین حساب ها را می توان تغییر داد و به طور مثال در حالت زاویه، گرادیان، رادیان، آمار و غیره قرار داد. با این کار محیط کار با ماشین حساب برای اجرای عملیات تعیین شده آماده می گردد و شاسی ها و اعداد به کار رفته در آن محیط عمل می کنند. تغییر حالت معمولاً با شاسی که روی آن عبارت MODE نوشته شده است انجام می شود. البته باید خاطر نشان کرد که برای تسلط کافی به تغییر حالت باید به دفترچه راهنمای مراجعه نمود. ماشین حساب در حالت کار عادی باید در حالت (MODE) درجه (DEG) قرار داشته باشد.

نکته: هر وقت عبارت «E-MA ERROR» یا «E-» روی صفحه ظاهر شد این معنی را می دهد که محاسبه اشتباہی از نظر ریاضی به ماشین حساب داده شده است مانند تقسیم یک عدد بر صفر یا

گرفتن جذر یا ریشه زوج از یک عدد منفی.

در ادامه اجرای چند عملیات ریاضی که معمولاً برای دانشآموزان مورد نیاز است، نشان داده می‌شود.

۱— روشن (on) و خاموش (off) کردن ماشین حساب: برای روشن کردن، دکمه [AC/ON] و خاموش کردن از دکمه [OFF] استفاده می‌کنیم. همچنین به منظور صفر کردن سطر محاسبه نیز از دکمه [AC/ON] استفاده می‌شود.



خاموش :



روشن :



۲— صفر کردن سطر نوشتہ: از دکمه [AC/ON] استفاده کنید.

۳— اعداد به توان دو

مثال: ۳ به توان ۲ (3^2):

3 X^2 =

.3/.X^2/.=

۴— جذر فرجه دو عدد

مثال: جذر ۴

4 $\sqrt{}$ =

.0/.4/.=

۵— یک تقسیم بر عدد (اینورس عدد)

مثال: ۱/۵ یا ۵ به توان منهای یک:

5 X^{-1} =

.5/.X^-1/.=

۶— عدد به توان سه

مثال: ۲ به توان سه (2^3):

2 X^3 =

.2/.X^3/.=

۷— جذر فرجه سه عدد

مثال: فرجه ۳ عدد ۸:

$\sqrt[3]{}$ 8 =

.30/.8/.=

۸— محاسبه مقدار عدد به توان دلخواه

مثال: ۲ به توان ۶ (۲^۶)

2 X^y 6 =

.2..X^Y..6..=.

۹— جذر عدد با فرجه دلخواه

4 SHIFT X^y 6 =

مثال: جذر فرجه ۴ عدد ۶ :

.4..SHIFT..X^Y..6..=.

۱۰— لگاریتم مبنای ۱۰

مثال: لگاریتم مبنای ۱۰ عدد ۱۱ ($\log_{10} 11$)

log 1 1 =

.log..1..1..=.

۱۱— لگاریتم مبنای نپر

مثال: لگاریتم نپر ۱۲ ($\ln 12$)

ln 1 2 =

.ln..1..2..=.

۱۲— عدد e به توان دلخواه

SHIFT ln 1 =

مثال: عدد e به توان ۱ (e^۱)

.SHIFT..ln..1..=.

۱۳— ده به توان عدد دلخواه:

مثال: ۱۰ به توان منهای شش (۱۰^{-۶}) :

SHIFT log (-) 6 =

.SHIFT..log..(-)..6..=.

در این مورد می‌توان از روش دیگری هم استفاده کرد:

مثال: عدد ۱۰۰۰۰۰۰

.EXP..6.

مقداری که به رنگ قرمز نشان داده شده است تعداد صفر جلوی یک را نشان می‌دهد که این عدد برای عدد کوچکتر از یک می‌تواند منفی هم باشد. مثلاً عدد ۱٪ می‌شود: .EXP..(-)..6.

برای نشان دادن عدد منفی از این دکمه (-). استفاده می‌شود.

EXP 6 =

EXP (-) 6 =

۱۴—استفاده از دکمه ENG

از این دکمه معمولاً در تبدیلات استفاده می‌شود به این صورت که با هر بار فشردن این دکمه، عدد به صورت سه، شش یا نه رقم اعشار کوچک شده و متقابلاً در ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ضرب می‌شود. مثلاً در تبدیل یک مقدار بزرگ به مقادیر کیلو، مگا و گیگا:

$$123456789.ENG/ = 123456.789 \cdot 10^3 = 123456.789 \text{ Kilo}$$

$$123456789.ENG/.ENG/ = 123.456789 \cdot 10^6 = 123.456789 \text{ Mega}$$

$$123456789.ENG/.ENG/ = .123456789 \cdot 10^9 = .123456789 \text{ Giga}$$

روایا.

مثال: $\tan 45$ $\cos 45$ $\sin 35$

$$\cdot \tan/.4/.5./ = / \cdot \cos/.4/.5./ = / \cdot \sin/.3/.5./ = /$$

Sin 3 5 =

۱۵—انورس زوایا (ARC)

مثال: $\arcsin 35^\circ$

$$\cdot \text{SHIFT}/.\sin/.0/.1.3/.5./ = /$$

SHIFT Sin 0 1 3 5 =

۱۶—فرستادن عدد به حافظه

برای این منظور از دکمه [STO] استفاده می‌شود. این مدل دارای ۹ حافظه می‌باشد که با حروف A,B,C,D,E,F,X و به رنگ قرمز نشان داده شده‌اند.

مثال: فراردادن عدد ۵ در حافظه D:

5 STO Sin

$$.5./\text{STO}/.\text{Sin}/$$

۱۷—نمایش عدد ذخیره شده در حافظه

از کلید [RCL] استفاده می‌شود.

— با این دکمه فقط می‌توان عدد ذخیره شده را دید، امکان انجام هیچ‌گونه عملیات ریاضی وجود ندارد.

مثال: نمایش عدد ذخیره شده در حافظه D:

$$[\text{RCL}] [\sin]$$

تمرین ۱:

$$2 \sin 72 / 5^{\circ} + 0 / 0 6^{\circ}$$

$$.2/.sin/.7/.(./.2/.1.5/.)/X^{\prime}.+/.(./.1.0.6/.)/X^{\prime}.)/.=$$

حال این مقدار را به حافظه F منتقل می کنیم :

.STO/.tan/

می خواهیم این عدد را از مقدار $5 / 0000000000^{\circ}$ کم کنیم :

.ALPHA/.tan/.-/.5/.EXP/.(-).1%.=/

تمرین ۲ :


$$e^{5 \sin 41} + 2 \ln 2 / 23$$

$$.(./.SHIFT/.ln/.5/.sin/.4/.7.)/.+/.(./2/.ln/.2/.1.2/.3/.)/.=$$

۱۹—استفاده از درصد در محاسبات

مثال :٪۹۸

.9/.8/.x/.1/.SHIFT/.=/



منابع

- ۱- محاسبات فنی (۲)، رشته صنایع چوب، شماره ۴۷۸/۳، اسدی. محمود. فرخ نیا همدانی، علی اکبر، وزارت آموزش و پرورش تهران، (۱۳۷۷).
- ۲- مبانی مکانیزاسیون کشاورزی، الماسی. مرتضی، کیانی شهرام، لویمی. نعیم، انتشارات حضرت معصومه، (۱۳۷۸).
- ۳- ماشین‌ها و تأسیسات ثابت زراعی، برقی. سید علی‌محمد، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۵۳).
- ۴- اصول طراحی ماشین‌های کشاورزی، بهروزی لار. منصور، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، (۱۳۷۸).
- ۵- مدیریت تراکتور و ماشین‌های کشاورزی، بهروزی لار. منصور، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۶۹).
- ۶- اتصال ماشین‌های یدک‌کش، بیرجندی. مجید، احمدی. حمید، وزارت آموزش و پرورش تهران، (۱۳۷۸).
- ۷- محاسبات فنی (۲)، رشته صنایع خودرو، شماره ۴۶۵/۶، تولا. محمدحسن، ملکی. اسدالله و قاسمی. حسن، وزارت آموزش و پرورش تهران، (۱۳۷۳).
- ۸- اجزای ماشین، برقی. سید علی‌محمد، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۷۹).
- ۹- محاسبات فنی (۱)، گروه تحصیلی مکانیک، شماره ۳۵۶، خادمی اقدم صمد، نصیری زنوزی بهروز، وزارت آموزش و پرورش تهران، (۱۳۷۷).
- ۱۰- محاسبات فنی (۲)، رشته‌های ساخت و تولید - طراحی و نقشه‌کشی شماره ۴۶۱/۸، خادمی اقدم. صمد، نصیری. زنوزی بهروز، وزارت آموزش و پرورش تهران، (۱۳۷۳).
- ۱۱- توان موتور تراکتور، رنجبر. ایرج، قاسم‌زاده. حمیدرضا، داودی. شهاب، انتشارات دانشگاه تبریز، (۱۳۷۹).
- ۱۲- اصول ماشین‌های کشاورزی، جلد اول، شفیعی. سیداحمد، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۷۲).
- ۱۳- طراحی اجزای ماشین، شادروان. ایرج، انتشارات علم و صنعت تهران، (۱۳۷۲).
- ۱۴- علوم مهندسی برای تکنیسین‌های مکانیک، ضیابی، مجتبی، تهران، (۱۳۶۹).
- ۱۵- اطباقات در صنعت براساس استاندارد ملی مهارت، مظہری. سید محمود، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تهران، (۱۳۶۸).
- ۱۶- تراکتور و ماشین‌های کشاورزی، جلد اول، منصوری راد. داود، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان، (۱۳۶۸).
- ۱۷- تراکتور و ماشین‌های کشاورزی، جلد دوم، منصوری راد. داود، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان، (۱۳۷۲).
- ۱۸- حساب فنی سال اول هنرستان، رشته اتو مکانیک کد، ۴۰۵، (۱۳۶۹).
- ۱۹- جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، ولی‌زاد. عبدالله، طراح، (۱۳۸۲).



فهرست

مقدمه

۱	فصل اول: کمیت‌های فیزیکی
۳۴	فصل دوم: کاربرد مثلثات
۴۸	فصل سوم: حرکت و انتقال آن
۶۸	فصل چهارم: نیرو
۸۶	فصل پنجم: مقاومت مصالح
۱۰۰	فصل ششم: توان در موتور و تراکتور
۱۱۷	فصل هفتم: اقتصاد تراکتور و ماشین‌های کشاورزی
۱۳۲	پیوست‌ها
۱۵۱	منابع