

بخش دوم

نقشه‌کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه‌کشی تأسیسات بهداشتی ساختمان

نقشه‌کشی تأسیسات گرمایی ساختمان

نقشه‌کشی گازرسانی ساختمان

نقشه‌کشی تأسیسات آتش‌نشانی

فصل اوّل

نقشه‌کشی تأسیسات بهداشتی

هدف‌های رفتاری : پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه را معرفی کند.
- ۲- جانمایی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه را توضیح دهد.
- ۳- جانمایی لوازم بهداشتی حمام را توضیح دهد.
- ۴- جانمایی لوازم بهداشتی توالت را توضیح دهد.
- ۵- فاصله مجاز بین وسائل بهداشتی را بیان کند.
- ۶- نماد لوله‌ها، فیتینگ‌ها و شیرها در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم را معرفی کند.
- ۷- نقشه خوانی لوله‌کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را توضیح دهد.
- ۸- مسیر لوله‌کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را توضیح دهد.
- ۹- نقشه‌های لوله‌کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را ترسیم کند.
- ۱۰- نماد لوله و فیتینگ‌ها در لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران را توضیح دهد.
- ۱۱- نقشه خوانی لوله‌کشی فاضلاب هواکش و آب باران را توضیح دهد.
- ۱۲- نقشه‌های لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران را ترسیم کند.
- ۱۳- نقشه‌های جزئیات تأسیسات بهداشتی را توضیح دهد.

۱- نقشه‌کشی تأسیسات بهداشتی

برای ترسیم نقشه‌های تأسیسات بهداشتی ضمن آشنایی با نمادهای لوازم بهداشتی ساختمان ابتدا جانمایی این لوازم در گروه‌های بهداشتی ساختمان مانند آشپزخانه، حمام، توالت و دستشویی تعیین می‌گردد و پس از آن نحوه ترسیم لوله کشی آب سرد و آب گرم، برگشت آب گرم مصرفی و لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران شرح داده خواهد شد.

۱-۱-۱- جانمایی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه :

برای جانمایی وسایل بهداشتی و لوازم آشپزخانه رعایت نکات


زیر پیشنهاد می‌شود:

- ۱- یخچال، اجاق‌گاز و سینک ظرفشویی بهتر است با فاصله‌ای لازم از یکدیگر قرار گیرند (شکل ۱-۲).

۱-۱- جانمایی لوازم بهداشتی

۱-۱-۱- نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه :

در جدول ۱-۱ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه آورده شده است.




شکل ۱-۲- جانمایی مناسب یخچال، اجاق‌گاز و سینک ظرفشویی در یک ردیف

۲- هرگاه سه وسیله اصلی آشپزخانه یعنی یخچال، اجاق‌گاز و سینک ظرفشویی و مثلث کار مشهور است.

شکل ۱-۳ ۱- چند نمونه از جانمایی وسایل آشپزخانه را که با

توجه به رعایت مثلث کار صورت گرفته نشان می‌دهد.

اجاق‌گاز با یک خط فرضی به یکدیگر وصل شوند مثلثی به وجود می‌آید که عمدۀ کار آشپزخانه در آن انجام می‌شود. این مثلث به




شکل ۱-۳- نمایش مثلث کار برای جانمایی وسایل آشپزخانه

جدول ۱-۱- نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه

Name ^۱	نماد	نام
Lavatory		روشونی
Lavatory		روشونی کنچ
Eastern Water closet		توالت شرقی با مخزن شستشو
Western Water closet		توالت فرنگی(غربی) با مخزن شستشو
Bidet		بیده
Shower and basin		دوش و زیر دوشی
Bathtub		وان حمام
Sink unit,single sink,single drainer		سینک ظرفشویی، یک لگنه، یک سینی (سینی راست)
Sink unit,double sink,single drainer		سینک ظرفشویی، دو لگنه، یک سینی(سینی راست)
Sink unit,single sink,double drainer		سینک ظرفشویی، یک لگنه، دو سینی
Sink unit,double sink double drainer		سینک ظرفشویی، دو لگنه، دو سینی
water heater (g)		آبگرم کن مخزن دار
water heater(w)		آبگرم کن فوری
Drinking water cooler		آب سردکن
Water meter		کتور آب
Refrigerator		یخچال
Gas cooker		اجاق گاز
Cloth washer		ماشین رختشویی
Dish washer		ماشین ظرفشویی
Chimny	150	دودکش با مقطع دایره
Chimny	200×100	دودکش با مقطع چهارگوش


۱- معادل های انگلیسی لوازم بهداشتی در آزمون ها به عنوان برش مطرح نشوند.

۳- اجاق‌گاز نباید در نزدیک پنجره قرار گیرد (شکل ۱-۴).




شکل ۱-۴- جانمایی اجاق‌گاز

۴- برای جانمایی آب گرم کن و پکیج شوفاز گازی فضایی
انتخاب می‌شود که دسترسی به دودکش آسان باشد (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵- جانمایی آب گرم کن فوری

در شکل ۱-۷ نحوه جانمایی لوازم آشپزخانه با مقیاس $\frac{1}{5}$ نشان داده شده است.



مقیاس ۱:۵۰

شکل ۱-۷- پلان جانمایی آشپزخانه

۵- جانمایی لوازم بهداشتی و آشپزخانه بایستی به صورتی انجام گیرد که مانع از باز و بسته شدن عادی در و پنجره‌های ساختمان نشود. بهنای تقریبی وسایل بهداشتی و لوازم آشپزخانه در جدول ۱-۶ آورده شده است عمق این لوازم ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر است.

جدول ۱-۶- پهنای لوازم آشپزخانه


نام وسیله	پهنا cm ¹
یخچال	۶۵
سینک ظرفشویی یک لگه	۱۰۰
سینک ظرفشویی دو لگه	۱۲۰
آب گرم کن	۶۵
ماشین رختشویی	۶۰
ماشین ظرفشویی	۶۰
اجاق گاز	۶۰

تمرین: با توجه به شکل ۱-۷ به سؤالات زیر پاسخ دهید :

- ۱- شماره‌های ۱ تا ۴ را روی پلان معرفی نمایید.
- ۲- ابعاد هر یک از وسایل را تعیین کنید.
- ۳- درباره درستی جانمایی وسایل آشپزخانه تحقیق نمایید.
- ۴- مثلث کار را بر روی نقشه نشان دهید.

۱- بهنای لوازم بهداشتی و آشپزخانه در مدل‌های مختلف تغییر می‌کند.

تمرین: با استفاده از رایانه پلان شکل ۱-۸ را با مقیاس ۱:۵۰ ترسیم نموده و محل استقرار لوازم آشپزخانه شامل سینک ظرفشویی دو لگنه، ماشین رختشویی، اجاق گاز، ماشین ظرفشویی، یخچال و آب گرم کن فوری بر روی پلان مشخص نماید.




مقیاس ۱:۵۰
شکل ۱-۸- تمرین جانمایی لوازم آشپزخانه

و سیله نامبرده استفاده کرد.
بهداشتی که در حمام نصب می شوند عبارتند از : ۱- زیردوشی
در شکل ۱-۹ جانمایی وان و زیردوشی نشان داده شده
است.

۱-۱-۳- جانمایی لوازم بهداشتی حمام : لوازم


بهداشتی که در حمام نصب می شوند عبارتند از : ۱- زیردوشی
۲- وان-۳- کفشوی^۴- توالت فرنگی^۵- روشوبی

با توجه به بزرگی حمام و نظر طراح می توان از یک یا چند



شکل ۱-۹- جانمایی وان و زیردوشی

شکل ۱-۱۰ دو نمونه جانمایی وسایل بهداشتی حمام را
نشان می دهد.



شکل ۱-۱۰- جانمایی لوازم بهداشتی حمام

۱- برای رعایت مسائل شرعی در نصب توالت فرنگی توجه شود که در راستای قبله قرار نگیرد.


در صورت در اختیار داشتن فضای لازم بهتر است بیده توالت فرنگی و بیده و روشویی را نشان می‌دهد. اندازه لوازم بهداشتی که می‌توانند در حمام استقرار یابند هم به همراه توالت فرنگی جانمایی شود.

شکل ۱۲-۱ جانمایی وسایل بهداشتی حمام به همراه به شرح جدول ۱-۱۱ است.

جدول ۱-۱۱- اندازه لوازم بهداشتی حمام به سانتی‌متر^۱

تجهیزات یا لوازم	اندازه عرض	اندازه طول
وان دوش با اتصال آب سرد و گرم	۱۷۰	۷۵
دوش مستقل با لگن زیر دوش	۸۰	۸۰
روشویی با اتصال آب گرم و سرد	۶۰	۴۵
توالت ایرانی، فرنگی و بیده	۴۰	بر حسب مدل


۱-۱-۴- جانمایی لوازم بهداشتی توالت: هرسرویس روشویی باشد. بهداشتی واحد مسکونی باید دارای یک کاسه توالت و یک انتخاب اندازه روشویی از نظر بزرگی و کوچکی به فضای



شکل ۱۲-۱- نمونه دیگر از جانمایی لوازم بهداشتی حمام


۱- اندازه وسایل بهداشتی برای مدل‌های مختلف متغیر است.

توالت بستگی دارد. در شکل ۱-۱۳ روش‌های مختلف جانمایی شرعی کاسه توالت نباید در راستای قبله قرار گیرد. توالت و روشوی نشان داده شده است. به منظور رعایت مسائل



شکل ۱-۱۳- جانمایی لوازم بهداشتی توالت

تمرین: با استفاده از رایانه پلان شکل ۱-۱۴ را با مقیاس $\frac{1}{5}$ ترسیم نموده و جانمایی توالت شرقی و روشوی را مشخص نمایید.



شکل ۱-۱۴- تمرین جانمایی توالت شرقی


۱-۱-۵ فاصله مجاز بین وسایل بهداشتی : برای بهداشتی که مجاور هم قرار دارند وجود داشته باشد. این فواصل استفاده بهتر از وسیله بهداشتی بایستی فاصله مناسبی بین هر در جدول ۱-۱۵ مشخص شده است.


وسیله بهداشتی تا دیوارهای اطراف وسیله بهداشتی و وسایل

جدول ۱-۱۵- حداقل فاصله بین لوازم بهداشتی و فاصله وسیله بهداشتی تا دیوارهای جانبی

ردیف	وسیله بهداشتی	حداقل فاصله محور لوازم بهداشتی از دیوار به سانتی متر	حداقل فاصله محور لوازم بهداشتی نسبت به یکدیگر به سانتی متر	حداقل فاصله محور لوازم بهداشتی از دیوار مجاور به سانتی متر	حداقل فاصله لوازم بهداشتی از دیوار پشت
۱	روشویی	۷۵	۷۶	۴۵	-
۲	توالت شرقی	۵۰	۷۶	۴۵	۲۵
۳	توالت غربی	۵۰	۷۶	۴۵	۲۵
۴	بیده	۴۶	۷۶	۴۵	۳۰
۵	وان	۸۰	۷۶	-	۲۵
۶	زیردوشی	۸۰	۷۶	۴۰	۲۵

حداقل فضای مورد نیاز برای جانمایی توالت شرقی و توالت غربی 150×110 سانتی متر است. شکل های ۱-۱۶ فاصله بهداشتی مناسب است داخل مربع زیر شکل علامت / و چنان چه فاصله ها مناسب نباشند علامت \times قرار دهد. در چند وسیله بهداشتی و لوازم آشپزخانه را نشان می دهد. در





شکل ۱-۱۶- رعایت فاصله و سایل بهداشتی پشت دیوارهای جانی و بدیکدیگر

انشعاب گرفته شده است با توجه به شکل ۱-۱۸ انشعبات‌ها پس از کنتور به ترتیب عبارتند از :

- ۱- شیر برداشت حیاط
 - ۲- ماشین ظرف‌شویی
 - ۳- سینک ظرف‌شویی
 - ۴- آب گرم کن مخزنی
 - ۵- ماشین رخت‌شویی
 - ۶- یخچال
 - ۷- حمام شامل روشویی، توالت فرنگی، دوش و شیر برداشت پاسیو
 - ۸- سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، مخزن شستشوی و کولر آبی.
- نکته‌ها :**
- ۱- خط لوله برداشت آب حیاط تا کنار دیوار حیاط امتداد دارد.
 - ۲- برای یخچال‌های مجهرز به یخساز و آب‌سردکن لوله تغذیه جداگانه در نظر گرفته می‌شود.
 - ۳- برای آبیاری گلدان در پاسیو انشعب آب سرد پیش‌بینی می‌شود.
 - ۴- از انشعبات فلاش تانک توالت شرقی برای تأمین آب کولرهایی که در پشت‌بام قرار دارد استفاده شده است. اما به دلیل این که امتداد لوله‌ای که به سمت پشت‌بام حرکت کرده در پلان قابل پیش‌بینی نمی‌باشد، با نوشتمن عبارت «لوله آب کولر» این موضوع را مشخص می‌کنند.

۲-۱- لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی

۱-۱- نماد لوله‌ها، فیتینگ‌ها و شیرها :

Lolheha Pipes

لوله آب سرد مصرفی Domestic Cold Water

لوله آب گرم مصرفی Domestic Hot Water

لوله برگشت آب گرم مصرفی Domestic Hot Water Return

Shirha Valves

شیر شناور Float Valve

شیر کشوبی Gate Valve

شیر کف‌فلزی Globe Valve

شیر یک‌طرفه Chesc Valve

کنتور آب Water Meter

Fittings Fitings

مهره ماسوره Union

فلنج Flange

پمپ خطی Pump


پمپ زمینی Pump

شکل ۱-۱۷- نماد لوله‌ها، فیتینگ‌ها و شیرها

۱-۲- نقشه‌خوانی : شکل ۱-۱۸ نقشه لوله کشی


آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان یک طبقه شمالی را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در نقشه‌های تأسیساتی، قسمت‌های اصلی پلان کشیده شده و از ارائه جزئیات نقشه‌های معماری مانند اندازه‌گذاری و نمایش درها خودداری می‌شود. شرح نقشه‌خوانی آب مصرفی از کنتور آغاز می‌شود. کنتور داخل ملک و تزدیک در ورودی ساختمان قرار دارد پس از کنتور شیر فلکه و شیر یک‌طرفه قرار دارد لوله آب سرد به سمت داخل ساختمان امتداد یافته و از آن برای وسایل بهداشتی مختلف

N



شکل ۱-۱۸ - پلان لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی


مقیاس ۱:۱۰۰



شکل ۱-۱۹-الف-پلان لوله کشی آب سرد مصرفی طبقه همکف
مقیاس ۱:۱۰۰


شکل ۱-۱۹-الف و ب پلان یک ساختمان جنوبی چهارطبقه را نشان می‌دهد. طبقه همکف پارکینگ بوده و سه طبقه دیگر واحدهای مسکونی تیپ مشابه می‌باشند.

شکل ۱-۱۹-الف لوله کشی آب سرد همکف را نشان می‌دهد. کنتور در جلوی در ساختمان قرار داشته و پس از آن لوله کشی آب به سمت داخل ساختمان امتداد می‌یابد. بعد از کنتور اولین انشعاب شیر برداشت شستشوی پارکینگ بوده و پس از آن لوله قائم، رایزر گفته و آن را با حرف R نشان می‌دهند. در انتهای مسیر لوله آب حیاط مشاهده می‌شود. در شکل ۱-۱۹-ب لوله کشی آب سرد و آب گرم تیپ طبقات ترسیم شده است. آب سرد ورودی به هر طبقه ابتدا وارد شیر اصلی قطع و وصل واحد مسکونی شده و سپس به وسایل و تجهیزات مختلف انشعاب داده می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود برای تأمین آب گرم مصرفی از آب گرم کن دیواری استفاده شده است. اندازه گذاری لوله‌های افقی در پلان انجام می‌شود اما اندازه لوله‌های رایزر در بالا و پایین خط کتار حرف R نوشته می‌شود.
در این پلان امکان اندازه گذاری لوله‌های رایزر وجود ندارد زیرا به علت مشابه بودن پلان‌های هر سه طبقه، از یک پلان استفاده شده است لذا برای تعیین قطر لوله‌های رایزر نقشه رایزر دیاگرام ترسیم می‌شود.




شكل ١٩-١ بـ- پلان لوله کشی آب سرد و آب گرم مصروفی تیپ طبقات
مقیاس ١: ١٠٠

در صورتی که فشار آب شهر برای تأمین آب مصرفی ساختمان کافی نباشد می‌توان از مخزن ذخیره آب استفاده نمود. این مخزن ممکن است در پایین ساختمان و یا بر روی بام راه‌پله (خرپشته) قرار گیرد. شکل ۱-۲۲-الف جانمایی مخزن ذخیره آب در طبقه همکف و شکل ۱-۲۲-ب رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد و گرم را در صورت استفاده از مخزن ذخیره آب نشان می‌دهد.




رایزر دیاگرام: شکل ۱-۲۰ رایزر دیاگرام پلان شکل ۱-۱۹ را نشان می‌دهد. هدف از ترسیم نقشه رایزر دیاگرام مشخص نمودن تعداد رایزرهای، اندازه‌گذاری و نمایش تعداد انشعابات لوله کشی آب ساختمان می‌باشد.




شکل ۱-۲۰- رایزر دیاگرام شکل ۱-۱۹ با تغذیه از پایین


روش دیگر لوله کشی تغذیه آب ساختمان از بالا به پایین می‌باشد. در این صورت رایزر دیاگرام مطابق شکل ۱-۲۱ ترسیم می‌شود.



شکل ۱-۲۱- رایزر دیاگرام شکل ۱-۱۹ با تغذیه از بالا




شکل ۱-۲۲-ب- رایزرهایگرام شکل ۱-۲۴ با مخزن ذخیره از پایین




شکل ۱-۲۳-د-تایل الف- نقشه جزئیات مخزن ذخیره و پمپ تأمین فشار آب SCALE $\frac{1}{5}$ °

ب مربوط به جزیات لوله کشی مخزن ذخیره آب بر روی بام را نشان راه پله (خریشته) و شکل ۱-۲۴-ب رایزر دیاگرام لوله کشی آب می دهد.


شکل ۱-۲۴-الف جانمایی مخزن ذخیره آب بر روی بام
سرد و آب گرم همان ساختمان را نشان می دهد. شکل ۱-۲۵-د تایل



شکل ۱-۲۴-الف - پلان لوله کشی و استقرار تجهیزات پشت بام مقیاس $\frac{1}{100}$



شکل ۱-۲۴-ب—رایزر دیاگرام شکل ۱-۱۹ با منبع ذخیره در بالا



شکل ۱-۲۵—دتايل ب—مقاييس SCALE $\frac{1}{5}$ جزئيات لوله‌کشی مخزن ذخیره پشت بام

دیاگرام صورت می‌گیرد.

با توجه به قرار گرفتن کولر این طبقه در تراس، می‌بایستی از انتهای مسیر لوله آب سرد توالی غربی یک انشعاب به سمت تراس کشیده شده است.

شکل ۱-۲۶-ج لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبقه دوم را نشان می‌دهد. به دلیل قرار گرفتن کولرهای این طبقه در پشت بام، لوله آب سرد را یزرهای R_۱ و R_۲ به سمت پشت بام امتداد می‌یابند.

شکل ۱-۲۶-الف، ب، ج، و د مربوط به یک ساختمان

۳ طبقه جنوبی است. همانطور که در شکل ۱-۲۶-الف مشاهده می‌شود، در طبقه همکف پارکینگ و موتورخانه قرار دارد. در ساختمان‌هایی که دارای موتورخانه حرارت مرکزی هستند لوله اصلی آب سرد ابتدا وارد موتورخانه شده و از آنجا به محل‌های مورد نیاز انشعاب داده می‌شود. لوله کشی بین کنتور تاموتورخانه از کف عبور می‌کند اما لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی از موتورخانه تا یزرهای R_۱، R_۲، R_۳ و R_۴ از زیر سقف انجام می‌شود. یزرهای R_۱ و R_۲ برای تأمین آب حمام طبقات اول و دوم و یزرهای R_۳ نیز تغذیه آب مورد نیاز سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقات بالا به کار می‌رود. یزرهای R_۴ نیز برای هدایت لوله از زیر سقف پارکینگ تا کف و امتداد آن به سمت شیر حیاط در نظر گرفته شده است.


برای تعیین اندازه لوله‌های رایزر، قطر لوله در بالا یا

پایین خط کنار عبارت —(R) نوشته می‌شود، در صورت امتداد لوله به سمت بالا، قطر لوله را در بالای خط (به طور مثال: (R_۱)^{1"}) می‌نویسند. اما در حالتی که لوله به سمت پایین انشعاب داده شده باشد قطر لوله در پایین خط (به طور مثال (R_۱)_{1"}) نوشته می‌شود.

در رایزر R_۱ اولین عدد از سمت چپ $\frac{3}{4}$ " مربوط به


اولین لوله از سمت چپ (آب سرد) و خط تیره زیر خط رایزر مشخص کننده این است که این رایزر از زیر سقف به سمت پایین امتداد ندارد. در رایزر R_۲ اولین عدد از سمت راست $\frac{1}{4}$ " مربوط به بالاترین لوله (آب سرد) می‌باشد.

شکل ۱-۲۶-ب پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی طبقه اول را نشان می‌دهد. لوله ورودی آب در رایزر R_۲ به سمت داخل آشپزخانه از کف طبقه انجام می‌شود اما در سرویس بهداشتی و حمام به دلیل نصب سقف کاذب می‌توان لوله ورودی از رایزرهای R_۱ و R_۲ به داخل طبقه را از داخل سقف کاذب عبور داد. به دلیل این که در پلان نمی‌توان مشخص نمود که محل ورود لوله انشعابی از رایزر برای هر طبقه در کف یا سقف کاذب است این عمل در نقشه رایزر




شكل ۱-۲۶-الف- پلان لوله کشی آب سرد،
آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم طبقه همکف-


مقیاس $\frac{1}{100}$



شكل ۱-۲۶-ب-پلان لوله‌کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی طبقه اول- مقیاس $\frac{1}{100}$



شکل ۱-۲۶-پ - پلان لوله‌کشی آب سرد،
آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی
طبقه دوم - مقیاس $\frac{1}{100}$




شکل ۱-۲۶-ت - رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی

عبارتند از :

- ۱- لوله کشی باید در مسیرهایی اجرا شود که همه جا در اطراف لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی فضای لازم برای تعمیر، تعویض و کار با ابزار عادی وجود داشته باشد (شکل ۱-۲۷).

۳-۱-۲-۳- مسیر لوله کشی : انتخاب مسیر لوله کشی آب

سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبق مقررات ذکر شده در کتاب مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ایران تحت عنوان «تأسیسات بهداشتی» صورت می‌گیرد این ضوابط و مقررات




ب) نادرست


الف) درست

شکل ۱-۲۷


۲- مسیر لوله کشی حتی الامکان کوتاه‌ترین مسیر و کم‌ترین تغییر جهت را داشته باشد و سعی شود عمود یا موازی دیوار ساختمان باشد. خطوط لوله نیز باید موازی و نزدیک بهم باشد (شکل ۱-۲۸).



۳- خطوط لوله باید از داخل دودکش، کانال هوا، چاهک، آسانسور و اتاق برق عبور کند (شکل ۱-۲۹).



۴- مسیر لوله کشی طوری انتخاب شود که در صورت نیاز به تغییض لوله، به مصالح و لوازم بهداشتی آسیب وارد نشود (لوله از زیر سنگ توالی یا زیر دوشی عبور نکند). (شکل ۱-۳۰).



* لوله کشی از کف انجام شده است.

نادرست

* لوله کشی از کف انجام شده است.

درست

شکل ۱-۳۰

علاوه بر موارد فوق رعایت نکات زیر الزامی است:

۱- نصب مستقیم پمپ بر روی لوله انشعباب آب شهر مجاز نیست (شکل ۱-۳۱).

۲- در نقطه خروج لوله از کنتور شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه نصب شود.

۳- در ورودی لوله ای آب هر آپارتمان باید شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه نصب شود.

۴- بر روی لوله رایزر که حداقل به دو طبقه آب می‌رساند شیر قطع و وصل و شیر تخلیه نصب شود.

۵- در صورتی که طول لوله آب گرم در لوله کشی به قطر $\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$ تا $1\frac{1}{2}$ و بیش از $1\frac{1}{2}$ به ترتیب بیش از $8\frac{1}{2}$ و 3 متر روش آلومینیوم استفاده شود.

باشد، استفاده از لوله برگشت آب گرم مصرفی الزامی است.

۶- لوله‌های قائم ممکن است روکار باشند یا داخل شفت قرار گیرند.

۷- لوله‌های افقی ممکن است روکار باشند یا داخل سقف کاذب یا کanal کوچک افقی^۲ قرار گیرند.

۸- برای ساختمان مسکونی بیش از 4° طبقه یا بیش از 10° واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره پیش‌بینی شود.


۹- نکات اجرایی در پایین نقشه نوشته شود، مانند:

- لوله کشی در سقف کاذب اجرا شود.

- برای عایق کاری از پشم شیشه به ضخامت یک اینچ با روکش آلومینیوم استفاده شود.

۱- کanal عمودی ساخته شده از مصالح ساختمانی (دافت)

۲- ترنج




شکل ۱-۳۱


۱-۲-۴-۱- ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی :

تمرین : شکل ۱-۳۲-الف، ب، پ، ت و ث نقشه معماری یک ساختمان ۵ طبقه را نشان می‌دهد. مطلوب است :


- ۱- جانمایی وسایل بهداشتی آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی
- ۲- ترسیم لوله‌کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی با توجه به مخزن ذخیره مستقر در بام
- ۳- ترسیم رایزر دیاگرام لوله‌کشی آب سرد




شكل ١-٣٢ - الف - پلان زیرزمین - مقیاس $\frac{1}{100}$




شكل ١-٣٢-ب - بـلـان طـبـقـهـمـكـف - مـقـيـاس $\frac{1}{100}$



شكل ١-٣٢ ب - پلان تیپ طبقات - مقیاس $\frac{1}{100}$



شكل ٣٢-١-ت - پلان بام - مقیاس $\frac{1}{100}$




تمرین : شکل ۱-۳۳-الف، ب، پ و ت نقشه معماری یک ساختمان چهار طبقه را نشان می دهد. مطلوب است :

- ۱- جانمایی و سایل بهداشتی آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی طبقات
- ۲- ترسیم لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی (آب گرم مصرفی در موتورخانه تأمین می شود.)
- ۳- ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی


٤

٦


٧




شكل ٣٣-١- الف - پلان طبقه همکف - مقیاس $\frac{1}{100}$



شكل ۳۳-۱-ب - پلان طبقه اول و دوم - مقیاس $\frac{1}{1}$



شکل ۳۳-۱-پ - پلان طبقه سوم - مقیاس $\frac{1}{100}$
 ۱- سالن
 ۲- آشیخانه
 ۳- اتاق خواب
 ۴- اتاق خواب
 ۵- نورگیر
 ۶- توالت
 ۷- حمام
 ۸- تراس
 ۹- ابدری
 ۱۰- کور
 ۱۱- مورخانه
 ۱۲- کوچه
 ۱۳- آشیخانه
 ۱۴- اتاق خواب
 ۱۵- اتاق خواب
 ۱۶- باری
 ۱۷- آشیخانه
 ۱۸- آشیخانه



شکل ۳۳-۱-ت - پلان بام - مقیاس $\frac{1}{100}$

11—موتورخانه
10—کور
9—ابشاری
8—تراس
7—حمام
6—نورگیر
5—توالت
4—اتاق خواب
3—آشپزخانه
2—سالن

فاضلاب و سایل بهداشتی توسط یک لوله^۵ به سمت شبکه جمع آوری فاضلاب شهری تخلیه می شوند. شیب این لوله یک درصد است که با علامت $S = 1\%$ مشخص شده است. شیب لوله های فاضلاب تا قطر $\frac{1}{2}$ دو درصد و از $3"$ تا $6"$ یک درصد در نظر گرفته می شود. در هر حال شیب لوله های افقی فاضلاب باید بیش از چهار درصد باشد. آب باران از طریق لوله های قائم (رایزر) RR_۱ و RR_۲ از بام ساختمان به سطح زمین منتقل شد. و سپس در یک چاه خشک (D.W)^۳ تخلیه می شود.

در انتهای لوله فاضلاب، دریچه بازدید قرار دارد. همچنین در پایین ترین قسمت رایزر آب باران نیز یک دریچه بازدید قرار می گیرد. در حمام و آشپزخانه یک کفشوی (FD) ترسیم می شود. هواکش لوله های فاضلاب آشپزخانه از طریق رایزر_۱ تا سطح پشت بام امتداد می یابد، در حمام و توالت نیز لوله های هواکش از طریق رایزر های VR_۱ و VR_۲ تا پشت بام امتداد دارند. انتهای بالای لوله هواکش روی بام باید دست کم ۳۰ سانتی متر از کف بام بالاتر باشد و دهانه انتهای لوله هواکش به سمت بالا باشد.

اتصال لوله های فاضلاب به یکدیگر با زاویه ۴۵ درجه و درجهٔ مسیر تخلیه فاضلاب ترسیم می شوند.

شکل ۱-۲۵- ب پلان شیب بندی بام ساختمان را نشان

می دهد.

۱-۳-۱- لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران

۱-۳-۱- نماد لوله ها و فیتینگ ها :

لوله فاضلاب	
○	رایزر در پلان (فاضلاب، هواکش و آب باران)
----	لوله هواکش
—S—	لوله آب باران
/	زانوی ۴۵ درجه
L	دو زانوی ۴۵ درجه
—\—	سه راه ۴۵ درجه
● C.O.	دربیچه بازدید بر روی رایزر
C.O. ━	دربیچه بازدید در پلان (داخل سقف کاذب)
C.O. ━	دربیچه بازدید کف
◎	کفشوی آب باران
□ F.D.	کفشوی

شکل ۱-۳۴- نماد لوله ها و فیتینگ های لوله فاضلاب، هواکش و آب باران

۱-۳-۲- نقشه خوانی : شکل ۱-۳۵- الف و ب لوله کشی

فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان یک طبقه را نشان می دهد.

پرسش : ترسیم لوله های هواکش آشپزخانه، توالت و حمام طبق کدام روش (افرادی، مداری) ترسیم شده


است.




رایز فاضلاب SR

رایز هوکش VR

رایز آب باران RR



شکل ۱-۳۵-الف-لوهه کشی فاضلاب، هوکش و آب باران-مقیاس $\frac{1}{100}$




شكل ٣٥-١-ب - پلان شبیه‌بندی پشت‌بام - مقیاس $\frac{1}{100}$

شکل ۱-۳۶- الف، ب، پ، ت پلان لوله کشی فاضلاب و هواکش این می باشد. رایزر دیاگرام لوله کشی فاضلاب و هواکش ساختمان در شکل ۱-۳۶- ث ترسیم شده است.


فاضلاب و هواکش یک ساختمان ۴ طبقه را نشان می دهد. طبقه همکف پارکینگ و طبقات اول، دوم و سوم مسکونی

کار در کلاس : نقشه داده شده را بررسی نموده و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- قطر لوله اصلی تخلیه فاضلاب چند میلی متر است؟
- ۲- از رایزر SR₁ برای تخلیه چه وسائلی بهداشتی استفاده می شود؟
- ۳- از رایزر SR₂ چند وسیله بهداشتی متصل می شود؟
- ۴- آب باران سقف راه پله به کدام رایزر تخلیه می شود؟
- ۵- در شکل ۱-۳۶- پ قطر لوله افقی متصل به رایزر SR₂ طبقه اول را مشخص نماید.



شکل ۱-۳۶- الف - پلان لوله کشی فاضلاب طبقه همکف - مقیاس $\frac{1}{100}$




شكل ۱-۳۶-ب - پلان لوله کشی آب باران - طبقه همکف - مقیاس $\frac{1}{100}$

N

رايئر فاضلاب SR

رايئر ونت VR

رايئر آبباران RR




شكل ٣٦-١-ب - پلان لوله کشی فاضلاب طبقات اول، دوم و سوم - مقیاس $\frac{1}{100}$




رايئر فاصلاب SR

رايئر هواکش VR

رايئر آبباران RR



شكل ۳۶-۱-ت - پلان شبیه‌بندی پشت‌بام - مقیاس $\frac{1}{100}$



شکل ۳۶-۱-ث- رایزر دیاگرام لوله کشی فاضلاب و هواکش

در زمان استفاده از چاه جذبی ورودی ۱ که به سیستم فاضلاب متصل است مسدود می‌گردد و فاضلاب از نقطه ۲ وارد چاه جذبی می‌گردد هنگام استفاده از فاضلاب شهری نقطه ۱ باز و نقطه ۲ مسدود می‌گردد. شکل ۱-۳۷-ح جزئیات چاهک فاضلاب را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۳۷-الف، ب، پ، ت، ث، ج، پلان لوله‌کشی فاضلاب، لوله‌کشی هوакش و شبیبندی یک ساختمان ۴ طبقه را نشان می‌دهد. طبقه زیرزمین انباری، طبقه همکف پارکینگ و طبقات اول و دوم مسکونی می‌باشد. رایزر دیاگرام لوله‌کشی لوله‌های فاضلاب، هوакش و آب باران این ساختمان در شکل ۱-۳۷-ج نشان داده شده است.

کار در کلاس : با توجه به پلان‌های این ساختمان به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.


- ۱- آیا برای دفع فاضلاب و آب باران از یک چاه مشترک استفاده شده است؟
- ۲- علت استفاده از رایزر_۱ RR را بنویسید.
- ۳- رایزر_۱ SR برای تخلیه فاضلاب چه وسایل بهداشتی در نظر گرفته شده است؟
- ۴- فاضلاب روشنوی‌های دو آپارتمان طبقه دوم که پشت به پشت یکدیگر نصب شده‌اند را نمی‌توان به یکدیگر متصل نمود. چرا؟
- ۵- در طبقه اول رایزر_۱ و SR_۲ برای تخلیه فاضلاب کدام وسایل بهداشتی در نظر گرفته شده است؟

رايزر فاصلاب SR


رايزر ونت VR

رايزر آبباران RR


نقشه جزئيات شکل ۱-۳۷-ب را بینید




شکل ۱-۳۷-الف - پلان لوله‌کشی فاضلاب زیرزمین - مقیاس $\frac{1}{100}$



شکل ۱-۳۷-ب - پلان لوله‌کشی آب باران زیرزمین - مقیاس $\frac{1}{100}$






شکل ۳۷-ت_ پلان لوله کشی فاضلاب و هواکش طبقه اول_ مقیاس $\frac{1}{100}$




رايزر فاصلاب SR


رايزر ونت VR

رايزر آبباران RR






شکل ۱-۳۷-ج- شبکه پشت‌بام آب باران



شكل ۳۷-۱-چ- رایزر دیاگرام لوله کشی فاضلاب و هواکش




شكل ٣٧-١-ح - جزئيات چاهک فاضلاب

- ۱- ترسیم نقشه‌های لوله کشی فاضلاب، هوکش و آب باران: هنگام ترسیم لوله کشی فاضلاب، هوکش و آب باران به نکات زیر توجه شود.
- ۱- قطر لوله قائم فاضلاب باید تا جایی که امکان دارد در تمام طول آن ثابت باشد.
 - ۲- لوله افقی فاضلاب یک واحد (آپارتمان) برای اتصال به لوله قائم فاضلاب نباید از واحد مجاور عبور کند.
 - ۳- لوله‌ها تا حد ممکن مستقیم باشد و تغییر جهت لوله اصلی با زاویه ۴۵ درجه صورت گیرد.
 - ۴- لوله‌ها باید تا حد ممکن به موازات دیوار، کف و سقف نصب شود.
 - ۵- به منظور رفع گرفتگی احتمالی لوله‌های فاضلاب در نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود.
 - (الف) در انتهای هر شاخه انشعاب افقی
 - (ب) در پایین‌ترین قسمت لوله قائم فاضلاب
- ۶- هر شبکه فاضلاب که دارای توالت باشد باید دست کم یک لوله قائم هوکش داشته باشد.
- ۷- هر لوله قائم هوکش بایستی در پایین‌ترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود.
- ۸- لوله هوکش روی بام باید دست کم ۳۰ سانتی‌متر از کف تمام شده آن بالاتر باشد.
- ۹- انتهای لوله هوکش روی بام باید به سمت بالا باشد و با توری محافظت شود.
- ۱۰- لوله قائم فاضلاب لوازم بهداشتی بدون توالت می‌تواند به عنوان هوکش نیز عمل کند.
- ۱۱- لوله کشی آب باران باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی کاملاً جدا باشد.
- ۱۲- در پایین لوله قائم آب باران دریچه بازدید نصب شود.

تمرین: شکل ۱-۳۸-الف، ب، پ و ت پلان یک ساختمان مسکونی را نشان می‌دهد. مطلوبست :


- ۱- جانمایی لوازم بهداشتی
- ۲- ترسیم پلان لوله کشی فاضلاب و هوکش
- ۳- ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی فاضلاب و هوکش
- ۴- ترسیم پلان شبیه‌بندی


N




شكل ۱-۳۸-الف-پلان زیرزمین-مقیاس $\frac{1}{100}$

شکل ۳۸-۱-ب-پلان همکف-مقیاس $\frac{1}{100}$





شكل ۱-۳۸-ب-پلان طبقات اول و دوم-مقیاس $\frac{1}{100}$



۴-۱- نقشه‌های جزییات (دتاپل)^۱

آب سرد و آب گرم و فاضلاب روشویی را نشان می‌دهد. با توجه به شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۱- ابعاد روشویی چند میلی متر است^۲؟

۲- ارتفاع نصب روشویی از کف تمام شده چند میلی متر است؟

۳- قطر لوله‌های آب سرد و آب گرم چند اینچ است؟

۴- ارتفاع نصب شیر پسوار از کف تمام شده چند میلی متر است؟

۵- حداقل قطر سیفون متصل به روشویی چند اینچ است؟


۶- ارتفاع نصب سه راهی فاضلاب از کف تمام شده چند میلی متر است؟

نقشه‌های جزییات را می‌توان در کنار پلان ترسیم نمود و یا در صورت زیاد بودن تعداد این نقشه‌ها، تمامی آنها را در یک نقشه جداگانه ترسیم و به همراه نقشه‌های تأسیساتی ارائه نمود. نقشه‌های جزییات بر دو نوع اند. الف) جزییات اجرایی نصب ب) نقشه‌های بزرگ نمایی

الف) نقشه جزییات اجرایی نصب : برای پیمانکاران و مجریان تأسیساتی ترسیم شده و هدف از ترسیم این گونه نقشه‌ها مشخص نمودن ابعاد وسایل بهداشتی، ارتفاع نصب، شکل قرارگیری وسایل بهداشتی و نحوه انتقال لوله‌ها به وسایل بهداشتی می‌باشد.

شکل ۱-۳۹-الف و ب نقشه جزییات نصب و لوله‌کشی‌های

۱- برای اطلاع بیشتر از نقشه جزییات به شریه ۱۲۸-۶ مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان از انتشارات معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ایران مراجعه کنید.
۲- برای پیدا کردن پاسخ به منابع موثق مراجعه شود.



شکل ۱-۳۹- نقشه جزئیات نصب رو شویی

یادداشت:

- ۱- سازندگان مختلف دستشویی، ممکن است روش‌های متفاوتی برای اتصال دستشویی به دیوار پیش‌بینی کرده باشند در هر حال دستشویی در محل نصب خود باید کاملاً ثابت و قابل بازدید و تعویض باشد.
 - ۲- در صورتی که دیوار پشت دستشویی از مصالح سیک از قبیل تخته گچی، لیکا، سپورکس، هیلکس و مصالح مشابه ساخته شده باشد برای اتصال و ثابت نگه داشتن دستشویی روی دیوار، باید از قطعات تقویت‌کننده استفاده شود.
 - ۳- دستشویی می‌تواند با پایه کامل، نیم‌پایه یا بدون پایه باشد، پایه دستگاه فقط نقش پوشش برای لوله‌های آب و فاضلاب را دارد و وزن دستگاه به هیچ‌وجه نباید به آن منتقل شود.
 - ۴- در صورت نصب شیر مخلوط روی دستشویی باید روی لوله آب سرد مصرفی شیر یکطرفة نصب شود.
 - ۵- در این جزیيات برای لوله‌کشی آب مصرفي، فاضلاب و هوакش فاضلاب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملي ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت دستشویی دوجداره نباشد برای لوله‌کشی به صورت توکار، فقط از لوله‌هایی که دفن آن‌ها در مصالح ساختمانی مجاز است می‌توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله‌کشی باید روکار اجرا شود.
 - ۶- لوله هوакش فاضلاب باید به طور قائم یا با زاویه‌ای بیش از ۴۵ درجه نسبت به سطح افق، تا حداقل ۱۵ سانتی‌متر بالاتر از لبه سریز دستشویی ادامه باید و پس از آن می‌تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هوакش متصل شود و یا مستقلًا تا هوای آزاد ادامه باید.

در شکل ۱-۴۰ نقشه جزییات سینک ظرفشویی را نشان است؟

۳- قطر لوله آب سرد و آب گرم ظرفشویی چند اینچ است؟

۴- ارتفاع نصب شیر پیسوار از کف تمام شده چند میلی متر است؟

می دهد. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- ارتفاع محل اتصال لوله فاضلاب چند میلی متر است؟

۲- ارتفاع نصب ظرفشویی از کف تمام شده چند میلی متر است؟

شکل ۱-۴۰- نقشه جزییات سینک ظرفشویی

یادداشت:

۱- سینک ظرفشویی می تواند مطابق این شکل روی تکه گاهی که به دیوار نصب شده است قرار گیرد و یا روی قفسه زمینی که در محل خود ثابت است قرار داشته باشد.

۲- در صورتی که دیوار پشت سینک ظرفشویی از مصالح سبک از قبیل تخته گچ، لیکا، سیپورکس، هپلکس و مصالح مشابه ساخته شده باشد برای اتصال و ثابت نگهداشتن سینک ظرفشویی، باید از قطعات تقویت کننده استفاده شود.

۳- در صورت نصب شیر مخلوط روی سینک ظرفشویی باید روی لوله آب سرد مصرفی شیر یکطرفه نصب شود.


۴- در این جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضلاب و هواکش فاضلاب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت سینک ظرفشویی دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی باید روکار اجرا شود.

۵- لوله هواکش فاضلاب باید به طور قائم بازاویه ای بیش از ۴۵ درجه نسبت به سطح افق، تا حداقل ۱۵ سانتی متر بالاتر از لبه سریز سینک ظرفشویی ادامه باید و پس از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقلًا تا هوای آزاد ادامه باید.

شکل ۴۱-جزیات نصب زیر دوشی حمام را نشان می دهد با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- طول زیر دوشی چند میلی متر است ۲- ارتفاع نصب آب سرد و آب گرم چند اینچ است؟

شیر مخلوط از کف زیر دوشی چند میلی متر است؟ ۳- قطر لوله




شكل ۴۱-۱- نقشه جزئیات نصب زیردوشی

پادداشت:

- ۱- این شکل جزیبات لوله‌کشی آب و فاضلاب زیردوشی ساختمانی در طبقات میانی ساختمان را نشان می‌دهد.
 - ۲- این جزیبات در طبقه‌ای که روی زمین قراردارد نیز قابل استفاده است.
 - ۳- برای دیدن جزیبات ساختمانی اگرای زیردوشی به نقشه‌های معماری مراجعه شود.
 - ۴- برای دیدن جزیبات کفشویی به نقشه شماره ۶-۹-۲۰۱-۲۰۸-۶ M از نسخه‌ی ۱۲۸-۶ مراجعه کنید.
 - ۵- شیر و دوش نشان داده شده در این نقشه شماتیک می‌باشد. ۶- در صورت استفاده از دوش شلنگی (کمر تلفنی) نصب مانع برگشت جریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه و خلاً‌شکن، در محل اتصال شلنگ به شیر ضروری است. ۷- در این جزیبات برای لوله‌کشی آب مصرفي، فاضلاب و هواکش فاضلاب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت دوش دوجداره نباشد برای لوله‌کشی به صورت توکار؛ فقط از لوله‌هایی که دفن آن‌ها در مصالح ساختمانی مجاز است می‌توان استفاده کرد، در غیره این صورت لوله‌کشی باید روکار اجرا شود.

- شکل ۱-۴۲ ۱-جزیيات نصب توالت شرقی را نشان می دهد.
با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.
- ۱- فاصله دهانه سیفون پشتی و جانبی چند میلی متر
است؟
- ۲- ارتفاع نصب شیر مخلوط از کف تمام شده چند میلی متر است؟
- ۳- ارتفاع نصب مخزن شستشوی از کف تمام شده چند میلی متر است؟




شکل ۱-۴۲-۱-نقشه جزیيات نصب توالت شرقی

یادداشت :

- ۱- این شکل موقعیت تقریبی نصب لوازم جانبی توالت شرقی را نشان می دهد.
- ۲- در صورت استفاده از شیر شستشو (فلاش والو) به جای فلاش تانک، برای دیدن موقعیت نصب شیر شستشو به نقشه شماره ۲-۰۱-۲۰ D. M. نشريه ۶-۱۲۸-۱۱۲۸ کنید.
- ۳- مانع برگشت جریان که در محل اتصال شلنگ به شیر نصب می شود باید از نوع (شیر یکطرفة + خلاًشکن) باشد. برای دیدن جزیيات یک نوع مانع برگشت جریان مناسب برای این گونه کاربرد به نقشه شماره ۷-۰۱-۲۰ D. M. نشريه ۶-۱۲۸-۱۱۲۸ کنید.
- ۴- در صورت استفاده از شیر آفتابه غیر قابل اتصال به شلنگ، نصب مانع برگشت جریان لازم نیست.


- شده چند میلی متر است؟
- ۲- قطر لوله هواکش توالت غربی چند اینچ است؟
 - ۳- حداقل قطر سیفون متصل به وان چند اینچ است؟
 - ۴- حداقل فاصله لبه شیر مخلوط از وان چند میلی متر است؟
- ۱- ارتفاع نصب شیر پیسوار توالت غربی از کف تمام است؟
- شکل ۱-۴۳ نقشه جزئیات نصب توالت غربی و شکل ۱-۴۴ نقشه جزئیات نصب وان و نقشه ۱-۴۵ نقشه جزئیات نصب دریچه بازدید را نشان می دهد با توجه به شکل های ارائه شده به پرسش های زیر پاسخ دهید.



شکل ۱-۴۳- نقشه جزئیات نصب توالت فرنگی- مقیاس ۱: ۲۵

یادداشت:



- ۱- کاسه توالت باید دارای سطوح صاف و صیقلی باشد.
- ۲- توالت باید دارای نشیمنگار و در لولانی قابل برداشت باشد.
- ۳- ظرفیت تخلیه مخزن در هر بار شستشو نباید بیش از مقدار معین شده در مقررات ملی ساختمان، مبحث شانزدهم باشد.
- ۴- توالت باید دارای سیفون با عمق آب هوابند حداقل ۵۰ میلی متر باشد.
- ۵- در این جزئیات برای لوله کشی آب مصرفي، فاضلاب و هواکش فاضلاب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت توالت دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی باید روکار اجرا شود.
- ۶- در این جزئیات یک حالت انشعاب لوله هواکش خشک برای توالت نشان داده شده است. هواکش توالت می تواند مطابق یکی از روش های خشک، مداری، تر، مشترک و غیره باشد.
- ۷- لوله هواکش از نقطه اتصال به لوله فاضلاب باید بازاویه ۴۵ درجه یا بیشتر نسبت به سطح افق، تا حداقل ۱۵ سانتی متر بالاتر از لبه سرریز توالت ادامه باید و پس از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقلانه تا هوای آزاد ادامه باید.



شکل ۱-۴۴— نقشه جزئیات نصب وان

یادداشت:

- ۱— این شکل جزئیات نصب وان را در حالتی که لوله فاضلاب آن از دیوار مجاور خارج می‌شود، نشان می‌دهد.
- ۲— برای دسترسی به سیفون فاضلاب وان باید دریجه‌ای به ابعاد 25×25 سانتی‌متر در نزدیکی سیفون پیش‌بینی شود.
- ۳— شیر و دوش نشان داده شده در این نقشه شماتیک می‌باشد.
- ۴— در صورت استفاده از دوش شلنگی (کمرتلقni) نصب مانع برگشت جریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه و خلاشکن، در محل اتصالات شلنگ به شیر ضروری است.
- ۵— در این جزئیات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضلاب و هوکش فاضلاب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار بست دوچاره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار، فقط از لوله‌هایی که دفن آنها در مصالح ساختمانی مجاز است می‌توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی باید روکار اجرا شود.




جزیيات نصب دریچه باز دید دیواری


شکل ۱۴۵-۱—نقشه جزیيات نصب دریچه های باز دید


شکل ۱۴۶-۱-الف، ب پلان تیپ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی یک ساختمان را نشان می دهد. برای نمایش بهتر لوله کشی و اندازه گیری سرویس بهداشتی و آشیخانه، نقشه میسر نمی باشد، لذا آن قسمت از نقشه را در محل دیگری با مقیاس جزیيات این قسمت ها ترسیم می شود.

ب) نقشه های بزرگ نمایی: در بعضی قسمت های نقشه به علت کوچک بودن پلان نمایش کامل مشخصات نقشه آب گرم مصرفی یک ساختمان را نشان می دهد. برای نمایش بهتر لوله کشی و اندازه گیری سرویس بهداشتی و آشیخانه، نقشه بزرگ تر ترسیم و جزیيات کامل را بر روی آن نمایش می دهند.




شکل ۱-۴۶-الف-پلان لوله‌کشی آب
سرد همکف-مقیاس $\frac{1}{100}$
لوله‌کشی آب سرد و آب گرم با لوله‌های
تلفیقی انجام شود.





شکل ۱-۴۷ - نقشه بزرگ نمایی

شکل ۱-۴۶ - با مقیاس $\frac{1}{50}$



شکل ۱-۴۸ - رایزرهای دیاگرام شکل ۱-۴۶

همکف

R