

سرویس و نگهداری بولدوزر چرخ زنجیری



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- توصیه‌های مربوط به نگهداری بولدوزرهای چرخ زنجیری را در ارتباط با سیستم‌های خنک‌کننده، سوخت، هیدرولیک و ورود هوا، تشریح کند.
- ۲- براساس جدول فواید سرویس و روند کاری، سرویس‌های موردی، سه‌ماهه (۵۰۰ ساعته)، شش‌ماهه (۱۰۰۰ ساعته) و سالیانه (۲۰۰۰ ساعته) بولدوزر را تشریح کند.

توصیه‌هایی در مورد نگهداری بولدوزرهای چرخ زنجیری

اگر قرار است دستگاه در محل سردسیر انبار شده، یا به آن جا حمل شود، با درنظرگرفتن پایین‌ترین دمای محیط، در سیستم خنک‌کننده ضد یخ بریزید.
در درجه حرارت کاری موتور، آب فرسایش ایجاد می‌کند بدون درنظرگرفتن غلظت ضد یخ غلظت مواد مخصوص کاتریلار

الف - سیستم خنک‌کننده

۱- هیچ‌گاه در موتوری که جوش آورده بلا فاصله خنک‌کننده نریزید، مدتی صبر کنید تا موتور خنک شود. در هوای سرد مرتباً وزن مخصوص مایع خنک‌کننده را کنترل کنید تا از یخ‌زدن آن جلوگیری نمایید.

هفته قبل از پرکردن مجدد مخزن، آب و رسوبات جمع شده در مخزن سوخت را تخلیه کنید. این عمل مانع پمپاژ آب و رسوبات از مخزن ذخیره به مخزن سوخت می‌شود.

ج - سیستم هیدرولیک

روغن اضافه شده به مخزن هیدرولیک باید با روغن موجود در مخزن مخلوط شود. فقط از ترکیبات نفتی استفاده کنید، مگر این که سیستم مجهز به قسمت‌هایی باشد که قابلیت استفاده از فرآورده‌های مخصوص را داشته باشد.

اگر روغن هیدرولیک کدر شود، آب یا هوا وارد سیستم شده است. وجود هوا یا آب در سیستم موجب خرابی پمپ می‌شود. مایع را تخلیه و تمام گیره‌های شیلنگ هیدرولیک را دوباره محکم کنید. سیستم را تمیز کرده، مجدداً پرکنید.

د - سیستم ورود هوا

هر روز صافی هوا را از نظر تجمع گردخاک و آشغال بازدید کنید. در صورت وجود خاک و آشغال صافی را تمیز کنید.

اگر مدت کوتاهی پس از نصب فیلتر اولیه‌ی تمیز، نشان‌دهنده‌ی فیلتر به ناحیه‌ی قرمز رسید، از فیلتر نو یا فیلتر تمیز استفاده کنید.

فیلترهای اولیه را قبل از تعویض ۶ بار، می‌توان تمیز کرد. فیلتر تمیزشده را از نظر وجود شکاف یا پارگی دقیقاً بازدید کنید. هر سال فیلتر اولیه را تعویض کنید (حتی اگر ۶ بار تمیز نشده باشد).

ه - موارد کلی

جمع‌شدن گریس و روغن روی دستگاه، خطر آتش‌سوزی به همراه دارد؛ در صورت تجمع این مواد هر ۱۰۰۰ ساعت یک بار (و یا هنگامی که مقدار زیادی روغن و گریس روی دستگاه ریخته بود) با بخار یا فشار زیاد آب دستگاه را پاک کنید. قبل از انجام سرویس تمام اتصالات و درپوش‌ها را پاک کنید.

همیشه باید بین ۳ تا ۶ درصد باشد. بالابودن غلظت محلول ضدزنگ (بیش از ۶٪) و ضد یخ (بیش از ۶۵٪) رسوب لجن مانندی ایجاد می‌کند که موجب مسدود شدن لوله‌ی رادیاتور و جوش‌آوردن موتور می‌شود. هر ۲۰۰۰ ساعت یا هر سال آب رادیاتور را عوض کنید. با این وجود هنگامی که از مایع خنک کن مخصوص کاتریلار یا مواد مشابه استفاده می‌کنید، می‌توانید هر ۴۰۰۰ ساعت یا دو سال یک بار آب رادیاتور را عوض کنید. در صورت جوش‌آوردن موتور یا کف کردن آب رادیاتور، رادیاتور را تمیز کنید.

ضد یخ را نسبت به پایین‌ترین دمای محیط استفاده کنید. ضد یخ خالص در ۲۳ درجه سانتی‌گراد یخ می‌زند. از آبی که حاوی مقدار کمی مواد معدنی باشد استفاده کنید. از آب جوشیده استفاده نکنید.

پرکردن رادیاتور به میزان بیش از ۲۰ لیتر در دقیقه در سیستم خنک کننده، حباب هوا ایجاد می‌کند. پس از تخلیه و پرکردن مجدد آب رادیاتور در حالی که در رادیاتور باز است موتور را روشن کنید تا سطح مایع خنک کننده ثابت شده، آن را دوباره بازدید کنید. در صورت نیاز به آن آب بیفزايد تا به سطح مورد نظر برسد.

در تمام طول سال از ترمومتر استفاده کنید. کارکردن موتور بدون ترمومتر موجب جوش‌آوردن موتور می‌شود.

ب - مخزن سوخت

در پایان هر روز کار با دستگاه، مخزن سوخت را پرکنید تا رطوبت هوای درون مخزن از بین برود. مخزن را کاملاً پر نکنید چون سوخت در موقع گرم شدن منبسط و سرربز می‌شود. فیلترهای سوخت را قبل از نصب با گازویل پر نکنید. گازویل آغشته به مواد خارجی، باعث تسریع فرسایش اجزا سیستم می‌شود.

هنگام شروع هر شیفت کاری یا پس از پرکردن مخزن گازویل، آب و رسوبات جمع شده در مخزن سوخت را خالی کنید و اجازه دهید ۵ یا ۱۰ دقیقه به همان صورت باقی بماند. هر

برای یافتن نشتی دستگاه را به دقت بازدید کنید. در صورت مشاهده‌ی نشتی، علت را یافته و آن را برطرف کنید. در صورت

اطلاعاتی در مورد مخازن و نوع روغن کاربرد در سرویس و نگهداری بولدوزر چرخ زنجیری

نام مخزن یا محفظه	ظرفیت	نوع روغن مصرفی SAE	زمستان	تابستان ^۱
کارتل موتور + فیلتر روغن	۳۸ لیتر	۴۰	۳۰	
گیربکس (سیستم انتقال نیرو)	۱۸۴	۴۰	۳۰	
محفظه‌ی اسپراکت (هر طرف)	۶۵	۵۰	۴۰	
تانک هیدرولیک	۹۸	۳۰	۱۰	
محفظه‌ی فن زنجیر و محور شاسی رولیک	—	۳۰	۳۰	
رادیاتور (سیستم خنک کننده)	۸۱ لیتر	—	—	
تانک گازویل	۴۸۰ لیتر	—	—	


۱- منظور از دمای تابستان در جدول فوق دمای بیش از «۴۰°C» است.

جدول فوائل سرویس و روغن کاری

هرگاه نیاز باشد	
ترمزها – آزمایش شود.	
زنجیرها – در صورت لزوم تنظیم شود.	فیلتر هوای موتور – هنگامی که صفحه‌ی زرد داخل اندیکاتور هوا به ناحیه‌ی قرمز تزدیک شد و یا از اگروز دستگاه دود سیاه خارج گردید، فیلترهای هوا را تمیز یا تعویض نمایید.
بوش‌های رام‌شاسی – گریس کاری نمایید.	
پولی پروانه موتور – گریس کاری نمایید.	
رادیاتور – فیلتر آب را تعویض کنید.	فیلتر گازویل – در صورت کم شدن قدرت موتور، فیلتر اولیه‌ی گازویل را شسته و فیلتر ثانویه را تعویض نمایید (در صورت نیاز هر ۵۰۰ ساعت فیلترهای گازویل را تعویض نمایید).
بازوی قابل تنظیم تیغه‌ی بولدوزر – گریس کاری نمایید.	
محفظه‌ی اسپراکت (چرخ بالا) – گریس کاری کنید.	
سرویس ۵۰۰ ساعته (سده‌ماهه)	سینلندر اتر – سینلندرهای خالی را تعویض نمایید.
فیلتر روغن گیربکس – فیلتر را تعویض نمایید.	باتری – بازدید شود.
فیلتر سیستم هیدرولیک – فیلتر را تعویض نمایید.	تیغه و گوشه‌ی بیل – در صورت نیاز ناخ ریپر را تعویض نمایید.
صفی بخار روغن موتور – صافی را بشویید.	وینچ – در صورت پارگی یا فرسودگی، کابل را تعویض نمایید.
محفظه‌ی فر زنجیر – سطح روغن را بازدید نمایید.	سرویس ۱۰ ساعته (روزانه)
دریوش و توری مخزن گازویل – دریوش و توری را بشویید.	روغن موتور – سطح روغن را بازدید فرماید.
فیلتر گازویل – فیلتر اولیه و ثانویه را بشویید.	روغن گیربکس – سطح روغن و نشتی آن را بازدید نمایید.
فیلتر و صافی مغناطیسی وینچ (اگر موجود باشد) – فیلتر را عوض کنید و صافی مغناطیسی را بشویید.	رادیاتور – سطح آب را بازدید نمایید.
سرویس ۱۰۰۰ ساعته (سش‌ماهه)	روغن هیدرولیک – سطح روغن و نشتی آن بازدید شود.
اسکلت محافظ اتاق راننده – مهره‌ها را محکم کنید.	محور شاسی رولیک – سطح روغن و نشتی آن بازدید شود.
گیربکس – روغن را تعویض و صافی بخار روغن گیربکس را بشویید.	مخزن گازویل – آب و رسوبات آن تخلیه شود.
وینچ – روغن را تعویض و هواکش را بشویید.	زنجیرها – جهت تنظیم بازدید شود.
اتصال جک بالابر تیغه به بدنه‌ی بولدوزر – گریس کاری کنید.	بازدید کلی – وضعیت ظاهری دستگاه بازدید شود.
سرویس ۲۰۰۰ ساعته (سالیانه)	چراغ‌ها و چراغ‌های اخطاردهنده – بازدید شود و در صورت وجود اشکال تعویض گردد.
سوپاپ موتور – بازدید و در صورت لزوم تنظیم نمایید.	کمربند اینمنی – جهت پوسیدگی یا خرابی بازدید شود.
(فیلرگیری)	وینچ (اگر دستگاه به آن مجهز شده باشد) – سطح روغن و نشتی آن بازدید شود.
محفظه‌ی اسپراکت (چرخ بالا) – روغن را تعویض نمایید.	سرویس ۵۰ ساعته (هفتگی)
روغن هیدرولیک – تعویض نمایید.	بوش جک و اتصالات ریپر – گریس کاری شود.
توجه: به علت ازدیاد گوگرد در گازویل موجود در ایران، تعویض روغن و فیلتر روغن موتور را هر ۱۰۰ ساعت و یا هر دو هفته یک بار انجام دهید.	زنجیرها به طور هفتگی بازدید شود.
	فیلتر هوای اتاق راننده – فیلتر را تمیز نمایید.
	سرویس ۲۵۰ ساعته (ماهیانه)
	روغن موتور و فیلتر – روغن و فیلتر آن را تعویض نمایید.
	تسمه پروانه و آلترناتور – اندازه گرفته تا تنظیم یا در صورت لزوم تعویض شود.

سرویس و نگهداری بولدوزر

- ۱- درپوش را برداشته و فیلتر اولیه را تمیز کنید.
در صورت آسیب دیدگی، آن را تعویض نمایید.
- ۲- قسمت داخلی محفظه‌ی صافی هوا را تمیز کنید.
- ۳- درپوش را نصب کنید. مهره‌ی نگه‌دارنده را فقط با استفاده از دست محکم کنید.
برای انجام این کار از ابزار استفاده نکنید.



شکل ۱۱-۳

- ۴- نشان‌دهنده‌ی (اندیکاتور) فیلتر را با فشار دادن دکمه‌ی آن، مجدداً تنظیم کنید.

- ۵- اگر پیستون زردرنگ درون نشان‌دهنده‌ی فیلتر، پس از روشن کردن موتور به منطقه‌ی قرمز رسید، فیلتر اولیه را عوض کنید.
پس از نصب فیلتر اولیه (که ۶ بار آن را تمیز کرده‌اید) در صورت خروج دود سیاه از لوله‌ی اگزو، فیلتر اولیه را تعویض کنید.
فیلتر ثانویه را تعویض کنید.
تذکر

هنگام سرویس کردن فیلتر اولیه برای سومین بار، فیلتر ثانویه را تعویض کنید.

همچنان، اگر پس از نصب فیلتر اولیه‌ی تمیز، پیستون زردرنگ درون نشان‌دهنده‌ی (اندیکاتور) فیلتر، به ناحیه‌ی قرمز رسید و یا دود سیاه از اگزو خارج شد، فیلتر ثانویه را تعویض کنید.

درپوش و فیلتر اولیه را بردارید.


هرگاه نیاز باشد

سیستم ورود هوا

سیستم ورود هوا را تمیز کنید.

اطمار


فشار هوا ممکن است موجب آسیب بدنی شود.
هنگام استفاده از فشار هوا برای تمیز کردن، از محافظ صورت، لباس و کفش اینمی استفاده کنید.
حداکثر فشار هوا برای تمیز کردن اجزا باید پایین‌تر از 3° psi (درجه باشد).



شکل ۱۱-۱


صافی ورود هوا را از نظر تجمع آشغال و گرد و خاک بازدید کنید.

- ۱- صافی را بیرون آورده، آن را تمیز کنید.
- ۲- لوله‌های صافی اولیه را از نظر تجمع آشغال و گرد و خاک بازدید نموده، در صورت نیاز، آن را با فشار هوا تمیز کنید.
فیلتر اولیه را تعویض کنید.



شکل ۱۱-۲

جريان آب یا هوا را در امتداد ورقه‌ی فلزی، از سمت داخل و خارج فیلتر (مطابق شکل فوق) عبور دهید.



شکل ۱۱-۶

پس از تمیز کردن، فیلتر را بازدید کنید. از فیلتری که واشرها و ورقه‌ی فلزی آن آسیب دیده، استفاده نکنید.
سیلندر اتر (کمک استارت) (اگر در دستگاه نصب شده باشد).

نصب سیلندر

اخطار

اتر سمی و قابل اشتعال است.

استنشاق اتر یا تماس مداوم آن با پوست، موجب آسیب بدنی می‌شود.

اتر را با احتیاط و دور از آتش مورد استفاده قرار دهید.


هنگام تعویض سیلندرهای اتر، سیگار نکشید.

سیلندر اتر را در اتاق راننده یا مناطق مسکونی انبار نکنید.

سیلندر اتر را در معرض نور مستقیم آفتاب یا در دمای بالای ۳۹ درجه سانتی گراد قرار ندهید.

سیلندرهای اتر را دور بیندازید. آن‌ها را سوراخ نکنید و نسوزانید.

سیلندر اتر را در دسترس افراد غیر مجاز قرار ندهید.



شکل ۱۱-۴

۱- پیچ‌هایی که فیلتر ثانویه را به محفظه‌ی فیلتر متصل می‌کند، بردارید. دو پیچی را که محفظه‌ی فیلتر را به لوله‌ی چند شاخه (منی‌فولد) متصل می‌کند، بیرون نیاورید.

۲- واشر بین محفظه و لوله‌ی چند شاخه‌ی ورود هوا (منی‌فولد) را بازدید و در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.


۳- فیلتر ثانویه نو را نصب کنید. پیچ‌ها را محکم کنید.

۴- فیلتر اولیه و درپوش را نصب کنید. پیچ‌های درپوش را فقط با دست محکم کنید.

۵- نشان‌دهنده‌ی (اندیکاتور) فیلتر را به حالت اولیه برگردانید.

تمیز کردن فیلتر اولیه تذکر


با ضربه‌زن و تکان دادن، فیلتر را تمیز نکنید.
فیلتر اولیه را می‌توان با فشار هوا، فشار آب یا مواد پاک کننده، تمیز کرد.




شکل ۱۱-۵

اقدامات زیر را هر ۱۰۰۰ ساعت، و در صورت نیاز، در فواصل کوتاه‌تر، انجام دهید.

قسمت بالای باتری را با یک پارچه‌ی تمیز، پاک کنید.
سر باتری‌ها را تمیز و با گریس چرب کنید.
در هوای معتدل، و در شرایط مناسب هر هفته، هر خانه‌ی باتری بیش از ۳۰°C آب باتری نیاز ندارد.
در هوای گرم، از آنجایی که مصرف آب باتری زیاد می‌شود، باتری‌ها را هر هفته بازدید کنید.




شکل ۱۱-۷



شکل ۱۱-۸

۱- دریچه‌ی دسترسی به باتری را باز کنید.
۲- سطح باتری را با پارچه‌ی تمیز، پاک کنید.
سر باتری‌ها را تمیز و با گریس چرب کنید، سپس بست روی باتری را بیندید.



شکل ۱۱-۹

۳- بجز باتری‌هایی که به سرویس نیاز ندارند، سطح الکتروولیت را در تمام خانه‌های باتری، بازدید کنید. تا زیر دهانه‌ی خانه‌های باتری را از آب مقطر پر کنید. اگر آب مقطر در اختیار

- ۱- گیره‌ی نگهدارنده‌ی سیلندر را باز کنید.
- ۲- سیلندر خالی اتر را باز کنید و بردارید. واشر استفاده شده را بردارید. برای هر یک از سیلندرهای نو، از یک واشر جدید استفاده کنید.
- ۳- سیلندر نو را نصب و با دست آن را محکم کنید.
گیره‌ی سیلندر را محکم بیندید.
باتری‌ها
سطح الکتروولیت را بازدید کنید.

اخطار


باتری‌ها، گازهای قابل اشتعال تولید می‌کنند، که احتمال انفجار آن‌ها وجود دارد.
هنگام بازدید سطح الکتروولیت باتری‌ها، سیگار نکشید.
الکتروولیت، اسید است و در صورت تماس با پوست و چشم‌ها، موجب آسیب بدنی می‌شود.
هنگام کار با باتری، همیشه از عینک ایمنی استفاده کنید.

جدول آب باتری	
باتری	فوائل زمانی
معمولی	۱۰۰ ساعت
حداقل نگهداری	۲۵° ساعت
بدون نگهداری	احتیاج ندارد

گیره‌های نگهدارنده‌ی تمام باتری‌ها را هر ۱۰۰۰ ساعت، محکم کنید.

واردآوردن ضربه‌ی شدید به پین‌های نگهدارنده، ممکن است باعث پرتاپ شدن آن‌ها و درنتیجه آسیب بدنی افراد شود. هنگام بیرون آوردن پین‌ها، اطمینان حاصل کنید که کسی در اطراف دستگاه نایستاده است.

به منظور جلوگیری از آسیب چشم‌ها، هنگام ضربه‌زدن به پین نگهدارنده، از عینک ایمنی استفاده کنید.



شکل ۱۱-۱۱

هنگامی که ساییدگی ناخن ریپر به حدی رسید که به بازوی کلنگ تزدیک شد، ناخن ریپر را تعویض کنید. اگر ناخن ریپر تا حد زیادی ساییده شده باشد، به درون زمین نفوذ نمی‌کند.

- ۱- ناخن ریپر را بالا ببرید و زیر آن حایل قرار دهید.
- ۲- در صورت ساییدگی ناخن ریپر، پین را خارج کنید. ناخن ریپر و پین نگهدارنده را بیرون بیاورید.
- ۳- پین و نگهدارنده‌ی ناخن ریپر را تمیز کنید.
- ۴- ناخن و پین نو را نصب کنید.
- ۵- پین را از سمت مقابل نگهدارنده، نصب کنید.
- ۶- ناخن ریپر را بالا ببرید و حایل را بردارید.
- ۷- ریپر را پایین آورده و آن را روی زمین قرار دهید. سیستم روغن گیربکس توری‌ها را تمیز کنید.



احفار

روغن و قطعات داغ ممکن است موجب آسیب بدنی شوند. از تماس آن‌ها با بدن جلوگیری کنید.


در صورت خرابی پمپ روغن، یا بازکردن تورک کنورتور

نداشتید، از آب آشامیدنی تمیز استفاده کنید.

۴- دریچه‌ی دسترسی را محکم بیندید.

تیغه‌ها و لبه‌های بیل

تیغه‌ها و لبه‌های بیل را تعویض کنید.



شکل ۱۱-۱۰

۱- تیغه را کمی بلند کرده و زیر آن الوار قرار دهید.
۲- تیغه را پایین آورده و آن را روی الوار قرار دهید.
تیغه را پیش‌تر از حد مورد نیاز جهت تعویض لبه‌ها و گوشه‌ها، بالا نبرید.

۳- پیچ‌های تیغه‌ها و لبه‌های بیل را باز کنید و آن‌ها را درآورید.

۴- سطوح تماس را پاک کنید.
۵- از قسمت پشت تیغه - درصورتی که پوسیده نشده باشد - استفاده کنید.
۶- در صورت ساییدگی هر دو لبه‌ی تیغه، از تیغه‌ی نو استفاده کنید.

۷- گوشه‌های جدید بیل را نصب کنید.
۸- پیچ‌ها را بیندید و با گشتاور مناسب محکم کنید. (به جدول «گشتاور پیچ‌های ابزار در گیرشونده با زمین» مراجعه کنید).
۹- تیغه را بلند کنید و الوارها را بردارید.
۱۰- تیغه را روی زمین قرار دهید.

۱۱- پس از چند ساعت کار با دستگاه، گشتاور پیچ‌ها را باز کنید.

ناخن ریپر

ناخن ریپر را باز دید کنید.



احفار

- ۴- درپوش و صافی مسیر تخلیه‌ی گیربکس را بردارید.
- ۵- صافی‌ها و مغناطیس‌ها (در صورتی که در سیستم وجود داشته باشد) را با محلول غیرقابل اشتعال، بشویید.
- ۶- صافی‌ها و درپوش‌ها را نصب کنید.
- ۷- صفحه‌ی کف اتاق راننده را نصب کنید.

وینچ
کابل اتصال را نصب کنید.




اطمار

کابل را بازدید و در صورت ساییدگی یا پوسیدگی، آن را تعویض کنید. کابل پوسیده یا ساییده شده ممکن است موجب آسیب بدنی شود.

کابل، توسط بست استاندارد، به قرقه‌ی روی وینچ متصل است. این بست توسط یک گیره، درون محل اتصال، محکم شده است.

بست‌ها، با ابعاد و اندازه‌های مختلف ساخته شده‌اند. هنگام سفارش کابل، جهت آگاهی از اندازه‌ی بست، از جداول استاندارد استفاده کنید.



شکل ۱۱-۱۵


- ۱- کابل را در امتداد خط مستقیم، پشت دستگاه قرار دهید.
- ۲- گیره (۱) را بردارید و بست را درون سوراخ (۲) قرار دهید.
- ۳- گیره (۱) را نصب کنید.
- ۴- کابل را جمع کنید.

- و گیربکس، پس از تخلیه‌ی روغن، توری را برداشته و تمیز کنید.
- ۱- جهت دستررسی به تورک کنورتور و پمپ روغن هیدرولیک، صفحه‌ی کف اتاق راننده را بردارید.



شکل ۱۱-۱۲

- ۲- درپوش و صافی مسیر تخلیه‌ی تورک کنورتور را بردارید.



شکل ۱۱-۱۳

- ۳- درپوش و صافی پمپ مکنده‌ی روغن گیربکس را بردارید.



شکل ۱۱-۱۴


روغن و قطعات داغ، ممکن است موجب آسیب بدنی شود.
از تماس آنها با پوست، خودداری کنید.



شکل ۱۱-۱۸


سرویس ۱۰ ساعته یا روزانه
روغن کارتل موتور
سطح روغن را اندازه بگیرید.

احظار



شکل ۱۱-۱۶

میله‌ی اندازه‌گیری روغن گیربکس در سمت راست
دستگاه، در پشت درپوش قرار دارد.



شکل ۱۱-۱۹

سطح روغن، باید بین علامیں روی میله‌ی اندازه‌گیری، باشد.
در دمای کاری موتور، سطح روغن باید بر روی «LOW IDLE»
قرار گیرد، در صورت نیاز، روغن اضافه کنید.
سیستم خنک‌کننده موتور
سطح آب رادیاتور را بازدید کنید.

احظار

در دمای کاری، آب رادیاتور داغ و تحت فشار است.
بخار، ممکن است موجب آسیب بدنی شود.
هنگامی که موتور خاموش و درپوش به اندازه‌ی کافی
سرد شد، سطح آب رادیاتور را بازدید کنید.

روغن و قطعات داغ ممکن است موجب آسیب بدنی گردند.
از تماس آنها با پوست خودداری کنید.



شکل ۱۱-۱۷

میله‌ی اندازه‌گیری سطح روغن کارتل، در سمت چپ
موتور، قرار گرفته است.
سطح روغن، باید بین علامیں روی میله‌ی اندازه‌گیری باشد.
در صورت نیاز، روغن اضافه کنید.

سیستم روغن گیربکس
سطح روغن را اندازه بگیرید.

احظار

فشار هوا، فشار آب و بخار را می توانید برای تمیز کردن گرد و غبار و آشغال از روی سطح خارجی هسته‌ی رادیاتور، مورد استفاده قرار دهید.

روغن سیستم هیدرولیک
سطح روغن را بازدید کنید.


! اخطار

در دمای کاری موتور، تانک هیدرولیک داغ و تحت فشار است.

روغن داغ ممکن است موجب سوختگی شود.
 فقط هنگامی که موتور خاموش باشد و درپوش به اندازه‌ی کافی سرد شده باشد، درپوش تانک هیدرولیک را بردارید.
 درپوش را به‌آرامی بردارید تا فشار خارج شود.

تذکر

هیچ‌گاه هنگامی که روغن داغ است، درپوش مخزن هیدرولیک را برندارید. ممکن است هوا وارد سیستم شود و موجب آسیب پمپ شود.




شکل ۱۱-۲۲

مخزن روغن هیدرولیک در سمت راست دستگاه قرار دارد، جهت دسترسی به لوله‌ی مخزن، درپوش بالایی را بردارید.



شکل ۱۱-۲۳

دربوش را به‌آرامی بردارید تا فشار خارج شود.
 محلول خنک کننده، حاوی مواد قلیابی است و ممکن است موجب آسیب بدنی گردد.
 از تماس آن با چشم‌ها و پوست خودداری کنید.




شکل ۱۱-۲۰

- ۱- درپوش رادیاتور را به‌آرامی بردارید تا فشار خارج شود.
 - ۲- واشر درپوش را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
 - ۳- سطح آب رادیاتور، باید از صفحه‌ی پایینی بالاتر باشد.
 - ۴- درپوش رادیاتور را نصب کنید.
- سطح خارجی هسته‌ی رادیاتور را تمیز کنید.

! اخطار

فشار هوا، موجب آسیب بدنی می‌شود. هنگام استفاده از فشار هوا برای تمیز کردن، از محافظت صورت، لباس و کفش اینمی استفاده کنید. حداکثر فشار هوا برای تمیز کردن باید کمتر از (3° psi) باشد.




شکل ۱۱-۲۱

مخزن سوخت
آب و رسوبات را تخلیه کنید.

اخطار

نشتی یا ترشح گازویل روی سطوح با اجزاء داغ یا اجزاء الکتریکی، ممکن است موجب آتشسوزی شود.




شکل ۱۱-۲۶

از طریق لوله، روغن را اضافه کنید تا سطح روغن بر روی درجه‌ی نشان‌دهنده، به علامت «Full» برسد.

محور شاسی رو لیک
سطح روغن را باز دید کنید.

اخطار

روغن و اجزاء داغ ممکن است موجب آسیب بدنی شود.
مراقب باشید با بدنهای شما تماس پیدا نکنند.



شکل ۱۱-۲۴

- ۱- شیر تخلیه را باز نموده، آب و رسوبات را خالی کنید.
- ۲- شیر تخلیه را بیندید.

زنجیرها


نحوه‌ی تنظیم زنجیرها را باز دید کنید.



شکل ۱۱-۲۷

زنجیرها را از نظر ساییدگی و تجمع آشغال، باز دید کنید.
اگر زنجیرها، ظاهراً بسیار شل یا محکم بودند، به قسمت «زنجیرها» در بخش سرویس 25° ساعته یا ماهیانه مراجعه کنید.

سطح روغن باید در محدوده‌ی درجه‌ی نشان‌دهنده باشد.
پرکردن بیش از حد مخزن روغن، باعث سرریزشدن روغن داغ می‌شود.
برای اضافه کردن روغن، دریچه‌ی دسترسی را باز کنید.



شکل ۱۱-۲۵

دربوش مخزن را بردارید و روغن اضافه کنید.

بازدید ظاهري

دستگاه را از نظر ظاهري بازدید کنيد.



شکل ۱۱-۳۰

۱- چراغ های نشان دهنده و صفحه هی سیستم هشدار دهنده الکترونیکی (EMS) را از نظر شکستگی، بازدید کنید.

۲- اجزا هدید موتور برای مدت پنج دقیقه، با دور آرام کار کند. برای تسريع گرم شدن اجزا هیدرولیکی، تمام کنترل های این اجزاء را، درگیر و آزاد کنید.




شکل ۱۱-۳۱

۳- سوییچ تست چراغ عیب یاب «EMS» را فشار دهید. زنگ خطر باید به صدا درآید. تا وقتی که سوییچ را رها می کنید، چراغ عیب یاب و صفحه هی «EMS» باید روشن و خاموش شوند.
۴- اگر چراغ ها روشن نشدند یا بوق به صدا درنیامد، تعمیرات لازم را انجام دهید.



شکل ۱۱-۲۸

تمیز کردن پنجره ها



شکل ۱۱-۲۹

با استفاده از مواد تمیز کننده موجود در بازار، پنجره ها را تمیز کنید.

قفل پنجره هی عقب را بالا بزنید، پنجره را بکشید تا کاملاً باز شود. سپس آن را درآورید.


توجه: پنجره هی عقب دستگاه را باید از داخل پاک کنید.

اندیکاتور ها (نشان دهنده ها) و چراغ ها

درجه هی نشان دهنده را از نظر شکستگی، بازدید و آزمایش کنید.

کمربند ایمنی


کمربند را از نظر پوسیدگی یا آسیب دیدگی، بازدید کنید.



شکل ۱۱-۳۵


در صورت نیاز به اضافه کردن روغن، درپوش (در تصویر فوق مشخص شده است) را بردارید.
هرگونه نشتی در اطراف درپوش‌ها یا شیلنگ‌ها را برطرف کنید.

سرویس ۵° ساعته یا هفتگی
اتصالات ریپر و یاتاقان‌های سیلندر
گریس خورها را گریس کاری کنید.




شکل ۱۱-۳۶

هر طرف ۶ گریس خور وجود دارد، در مجموع ۱۲ گریس خور را گریس کاری کنید.



شکل ۱۱-۳۲



شکل ۱۱-۳۳

کمربند ایمنی و قفل‌های آن را از نظر پوسیدگی یا آسیب دیدگی بازدید کرده، در صورت نیاز، تعویض کنید.
وینچ (اگر روی دستگاه نصب شده باشد)
سطح روغن را بازدید کنید.

اخطار !

روغن و قطعات داغ ممکن است موجب آسیب بدنی شوند،
از تماس آن‌ها با پوست جلوگیری کنید.




شکل ۱۱-۳۴


زنجیرها

زنجیرها را هر هفته بازدید کنید.

اطمار



شکل ۱۱-۳۸



شکل ۱۱-۳۹

۱- در پوشها را بردارید.

۲- فیلترها را بردارید و آنها را تمیز کنید.

۳- فیلترهای تمیز شده را نصب کنید.

۴- در پوش را نصب و پیچها را محکم کنید.

تمیز کردن فیلترها



اطمار

فشار هوا می تواند موجب آسیب بدنی شود. هنگام استفاده از فشار هوا برای تمیز کردن، از ماسک اینمنی صورت، لباس و کفش اینمنی استفاده کنید. حداکثر فشار هوا برای تمیز کردن فیلتر باید کمتر از (۳۰psi) باشد.

فیلترها را می توانند با فشار هوا یا فشار آب تمیز کنید.

۱- فیلترها را با آب تمیز و مواد پاک کننده معمولی بشویید.


۲- فیلترها را آب بکشید و با استفاده از فشار هوا، آنها را خشک کنید.

پینها و بوشها در اتصالات خشک، (گریس کاری نشده) ممکن است بسیار داغ شوند. انگشتان دست شما، بر اثر تماس طولانی مدت با این قطعات، دچار سوختگی می شوند.

گریس در زنجیرها، تحت فشار زیاد است.

گریس خارج شده از سوپاپ اطمینان، تحت فشار بوده، می تواند به درون بدن نفوذ کرده، موجب آسیب بدنی یا مرگ افراد شود. در صورت نشتی سوپاپ اطمینان، سوپاپ را از نزدیک نگاه نکنید. زنجیرها و تنظیم سیلندر آنها را، در صورت شل شدن، بازدید کنید.

سوپاپ اطمینان را فقط یک دور بیچانید.



شکل ۱۱-۳۷

برای طولانی شدن عمر مفید قطعات غیر متحرک زیرین دستگاه، به نکات زیر توجه کنید:

۱- در طول کار با دستگاه، به صدای زنجیرها توجه کنید. صدا کردن زنجیر، نشانه‌ی خشک بودن آن است.

۲- هفتنه‌ای یک بار، بلا فاصله پس از کار با دستگاه، زنجیرها را بازدید کنید. بعد از کار با دستگاه، با پشت دست، انتهای بوشها یا پینها را به طور سطحی لمس کنید. اتصالات بسیار داغ را علامت‌گذاری کنید.

فیلترهای هوای اتاق راننده فیلترها را تمیز کنید.

در صورت کاهش جریان هوا، هر روز فیلترها را تمیز کنید.

تذکر

فیلترها را با ضربه زدن یا تکان دادن، تمیز نکنید. پس از تمیز کردن، فیلترها را بازدید کنید. از فیلترهای آسیب دیده یا فیلترهایی که واشر آنها شکسته، استفاده نکنید.

هنگام استفاده از فشار هوا برای تمیز کردن (برای جلوگیری از آسیب فیلتر) حداکثر فشار هوا نباید از (40 psi) بیشتر شود.
۳- آب یا هوا را در جهت تاخوردگی داخلی و خارجی فیلتر عبور دهید.

۴- فیلتر را با فشار هوا خشک کنید و آن را بازدید کنید تا هیچ گونه آشغالی در آن باقی نمانده باشد.

سرمیس 25° ساعته یا ماهانه
فیلتر و روغن کارتل موتور
فیلتر و روغن را تعویض کنید.


اخطار

روغن و اجزاء داغ ممکن است موجب آسیب بدنی شود.
از تماس آنها با پوست، خودداری کنید.



شکل ۱۱-۴۰

۱- در پوشش شیر تخلیه‌ی روغن موتور، زیر محافظت کارتل
(در تصویر فوق نشان داده شده است) قرار گرفته است.




شکل ۱۱-۴۱

۲- جهت جلوگیری از پاشیده شدن روغن به اطراف،
می‌توان به مدخل خروجی روغن موتور، یک شیلنگ متصل نمود.
۳- پس از تخلیه‌ی کامل موتور، شیر تخلیه را بیندید و
شیلنگ را بردارید.

۴- فیلتر روغن کارتل را بردارید و دور بیندازید.
اطمینان حاصل کنید که تمام واشرهای کهنه، از پایه‌ی
فیلتر برداشته شده است.

روی واشر فیلتر نو، کمی روغن بمالید.

۵- فیلتر را با دست نصب کنید تا کاملاً روی پایه قرار
بگیرد. سپس فیلتر را $\frac{3}{4}$ دور دیگر بپیچید. روی فیلترهای جدید،
هر 90° درجه، با علامت مشخص شده است تا به عنوان راهنمای
موردن استفاده قرار گیرد.



شکل ۱۱-۴۲

۶- برای اضافه کردن روغن، درپوش را بردارید.



شکل ۱۱-۴۳

۷- به منظور حصول اطمینان از مقدار صحیح روغن اضافه
شده، همیشه با استفاده از میله‌ی اندازه‌گیری، روغن را اندازه
بگیرید.

- ۳- پدال ترمز را رها کنید.
- ۴- ترمز دستی را آزاد کنید.
- ۵- درحالی که ترمز را فشار می‌دهید، گیربکس را در وضعیت دنده ۲ قرار دهید.
- ۶- به تدریج سرعت موتور را تا حد اکثر افزایش دهید. دستگاه نباید حرکت کند.



احترام


در صورت حرکت دستگاه هنگام آزمایش، بلا فاصله دور موتور را کم کنید و ترمز دستی را در گیر کنید. اگر دستگاه در موقع آزمایش ترمزاها، حرکت کرد، جهت بازدید و تعمیر دستگاه، با نمایندگی کارخانه سازنده تماس بگیرید. ترمزاها خراب، باید قبل از استفاده مجدد از دستگاه، تعمیر شوند.

- ۷- دور موتور را به حداقل کاهش دهید.
- دنه را خلاص کنید. ترمز دستی را در گیر کنید.
- متعلقات دستگاه را روی زمین قرار دهید.
- موتور را خاموش کنید.

زنجریها

زنجریها را تنظیم کنید.


دستگاه را به سمت جلو حرکت دهید و بگذارید بدون استفاده از ترمز، متوقف گردد. دستگاه را روی زمین مسطح قرار داده، تمام متعلقات را پایین آورید. دنه را خلاص کنید. ترمز دستی را بکشید. موتور را خاموش کنید. زنجریها باید در همان شرایطی که مورد استفاده قرار خواهند گرفت، تنظیم شوند.



شکل ۱۱-۴۶

- ۸- سطح روغن را بین علامه میله ای اندازه گیری، ثابت نگه دارید.

تسمه های آلترناتور و تهویه مطبوع
تسمه ها را تنظیم کنید.



شکل ۱۱-۴۴

قابلیت ارجاع تسمه ها را اندازه بگیرید. قابلیت ارجاع تسمه باید بین 14° تا 20° میلی متر باشد.
اگر مقدار انجنا صحیح نبود، پیچ های تسمه را شل کرده، آن را تنظیم کنید.


وضعیت تسمه را بازدید کنید. در صورت پوسیدگی یا ترک خوردن، آن را تنظیم کنید.

ترمزها

ترمزها را آزمایش کنید.

۱- موتور را روشن کنید.

۲- تمام متعلقات دستگاه را که پایین آورده شده اند، بالا بیرید.




شکل ۱۱-۴۵

تذکر


هنگامی که قطر قسمت (۱) (در تصویر فوق)، ۱۲۵ میلی متر یا بیشتر باشد، زنجیرها را محکم نکنید.

(۲) تنظیم شود.

- ۴- صفحه‌ی دربوش سوپاپ را نصب کنید.
- ۵- مراحل فوق را در مورد زنجیر سمت دیگر نیز انجام دهید.
بوش‌های رام‌شاسی
گریس‌خورها را گریس‌کاری نمایید.



شکل ۱۱-۴۹



شکل ۱۱-۴۷

اگر زنجیر خیلی شل باشد:

۱- صفحه‌ی فلزی دربوش سوپاپ تنظیم را بردارید.

- ۱- اطراف دربوش گریس‌خور را پاک کنید. دربوش را بردارید.


- ۲- با پمپ دستی، گریس‌خور را گریس‌کاری کنید.
توجه: میزان پمپ زدن باید به حدی باشد که گریس در شیارهای سوپاپ جریان یابد یا مشاهده شود که کاسه نمدها باد کرده‌اند.

- ۳- گریس‌زن را بردارید. دربوش گریس‌خور را پاک کرده، آن را نصب کنید.

- ۴- مراحل فوق را در مورد طرف دیگر دستگاه انجام دهید.
پولی پروانه موتور
گریس‌خور را گریس‌کاری کنید.



شکل ۱۱-۵۰



شکل ۱۱-۴۸

۲- گریس معمولی را داخل سوپاپ تنظیم (۳) بریزید تا قطر قسمت (۲) تنظیم شود.

۳- دستگاه را به سمت عقب و جلو حرکت دهید تا فشار تنظیم شود. بگذارید دستگاه بدون استفاده از ترمز، متوقف شود.


۴- قطر قسمت (۲) را مجدداً اندازه بگیرید.

اگر زنجیر بیش از حد محکم باشد:

۱- شیر فشارشکن (۴) را فقط یک دور بچرخانید، تا گریس خارج شود.


۲- شیر فشار شکن را بیندید.

۳- گریس را داخل سوپاپ تنظیم (۳) بریزید تا قطر قسمت



شکل ۱۱-۵۲

۱- شیرها را بچرخانید و آن‌ها را ببندید.




شکل ۱۱-۵۳

۲- فیلتر را بردارید و آن را دور بیندازید.
اطمینان حاصل کنید که واشر کهنه از پایه‌ی فیلتر برداشته شده است.

یک قشر نازک روغن روی واشر فیلتر نو بمالید.

۳- فیلتر را با دست نصب کنید تا به پایه برسد، سپس آن را $\frac{3}{4}$ دور دیگر بچرخانید. بر روی فیلترهای جدید هر 90° درجه علامت گذاری شده تا برای محکم کردن فیلترها مورد استفاده قرار گیرد.

۴- شیرهای بسته شده را باز کنید.
بازوی قابل تنظیم تیغه بولدوزر گریس خورها را گریس کاری کنید.



شکل ۱۱-۵۱

گریس خور را گریس کاری نماید.
 محلول خنک کننده
 فیلتر را تعویض کنید.

اخطار

در دمای کاری موتور، محلول خنک کننده، داغ و تحت فشار است.

بخار ناشی از آب رادیاتور موجب آسیب بدنی می‌شود.
سطح آب رادیاتور را زمانی کنترل کنید که موتور خاموش است و در پوش رادیاتور به اندازه‌ی کافی سرد شده که بتوان آن را با دست لمس کرد.

در پوش رادیاتور را به آرامی باز کنید تا فشار خارج شود.
محلول سیستم خنک کننده، حاوی مواد قلیایی است.
به منظور جلوگیری از آسیب بدنی، از تماس آن با پوست و چشم خودداری کنید.

تذکر

در دمای کار موتور، تمام آب‌ها ایجاد فرسایش می‌کنند.
برای استفاده از آب مقطر یا محلول ضدیخ اتیلن گلیکول، حتماً به آن‌ها مواد مخصوص خنک کننده اضافه کنید، غلظت بیش از حد مواد مخصوص خنک کننده‌ی کاتریپلار (بیش از ۶%) هماهنگ با غلظت زیاد ضدیخ (بیش از ۶۵%) باعث تشکیل رسوبات گل‌مانندی در سیستم خنک کننده می‌شود. در نتیجه لوله‌ی رادیاتور مسدود گشته، موتور داغ می‌شود.


- آهن ربا یا واشر آسیب دیده را تعویض کنید.
- ۵- دربوش را نصب کنید.
- ۶- فاینال درایو دیگر را به نحوی قرار دهید که شیر تخلیه در پایین قرار گیرد و مراحل فوق الذکر را مجدداً انجام دهید.

سرمیس ۵۰۰ ساعته یا ۳ ماهه
فیلتر روغن گیربکس
فیلتر را تعویض کنید.




اخطر

روغن و قطعات داغ، ممکن است موجب آسیب بدنی شوند. از تماس آنها با پوست خودداری کنید.




شکل ۱۱-۵۶

- ۱- دریچه‌ی دسترسی را باز کنید.



شکل ۱۱-۵۷

- ۲- برای دسترسی به فیلترهای روغن گیربکس، دربوش تخلیه‌ی روغن را بردارید و روغن را تخلیه کنید.




شکل ۱۱-۵۴

دو گریس خور را که بر روی هریک از بازوها قرار دارد، گریس بزنید.
روغن فاینال درایو سطح روغن را بازدید کنید.



اخطر



شکل ۱۱-۵۵

روغن و اجزاء داغ می‌تواند موجب آسیب بدنی افراد شود، از تماس آنها با پوست خودداری کنید.
۱- فاینال درایو را به نحوی قرار دهید که دربوش روغن (مطابق تصویر فوق) موازی با سطح زمین قرار گیرد.
۲- دربوش مخزن را بردارید. مراقب باشید مغناطیس آسیب نبیند.

- ۳- سطح روغن باید زیر دهانه‌ی مخزن باشد. در صورت لزوم، روغن اضافه کنید.

۴- آهن ربا یا روی دربوش را تمیز کنید.


با یک پارچه‌ی تمیز یا برس، آهن ربا را پاک کنید.

فشار است.

روغن داغ موجب سوختگی می‌شود.


دروپوش مخزن را هنگامی بردارید که موتور خاموش و سیستم به اندازه‌ی کافی سرد شده باشد.

دروپوش مخزن را به‌آرامی بردارید تا فشار خارج شود.




شکل ۱۱-۶۰

۱- دریچه‌ی دسترسی مخزن هیدرولیک را باز کنید.




شکل ۱۱-۶۱

۲- درپوش مخزن روغن و صافی آن را بردارید.



شکل ۱۱-۶۲



شکل ۱۱-۵۸

۳- درپوش فیلتر را بردارید.

۴- فیلتر را بردارید و آن را دور بیندازید.

۵- محفظه‌ی فیلتر را با پارچه‌ی تمیز، پاک کنید.


۶- واشر را بازدید کنید و در صورت آسیب‌دیدگی آن را

تعویض نمایید.

۷- فیلتر نو را نصب و درپوش را سر جای خود قرار

دهید.

۸- موتور را روشن کنید.



شکل ۱۱-۵۹

۹- سطح روغن باید روی علامت «Full» میله‌ی

اندازه‌گیری باشد. در صورت لزوم روغن اضافه کنید.

۱۰- موتور را خاموش کنید.

۱۱- دریچه‌ی دسترسی را بیندید.

فیلترهای سیستم هیدرولیک

فیلترها را تعویض کنید.

اخطار

در دمای کاری موتور، مخزن هیدرولیک داغ و تحت

- ۱- بست شیلنگ صافی روغن را شل کنید و شیلنگ را از درپوش صافی جدا کنید.
- ۲- صافی را بردارید.
- ۳- واشر درپوش را بازدید کنید. در صورت آسیب دیدگی، آن را تعویض نمایید.
- ۴- فیلتر و درپوش را با محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.
- ۵- فیلتر را با استفاده از فشار هوا یا از طریق تکان دادن، خشک کنید.
- ۶- درپوش فیلتر را نصب کنید.
- ۷- شیلنگ و بست را نصب کنید.
محفظه روغن فتر زنجیر سطح روغن را اندازه بگیرید.

! اخطار

روغن و قطعات داغ، ممکن است موجب آسیب بدنی شوند، از تماس آنها با پوست خودداری کنید.




شکل ۱۱-۶۵

- ۱- درپوش و میله‌ی اندازه‌گیری روغن را بردارید.



شکل ۱۱-۶۶

- ۳- فیلتر (۱) را بردارید و آن را دور بیندازید.
- ۴- محفظه‌ی فیلتر (۲) را بردارید. برای انجام این کار از آچار مخصوص استفاده کنید.
- ۵- فیلتر را از محفظه جدا کنید.
- ۶- صافی، درپوش و محفظه را با محلول غیرقابل اشتعال بشویید. پایه‌های فیلتر را با پارچه‌ی تمیز، پاک کنید.
- ۷- یک فیلتر نو در محفظه (۲) نصب کرده، سپس محفظه را بر روی پایه نصب کنید.
- ۸- فیلتر نو (۱) را نصب کنید.
- ۹- صافی و درپوش را نصب کنید.



شکل ۱۱-۶۳

- ۱۰- سطح روغن هیدرولیک، بر روی درجه‌ی نشان دهنده، باید روی علامت «Full» باشد.
- ۱۱- دریچه‌ی دسترسی را بیندید.
صافی بخار روغن موتور
صافی را بردارید و آن را بشویید.

! اخطار

روغن و قطعات داغ، ممکن است موجب آسیب بدنی شوند، از تماس آنها با پوست خودداری کنید.




شکل ۱۱-۶۴

تمام محلول‌های پاک‌کننده را با احتیاط مورد استفاده قرار دهید.

نشستی یا پاشیده شدن روغن روی سطوح داغ، یا قطعات الکتریکی، ممکن است موجب آتش‌سوزی شود. هنگام تعویض فیلترها، سوییچ مدار الکتریکی و یا اتصالات سر باتری را قطع نماید.


تذکر

هرگز فیلترهای سوخت را قبل از نصب پر نکنید. سوخت کثیف باعث تسریع فرسایش قطعات سیستم سوخت می‌شود.



شکل ۱۱-۶۸

۱- دستگیره‌ی قمز رنگ شیر جریان سوخت را بیندید تا سوخت به موتور نرسد.




شکل ۱۱-۶۹

- ۲- پیچ نگهدارنده‌ی محفظه‌ی فیلتر را شل کنید.
- ۳- محفظه و فیلتر را بردارید.
- ۴- فیلتر را از پایه‌ی آن جدا کنید.
- ۵- فیلتر و محفظه را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید.
- ۶- با استفاده از فشار هوا، فیلتر را خشک کنید.

۲- سطح روغن بر روی درجه‌ی نشان‌دهنده باید روی علامت «FULL» باشد.

۳- درپوش را نصب کنید.
۴- مراحل فوق‌الذکر را در مورد محفظه‌ی روغن سمت دیگر دستگاه، انجام دهید.

درپوش و صافی مخزن گازوییل
درپوش و صافی را تمیز کنید.



شکل ۱۱-۶۷

- ۱- درپوش و صافی مخزن گازوییل را بردارید.
- ۲- اجزاء درپوش مخزن را از هم جدا کنید. درپوش و صافی را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید.
- ۳- واشر درپوش مخزن را بازدید کنید و در صورت آسیب‌دیدگی، تعویض نمایید.

- ۴- یک قشر نازک روغن، روی اجزاء درپوش مخزن گازوییل بمالید.
- ۵- اجزاء درپوش مخزن را سوار نموده، سپس درپوش را نصب کنید.

فیلترهای سوخت
فیلتر اولیه را بشویید


! **خطار**

فشار هوا ممکن است موجب آسیب بدنی شود. هنگام استفاده از فشار هوا برای تمیز کردن فیلترها، از ماسک محافظ صورت، کفش و لباس ایمنی استفاده کنید. حداکثر فشار هوا برای تمیز کردن، باید کمتر از (۳۰) psi باشد.

- ۱- پیستون پمپ دستی را بیرون بکشید.
- ۲- پمپ را به کار بیندازید تا فیلتر جدید، پر از گازویل شود. پمپ زدن را ادامه دهید تا هنگامی که فشار را احساس کنید. در این حالت فیلترها پر شده‌اند.
- ۳- پیستون را به داخل فشار دهید.
- ۴- موتور را روشن کنید و اطراف فیلترها را از نظر وجود نشتی، بازدید نمایید.
- ۵- دریچه‌ی دست رسمی را بینندید. اگر موتور روشن شد، در داخل لوله‌های سوخت موتور، هوا جمع شده است.
- ۶- تمام لوله‌های تزریق سوخت را که روی سرسیلندر موتور قراردارند، شل کنید. برای جلوگیری از قطع لوله‌ی سوخت، از دو آچار استفاده کنید.
- ۷- اهرم کنترل گاورنر (کاز دستی) را در وضعیت دور پایین موتور قرار دهید.
- ۸- سوییچ استارت را در وضعیت روشن قرار دهید. موتور را استارت کنید تا سوخت در لوله‌ها جریان یابد و لوله‌ها هواگیری شوند.
- ۹- موتور را خاموش کنید.
- ۱۰- مهره‌های لوله‌های سوخت را محکم کنید. فیلتر و صافی مغناطیسی وینچ (اگر در دستگاه نصب شده باشد) فیلتر را تعویض و صافی را بشویید.


⚠️ اخطار

روغن و قطعات داغ ممکن است موجب سوختگی شوند، از تماس آن‌ها با پوست خودداری کنید.



شكل ۱۱-۷۲

- ۷- پایه‌ی فیلتر را تمیز کنید.
- ۸- واشر را بازدید کنید. در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض کنید.
- ۹- فیلتر تمیز را نصب کنید.
- ۱۰- فیلتر و پوسته‌ی آن را در محفظه قرار دهید.
- ۱۱- پیچ نگه دارنده را به اندازه لازم پیچید. فیلتر ثانویه را تعویض کنید.




شكل ۱۱-۷۰

- ۱- فیلتر را بردارید و آن را دور بیندازید.
- ۲- پایه‌ی فیلتر را تمیز کنید. اطمینان حاصل کنید تمام واشرهای کهنه برداشته شده‌اند.
- ۳- بر روی واشر فیلتر نو، لایه نازکی از گازویل بمالید.
- ۴- فیلتر نو را با استفاده از دست نصب کنید. هنگامی که واشر با پایه تماس پیدا کرد، $\frac{3}{4}$ دور دیگر نیز آن را بچرخانید. بر روی فیلتر هر 90° درجه با علامت مشخص شده. از این علامت‌ها برای محکم کردن فیلتر استفاده کنید.
- ۵- شیر جریان سوخت را باز کنید.
- ۶- سیستم سوخت را آماده کنید.
- آماده کردن سیستم سوخت



شكل ۱۱-۷۱

سرویس ۱۰۰۰ ساعته یا ۶ ماهه
اسکلت محافظ اتاق رانده
پیچ ها را محکم کنید.



شکل ۱۱-۷۵

پیچ ها را از نظر شل یا خراب شدن، بازدید کنید.
به جای پیچ های آسیب دیده یا گم شده، فقط پیچ های اصلی را جای گزین کنید. پیچ ها را به اندازه‌ی کافی بچرخانید.
اسکلت محافظ را هرگز با جوش دادن قطعات یا از طریق صاف کردن آن، تعمیر نکنید.
سیستم روغن گیربکس روغن را تعویض و صافی را بشویید.




اخطر

روغن و قطعات داغ، ممکن است موجب آسیب بدنی شوند. از تماس آنها با پوست، خودداری کنید.



شکل ۱۱-۷۶

۱- دربوش و واشر را بردارید.



شکل ۱۱-۷۳

۲- پمپ را به کار بیندازید تا فیلتر نو، پراز گازوییل شود.

۳- فیلتر را از محفظه جدا کنید.

۴- محفظه را با یک پارچه‌ی تمیز، پاک کنید.

۵- درصورت آسیب دیدگی واشر، آن را تعویض کنید.


واشرها را با روغن وینج تمیز، چرب کنید.

۶- فیلتر نو را درون محفظه نصب کنید.

۷- محفظه‌ی فیلتر را محکم کنید.

۸- دربوش و واشر را نصب کنید.

مغناطیس و صافی را بشویید.



شکل ۱۱-۷۴

۱- دربوش، مغناطیس و صافی را بردارید.

۲- اجزاء فوق الذکر را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید.

۳- صافی و مغناطیس تمیز را نصب کنید.

۴- واشر دربوش را بازدید و درصورت آسیب دیدگی، آن را تعویض نمایید.

۵- دربوش را نصب کنید.

۸- صافی زیر صفحه‌ی کف دستگاه را باز نموده، آن را بردارید.

۹- صافی را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.


۱۰- صافی و صفحه‌ی کف دستگاه را نصب کنید.

وینچ (اگر در دستگاه نصب شده باشد)

روغن را تعویض و صافی را بشویید.


اخطار

روغن و قطعات داغ، موجب آسیب بدنی می‌شود. از تماس آن‌ها با پوست خودداری کنید.



شکل ۱۱-۸۰

۱- درب مخزن روغن را بردارید.



شکل ۱۱-۸۱


۲- درپوش تخلیه را بردارید، روغن را تخلیه کنید.

۳- واشر درپوش را باز دید و در صورت لزوم، آن را تعویض نمایید.

۴- درپوش را تمیز کرده، آن را نصب کنید.


۱- درب تخلیه‌ی مخزن روغن، درپوش و صافی را بردارید.

۲- اجزاء فوق‌الذکر را تمیز و نصب کنید.



شکل ۱۱-۷۷

۳- دریچه‌ی دست رسی به درپوش روغن را باز کنید.




شکل ۱۱-۷۸

۴- درپوش روغن را بردارید.

۵- روغن را اضافه کنید.


۶- درپوش روغن را تمیز کرده، آن را نصب کنید.

۷- سطح روغن، بر روی میله‌ی اندازه‌گیری، باید روی علامت «FULL» باشد.



شکل ۱۱-۷۹

روغن و قطعات داغ، ممکن است موجب آسیب بدنی شود
از تماس آن‌ها با پوست خودداری کنید.




شکل ۱۱-۸۴

- ۱- فاینال درایو را به نحوی تنظیم کنید که درپوش تخلیه‌ی روغن در قسمت پایین قرار گیرد.
- ۲- درپوش تخلیه (۱) را بردارید. صبر کنید تا روغن تخلیه شود.
- ۳- واشر درپوش تخلیه را بازدید کنید، درصورت آسیب دیدگی آن را تعویض نمایید.
- ۴- درپوش تخلیه را تمیز نموده، سپس آن را نصب کنید.
- ۵- درپوش محل پرکردن روغن (۲) را بردارید.
- ۶- فاینال درایو را تا زیر دهانه از روغن پرکنید.
- ۷- واشر درپوش محل پرکردن روغن را بازدید و درصورت آسیب دیدگی آن را تعویض کنید.
- ۸- درپوش و مغناطیس آن را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید و سپس نصب نمایید.
- ۹- مراحل فوق الذکر را در مورد فاینال درایو سمت دیگر دستگاه نیز تکرار کنید.
محلول خنک‌کننده (آب رادیاتور)
آب رادیاتور را تعویض نمایید.

اخطار

در درجه‌ی حرارت کاری، آب رادیاتور داغ و تحت فشار است.

بخار موجب آسیب بدنی می‌شود.
سطح آب رادیاتور را هنگامی بازدید کنید که موتور خاموش



شکل ۱۱-۸۲

۵- مخزن روغن را تاحدی پر کنید که درجه‌ی نشان دهنده، قابل مشاهده باشد.

- ۶- درپوش را تمیز و نصب کنید.
- ۷- درحالی که موتور با دور آرام کار می‌کند، سطح روغن را در حدی نگاه دارید که درجه‌ی نشان دهنده، قابل مشاهده باشد.
- ۸- صافی بالای محفظه‌ی وینچ را بردارید، آن را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید. صافی را نصب کنید.
اتصال جک بالابر تیغه به بدنه‌ی بولڈوزر گریس خورها را گریس کاری کنید.



شکل ۱۱-۸۳

- ۱- درپوش‌های دوطرف دستگاه را بردارید.
- ۲- نوک ظرف گریس را درون گریس خور قرار دهید و پنج بار پمپ بزنید.
- ۳- بست را بردارید و درپوش را نصب کنید.
روغن فاینال درایو روغن را تعویض نمایید.

اخطار

۳- شیر تخلیه را باز کنید تا آب رادیاتور خالی شود، شیر را بیندید.

۴- رادیاتور را با محلول تمیز کننده، پر کنید. از محلول تمیز کننده معمولی یا ۱ کیلوگرم بی سولفات سدیم در هر ۲۸ لیتر آب، به عنوان پاک کننده استفاده کنید.

۵- درست نیم ساعت موتور را روشن نگه دارید. موتور را خاموش و محلول تمیز کننده را تخلیه کنید.

۶- در حالی که موتور خاموش است، سیستم را با فشار آب بشویید تا زمانی که آب درحال تخلیه، کاملاً تمیز باشد.

۷- شیر تخلیه را بیندید. سیستم را با خشی کننده پر کنید. از مواد خشی کننده موجود در بازار استفاده کنید.

۸- مدت ده دقیقه موتور را روشن نگه دارید. موتور را خاموش کنید و خشی کننده را تخلیه نمایید.

۹- در حالی که موتور خاموش است، سیستم را با فشار آب بشویید تا زمانی که آب تخلیه شده، کاملاً تمیز شود. شیر تخلیه را بیندید.

۱۰- سیستم را با آب تمیز پر کنید و ۵ دقیقه موتور را روشن نگه دارید.

۱۱- سیستم خنک کننده را تخلیه کنید و شیر تخلیه را بیندید. تا زمانی که آب تخلیه شده کاملاً شفاف شود، مراحل شستن سیستم را تکرار کنید.

تذکر

هنگام استفاده از ضدیخ کارخانه‌ی سازنده، فیلتر را تعویض نکنید. فقط هنگامی فیلتر را تعویض نمایید که از ضدیخ دیگری استفاده می‌کنید.




شکل ۱۱-۸۷

است و درپوش به اندازه‌ی کافی سرد شده که بتوان آن را با دست برداشت.

درپوش را به آرامی بردارید تا فشار تخلیه شود. محلول خنک کننده، حاوی مواد قلیایی است. برای جلوگیری از آسیب بدنی، از تماس آن با پوست و چشم خودداری کنید.

آب رادیاتور را هر ۲۰۰ ساعت یا سالیانه تعویض نمایید. اما اگر به آن مواد مخصوص کاتریپیلار یا مواد مشابه، اضافه می‌کنید، مدت تعویض آب رادیاتور را می‌توان به هر ۴۰۰ ساعت یا دو سال، افزایش داد.

در صورت کشف شدن آب رادیاتور یا مشاهده‌ی حباب در آن، می‌توانید زودتر از موعد مقرر آن را عوض کنید.



شکل ۱۱-۸۵

۱- درپوش رادیاتور را به آرامی باز کنید تا فشار خارج شود سپس آن را بردارید.

۲- دریچه‌ی دسترسی را که در زیر موتور و بر روی محافظ آن قرار گرفته، بردارید.



شکل ۱۱-۸۶

کردن فیلتر از آن علامت‌ها استفاده نمود. شیرهای بسته را باز کنید.

۱۶- درون سیستم آب رادیاتور بریزید.

۱۷- در حالی که درپوش رادیاتور باز است، موتور را روشن کنید تا زمانی که ترموموستات باز شده، سطح آب رادیاتور ثابت گردد، موتور را روشن نگه دارید.

۱۸- سطح آب رادیاتور را پایین گلویی، ثابت نگه دارید. درپوش رادیاتور را بیندید و موتور را خاموش کنید.

۱۲- شیرهای تخلیه (در عکس صفحه‌ی قبل نشان داده شده) را بیندید.

۱۳- فیلتر را برداشته، آن را دور بیندازید. اطمینان حاصل کنید که واشر فیلتر کهنه را از پایه‌ی فیلتر جدا کرده‌اید.

۱۴- واشر فیلتر نو را با کمی روغن، چرب کنید.

۱۵- فیلتر را نصب کرده، آن را با دست بچرخانید تا به پایه‌ی فیلتر تماس پیدا کند. سپس $\frac{3}{4}$ دور دیگر آن را بچرخانید بر روی فیلترهای جدید هر 90° علامت زده شده که می‌توان برای محکم

خودآزمایی

- ۱- در مورد سیستم خنک کننده‌ی بولدوزرهای چرخ زنجیری توجه به چه نکاتی ضروری است؟
- ۲- چه سرویس‌هایی باید به مخزن سوخت بولدوزرهای چرخ زنجیری داده شود؟
- ۳- روغن سیستم هیدرولیک بولدوزرهای چه مراقبتی نیاز دارد؟
- ۴- چه نوع کنترلی روی سیستم ورودی هوا باید به عمل آید؟
- ۵- ضرورت تمیز کردن کلی دستگاه‌ها را از وجود روغن و گریس و غیره بیان کنید.