

واحد کار ۳


نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار، فرآگیر باید بتواند :


- کاغذ نقشه‌کشی را با استفاده از نوارچسب بر روی تخته رسم به طرز صحیح نصب کند.
- کاربرد خطکش T، تخته رسم، گونیا و نقاله را بیان کند.
- با استفاده از خطکش T خطوط افقی و موازی رسم کند.
- زوایای مختلف را با نقاله اندازه بگیرد.
- با استفاده از خطکش T و یک یا دو گونیا، زوایای مضرب ۱۵ را رسم کند.

واحد کار: نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم شماره شناسایی: ۱۱۳-۱۶-۱۰ الی ۳-۲۴/ک	پیمانه مهارتی: ابزارهای نقشه‌کشی شماره شناسایی: ۱۱-۱۶-۱۰ الی ۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱-۱۶-۱۰ الی ۳-۷۴/ک
---	--	--

۳- نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم



شكل ۳-۱



شكل ۳-۲



شكل ۳-۳

۱-۳- تخته رسم

تخته صافی است که کاغذ نقشه‌کشی را روی آن نصب کرده، سپس نقشه را بر روی کاغذ رسم می‌کنند. سطح تخته رسم باید صاف و لبه آن که «لبه کار» نامیده می‌شود، باید دقیقاً مستقیم باشد. اصلاح تخته رسم (قسمتی که کاغذ روی آن قرار می‌گیرد) بر هم عمود است و پایه آن به نحوی ساخته می‌شود که سطح کار تخته رسم به صورت شیبدار قرار گیرد. بدین طریق کار کردن بر روی آن آسانتر می‌شود. تخته رسمهایی که در مدارس یا منازل استفاده می‌شود معمولاً به اندازه ۵۰۰، ۳۵۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر است.

افراد حرفه‌ای که نقشه‌کشی قسمت مهمی از کار آنها را تشکیل می‌دهد از میز نقشه‌کشی یا ماشین رسم استفاده می‌کنند. کار بر روی این وسایل آسانتر است و دقت کار نیز بالاتر خواهد بود.

همواره مواظب باشید که سطح تخته رسم و لبه کار آن صدمه نبیند و یا خراشیده نشود.

واحد کار: نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم شماره شناسایی: ۱۱۳-۱۶-۱۰ الی ۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: ابزارهای نقشه‌کشی شماره شناسایی: ۱۱-۱۶-۱۰ الی ۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۷۴/ک
---	--	---

۳-۳- خطکش T(تی)



شكل ۳-۴

خطکش T، از یک سرویک تیغه که معمولاً با زاویه ۹۰° به هم وصل شده‌اند تشکیل می‌شود. اگر سر خطکش متحرک باشد، خطکش T در این قسمت مدرج شده، سرویک آن، تحت زوایای مختلف نسبت به هم قرار می‌گیرد.

در موقع استفاده از خطکش T باید در حالی که سر خطکش با دست چپ به لبه سمت چپ تخته رسم تکیه می‌دهد، تیغه (خطکش) بر لبه مذکور عمود باشد (یا با زاویه‌ای که نقاله خطکش نشان می‌دهد قرار گیرد).

۳-۳- نوارچسب

برای جلوگیری از حرکت کاغذ بر روی تخته رسم، کاغذ را به وسیله نوارچسب بر روی آن ثابت می‌کنند. معمولاً در این موارد، دو نوع نوارچسب (از نظر جنس) کاربرد دارد: کاغذی و پلاستیکی.

پایه نوارچسب نیز برای نگهداشتن و بریدن نوارچسب استفاده می‌شود.



شكل ۳-۵

واحد کار: نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم شماره شناسایی: ۱۱۳-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: ابزارهای نقشه‌کشی شماره شناسایی: ۱۱-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۱۰-۳-۷۴/ک
---	--	--

۴-۳- روشن نصب کاغذ بر روی تخته رسم و گونیا کردن آن

۱- کاغذ موردنظر را که با ابعاد تخته رسم مناسب است انتخاب کرده، تزدیک لبه کار و لبه فوقانی تخته رسم و بر روی آن قرار دهید.

۲- کاغذ را طوری جابه‌جا کنید که لبه بالای کاغذ با لبه فوقانی تخته رسم و سمت چپ آن با لبه کار تخته رسم موازی باشد و فاصله کمی داشته باشد. سپس گوشه سمت چپ کاغذ را چسب بزنید.


فرآگیرانی که چپ دست هستند بهتر است کاغذ را در سمت راست تخته رسم نصب کنند. ممکن است کاغذ را بر روی میز رسم در گوشۀ پایین سمت چپ نصب کنید تا نیازی به کار کردن سریا نباشد.

در هر حال بهتر است، لبه پایین تخته رسم و کاغذ، فاصله‌ای در حدود ۱۰۰ mm داشته باشند.


۳- خطکش T را روی کاغذ قرار دهید و با دست چپ سر آن را به لبه کار تخته رسم آرام فشار دهید و در همان حالت خطکش را جابه‌جا کنید، به نحوی که بر لبه بالای کاغذ منطبق شود.

۴- با دست چپ، خطکش T را ثابت نگه دارید و با دست راست سمت راست کاغذ را بالا و پایین ببرید تا لبه کاغذ دقیقاً با لبه خطکش برابر شود.


۵- بدون اینکه موقعیت کاغذ عوض شود با کف دست راست کاغذ را صاف کنید و گوشه‌های دیگر کاغذ را به ترتیبی که نشان داده شده است، چسب بزنید.



شکل ۳-۶




شکل ۳-۷




شکل ۳-۸

واحد کار: نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم شماره شناسایی: ۱۶-۱۱۳ الی ۱۶-۳-۲/ک	پیمانه مهارتی: ابزارهای نقشه‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۱ الی ۱۶-۳-۱/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۱/ک
--	---	---



شکل ۳-۹


تذکر: در صورتی که کاغذ درست نصب شده باشد فاصله قسمت بالا و پایین سمت چپ کاغذ با لبه کار تخته رسم برابر خواهد بود. این وضعیت را «گونیا بودن کاغذ» می‌گویند.



شکل ۳-۱۰



شکل ۳-۱۱



شکل ۳-۱۲

۵-۳- کاربرد خطکش T برای رسم خطوط افقی، عمود و مایل

خطکش T را می‌توانید برای رسم خطوط افقی مورد استفاده قرار دهید، علاوه بر این با استفاده از خطکش T و گونیا، خطوط عمود و مایل نیز قابل رسم خواهد بود.


۱- رسم خطوط افقی با خطکش T

- ۱- کاغذ را بر روی تخته رسم نصب کنید.
- ۲- خطکش T را با دست چپ، درحالی که به لبه کار تخته رسم فشار می‌دهید روی کاغذ نگه دارید و خطوط موردنظر را از چپ به راست بکشید (شکل ۳-۱۱).

با بالا و پایین بردن خطکش T و رسم خطوط به ترتیب گفته شده، می‌توانید خطوطی موازی با خطی که قبلاً رسم کرده‌اید، ترسیم کنید (شکل ۳-۱۱).

توجه کنید که اگر لبه تخته رسم و یا خطکش T معیوب باشد و یا کاغذ درست نصب نشده باشد خطوط، افقی نخواهند بود. برای آزمایش خطکش T یکبار از سمت چپ خطی افقی ترسیم کنید و سپس سر خطکش T را از طرف راست به تخته رسم تکیه داده، سعی کنید خطی منطبق بر خط اول رسم کنید. اگر دو خط مذکور، در تمام نقاط بر روی هم منطبق بودند خطکش و تخته رسم سالم است.

واحد کار: نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم شماره شناسایی: ۱۱۳-۱۶-۱۱۳	پیمانه مهارتی: ابزارهای نقشه‌کشی شماره شناسایی: ۷۴-۳-۱۰-۱۶-۱۱	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱-۳-۷۴
---	--	---



شکل ۱۳-۳- گونیای ۴۵


۲-۳-۵- رسم خطوط قائم و مایل: با گونیا و خطکش T برای کشیدن خطوط قائم و خطوط مایل با زوایای مختلف (مضربی از عدد ۱۵) می‌توانید از گونیا و خطکش T استفاده کنید. برای این کار، دو گونیای ۳۰ و ۴۵ که در سالهای گذشته با آنها آشنا شده‌اید تهیه کنید و با توجه به شکل‌های زیر خطوط موردنظر را رسم کنید.

- رسم خطوط قائم: برای رسم خطوط عمودی، گونیا (۳۰ یا ۴۵) را مطابق شکل بر روی خطکش T قرار دهید و در حالی که با دو انگشت شست و کوچک خطکش T را نگه داشته‌اید با بقیه انگشتان دست چپ گونیا را نگه دارید و با دست راست، از پایین به بالا، خطوط موردنظر (عمودی) را رسم کنید.

برای رسم خطوط موازی گونیا را به سمت راست یا چپ منتقل کنید و خطوط موردنظر را رسم کنید.



(الف)




رسم خطوط عمودی

(ب)


شکل ۱۴-۲

واحد کار: نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم شماره شناسایی: ۱۱۳-۱۶ الی ۳-۲۴/ک	پیمانه مهارتی: ابزارهای نقشه‌کشی شماره شناسایی: ۱۱-۱۶ الی ۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۳-۱۰/ک
--	---	---

— رسم خطوط مایل: برای رسم خطوط مایل با زوایای 30° ، 45° ، 60° و ...، مطابق شکلهای زیر عمل کنید.




شکل ۳-۱۵




شکل ۳-۱۶

با قرار دادن دو گونیای 30° و 45° بر روی هم، می‌توانید زوایای دیگری نیز رسم کنید. برای این کار باید با انگشتان دست چپ مجموعه خطکش T و دو گونیا را ثابت نگه دارید و با دست راست، خط موردنظر را رسم کنید.



شکل ۳-۱۷

واحد کار: نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم شماره شناسایی: ۱۱۳-۱۶-۱۱۰-۳-۲-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: ابزارهای نقشه‌کشی شماره شناسایی: ۱۱-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۱۰-۳-۷۴/ک
--	--	--



شکل ۳-۱۸


برای وصل کردن دو نقطه به هم و ترسیم خطوط کوتاه، در صورتی که امتداد خط کاملاً مشخص باشد از خطکش ساده با طول حدود ۳۰ سانتیمتر استفاده کنید. خطکش ساده معمولاً بر حسب میلیمتر مدرج می‌شود. نوع شفاف خطکش با خطوط تیره، کاربرد آسانتری دارد و چشم را خسته نمی‌کند.



شکل ۳-۱۹

۳-۶ نقاله

نقاله یا زاویه‌سنج، برای اندازه‌گیری و تعیین زوایا به کار می‌رود. دو نوع نقاله در نقشه‌کشی کاربرد دارد که در شکل مقابل دیده می‌شود. جنس نقاله و گونیا معمولاً از نوع پلاستیک شفاف است.



شکل ۳-۲۰

در شکل ۳-۲۰ اندازه زوایه A را تعیین کرده، زاویه $\angle B$ را رسم کنید. همانطور که قبلاً گفته شد بعضی از خطکش‌های T دارای سر متحرک هستند و نقاله‌ای در همان قسمت خطکش تدارک دیده شده است. با شل کردن پیچ بر روی محل اتصال تیغه کوتاه و بلند، تیغه بلند را نسبت به تیغه کوتاه به اندازه موردنظر جابه‌جا کنید و سپس پیچ مربوط را محکم کنید. آن‌گاه، خطی با زاویه خواسته شده رسم کنید.

با نقاله یا خطکش T، زاویه ۳۰ و ۴۰ بکشید.