

## واحد کار شماره می ده

هدف کلی: دوخت انواع دکمه



### هدف نامی رفتاری

انتظار می‌رود فراگیر نده، پس از مطالعه این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- علامت‌گذاری مکان دوخت دکمه روی لباس را انجام دهد.
- ۲- دکمه بدون پایه و دوبل را بدوزد.
- ۳- دکمه یا پایه را بدوزد.
- ۴- با چرخ همه کاره یا مادگی دوز صنعتی دکمه بدوزد.
- ۵- باروش‌های مختلف دکمه بدون پایه را روکش دار کند.
- ۶- انواع قزن قفلی را بدوزد.
- ۷- دکمه فشاری را برای قسمت‌های مختلف لباس بدوزد.
- ۸- به وسیله دستگاه منگنه، دکمه را منگنه کند.
- ۹- کاربرد نوارهای چسب اسکاج، قزن قفلی و دکمه فشاری را توضیح دهد.

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴ - ۷۳	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴ - ۷	دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴ - ۷

## دکمه

دکمه‌ها نه تنها مدت‌هاست که به عنوان وسیله‌ای برای بستن لباس استفاده می‌شوند بلکه به عنوان ابزار مدنیز به کار می‌روند. دکمه‌ها از جنس صدف مروارید، چوب، چینی، سنگ، شیشه، چرم، شاخ حیوانات، قیطان، فلز و بسیاری از مواد مصنوعی دیگر هستند. (تصویر ۱۰-۱)

۱- دکمه‌های صدف مروارید: رنگ‌های سایه و روشن در دکمه‌های صدفي، تغییر رنگ ایجاد

می‌کند. دکمه‌های صدفي به عنوان دکمه بلوز به کار می‌روند و برای پارچه‌های سبک مناسب هستند.

۲- دکمه‌های سنگی: دکمه‌های سنگی تنها محصول طبیعی هستند. اغلب دکمه‌های سنگی به

عنوان دکمه‌های صاف، گرد و کلاسیک در پالتو یا لباس‌هایی با یقه بلیزr استفاده می‌شوند.

۳- دکمه‌های شاخی: این دکمه‌ها نمای بسیار زیبایی دارند و معمولاً گران‌ترین

آن‌ها از شاخ گامیش تهیه می‌شود. این نوع دکمه‌ها برای پالتوهای کلاسیک یا ژاکت‌های تویید یا لباس‌هایی با یقه بلیزr بسیار مناسب است.

۴- دکمه‌های چرم: دکمه‌های مناسب برای اسپرت کردن بلیزرهای پالتوها،

کت و شلوار یا کت و دامن است. معمولاً از رنگ‌های سایه و روشن قهوه‌ای و رنگ چرم طبیعی استفاده می‌شود.

۵- دکمه‌های فلزی: دکمه‌های فلزی تقریباً ماندنی و رایج هستند. برای

لباس اسپرت یا لباس‌های جین استفاده می‌شوند.

۶- دکمه‌های شیشه‌ای: دکمه‌های شیشه‌ای صاف، صیقلی و شفاف رنگی اند

که قابل رنگ‌شدن هستند. این دکمه‌ها رایج‌ترین و زینت‌بخش‌ترین دکمه‌های تریکنی هستند.



۱- دکمه‌های صدف مروارید



۲- دکمه‌های سنگی



۳- دکمه‌های شاخی



۴- دکمه‌های چرم





۵- دکمه‌های فلزی

۶- دکمه‌های شیشه‌ای

تصویر ۱۰-۱

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۷۳	پیمانه مهارتی: دوخت انواع جا دکمه و دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۷	استاندارد مهارت: نازک دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	---



## طریقه علامت گذاری دکمه

پس از پایان دوخت و اتمام آخرین اتوی لباس، آن را روی میز قرار دهید و خط مرکزی جلو را روی هم بگذارید. سنجاقی را در سمت راست سوراخ جا دکمه فرو ببرید؛ به طوری که قسمت چپ محل دوخت دکمه روی خط مرکزی جلو مشخص شود (تصویر ۲-۲).

## طریقه دوخت دکمه بدون پایه

دکمه‌ای که به خوبی در سوراخ جا دکمه جای گرفته باشد دارای پایه باشد. اگر دکمه دارای پایه نباشد، باید توسط نخ، پایه‌ای برای آن ایجاد کرد. ابتدا سوزن را از نقطه‌ی علامت گذاری شده خارج کنید و یکی، دوبار در همان محل با دوخت، دکمه را ثابت نگه دارید (تصویر ۳-۳).

قبل از آن که دوباره سوزن را در سوراخ دکمه فرو ببرید، یک چوب کبریت روی دکمه بگذارید؛ سپس چند بار نخ را روی چوب کبریت رد کنید (تصویر ۴-۱۰).


پس از آن که به اندازه کافی پایه زدید، چوب کبریت را خارج کنید. دکمه را با یک دست به طرف بالا بکشید و سوزن را دور نخ زیر دکمه بچرخانید. آن‌گاه سوزن را به پشت ببرید و نخ را محکم کنید (تصویر ۵-۱۰).

## دوخت دکمه دوبل


برای لباس‌هایی که زیاد پوشیده می‌شود و دارای جنس ضخیم و وزن سنگین هستند، از یک دکمه کوچک ساده در زیر دکمه‌ی اصلی و پشت لباس استفاده می‌شود. وجود دکمه‌ی کوچک زیرین مانع از سوراخ شدن پارچه لباس می‌گردد. این نوع دوخت، در پوشاسک جیر و چرم نیز استفاده می‌شود (تصویر ۶-۱۰).

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷۳	شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷	دوخت شماره شناسایی: ۸۸و۷_۹۱/۴۱/۲/۴

## دوخت دکمه پایه دار با دست




تصویر ۱۰-۸




تصویر ۱۰-۷

► ارتفاع پایه‌ی دکمه به تناسب ضخامت پارچه متغیر است. بدین معنی که هرچه ضخامت پارچه بیشتر باشد، پایه‌ی دکمه نیز بلندتر دوخته می‌گردد. دکمه را با یک دست به طرف بالا بکشید (تصویر ۱۰-۸).

► در صورتی که از دکمه با پایه استفاده می‌کنید، کافی است نخ را از سوراخی که در پایه‌ی دکمه موجود است رد نمایید و آن را چند بار بدوزید (تصویر ۱۰-۷).



تصویر ۱۰-۱۰



تصویر ۱۰-۹

► پس از پایان دوخت، دکمه باید همانند شکل بالا، روی جا دکمه قرار گیرد (تصویر ۱۰-۱۰).


► سوزن را دور نخ زیر دکمه بچرخانید، آن گاه به پشت پارچه ببرید و محکم کنید (تصویر ۱۰-۹).

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷۳	شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷	دوخت شماره شناسایی: ۸۸_۷_۹۱/۴۱/۲/۴


## دوخت دکمه بدون پایه و سلیمی ماشین دوخت (همه کاره و مادگی دوز صنعتی)



◀ برای دوخت دکمه دو سوراخ به وسیله ماشین دوخت همه کاره، ابتدا پایه دکمه دوز را وصل کنید، درجه دوخت را روی زیگزاگ بگذارید و آن را به اندازه فاصله دو سوراخ دکمه تنظیم نمایید. سپس دکمه را زیر پایه به گونه‌ای قرار دهید که سوزن ماشین دوخت به راحتی از سوراخ دکمه رد شود (تصویر ۱۱-۱۰).



تصویر ۱۱-۱۰



تصویر ۱۲-۱۰

◀ برای پایه‌دار کردن دکمه، عیناً همانند دوخت دکمه بدون پایه عمل کنید؛ با این تفاوت که به جای چوب کبریت می‌توانید از سوزن ماشین دوخت استفاده کنید (تصویر ۱۲-۱۱).



◀ ماشین‌های دوخت مخصوص جادکمه دوز صنعتی، کار را سریع‌تر و بدقت بیشتر انجام می‌دهد (تصویر ۱۳-۱۰).

تصویر ۱۳-۱۰

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷۳	شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۷	دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴


## دکمه روکشدار (برامی دکمه بدون پایه)



تصویر ۱۴


زمانی که می‌خواهید دکمه همنگ پارچه باشد، از دکمه‌های روکشدار استفاده کنید. یک دایره روی پارچه‌ی لطیف همنگ لباس (مانند پارچه‌ی آستری و نظایر آن) بزرگ‌تر از قطر دکمه بکشید (تصویر ۱۴).

دور تا دور دایره را شلال نسبتاً ریز بزنید.  
(تصویر ۱۵-۱۰).




تصویر ۱۵

دایره‌ی کوچک‌تری از پارچه آماده کنید و به پشت کار (مکانی که شلال‌ها جمع شده است) سنجاق بزنید. باستهایی به پشت، پارچه روکش دکمه را وصل نمایید. دکمه را توسط نخ و سوزن به پارچه‌ی لباس بست بزنید و محکم کنید  
(تصویر ۱۷-۱۰).



تصویر ۱۷


نخ شلال را بکشید؛ طوری که دکمه به خوبی در میان دایره پارچه جای گیرد. آن‌گاه سوزن را چند بار از روی شلال‌ها رد کنید تا کاملاً محکم شود. (تصویر ۱۶-۱۰)



تصویر ۱۶

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه	بیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت : نازکوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی : ۸۸ و ۷۹-۷۳ و ۴۱/۲/۴-۷۳	شماره شناسایی : ۸۸ و ۷۹-۹۱/۴۱/۲/۴-۷	دوخت شماره شناسایی : ۸۸ و ۷۹-۹۱/۴۱/۲/۴

## روش دیگری برای روش دکمه




تصویر ۱۰-۱۹



تصویر ۱۰-۱۸

قطر دکمه در سایزهای مختلف است. به اندازه‌ی قطر مورد نظر، پارچه‌ی لایی را برش بزنید (تصویر ۱۰-۱۹).


وسایل این کار شامل پایه، پشت دکمه، محل قالب گیر دکمه، گیرنده پایه و ... است (تصویر ۱۰-۱۸).



تصویر ۱۰-۲۰

◀ لایی را به اندازه‌ی یک سانتی‌متر بزرگ‌تر از قطر دکمه برش بزنید و به پارچه‌ی اصلی وصل کنید. دورتا دور دایره‌ی اصلی دکمه را به اندازه‌ی «۲ سانتی‌متر» بیش‌تر بچینید (تصویر ۱۰-۲۰).

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت : نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی : ۴_۷۳/۴۱/۲ و ۹۱/۷_۹۷	شماره شناسایی : ۴_۷/۴۱/۲ و ۹۱/۷_۸۸	دوخت شماره شناسایی : ۴/۴۱/۲ و ۹۱/۷_۷



تصویر ۲۲-۱۰




تصویر ۲۱-۱۰


▲ پس از شکل‌گیری پارچه در پایه، وسیله‌ای که پشت پایه را می‌پوشاند را قرار دهید و فشار دهید (تصویر ۲۲-۱۰). قالب را فشرده می‌کند، را قرار دهید (تصویر ۲۱-۱۰).



◀ دکمه را از قالب جدا کنید (تصویر ۲۳-۱۰).




تصویر ۲۴-۱۰



◀ می‌توانید به جای قالب از یک قرقره کوچک و چکش استفاده نمایید (تصویر ۲۴-۱۰).

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۴۷۳	پیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۴۷	استاندارد مهارت : نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷۹۱/۴۱/۲ و ۴
--	--	---



تصویر ۲۵ - پوشاسکی که روی لب قرار می‌گیرد  
تصویر ۲۶ - پوشاسکی که روی هم می‌آید



جنس قرن از فلز است و در قسمت‌های مختلف لباس از قبیل انتهای زیپ‌ها و چاک قرار می‌گیرد و برای بستن لباس‌های زیر زنانه و ... کاربرد بیشتری دارد. اگر چاک پوشاسک روی هم می‌آید، قرن را از نوع ساده انتخاب کنید (تصویر ۲۵-۱۰) و اگر روی هم آمدن پوشاسک به طور لب به لب واقع می‌شود قفلی را از نوع هلالی شکل تهیه نمایید (تصویر ۲۶-۱۰).

## قرن قفلی



دوخت قرن قفلی



قرن قفلی برای بستن انتهای چاک پوشاسک استفاده می‌شود.




▲ محل صحیح نصب قرن قفلی را دقیقاً علامت‌گذاری کنید. هرگز نباید دوخت آن از سمت دیگر لباس نمایان شود (تصویر ۲۷-۱۰ الف و ب).



◀ انتهای چاک اگر لب به لب درز قرار می‌گیرد، قرن را می‌توانید مانند شکل بدوزید. به جای پایه‌ی «قفلی» می‌توانید یک بندینک ریز با نخ ظریف بدوزید (تصویر ۲۹-۱۰).



◀ اگر انتهای چاک لباس روی هم می‌آید، قرن را در فاصله چند میلی‌متری لبه‌ی چاک بدوزید (تصویر ۲۸-۱۰).



◀ از این نوع قرن در کمر دامن یا شلوار استفاده می‌شود؛ زیرا، مقاوم بوده و از جنس محکمی ساخته شده است. روش دوخت آن عیناً مانند روش قبلی دوخت قرن است (تصاویر ۳۰ و ۳۱-۱۰).

واحد کار دهم: دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۷۳ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱	شماره شناسایی: ۴-۷ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱	دوخت شماره شناسایی: ۴ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱



تصویر ۳۲-۱۰

◀ می‌توانید روی حلقه‌ی قفلی و قزن را مطابق شکل رو به رو توسط نخ روکش کنید. توجه داشته باشید که موقع دوخت، خمیدگی قرن به طرف بدن قرار نگیرد، بلکه به طرف لباس واقع شود (تصویر ۳۲-۱۰).




تصویر ۳۳-۱۰

### دوخت دکمه‌شاری



◀ دکمه فشاری در قسمت‌هایی از لباس که فشار به آن وارد نشود و نیز به دوام زیاد نیاز نداشته باشد استفاده می‌گردد. دکمه‌های فشاری روی ضخامت سجاف لباس دوخته می‌شود و نخ دوخت نباید از روی لباس نمایان باشد. باید در هر سوراخ دکمه فشاری، بین «چهار تا هشت بار» سوزن رد کنید و از دوخت دندان موشی استفاده نمایید (تصویر ۳۳-۱۰).

### دکمه‌شاری جست خط‌بند السه زیر




تصویر ۳۴-۱۰

الف

ب

▶ روی درز سرشانه به فاصله‌ی «۲-۳ سانتی‌متر» از حلقه‌ی آستین و به طول «۳-۴ سانتی‌متر» یک بندینک نخی (قلاب با دست) بزنید (یا یک تکه نوار پارچه‌ای نخی بدوزید) و به انتهای بندینک دکمه فشاری بدوزید. سپس مقابل آن نیمه‌ی دیگر دکمه را به جادرز متصل کنید. حال پس از پوشیدن لباس، بندینک را از زیر السه زیر رد کنید و دکمه فشاری را بینندید (تصویر ۳۴-۱۰ الف و ب).

واحد کار دهنده: دوخت انواع دکمه شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۷۳	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴۷	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	--




تصویر ۳۵-۱۰

### فشاری زن پرسی



◀ برای پرس کردن دکمه های فلزی در شلوار و کاپشن های جین یا لباس های کودکان از انبر ویژه ای به نام فشاری زن پرسی استفاده می شود (تصویر ۳۵-۲۵).




تصویر ۳۶-۱۰

### دکمه های بهم فشرده (منځنه)




◀ برای اتصال جا دکمه و دکمه به پارچه های ضخیم و محکم مانند جین و برزن特 از وسایل مخصوصی استفاده می شود. شکل زیر وسایل و طریقه استفاده از آن را نشان می دهد (تصویر ۳۶-۳۶).



تصویر ۳۸-۱۰

### چب اکاچ



تصویر ۳۷-۱۰

◀ برای چسباندن قطعه های از لباس به قسمت دیگر

مانند اپل به سرشانه لباس، برگردان جیب و ... استفاده می شود (تصویر ۳۸-۱۰).

◀ نوارهای آماده قرن قفلی یا دکمه های فشرده برای لباس های زیر، شکم بند و ... استفاده می شود (تصویر ۳۷-۱۰).

واحد کار دهم : دوخت انواع دکمه	پیمانه مهارتی : توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت : نازکدوزی (درجه ۲)
شماره شناسایی : ۴_۷۳ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷_۹۱	شماره شناسایی : ۴_۷ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷_۹۱	دوخت شماره شناسایی : ۴ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷_۹۱



۱- انواع دکمه بدون پایه را روی لباس بدوزید.

۲- دوخت دکمه پایه‌دار را انجام دهید.

۳- دکمه‌ها را روکش کنید.

۴- دکمه‌ی فشاری را در قسمت‌های مناسب لباس بدوزید.

۵- روش‌های مختلف وصل قزن قفلی در لباس را انجام دهید.

۶- نوارهای چسب اسکاچ و نوار قرن

قفلی را بدوزید.

