


فصل ۴

کاشی کاری



پوشش نهائی دیوارها در قسمت‌های مختلف ساختمان با توجه به کاربری آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال پوشش دیوارهای خارجی می‌تواند اندود سیمانی، آجر نما و یا سنگ بوده و دیوار اتاق خواب از گچ باشد. اما باید در نظر داشت که پوشش نهائی مناسب با کاربری هر فضا متفاوت است. مثلاً نمی‌توان دیوار محوطه را با اندود گچ پوشاند زیرا این اندود در فضای باز تحت تأثیر عوامل جوی قرار گرفته و زود ازبین می‌رود. برای پوشش نهائی مکان‌های مرتبط مانند سرویس‌ها و آشپزخانه از انواع کاشی و سرامیک استفاده می‌شود که هم دارای طرح‌های متنوع و زیبا می‌باشند و هم قابل شستشو هستند.

کاشی‌کاری نیز از موارد انجام عملیات نازک‌کاری است که در قسمت‌های مختلف ساختمان شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام و سایر آبریزگاه‌های موجود در ساختمان و همچنین تابلوهای تزئینی و اماکن مذهبی به اجرا در می‌آید.

استاندارد عملکرد

با استفاده از نقشه و نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قادر به انجام کاشی‌کاری با رعایت شرایط زیستمحیطی باشد.

۱-۱- ایمنی انجام عملیات نازک‌کاری

یکی از مباحث ایمنی مربوط به کاشی‌کاری، کار در ارتفاع است که به داربست‌ها مربوط می‌شود و قبلًا با ضوابط ایمنی آن آشنا شدید، موارد دیگر ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه‌های برش کاشی می‌باشد که با توجه به نوع دستگاه ابتدا باید با آن‌ها و طرز کارشان آشنا شده و پس از آموزش ضوابط ایمنی مربوطه، با آن‌ها کار کنید.

۲-۲- مراحل کاشی‌کاری

- بررسی نقشه و متره
- تهییه مصالح و وسایل لازم
- اجرای رج اول
- اجرای سایر رج و کنترل کار
- بند کشی

۱-۲-۴-بررسی نقشه و متره

همان طور که قبل این گفته شد، در نقشه های فاز دو و جدول نازک کاری، پوشش نهایی دیوارها و کف مربوط به هر فضا مشخص می گردد. در آبریز گاه ها مانند آشپزخانه، حمام، سرویس های بهداشتی و نیز تابلوهای تزئینی و اماکن مذهبی، نوع کاشی مصرفی و طرح و نقش آن ها را در این جداول مشخص می نمایند و مقدار عملیات کاشی بر اساس نقشه های فاز دو و جداول نازک کاری بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود.


می خواهیم سطح داخلی دیوارهای یک سرویس بهداشتی به ابعاد داخلی 3×2 متر را تا ارتفاع $2/5$ متر کاشی کاری نماییم. در صورتی که ابعاد در ورودی این سرویس $0/7 \times 2$ متر باشد، مطلوب است مقدار کاشی کاری.

مثال



حل: سطح کاشی کاری برابر است با محیط سرویس بهداشتی ضرب در ارتفاع کاشی کاری منهای مساحت در ورودی سرویس.

$$A = 2(3 + 2) \times 2/5 - (2 \times 0/7) = 23/6 \text{ m}^2$$



فعالیت
کلاسی ۱



با توجه به شکل (۱-۴) مطلوب است:

- الف- سطح کاشی کاری دیوارهای داخلی اتاق نگهبانی تا ارتفاع $2/1$ متر؛
- ب- در صورتی که ابعاد کاشی کاشی های لازم را با در نظر گرفتن 5% افت یا دور ریز به دست آورید.

▲ ۱-۴

تفکر



فعالیت
عملی ۱



چرا باید در محاسبه مقدار کاشی لازم، درصدی، به منظور افت در نظر گرفته شود؟

با توجه به مطالب فوق، مطلوب است تکمیل جدول ریز متره سطح کاشی کاری دیوار موجود در کارگاه.

۲-۲-۴- تهیه مصالح و وسایل لازم

مصالح مورد نیاز در انجام عملیات کاشی کاری عبارت‌اند از:

۱- کاشی

۲- ماسه

۳- سیمان سیاه و سیمان سفید

۴- پودر سنگ

۵- چسب کاشی

۶- خاکرس

کاشی و سرامیک



شکل ۲-۴

سرامیک همانند آجر از خاکرس ساخته شده و ممکن است لعاب دار و یا بدون لعاب باشد. شکل سرامیک‌ها مربع، مستطیل و چندضلعی است و ضخامت آن‌ها از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر تغییر می‌کند. کاشی لعابی فرآورده‌ای سرامیکی است که معمولاً در حرارتی بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد پخته شده و یک طرف آن از لعاب شیشه‌ای به صورت ساده و یا طرح دار پوشیده شده است. ضخامت کاشی لعابی متناسب با نوع استفاده از آن متفاوت بوده و از ۴ تا ۱۲ میلی‌متر تغییر می‌کند.

کاربرد کاشی

کاشی لعابی اغلب برای پوشش دیوارهای اماکن مذهبی، تابلوهای تزئینی، بدنه آشپزخانه، حمام، سرویس‌های بهداشتی، رخت‌شوی خانه و سایر آبریزگاه‌ها به مصرف می‌رسد. همچنین نوعی از آن که به نام کاشی کف مشهور است، برای کف‌پوش این فضاها به کار می‌رود. کاشی‌های لعابی معمولاً مربع یا مستطیل هستند. شکل (۲-۴)

سیمان سفید

با اکثر مصالح مورد استفاده در کاشی کاری از قبیل ماسه و سیمان سیاه قبل آشنا شده اید و در خصوص سیمان سفید نیز باید گفت که این نوع سیمان، از انواع سیمان پرتلند بوده و تفاوت آن با سایر سیمان های پرتلند در رنگ آن است که سفید است و دلیل آن نیز حذف اکسیدهای منیزیم و آهن از مواد اولیه سیمان می باشد. مقاومت آن نیز از سایر سیمان های پرتلند کمتر و قیمت آن هم گرانتر است چرا که در حرارت بالاتر پخته شده و نوع سوخت کوره آن نیز متفاوت است.

پودر سنگ

پودر سنگ، سنگ دانه های ریز حاصل از برش لشه سنگ هاست که از کارخانه های سنگ بری به صورت پودر تولید، بسته بندی و به بازار مصرف عرضه می شود.

مواد چسباننده کاشی

به طور کلی مصالح چسباننده کاشی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از:

(الف) دوغاب ماسه و سیمان

برای کاشی کاری روی سطوح قائم، از دوغاب ماسه و سیمان عسلی با نسبت حجمی ۱:۵ و به میزان ۳۳ لیتر در هر متر مربع استفاده می شود.

(ب) ملات ماسه و سیمان

این ملات از ملات ماسه و سیمان خمیری تهیه می شود و بیشتر برای رچ های آخر دیوارها که امکان دوغاب ریزی ندارند و نیز زیر سقف ها استفاده می شود.

(ج) چسب کاشی

از چسب های خمیری مخصوص و یا بطانه، بیشتر برای انجام کاشی کاری روی سطوحی استفاده می شود که قبل از کاشی کاری شده و نیاز به تعمیر و بازسازی دارند و نیز در کارهای جدیدی که زیر آن ها را اندود سیمانی کاملاً مسطح اجرا نموده اند، استفاده می شود. این چسب ها غالباً روی بتن یا گچ و مانند آن بدون تراشیدن دیوار به کار می روند و روی سطوحی که قبل از کاشی شده اند نیز بهتر است ابتدا سطح زیر کار را با تیشه، مضرس یا زبر نموده سپس چربی ها و سایر آلودگی ها را شسته تا چسب، در گیری بهتری با زیر کار خود داشته باشد. چسب های کاشی معمولاً در مقابل آب، اسید و مواد نفتی مقاوم هستند. بطانه ها معمولاً از چندین نوع مواد شیمیایی مخصوص ترکیب شده اند.

وسایل مورد استفاده در کاشی کاری

این وسایل عبارت اند از: تیشه، شمشه، تراز، شاقول، ریسمانکار، ماله شیار دار، مداد یا قلم علامت گذاری، متر، گونیا، کاشی بُر، گازانبر، سوهان، سنگ سمباده دستی، برس سیمی و فرز، دستکش لاستیکی و گونی کنفی. شکل (۳-۴)



▲ ۳-۴



به کمک استادکار اولاً با وسایلی که برایتان جدید است آشنا شوید و ثانیاً روش استفاده از آن‌ها را تمرین نمایید.

۴-۲-۳-اجرای کاشی

قبل از اجرای عملیات باید زیرسازی کار را از نظر شاقولی و همچنین گونیا بودن کنج‌ها و نبش‌ها کنترل نمود و چنانچه نواقص و اشکالاتی در زیرسازی وجود داشته باشد، آن‌ها را برطرف نمود. در سطح زیر کاشی کاری نباید پوششی از کاهگل، گچ و خاک، گچ یا هر نوع ملات دیگری غیر از ماسه و سیمان وجود داشته باشد. کاشی را نباید قبل از نصب، به مدت زیاد در آب قرار داد که زنجاب شود، فقط کافی است کاشی را در آب فرو برد و به کار برد. در حمام، دستشوئی و مانند آن که عایق‌کاری در بدنه دیوار قرار دارد، حتماً باید روی عایق کاری توری سیمی، نصب و کاملاً به دیوار محکم شود

۴-۲-۴-روش‌های انجام کاشی کاری

به طور کلی کاشی کاری به سه روش انجام می‌شود که عبارت‌اند از:

الف) روش دوغاب‌ریزی

با توجه به این که رج اول، مبنای کل کاشی کاری دیوار است، بنابراین دقیت در اجرای این رج از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته مهمی که باید در اجرای رج اول کاشی کاری رعایت گردد، ایجاد خط تراز با استفاده از شیلنگ ترازو یا تراز لیزری می‌باشد؛ به این صورت که پس از ایجاد خط تراز روی دیوار، با توجه به نقشه، محل شروع رج اول را مشخص نموده و با فاصله مناسب از این خط، زیر کار را ماسه نرم ریخته و می‌کوبند و با استفاده از شمشه و تراز آن را تستیح می‌نمایند.

سپس با تأمین فاصله متوسط ضخامت دوغاب به میزان 3 سانتی‌متر از برجسته‌ترین قسمت دیوار به شرح زیر عمل می‌شود. ابتدا باید با استفاده از آب و خاکرس سرنده شد؛ خمیر گل رس تهیه نموده، سپس با خیس کردن کاشی‌ها به نصب آن‌ها روی ماسه تراز شده پای دیوار اقدام نمود. از خمیر گل رس جهت ثابت نگه‌داشتن کاشی در محل خود استفاده می‌شود. بعد از نصب تمام کاشی‌های رج اول و کنترل شاقولی، هم‌راستایی و رعایت 2 تا 3 میلی‌متر بند قائم بین آن‌ها، به اندازه یک‌سوم ارتفاع کاشی دوغاب‌ریزی می‌شود. بعد از خودگیری نسبی دوغاب مرحله اول، مراحل بعدی دوغاب‌ریزی انجام می‌شود تا پشت کاشی‌ها کاملاً از دوغاب پر شود سپس هم‌راستایی کاشی‌ها، شاقولی بودن آن‌ها و گونیا بودن نبش‌ها و کنج‌ها را کنترل می‌نمایند.

پس از اجرای رج اول و کنترل آن، خمیر گل رس لبه کاشی‌ها را برداشته و به نصب کاشی‌های رج دوم اقدام می‌شود لازم به توضیح است که باید نسبت به شاقول نمودن کاشی‌ها و گونیا بودن آن‌ها در کنج‌ها و نبش‌ها و هم‌راستایی بندها توجه لازم مبذول گردد. سایر رج‌های کاشی کاری را به همین روش اجرا می‌نمایند تا به ارتفاع مورد نظر در نقشه دست یابند.

(ب) روش ملات گذاری

در این روش ملات خمیری ماسه و سیمان را در پشت کاشی قرار داده و به دیوار می‌چسبانند. همان‌طور که گفته شد از این روش بیشتر برای رجهای آخر که امکان دوغاب‌ریزی نداشته و نیز زیر سقف‌ها استفاده می‌شود. لازم به توضیح است که اگر بخواهند از این روش در کارهای نو همانند زیر سقف‌ها استفاده نمایند ابتدا باید سطح زیر کار را با اندود ماسه و سیمان هموار نموده، پس از خشک شدن اندود، به نصب کاشی‌ها اقدام گردد.



▲ ۴-۴

در کارهای دست اول ابتدا باید سطح زیر کار را با ملات ماسه و سیمان به صورت کامل‌اً هموار اندود نمود و سپس به چسباندن کاشی‌ها اقدام گردد.

ج) روش چسباندن با چسب‌های مخصوص کاشی
این روش بیشتر در سطوحی که قبل از کاشی کاری
شده و نیاز به مرمت و بازسازی دارند استفاده می‌شود.
در این روش ابتدا سطح زیر کار را با تیشه مضرس (زیر)
نموده و آن را شستشو داده تا از گردوغبار و چربی‌های
موجود پاک شده و با چسب، در گیری بهتری ایجاد
نماید سپس سطح را با چسب مخصوص کاشی و به
وسیله ماله مضرس اندود نموده و کاشی‌ها را روی آن
می‌چسبانند. شکل (۴-۴)

۴-۵-۲-۴- بندکشی

منظور از بندکشی پر کردن درز بین کاشی‌ها به وسیله دوغاب می‌باشد. برای پر کردن بندها از دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ استفاده می‌شود. مقدار دوغاب سیمان و پودر سنگ برای هر مترمربع ۰/۷۵ لیتر است. روش انجام کار به این شرح است که ابتدا به وسیله برس سیمی، بندهای بین کاشی‌ها را تمیز نموده و سپس دوغاب عسلی تهیه شده را با دستکش لاستیکی روی بندهای بین کاشی‌ها کشیده تا آن‌ها را پر نماید و قبل از خشک شدن دوغاب، سطح کار را به وسیله گونی کنفی پاک می‌نمایند.

فعالیت
عملی ۱

مطلوب است کاشی کاری دیوار موجود در کارگاه با کاشی 20×30 سانتی‌متر از نوع کاشی درجه ۱.

به هر هنرجو حداقل تعداد ۲۰ عدد کاشی تحویل شود.

به هنرآموزان و هنرجویان عزیز توصیه می‌شود، در اجرای این فعالیت، با توجه به مسائل زیست محیطی، به جای استفاده از ملات ماسه و سیمان، یک جلسه از خاکرس استفاده نموده و به روش ملات گذاری، اجرا نمایید به این صورت که ملات گل رس خمیری را پشت کاشی‌ها کار گذاشته و به دیوار بچسبانید. و دو جلسه دیگر به روش دوغاب‌ریزی و به جای دوغاب ماسه و سیمان از دوغاب ماسه و خاکرس، استفاده نمایید.



ارزشیابی شایستگی کاشی کاری

شرح کار:

مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح لازم را برآورده نموده، سطح یک دیوار را به صورت ساده و یا گونیا، طبق نظر هنرآموز محترم به مساحت $1/5$ مترمربع، کاشی کاری نماید.

استاندارد عملکرد:

با استفاده از نقشه و وسایل لازم مطابق دستورالعمل‌ها، ضوابط فنی و نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سطح مورد نظر را به صورت ساده و یا گونیا کاشی کاری نماید.

شاخص‌ها:

رعایت تراز رج‌ها، شاقول بودن کاشی‌ها، یکنواختی بندها و گونیایی کنج‌ها و نبش‌ها.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از کاشی‌های موجود در کارگاه، ابزار و وسایل لازم را از انبار تحویل گرفته و سطح دیوار مورد نظر را مطابق نقشه کاشی کاری نماید.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل لازم به عهده هنرجو است.

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی نقشه و برآورده مصالح و وسایل لازم	۲	
۲	ایجاد خط تراز زیر کار با استفاده از ماسه، شمشه و تراز	۲	
۳	اجرای رج اول با فاصله مناسب از دیوار با رعایت اصول فنی	۲	
۴	اجرای سایر رج‌ها و کنترل آن‌ها مطابق اصول فنی	۲	
۵	بندکشی نمای کار		
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:			
ایمنی کارگاه - کفش و کلاه - دستکش - رعایت اصول دیوار چینی - جمع آوری ملات و مواد اضافی - توجه به شایستگی‌های غیرفنی - نقش در تیم - مسئولیت‌پذیری - تصمیم‌گیری			
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.