

پودمان ۴

تکه دوز

واحد یادگیری ۱



مقدمه


گلدوزی روی پارچه و لباس از زمان‌های بسیار دور با هدف تزیین و شکیل کردن لباس در بین مردم ایران مرسوم بوده است، به همین دلیل زیباترین کارهای گلدوزی را می‌توان در روبدوزی‌های سنتی ایران مانند: بلوج‌دوزی، ممقان‌دوزی، ابریشم‌دوزی، شبکه‌دوزی ... و ده‌ها نوع آن نقاط مختلف ایران بررسی کرد. این هنر می‌تواند در جهت تقویت و هماهنگی بین چشم و دست و انجام و یادگیری مهارت‌های ظرفی که به دقت بالایی نیاز دارد همواره در مرکز توجه قرار داشته باشد.

با پیشرفت تکنولوژی و نیاز جامعه برای سرعت بخشیدن به تولید لباس‌ها با تزیینات مناسب، استفاده از گلدوزی ماشینی می‌تواند نقش بسزایی در تولید محصولات پوشاسک داشته باشد. در پوشاسک برای حفظ هویت ایرانی در کنار استفاده از تکنولوژی می‌توانید از نقوش زیبای ایرانی و تکنیک‌های دوخت که هویت ایرانی را دارند استفاده کرده و در عین حال پوشاسک با کیفیت را تولید کنید.



کارگاه خیاطی

- ۱ کتابخانه‌ای از کتاب‌ها و مجلات تخصصی رشته
- ۲ استفاده از چراغ مطالعه کوچک رومیزی بالا
ماشین دوخت
- ۳ مناسب بودن بلندی میز اتو با قد فرد و روکش
مناسب برای آن
- ۴ استفاده از یک میز کار بزرگ از جنس چوب به
همراه قفسه در طبقات پایین آن
- ۵ استفاده از صندلی مناسب با میز دوخت و
محرک و بدون دسته
- ۶ کف اتاق کار با کف‌پوش‌های قابل شستشو
مانند موزاییک
- ۷ یک پنجره در سمت چپ میز دوخت با نور کافی
طبیعی
- ۸ کامپیوتر برای دسته‌بندی اطلاعات و استفاده از
نرم‌افزارهای مرتبط با رشته
- ۹ جعبه‌ای در کنار میز ماشین دوخت برای نگهداری
ابزار
- ۱۰ قفسه‌های نگهداری پارچه‌ها، وسایل دوخت، نخ
برای رولت کردن و برش پارچه‌ها از صفحه برش
(مت)
- ۱۱ استفاده از یک دیوار برای نصب تابلو قرار دادن
طراحی‌ها، پارچه‌ها و نقوش دلخواه



آیا ویژگی‌های یک کارگاه خیاطی مناسب را می‌دانید؟
آیا می‌توانید محل قرارگیری لوازم و تجهیزات و وسایل را در کارگاه مشخص کنید؟

فکر کنید



در کارگاه‌های دوخت به موارد ذیل دقت کنید:

- از نورهای خیره‌کننده بپرهیزید و از شیوه نور غیرمستقیم استفاده کنید.
- سوزن معمولاً روی فرش و قالی عمود می‌ایستد، ممکن است به پا فرو رود.
- روکش‌های میز کار (برش) نباید لغزنده و شیشه‌دار باشد.

ایمنی و
بهداشت

ماشین دوخت

فکر کنید

- در سال های گذشته با ماشین دوخت آشنا و کاربرد آنها را می دانید؟
- آیا می توانید قسمت های مختلف ماشین دوخت را مشخص کنید؟
- آیا تفاوت ماشین های دوخت همه کاره خانگی و معمولی را می دانید؟
- دوخت های گلدوزی ماشینی با ماشین دوخت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک چه تفاوت هایی دارند؟

۱ بدن ماشین دوخت

۲ میله فرقه

۳ محل عبور نخ

۴ میله ماسوره پر کن

۵ توپی

۶ کارپیش بر

۷ درجه عرض دوخت

۸ درجه تنظیم طول دوخت

۹ صفحه کارپیش بر

۱۰ کارپیش بر پایین

۱۱ سوزن

۱۲ پایه فشار


۱۳ بالابر پایه فشار

۱۴ تیغ نخ چین

۱۵ درجه تنظیم کشش نخ





ارتباط درجه تنظیم دوخت و درجه پهناه زیگزاگ



درجه طول دوخت بر روی برشی از ماشین‌ها براساس اینچ (۲/۵ سانتی‌متر) و از صفر تا ۲۰ و در برخی براساس سانتی‌متر «۰ تا ۴» یا «۰ تا ۹» است. درجه تنظیم طول دوخت‌های نرمال در ماشین دوخت اینچی «۰ تا ۱۲» دوخت در هر اینچ است.

انواع دوخت گلدوزی ماشینی



■ **دوخت دوتایی تزیینی:** از دو دوخت تزیینی در چند ردیف برای تزیین استفاده می‌شود.

■ **دوخت ساده:** یک دوخت ساده که معمولاً از «۱۰-۳ میلی‌متر» در اینچ در گلدوزی استفاده می‌شود.

در دوخت با سوزن چندقلو،
در پشت پارچه زیگزاگ بوجود
می‌آید.


توجه




■ **دوخت دوسوزنه:** استفاده از سوزن‌های چندقلو همراه با نخ‌های رنگی، دوخت‌های تزیینی در روی لباس به وجود می‌آورد.

ماسوره

ماسوره می‌تواند به صورت ثابت یا متحرک باشد.



■ در نوع ثابت ماکو هم ثابت است و نخ در درون ماکو به ماسوره پیچیده می‌شود.



■ در نوع متحرک آن ماکو متحرک است و بیرون جای ماسوره پر می‌شود.



■ پایه ریشه‌دوزی (کوک شل): از این پایه برای دوخت ریشه‌های تزیینی شبه‌قالی در گلدوزی استفاده می‌شود.




■ پایه شفاف (پایه ساتن‌دوزی): از نوع پلاستیکی شفاف است، زیرا این پایه دارای یک برآمدگی است که امکان نگاه داشتن روی دوخت‌های برجسته مثل ساتن‌دوزی را می‌دهد.



■ **پایه گلدوزی:** این پایه شما را قادر می‌سازد با تنظیم ماشین دوخت، طرح‌های تزیینی را به صورت اتوماتیک بدوزید.

■ **پایه نخ‌دوزی:** این پایه با داشتن سوراخ‌هایی در قسمت جلوی پایه و با عبور نخ از آنها می‌توان با تنظیم دوخت زیگزاگ طرح‌های تزیینی با نخ روی پارچه به وجود آورد.



■ **پایه مغزی‌دوزی با نخ قیطانی:** از این پایه برای دوختن مغزی همراه با سوزن دوقلو و نخ قیطانی طریف استفاده می‌شود.

■ **دستگاه مخصوص گلدوزی:** با نصب صفحه سوزن مخصوص و استفاده از پایه شفاف و تنظیم ماشین دوخت، می‌توان طرح‌های تزیینی روی روبان و نوار به وجود آورد.

ابزار و وسایل گلدوزی ماشینی



فکر کنید



- با توجه به تصویر کدامیک از وسایل در گلدوزی ماشینی کاربرد دارد؟
- آیا این ابزار تفاوتی با دیگر ابزار و وسایل خیاطی دارد؟
- آیا می‌توانید این ابزار و وسایل را طبقه‌بندی کنید؟

کارگاه گلدوزی خیاطی


قبل‌با کارگاه گلدوزی آشنا شده‌اید.



- برای محکم نگهداشتن پارچه پیچ آن را محکم کنید.



- برای محافظت از پارچه دور تا دور کار با نوار پوشانده شود.



- کارگاه باید به اندازه‌ای بزرگ باشد، که پارچه داخل آن قرار گیرد، در غیر این صورت کار را روی زمینه پارچه بزرگ‌تر وصل کنید.

مراحل آماده‌سازی گلدوزی ماشینی



■ در گلدوزی ماشینی طرح مورد نظر را برعکس در کارگاه گلدوزی قرار دهید.



■ طرح مورد نظر را به وسیله یکی از ابزار علامت‌گذار روی پارچه منتقل کنید.



■ درجه کشش نخ و پهناهی دوخت را تنظیم کرده زیر صفحه فشار را به پایین منتقل کنید.



■ با دو دست کارگاه گلدوزی ماشینی را هدایت کنید.

روش اول دوخت گلدوزی ماشینی


فکر کنید



- آیا روش دوخت این تصویر مانند گلدوزی دستی است؟
■ آیا می‌توانید مراحل دوخت را انجام دهید.



۲



۱

▲ طرحی انتخاب کنید که اجزای داخل آن مثل این ماهی شامل دو قسمت است (تنه و دم ماهی)

▲ از کمرنگ‌ترین یا پررنگ‌ترین نخ گلدوزی با حرکت مستقیم دوخت ساده خطی را کنار هم بدوزید.



۴



۳

▲ سپس رنگ پررنگ‌تر را با حرکت مستقیم که کمی داخل خطوط قبلی شده با دوخت ساده خطی بدوزید. در مراحل بعدی تنه ماهی را کامل بدوزید


▲ برای دوخت دم ماهی و ایجاد برجستگی، یک ردیف از وسط بدوزید، در مرحله بعدی روی مرحله قبلی را پر کنید.

► برای دوخت چشم ماهی از یک پولک و منجوق استفاده کنید.



۵

روش دوم دوخت گلدوزی ماشینی



- در این روش دو رنگ متفاوت در قسمت‌های جداگانه دوخته می‌شود، روی طرح، فواصل هر رنگ را تعیین کنید.
- در این روش خطوط طولی را با نخ گلدوزی و رنگ مناسب بدوزید.

روش سوم دوخت گلدوزی ماشینی



- با دوخت خطوط شکسته درهم کارگاه گلدوزی را با نخ پررنگ‌تر دوباره بعضی از قسمت‌های طرح را با خطوط شکسته بدوزید.

نخ دوخت ماشینی



نخ دوخت مخصوص گلدوزی ماشین دوخت: نخ‌های ماشین دوخت گلدوزی باید کیفیت خوبی داشته باشد، زیرا به علت ظرافت نخ امکان پاره شدن آن زیاد است بهترین نخ‌های گلدوزی از جنس‌های ۱۰۰ درصد پنبه، یا پنبه با ویسکوز یا پنبه با پلی‌استر است.

سوزن



- **سوزن تیتانیم روکش دار:** این سوزن‌های روکش‌دار در گلدوزی ماشینی و تکه‌دوزی به علت مقاومت و ظرافت کاربرد زیادی دارد.
- **سوزن نوک گرد Topestry:** نوک گرد آن این امکان را می‌دهد که از بافت پارچه عبور کند. (به جای اینکه در تار و پود نفوذ کند و پارچه را پاره کند)
- **سوزن استاندارد نوک تیز Sharp:** دارای نوک تیز است، به راحتی درون پارچه فرو می‌رود، برای انواع پارچه‌ها با بافت فشرده سنگین و ضخامت‌های زیاد مناسب است.
- **سوزن چند (دوقلو، سه‌قلو):** این سوزن بر روی یک پارچه سوار است، برای دوخت‌های موازی و هم‌زمان «تزیینی و روی کار» استفاده می‌شود.

قلم علامت‌گذاری



■ **مداد سفید و رنگی مخصوص پارچه:** این مدادها قادر چربی بوده رنگ آنها از بین می‌روند و اثر باقی نمی‌ماند.

■ **ماژیک مخصوص:** این قلم‌ها بعد از مدتی ترسیم کردن از روی پارچه کامل رنگ آهابا شستشو و از بین می‌روند.

لایی

لایی می‌تواند به صورت بافته شده (پارچه‌ای) و یا بدون بافته شده (کاغذی) باشد، لایی چسب نرم (Softfusible) برای پارچه‌های نرم و ظریف استفاده می‌شود، لایی آب‌شونده که با گذاشتن در آب حل می‌شود و اثری از خود باقی نمی‌گذارد.




پارچه


در گلدوزی از پارچه‌های سبک وزن و ظریف مانند ارگانزا تا پارچه‌های سنگین وزن مانند مخمل استفاده می‌شود ولی نکته اصلی این است که پارچه‌های محکم و بادوام بیشترین کاربرد در گلدوزی ماشینی دارند.

دوخت اولیه با پایه گلدوزی


دوخت خطوط راست




■ در دوخت به نقاط زاویه دار (گوشها) سوزن را داخل پارچه نگه داشته و پایه را بلند کرده و جابه جا کنید.



■ طرح را روی پارچه اصلی کپی کنید.




■ خطوط اریب برگ ها را بدوزید.




■ خط مرکزی وسط برگ را مستقیم بدوزید.

یک طرح انتخاب کرده با پایه گلدوزی خطوط راست (شکسته و اریب) را بدوزید.




■ سپس به محل انتهای برگ برگردید.


دوخت خطوط منحنی




■ با دست به آرامی پارچه را حرکت دهید و به مکانی که شروع کرده‌اید برسید.



■ مانند دایره قبلی شروع به دوخت کنید.



■ طرح را روی پارچه کپی کرده، درجه دوخت را تنظیم کنید.



■ انتهای نخ را کور نکنید، پایه فشار را بلند کرده و به دایره بعدی بروید.

■ در انتهای دوخت نخ را کور کنید.
در هر دو این نوع دوخت‌ها حرکت دست بسیار مهم است.
ورود سوزن به روی سطح پارچه در دوخت‌های ساده و زیگزاگ و میزان کشیدگی پارچه در آنها متفاوت است،
پارچه در زیگزاگ کشیدگی زیاد و در دوخت ساده سطح پارچه صاف‌تر از زیگزاگ خواهد بود.



کشش نخ و فشار پایه در دوخت ساده



■ **دوخت صحیح:** اگر کشش نخ رویی و زیری (ماسوره) درست باشد و فشار پایه نیز متناسب با ضخامت پارچه تنظیم شود، دوختی ایجاد می‌شود که زنجیره‌های آن در میان دو پارچه قرار می‌گیرد، در این حالت طول دوخت‌ها و کشش آنها در دو طرف پارچه مساوی است.



■ **دوخت روسفت:** اگر کشش نخ‌های زیر یا زیری (ماسوره) بیش از اندازه باشد، دوخت زنجیره‌ای در رو و زیر پارچه ایجاد می‌شود. (در اصطلاح دوخت دون دون است). اگر کشش نخ رویی سفت باشد کشش نخ رویی را کمی شل کرده و بر عکس اگر کشش نخ زیری سفت باشد، پیچ کنار ماسوره را کمی شل کنید.



■ **دوخت روشن:** اگر کشش نخ‌های رویی یا زیری کمتر از اندازه باشد زنجیره‌ها شل و ضعیف می‌شود. اگر کشش نخ رویی شل باشد، دوخت پارچه زیری دون دون می‌شود. باید درجه کشش نخ رویی را کمی سفت کرد و اگر نخ زیری (ماسوره) شل باشد، پیچ کنار ماسوره را کمی سفت کنید.

فعالیت
عملی



- با توجه به تصاویر در دوخت زیگزاگ کشش نخ و فشار پایه چه تغییری می‌کند؟
- برای رفع اشکالات جمع‌شدنی یا شل شدن دوخت زیگزاگ چه روش‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟






با توجه به تصاویر آیا می‌توانید طرح‌های گلدوزی ماشینی را طبقه‌بندی کنید؟

آیا می‌توانید براساس نوع دوخت‌های هر کدام را طبقه‌بندی کنید؟



دخت طرح‌ها به روش خطی ساده



رنگ نخ



■ طرح روی پارچه ترسیم شود، از دخت ساده با ۳ مرتبه کشش نخ روی درجه «۲/۵ - ۳» شروع می‌شود.



■ رنگ نخ را عوض کنید، برای بدنه ۳ مرتبه با حرکت آرام کارگاه گلدوزی نوک و شکوفه‌ها روی هر خط با دخت ساده بدوزید.



۶



۵

- از قسمت بالای حلقه دور طرح از ۵ مرتبه دوخت ساده شروع کرده در قسمت پایین ۷ مرتبه دوخته شود.
- نوک پرنده ۳ مرتبه دوخت ساده، ولی برگ‌ها تا پر کردن از دوخت ساده استفاده می‌شود.

مواد و وسایل مورد نیاز

ماشین دوخت همه‌کاره خانگی یا معمولی، پارچه با بافت محکم، نخ‌های گلدوزی ماشینی، کارگاه گلدوزی.

■ با انتخاب طرح‌های مناسب دوخت ساده خطی یک نمونه را بدوزید.

■ نمونه‌های نخ‌های انتخابی را با طرح هماهنگ کنید.

فعالیت
عملی



دخت طرح‌های ترکیبی خطی ساده، گردونه‌دوزی و توپردوزی ساده



رنگ

۱۰۰۰
B۵۹۳۹
B۵۱۷۰
B۶۶۶۱
B۸۳۷۱
B۱۴۱۸
۰۲۱۹
۰۲۷۱
۰۳۱۲
۶۱۵



- خطوط منحنی چهره ببر را با دوخت ساده «۳» مرتبه با کشش نخ «۳-۲/۵» بدوزید.
- خطوط مستقیم سبیل ببر را با «۴ مرتبه» بدوزید.



- قسمت پشت چشم ببر را با ساده‌دوزی بدوزید.
- وسط پیشانی و بینی ببر را با پردوزی ساده بدوزید.



- قسمت عنیبه چشم و نور تابیده بر چشم را کردن
کرده و روی آن را دوخت ساده خطی بدوزید.
- برای ایجاد برجستگی زیر خط چشم کردن
دهدوزی کنید، و قسمت موها را کردن
دهدوزی پهن بدوزید.

فعالیت
عملی



دوخت طرح‌ها به روش خطی ساده (دوردوزی و کردونه‌دوزی)



رنگ نخ
B۵۳۱۶
P۲۰۱۳
B۶۹۸۱
B۶۳۶۲
۰۸۵۱
۰۸۱۱
۰۳۷۶
B۱۴۳۲



■ از دوخت ساده با درجه کشش نخ شماره «۳» «۳ مرتبه» برگ‌ها و ساقه‌ها «۲ مرتبه» دوخته شود.

■ رنگ‌ها را عوض کرده بیرون گلبرگ‌ها کوچک و بدنه پروانه را با دوخت ساده «۳ مرتبه» شاخک‌های پروانه «۲ مرتبه» بدوزید.



■ قسمت‌های بیرونی پروانه کامل شده و گلبرگ‌های بزرگ را «۳ مرتبه» بدوزید.

■ در این مرحله قسمت بیرونی گلبرگ‌ها و سطح گل‌های کوچک را با «۳ مرتبه» دوخت بدوزید.

تکه‌دوز



■ وسط گلبرگ‌ها و برگ‌ها با کردونه‌دوزی دوخته در انتهای بدن و شاخک‌های پروانه‌ها را کردونه‌دوزی کنید.


فعالیت
عملی



با انتخاب طرح‌های مناسب ترکیبی دوخت ساده خطی و کردونه‌دوزی یک نمونه بدوزید.



دوخت طرح‌های روش سایه زدن با استفاده از توپر دوزی، گردونه دوزی و دوخت خطی ساده



■ از مرکز گلبرگ‌ها رنگ پررنگ‌تر را با دوخت توپر دوزی بدوزید.

■ درجه کشش دوخت گردونه دوزی «۲/۵-۲» و سایز دوخت گردونه از «صفر -۲/۵» است. ساقه گل‌ها دوخته شود.



■ رنگ‌های بعدی گلبرگ و ساقه‌ها به روش توپر دوزی به طرف مرکز گل دوخته می‌شود.

■ رنگ دوم گلبرگ‌ها با رنگ روشن‌تر به طرف انتهای گلبرگ‌ها دوخته شود.



■ مرکز گلبرگ‌ها را کردونه‌دوزی و وسط گلبرگ را با «۲ مرتبه» دوخت خطی ساده بدوزید.

■ رنگ آخر گلبرگ‌ها توپرده‌دوزی را بدوزید.

با انتخاب طرح‌های مناسب ترکیبی سایه زدن با دوخت توپرده‌دوزی، کردونه‌دوزی یک نمونه بدوزید.

فعالیت
عملی



دخت طرح به روش کردن دوزی گل و حاشیه و ساتن دوزی



رنگ نخ
B5939
B8134
B5310
B5316
B2256
B3439
B8365
0205
00020
0006
1308

■ حاشیه را با کردن با «شماره ۳» دوخته، دوبار روی آن با کردن پهن «شماره ۴» دوخته شود. برای دوخت گلبرگ از کشش دوخت (۲/۵-۲) و پهنانی کردن از «صفرا تا شماره ۳» می‌باشد.

■ خطوط برگ‌ها را با روش توپردوزی ساده با کشش نخ (دوخت ساده ۲/۵) لایه اول را بدوزید، برگ‌های کوچک «۲ مرتبه» روی هم دوخته شود.



■ برگ‌های پهن که روی نوار حاشیه قرار می‌گیرد را با روش ساتن دوزی پر کنید.



■ ردیف بعدی توپر دوزی برگ‌ها و دور گلبرگ‌ها را بدوزید، حاشیه پایین را کامل کنید.



با انتخاب طرح‌های مناسب ترکیبی ساتن‌دوزی، حاشیه‌دوزی و گل رز کردن‌ده‌دوزی شده یک نمونه بدوزید.

فعالیت
عملی



دوخت طرح به روش کردونه‌دوزی و دوخت ساده خطی



■ قسمت انتهای پروانه‌ها را با دوخت ساده آنقدر بدوزید تا سطح پر شود و از کردونه «صفر تا آخر» درجه بدوزید.

■ برای دوخت ابرها از کشش دوخت «۲/۵» و درجه دوخت کردونه «صفر تا آخر درجه» با کشش دوخت «۲/۵_۲» استفاده شود. رگ‌های داخل بالهای پروانه را با «۳ مرتبه» دوخت خطی بدوزید.



■ ابرها را با کردونه‌دوزی کامل کرده و بالهای را با ساده دوزی خطی بدوزید.



۵



۴

- اطراف باله پروانه و شعاع نور خورشید را با دوخت ساده خطی «۳ مترتبه» بدوزید، تنه پروانه و شعاع نور خورشید را با کردونه‌دوزی کامل بدوزید.
- شاخک‌های پروانه را با دوخت ساده خطی «۳ مترتبه» بدوزید، تنه پروانه و شعاع نور خورشید را با کردونه‌دوزی کامل بدوزید.

ایمنی و
بهدشت



- در کارگاه‌های دوخت به موارد ذیل دقت کنید:
- تکیه گاه کمری مناسب یکی از ضروریات صندلی خوب است. صندلی باید یک پشتی قابل تنظیم با برجستگی در ناحیه کمر داشته باشد.
- هنگام نشستن باسن و ران‌ها باید کامل روی صندلی قرار گیرد و تمام کمر شما به پشتی صندلی تکیه داده شود و کف پاها با زمین تماس داشته باشد.





توكیب گلدوزی ماشینی با تکه‌دوزی و رنگ‌آمیزی پارچه

در واحد تکه‌دوزی چاپ روی پارچه را آموخته‌اید، اکنون با ترکیب کلاژ، گلدوزی ماشینی و دستی و چاپ با پارچه طرح‌هایی مانند تصاویر انجام دهید.



مواد مورد نیاز

- خردوریز پارچه
- نخ گلدوزی دستی
- نخ گلدوزی ماشینی
- ماشین دوخت
- رنگ پارچه
- دکمه، تور




گلدوزی بر روی تور

فکر کنید



- آیا می‌توانید گلدوزی روی پارچه تور را انجام دهید؟
- برای دوخت تور به چه وسایل و ابزاری نیاز دارید؟
- در دوخت آن به چه نکاتی باید دقت کرد؟



- با ماژیک مخصوص بر روی تور طرح دلخواه را ترسیم کنید، رنگ ماژیک در آب حل می‌شود و از بین می‌رود.



- درجهٔ دوخت ماشین را روی دوخت مستقیم تنظیم کرده و نخ ماکو را روی سطح کار بیاورید.
- دو لایه تور و دو لایه لایی مخصوص که با هم داخل کارگاه گلدوزی کرده را زیر پایه ماشین دوخت قرار دهید.




■ در پایان لایی مخصوص را که زیر تور قرار داده بردارید، سپس قسمتی را که گلدوزی شده داخل آب سرد کرده تا باقیمانده لایی در آب از بین برود. روی تور را یک پارچه تمیز قرار داده و اتو بزنید.

■ چند دوخت روی هم برای محکم کردن نخها انجام دهید، کارگاه گلدوزی را با هر دو دست نگهدارید، و به هر طرف طرح که باید بدوزید، بچرخانید.

گلدوزی ماشینی روی ارگانزا (طرح گل برجسته)




■ طرح مورد نظر را روی پارچه ارگانزا منتقل کنید.



■ سپس روی تک‌تک گلبرگ را با کردونه‌دوزی پهنانی «شماره ۵» دوخته شود.

■ درجه دوخت روی کردونه‌دوزی با پهنانی «شماره ۲» تنظیم کنید، سیم ظرفی را روی طرح قرار داده بدوزید.



■ همه گلبرگ‌ها را که جداگانه دوخته‌اید، روی هم قرار داده مرکز گل (کاسبرگ) را بدوزید.

■ یک بار دیگر روی طرح را با کردونه‌دوزی «شماره ۳» بدوزید، در مرکز گل دایره را بدوزید.



- ▣ تصاویر نمونه دوخت گل‌های ارگانزا به صورت برجسته و با استفاده از ماشین‌های دوخت گلدوزی است، آیا می‌توانید این نمونه‌ها را بدوزید؟
▣ آیا می‌توانید با ترکیب این طرح‌ها مدل‌های دیگر به وجود آورید.



ارزشیابی شایستگی گلدوزی ماشینی

شرح کار:

- ۱- انتقال طرح «موتیف» بهوسیله وسایل علامت‌گذار متناسب با جنس پارچه (کاربن، مداد علامت‌گذاری، شلال، میز نور، ...)
- ۲- دوخت پارچه کمکی در اطراف پارچه اصلی در صورت نیاز (استفاده از پارچه نخی برای دوردوزی پارچه اصلی)
- ۳- قرار دادن پارچه در دستگاه گلدوزی (کارگاه مخصوص) «گرد، بیضی، در سایزهای مختلف»
- ۴- انتخاب رنگ و جنس نخ متناسب با نوع طرح «موتیف» و جنس و رنگ پارچه (انواع نخهای ابریشمی در کلافی و قرقره، تابیده و نتابیده، عمامه، پنبه‌ای، گلابتون در رنگ‌های مختلف)
- ۵- راهاندازی و تنظیم ماشین‌های دوخت همه‌کاره خانگی و صنعتی با توجه به جنس پارچه، نخ، نوع گلدوزی و ...
- ۶- تعیین خطوط و جهت دوخت روی طرح «موتیف»
- ۷- قرار دادن لایه مناسب با جنس پارچه و نخ گلدوزی (نایلون، کاغذ، روزنامه، پارچه و...)
- ۸- استفاده از دوخت‌های خطی برای دورگیری خطوط خطی طرح «موتیف‌ها» (ساقه‌دوزی، زنجیره، شلال، بخیه، زیگزاگ و...)
- ۹- ساقه‌دوزی (ساده، توپر، با بخیه «با رنگ دیگر»)
- ۱۰- زنجیره (ساده، با بخیه، هفت و هشت، پر، ملیله‌ای و مارپیچ و...)
- ۱۱- شلال (مستقیم، مارپیچ و پیچ با رنگ دیگر و شلال اریب و...)
- ۱۲- بخیه (بخیه سواره، بخیه پیچ و مارپیچ «با رنگ دیگر»)
- ۱۳- زیگزاگ (ساده، زیگزاگ با بخیه، مارپیچ، ...)
- ۱۴- استفاده از دوخت توپر برای پر کردن انواع طرح «موتیف» (ساتن‌دوزی، کوتاه بلند و...)
- ۱۵- استفاده از دوخت‌های مختلف برای برگ‌دوزی
- ۱۶- دوخت‌های اولیه گلدوزی با ماشین گلدوزی همه‌کاره خانگی و صنعتی (متن‌دوزی، عرض‌دوزی، شن‌دوزی، کردونه‌دوزی)
- ۱۷- استفاده از انواع دوخت گره‌ها (فرانسوی، مرجان، روکوکو)
- ۱۸- استفاده و تنظیم درجات و دکمه‌ها و ژتون‌های مخصوص گلدوزی با ماشین‌های دوخت همه‌کاره و صنعتی (ستاره‌دوزی، گل‌های تزیینی، زیگزاگ‌دوزی «ساده، تلفیقی»، ...)
- ۱۹- اتوکاری و قسمت‌های گلدوزی شده: اتو کردن قسمت‌های گلدوزی شده از پشت پارچه

استاندارد عملکرد:

گلدوزی ماشینی بر روی لباس بهوسیله ماشین براساس نقوش و تنسابات رنگ و جنس پارچه و براساس شاخص توافق خبرگان حرفه‌ای

شاخص‌ها:

- ۱- انتقال طرح «موتیف» بهوسیله وسایل علامت‌گذار متناسب با جنس پارچه
- ۲- انتخاب رنگ و جنس نخ (متناسب با نوع طرح «موتیف» و پارچه)
- ۳- دوخت‌های اولیه گلدوزی با ماشین گلدوزی همه‌کاره خانگی و صنعتی (متن‌دوزی، عرض‌دوزی، شن‌دوزی، کردونه‌دوزی)
- ۴- استفاده از دوخت‌های مختلف مانند: برگ‌دوزی، گره‌ها، توپر‌دوزی
- ۵- تلفیق دوخت‌ها با یکدیگر
- ۶- استفاده و تنظیم درجات و دکمه‌ها و ژتون‌های مخصوص و پایه‌های گلدوزی
- ۷- اتوکاری نهایی (قسمت‌های گلدوزی شده)

ارزشیابی شایستگی گلدوزی ماشینی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه دوخت

زمان: ۴ ساعت

ابزار: انواع قبچی، پارچه رو اتویی، بالشتک اتو، پایه دوک، پایه ماشین دوخت، انگشتانه، کارگاه (دستگاه گلدوزی)،

انواع پایه ماشین دوخت، صندلی و میز هنرجو

تجهیزات: میز نور، میز اتو ثابت و متحرک، مانکن خیاطی، ماشین دوخت گلدوزی همه کاره خانگی و صنعتی، اتو،

میز برش

مواد مصرفی: پارچه (با بافت معمولی، بر جسته و ضخیم، شفاف و برآق)، قرقره یا دوک گلدوزی (در رنگ‌های

مختلف متناسب با طرح «موتیف» جنس و رنگ پارچه)، سوزن ماشین دوخت مخصوص گلدوزی (از شماره ۹ تا ۱۴

و ۱۸ برای نخ عمame مخصوص ماشین دوخت صنعتی و خانگی)، انواع وسایل علامت‌گذاری (کاربن، میز نور، شلال،

کاغذ پوستی (روغنی، ساده)، طلق شفاف (نازک، ضخیم)، قلم یا مداد انتقال طرح (در رنگ‌های مختلف «رنگ‌های

روشن»)