





۳) ۱۲ سانتی متر از لبه‌ی عرض حوله بالا آمده و با
صابون خیاطی علامت گذاری کنید.
(این عمل را در عرض حوله چند بار تکرار کنید)



۴) علامت گذاری ها را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.



۵) طول تور تزئینی را به اندازه عرض حوله برش بزنید



۶) روبان را از تور تزئینی رد کرده و هم‌اندازه با طول تور برش بزنید






۷) تور را با سوزن ته‌گرد بر روی خط مشخص شده نصب و دور حوله را سردوزی کنید. 



۸) با توجه به خطوط مخصوص چرخکاری در روی تور، آن را چرخ کنید. 



۹) دور حوله را نوار دوزی کنید.



نکته

اکثر تورهای نواری با توجه به یک لبه یا دو لبه بودنشان دارای خطوط مخصوص چرخکاری هستند بنابراین هنگام دوخت تور، باید به خطوط مشخص شده آن توجه کنید.



- می توانید از حوله دستی آماده استفاده کنید و آن را به دلخواه تزئین کنید.



در تمیز نگه داشتن
محیط کارگاه کوشا باشید.





برش و دوخت حوله زیر پایی

- وسایل و مواد مورد نیاز:**
- پارچه حوله ای
 - پارچه شمعی (ضد آب)
 - نوار اریب ساتن
 - تورو روبان
 - الگو آماده
 - ملزومات خیاطی





۱) الگو را بر روی پارچه حوله ای با سوزن ته مروارید نصب کنید، علامتگذاری کنید و پارچه را بدون اضافه درز برش بزنید.



۲) پارچه حوله ای برش زده را بر روی پارچه شمعی بگذارید و برش بزنید.



۳) ۸ سانتیمتر از لبه هر عرض حوله بالا آمده و با مل علامت گذاری کنید.
(این عمل را در عرض چند بار تکرار کنید)



۴) علامت گذاری ها را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.





۵) طول تور را به اندازه عرض حوله برش بزنید.



۶) روبان را از تور تزئینی رد کرده و هم‌اندازه با طول تور برش بزنید.



۷) بندهای ۳ الی ۷ را برای عرض دیگر حوله زیر پایی تکرار کنید و تورها را با سوزن ته گرد بر روی حوله نصب کنید. 



۸) با توجه به خطوط مخصوص چرخکاری در روی تور، آن‌ها را چرخ کنید. 



۹) پشت پارچه شمعی را بر روی پشت حوله قرار دهید و کوک بزنید.



۱۰) دور زیرپایی را سردوزی و نوار دوزی کنید.



« فعالیت تکمیلی ۱ »

- یک حوله زیر پایی تهیه کنید و آن را به دلخواه تزئین کنید.



علاوه بر روسری‌های مثلثی و کیفی می‌توانیم
از انواع کلاه حمام نیز استفاده کنیم.
در این جا با نحوه دوخت کلاه بندینگ دار
آشنا می‌شویم.



برش و دوخت کلاه بندینگ دار


وسایل و مواد مورد نیاز:

- پارچه حوله ای
- نوار اریب ساتن
- الگوهای آماده
- ملزومات خیاطی






۱) الگوها را با توجه به خط راستا بر روی یک لایه پارچه حوله ای قرار دهید
و با سوزن ته مروارید نصب کنید



۲) دور الگوها را علامت گذاری کنید و پارچه را بدون اضافه درز برش بزنید.



نکته

در هنگام برش دور الگو، محل تاخوردگی جلو و پشت کلاه را چرت بزنید.




۳) نقاط موازنه در الگو را
بر روی پارچه علامت گذاری کنید.



۴) بندینک را از پشت دولا کنید
و طول آن را چرخ کنید.



۵) بندینک را پشت و رو کنید و اتو بزنید. 



۶) بندینک را بر روی نقطه موازنه قرار دهید و محکم کاری کنید. 



۷) با توجه به نقاط موازنه، کلاه را از طول تا کنید و با سوزن ته گرد آن را ثابت کنید. 




۸) لبه جلو کلاه را تا نقطه موازنه چرخ کنید و سر آن را محکم کنید. 



۹) لبه پشت کلاه را هم چرخ کنید. 



۱۰) لبه دوخته شده کلاه را مطابق شکل تا بزنید به طوری که محل بیرون زدگی (سر بندینک) در وسط قرار گیرد. 



➡ (۱۱) محل بیرون زدگی (سر بندینک) را محکم کاری کنید.



➡ (۱۲) درزهای دوخته شده را سردوزی کرده و اتو بزنید.



۱۳) لبه تا شده جلوی کلاه را چرخ کرده و سر بندینک را با توجه به نقاط موازنه بدوزید. 



۱۴) بانخ چند لا شده هم رنگ پارچه، لبه پشت کلاه را جمع کنید. 



۱۵) دکمه را در محل جمع شده بدوزید.



«فعالیت تکمیلی ۱»

- برای زیبا تر شدن کلاه به جای استفاده از بندینک حوله ای از پارچه های حوله ای گلدار یا متضاد ، نوارهای تزئینی یا روبان استفاده کنید.

در حین انجام فعالیت ها به منظور رفع خستگی، و بدست آوردن روحیه ای شاد، زمانی کوتاه را به انجام حرکات نرمشی ساده اختصاص دهید.





معمولاً در خانه از انواع دمپایی حیاط، بالکن و ایوان، نظافت و روفرشی استفاده می‌شود.
دمپایی حمام هم یکی از انواع دمپایی است که به محض بیرون آمدن از حمام به دلیل مرطوب بودن پا از آن استفاده می‌شود.



برش و دوخت دمپایی حوله ای

وسایل و مواد مورد نیاز:

- پارچه حوله ای
- نوار اریب ساتن
- طلق
- کفی مخصوص دمپایی
- الگو آماده (روی و کف دمپایی)
- چسب ماتیکی
- ملزومات خیاطی




نکته


کفی‌های دمپایی را می‌توان به صورت آماده و سایز بندی شده تهیه کرد یا با استفاده از ورق اسفنج فشرده (فوم) و گذاشتن الگو کفی بر روی فوم آن را تهیه کرد.



مراحل
انجام کار




1) الگو رویه را **دو مرتبه** بر روی دو لایه پارچه حوله ای با سوزن ته مروارید نصب و علامت گذاری کنید و بدون اضافه درز برش بزنید. ➡




۲) الگوی کفی را با توجه به نقاط موازنه و خط راستا بر روی دو لایه طلق قرار دهید و با نوار چسب ثابت کرده و علامت گذاری کنید.



۳) لایه کفی از جنس طلق را بدون اضافه درز برش بزنید.



۴) کفی را با توجه به نقاط موازنه و خط راستا برروی پارچه حوله ای قرار دهید و با سوزن ته مروارید ثابت کنید و بدون اضافه درز برش بزنید. 



۵) لبه خارجی رویه دمپایی را نوار دوزی کنید. 



۶ ➔ پس از چسب کاری طلق، پارچه کفی را بر روی آن قرار دهید.



نکته

پس از چسب زدن بگذارید چسب خشک شود.



نکته ایمنی و بهداشتی:

پس از چسب کاری بلافاصله دستان خود را بشویید





۷ رویه را با توجه به نقاط موازنه بر روی پارچه کفی و طلق قرار دهید. ↗




۸ دور کار را با دوخت بخیه درشت چرخکاری، سپس نواردوزی کنید. ↗

نکته


نواردوزی دور کار را با دوخت بخیه ساده انجام دهید.



۹) دمپایی پارچه ای را با چسب ماتیکی بر روی کفی (قالب فومی) بچسبانید. 



۱۰) با استفاده از دوخت ساده، دمپایی پارچه ای را بر روی کفی (قالب فومی) بدوزید. 



نکته

نواردوزی دور کار را دقیقاً بر روی دوخت قبلی، با دوخت بخیه ساده و درجه درشت انجام دهید.



نکته

در دوخت دمپایی رنگ نخ رو را متناسب با روی کار
و رنگ نخ زیر را متناسب با زیر کار انتخاب کنید.



نکته

بهتر است در مرحله دوخت کفی (از جنس فوم)
از ماشین دوخت صنعتی (راسته دوز) استفاده کنید.



« فعالیت تکمیلی »

- برای زیبا تر شدن دمپایی می توانید قبل از دوخت دمپایی، بر روی رویه پولک دوزی، منجوق دوزی و یا تکه دوزی کنید.

« بحث گروهی »

برای دوخت دمپایی به جای استفاده از فوم چه مواد دیگری را می توانیم جایگزین کنیم ، موارد گفته شده را با معلم خود در میان بگذارید.

خودآزمایی



۱. در تصاویر زیر مراحل برش و دوخت کلاه بندینگ دار نشان داده شده است. به ترتیب، مراحل انجام کار را شماره گذاری کنید.



۲. معمولاً برای تهیه سرویس حوله عروس از پارچه های حوله ای با رنگ های استفاده می شود.

تمرین عملی «دوخت حوله زیر پایی»

پس از تشکیل گروه، وظایف زیر را بین اعضا تقسیم کنید:

- انتقال الگو بر روی پارچه و پارچه شمعی و برش آن

- نصب و دوخت تور بر روی پارچه حوله‌ای

- سر دوزی حوله

- نوار دوزی حوله

- اتوکاری

تمرین عملی «دوخت دمپایی حمام»

با تشکیل گروه و با استفاده از رنگ‌های متضاد پارچه حوله‌ای، رویه و کفی دمپایی، یک دمپایی بدوزید.

وظایف زیر را بین اعضا تقسیم کنید:

- انتقال الگو و مشخص کردن نقاط موازنه

- برش پارچه و طلق

- سردوزی

- نواردوزی

- اتوکاری



هدفهای رفتاری (حوله پالتویی):

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف زیر دست یابد.

۱. انواع مدل‌های حوله (حوله دستی، زیرپایی ...) را بدوزد.
۲. با توجه به نقاط موازنه و خط راستا تکه‌ها را کدگذاری کرده برش زده و بدوزد.
۳. به ترتیب صحیح قطعات مختلف را به یکدیگر وصل کنید.
۴. درزهای حوله را بدوزد.
۵. تکه‌های برش زده را سردوزی و نواردوزی کند.
۶. کمربند یا بندنیک را بدوزد.
۷. حوله پالتویی بدون کلاه و کلاه دار را بدوزد.
۸. در حین فرآیند انجام کار ، درستی انجام آن را کنترل کند.
۹. پوشاک تکمیل شده را بدرستی اتو کند
۱۰. پوشاک تکمیل شده را در کیسه‌های مخصوص بسته بندی کند.

برای دوخت حوله پالتویی افراد را به سه دسته اندام چاق، متوسط و لاغر تقسیم و مقدار پارچه مورد مصرف برای دوخت حوله پالتویی با توجه به مدل دلخواه و نوع اندام محاسبه می‌شود.




برش و دوخت حوله پالتویی بدون کلاه

وسایل و مواد مورد نیاز:

- پارچه حوله ای
- نوار اریب ساتن
- تور و روبان
- الگو آماده
- ملزومات خیاطی






۱) الگوی پشت را با توجه به خط راستا و نقاط موازنه بر روی «دولای بسته پارچه» و الگوی جلو جیب و کمر بند را بر روی «دولایه باز پارچه» قرار دهید و با سوزن ته مرواریدی ثابت کنید. 



۲) دور الگوی پشت، جلو و کمر بند را بدون اضافه درز برش بزنید.




۳) دور الگوی جیب را با در نظر گرفتن ۲ الی ۳ سانتی متر اضافه درز برش بزنید.



۴) محل خط شکسته (یقه) در قسمت الگوی جلو و جیب را با کوک شل علامت گذاری کنید.



۵) نقاط موازنه را با قیچی چرت بزنید.



۶) الگوی مقوایی جیب را بر روی تکه جیب قرار دهید و تا خوردگی بالای جیب را بر روی مقوا برگردانید و اتو کنید.



۷) محل دوخت تور را بر روی جیب مشخص کنید و تور را با سوزن ته مروارید نصب و چرخ کنید.



۸) الگو را بر روی تاخوردگی جیب (پشت پارچه جیب) قرار دهید و دور کار را بر روی الگوی مقوایی برگردانید و اتو کنید.



۹) با استفاده از دوخت کوک، دور کار برگردانده شده را محکم کنید. 

نکته

بهتر است محل کوک زدن دور جیب مطابق با محل چرخکاری باشد.



نکته

در صورت کنترل سرعت ماشین دوخت صنعتی، بهتر است چرخکاری محل جیب به دلیل چند لایه بودن و ضخامت پارچه با ماشین دوخت صنعتی انجام شود.

