

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

رشته چاپ

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه ای

پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تولید به روش چاپ توری و بالشتکی - ۲۱۰۴۵۶	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تالیف:
علیرضا نجفی (فصل اول و ۱-۳ و ۵-۲) - علیرضا عظیمیان (۲-۳ و ۴-۲) - محمد صانعی	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تالیف:
منفرد (۱-۲ و ۱-۵) - عبدالله حیدری کلیشادی (۲-۲ و ۱-۴) - محمدحسین قاسمی افشار	
(ویراستار فنی) - (اعضای گروه تألیف)	
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری:
محمد مهدی ذبیحی (مدیر هنری) - آزاده امینیان (صفحه آرا)، محمدحسین قاسمی افشار	شناسه افزوده آماده‌سازی:
(طراح جلد) - ابوالفضل بهرامی (عکاس)	
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)	نشانی سازمان:
تلفن: ۰۹۱۱۱۶۱-۸۸۳۱، ۰۹۲۶۰، ۰۹۳۰۸۸۳، ۰۷۳۵۹	
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱	ناشر:
(دارو پخش) تلفن: ۰۵-۱۶۱۰۸۵۴۹۰، ۰۶۰-۱۶۰۸۵۱۴۹۰	
صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹	چاپخانه:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	
چاپ سوم ۱۳۹۷	سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز، ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ما باید رحمت بکشیم تا در همه جناح‌ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می‌کنیم.

امام خمینی (قدس سرّه الشریف)

فصل اول : ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری

۱۱	۱-۱- لام کشی با دستگاه
۱۷	۱-۲- تنظیمات دستگاه CTS
۱۸	۱-۳- انتقال طرح به شابلون با دستگاه CTS
۲۴	۱-۴- ظهور (شستن شابلون)
۲۵	۱-۵- کنترل انتقال طرح و شابلون

فصل دوم : ترکیب کردن مرکب چاپ توری

۳۱	۲-۱- ویژگی های مرکب چاپ اسکرین
۴۰	۲-۲- کاربرد مرکب نسبت به سطح چاپی
۵۵	۲-۳- ویژگی های مرکب چاپ بالشتکی
۵۸	۲-۴- رابطه مرکب با سطوح چاپ شونده
۶۱	۲-۵- اصول ساخت رنگ
۶۵	۲-۶- مواد مکمل و افزودنی های مرکب

فصل سوم : تغذیه و تحویل چاپ توری و بالشتکی

۷۳	۳-۱- آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
۸۳	۳-۲- تغذیه سطح چاپی
۸۴	۳-۳- خارج کردن سطح چاپ شونده از بخش تحویل دستگاه
۹۲	۳-۴- چاپ بالشتکی
۹۳	۳-۵- روش های تولید چاپ بالشتکی
۱۰۳	۳-۶- سطوح چاپی مورد استفاده در چاپ بالشتکی
۱۱۵	۳-۷- ثابت کننده یا فیکسچر
۱۱۸	۳-۸- میز کار
۱۱۹	۳-۹- تغذیه سطوح چاپی
۱۲۲	۳-۱۰- تحویل سطوح چاپی
۱۲۵	۳-۱۱- روش های خشک شدن مرکب در چاپ بالشتکی

فصل چهارم: بستن شابلون چاپ توری و بالشتکی

۱۳۱	۴-۱- بستن شابلون چاپ اسکرین
۱۴۰	۴-۲- فاصله جدایش
۱۴۴	۴-۳- ویژگی های کلاف و توری
۱۴۵	۴-۴- پیچ ، لولا و گیره های تنظیم شابلون
۱۵۱	۴-۵- سیستم مرکب دهی چاپ بالشتکی
۱۷۵	۴-۶- بالشتک یا پد.

فصل پنجم: نمونه گیری چاپ توری و بالشتکی

۱۸۹	۵-۱- عوامل موثر در نمونه گیری چاپ اسکرین
۲۱۵	۵-۲- رجیستر کردن چاپ روی نمونه اولیه
۲۲۰	۵-۳- تنظیم فیکسچر
۲۳۱	۵-۴- تنظیم ایستگاه های شاتل
۲۳۹	۵-۵- چاپ نمونه و کنترل انطباق آن با ارزیابی

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته چاپ طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تأثیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و بحث‌های زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کتاب شامل پودمان‌های زیر است:

پودمان اول: با عنوان «ساخت شابلون رایانه ای اسکرین CTS» که در ابتداء به فرآیند کارهای آماده سازی و سپس چگونگی تهیه شابلون اسکرین رایانه ای پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: با عنوان «ترکیب کردن مرکب چاپ توری» که ابتداء به ویژگی‌های اساسی مرکب‌های چاپ اسکرین و بالشتکی سپس به شیوه کاربری آنها پرداخته می‌شود.

پودمان سوم: با عنوان «تغذیه و تحويل چاپ توری و بالشتکی» که به چگونگی تغذیه و تحويل سطوح چاپی در ماشین‌های چاپ اسکرین و بالشتکی پرداخته می‌شود.

پودمان چهارم: با عنوان «بستن شابلون چاپ توری و بالشتکی» به چگونگی بستن فرم چاپ در روشهای چاپ اسکرین و بالشتکی پرداخته می‌شود.

پودمان پنجم: با عنوان «نمونه گیری چاپ توری و بالشتکی» ضمن آشنایی با روشهای آماده سازی سطوح چاپی به چگونگی نمونه گیری از تولیدات چاپی به روشهای چاپ اسکرین و بالشتکی پرداخته می‌شود. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق شود.

دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفة‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی ساخت شابلون رایانه‌ای اسکرین.
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه.
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها.
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر.

بر این اساس دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفة‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفة‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفة‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأییف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته چاپ تأییف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفة برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید به روش چاپ توری و بالشتکی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفة‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

فصل ۱

ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری (CTS/Computer To Screen)



در سال های اخیر، چاپ اسکرین نسبت به آنچه که در فرایند آماده سازی شابلون اسکرین سنتی انجام می شود، شاهد تحولات تکنولوژیک مهمی بوده است. این تحولات با نام فناوری های انتقال رایانه ای طرح به شابلون اسکرین (Computer To Screen/CTS) معرفی شده اند. در این فصل با فرآیندهای کاری آماده سازی و تهییه شابلون اسکرین با استفاده از انواع فناوریهای رایانه ای آشنا خواهیم شد.

واحد یادگیری ۱

شاپیستگی ساخت شابلون رایانه‌ای اسکرین

آیامی دانید



- آیا می‌شود مراحل انجام کار در روش سنتی آماده سازی شابلون اسکرین را کم کرد؟
- آیا می‌توان با راهکارهای نوین، هزینه‌های تولید شابلون را پایین آورد؟
- آیا می‌توان کیفیت شابلون‌های مورد استفاده را ارتقا داد؟
- نقش فناوری در بهسازی مواد مصرفی چگونه خواهد بود؟
- در تهیه شابلون‌ها، چه زمینه‌های فناوری می‌توانند کمک کننده باشند؟
- آیا فناوریهای نوین، همیشه می‌توانند جایگزین روش‌های سنتی باشند؟
- آیا راهکارهای جایگزین، فقط شامل کاربرد فناوری در دستگاهها می‌شود؟
- آیا برای انجام تمام یا بخشی از مراحل آماده سازی شابلون اسکرین، راهکارهای دیجیتال وجود دارد؟

■ هدف از این شاپیستگی، فرآگیری چگونگی ساخت شابلون رایانه‌ای اسکرین است.

استاندارد عملکرد: ساخت شابلون چاپ اسکرین با استفاده از سیستم دیجیتال CTS با رعایت موارد ایمنی و در زمان مناسب.


۱-۱-لاک کشی شابلون با دستگاه

آیامی دانید



- چرا دقیق عمل در لاک کشی مهم است؟
- رابطه کیفیت لاک کشی با میزان نوردهی چیست؟
- چگونه می‌توان یک لاک کشی دقیق انجام داد؟
- لاک کشی دقیق به چه معنی است؟
- شرایط مناسب و لازم برای لاک کشی شابلون چیست؟
- دستگاه لاک کشی چگونه عمل می‌کند؟
- اجزای دستگاه لاک کشی کدامند؟

در فرآیند ساخت شابلون های سنتی، مرحله لاک کشی به صورت دستی انجام می‌شود. روش دستی با وجود مزایایی که دارد، محدودیت هایی را نیز ایجاد می‌کند. به ویژه اگر به سطح بالایی از ثبات و یکنواختی در ضخامت قشر حساس و خشک شوندگی کامل آن نیاز باشد، نوافع عملکردی لاک کشی دستی توری نمایان خواهند شد. شکل ۱-۱ شمایی از دستگاه لاک کشی اتوماتیک با ابعاد $100\text{ cm} \times 120\text{ cm}$ و پانل کنترل آن را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱ شمایی دستگاه لاک کشی خودکار



در گروه کلاسی خود بررسی کنید که مزایا و محدودیت های لак کشی دستی کدامند؟ سپس موارد را به طور جداگانه برشموده و بنویسید. نتیجه کار را به ترتیب از مهمترین مواردی که به نظرتان می رسد، در یک برگه لیست کرده و تحويل هنرآموز دهید.

۱-۱-۱- عوامل اثرگذار بر کیفیت لак کشی با دستگاه: یکی از شاخص های مهم برای یک لак کشی خوب، یکنواختی بیشتر در ضخامت لایه (قشر) ماده حساس بر روی توری است. اهمیت یکنواختی قشر امولسیون بر سطح توری از آنجایی ایجاد می شود که این عامل می تواند در زمان سنجی و کیفیت خشک شدن آن بر سطح توری اثرگذار باشد. البته این تنها جنبه از اهمیت یکنواختی ماده حساس بر سطح توری نیست، موارد مهم دیگری که بیشتر به مرحله چاپ مربوط می شوند نیز وجود دارند. چهار عامل بر نتیجه و کیفیت نهایی لак کشی اثر گذارند که عبارتند از :

(Emulsion)

زاویه لак کشی (شکلهای ۱-۲-الف و ب)

سرعت لак کشی

میزان فشار لак کش بر توری

خشک کردن درست لак



شکل ۱-۲ - الف - زاویه لак کش دستی



شکل ۱-۲ - ب - زاویه لак کش اتوماتیک

با استفاده از آموخته های عملی و دانش خود، در گروه های کلاسی پیرامون آثار غیریکنواختی ضخامت قشر حساس بر روی توری بحث کرده و نتایج را با گروه های دیگر مقایسه کنید. نوشته های خود را به هنرآموز ارائه دهید.





تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

با عوض شدن امولسیون مصرفی، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ضخامت قشر شکل گرفته بر روی توری نیز تغییر کند. بنابراین بایستی امولسیون جدید را بر روی توری آزمایش کرد تا بتوان فشار و سرعت مناسب برای دست یابی به ضخامت مناسب امولسیون را به دست آورد. به فرمول ساده زیر توجه کنید:

فشار و سرعت بیشتر لاک کشی = ضخامت کمتر و حتی عدم وجود امولسیون روی توری


– اهمیت لاک کشی برای دستگاه های CTS : از آنجا که در این بخش قرار است شابلون (استنسیل) را برای نگاشت در دستگاه ههای دیجیتال آماده کنیم، دو موضع زیر بسیار با اهمیت هستند:

■ ضخامت مناسب امولسیون


■ یکنواختی قشر امولسیون بر سطح توری

– شکلهای ۱-۳-الف و ۱-۳-ب) لاک کشی با قشر مناسب و قشر نامناسب و اثری که در چاپ ایجاد می کنند را نشان می دهند.


– (شکل ۴) وضعیت نامهواری مناسب و نامناسب قشر امولسیون بر سطح توری را نشان می دهد.



شکل ۱-۳-الف قشر مناسب




شکل ۱-۳-ب قشر نامناسب



شکل ۱-۴

از طرفی متوجه شده ایم که در انجام کار لاک کشی به روش سنتی (دستی) دست یابی به این دو ویژگی کار ساده‌ای نیست و همواره احتمال ایجاد مشکل وجود دارد. برای رفع این چالشها، دستگاه ویژه لاک کشی که بتواند این دو نیازمندی را برطرف کند ساخته شده و در بازار وجود دارد. (شکل ۱-۵ و ۱-۶) انواع لاک کشهای خود کار را نشان می‌دهند.



شکل ۱-۶



شکل ۱-۵

- تفاوت‌های لاک کش دستی و اتومات:

الف - روش سنتی: روش سنتی (دستی) لاک کشی به دلایل زیر نمی‌تواند کیفیت مطلوب لاک کشی را به گونه‌ای که نیاز دستگاه‌های CTS است ایجاد کند :

- نوسان در زاویه لاک کش بر روی توری در جریان لاک کشی
- نوسان در میزان فشار لاک کش بر توری در جریان لاک کشی
- نوسان در سرعت حرکت لاک کش از پایین تا بالای توری

ب - روش اتومات: اما لاک کشهای اتومات می‌توانند سه ماموریت بالا را به طور بسیار خوبی انجام دهند. این دستگاهها دارای قابلیت برنامه‌دهی هستند. این برنامه‌ها بر اساس تعداد دفعات لاک کشی به هر طرف توری، زاویه لاک کشی و سرعت لاک کشی تنظیم می‌شوند. به عنوان مثال برای یک توری با شماره مش ۱۲۰ ممکن است از برنامه لاک کشی ۱/۲ و لاک کش با لبه تیز استفاده شود؛ در حالی که برای یک توری با شماره مش ۲۴ ممکن است لاک کشی با سرعت کندرتر با برنامه ۲/۳ و لبه دوبل استفاده شود تا نتیجه لازم در ضخامت قشر امولسیون به دست آید. (شکل ۱-۷)



شکل ۱-۷ لاك کش دو طرفه اتوماتيک

مراحل کلی کار با دستگاه لاك کشی خودکار عبارند از :

■ انجام تنظيمات (برنامه دهي) دستگاه لاك کش شامل :

- تنظيم سرعت لاك کشی
- تنظيم دفعات لاك کشی هر طرف
- تنظيم فشار لاك کشی
- تنظيم دمای خشك کن (در برخی دستگاه ها) (شکل ۱-۸)
- ذخیره کردن تنظيمات

■ آماده سازی و تنظيم گيره های نگهدارنده شابلون (شکل ۱-۹)

■ قراردادن شابلون آماده در دستگاه(شکل ۱-۱۰)

■ بستن شابلون با استفاده از گيره های دستگاه (شکل های ۱-۱۱ - الف و ب)

■ ریختن لاك در لاك کش (شکل ۱-۱۲)

■ دستور لاك کشی به دستگاه

■ باز کردن گيره های شابلون

■ تميز کردن قسمتهای مختلف لاك کش (شکلهای ۱-۱۳ - الف و ب)



شکل ۱-۸



شکل ۱-۹




شکل ۱-۱۰



شکل ۱-۱۱ الف



شکل ۱-۱۱ ب



شکل ۱-۱۲



شکل ۱-۱۳ الف



شکل ۱-۱۳ ب

در گروه بحث کنید که آیا استفاده از مکانیزم خشک کن روی دستگاه های لاک کش انومات، می تواند فوایدی بیشتر از خشک کن های جداگانه داشته باشد؟ ممکن است کاستی هایی هم به ذهن شما متبار شود، در جدول زیر برای هر حالت، نمونه هایی بیان شده است، پس از بحث بر سر هر موضوع، موارد توافق شده در گروه را در جدول نوشته و به هنرآموز ارائه دهید.

فعالیت
کلاسی

کاستی ها	فواید
پیچیده شدن دستگاه	صرفه جویی در زمان

۲-۱- تنظیمات دستگاه CTS :

آیا می‌دانید



- تنظیمات دستگاه CTS شامل چه مواردی می‌شود؟
- آیا می‌توان تنظیمات را به دو بخش نرم و سخت افزاری تقسیم بندی کرد؟
- فرمت نرم افزاری مناسب برای کار در دستگاه CTS کدام است؟
- آیا مراحل تنظیمات دستگاه دیجیتال، برای انتقال طرح، نسبت به روش سنتی مزیتی ایجاد می‌کنند؟
- پیچیدگی و گستردگی تنظیمات CTS نسبت به روش سنتی چگونه است؟

در تنظیمات دستگاه CTS مراحل مختلفی وجود دارند. از جمله تنظیمات بخشهای مختلف عملکردی که در صفحه نمایشگر دستگاه و در فضای نرم افزاری آن انجام می‌شوند و همچنین سایر اقداماتی که لازم است به طور فیزیکی و عملی بر روی دستگاه انجام شوند.

۱-۲-۱- آماده سازی فایل جهت نگاشت شابلون در دستگاه CTS: سالهاست که در مرحله پیش از چاپ تمام فرآیندهای چاپ، کارهای طراحی، آماده سازی و انتقال فایل الکترونیکی برای پیشبرد کار چاپ، یک الزام است. در ساخت شابلون رایانه ای هم همانطور که از نام آن بر می‌آید ابتدا باستی مراحل مربوط به ساخت (طراحی) فایل مورد نظر و آماده سازی آن انجام شود؛ آنگاه برای انتقال محتوای مورد نظر بر سطح شابلون اسکرین، فایل را به سخت افزار و نرم افزار اختصاصی دستگاه رایانه ای نگاشت شابلون اسکرین منتقل کرد. در ادامه، کلیات کارهایی که در مرحله آماده سازی فایل جهت نگاشت توری انجام می‌شوند را به اختصار بیان می‌کنیم :

۲-۱-مراحل آماده سازی فایل : مراحل آماده سازی فایل برای نگاشت توری در دستگاه CTS به شرح زیر هستند :

- انتخاب فایل مورد نظر از مسیر نرم افزار دستگاه
- باز کردن فایل
- کنترل نهایی محتوای فایل
- انجام تنظیمات اندازه کار در نرم افزار
- انجام تنظیمات رنگی نرم افزار دستگاه
- ارسال فایل به نرم افزار ریپ دستگاه

نکته



موارد گفته شده، کلی بوده و در هر کدام از تنظیمات، جزئیات لازم باستی انجام شوند.



۳-۱- انتقال طرح به شابلون با دستگاه CTS :

- چند روش برای انتقال طرح به شابلون می شناسید؟
- آیا می شود فیلم را از دنیای پیش از چاپ اسکرین حذف کرد؟
- آیا غیر از فیلم، مرحله حساس کردن را هم می توان حذف کرد؟
- کیفیت کدام روش بهتر خواهد بود؟ (روش با فیلم یا بدون فیلم؟)
- سرعت کدام روش بیشتر خواهد بود؟ (روش با فیلم یا بدون فیلم؟)
- هزینه کدام روش خواهد بود؟ (روش با فیلم یا بدون فیلم؟)
- آیا فناوری در زمینه انتقال طرح به شابلون ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد؟


فرقی نمی کند که با چه روشی و ابزاری کار می کنیم، کار مشترک در روش‌های مختلف تهیه شابلون چاپ اسکرین عبارت است از انتقال طرح بر روی توری. در روش‌های سنتی این کار با استفاده از فیلم های لیتوگرافی یا در سطح مبتدی تر آن با استفاده از کاغذ کالک و ... انجام می شود اما در دستگاه‌های CTS که ابزار مخصوص انجام این کار هستند، از فناوری های گوناگونی برای انتقال طرح استفاده می شود. به منظور درک بهتر و تشخیص صرفه اقتصادی و تناسب بکار گیری آنها با نوع کار، روش عملکرد و فناوری های بکار رفته در آنها را به طور دقیقتری، تشریح می کنیم.

۱-۳-۱- مزایای استفاده از دستگاه CTS : از جمله بزرگترین مزایای استفاده از دستگاه‌های CTS امکان صرفه جویی و کاهش مصرف فیلم است. همچنین مسایل و محدودیتهای مربوط به این مرحله (تهیه فیلم) نیز از بین می‌رونند که برآیند حذف این مراحل، کاهش هزینه‌های تهیه شابلون است. سیستم‌های CTS همچنین دقت عمل بالا و قابلیت تکرار نگاشت با دقت بالا را دارند. بخارتر این که طرح مورد نظر به طور مستقیم به توری (شابلون) حساس شده منتقل می‌شود. در این سیستم، به مکانیزم و کیوم که در فرآیند شابلون سازی سنتی وجود دارد، نیازی نیست وقتی که فیلمی در کار نباشد زمان نوردهی کاسته می‌شود و مشکلات مربوط به پراکنش نور، فاصله زیر استنیل، غبار گرفتن فیلم، صدمه دیدن قشر حساس و پایه فیلم، هیچکدام وجود نخواهد داشت.


۱-۳-۲- فن آوری نگاشت طرح : در دستگاه‌های CTS چهار نوع فناوری مختلف تصویرنگاری وجود دارد که عبارتند از: فناوری اینک جت (Inkjet) فناوری حرارتی (thermal) فناوری فرآوری نوری دیجیتال (Digital light Processing) فناوری لیزر (laser)

هر کدام از این تکنولوژی‌ها، دارای مزايا و معایبي هستند. اما شکی نیست که اين صنعت به طور کلي به شدت به سمت سیستم‌های CTS پیش می‌رود تا جایی که بیشتر روش‌های فعلی که مورد استفاده عموم دست اندرکاران این روش چاپی هستند، در آینده نه چندان دور، راهکارهای پیش پا افتاده و با بهره وری پایین به حساب می آیند. به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سودشان، ناگزیرند به این راهکارهای فناورانه روی بیاورند. در ادامه به فرآیند عملکردی هر یک از این فناوریها می پردازیم.

الف- فناوری نگاشت اینک جت (Ink jet) : این فناوری، از جوهرهای مرسوم پایه آب یا واکس جامد (نوعی ماده پوششی که مانع از عبور نور UV می شود) استفاده می کند که به طور مستقیم بر روی یک توری حساس شده پاشیده می شود و سپس همراه با توری نور داده می شود. (شکلهای ۱-۱۴-الف و ۱-۱۴-ب به طور بسیار ساده ای روش کار دستگاه های اینک جت را نشان می دهند.)



شکل ۱-۱۴-ب - نوردهی پس از نگاشت



شکل ۱-۱۴-الف - نگاشت طرح روی قشر
مولسیون

- مکانیزم جوهر پایه آب : دستگاههایی که جوهرهای سنتی را بکار می برد، معمولاً از هدهای چاپگرهای خاصی استفاده می کنند و می توانند به ریزنگاری (Resolution) ۱۴۴۰ نقطه در اینچ مربع (DPI) برسند. این دستگاهها جایگزین های مناسبی برای سیستم هایی هستند که واکس جامد مصرف می کنند که تا حدودی هزینه بیشتری را ایجاد می کنند.

از آنجا که جوهر مصرفی از نوع سنتی پایه آب است، شرایط محیط کار، نقش بسیار محیط کار، نقش بسیار جدی بر آن دارد. بطوري که نوسانات روزانه در رطوبت محیط، می تواند قابلیت تکرار پذیری نگاشت تو سط این جوهرها را با اختلال مواجه کند. اما نکته مثبت در استفاده از جوهرهای پایه آب (water base) ارزان بودن نسبی هد چاپگر آنها در مقایسه با هد چاپگر واکس جامد است.

- مکانیزم واکس جامد : دستگاه های واکس جامد، حداکثر ریزنگاری dpi ۱۳۰۰ دارند و از قرص های واکس قابل حل در آب استفاده می کنند که در دستگاه CTS گرم می شوند. آنگاه واکس ذوب شده بر روی توری حساس شده پاشیده (jet) می شود و آنجا دوباره به صورت جامد در می آید. سرعت تصویرنگاری بستگی به سطح ریزنگاری انتخاب شده و تعداد نازل ها (دههای) چاپگر دارد؛ اما معمولاً چاپ جوهر (نگاشت) روی توری یک متر مربع، در چند دقیقه انجام می شود.

یکی از بزرگترین معایب استفاده از سیستم واکس جامد، هزینه هد چاپگر آن است. البته هزینه تهیه خود واکس پوشش دهنده برای تزریق به هد چاپگر نیز نسبت به جوهر های پایه آب به طور قابل توجهی بیشتر است.



در بررسی هایی که در طول کلاسها انجام داده اید و در ادامه نیز بیشتر می بینید، خواهید آموخت که فرآیند نگاشت طرح مورد نظر روی توری با استفاده از دستگاه های CTS ممکن است در دو حالت افقی یا عمودی انجام شود. این موضوع را در ارتباط با دو سیستم جوهر افshan پایه آب و واکس جامد در قالب فعالیت پژوهشی انجام دهید.

با همانگی هنرآموز، دو فعالیت زیر را میان افراد گروه تقسیم کار کنید. پس از انجام کار، هر دو زیر گروه، نتایج پژوهش های خود را در گروه بیاورید و مورد بحث نهایی قرار دهید. حاصل کار گروه را به طور مکتوب و منظم به هنرآموز ارائه دهید.

- الف- بررسی کنید در هو سیستم جوهر پایه آب و واکس جامد، نگاشت به صورت افقی انجام می شود یا عمودی؟
- ب- دلیل (دلایل) افقی یا عمودی بودن حالت شابلون برای نگاشت در هر دو سیستم را بباید.

ب- فناوری نگاشت حرارتی : در این فناوری، از همان فن آوری ایمیج سترهای حرارتی، استفاده شده است. این دستگاه، تصویر را با استفاده از فناوری انتقال حرارتی بر سطح یک توری معمولی پوشش داده شده (حساس شده) منتقل می کند. فناوری انتقال به این صورت عمل می کند که یک نوار روکش شده با مواد پوشاننده، از روی هد حرارتی عبور داده می شود (چیزی شبیه نوارهای طلاکوب) وقتی که المنت های حرارتی بکار رفته در هد چاپگر، فعال می شوند، مواد پوشاننده که پایه آب هستند از روی نوار جدا شده و به سطح توری حساس شده منتقل می شوند (می چسبند).


قدرت تصویرسازی این هد ۱۲۰۰ dpi است. یک هد مناسب در این دستگاه می تواند توری را با سرعت ۳۸ خط در سانتی متر (lpc ۳۸) در یک دقیقه نگاشت کند.

حداکثر ابعاد تصویری که می توان به این دستگاه داد $45\text{ cm} \times 76\text{ cm}$ است. اما حداکثر ابعاد تصویرسازی اولیه آن $91\text{ cm} \times 63/5\text{ cm}$ است که در توسعه فناوری این دستگاه، حداکثر ابعاد تصویرسازی به $91\text{ cm} \times 137\text{ cm}$ می رسد. و در آینده نیز ابعاد نگاشت آن مبتنی بر خواست مشتری، می تواند توسعه یابد. (شکل ۱-۱۵)



شکل ۱-۱۵

پ- فناوری نگاشت با نوردهی مستقیم دیجیتال : از آنجا که چاپ اسکرین همواره مورد تهدید سایر روش‌های چاپی (مانند افست، دیجیتال اینک جت و ...) بوده است، شرکت‌های سازنده دستگاه‌های این حوزه به شدت به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های بالاسری و مواد مصرفی خود هستند تا بتوانند در جریان رقابت با سایر شرکتها باقی بمانند. سیستم‌های نوردهی مستقیم دیجیتال می‌توانند پاسخ مناسبی به این نیاز باشند. این فناوری‌ها هزینه موادی مانند فیلم، جوهر یا داروهای شیمیایی مورد نیاز ظهور و ثبوت را نداشته و بر اساس مکانیزم نوردهی مستقیم به توری حساس شده کار می‌کنند. (شکل ۱-۱۶)



شکل ۱-۱۶

دستگاه‌های DLP (Digital light processing/ DLP) بر پایه تراشه‌های نیمه هادی نوری، که ابزار بازتابشی میکرونی (Digital Micro mirror Device/ DMD) نامیده می‌شوند عمل می‌کنند. این تکنولوژی در سال ۱۹۸۷ در امریکا توسعه یافت.

- ساختار تراشه DMD: تراشه DMD توسط حدود یک میلیون آینه بسیار ریز (که به طور بسیار خاصی به یکدیگر لولا شده‌اند) پوشانده شده است که می‌تواند با سرعت بالایی به سمت سطح توری جابجا شده و نور را به امولسیون (ماده حساس) بازتابش دهد. تراشه، نور خارج شده از یک لامپ UV را منعکس می‌کند تا با این کار تصویر را روی سطح توری حساس شده شکل دهد.

- عملکرد تراشه DMD: عملکرد این بازتابش نوری به این صورت است که نور UV منعکس شده، پس از برخورد با ماده حساس، باعث ایجاد پایداری در نواحی بدون چاپ استنسیل خام شده و آن را در برابر آب پایدار می‌کند. اما نواحی نور ندیده، در برابر آب و شستشو ناپایدار بوده و از روی توری شسته خواهند شد.

بنابراین، توری توسط نور منعکس شده از روی تراشه، به طور مستقیم نوردهی می‌شود بدون آن که از مواد پوشاننده‌ای مانند واکس، جوهر و فیلم استفاده شود. این سیستم‌ها در ارتباط با امولسیون (ماده حساس) مورد استفاده، نسبت به سیستم‌های لیزری، آزادی عمل بسیار بیشتری را پیش روی ما می‌گذارد. زیرا سیستم‌های لیزری در نوع امولسیون مورد استفاده، نیازمند ویژگی‌های بسیار خاصی هستند. به عبارت دیگر استفاده از امولسیون استاندارد در فناوری نوری دیجیتال، بسیار راحت‌تر از فناوری لیزری است.

یکی از CTS های با مکانیزم نوری دیجیتال که در کشور آلمان ساخته می‌شود، دارای دامنه رزولوشن ۷۲۰ تا ۲۵۴۰ نقطه بر اینچ مربع است.

- مکانیزم‌های انتقال طرح در فناوری DMD: در دستگاه‌های DMD دو روش برای کنترل انتقال طرح به توری وجود دارد که عبارتند از :

الف - روش نگاشت مرحله‌ای : این تکنیک از یک نوع روش مرحله‌ای که هر بار یک بخش کوچک از کل طرح را روی توری منتقل می‌کند، استفاده می‌کند. گزارش‌های منتشر شده از تولیدکنندگان این دستگاه‌ها نشان می‌دهند که دقیقت تکرار نگاشت این سیستم $2 \pm$ میکرون است که این مقدار عدم انطباق، بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است و از نظر توان نگاشت (قدرت تکرار طرح بر سطح توری) سطح بالایی را نشان می‌دهد.

ب - روش پیماشی : فناوری حرکت (پیماش) تصویر، اطلاعات را با جابجایی هد دستگاه هماهنگ می‌کند و تصویر را برای هد دستگاه (هنگامی که سطح توری را می‌پیماید) حرکت می‌دهد. (بالا و پایین یا چپ و راست) در این فناوری، نگاشت توری توسط نور UV بر حسب ناحیه انتخابی از روی شکل انجام می‌شود. این سیستم به طور هوشمند عمل کرده و فقط روی نواحی بدون چاپ، پیماش و تابش را انجام می‌دهد.

- ضعف فناوری DLP : فناوری DLP معایب قابل توجهی نیز دارد. دستگاه‌های DMD سطح استنسیل را به طور منفی نگاشت می‌کنند، اما در سایر سیستم‌ها، تصویر به طور مثبت بر روی توری یا فیلم نگاشت می‌شود. مشکل ناشی از این که دستگاه قسمت‌های منفی تصویر را نگاشت می‌کند این ممکن است که زمان نگاشت بیشتری نیاز است.

- مکانیزم کنترل ضخامت امولسیون : اطمینان از خشک شدن کامل و یکنواخت امولسیون، بسیار با اهمیت است. در این باره، فاصله منبع نوری تا سطح استنسیل هم فاکتور مهم دیگر است. حتی توری‌های با دقیقت کشیده شده، سطح کاملاً صاف و یکنواختی ندارند، این موضوع می‌تواند باعث غیریکنواختی فاصله تا منبع نور در حین نوردهی (نگاشت) شود. برخی از دستگاه‌ها دارای یک مکانیزم کنترل کننده فاصله هستند که فاصله هد تا سطح چشم‌های توری را تنظیم می‌کند. این مکانیزم، در جریان پیماش و نگاشت توری،

به طور بسیار دقیقی، فاصله مناسب و استاندارد را محاسبه و ایجاد می کند تا میان ماده حساس و منبع نور، همواره فاصله یکسان و ثابت را ایجاد کند. این فرآیند به خشک شدن بسیار دقیقترا مولسیون بر روی توری کمک زیادی می کند. (شکل ۱-۱۷)



شکل ۱-۱۷

پ- فناوری نگاشت لیزری : در آخرین فناوری دستگاه های CTS برای نگاشت امولسیون، از یک یا چند لیزر که بسیار دقیق تنظیم شده اند استفاده می کند. در این فناوری، دیودهایی با توان لیزر سطح ۳ که نور را در طول موج حداقل 405 nm و با قدرت 20 mw منتشر می کنند، بکار می روند. آنها می توانند $30\text{ cm} \times 28\text{ cm}$ در ابعاد $11\text{ in} \times 12/7\text{ cm}$ تا 15 in را در هر ساعت بر روی توری بازسازی کنند. کیفیت تصویر در ابعاد $2400\text{ تا }850\text{ نقطه در اینچ مربع}$ است. این لیزرهای می توانند حدود $7000\text{ ساعت کار می کنند}$. این دستگاهها برای استفاده در شرکت هایی که شابلون های با ابعاد کوچک بکار می برند مانند کارخانه های تولید CD/DVD، لیبل، تیوب ها، بطری ها و سایر محصولات سه بعدی، طراحی و به بازار عرضه شدند. (شکل ۱-۱۸)



شکل ۱-۱۸

-**مزایای فناوری نگاشت لیزری** : مزایای سیستم لیزر عبارتند از کاهش هزینه‌های ناشی از تهیه فیلم و مراحل مربوط به نگهداری و ذخیره سازی آنها. هر چند محدودیت‌هایی در نوع امولسیون مورد نیاز برای این فناوری وجود دارد، با این حال، این فناوری برای شرکت‌هایی که معمولاً روی سطوح چاپ شونده مشابه، با استفاده از مرکب‌های مشابه، چاپ می‌کنند جذاب است.

نتیجه‌گیری :

هنگام انتخاب یک سیستم برای تهیه فیلم یا نگاشت توری اسکرین، نکات مهم متعددی وجود دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. در این میان هزینه‌های مواد مصرفی و هزینه‌های اولیه راه اندازی، از اهمیت بالاتری برخوردارند. هر چند صرفه جویی در زمان و نیروی کار، که هر فناوری به همراه دارد نیز موارد مهمی هستند.

۴- ظهور (شستشوی) شابلون:

آیامی دانید

در ظهور شابلون چه اتفاقی می‌افتد؟

چه ابزاری برای این کار وجود دارد؟

آیا فرآیند ظهور شابلون‌های حاصل از نگاشت (انتقال طرح) دیجیتال با شابلون‌های سنتی تفاوتی دارد؟



کنترل وضعیت ظهور شابلون نیز از کارهایی است که جدا از روش تهیه شابلون اعم از سنتی یا دیجیتال، بایستی با دقیقیت لازم و منطبق بر طرح اولیه (ارزینال) انجام شود. بنابراین بایستی گفت، تمام مراحل و اقداماتی که در کنترل ظهور شابلون پس از انجام مرحله انتقال طرح، انجام می‌شده، در روش نگاشت دیجیتال نیز انجام خواهد شد. شکل‌های زیر، تجهیزات شستشو و ظهور شابلون را نشان می‌دهند. شکل‌های ۱-۱۹-الف و ۱-۱۹-ب و شکل‌های ۱-۱۹-پ از دستگاه‌های ظهور و شست و شوی شابلون را نشان می‌دهند.



شکل ۱-۱۹-ب



شکل ۱-۱۹-الف



شکل ۱-۱۹-پ



در گروه کلاسی خود، این موضوع را مورد واکاوی قرار دهید که در نگاشت با جوهر های پایه آب، با توجه به قابل حل بودن این جوهرها در آب، در مرحله ظهور شابلون چه اتفاقی می افتد که فرآیند ظهور بدون اختلال انجام می شود؟ نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.



- در مرحله انتقال طرح به روش دیجیتال، چه مواردی ممکن است کار تهیه شابلون را دچار اختلال کنند؟
- آیا ابزار خاصی برای کنترل شابلون تهیه شده نیاز است؟
- آیا تمام شابلونها، نیاز به کنترل دارند؟

کار بررسی و کنترل طرح نگاشت شده یا تصویر و محتوای ظاهر شده بر روی توری، همواره از الزامات و مراحل همیشگی فرآیند آمده سازی شابلون اسکرین است. البته این کار در تمام روش‌های چاپی بر روی فرم چاپ آماده شده انجام می شود تا پیش از آغاز فرآیند چاپ، از کامل بودن فرم و بی نقص بودن آن اطمینان حاصل کنیم. (شکل ۱-۲۰)



شکل ۱-۲۰



در گروه خود درباره مواردی که به خاطر اطمینان از وجود یا عدم وجود آنها بر روی شابلون، پیش از فرستادن به کارگاه جهت آغاز فرآیند چاپ، لازم است آنها را کنترل کنیم با یکدیگر گفتگو کنید. لیست زیر را کامل کنید و به هنرآموز نشان دهید :

ردیف	مواردی که بایستی باشند	مواردی که نبایستی باشند
۱	پایداری توری روی شابلون	ایراد در پایداری توری روی شابلون
۲		
۳		
۴		
۵		



برای کامل کردن جدول ۱-۱ (مقایسه تولید شابلون به روش سنتی و روش سی تی اس)، ابتدا در گروه‌تان بحث و همفکری و آنگاه آنرا کامل کرده و به هنرآموز ارائه دهید:

جدول ۱-۱

روش CTS	روش سنتی	کار	مرحله
*	*	طراحی فایل طرح	آماده سازی فایل
		تفکیک رنگ	
		آماده کردن ایمیج ستر	فیلم
		تهیه فیلم	
-	*	ظهور و ثبوت فیلم	خشک کردن فیلم
		خشک کردن فیلم	
*	*	کشیدن توری	توری کشی
		شستشوی توری	لاک کشی و نگاشت شابلون
		خشک کردن توری	
		لاک کشی	
		خشک کردن لاک	
-	*	نصب فیلم روی شابلون	نوردهی شابلون
		نوردهی شابلون	
*	-	نگاشت دیجیتال شابلون	ظهور شابلون
		ظهور شابلون	

نکات ایمنی



- در زمان کار با دستگاه لاک کشی، روش‌های درست نشستن و برخاستن را رعایت کنید.
- هنگام حرکت لاک کش روی توری، از ایجاد مانع بر سر راه آن خودداری کنید.
- از قرار گرفتن در معرض نور UV خودداری کنید.
- در هنگام شستشوی لاک کش یا شابلون از دستکش استفاده کنید.
- از لباس کار استفاده شود.

توجهات
زیست
محیطی

- از مصرف حلالها و مواد استانداردی که کمترین زیان برای محیط زیست را دارند استفاده شود.
- از ریختن پس آب های شیمیایی به سیستم فاضلاب شهری خودداری شود.
- دستگاه را در مدت‌های طولانی در حالت روشن یا آماده بکار قرار ندهید، تجهیزات الکترونیک در این حالتها به انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کنند
- محافظه های لامپهای UV را به طور مرتباً کنترل کنید.

ارزشیابی تکوینی

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	لاک کشی شابلون با دستگاه	لاک کش اتمات، شابلون، لاک حساس	فعالیت درست انجام شده	بارگذاری شابلون در دستگاه - ریختن لاک در لاک کش - دستور لاک کشی به دستگاه - خارج کردن درست شابلون از دستگاه	۲
				انجام ندادن هر یک از موارد	۱
					۳
۲	تنظیمات دستگاه CTS	رايانه دستگاه CTS	کنترل صحیح فایل	روشن کردن دستگاه - انجام تنظیمات دستگاه	۲
				انجام ندادن هر کدام از موارد	۱
					۳
۳	انتقال طرح با دستگاه CTS	رايانه دستگاه CTS شابلون حساس شده	دستگاه تنظیم شده	بارگذاری شابلون در دستگاه - دستور نگارش طرح به دستگاه - خارج کردن شابلون از دستگاه	۲
				انجام نشدن یکی از موارد	۱
					۳
۴	ظهور (شیستشوی) شابلون	ابزار شیستشوی شابلون	طرح منتقل شده	گذاشتن شابلون در محل شیستشو با زاویه مناسب - شیستشوی روی شابلون به روش مناسب - شیستشوی پشت شابلون به روش مناسب	۲
				عدم انجام موارد فوق	۱
					۳
۵	کنترل انتقال طرح و شابلون	لوب ، شابلون آماده شده ، میز کنترل	کنترل انجام شده	توری به طور کامل به قاب چسبیده است ، لاک قسمت های بدون چاپ کامل است ، لاک قسمت های چاپ دهنده به طور کامل باز شده	۲
				عدم انجام موارد فوق	۱
					۳
۶	شایستگی های غیر فنی اینمنی بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	۱۱۵۱۲ -۱ تفکر خلاق ۲- استفاده از لیاس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- پایبندی به اصول کار	ارزشیابی شایستگی انجام کار	رعایت یا عدم رعایت بندهای ۱-۵	۲
				رعایت بندهای ۱ تا ۵	۱
بلی					
خیر					

معیار شایستگی انجام کار

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵

کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

ارزشیابی شایستگی ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری

<p>شرح کار:</p> <p>۱- بررسی فایل ۲- تنظیمات دستگاه CTS ۳- لاک کشی شابلون ۴- انتقال طرح ۵- کنترل صحت انتقال و روتوش</p>
<p>استاندارد عملکرد:</p> <p>ساخت شابلون چاپ اسکرین با استفاده از سیستم دیجیتال CTS با رعایت موارد ایمنی و در زمان مناسب</p> <p>شاخص ها:</p> <p>۱- بررسی فایل به لحاظ رنگهای اثبات و پردازش ۲- بررسی اندازه و زوایای تراوم و همپوشانی رنگها ۳- بررسی میزان کشش شابلون ۴- بررسی طرح منتقل شده توسط دستگاه CTS و نواحی ویرایش شده</p>
<p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</p> <p>شرایط: - محیط پیش از چاپ - نور یکنواخت - درجه ۰۰۰ - تهويه استاندارد ک</p>
<p>ابزار و تجهیزات: دستگاه CTS به همراه ریپ مورد نیاز - ماده حساس جهت دستگاه CTS و روتوش دستی- شابلون</p>
<p>معیار شایستگی:</p>

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	لاک کشی شابلون با دستگاه	۲	
۲	تنظیمات دستگاه CTS	۱	
۳	انتقال طرح به شابلون با دستگاه CTS	۱	
۴	ظهور(شست و شوی) شابلون	۲	
۵	کنترل انطباق طرح و شابلون	۲	
*	میانگین نمرات	۲	شاخصگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۲

ترکیب کردن مرکب چاپ توری و بالشتکی



یکی از ویژگی های این روش چاپی نسبت به سایر روش ها تنوع در رنگ آن است که باید همخوانی لازم را با جنس مورد نظر داشته باشد . مرکب چاپ اسکرین و بالشتکی باید روی یک زمینه خاص بنشینند ، جذب شود و پایداری لازم را با حفظ کیفیت یک چاپ خوب داشته باشند . در این فصل ابتدا ویژگی های اساسی مرکب های چاپ اسکرین و بالشتکی را آموخته و سپس کاربری مرکب های مناسب جهت سطوح مختلف چاپی را در چاپ اسکرین و بالشتکی فرا می گیریم .

واحد یادگیری ۱-۲

شایستگی ترکیب مرکب اسکرین

آیا می‌دانید

آیا تا کنون:

- به تفاوت‌های ساختاری مرکب‌های پرچم با مرکب‌های برجسته تی شرت‌ها فکر کرده‌اید؟
- آیا به تفاوت‌های رنگ‌های تابلوهای راهنمایی و رانندگی با رنگ‌های چاپ شده بر روی سطوح چینی فکر کرده‌اید؟
- آیا به نظر شما مرکب‌های چاپی برای اشیاء ذکر شده یکسان هستند؟

■ هدف از این شایستگی فراگیری و شناخت انواع مرکب‌های چاپ اسکرین، ویژگی‌های مرکب‌های چاپ اسکرین، سطوح مختلف و رابطه آنها با مرکب‌های مختلف چاپ اسکرین می‌باشد. مرکب چاپ اسکرین دارای انواع مختلفی می‌باشد که هر کدام کاربردهای مخصوص به خود را دارد.

استاندارد عملکرد: رعایت اصول استاندارد بین‌المللی رنگهای ترکیبی، کاهش و افزایش و نیز انجام ترکیب رنگ و درست کردن رنگ مورد نیاز بر حسب سفارش کار.

۱-۲-ویژگی های مرکب چاپ اسکرین

آیامی دانید



- آیا تا به حال آدامسی چسبیده به فرش را از آن جدا کرده اید ؟
- در زمان جدا کردن آدامس به میزان چسبندگی آن توجه کرده اید ؟
- چرا جدا شدن آدامس در بعضی نقاط آسان تر است ؟

۱-۲- چسبندگی: جهت چسبیدن دو ماده به یکدیگر باید بین آنها تماس سطحی کافی وجود داشته باشد . هر میزان بر مواد جامد مرکب افزوده شود و سیالیت آن کمتر شود . میزان تماس سطحی آنها کاهش و در نتیجه چسبندگی آنها کم می شود . به عنوان مثال مرکب های خلی پوشش دار با رنگ سفید کمترین خاصیت چسبندگی را دارند . این نوع چسبندگی مرکب را چسبندگی مکانیکی مرکب می نامند (شکل ۱-۲) . درجه ی چسبندگی مرکب را به وسیله ی دستگاهی به نام تک اسکوپ تعیین می کنند . (شکل ۲-۲)



شکل ۲-۲ دستگاه تک اسکوپ



شکل ۱-۲ چسبندگی مکانیکی

بحث کلاسی



در مورد میزان چسبندگی مرکب های چاپ اسکرین به سطوح مختلف بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.

۱-۲- میزان جذب: همه ی مواد در سطوح خود دارای حفره ها و فرورفتگی هایی می باشند که توسط گازهای محیط پر می شوند . هر نوع ماده ای که خاصیت خیس کنندگی داشته باشد می تواند جایگزین این گازها شود . (شکل ۲-۳) مرکب هم به عنوان یک ماده ی چسبنده و مرتبط کننده جایگزین گازهای محبوس در حفره های مواد می شود . اما این موضوع در مورد پوشش دادن سطوح صیقلی که دارای کمترین خلل و فرج در سطح خود می باشند مشکل است . (شکل ۴)



شکل ۲-۴ سطح بزرگنمایی شده شیشه



شکل ۲-۳ سطح کارتن

بحث کلاسی



با توجه به شکل های بالا در مورد میزان جذب سطوح مختلف بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.

نتنه



میزان جذب هر سطح به ساختار مولکولی آن سطح بستگی دارد.

تحقیق کنید




در مورد میزان جذب سطوح مختلف چاپی تحقیق کرده و در گروه بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.

- **کشش سطحی:** میزان پوشش سطح هر زمینه بستگی به رابطه بین قدرت کشش سطحی زمینه مورد چاپ و قدرت کشش سطحی مرکب دارد.

در این رابطه باید قدرت کشش سطحی مرکب پایین تراز قدرت کششی زمینه مورد چاپ باشد تا پوشش دهی و جذب به صورت مطلوب اتفاق بیفتد. با استفاده از شکننده های سطحی مناسب در ساخت مرکب می توان به کشش سطحی مطلوب دست یافت. چنانچه کشش سطحی یک مرکب خیلی پایین باشد مرکب در روی زمینه پخش می شود. اگر کشش سطحی مرکب بالا باشد از استحکام لازم بر روی زمینه برخوردار نخواهد بود.

جهت تعیین کشش سطحی مرکب زاویه لبه مرکب را از سطح زمینه ی چاپ اندازه گیری می کنیم. (شکل ۲-۵)



شکل ۲-۵ اندازه گیری کشش سطحی



اثر کشش سطحی زمینه های مورد چاپ در کدام روش چاپی بیشتر است؟

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

۳-۱-۲- درجه سیالیت: (Viscosity/flo) معمولاً مرکب های چاپ اسکرین با ویسکوزیته بیش تراز حد نیاز تهیه می شوند. (شکل ۲-۶) و مرکب سازها (پراتورها) حلال را با توجه به نوع طرح و سطح زیر چاپ اضافه می کنند. (شکل ۲-۷) اگر مرکب اسکرین بیش از اندازه سیالیت داشته باشد بعد از چاپ مرکب گرایش به پف کردن پیدا کرده و در نهایت بر روی زمینه چاپی پوسته کرده (طبله) و چاپ موج دار ارائه می دهد . چنانچه سطح زیر چاپ کاغذی باشد به پشت کاغذ نفوذ کرده و باعث چسبندگی آن به میز کار می شود . چنانچه درجه سیالیت مرکب خیلی کم باشد باعث می شود که مرکب از منافذ توری عبور نکرده و کاردک به جای آنکه آن را پخش کند آن را پاک کند .

مرکب های چاپ اسکرین سیالیت پیچیده ای دارند. این مرکب ها با توجه به سرعت حرکت اسکوئیجی، زاویه لبه اسکوئیجی ، میزان فشار نیروی وارد شده بر روی توری، شرایط محیطی و فاصله جدایش در درجات مختلف سیالیت عمل می کنند .


بحث کلاسی



در مورد عوامل مؤثر بر میزان سیالیت مرکب و نقش آنها در کاهش یا افزایش سیالیت، در گروه بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید...



شکل ۲-۷ ساخت مرکب با سیالیت پایین




شکل ۲-۶ مرکب با سیالیت مناسب چاپ


با توجه به مطالب بیان شده می توان چنین نتیجه گرفت سیالیت مشخصی که برای همه ای حالت ها و سطوح چاپی مناسب باشد وجود ندارد .
میزان درجه ویسکوزیته ای مرکب های چاپ اسکرین با توجه به نوع سطح چاپی و شرایط انجام کار بین ۱۵-۲۱ سانتی پوآز متغیر است .

۴-۱-۲- برگشت پذیری به حالت اولیه : Thixotropy زمان و سرعت انجام کار در چاپ اسکرین بر روی چگونگی عمل کرد مرکب بسیار مؤثر است . سرعت زیاد و زمان کم سیکل چاپ باعث پایین نگه داشتن

غلظت مرکب می شود . و برعکس سرعت پایین و زمان زیاد سیکل چاپ باعث افزایش غلظت مرکب می شود. این خاصیت در مرکب های پلاستیکی نسبت به سایر مرکب های چاپ اسکرین بیشتر خود نمایی می کند. به مدت زمانی که طول می کشد تا مرکب از غلظت پایین هنگام چاپ به غلظت بالای اولیه بازگشت کند تکسوترایپی گفته می شود . (اشکال ۲-۸ و ۲-۹)



شکل ۲-۹ مرکب با غلظت کم در زمان چاپ



شکل ۲-۸ مرکب باز گشته کرد به غلظت اولیه

سؤال



به نظر شما مهمترین عامل مؤثر در تکسوترایپی مرکب چاپ اسکرین چیست؟

بحث کلاسی



در مورد موادی که ماند مرکب دچار تکسوترایپی می شوند بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید...

۲-۱-۵- کش آمدن (اتساع) مرکب: این خاصیت در مرکب های سفید به خصوص مرکب اورینت و چاپ با مش های ریز بیشتر به وجود می آید . (شکل ۲-۱۰) در اثر سرعت بالای اسکوئیجی و وجود مواد جامد زیاد در مرکب امکان جریان یافتن مرکب در چشممه های توری و انتقال به سطح چاپی از مرکب گرفته می شود. در اثر بوجود آمدن این خاصیت تمام یا بخشی از طرح چاپی چاپ نمی شود . (شکل ۲-۱۱)



شکل ۲-۱۱ طرح ناقص چاپ می شود



شکل ۲-۱۰ کش آمدن مرکب



در مورد راه های حذف خاصیت اتساع مرکب اسکرین در گروه بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهدید..

۲-۱-۶ پوشش دهی مرکب : پوشش دهی مرکب های اسکرین با توجه به سطح مختلف چاپی (الیاف ، فلز ، چوب ، شیشه و ...) از اهمیت بالایی برخوردار است . یکی از عوامل موثر در میزان پوشش دهی مرکب ساختمان سلولی آن مرکب می باشد که باعث پخش نور می شود . به عنوان مثال ساختار کرم ریش تراش پوشش دهنده نیست ولی ساختمان سلولی کف مانند آن باعث تغییر جهت مسیر نور و مات به نظر رسیدن آن می شود . قدرت پوشانندگی مرکب عبارت است از نسبت بین قدرت تجزیه و انکسار مواد رنگی موجود در آن مرکب .

این موضوع درست است که اگر میزان پیگمنت ها در مرکب افزایش یابد قدرت پوشش دهی آن بیشتر می شود ولی باید در نظر داشت که نوع پیگمنت ، نحوه توزیع ، اندازه ذرات ، میزان مرغوبیت در قدرت پوشش دهی مرکب مؤثر است . از طرف دیگر افزایش میزان پیگمنت ها تا جایی که خصوصیات دیگر مرکب را تحت تأثیر قرار ندهد در پوشش دهی مؤثر است . در غیر این صورت نتیجه ی عکس می دهد . عامل مؤثر دیگر در میزان پوشش دهی مرکب سطح زیر چاپ است . سطوح نرم و صاف در تقویت پوشش مؤثر می باشند . به هر میزان قشر مرکب چاپ شده صاف تر و نرم تر باشد حالت پوشش دهی آن بیشتر خواهد بود و روشنی تصویر هم بهتر می شود . (شکل ۲-۱۲)



شکل ۲-۱۲ مقایسه تصویر چاپ شده بر روی سطوح نرم و صاف با سطوح زبر و ناصاف

آیا می‌دانید



- آیا تا کنون چوبی را خم کرده و شکسته اید؟
- آیا در نقطه‌ای که چوب می‌شکند انعطاف پذیری آن تمام شده است؟
- اگر یک لایه مرکب بر روی چوب باشد ابتدا کدام یک می‌شکند؟
- چه عاملی باعث می‌شود که مرکب‌ها بر روی سطوح منعطف شکسته نشوند؟

۷-۱-۲- خاصیت پلاستیک کنندگی : بسیاری از سطوح چاپی مورد استفاده در چاپ اسکرین دارای جنسی نرم و قابل انعطاف می‌باشند. جهت چاپ بر روی این سطوح لازم است که قشر مرکب دارای خاصیت ارتقایی باشد. به این معنی که قشر مرکب بعد از خشک شدن خاصیت پلاستیکی شده داشته باشد. خاصیت پلاستیک کنندگی مرکب مربوط به مواد مایع آن است. پلاستیک کننده‌ها در مرکب باعث می‌شوند تا مواد جامد مرکب به نحوی پخش شوند که مولکول‌های آنها بر راحتی بر روی یکدیگر بلغزنند. تناسب و هماهنگی بین خاصیت پلاستیک کنندگی مرکب و میزان انعطاف‌پذیری سطح زیر چاپ به منظور حفظ حالت نرمی مواد چاپ شده بسیار ضروری می‌باشد. (شکل ۲-۱۳ و ۲-۱۴)



شکل ۲-۱۴ تطابق نداشتن سطح زیر چاپ با خاصیت پلاستیک کنندگی مرکب



شکل ۲-۱۳ تطابق نداشتن سطح زیر چاپ با خاصیت پلاستیک کنندگی

سؤال



به نظر شما چه رابطه‌ای بین خاصیت پلاستیک کنندگی و میزان چسبندگی مرکب وجود دارد؟



با توجه به شکل ۲-۱۵ در مورد علت جدا شدن مرکب به صورت ورقه های نازک بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.



شکل ۲-۱۵ ورقه های نازک مرکب از روی سطح چاپ جدا شده است



چاپ متن زیر با مشخصات ذکر شده بر روی فولدر های پلی اتیلن و پلاستیک به منظور بررسی خاصیت چسبندگی و پلاستیک کنندگی مرکب آری به اتفاق جهان می توان ساخت .

اندازه فونت : ۷۲ تیراژ : هر نفر ۱۰ عدد

اندازه ای سطح زیر چاپ : $21 \times 29/7$ سانتی متر

نوع قلم : نستعلیق

مرکب : PVC

چاپ : به صورت دستی

شرح فعالیت :

- طراحی طرح

- ساخت شابلون

- بستن شابلون به گیره

- تنظیم طرح بر روی سطح چاپی

- قرار گذاشتن و گونیا کردن میز کار

- ساخت مرکب PVC (ترکیب مرکب با ریتارد)

- گرفتن نمونه چاپ

- بررسی میزان چسبندگی

- بررسی میزان خاصیت پلاستیک کنندگی مرکب

ابزار مورد نیاز :

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار
با ابعاد 30×40 سانتی متر	هر نفر یک عدد	ساخت فرم چاپی	شابلون
یک کیلو گرم	یک قوطی	جهت ترکیب و چاپ	مرکب پلی اتیلن
۴ لیتری	یک گالن	حال جهت تنظیم غلظت مرکب	ریتارد
به ازای هر نفر	۱۰ عدد	سطح زیر چاپ	فولدرهای پلی اتیلن
-	یک دستگاه	تعیین میزان چسبندگی مرکب	تک اسکوپ
به ازای هر نفر یک عدد	۶	جهت چاپ طرح	اسکوییجی
به ازای هر ۱۰ نفر	۳	جهت چاپ طرح	میز کار و گیره چاپ

نکات ایمنی



هنگام ترکیب مرکب با ریتارد مواظب دستان خود باشید که به ریتارد آغشته نشده و بخصوص ریتارد در اثر هم زدن مرکب وارد چشمان شما نشود .
با توجه به خاصیت فرار بودن بیش از حد ریتارد حتماً درب ظرف آن را کاملاً بسته و در محیطی امن نگه داری کنید .

توجهات
زیست
محیطی



یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک به کارگیری و استفاده از مواد طبیعی به جای مواد مصنوعی و یا حداقل به کارگیری لازم از مواد مصنوعی است در ترکیب مرکب های چاپ اسکرین نیز استفاده از رنگدانه هایی که به چرخه ای طبیعت باز می گردند و یا بکار گرفتن حلال هایی که کمترین خسارت را به محیط زیست و سلامتی انسان ها وارد می سازد، جهت حفظ محیط زیست بسیار اهمیت دارد .

بحث کلاسی



برای کاهش خسارت های زیست محیطی ناشی از بکارگیری حلال ها و مواد شیمیایی مرکب راه کارهایی را که به ذهنتان می رسد پیشنهاد دهید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید .

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد، (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	انتخاب نوع مرکب متناسب با سطح چاپی (پودری یا مایع) کارگاه اسکرین	انواع مرکب (پودری - مایع) زمان ۱۵ دقیقه - مکان کارگاه اسکرین	انتخاب نوع مرکب دارد درست است	مرکب با کاربرد آن مطابقت دارد مرکب با سطح چاپ شونده مطابقت دارد	۳
				ناهمخوانی یکی از موارد	۲
				نامناسب	۱
۲	برداشت حجم مرکب با توجه به تعداد نمونه و سطح چاپی	زمان ۱۵ دقیقه	تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست است - برداشت مرکب درست انجام شده	حجم مرکب مناسب	۳
				تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست نیست	۲
				تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست نیست	۱
۳	انتخاب و استفاده از مکمل های مرکب	انواع مکمل - قیف - گالن مخصوص - زمان ۱۰ دقیقه	نوع مکمل مناسب است - حجم مکمل مناسب است انتخاب شده است.	مکمل درست	۳
				اشتباه در یکی از موارد	۲
				اصحیح نمی باشد .	۱
۴	ترکیب (ساخت) مرکب	همزن - ظرف رنگ انواع رنگ و مکمل های آن - کاردک	فعالیت درست انجام شده	حجم مرکب ساخته شده مناسب است - رنگ مرکب ساخته شده درست است - موارد کیفی (گرانزوی، چسبندگ، غلظت رنگ) ساخته شده رعایت شده	۳
				عدم رعایت یکی از موارد	۲
				فعالیت درست انجام نشده	۱
۵	بررسی میزان خاصیت چسبندگی و پلاستیک کنندگی مرکب	تک اسکوب	۱۱۵۲ N تغیر خالق ۱- استفاده از لباس کار - ماسک ۲- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۳- پاییندی به اصول کار ۴- فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	رعایت یادم رعایت بندهای ۱۱۵	۲
					۱
				ارزشیابی شایستگی انجام کار	بلی
				معیار شایستگی انجام کار کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار کسب حدا قل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	خیر



۲-۲- کاربرد مرکب نسبت به سطح چاپی

- در چاپ اسکرین : جهت چاپ کاغذ باید از چه مرکبی استفاده کرد ؟
- در چاپ اسکرین : استفاده از مرکب های سلولزی جهت چاپ کاغذ چه معایبی دارد ؟
- در چاپ اسکرین : مرکب مناسب جهت چاپ کاغذ بردهای الکترونیکی چه نام دارد ؟
- مرکب تابلوهای چراغ دار راهنمایی رانندگی باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟
- در چاپ اسکرین مرکب فویل های پلاستیکی را با توجه به چه خصوصیاتی باید انتخاب کرد ؟
- نمی توان برای سطوح مختلف، مرکب های یکسانی انتخاب کرد ؟

تناسب بین مرکب چاپی و سطح چاپ شونده در چاپ اسکرین از اهیت بالایی برخوردار است . چنانچه این نسبت به علت تغییر جنس سطح چاپی و یا خصوصیات مرکب از بین بود کار چاپ را با مشکل اساسی روبرو کرده و در بسیاری از موارد غیر ممکن می سازد . در ادامه کاربرد انواع مرکب های چاپی جهت سطوح مختلف به اختصار توضیح داده می شود (اشکال ۲-۱۶ تا ۲-۱۹)



۲-۱۹ سطح سرامیکی



۲-۱۸ سطح فلزی



۲-۱۷ سطح شیشه ای



۲-۱۶ سطح کاغذی

۱-۲-۲- مرکب سطوح کاغذی و مقواپی : قدیمی ترین مرکب هایی که جهت چاپ بر روی کاغذ مورد استفاده قرار گرفتند مرکب های پایه روغنی بودند . این مرکب ها با تبخیر حلال خشک می شدند . در زمان خشک شدن اکسیداسیون روغن نیز اتفاق می افتاد . از مهم ترین معاویت این مرکب ها خنثی بودن آنها به علت وجود مواد افزودنی فراوان ، دیر خشک شدن و مقاومت کم آنها به سایش می باشد . این مرکب ها سال ها جهت چاپ سطوح کاغذی مورد استفاده قرار گرفتند اما به دلایل گفته شده با مرکب های سلولزی جایگزین شدند .

مرکب های سلولزی بر پایه ی نیترو و سلولز ساخته شدند و اولین مرکب هایی بودند که خشک شدن آنها به طور کامل توسط تبخیر انجام می گرفت . عیب مهم این مرکب ها بودی نامطبوع آنها و قیمت بالای حلال آنها می باشد .

بیشترین گسترش و تولید مرکب چاپ صفحات کاغذی با معرفی ایتل هیدروکسی ایتل سلولز (EHEC) اتفاق افتاد . مرکب های با پایه ایتل هیدروکسی ایتل سلولز برای تمامی استنسیل ها مناسب بوده و حلال پاک کننده ی آنها به نسبت حلال مرکب های سلولزی ارزانتر می باشد . در مقایسه با مرکب های پایه روغنی مرکب های EHEC مزایایی از جمله مقاوم در برابر سایش ، ضخامت بیشتر و خشک شدن سریع تر مرکب را دارا می باشند . این نوع مرکب جهت چاپ بر روی بیشتر کاغذ و مقواها مناسب بوده و کاربرد آن بیشتر جهت چاپ پوسترها می باشد . (اشکال ۲-۲۰)

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی



شکل ۲-۲۰ سطوح کاغذی چاپ شده با مرکب های اسکرین

در مورد کاربردهای مرکب های کاغذی چاپ اسکرین بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.

بحث کلاسی



۲-۲-۲- مرکب سطوح چاپی فوق نازک (فویل ها) : در صنعت چاپ به سطوح چاپی که ضخامت آن ها بسیار کم و میکرونی می باشد سطوح چاپی فوق نازک یا فویل گفته می شود . از معروفترین این سطوح می توان سلفون ها را نام برد . (شکل ۲-۲۱)



شکل ۲-۲۱ انواع فویل

با رشد فناوری چاپ اسکرین و استفاده از ماشین های تمام اتوماتیک چاپ صفحات نیاز به مرکب هایی با قابلیت خشک شوندگی سریعتر به وجود آمد . این نیاز سبب تولید و گسترش مرکب های چاپ صفحات فوق نازک گردید . (شکل ۲-۲۲)

استفاده از ماشین های چاپ با سرعت زیاد امکان استفاده ای بیشتر از حلال های فرار را در تولید مرکب بدون مشکل خشک شدن در چشمه های توری را داد . این امر موجب ترکیب محلول هایی با ذرات جامد کمتر و حلال هایی با قدرت تبخیر بالا و در نتیجه پیدایش مرکب های صفحات فوق نازک با قدرت خشک شوندگی بالا شد .

به غیر از قدرت خشک شوندگی بالا مرکب های فوق نازک مزایایی از جمله مقاومت به سایش بالا ، ضخامت

بیشتر و به علت دارا بودن استاندارد بالاتری از پراکندگی ذرات در حلال و استفاده‌ی کمتر از افروزنی‌ها دارای درجه‌ی پرداخت بیشتری از رنگ می‌باشند. همچنین این مرکب‌ها گرایش بیشتری به نفوذ، در صفحات جاذب وجود دارد.



شکل ۲-۲۲ ماشین تمام اتوماتیک اسکرین با سرعت بالا

۳-۲-۲-۳- مرکب سطوح فلزی: از مهم‌ترین سطوح فلزی می‌توان تابلوهای ترافیکی، مخزن‌های نگهداری مایعات، تابلوهای اسم، علائم و مشخصات دستگاه‌های صنعتی، انواع قطعات فلزی صنعتی را نام برد. با توجه به عمر طولانی هر کدام از سطوح مذکور باید مرکب اسکرین مورد استفاده از دوام بالایی برخوردار باشد. این موضوع به مقاومت مرکب در برابر نور، آب و هوا و میزان چسبندگی آن به سطوح بستگی دارد. (اشکال ۲-۲۴ تا ۲-۲۶)



۲-۲۶ قطعات فلزی صنعت



۲-۲۴ سطوح فلزی



۲-۲۵ تابلوهای ترافیکی



۲-۲۳ تابلوهای اسم

استفاده از روغن های آلکیدی به عنوان پایه جهت مرکب های اسکرین به منظور چاپ سطوح فلزی مناسب بوده و موجب افزایش دوام مرکب در محیط های بیرونی می شوند. مرکب های آلکیدی قابلیت خشک شدن توسط هوا و یا کوره را دارند و معمولا بر روی سطوح لعب دار کوره ای چاپ می شوند و مقاومت لازم در برابر آب و هوا را دارند.

چاپ یک سطح فلزی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار است که چسبندگی مناسب بین چهار لایه ی زیر به اندازه ی کافی وجود داشته باشد. این لایه ها از بالا به پایین عبارتند از: لایه جلادهنده، لایه چاپ، لعب دار کوره ای، سطح فلزی

در صورتی که بر روی سطوح فلزی چاپ شده از ماده ی پوششی و یا جلادهنده استفاده شود باید مرکب های خشک شده مقاومت لازم را در برابر حلal های درون ماده ی جلادهنده داشته باشند.

۴-۲-۲-۴- مرکب های سطوح پلاستیکی : چاپ ورق های پلاستیکی بخش وسیعی از صنعت چاپ اسکرین است . وجود زیر لایه های متفاوت ورق های پلاستیکی مشکلاتی را در زمان چاپ ایجاد می کند. به همین علت این زیر لایه ها به توجه خاصی نیاز دارند . (شکل ۴-۲۷)

امکان اینکه یک مرکب اسکرین برای تمام زیر لایه های سطوح پلاستیکی مناسب باشد غیر ممکن است . بهترین مرکب اسکرین جهت سطوح پلاستیکی مرکب بر پایه رزین های اکریلیکی یا ونیلی است . بیشترین ورق های پلاستیکی جهت چاپ از جنس پلی وینیل کلراید می باشند مواد دیگر که سطوح پلاستیکی از آنها ساخته می شود عبارتند از آکریلیک ، پلی کربنات ، پلی استر ، پلی استایرن ، سلولز استات ، پلی پروپیلن موج دار و پلی اولفین چرخشی .

معمولًا ورق های PVC برای تابلوهای نمایشی به کار می روند. مرکبی که برای چاپ تابلوهای چراغ دار استفاده می شود باید شفاف باشد زیرا در غیر این صورت در شب قابل رؤیت نخواهد بود .

جهت تولید مرکب های اسکرین شفاف از رنگدانه هایی با مقاومت نوری (Wool Scale) هفت تا هشت استفاده می شود .



شکل ۴-۲۷ تصویر سطوح پلاستیکی


-مرکب های پوفی: این نوع مرکب در سال ۱۹۸۰ به عنوان مرکب پایه آب ساخته شد. کارکرد این مرکب ها به گونه ای است که پس از چاپ بر روی سطح مورد نظر با استفاده از حرارت و گرمای پف کرده و بصورت برجسته درمی آید. از معروفترین این مرکب ها مرکب پلاستی سول می باشد که چندسال بعد از اختراق

مرکب های پوفی بوجود آمد و هنوز هم مورد استفاده قرار میگیرد.(شکل ۲-۲۸)



شکل ۲-۲۸ تصاویر چاپ شده با مرکب پلاستی سول

-**مرکب یووی:** مرکب یووی در سال ۱۹۷۴ در آمریکا ساخته شد ، بیشترین کاربرد مرکبهای یووی در دهه ۱۹۸۰ چاپ بر روی سی دی بود که در چاپ اسکرین بکار گرفته شده و اسکرین در این مورد جای چاپ بالشتکی را گرفت. درابتدا از استفاده از مرکب های یووی این مرکب ها در محیط نیتروژنی و در دستگاهی که سرد کار میکرد خشک می شدند. این شیوه خشک شدن برای زمینه های پلی کربنات، پلی استر و سطوح حساس به حرارت ایده آل بود. اما در ادامه مشخص شد که چنانچه این دستگاه تنها متنکی به نیتروژن باشد قادر به ادامه حیات نخواهد بود و دستگاههای خشک کن یووی امروزی که با هوای محیط کار می کند بوجود آمد.(شکل ۲-۲۹)



شکل ۲-۲۹ خشک کن مرکب UV



ترکیب مرکب پوفی

- مرکب پلاستی سول را با حلال آن ترکیب کرده و مرکب آماده‌ی چاپ بسازید.
- یک سطح فلزی یا شیشه‌ای انتخاب نموده و آرم هنرستان خود را با مرکب آماده‌شده پلاستی سول چاپ کنید.
- با استفاده از سشوارصنعتی وخشک کن و یا کوره، مرکب چاپ شده را به میزان لازم حرارت دهید.
- میزان برجستگی مرکب را در جاهای مختلف کنترل کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز:

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار
	به مقدار لازم	جهت چاپ	مرکب پلاستی سول
	۵ عدد	سطح زیر چاپ	سطح فلزی - شیشه‌ای
	یک عدد	جهت چاپ	شابلون آماده آرم هنرستان
	یک عدد	جهت حرارت دادن به مرکب چاپ شده	سشوار صنعتی
	یک عدد	جهت خشک شدن مرکب	خشک کن



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره								
۱	انتخاب مرکب پوفی	انتخاب مرکب پلاستی سول زمان ۱۵ دقیقه- مکان کارگاه اسکرین	انتخاب نوع مرکب درست است	مرکب با کاربرد آن مطابقت دارد مرکب با سطح چاپ شونده مطابقت دارد	۳								
					۲								
					۱								
۲	برداشت حجم مرکب با توجه به تعداد نمونه و سطح چاپی	زمان ۱۵ دقیقه	تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست است- برداشت مرکب درست انجام شده	حجم مرکب مناسب است	۳								
					۲								
					۱								
۳	انتخاب و استفاده از مکمل های مرکب	آنواع مکمل- قیف - گالان مخصوص - زمان ۱۰ دقیقه	نوع مکمل مناسب است - حجم مکمل مناسب است . انتخاب شده است .	مکمل درست انتخاب شده است .	۳								
					۲								
					۱								
۴	ترکیب (ساخت) مرکب	همزن - ظرف رنگ انواع رنگ و مکمل های آن- کاردک	فعالیت درست انجام شده	حجم مرکب ساخته شده مناسب است - رنگ مرکب ساخته شده درست است - مواد کیفی (گرانروی، چسبندگ، غلظت ارتك) ساخته شده رعایت شده	۳								
					۲								
					۱								
۵	بررسی میزان خاصیت برجستگی مرکب	اندازه گیری ضخامت مرکب با استفاده از ضخامت سنج	فعالیت درست انجام نشده	عدم رعایت یکی از موارد ضخامت مرکب مناسب نیست	۳								
					۲								
					۱								
شایستگی های غیر فنی، یمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	معیار شایستگی انجام کار	۱- N15L2 نفر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- پاییندی به اصول کار	رعایت یاد مردم رعایت بنددهای ۱۵	ضخامت مرکب چاپ شده پس از حرارت دیدن مناسب است	۲								
					۱								
بلی	ارزشیابی شایستگی انجام کار												
	کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۳ و ۴ و ۵												
کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار													
کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، یمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش													

۵-۲-۲- مرکب سطوح الیافی (پارچه‌ای) : شناخت الیاف مورد استفاده در چاپ پارچه و میزان مصرف آنها در یک پارچه اهمیت بالایی دارد. زیرا بیشتر الیاف مورد استفاده از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوت‌اند و روش‌های آماده‌سازی آنها جهت چاپ با یکدیگر تفاوت دارد . به طور مثال الیاف سلولزی که شامل تعدادی لیف طبیعی (مانند پنبه ، کتان ، کف و ...) و تعدادی لیف مصنوعی (مانند ویسکوز ، پلی‌نوزیک و ...) هستند عملیات آماده‌سازی آنها شامل آهارگیری ، شست و شو ، سفید‌گری^۱ پخت به منظور چربی‌زدایی و مرسریزاسیون^۲ می‌باشد . اما مراحل آماده‌سازی الیاف پشمی علاوه بر شست و شو و سفید‌گری شامل کلرینه کردن پشم به منظور افزایش جذب رنگ و کاهش آب رفتگی پارچه می‌باشد . از طرف دیگر پارچه‌های ابریشمی در مراحل آماده‌سازی خود عملیات صمع‌گیری را به منظور حذف سریسین^۳ دارند . در ادامه انواع مرکب‌های چاپ پارچه را بررسی می‌کنیم .

الف - مرکب پیگمنت: از متداول‌ترین روش‌های چاپ الیاف در دنیا چاپ با مرکب پیگمنت است . پیگمنت‌ها بر خلاف سایر مرکب‌های چاپ الیاف هیچ تامایلی به نفوذ در الیاف از خود نشان نمی‌دهند و معمولاً در آب نیز حل نمی‌شوند ، بلکه توسط یک ماده‌ی چسبنده به روی کالا چسبیده و در لابه لای زنجیره‌های ماده‌ی چسبنده محبوس می‌شوند . به همین علت می‌توان آنها را روی اکثر منسوجات بدون توجه به جنس الیاف به کاربرد .

مزیت دیگر مرکب‌های پیگمنت این است که نیاز به شست و شو ندارند زیرا مرکب پیگمنت به طور کامل (تمام اجزا) توسط ماده‌ی چسبنده به پارچه منتقل می‌شود . جهت ثابت کردن ماده‌ی چسبنده بر روی پارچه اگر از مواد تثبیت کننده استفاده شود دیگر نیازی به استفاده از حرارت نمی‌باشد .

مزایای مذکور باعث شده است که مرکب پیگمنت در مقیاس وسیعی در کارگاه‌ها و کارخانه‌های ایران و جهان مورد استفاده قرار گیرد .

- معایب مرکب پیگمنت: از معایب استفاده از مرکب‌های پیگمنت می‌توان ایجاد زیردست نامطلوب^۴ ، از بین رفتن لطافت پارچه و پایین بودن ثبات سایشی که در اثر قرار گرفتن مرکب در سطح الیاف به وجود می‌آید را نام برد .

جهت کاهش ثبات سایشی می‌توان از غلظت دهنده‌های امولسیون که از آب و حلal آلی تشکیل شده و هردو پس از چاپ تبخیر می‌شوند ، و اثرباره از آنها بر روی پارچه باقی نمی‌ماند استفاده کرد . به منظور نرمی سطح پارچه و کاهش زیر دست نامطلوب می‌توان در مرکب پیگمنت از نرم کن‌ها استفاده کرد .

نتکنه



در صورتی که امروز از پیگمنت‌های پایه‌ی نانو استفاده شود معایب مذکور از بین رفته و یا به حداقل می‌رسند .

۱- با استفاده از سفید کننده‌هایی مانند پراکسید هیدروژن ، هیپوکلریت سدیم و سفید کننده‌های نوری الیاف را سفید می‌کنند .

۲- با قراردادن الیاف سلولزی در محلول سود با غلظت بالا الیاف را متورم و جذب رنگ آنها را افزایش می‌دهند .

۳- یک ماده‌ی چسب مانند در الیاف ابریشمی که حجم زیادی از ناخالصی‌های الیاف را شامل می‌شود .

۴- خشن بودن سطح پارچه

– مواد چسباننده‌ی مرکب پیگمنت (Binder): بیندرها مخلوطی از منومرهای مختلف مانند آکریلیک اسید و بوتادیبن می‌باشد. این مواد با پلیمریزاسیون به صورت حلقه‌های زنجیری در آمده و پیگمنت و سایر مواد موجود در مرکب چاپ را در درون خود محبوس می‌کنند.

پلی مریزاسیون بیندرها به دو روش انجام می‌گیرد: استفاده از حرارت خشک، با استفاده از کاتالیست‌های اسیدی

– روش اول: در روش اول نیاز به استفاده از دستگاه‌های حرارت خشک می‌باشد که در کارگاه‌های بزرگ چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. (شکل ۲-۳۰)

بیندرهای متفاوت در زمان و دمای ثابتی تثبیت نمی‌شوند. اما این اصل که هر چقدر دما بالاتر رود زمان تثبیت کاهش می‌یابد در مورد آنها صحیح است. بعضی از بیندرها در دمای ۱۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد تثبیت می‌شود جهت تثبیت این نوع بیندرها به جای حرارت خشک می‌توان از بخار نیز استفاده کرد. اکثریت بیندرها در دمای بالای ۱۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه تثبیت می‌شوند. به ازای هر ۵ درجه افزایش دما زمان تثبیت یک دقیقه کاهش می‌یابد. به طوری که در دمای ۱۹۰ درجه‌ی سانتی‌گراد یک دقیقه زمان جهت تثبیت کافی است.



شکل ۲-۳۰ دستگاه حرارت خشک جهت تثبیت بیندرهای مرکب پیگمنت

– روش دوم: اما در کارگاه‌های کوچک از اسیدی کردن مرکب‌های پیگمنت با استفاده از کاتالیست‌های اسیدی که به مرور زمان تولید اسید می‌کنند استفاده می‌شود. زیرا در صورتی که به طور مستقیم از اسید استفاده شود باعث پلی مریزاسیون زود رس مرکب و خشک شدن آن در چشممه‌های توری شابلون می‌شود. کاتالیست‌های اسیدی معمولاً ترکیبات آمونیوم مانند نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و فسفات دی آمونیوم و ... می‌باشند که به تدریج تولید اسید می‌کند.


مواد مورد استفاده جهت ساخت مرکب پیگمنت به منظور چاپ بر روی الیاف سلولزی در جدول (۲-۱) ارائه شده است.

جدول (۲-۱)

نام ماده	میزان به گرم
پیگمنت	۱۲۵ - ۲۷۵
غلاظت دهنده ی امولسیون	۵۰۰
غلاظت دهنده ی تیلوز (۵ درصد)	۱۰۰
چسباننده (بیندر)	۵۰ - ۲۰۰
فسفات دی آمونیوم (۱ : ۲)	۱۵
اوره	۵۰
نرم کن	۲۰
آب	به مقدار لازم

جمع مواد جدول جهت نسخه چاپ باید ۱۰۰۰ گرم باشد و مقدار آب و غلاظت دهنده را باید به گونه ای بالانس کنیم تا غلاظت مناسب به دست آید.

با کمی تغییر در مواد مصرفی مرکب پیگمنت می توان ابتکارهای جالبی در چاپ ایجاد کرد که نمونه ای آن استفاده از نوع خاصی بیندر می باشد که در اثر حرارت حالت پفکی پیدا می کند و عموماً برای لباس کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. (شکل ۲-۳۱)



شکل ۲-۳۱ نمونه چاپ پیگمنت

ب- مرکب دیسپرس : چاپ پارچه های مصنوعی به علت آب گریزی آنها بسیار مشکل تر از پارچه های طبیعی است . از میان پارچه های مصنوعی پلی استر کم ترین جذب رطوبت (حدود ۴ درصد) را دارد . به همین علت جهت چاپ از مرکب دیسپرس بر روی پلی استر استفاده می شود . رنگدانه های مرکب دیسپرس در آب حل نشده بلکه به صورت پخش و پراکنده (معلق) در می آیند . در این نوع مرکب جهت معلق نگه داشتن بیشتر رنگدانه ها آنها را با مواد ثابت نگه دارنده ای، تعلیق کننده (دیسپرس کننده) مخلوط می کنند . عمل مخلوط کردن معمولا در کارخانه های سازنده اتفاق می افتد . روش های متداول استفاده از مرکب چاپ دیسپرس بر روی پلی استر عبارت است از :

- تثبیت با بخار تحت فشار: با استفاده از بخار تحت فشار درصد بیشتری از رنگدانه های مرکب دیسپرس جذب پارچه ای پلی استر می گردد . میزان فشار معمولا ۳ - ۱/۵ اتمسفر و زمان آن حدود ۲۰ - ۵ دقیقه می باشد . در این روش امکان چاپ تصاویر با سایه های مختلف و تن های پر رنگ کاملا امکان پذیر است . به علت وجود زیر دست مناسب پارچه ای پلی استر تغییر نمی کند .

- تثبیت با حرارت خشک: به این روش که ترموزول نامیده می شود . برای تثبیت مرکب دیسپرس بر روی پارچه ای پلی استر از دمای ۲۱۰ - ۱۸۰ درجه ای سانتی گراد به مدت ۶۰ تا ۴۰ ثانیه استفاده می شود . این روش برای الیاف حجیم شده مناسب نبوده زیرا در دمای بالا از حجم نخ به مقدار قابل ملاحظه ای کاسته می شود .

استفاده از روش بخار اشباع و بکارگرفتن کریر در مرکب دیسپرس به علت مشکلات زیست محیطی و خطراتی که برای سلامتی انسان به وجود می اورد تقریبا منسخ گردیده است.

نتنه



پ- مرکب اسیدی (Asid ink) : این مرکب را به علت این که هنگام چاپ نیاز به ماده ای اسیدی داشت مرکب اسیدی نامیده اند . مرکب های اسیدی که دارای شفافیت بالایی می باشند . جهت چاپ بر روی الیاف نایلونی ، پشمی و ابریشمی مورد استفاده قرار می گیرد . پایداری آنها در مقابل نور مناسب می باشد . به دو روش آنها را اسیدی می کنند :

الف: با استفاده از سولفات آمونیوم جهت اسیدی کردن محیط مرکب و در صورتی که مرکب یکنواخت نباشد با افروden سولفات سدیم آن را یکنواخت می کنند .

ب : با استفاده از کاتالیست های اسیدی

ت- مرکب بازی (Badi ink) : قدرت رنگی این مرکب ها ۵ برابر مرکب های اسیدی می باشد . بنابراین با میزان مصرف رنگ برابر می توان سطوح بیشتری از الیاف را نسبت به مرکب های اسیدی چاپ کرد . این مرکب جهت چاپ الیاف ابریشمی ، پشمی و بویژه اکریلیک بسیار مناسب می باشد . رنگدانه ای این مرکب در آب خوب حل نمی شود ولی در محلول اسید استیک به خوبی حل می شود . سرعت جذب آن در الیاف اکریلیک بسیار بالا می باشد . برای جلوگیری از ایجاد تجمع رنگدانه ها در نقطه ای خاص باید درجه حرارت را به طور دقیق کنترل و با استفاده از حلal ریتارد یکنواختی رنگدانه ها در سطح چاپ را ایجاد کرد .



ساخت مرکب پیگمنت شرح فعالیت

- بر اساس جدول شماره ۲-۱ مرکب پیگمنت بسازید .
- با مرکب پیگمنت ساخته شده رشته چاپ را بر روی لباس کار چاپ کنید .
- پس از خشک شدن مرکب پیگمنت شرایط زیر دست آن را بررسی کنید .

وسایل و ابزار مورد نیاز :

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار
	مقدار لازم	ساخت مرکب	ماده های پیگمنت
	مقدار لازم	ساخت مرکب	بیندر
	مقدار لازم	ساخت مرکب	فسفات دی آمونیوم
	مقدار لازم	ساخت مرکب	غلظت دهنده
	-	سطح زیر چاپ	لباس کار
	-	نمونه گیری	شابلون با طرح رشته چاپ
	۲	نمونه گیری	اسکوئیجی



در زمان ساخت مرکب حتما از ماسک استفاده کنید .
در صورتی که از سیستم غلطکی جهت ساخت مرکب استفاده می کنید در زمان ریختن مواد روی سیستم مواطن انشگستان خود باشید .



یکی از راه های جلوگیری از آلودگی خاک و آب دفع پسماندهای ناشی از شست و شوی الیاف چاپی می باشد .

باایستی این مواد را طبق قوانین زیست محیطی تصفیه و پسماندهای آنها را به شکل صحیح دفن کرد .



شما برای کاهش و جلوگیری از خسارت های زیست محیطی ناشی از شست و شوی الیاف چاپی چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟ پیشنهاد خود را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید .

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد، (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	انتخاب مواد اولیه مرکب پیگмент	انتخاب مواد اولیه شامل پودر، پارنسیش زمان ۱۵ دقیقه - مکان کارگاه اسکرین	مرکب با کاربرد آن مطابقت دارد	مرکب با سطح چاپ شونده مطابقت دارد	۳
			انتخاب نوع مرکب درست است	ناهمخوانی یکی از موارد	۲
			انتخاب نوع مرکب درست نیست		۱
۲	برداشت حجم مرکب با توجه به تعداد نمونه و سطح چاپی	زمان ۱۵ دقیقه	تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست است	حجم مرکب مناسب است	۳
			است برداشت مرکب درست انجام شده	تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست نیست	۲
			حجم مرکب مناسب نیست		۱
۳	انتخاب و استفاده از مکمل های مرکب	انواع مکمل - قیف - گالن مخصوص - زمان ۱۰ دقیقه	مکمل درست مناسب است	نوع مکمل مناسب است - حجم مکمل مناسب است	۳
			انتخاب شده است.		۲
			انتخاب مکمل	اشتباه در یکی از موارد صحیح نمی باشد.	۱
۴	ترکیب (ساخت) مرکب	همزن - ظرف رنگ انواع رنگ و مکمل های آن - کاردک - دستگاه ساخت مرکب	فعالیت درست انجام شده	حجم مرکب ساخته شده مناسب است	۳
			- رنگ مرکب ساخته شده درست است - از ویندر مناسب استفاده شده است		۲
			فعالیت درست انجام نشده	عدم رعایت یکی از موارد	۱
۵	بورسی میزان خاصیت زیردست مرکب	اندازه گیری میزان زبری سطح چاپ شده با زبری سنج	فعالیت درست انجام شده	ضخامت مرکب چاپ شده مناسب است	۳
			فعالیت درست انجام نشده	ضخامت مرکب مناسب نیست	۲
			رعایت یادم رعایت بندهای آتا		۱
۶	شاخص های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	۱- N15L2 تفکر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- پایبندی به اصول کار	ارزشیابی شایستگی انجام کار	بلی	۳
				خیر	۲
معیار شایستگی انجام کار کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار کسب حدا قل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش					

ارزشیابی شایستگی ترکیب مرکب چاپ توری

شرح کار:

- ۱- انتخاب نوع مرکب با توجه به سطح چاپی (پودری یا مایع) ۲- برداشت حجم مرکب با توجه به تیراز و سطح چاپی ۳- انتخاب و استفاده مکمل های مرکب ۴- ترکیب (ساخت) مرکب

استاندارد عملکرد:

ترکیب مرکبها و درست کردن رنگ مورد نظر بر حسب سفارش کار با کمترین دور ریز و در زمان مناسب

شاخص ها:

- ۱- خاصیت رنگ حاصل شده ۲- میزان رنگ حاصل شده ۳- درجه پوشش دهی ۴- استاندارد گروه ISO

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- محیط تمیز و فاقد گرد و خاک باشد. ۳- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۴- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\pm 3^{\circ}$ ۵- زمان ۶۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: سنگ رنگ سازی ۲- کاردک ۳- انواع رنگ ۴- انواع حلال ۵- دستکش ۶- نمونه ارزیابی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتخاب نوع مرکب با توجه به سطح چاپی (پودری یا مایع)	۲	
۲	برداشت حجم مرکب با توجه به تیراز و سطح چاپی	۲	
۳	انتخاب و استفاده مکمل های مرکب	۲	
۴	ترکیب (ساخت) مرکب	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

واحد یادگیری ۲-۲

شایستگی ترکیب کردن مرکب چاپ بالشتکی



آیامی دانید



■ مرکب های چاپ پد چه ویژگی هایی دارند؟

■ رابطه مرکب با سطوح چاپی گوناگون چگونه باید باشد؟

■ نحوه ترکیب مرکب چاپ بالشتکی چگونه انجام می شود؟

■ هدف از این شایستگی شناخت ویژگی های مرکب چاپ بالشتکی، ترکیب مرکب ، رابطه مرکب با سطوح چاپی مختلف ، ترکیبات رنگها ، و کشش سطحی می باشد .

استاندارد عملکرد: ترکیب مرکب و آماده کردن رنگ مورد نظر بر حسب سفارش کار برای انجام چاپ مطلوب ، استفاده از الگوهای رنگی مناسب و استاندارد ، استفاده از حللهای مناسب را فرا گیرد .

۳-۲-ویژگی های مرکب چاپ بالشتکی

آیامی دانید

- مهمترین ویژگی مرکب های چاپ پدپرینتر چیست ؟
- چگونه می توان از چسبندگی مرکب روی سطوح چاپی اطلاع حاصل کرد ؟
- غلظت مناسب برای مرکب چقدر باشد ؟



یکی از نکات مهم و اساسی در چاپ پد شناخت ویژگیهای رنگ و سطوح چاپی است . سوال اساسی این است که آیا پس از چاپ ، مرکب با توجه به رنگ قطعه ، به همان شکل مورد نظر ظاهر میشود یا تغییراتی در رنگ بوجود می آید ؟ به عنوان مثال رنگ های روشن مانند سفید ، نارنجی ، زرد و یا صورتی پس از چاپ روی سطوح تیره به رنگ مورد نظر و دلخواه دیده می شوند یا خیر . مرکب های شفاف پس از چاپ با رنگ زیری خود ترکیب می شوند و در نتیجه رنگ تغییر می کند . برای جلوگیری از تغییر رنگ باید ابتدا روی سطوح یک رنگ سفید چاپ شود و سپس رنگ مورد نظر را روی آن چاپ کرد این کار سبب می شود تا تغییری در رنگ ایجاد نشود . این نکته در مورد چاپ چند رنگ اهمیت بیشتری پیدا می کند . در چاپ چهار رنگ با رنگ های (cmyk) باید یک زمینه سفید روی سطح مورد نظر چاپ شود و سپس چاپ چهار رنگ را روی سطوح مورد نظر انجام داد . در ادامه به ویژگی های مرکب چاپ بالشتکی می پردازیم .

۳-۲-ویسکوزیته یا گرانزوی: ویسکوزیته به سفتی یا شلی مرکب ها اطلاق می شود . مرکب های ویژه چاپ بالشتکی براساس تبخیر سریع حلال فرموله شده اند غلظت مرکب ، مهمترین عامل متغیر است که باید آن را کنترل کرد . این مرکب ها معمولاً داخل قوطی فلزی ، غلیظ تر از حد مورد نیاز می باشند و باید حتماً رقیق شوند . ولی برای مخلوط کردن مرکب با حلال ، هرگز حلال را به طور ناگهانی نباید داخل مرکب ریخت بلکه قطره قطره آن را اضافه کرد و در همان حال دائم مرکب را به هم زد زیرا رقیق کردن بیش از حد سبب مشکلات فراوانی در حین انجام چاپ می شود . برای کنترل گرانزوی مرکب از دستگاه ویسکوزیته متر استفاده می شود . اما در صورت در دسترس نبودن آن ، می توان از روش تجربی ویسکوزیته مرکب را سنجید .

روش کاربردی سنجش ویسکوزیته مرکب: بعد از مخلوط کردن مرکب با حلال و به هم زدن با میله شیشه ای ، هم زن را از مرکب خارج کرده و صبر می کنیم تا مرکب از اطراف آن به داخل ظرف بریزد . سپس میله را مجدداً داخل مرکب قرار می دهیم . عواملی که بر غلظت مرکب تاثیر دارند عبارتند از :

الف) دما . غلظت مرکب با دما تغییر می کند ، هرچه دما افزایش یابد غلظت کاهش می یابد .

ب) هم زدن ، هم زدن ، باعث کاهش غلظت مرکب می شود .

۲-۳-۲ - چسبندگی: چسبندگی (Tack) در مرکب های چاپ عبارت است از خاصیت پیوستگی بین ذرات مرکب، نیروی کشش یا نیروی جدا شدن مرکب از سطح. بنابر این وقتی مرکب از یک سطح به سطح دیگر منتقل می شود، ضخامت لایه مرکب به دو نیم تقسیم می شود، مرکب برای تقسیم شدن به این صورت دارای مقاومت ویژه ای است، این مقاومت را چسبندگی (Tack) می نامند.

در بیشتر مواقع مهمترین ویژگی مرکب، چسبندگی است. اگر مرکب نتواند روی محصول باقی بماند، مواردی همچون رنگ، مقاومت شیمیایی و زمان خشک شدن چه اهمیتی خواهند داشت؟

معمولًا تمام تولید کنندگان مرکب اطلاعات فنی ای ارائه می کنند که نشان دهند، این مرکب به چه سطوحی خواهد چسبید. البته توزیع کنندگان و تولید کنندگان مرکب تجهیزات و آزمایشگاه های کاربردی دارند که با چاپ آزمایشی، روی قطعات مشخص می کنند چه مرکبی برای کاربرد مورد نظر مناسب تر است یا به شما توصیه می کنند که از چه مرکب هایی نمونه تهیه کنید تا خودتان به آزمایش آن بپردازید. نتیجه آزمایش ها باید شامل اطلاعاتی راجع به تمام افزودنی ها به مرکب (یعنی سخت کننده، تیزر، اصلاح کننده چسبندگی و ...) درصد دقیق اضافه نمودن آنها، و ملزومات آماده سازی باشد.

۳-۲ - مقاومت در برابر هوا، مواد شیمیایی و ساییدگی: مقاومت در برابر سایش، مواد شیمیایی و هوا از ویژگی های دیگر مرکب چاپ بالشتکی است که هنگام انتخاب مرکب، برای بیشتر کاربردها باید مد نظر قرار گیرد. تقریبا در همه موارد نیاز به کمی مقاومت در برابر سایش وجود دارد. برخی مرکب ها وقتی به صورت سیستم یک جزئی استفاده شوند، مقاومت زیادی در برابر هوا، مواد شیمیایی و ساییدگی در حالیکه برخی مرکب های دیگر برای رسیدن به این مقاومت، نیاز به اضافه نمودن کاتالیست دارند.

- ویژگی کاتالیست ها: کاتالیست ها نه تنها با سفت کردن مرکب باعث افزایش مقاومت آن می شوند بلکه می توانند شفافیت و چسبندگی اش را نیز افزایش دهند. برخی مرکب ها دارای کاتالیست های " مقاوم در برابر یووی " هستند که با فرمول بندی خاص، مقاومت در برابر کم رنگ شدن را برای اشیایی که در معرض هوای آزاد قرار می گیرند، افزایش می دهد. بعضی دیگر، بسته به نحوه آماده سازی شان (مثلًا با جریان هوا یا خشک شدن در کوره، ...) ممکن است کاتالیست های جدآگانه ای داشته باشند.

در اطلاعات فنی باید نسبت ترکیب کردن مرکب با کاتالیست ذکر شده باشد. برخی مرکب ها نسبت های خاصی مانند (۱:۴ یا ۱:۱۰ و ...) دارند که باید دقیقا مرااعات شوند ولی برخی دیگر دارای دامنه معینی هستند که بسته به کاربرد خاص می توانید میزان کاتالیست را کمتر یا بیشتر کنید.

- وزن رنگها: از آنجا که وزن رنگ ها یکسان نیست بیشتر تولید کنندگان مرکب، نسبت یا درصد را بر حسب وزن مشخص می کنند نه حجم، بنابر این به یک ترازو هم نیاز دارید. در صورت امکان از ترازویی استفاده کنید که بتواند حداقل بدقت یک دهم گرم اندازه گیری کند. استفاده از یک ترازوی دیجیتال بسیار سریع تر و ساده تر از یک ترازوی معمولی است.

۴-۳-۲ - غیرسمی بودن: مرکب های مورد استفاده برای چاپ باید غیر سمی باشد. همچنین حلال های مورد مصرف نیاید خیلی فرار باشند. چنانچه حلال مصرفی بیش از اندازه فرار باشد می تواند هم محیط را


تحقیق کنید



آلوده کند و هم حلال زیادی مصرف شود. برخی از این محصولات عبارتند از اسیاب بازی های کودکان ، ابزار و ملزمات پزشکی ، و نگهدارنده های غذا . بسیاری از تولید کنندگان مرکب دارای فرمولا سیون مرکب های غیر سمی هستند و بر این مبنای مرکب تولید می کنند. عبارت "غیر سمی " معمولاً اشاره به لایه خشک شده مرکب داشته و حلال های مورد استفاده را در بر نمی گیرند .

ممکن است کشور ها در مورد برخی مرکب ها ، به خاطر محتویات و انتشار V.O.C (ترکیب های ارگانیک فرار)، مقرارت خاصی را وضع کنند . حتما اوراق ایمنی مواد را به همراه مرکب ها ، تینرها ، و افزودنی ها دریافت نموده و آنها را تا زمان لازم نگه دارید .

تحقیق کنید که مرکب در این دو سیستم از لحاظ تبخیر، غلظت ، ویسکوزیته و حلالها چه ویژگی هایی دارد؟ نتایج خود را بصورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.





۴-۲- رابطه مرکب با سطوح چاپ شونده

- چه نکاتی را برای چاپ کردن روی سطوح مختلف باید در نظر گرفت؟
- نحوه خشک شدن و چسبیدن مرکب به سطوح چگونه سنجیده می شود؟

۱-۴-۲- سطح چاپی: قبل از چاپ کردن باید بدانید که روی چه چیزی چاپ می کنید. اگر روی پلاستیک چاپ می کنید ، نام شیمیایی یا نام تجاری آن را بدست آورید . اگر روی سطوح رنگ شده چاپ می کنید جستجو کنید که از چه نوع رنگی استفاده شده است . هر چه درباره سطوح چاپی اطلاعات بیشتری داشته باشید چاپ بهتر و مطلوب تری خواهد داشت .

۲-۴- ضرورت آماده سازی: جهت افزایش تمایل سطوح به جذب مرکب و بهبود ماندگاری مرکب بر روی سطوح چاپی ، بخش عمده ای از سطوح غیر جذبی به صورت آماده سازی شده عرضه می شوند . آماده سازی در واقع واسطه ای بین سطح پلاستیکی و مرکب است که باعث بهبود چسبندگی مرکب می شود و آن را آماده سازی یا TOP COAT (TC) می نامند .

سطوح چاپ شونده ی آماده سازی شده ، از کیفیت و چاپ پذیری بسیار بالایی برخوردارند . آماده سازی سطوح غیر جذبی امری اجتناب ناپذیر است و به روش‌های گوناگونی صورت می گیرد . این کار برای بهبود چسبندگی مرکب به سطح چاپی است . اما آن چه در ابتدا باعث چسبندگی مرکب به سطح چاپی می شود ، نشست مرکب روی سطح چاپی و پهن شدن یک قطره مرکب روی سطح است . در علم شیمی و فیزیک به این حالت ، ترشدن یا (Wetting) می گویند . برای تحقق این امر ، کشش سطحی مرکب باید کمتر از کشش سطحی سطح باشد . سطح غیر جذبی ، سطحی غیر قطبی و آب گریز است . کشش سطحی این سطوح کم تر از ۳۰ نیوتون بر متر است در حالی که بیشتر مرکب های استاندارد کشش سطحی معادل ۳۸ نیوتون بر متر و حتی بالاتر دارند . به همین دلیل مرکب های چاپ به خوبی روی این سطوح نمی نشینند و سطح را نمی پوشانند . ویر عکس ، به صورت قطراتی پراکنده روی سطح پخش می شوند به طوری که می توان آن ها را به راحتی جمع آوری کرد . بدیهی است که حتی پس از خشک شدن مرکب روی این سطوح باز هم چسبندگی رضایت بخشی ندارند .


- وظیفه آماده سازی: وظیفه آماده سازی و هریک از روش های موجود ، افزایش کشش سطحی است به گونه ای که چسبندگی مطلوبی بین سطح چاپی و مرکب حاصل شود . با این کار حداکثر تماس بین مرکب و سطح چاپی به دست می آید که در نتیجه آن چسبندگی مورد نظر ایجاد خواهد شد . به عنوان نمونه ، پلی اتیلن (PE) با چگالی کم و زیاد ، کلرید پلی وینیل (PVC) ، پلی پروپیلن (PP) ، پلی استایرن ، ABS و SAN ، معمولا در حالت طبیعی شان دارای کشش سطحی حدود ۳۰ تا ۴۱ دین در سانتی متر هستند . برای اینکه مرکب ها بتوانند به این مواد بچسبند ، باید خیس پذیری سطح را به ۴۰ تا ۴۴ دین در سانتی مترا فرازیش داد . عدم اطلاع از کشش سطحی می تواند منجر به چسبندگی ضعیف مرکب شود . و یا اپراتور دستگاه چاپ پد با تصور این که در فرمولاسیون مرکب اشکالی وجود دارد مرکب های مختلفی را آزمایش می کند .

۲-۴-۳ - کشش سطحی: به دلیل چاپ پذیری متفاوت سطوح رویی صفحات پلاستیکی ، توجه به این امر، بسیار مهم طلقی می شود. لازم به ذکر است که در صورت عدم رعایت استفاده از سطح چاپ پذیر ، مرکب چاپ شده ، نشست قابل توجهی نداشته و بعد از چاپ ، مقاومت کمتری نسبت به خراش و ساییدگی از خود نشان می دهد و بر اثر کمترین تماس ها ، خراش پیدا می کند . جهت کنترل کشش سطحی در چاپ پد دو روش پیشنهاد می شود :

الف) استفاده از ماژیک : برای اینکه کشش سطحی با واحد دین در سانتیمتر مشخص شود ، لازم است از ماژیک های مختلف با کشش سطحی مشخص استفاده کرد. میزان کشش سطحی هر ماژیک بر روی آن مشخص شده است . جهت کنترل کشش سطحی بستر چاپی ، تنها کافی است ماژیکی را انتخاب و با آن خط ممتدی را بر روی سطح چاپی بکشید . چنانچه خط به صورت یک نوار پهن کامل بماند و توسط سطح چاپی پس زده نشود از چاپ پذیری خوبی برخوردار است . به عبارت دیگر مقدار پیوستگی خط رسم شده بر روی سطح چاپی مشخص کننده میزان کشش سطحی چاپ شونده در واحد دین است هر چه پیوستگی خط رسم شده بیشتر باشد و تفرق قطرات جوهر بر روی آن کم تر باشد ، سطح مزبور از چاپ پذیری مطلوب تری برخوردار است و بالعکس. (اشکال ۲-۳۲ و ۲-۳۳)



شکل ۲-۳۲



شکل ۲-۳۳

ب) استفاده از قطرات آب: در این روش چند قطره آب را بر روی سطح پاشید عکس العمل قطرات بر روی بستر چاپی، بیانگر میزان کشش سطحی است. در صورتی که قطرات از یکدیگر متفرق شدند و به صورت قطرات بسیار ریز و دور از یکدیگر بر روی بستر چاپی قرار گرفتند، میزان کشش سطحی کم بوده و بالعکس. این آزمایش را بر روی هر دو طرف بستر چاپی انجام داده و نتایج بدست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید. ساختار این عمل، دقیقاً مشابه نشست آب و قطرات آب بر روی سطح پلیت در چاپ افست مرتبط می‌باشد با این تفاوت که در چاپ افست مرتبط در تلاشیم تا با استفاده از مواد افزودنی، آب را به قطرات ریز تری تبدیل کنیم و در واقع کشش سطحی پلیت را کاهش دهیم تا با ریز شدن قطرات، قطرات نفوذ بیشتری در میان نقطه‌های تراو پیدا کنند ولی در سطوح چاپی، در پی افزایش کشش سطحی هستیم تا مرکب حداکثر سطح تماس را با صفحه‌های پلاستیکی پیدا کند و در نهایت نشست مرکب بر روی کار بیشتر شود

جدول (۲-۲) نیروی کشش سطح چند پلاستیک پر مصرف برای چاپ را نشان می‌دهد.

جدول (۲-۲) کشش سطحی انواع مختلف پلاستیک‌ها

۳۹ دین در سانتی متر	PVC	پلی وینیل کلراید
۳۸ دین در سانتی متر	PS	پلی استایرن
۳۰-۳۱ دین در سانتی متر	PE	پلی اتیلن
۴۳ دین در سانتی متر	PEPT	پلی اتیلن ترفتالات
۲۹-۳۱ دین در سانتی متر	PP	پلی پروپیلن
۴۱ دین در سانتی متر	PA	پلی آمید

نکته مهم

!

بعضی از مواقع به نظر می‌رسد که یک سطح چاپ شونده نیاز به آماده سازی دارد ولی در واقع فقط به تمیز کردن بالکل اتیلن یا الکل ایزوپروپیل دارد روغن و چربی ناشی از دست افراد می‌تواند باعث این کار شود لذا قبل از کنترل کشش سطحی با مازیک اطمینان حاصل کنید که قطعات تمیز باشند.

۵-۱-۱ صول ساخت رنگ

آیامی دانید

- چه نکاتی در هنگام ساخت رنگ مهم است؟
- رنگ‌های اصلی کدامند؟
- رنگ‌های فرعی و رنگ‌های مکمل کدامند؟
- رنگ‌های شفاف به چه رنگ‌های گفته می‌شود؟
- رنگ‌های پشت پوش چه ویژگی دارند؟



در ارتباطات غیر کلامی، رنگ یکی از سریعترین روش‌های انتقال پیام‌ها و معانی است. برای اندازه‌گیری تاثیر رنگ، هیچ مکانی بهتر از بازار نیست. بازار جایی است که در آن رنگ، حکم کلیدی را در برقراری ارتباط ایفا می‌کند. اغلب از رنگ به عنوان "فروشنده خاموش" یاد می‌شود که باید در نگاه اول مشتری را به خود جذب کند.

۱-۵-۲- دسته بندی رنگ‌ها: به منظور سهولت در ترکیب رنگ‌های چاپ (مرکب‌ها) ضرورت دارد که بتوانیم آنها را دسته بندی کنیم تا امر ترکیب بتواند به راحتی انجام شود. در ادامه هر دسته از رنگ‌های مورد استفاده را به اختصار شرح می‌دهیم.

الف- رنگ‌های اصلی: رنگ‌های اصلی عبارتند از قرمز، زرد، آبی، که رنگ‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را از ترکیب رنگ‌های دیگر به دست آورد.



ب- رنگ‌های فرعی: رنگ‌های فرعی، رنگ‌هایی هستند که از ترکیب رنگ‌های اصلی به دست می‌آیندو عبارتند از نارنجی، بنفش و سبز. نحوه به دست آوردن رنگ‌های فرعی از رنگ‌های اصلی بصورت زیر است:



$$\text{زرد} + \text{آبی} = \text{سبز}$$

$$\text{قرمز} + \text{زرد} = \text{نارنجی}$$

$$\text{قرمز} + \text{آبی} = \text{بنفش}$$

برای درست کردن این رنگ‌ها به نسبت مساوی از هر رنگ استفاده شود. عنوان نمونه ۵ واحد رنگ زرد + ۵ واحد رنگ آبی = سبز

پ- رنگ‌های مکمل: رنگ‌هایی هستند که سه رنگ اصلی را در خود داشته باشند. مانند: قرمز و سبز (زرد + آبی) - آبی و نارنجی (زرد + قرمز) - زرد و بنفش (قرمز + آبی) دقت شود برای ترکیب مرکب‌ها باید بدانیم نوع مرکب بر اساس پوشش از کدام یک از دسته‌های زیر می‌باشد. در صورت عدم توجه به نوع مرکب، ترکیبات مرکب‌ها می‌تواند فرق زیادی داشته باشد. بر این اساس قبل

از ترکیب به نوع مرکب از لحاظ شفاف بودن ، نیمه شفاف بودن و پشت پوش بودن آن توجه کنید. به عنوان مثال اگر رنگ های شفاف مثل زرد با آبی را ترکیب کنیم نتیجه رنگ سبز می شود ولی اگر رنگهای پشت پوش یا پوششی آبی با زرد را با هم ترکیب کنیم نتیجه سبز نمی شود . مرکب های چاپ بر اساس پوشش سطح زیرین خود به سه دسته تقسیم می شوند.

■ **رنگ های شفاف (TRANS PARENT)** که یک لایه شفاف بوجود می آورند و سطح زیرین آنها کاملاً دیده می شود.

■ **رنگ های نیمه شفاف (SEMI- TRANS PARENT)** که یک لایه نیمه شفاف بوجود آورده و سطح زیرین آنها بخوبی دیده نمی شوند. در حقیقت بین مرکب های شفاف و پشت پوش قرار دارند.

■ **رنگ های پشت پوش و تیره (OPAQUE)** که یک لایه تیره و پشت پوش ایجاد می کند و سطح زیرین آنها دیده نمی شود .

۲-۵-۲- ترکیب رنگ ها: در ترکیب کردن رنگهای چاپ به مهم ترین نکاتی که بایستی توجه کرد عبارتند از:

■ تمیز بودن قوطی رنگ، سنگ یا شیشه مخصوص رنگ سازی و کاردک.

■ برای ترکیب رنگ از ترازوی دقیق و همچنین از کتاب رنگ استفاده شود.

■ برای ساخت حجم زیاد رنگ بهتر است ابتدا به صورت آزمایشی مقدار کمی از آن را درست کنیم . پس از نتیجه گیری صحیح به ساخت آن در حجم زیاد اقدام کنیم .

■ برای مقایسه رنگ ساخته شده با رنگ مورد نظر، مقدار کمی از آن را با انگشت برداشته و با مردم روی سطح مورد نظر می زنیم تا رنگ دلخواه بدست آید. در ادامه چگونگی ترکیب رنگ ها در جدول ۲-۶ تا ۲-۶ ارائه می شود.

جدول ۲-۳- ترکیب رنگ ها با یکدیگر

$\text{آبی} + \text{زرد} + \text{سفید} = \text{ارغوانی}$ $\text{سبز} + \text{قرمز} = \text{بلوطی} (\text{شکلاتی})$ $\text{زرد} + \text{سیاه} \text{ کم} + \text{سفید} = \text{سیر}$ $\text{سیاه} \text{ کم} + \text{زرد} + \text{آبی} = \text{یشمی}$ $\text{زرد} + \text{آبی} \text{ کم} + \text{قرمز} \text{ کم} = \text{رنگ گونه}$ $\text{زرد} + \text{سفید} + \text{آبی} = \text{ارغوانی}$ $\text{آبی} + \text{زرد} + \text{سفید} = \text{سبز روشن}$ $\text{آبی} + \text{زرد} = \text{سبز روشن خنثی}$ $\text{سفید} + \text{قرمز} + \text{زرد} + \text{قهوهه ای} = \text{رنگ معمولی صورت}$	$\text{مشکی} + \text{قرمز} + \text{زرد} = \text{قهوهه ای روشن}$ $\text{صورتی} + \text{زرد} = \text{کرم}$ $\text{سیاه} + \text{زرد} = \text{قهوهه ای مایل به سبز}$ $\text{قهوهه ای} + \text{قرمز} = \text{گلبه ای}$ $\text{نارنجی} + \text{زرد} = \text{خردلی}$ $\text{سیاه} + \text{nارنجی} = \text{قهوهه ای}$ $\text{سفید} + \text{آبی} \text{ تیره} = \text{آبی روشن}$ $\text{قرمز} + \text{بنفش} = \text{بنفش مایل به صورتی}$ $\text{زرد} + \text{سفید} = \text{لیمویی}$ $\text{صورتی} + \text{زرد} = \text{کرمی}$ $\text{آسمانی} + \text{سیاه} = \text{طوسی}$ $\text{قهوهه ای} + \text{زرد} + \text{سفید} = \text{اکر}$ $\text{زرد} + \text{سفید} + \text{قهوهه ای} + \text{اکر} = \text{طلایی}$	$\text{قرمز} + \text{زرد} = \text{نارنجی}$ $\text{آبی} + \text{قرمز} = \text{بنفش}$ $\text{آبی} + \text{زرد} = \text{سبز}$ $\text{سبز} + \text{مشکی} = \text{سبز لجنی}$ $\text{آبی} + \text{سفید} = \text{آبی آسمانی}$ $\text{قرمز} + \text{مشکی} = \text{زرشکی}$ $(\text{قرمز} + \text{صورتی} \text{ سیر}) = \text{زرشکی}$ $\text{زرد}(\text{کم}) + \text{آبی} + \text{سفید} = \text{فیروزه ای}$ $\text{nارنجی} + \text{قهوهه ای} = \text{حنائی}$ $\text{سبز} + \text{آبی} = \text{فیروزه ای پر رنگ}$ $\text{آبی} + \text{کمی مشکی} = \text{سورمه ای}$ $\text{سیاه} + \text{سفید} = \text{انواع خاکستری}$ $\text{قرمز} + \text{سفید} = \text{صورتی}$
--	--	---

جدول ۲-۴- ترکیب قرمز با رنگ های دیگر

قرمز کم + آبی = نیلی
قرمز زیاد + آبی = سرخابی
قرمز + سفید = صورتی
قرمز + سیاه = جگری
قرمز زیاد + زرد + آبی = خرمایی
قرمز کم + زرد + آبی = قهوه ای

جدول ۲-۶- ترکیب زرد با رنگ های دیگر

زرد+قرمز= نارنجی
زرد+آبی= سبز
زرد+سفید = نخودی
زردکم + آبی + سفید = فیروزه ای
زرد + آبی کم + سفید = لیمویی
زرد زیاد + آبی + سفید کم = مغز پسته ای

جدول ۲-۵- ترکیب آبی با رنگ های دیگر

آبی + زرد = سبز
آبی + قرمز = بنفش
آبی + سیاه = سرمه ای
آبی + سفید = آسمانی
آبی + سیاه + سفید = طوسی

با توجه به مطالب ارائه شده، هنرجویان به صورت گروه های ۴ نفری هر کدام ۱۰ رنگ را ساخته و به هنرآموز خود ارائه دهید.

فعالیت
کارگاهی



کار عملی



ساخت رنگ های فرعی

شرح فعالیت : ساخت رنگ و تاثیر زیر کار (سطح چاپ شونده)

از ترکیب رنگهای اصلی باهم ، رنگهای فرعی (نارنجی - بنفش - سبز) را مطابق شکل زیر بسازید . برای این آزمایش از دو سطح کاغذ تحریر و کاغذ گلاسه استفاده کنید ، و رنگها را روی آن درست کنید . دو جنس کاغذ تحریر ۸۰ گرمی و کاغذ گلاسه ۲۰۰ گرمی را پهلو هم قرار داده و تفاوت های این دو سطح را با دقت مشاهده کنید و نتایج آن را به هنرآموز خود ارائه دهید .



وسایل و ابزار مورد نیاز :

توضیحات	تعداد / مقدار	کاربرد	ابزار
مرکب های بالشتکی مخصوص کارهای رنگی	۱۰۰ گرم	ساخت رنگ	مرکب چهار رنگ بالشتکی cmyk
	به تعداد هنرجویان	نمایش دادن ترکیب رنگها	مقوای ماکت یا گلاسه – سطوح مختلف
	به ازای هر ۴ نفر یک عدد	ترکیب رنگ	ظرف مخصوص ساخت رنگ

کار عملی

ترکیب مرکب های مختلف

شرح فعالیت: ابتدا هر کدام از رنگ های خواسته شده را بر مبنای جدول ۲-۷ و به میزان ارائه شده در جدول (مثال: برای ساخت رنگ زرشکی = رنگ سایان صفر گرم + رنگ مژنتا صد گرم+رنگ زرد صد گرم + رنگ مشکی ده گرم) برداشته و در ظرف مخصوص ترکیب رنگ ریخته و با همزن به هم می زنیم تا کاملاً ترکیب شود.

رنگ ساخته شده را توسط انگشت یا غلتک مخصوص بر روی مقوا انتقال داده و فام رنگ ساخته شده را با رنگ مبدا مقایسه می کنیم. اضافه کردن رنگ ها و مقایسه را تا جایی ادامه می دهیم که نمونه رنگ داده شده ساخته شود.

جدول ۲-۷

درصدهای رنگ به گرم				نام رنگ	تصویر رنگ
C	M	Y	K		
70	60	40	100	مشکی زمینه	
0	100	100	10	زرشکی	
0	100	100	60	قهقهه ای سوخته	
0	0	0	30	طوسی	
100	0	100	60	سبز یشمی	
100	80	0	20	سرمه ای	
100	80	0	60	سرمه ای تیره	
0	25	100	0	زرد گاترپیلاری	
0	45	100	0	نارنجی	
0	20	60	20	طلایی	

نکات اینمنی



برای ساخت مرکب ها از دستکش استفاده کنید.

در موقع کار از تهويه مناسب و ماسک مخصوص استفاده شود.

فعالیت
کارگاهی



آزمایش شفافیت و پشت پوشی مرکب های چاپ

شرح فعالیت : دو نوع از مرکب های چاپ(شفاف و پشت پوش) با فام های مختلف مانند زرد و آبی را بصورت جداگانه روی زمینه چاپ کرده و پس از خشک شدن روی هریک رنگ دیگر را چاپ نمایید. با این آزمایش در صورت شفاف بودن مرکب هر دو به رنگ سبز دیده می شود. در صورت پشت پوش بودن مرکب فقط رنگ رویی دیده میشود. نتایج این آزمایش را به صورت مكتوب به مدرس خود نشان دهید.

وسایل و ابزار مورد نیاز : برای آزمایش شفافیت و پشت پوشی مرکب های چاپ

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار
مرکب شفاف پد پرینتر برای چاپ روی قطعات	یک کیلو	چاپ	مرکب شفاف - جوهر رنگ آبی و زرد
	یک کیلو	چاپ کردن	مرکب نیمه شفاف - جوهر رنگ آبی و زرد
مرکب های پوششی	یک کیلو	چاپ کردن	مرکب پشت پوش - جوهر رنگ آبی و زرد

۲-۶- مواد مکمل و افزودنی های مرکب

آیا می دانید



چه نیازی به مواد مکمل و افزودنی در مرکب می باشد؟

مواد افزودنی و مکمل ها چه تاثیری در مرکب ها دارند؟

بطور کلی مواد افزودنی برای بالا بردن کیفیت انعطاف پذیری مرکب ، ثبات رنگدانه ها و پخش مرکب استفاده می شود این افزودنی ها برای عملکرد مناسب مرکب ها لازم و ضروری می باشند و بدون آنها مرکب دچار مشکلاتی نظیر قدرت ضعیف قشر مرکب ، جداشدن رنگ آنها از سطح کار ، پخش نشدن درست مرکب روی کار می شود. بعضی از مواد افزودنی که در مرکب پد استفاده می شود عبارتند از :

۱-۶-۲-کاتالیست : گاهی اوقات کاتالیست به مرکب اضافه می شود تا مقاومت مرکب در برابر سایش ، نور ، مواد شیمیایی و چسبندگی آن را افزایش دهد . واکنش شیمیایی بین کاتالیست ها و رزین ها باعث پلیمریزاسیون لایه مرکب می شود همچنین سخت کننده ها هم می توانند سطح شفافیت مرکب را افزایش دهند .

۲-۶-۲-ریتاردر: ریتاردر به مرکب اضافه می شود تا خشک شدن آنرا کنترل کنند . ریتاردرها در واقع تیزرهایی هستند که با آهستگی زیادی تبخیر می شوند . بیشتر مرکب ها، بیش از یک حلال برای تنظیم "سرعت خشک شدن" دارند. حلال هایی برای سرعت های "آهسته" ، "متوسط" و "سریع" وجود دارد . سرعت حلال بستگی به نوع تبخیر آن دارد . هرچه حلال سریع تر تبخیر شود ، مرکب سریع تر خشک می شود .

در اطلاعات فنی تولید کنند گان معمولاً فهرست حلال های سریع ، متوسط و آهسته ، به علاوه یک توصیه درباره میزان اضافه کردن آن (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد) قید شده است . برای بیشتر کاربردها می توانید از یک حلال استفاده نمایید ، فقط کافیست درصد آن را بسته به شرایط محیطی و زمان های سیکل تغییر دهید . برای این کار اپراتور باید ابتدا سرعت ماشین را تنظیم کند تا به زمان سیکل مطلوب برسد . سپس با اضافه کردن حلال (معمولاً حلال سرعت متوسط) با درصدی حدود رقم وسط دامنه (مثلاً ۱۵ درصد) شروع به آزمایش کند بعد از به کار انداختن ماشین و انجام چند چاپ بر روی یک تکه کاغذ ، پد را تمیز نموده و چاپ را روی سطح چاپی امتحان کند .

۳-۶-۳- تعدیل کننده های چسبندگی : تعدیل کننده ها باعث افزایش چسبندگی مرکب به سطوح چاپی می شود .

- عوامل ضد آنتی استاتیک : موادی هستند که باعث کاهش الکتریسته ساکن در مرکب می شوند و کشش سطحی مرکب را تغییر می دهند . عامل جریان پذیری مرکب (سیلان) باعث می شود تا در مواردی که چاپ در رطوبت بالا انجام می شود مرکب بتواند جریان یا سیلان مناسب را حفظ نماید .

پژوهش کنید



با کمک هنر آموز خود به بازدید از یک چاپخانه که دارای چاپ بالشتکی باشد، بروید و در آنجا روند کار و ترکیب رنگ را از نزدیک مشاهده کنید . در باره کلیشه های مختلف ، ترکیب رنگ ها، تیراز، نوع چاپ ، مسائل مربوط به مواد و کلیشه سازی عکس ، فیلم و گزارش تهیه کنید و درباره آن با یکدیگر در کارگاه بحث و تبادل نظر کنید و نظر هنرآموز خود را جویا شوید.



تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

کار عملی : چاپ ۴ رنگ روی CD با چاپ بالشتکی با سیستم مرکبدهی باز یا بسته.
 شرح فعالیت : یک طرح ۴ رنگ را با نظارت هنر آموز خود انتخاب کنید و روی CD چاپ کنید. نحوه شروع کار را از ابتداء تا انتهای بصورت گزارش و فیلم آماده کرده و نتایج آنرا به هنر آموز خود ارائه دهید .
 جدول زیر را تکمیل نمائید .

ترتیب رنگها	جنس پد و سختی آن	نوع حلال	نوع سیستم مرکبدهی باز یا بسته	جنس کلیشه	نوع فیلم	نوع مرکب	نوع طرح ترا مداریا تفکیکی



رقیق کننده PVC بوی بسیار تندی دارد . بخارات ریتاردر برای محیط زیست خطرناک می باشد .



- برای مصرف مرکب های پایه روغن از دستورات کارخانه سازنده مرکب استفاده شود.
- پس از استفاده از مرکب و تمامی حلال ها در ب آنها باید محکم بسته شود.
- هنگام مخلوط کردن مرکب یا افزودن حلالها باید از تهویه مناسب استفاده شود.
- هنگام مصرف مرکب های PVC به علت استفاده از رقیق کننده ریتاردر باید از ماسک های تنفسی مخصوص استفاده شود .
- استفاده از ماسک های تنفسی و تهویه مناسب در محیط کارگاه چاپ الزامی می باشد.

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره	
۱	انتخاب رنگ با توجه به سطح چاپی (جنس، حرارت پذیری، کاربرد)	انواع رنگ (بودری یا مایع) زمان ۱۰ دقیقه	انتخاب نوع مرکب درست است	مرکب با کاربرد آن مطابقت دارد - مرکب با سطح چاپ شونده مطالقت دارد	۲	
			انتخاب نوع مرکب درست نیست	ناهمخوانی یکی از موارد	۱	
					۳	
۲	برداشت حجم رنگ با توجه به تیراژ - سطح چاپی و سیستم چاپ (باز - بسته)	کاردک - صفحه سنگ زمان ۵۱ دقیقه	تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست است - برداشت مرکب درست انجام شده	تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست نیست	۲	
			تعیین میزان مرکب مورد نیاز درست نیست		۱	
					۳	
۳	انتخاب مکمل های رنگ و برداشت آن	انواع مکمل قیف گالن مخصوص زمان ۱۰ دقیقه	مکمل ها درست انتخاب شده است.	حلال مناسب انتخاب شده - سایر مکمل ها مناسب است - حجم مکمل مناسب است	۲	
			انتخاب مکمل ها صحیح نمی باشد.	اشتباه در یکی از موارد	۱	
					۴	
۴	قریب (ساخت) نمونه رنگ	همزن - صفحه‌ی سنگ - نمونه ارزینال - صفحه‌ی تست - زمان ۱۰ دقیقه	ترکیب و ساخت هر رنگ را به طور دقیق انجام می دهد		۳	
			فعالیت درست انجام شده	میزان حلال مناسب است - حجم مرکب ساخته شده مناسب است - رنگ مرکب ساخته شده درست است	۲	
			فعالیت درست انجام نشده	عدم رعایت یکی از موارد	۱	
۱	معیار شایستگی انجام کار	۱- N15L2 تفکر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- جلوگیری از هدر رفت مواد و مرکب	رعایت بند ۱ تا ۴		۲	
			عدم رعایت هر مورد		۱	
بلی	ارزشیابی شایستگی انجام کار					
خیر						
معیار شایستگی انجام کار : کسب حداقل نمره ۲ از مراحل۱ .. و ...۲ .. و ...۳ .. و ...۴ کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار						

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

ارزشیابی شایستگی ترکیب کردن مرکب چاپ بالشتکی

شرح کار:

- انتخاب رنگ با توجه به سطح چاپی (جنس، حرارت پذیری، کاربرد) ۲- برداشت حجم رنگ با توجه به تیراژ سطح چاپی و سیستم چاپ (باز- بسته) ۳- انتخاب مکمل های رنگ و برداشت آن ۴- ترکیب (ساخت) نمونه رنگ

استاندارد عملکرد:

ترکیب مرکب و آماده کردن رنگ مورد نظر بر حسب سفارش کار برای انجام چاپ مطلوب - استفاده از الگوهای رنگی مناسب و استاندارد - استفاده از حلالهای مناسب و به مقدار مناسب

شاخص ها:

- ۱- خصوصیات رنگ حاصل شده ۲- میزان رنگ حاصل شده ۳- درجه پوشش دهی ۴- استاندارد گروه ISO

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- محیط تمیز و فاقد گرد و خاک باشد ۳- نور یکنواخت باشد ۴۰۰ لوکس ۴- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\pm 3^{\circ}$ ۵- زمان ۴۰ دقیق

ابزار و تجهیزات: ۱- میز رنگ سازی ۲- کاردک ۳- انواع رنگ ۴- انواع حلال ۵- دستکش ۶- نمونه ارزیابی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتخاب رنگ با توجه به سطح چاپی (جنس، حرارت پذیری، کاربرد)	۲	
۲	برداشت حجم رنگ با توجه به تیراژ- سطح چاپی و سیستم چاپ (باز- بسته)	۲	
۳	انتخاب مکمل های رنگ و برداشت آن	۲	
۴	ترکیب (ساخت) نمونه رنگ	۱	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۳

تغذیه و تحویل چاپ توری و بالشتکی



بیشتر وسایلی که به طور روزمره از آنها استفاده می کنیم با استفاده از روش چاپ بالشتکی (پد پرینتر) و یا توری (اسکرین) چاپ می شوند، مانند تلفن، کامپیوتر، خودکار، لیوان، ظروف غذا، دکمه ها و نشانگرهای وسایل خانگی، ماشین آلات و خودروها در فرآیندهای چاپ توری (اسکرین) و بالشتکی، بخش تغذیه و تحویل سطح چاپی با ویژگی ها و تنوع حاصل این دو روش وجود دارد. در این فصل روش های تغذیه و تحویل سطوح چاپی در ماشین های چاپ اسکرین و بالشتکی را فرا می گیریم.

واحد یادگیری ۱-۳

شایستگی تغذیه و تحویل چاپ توری

آیا می‌دانید



- انتظار و درک شما از چاپ اسکرین چیست؟
- اساساً مفهوم واژه سیلک اسکرین را می‌دانید؟
- چرا این روش چاپی ایجاد شده است؟
- چه سطوحی را می‌توان با این روش چاپ کرد؟
- آیا کار تغذیه و تحویل سطوح چاپ شونده در چاپ اسکرین از ویژگی‌های خاصی برخوردار است؟
- چه کارهایی باید در این مراحل (تغذیه و تحویل) انجام شود؟

■ هدف: کسب شایستگی انجام تغذیه و تحویل در دستگاه‌های چاپ اسکرین برای چاپ بر روی انواع سطوحی که می‌توان در این روش چاپ کرد.

استاندارد عملکرد: انجام تغذیه و تحویل در دستگاه‌های چاپ اسکرین به نحوی که مرحله تغذیه و تحویل محصول با قطعه چاپ شده به شکل مطلوب انجام پذیرد.

۱-۳-آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه

آیا می‌دانید



- چند ابزار مختلف برای استفاده داخل کارگاه را نام برد و لیست کنید.
- برای آماده سازی استفاده از همه آنها یک فرآیند را طی می کنید؟
- چند سطح چاپ شونده که می شناسید را نام ببرید و لیست کنید.
- منطقی است که برای تغذیه سطوح چاپی در دستگاه چاپ، همواره یک روش مشابه وجود داشته باشد؟

فعالیت
کلاسی



تشریح کنید که بدون توجه به یک روش چاپ خاص :

- چه ایده ای درباره آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه آنها به دستگاه چاپ دارید؟
- آیا همه سطوح چاپ شونده نیاز به آماده سازی دارند؟

۱-۳-آماده سازی سطح چاپ شونده: آماده سازی سطح چاپی برای این است که سطح چاپ شونده به گونه ای آماده سازی و در بخش تغذیه دستگاه چاپ قرار گیرد که سطح چاپ شونده، هر نوع مرکب و حلالی را در فرآیند چاپ به خوبی بپذیرد تا چاپ کامل و رضایت بخشی داشته باشیم. (شکل ۱-۳)




شکل ۱-۳

نکته



از آنجا که بخش بسیار متنوعی از قطعات صنعتی، بهداشتی، الکترونیکی و ... با این روش چاپ می شوند، ضروری است که موارد ایمنی و آماده سازی در فرآیندهای پیش از چاپ، چاپ و حتی پس از چاپ درباره آنها با دقت رعایت شود. (شکل ۲-۳)



شکل ۲-۳

- ۳-۱-۲- چگونگی آماده سازی سطح چاپ شونده: مراحل کلی آماده سازی سطح چاپ شونده برای قراردادن در فرآیند چاپ، عبارتند از :**
- ایمن سازی سطح چاپی و محیط کار(برای سطوح حساس)
 - تمیز کردن و چاپ پذیر کردن سطوح چاپ شونده
 - چیدن و مرتب کردن سطوح چاپ شونده

نکته



در برخی موارد، ایمن سازی شامل همه عوامل مرتبط با چاپ (اپراتور، تجهیزات/دستگاه، سطح چاپ شونده) می شود. مثلا در تولید مدارهای چاپی که به روش اسکرین چاپ می شوند، با توجه به حساسیت های بسیار بالایی که وجود دارد، ایمن سازی بایستی در ارتباط با همه بخشها صورت پذیرد.

فعالیت
کلاسی



جدول ۳-۱ پیرامون ایمن سازی است، آن را کامل کنید.

جدول ۳-۱

شرح ایمن سازی	مولفه های ایمن سازی				سطح چاپ شونده
	سطح چاپی	تجهیزات	اپراتور	?	
استریل و بهداشتی کردن فرآیند چاپ که شامل هر سه مولفه می شود	×	؟	؟	؟	سرنگ آمپول
	؟	؟	؟	؟	
	؟	؟	؟	؟	بشکه ۲۲۰ لیتری روغن

فعالیت
کلاسی



تحقیق کنید که برای چاپ سرنگ های تزریق، چگونه بایستی عوامل محیط چاپ را ایمن سازی کرد.
نتیجه را به هنرآموز خود به صورت کتبی ارائه دهید.

در جدول ۳-۲ روش‌های آماده سازی سطوح چاپی گوناگون ارائه شده است.

جدول ۳-۲

روش آماده سازی	موانع چاپ	سطح چاپ شونده
استفاده از باد - صاف کردن چروکها - جایگزینی با سطح جدید	وجود برز - چروک - پارگی - پوسیدگی	انواع پارچه
استفاده از باد - دستمال - مواد پاک کننده (الکل و تینر و ...)	گرد و غبار - چربی - تیزی لبه ها - حباب روی سطح - شکستگی و ترک	سطح شیشه ای
باد - دستمال - مواد پاک کننده - ابزار صاف کننده پلیسه - جایگزینی	چربی - گرد و غبار - پلیسه - تیزی در لبه ها	سطح فلزی
باد - دستمال - مواد پاک کننده - ابزار صاف کننده پلیسه - جایگزینی	گرد و غبار - ناهمواری سطح - پلیسه - شکستگی و ترک	سطح چوبی
باد - دستمال - مواد پاک کننده - جایگزینی	گرد و غبار - چربی - ناهمواری سطح - شکستگی و ترک	کاشی و سرامیک
باد - دستمال - مواد پاک کننده - ابزار صاف کننده پلیسه - جایگزینی	پلیسه - گرد و غبار - چربی - شکستگی و ترک - ناهمواری در سطح	سطح پلاستیکی
ایجاد چاپ پذیری - باد - دستمال - مواد پاک کننده - ابزار صاف کننده پلیسه - جایگزینی	عدم چاپ پذیری - گرد و غبار - پلیسه - چربی - شکستگی و ترک - ناهمواری در سطح	سطح از جنس پلی اتیلن

با هماهنگی هنرآموز، چند قطعه مختلف مانند شیشه، آهن و ... که در کارگاه موجود است را برداشته و در همان حالتی که دارد، سعی کنید با خودکار روی آنها بنویسید.

فعالیت
عملی



تمام مشاهدات خود برای هر مورد را به صورت علت و معلولی که در ذهنتان شکل می‌گیرد، در جداول ۳-۳ و ۳-۴ تشرح کنید.

جدول ۳-۳

نتیجه ماندگاری		نتیجه نوشتن		جنس	نام قطعه	ردیف
-	+	-	+			
				شیشه	شیشه میز	۱
				آهن	درب کارگاه	۲
						۳

نتیجه گیری از هر مورد :

جدول ۴-۴

۱- در حالت معمولی، نتوانستم روی شیشه بنویسم. غبار و چربی موجود روی شیشه هم به ننوشتن کمک می کنند.

-۲

-۳

کارهای مربوط به چاپ پذیری، بیشتر در ارتباط با سطوح از جنس پلی اتیلن انجام می شود و همچنین سایر سطوحی که امکان دارد حالت چرب داشته باشند. در ادامه به تشریح فرآیندهای آماده سازی سطوح چاپی می پردازیم.

۳-۱-۳- مولفه های اصلی آماده سازی : مولفه های اصلی آماده سازی سطوح چاپی عبارتند از :

- استفاده از باد
- چربی گیری
- کنترل شکستگی، تیزی لبه ها و ناهمواری و حباب در سطح
- زدودن گرد و غبار
- ایجاد چاپ پذیری روی سطوح (به ویژه سطوح از جنس پلی اتیلن)

نکات مهم



- چربی گیری شامل چاپ پارچه نمی شود. پارچه باقیستی شسته شود.
- وجود حباب در سطح مهم است نه در داخل قطعه
- قطعات دارای شکستگی باید از فرآیند چاپ خارج شوند.
- قطعات دارای لبه تیز معمولا از فرآیند چاپ خارج می شوند مگر در مواردی که قطعه دارای ارزش بالایی باشد که در این حالت باقیستی لبه تیزرا با ازدار مناسب (مانند انواع سوهان و سمباده و ...) از بین برده.
- در مواردی که وجود لبه های تیز و برنده در سطح چاپی، جزئی از ویژگی آن باشد. به منظور جلوگیری از پارگی توری، لازم است به روش مناسب، مانند استفاده از نوار چسب، آن قسمت ها را پوشاند.

فعالیت کلاسی



درباره انواع جنسهای مختلفی که از مواد آلی (مشتقهای نفتی) ساخته می شوند و در محیط زندگی ما، مورد استفاده قرار می گیرند، در کلاس بحث کنید. نام های مختلفی که در ذهن دارید را مطرح کرده و ویژگی ها و تفاوت های آنها را نوشت و به هنرآموز خود ارائه دهید. پر کردن جدول ۳-۵ به شما کمک خواهد کرد

جدول ۳-۵

نام جنس	مورد مصرف	علامت اختصاری
پلی وینیل کلراید	بیلبوردهای تبلیغاتی و نمایشگاهی - عالیم راهنمایی و رانندگی	
	تسمه های بسته بندی - کلاه ایمنی -	PA
پلی اتیلن پرفتالات	بطرو آب -	PET
پلی تترافلوراتیلن	- - - -	

۴-۱-۳- ایجاد چاپ پذیری در سطوح پلی اتیلنی: به منظور فراهم آوردن امکان انجام چاپ با کیفیت بر روی سطوح از جنس پلی اتیلن، با توجه به این که این جنس توان پایینی در دریافت و نگه داشت مرکب بر سطح خود را دارد، نیاز است تا با روش مناسب، این توانمندی در آن ایجاد شود.

مکانیزم حرارتی: مطلوبترین راهکار برای این منظور، استفاده از مکانیزم حرارتی است (این فرآیند با عنوان چربی، در میان چاپکاران حوزه چاپ روی قطعات شناخته می شود). در ادامه، به تشریح جزئیات این سیستم می پردازیم.
— چاپ پذیر کردن (چربی گیری) پلی اتیلن: برای ایجاد شرایط مناسب جهت انجام چاپ روی سطوح و قطعات، معمولاً لازم است قطعات را چربی گیری (چاپ پذیر) کرد.

آنچه که در چربی گیری از سطوح با جنس پلی اتیلن صورت می پذیرد، عملاً برداشت لایه یا ذرات چربی از سطح پلی اتیلن نیست، بلکه نوعی چاپ پذیر کردن این سطوح است.

از جمله ویژگی های پلی اتیلن، عدم پذیرش و نگهداشت مرکب هاست. این اتفاق نه تنها برای روش های چاپ اسکرین و پد وجود دارد بلکه در سایر روشهای چاپی نیز رایج است و علت آن هم ربطی به تکنیک چاپ ندارد، بلکه ناشی از ویژگی ذاتی این جنس است که سطحی صاف و غیر جاذب دارد که نمی تواند مرکبهای چاپ شده را به درستی و به طور پایدار روی خود نگه دارد. به بیان دیگر نمی تواند با مرکب پیوند ایجاد کند. اما از آنجا که بخش مهمی از نیازهای چاپی، ناگزیر بایستی بر روی این جنس انجام شوند، لازم است از روشهای مناسب برای چاپ پذیر کردن آن استفاده شود.

در مجموعه روش‌های چاپی، چند روش برای انجام این کار وجود دارد که یکی از این روش‌ها، به طور عمدۀ در فرآیندهای چاپ اسکرین و پد مورد استفاده است و آن عبور دادن قطعه یا سطح پلی اتیلنی از مقابل شعله مستقیم است. (شکل ۳-۳)



شکل ۳-۳

بررسی کنید که اثر شعله بر سطح پلی اتیلن چیست که می‌تواند آنرا چاپ پذیر کند؟ یا به تعریف عملی تر، می‌تواند سطح را جاذب مرکب کند؟ توجه داشته باشید که این عمل پیش از آغاز فرآیند چاپ صورت می‌پذیرد. توضیح درست نهایی را یادداشت و به هنر آموز خود ارائه دهید.

فعالیت
کلاسی



برای انجام چربی گیری (چاپ پذیر کردن) سطح قطعات، دستگاه خاصی با همین نام وجود دارد که دارای مکانیزمی ساده‌اما با جزئیات مهم است که در ادامه، اجزاء و روش عملکرد آن را به اختصار بیان می‌کنیم.

۳-۱-۵- دستگاه چربی گیری (چاپ پذیر کردن) : عملکرد نوع رایج دستگاه چربی گیر به طور ساده به این صورت است که قطعات مورد نظر به ترتیب روی نوار نقاله قرار داده می‌شوند و نقاله نیز با حرکت خود آنها را از مقابل شعله مستقیم عبور می‌دهد تا فرآیند چربی گیری (چاپ پذیری) بر سطح قطعه انجام شود. (شکل ۳-۴)



شکل ۳-۴

لازم به ذکر است که حالت‌های قرار گیری شعله در دستگاه‌ها به یکی از دو صورت زیر است :

الف- شعله از یک طرف : مدت زمان در معرض شعله قرار گرفتن قطعه، توسط سرعت حرکت نقاله تنظیم می‌شود. یعنی اگر نیاز باشد قطعه چاپ شونده، بیشتر در معرض شعله قرار گیرد، بایستی سرعت حرکت نقاله را کم کرد. و بلعکس.

ب- شعله از طرفین : برای چاپ روی سطوح دور، شعله بایستی به صورت جانبی (از طرفین) در مسیر حرکت قطعه قرار گیرد، برای چربی گیری دور تا دور قطعه، نیاز است شدت شعله به صورتی که حرارت آن به دور قطعه نیز برسد، افزایش یابد.

نوعی از مکانیزم حرکتی نقاله و شعله نیز وجود دارد که غالباً برای چاپ پذیر کردن (چربی گیری) سطوح دور بزرگ استفاده می‌شود؛ مکانیزم آن به این صورت است که سطح دور مورد نظر، با حرکت چرخشی حول خودش در برابر شعله قرار داده می‌شود. (شکل ۳-۵)



شکل ۳-۵

نکات مهم



■ در مواردی که شدت شعله افزایش می‌یابد، متناسب با چگونگی اعمال شعله روی قطعه دور، سرعت حرکت نقاله بایستی متناسب با جنس قطعه، پایداری آن در برابر شعله تنظیم شود، به گونه‌ای که چاپ پذیری روی سطح آن انجام شود.

■ معمولاً در سطوح بزرگتر و پایدارتر، نیاز است سرعت حرکت نقاله کم شود. اما در سطوح کوچکتر یا اثر پذیر از شدت شعله، سرعت نقاله بایستی بیشتر شود. (البته با لحاظ انجام چربی گیری مناسب از سطح)

■ لازم است طی فرآیند چاپ پذیر کردن، به صورت تصادفی (رندم) برخی از قطعات، به منظور بررسی نتیجه کار چربی گیری و اطمینان از پایداری شان در برابر شعله (تغییر حالت ندادن) کنترل شوند.

گاهی ممکن است به یک یا چند مورد از دلایل زیر، شدت شعله دچار نوسان شود :

■ فشار گاز کپسول (ناشی از دمای هوا یا تمام شدن گاز)

■ فشار هوا (ناشی از افت فشار باد)

■ رطوبت ناشی از کمپرسور

■ گرفتگی در اتصالات (رگولاتور یا هد شعله) (شکل - ۳-۶)



شکل ۳-۶

نتکنه

!

در صورتی که کاربر (اپراتور) تشخیص دهد که چربی گیری به طور کامل انجام نشده یا قطعه در اثر برخورد شعله دچار تغییر حالت شده است، بایستی آنرا از ادامه مسیر و ورود به فرآیند چاپ خارج کند.

۳-۱-۶-ابزار اصلی مورد نیاز برای چاپ پذیر کردن : به طور کلی برای راه اندازی دستگاه چربی گیر، سه بخش جداگانه بایستی تهیه و آماده شوند که عبارتند از: دستگاه حرارت دهی شعله ای و کپسول گاز مایع کمپرسور باد. برای تولید باد مورد نیاز، می توان از خروجی همان کمپرسور باد اصلی کارگاه چاپ استفاده کرد یا اینکه کمپرسور جداگانه ای برای دستگاه چربی گیر تهیه کرد. در ادامه هر یک از سه ابزار ذکر شده را به اختصار شرح می دهیم.

الف- دستگاه حرارت دهی شعله ای: دستگاه حرارت دهی شعله ای (چاپ پذیر کننده) دارای اجزای مختلفی جهت انجام تنظیمات لازم و کنترل عملکرد دستگاه است که عبارتند از:

■ موتور محرک نقاله

■ نوار (تسممه) نقاله

■ هدهای شعله

■ شیر تنظیم باد

■ شیر تنظیم گاز

■ پیچ (ولوم) تنظیم سرعت نقاله

■ مکانیزم ریگلاژ تسممه نقاله



فاصله مورد بحث، به فشار گاز و حساسیت قطعه بستگی دارد.

- مراحل کار در دستگاه چربی گیری : مراحل تنظیم دستگاه چربی گیر به صورت زیر است:
 - قطعه مورد نظر را زیر هد شعله قرار داده و بین ۳ تا ۵ سانتی متر از هر طرف فاصله می دهیم.
 - تنظیم فاصله میان قطعه و کلگی شعله.



- برای تنظیم شعله ابتدا بایستی قدری شیر باد را باز کرده و پس از آن به آرامی شیر گاز را هم کمی باز می کنیم و همزمان شعله کبریت یا ... را به کلگی شعله نزدیک می کنیم تا شعله روشن شود.
- در روشن کردن شعله و میزان باز کردن شیرها به خصوص شیر گاز، دقت لازم به عمل آید و مسایل ایمنی به خصوص مراقبت از دست ها، صورت و لباسهای اپراتور رعایت شود. (به پایان این فصل در بحث بهداشت و ایمنی مراجعه شود)



شکل ۷ - ۳



با هماهنگی و برنامه ریزی هنرآموز، روش‌های احتمالی رخداد آتش گرفتن قطعه را مورد بررسی قرار داده و با شناسایی و آماده سازی خاموش کننده‌های مناسب، ایمن سازی محیط، مهار کردن و خاموش کردن آتش را در محیط کارگاه (بدون ایجاد شعله) شبیه سازی کنید.

آنگاه با بیان سه الگوی رفتاری برای هر موضوع، جدول ۳-۶ را تکمیل کنید :

جدول ۳-۶

ردیف	فعالیتهای ایمن سازی محیط	فعالیتهای مهار کردن آتش	فعالیتهای خاموش کردن آتش
۱	دقت در زمان روشن کردن شعله	دور کردن مواد آتش زا	استفاده از سیستم اطفای حریق
۲		بستن شیر گاز	
۳			

ب- کپسول گاز مایع : علت استفاده از گاز مایع این است که در فرآیند چاپ پذیری کردن، اساساً نیاز به شدت شعله وجود دارد که این مهم با استفاده از کپسول گاز مایع و فشار متراکم آن به دست می‌آید و گاز شهری نمی‌تواند این نیاز را برآورده سازد.

پ- کمپرسور باد : از آنجا که یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد، هم در فرآیند چاپ و هم برای آماده سازی سطوح چاپ شونده کمپرسورهای تولید کننده باد هستند، لازم است به برخی نکات پیرامون آنها توجه شود، از جمله این که :

■ در صورت استفاده از باد حاصل از کمپرسورها، بایستی توجه کرد که همراه با باد، همواره درصدی از رطوبت و چربی بر سطح چاپ شونده، منتقل می‌شود که می‌تواند برخلاف انتظار ما، باعث از بین رفتن آمادگی چاپ پذیری مطلوب سطح چاپ شونده شود.

■ برای رفع این مشکل بایستی از یک رگولاتور مخصوص که از خروج رطوبت و چربی جلوگیری می‌کند استفاده شود. (شکل ۳-۸)



شکل ۳-۸

■ البته استفاده از رگولاتورهای معمولی موجود در بازار با توجه به کیفیت آنها ممکن است به معنای جلوگیری صدرصد از نشت رطوبت و چربی از کمپرسور بر سطح چاپی نباشد. به این معنی که به طور معمول قدری از رطوبت و چربی تولید شده در اثر عملکرد دستگاه کمپرسور، به سطح چاپ شونده منتقل شده و بر روی آن می نشینند.

فعالیت
کلاسی

در گروه های ۵ نفره روی سوالات زیر تفکر کرده و اطلاعات یا تجربه خود را در میان بگذارید. سپس نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.

■ کمپرسور باد را می شناسید؟

■ انتظار شما از عملکرد این دستگاه چیست؟

■ اگر قصد مهیا کردن یک سطح عاری از هرنوع آلینده اعم از رطوبت یا چربی داشته باشد، آیا فشار باد و کمپرسور باد گزینه مناسبی هست؟



فعالیت
عملی



با هماهنگی هنرآموز و در گروه های ۴ نفره، یک برگ مقوای سفید یا دستمال با رنگ روشن را برای مدت ۲ دقیقه، از فاصله نزدیک، یک بار در معرض باد حاصل از کمپرسور بدون رگولاتور چربی گیر و یکبار هم با رگولاتور قرار دهید.

آیا مشاهدات شما در خارج شدن یا نشدن چربی و رطوبت از کمپرسور تایید کننده تفاوت میان این دو حالت هست یا خیر؟ نتیجه مشاهدات خود را نوشه و به هنرآموز خود ارائه دهید. اکنون نتایج را با دیگر هنرجویان به اشتراک بگذارید.

۲-۳- تغذیه سطح چاپی

آیا می دانید

■ چه روشهایی برای تغذیه سطح چاپ شونده به دستگاه چاپ پد وجود دارد؟

■ آیا این روشها با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؟

■ آیا روشهای تغذیه خودکار در دستگاه های چاپ پد همیشه مناسبند؟

■ آیا منطقی است برای تغذیه همه سطوح چاپ شونده در دستگاه های چاپ پد، از یک روش استفاده شود؟



به منظور انجام عمل چاپ، ضرورت دارد بعد از عملیات آماده سازی سطح چاپ شونده، مسایل مربوط به تغذیه کردن سطوح چاپی به دستگاه چاپ را مورد توجه قرار داد. مانند سایر روشهای چاپ، تغذیه سطح چاپ شونده می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود. البته

حالت خودکار بودن تغذیه سطح چاپ شونده به دستگاه، ارتباط مستقیم با تیراز و وضعیت فیزیکی آن دارد، اگر تیراز چاپ و ساده بودن شکل سطح چاپ شونده و همچنین اندازه آن، امکان تغذیه ماشینی را فراهم آورد، از این حالت استفاده می‌شود. مثلا برای چاپ روی ابزار یا قطعات سنگین و حجمیم یا تجهیزات و دستگاههای بزرگ، به کار بردن اتوماسیون برای تغذیه متوالی، تقریباً غیر ممکن خواهد بود. از جمله مهمترین مولفه‌های قابل توجه در تغذیه سطح چاپی مربوط به سرعت عملیات کاری است.

۱-۲-۳- نکات قابل توجه در تغذیه سطح چاپی:

- نکات قابل توجه هنگام تغذیه سطح چاپی عبارتند از:
 - سطوح اقطعات چاپ شونده دارای بسته بندی، از بسته بندی خارج شوند.
 - سطوح چاپ شونده، به طور مرتب و قابل دسترس آماده شوند.
 - فاصله مناسب سطوح چاپ شونده از دستگاه رعایت شود.
 - سرعت حرکت دستگاه با تغذیه (دستی) تنظیم شود.
 - موقعیت قرار گرفتن اپراتور نسبت به دستگاه مناسب باشد (شکل ۳-۹)
 - روش درست جابجایی (بلند کردن و قطعه گذاری) رعایت شود.
 - فاصله مناسب سطوح چاپ شونده از دستگاه در جریان چاپ، حفظ شود.



شکل ۳-۹

۳-۲- استفاده از فیکسچر: غالبا در فرآیندهای چاپی که در آنها از فیکسچرهای تخت (به فصل نمونه گیری چاپ پد مراجعه شود) استفاده می شود، سرعت چاپ نسبت به فیکسچرهای ۷ شکل و ... بالاتر خواهد بود زیرا راحتی کار تغذیه به ویژه عدم نیاز به دقت عمل بالا برای رجیستر شدن در قطعه گذاری، باعث افزایش سرعت عمل اپراتور در انجام کار می شود.

متناسب با انواع فیکسچر و ناحیه چاپ بر روی سطح چاپ شونده، روش قراردادن سطح چاپ شونده (قطعه) می تواند با اعمال دقت یا بدون نیاز به دقت در قطعه گذاری انجام شود. برای انجام تغذیه در فیکسچرهای رجیستردار، به ویژه برای چاپ روی سطوح دارای انحنای، دقت عمل در گذاشتن قطعه موضوع مهمی است، زیرا چاپ بایستی در ناحیه خاصی که مورد نظر و خواست سفارش دهنده است انجام شود. (شکل ۳-۱۰)



شکل ۳-۱۰-

۳-۳- خارج کردن سطح چاپ شده از بخش تحويل دستگاه

آیا می دانید


- چه مکانیزم هایی برای خارج کردن سطح چاپ شده از دستگاه های چاپ پد وجود دارد؟
- این مکانیزم ها با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؟
- روش های خودکار (آن لاین) خارج کردن سطح چاپ شده از دستگاه، برای چاپ پد همیشه مناسبند؟
- منطقی است برای خارج کردن همه سطوح چاپ شونده، از یک روش استفاده کرد؟

مانند هر روش چاپی دیگری، پس از اتمام مرحله چاپ (به عنوان یک ایستگاه کاری) لازم است سطح چاپ شده به روش مناسب و با رعایت نکاتی از دستگاه خارج شود. به این منظور و برای حفظ کیفیت مرکب چاپ شده تا پیش از زمان یا عملیات خشک شدن، لازم است از هر گونه تماس سطح چاپ شده با ابزار یا مواد موجود در محیط کار جلوگیری شود. چهار حالت ممکن در ایجاد تماس (اصطکاک) سطح چاپ شده عبارتند از :

- تماس با دست یا بدن اپراتور
- تماس با فیکسچر
- تماس با شابلون یا دستگاه چاپ
- رها شدن یا افتادن ناخواسته

علاوه بر تنظیمات حرکتی در فرآیند چاپ و در مرحله خروج از دستگاه چاپ و ... در برخی قطعات، با توجه به شکل هندسی آنها که دارای نوعی عدم تعادل و ناپایداری حرکتی هستند، ممکن است حالت افتادن یا غلت خوردن رخ می دهد (مانند قطعات لوله ای شکل یا بدون سطح صاف) در این موارد برای بیرون گذاشتن از دستگاه یا ورود دادن به مرحله خشک کن، نیاز است پایه های مخصوص و مناسب با حالت قطعه (شکل ۱۱-۳) با در نظر گرفتن دو نکته، طراحی و ساخته شوند :

- عدم تماس پایه نگهدارنده با بخش های چاپ شده
- عدم ممانعت پایه از خشک شدن چاپ روی قطعه



شکل ۱۱-۳

۱-۳-۳- مکانیزم تغذیه و تحويل در تونل حرارتی : در این مکانیزم، علاوه بر برخورداری از حالت خودکار، در انجام فرآیند، از خلاقیت جالبی نیز استفاده شده است.

این مکانیزم که در انتهای مسیر چاپ تعیینه می شود عملا، هر دو کار تغذیه و تحويل را در یک عبور انجام می دهد و آن عبارت است از سیستم خشک کن بزرگ دستگاههای چاپ اسکرین. این دستگاهها که غالبا در دستگاههای چاپ اسکرین معروف به عکس برگردان بکار می روند. در ادامه، مراحل مختلف تحويل کار چاپ شده به اختصار ارائه می شود.

- مراحل خارج شدن سطوح چاپ شده از دستگاه چاپ و تونل حرارتی :

■ صفحات چاپ شده توسط شابلون، به طور اتوماتیک و توسط مکانیزم هدایتگر (تسممه های نقاله) به ورودی تونل حرارتی منتقل می شوند. (شکل ۱۲-۳)



شکل ۱۲-۳

■ شبکه صفحات توری با تعداد بسیار زیاد، به ترتیب با حرکت رفت و برگشته، از پایین زیر صفحات قرار می گیرند. (شکل ۳-۱۳)



شکل ۳-۱۳

■ حرکت نقاله گون شبکه ها با پیوستگی و فاصله نزدیک به هم به سمت کوره ادامه می یابد.
 ■ شبکه های حامل صفحات چاپ شده (بسته به سرعت حرکت) مدتی را در تونل حرارتی که با انرژی گاز کار می کند تحت دمش هوای گرم قرار می گیرند.
 ■ شبکه ها از سوی دیگر تونل خارج شده و صفحات از داخل شبکه خارج و بر روی میز خروجی قرار می گیرند.

نکات ایمنی



الف - رعایت اصول ایمنی کار با دستگاه کمپرسور باد :

■ کنترل و انجام سرویسهای منظم برای دستگاه های کمپرسور باد، امری حیاتی به شمار می رود. موارد زیادی مشاهده شده است که بی توجهی به فشار باد تولیدی یا زمان کارکرد پیوسته کمپرسور، منجر به وقوع حوادث بسیار خطرناکی مانند انفجار مخزن آن شده است.
 ■ توجه داشته باشید که مکانیزم کنترل فشار باد و زمان پیوسته کار کمپرسور را در قالب یک برنامه منظم، همواره اجرا کنید.

ب - دقیقت در نگهداری و استفاده از کپسول اگاز مصرفی در کارگاه :

■ از آنجا که برای ایجاد شدت لازم در شعله گاز دستگاه چربی گیر، کپسولهای گاز، مناسبتر از گاز شهری هستند؛ به این منظور گاهی لازم است تا چند مخزن را نگهداری کرد، بنابراین در نحوه انبارش و کنترل استانداردهای محل نگهداری این کپسولها دقیقت لازم را داشته باشید.

■ کنترل و دقیقت عمل در محلهای اتصال شیلنگها و رگولاتورها نیز بدون هیچ گونه اغماض و عجله بایستی انجام شود. طول مناسب و ایمن شیلنگها، فاصله داشتن شیلنگ از شعله پخش کن نیز بسیار مهم است.

پ - دقیقت در کار با دستگاه چربی گیری :

■ قبل از روشن کردن عامل روشن کننده مانند کبریت یا فندک، از عدم انباست احتمالی گاز در محیط و نزدیک شعله مطمئن شوید.

■ هنگام روشن کردن شعله، دقیقت کنید که شیر گاز به آرامی و با شدت کم باز شود.

■ هنگام روشن کردن یا روشن بودن شعله، از نزدیک کردن دست، سر و صورت به آن خودداری کنید.

■ هنگام عدم نیاز به حرارت، حتماً شیر گاز را کاملاً ببنید.



■ دقت کنید که پس از خاموش کردن، شعله پخش کن تا مدتی داغ است، از تماس با آن خودداری شود.
 ت- دقت در بکارگیری، حمل و جابجایی سطوح چاپ شونده دارای محدودیت های ایمنی یا ظرفت های خاص:
 از آنجا که در میان سفارشهای چاپ، انواع تجهیزات و ابزار و ... به کارگاه وارد می شوند که برخی از آنها
 ممکن است دارای ویژگی، ظرافت یا موارد ایمنی خاصی باشند، از این رو در جریان حمل و نقل و در
 جریان چاپ، بایستی دقت عمل لازم صورت پذیرد. این الزامات نه تنها درباره نیروی انسانی و تجهیزات
 کارگاه وجود دارند، بلکه بسیاری اوقات درباره خود سطح چاپ شونده نیز وجود دارند. مانند ظروف
 بهداشتی ، سطوح استریل از جمله سرنگ آمپول، سطوح شیشه ای و حساس به ضربه و فشار و ...

■ در بحث ایمنی، جنبه های دیگری از محیط کار، مانند دارایی های فیزیکی نیز وجود دارند که اهمیت آنها
 از دیدگاه تولیدی و اقتصادی، بسیار قابل توجه است و توجه به حفاظت و ایمنی آنها اجتناب ناپذیر است.
 این بخشها عبارتند از :
 - ساختمان و ابنيه
 - ماشین آلات تولیدی
 - تجهیزات جانبی و غیر تولیدی
 - ابزار کار

■ تنظیمات شعله دستگاه چربی گیر درست انجام شود تا شعله آبی و بدون سوختن ناقص باشد.
 ■ از ریختن پس آبها و پس ماندهای شیمیایی در فاضلاب شهری خودداری کنید.

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه	سطح چاپ شونده - زمان ۱۰ دقیقه آماده سازی به طور درست انجام شده	مرتب کردن سطوح چاپ شونده - تنظیم فاصله تا دستگاه چاپ	۲	۳
		آماده سازی به طور درست انجام نشده	دسترسی نامناسب برای چاپ		۱
۲	تنظیم کردن واحد تغذیه و تحويل	خط کش- کولیس - زمان ۳۰ دقیقه انجام کامل فعالیت انجام ناقص فعالیت	تنظیم بودن محل قرارگیری سطح چاپ شونده - تنظیم بودن بخش تحويل	۳	۳
			انجام ندادن یکی از موارد		۲
					۱
۳	گذاشتن و برداشتن سطح چاپ شونده	دستگاه چاپ سیلک - سطح چاپ شونده ۱۰ دقیقه فعالیت درست انجام شده فعالیت درست انجام نشده	سرعت گذاشتن و برداشتن سطح چاپ شونده مناسب است - دقت در گذاشتن و برداشتن سطح چاپ شونده مناسب است	۲	۳
			انجام ندادن هر کدام از موارد		۱
	شاخصهای غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	۱- انتخاب فناوری های مناسب N ۴۱ ۲- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی	رعایت یادم رعایت	رعایت بندهای ۱ تا ۳	۲
					۱
			ارزشیابی کار (شاخصهای انجام کار)		
معیار شایستگی انجام کار کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش					

ارزشیابی شایستگی تغذیه و تحویل چاپ توری

شرح کار:

- ۱- آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
۲- تنظیم کردن واحد تغذیه و تحويل
۳- گذاشتن و برداشتن سطح چاپ شونده

استاندارد عملکرد:

انجام تغذیه و تحويل دستگاه های چاپ اسکرین به نحوی که مرحله تغذیه و تحويل محصول یا قطعه چاپ شده به شکل مطلوب انجام یابد.

شاخص ها:

- ۱- بررسی فایل به لحاظ رنگهای اصلی و ساختگی ۲- بررسی اندازه و زوایای تراام و همپوشانی رنگها ۳- بررسی میزان کشش شابلون ۴- بررسی طرح منتقل شده توسط دستگاه CTS و نواحی ویرایش شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- محیط تمیز و فاقد گرد و خاک باشد ۳- نور یکنواخت باشد ۴- تهويه استاندارد و دما $25 \pm 2^{\circ}C$ ۵- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد آماده به کار ۶- زمان ۴۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: سطح چاپی - میز کار - آچار آلن - خط کش - دستگاه چاپ اسکرین - صندلی استاندارد دستگاه - دستکش نسوز

معیار شاپستگی:


* حداقل میانگین نمرات هنر جو پایی قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲-۲

شایستگی تغذیه و تحویل چاپ بالشتکی

- با کدام روش چاپی، حروف الفبا و اعداد روی دگمه های صفحه کلید رایانه را چاپ می کنند؟
- چگونه می توان روی قطعاتی که سطح تخت و صاف ندارند طرح یا نوشه ای را چاپ کرد؟

آیا می دانید



■ شکل نشان دهنده قسمتهای مختلف داخل یک خودرو است که با روش چاپ بالشتکی چاپ شده اند

استاندارد عملکرد: پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان موفق به کسب شایستگی های تغذیه و تحویل در ماشین های چاپ بالشتکی خواهند شد.

۴-۳-چاپ بالشتکی (Pad Printing)

آیا می‌دانید

- روش چاپ بالشتکی چرا و چگونه ابداع شد؟
- چرا به این روش چاپی، چاپ بالشتکی گفته می‌شود؟



چاپ بالشتکی: یک روش چاپی گود و غیر مستقیم است که برای چاپ روی اجسام صاف و ناصاف (مثل توب گلف) با شکل‌های هندسی و غیر هندسی استفاده می‌شود. در این روش چاپ مناطق چاپ روی فرم یا لوح چاپ، به صورت گود هستند. مرکب داخل گودی‌ها (مناطق چاپی) به وسیله‌ی یک بالشتک یا پد سیلیکونی انعطاف پذیر بر روی سطوح چاپی منتقل می‌شود. به همین دلیل این روش چاپی به صورت غیر مستقیم است.

چاپ بالشتکی نسبت به سایر روش‌های چاپی مثل برجسته، روتوگراور، اسکرین و افست، یک روش جوان‌تر و جدیدتر است. این روش در صنایع ظروف چینی و ساعت سازی استفاده می‌شد.

۴-۳-۱- شکل گیری چاپ بالشتکی: در واقع این روش به ساعت سازان سویسی نسبت داده می‌شود چرا که آنان برای چاپ صفحه‌های سه بعدی ساعت‌ها نیاز به روش کارآمدتری نسبت به روش‌های موجود چاپی داشتند. این مساله موجب شد آنها تصمیم بگیرند که تکه‌ای از پوست حیوانات که آن را باد می‌کرده به عنوان بالشتک برای چاپ استفاده کنند. بدین گونه روش چاپ بالشتکی شکل گرفت. روش آنها به صورت کاملاً دستی بود. شکل ۳-۱۴ نشان دهنده یک دستگاه اولیه و دستی چاپ بالشتکی است. بعدها با پیشرفت‌های علمی و صنعتی پدهای سیلیکونی جایگزین پوست باد کرده حیوانات شد و دستگاه‌ها از حالت دستی به شکل مکانیکی، پنوماتیکی (استفاده از هوای فشرده در کارکرد قسمت‌ها و اجزای دستگاه) و الکترونیکی و موتورهای استپر تغییر پیدا کردند.



شکل ۳-۱۴

دستگاه چاپ بالشتکی اولیه (دستی)

۳-۴-۲-مزایای چاپ بالشتکی: برخی از مزایای چاپ بالشتکی به شرح زیر می‌باشد.

■ چاپ بر روی اجسام مقعر، محدب و سطوح نا صاف

■ امکان چاپ با دقت و کیفیت بالا

■ سرعت انجام کار بالا

■ مصرف کم مرکب

■ امکان روی هم خوردن دقیق رنگها در چاپ چند رنگ

■ کاربری و اپراتوری آسان

■ عدم نیاز به فضاهای بزرگ تولیدی

فهرستی از وسایلی که فکر می‌کنید با این روش چاپ می‌شوند، را تهیه کنید و در مورد نحوه چاپ آنها در گروه ۴ نفری با هم تبادل نظر کنید و نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.

فعالیت
کلاسی



۳-۵-روش‌های تولید چاپ بالشتکی


آیا می‌دانید

■ چاپ بالشتکی چند روش دارد؟


■ هر روش آن چه مزایایی نسبت به دیگری دارد؟



تولید محصولات چاپی با سیستم چاپ بالشتکی به دو روش تولید به روش مرکبدان باز شکل ۳-۱۵ و تولید به روش مرکبدان بسته (مخزن یا کاپ مرکب) شکل ۳-۱۶ صورت می‌گیرد که در ادامه به توضیح بیشتر آن می‌پردازیم.




شکل ۳-۱۵
روش مرکبدان باز



شکل ۳-۱۶
روش مرکبدان بسته

شکل (۳-۱۷) مسیر حرکت بالشتک یا پد برای چاپ کردن قطعه یا همان سطح چاپی را نشان میدهد.



شکل ۳-۱۷: مسیر حرکت بالشتک


هنرجویان گرامی با همفکری همدیگر دستگاه چاپ بالشتکی را بررسی کنید و روش چاپ آن را مشخص کنید سپس نتایج خود را به هنرآموز محترمندان ارایه دهید.

فعالیت
کلاسی




۳-۵-۱-مراحل تولید به روش مرکبدان باز: در چاپ بالشتکی به روش مرکبدان باز مراحل تولید به روش زیر است:

الف- نقطه شروع، در این موقعیت دستگاه آمده حرکت برای چاپ است. (شکل ۳-۱۸)




شکل ۳-۱۸ نقطه شروع

ب- انتقال مرکب بر روی کلیشه: غلتک مرکب پخش کن، مرکب را از مرکبدان برداشته و سطح کلیشه را به مرکب آغشته می کند. شکل ۳-۱۹ (حرکت افقی)




شکل ۳-۱۹ انتقال مرکب به کلیشه

پ- پاک کردن مرکب اضافه: داکتر بلید از ابتدا تا انتهای سطح کلیشه حرکت کرده و مرکب اضافی سطح آن را پاک و فقط در مناطق گود کلیشه مرکب باقی می ماند. با تبخیر حلال مرکب از سطح کلیشه قابلیت چسبندگی آن به بالشتک افزایش می یابد. شکل ۳-۲۰ (حرکت افقی)




شکل ۳-۲۰ پاک کردن کلیشه

ت- ضربه به کلیشه: بالشتک به سمت پایین حرکت کرده و بر روی کلیشه ضربه میزند. این کار باعث فشرده شدن آن روی گودیهای کلیشه (مناطق چاپی) شده و مرکب داخل این گودی ها به بالشتک می چسبد. شکل ۳-۲۱ (حرکت عمودی)




شکل ۳-۲۱ ضربه پد بر کلیشه

ث- برداشتن مرکب از روی کلیشه: بالشتک به طرف بالا حرکت کرده و مرکب را از روی کلیشه جدا می کند، در این حالت هم بر اثر تبخیر حلal مرکب، گرانروی (ویسکوزیته) آن افزایش یافته و در نتیجه مرکب چسبناک تر می شود و مقدار کمی از آن داخل گودی ها باقی می ماند. شکل ۳-۲۲ (حرکت عمودی)




شکل ۳-۲۲ برداشتن مرکب

ج- حرکت برای چاپ: بالشتک و غلتک رنگ پخش کن به سمت جلو حرکت کرده (حرکت افقی) در نتیجه غلتک مرکب پخش کن سطح کلیشه را به مرکب آغشته می کند. هم زمان لایه مرکب روی بالشتک آماده انتقال روی سطح چاپی است. شکل ۳-۲۳ (حرکت افقی)




شکل ۳-۲۳ حرکت چاپ

ح- چاپ سطح چاپی: بالشتک بر سطح جسم چاپ شونده فشار آورده و مرکب را به قطعه چاپی منتقل می کند. برجستگی سطح بالشتک به گونه ای طراحی شده که هنگام فشار بر روی سطح چاپی هیچگونه زاویه تماس صفر درجه ای با آن ایجاد نکند تا هوا بین آنها قرار نگیرد و باعث انتقال ناقص طرح چاپی نشود. شکل ۳-۲۴ (حرکت عمودی)




شکل ۳-۲۴ چاپ قطعه

خ- جدا شدن بالشتک: پس از انتقال مرکب به قطعه چاپی، بالشتک از سطح چاپی جدا شده و به سمت بالا برمی گردد. شکل ۳-۲۵ (حرکت عمودی)



شکل ۳-۲۵ جدا شدن بالشتک از قطعه


د- برگشت به مرحله شروع: بالشتک، غلتک مرکب پخش کن و داکتر بلید به سمت عقب حرکت کرده (نقطه شروع) و دستگاه آماده ی چاپ بعدی می شود. شکل ۳-۲۶ (حرکت افقی)



شکل ۳-۲۶ برگشت به مرحله شروع


۳-۵-۲ مراحل تولید به روش مرکبدان بسته (مخزن یا کاپ مرکب): در چاپ بالشتکی به روش مرکبدان بسته، مراحل تولید به روش زیر است:

الف- انتقال مرکب بر روی کلیشه (نقطه شروع): مخزن مرکب سطح کلیشه را به مرکب آغشته میکند. شکل ۳-۲۷




شکل ۳-۲۷ انتقال مرکب به کلیشه

ب- پاک کردن مرکب اضافه: مخزن مرکب و بالشتک به سمت عقب حرکت کرده و مرکب اضافی توسط رینگ یا لبه‌ی مخزن از روی کلیشه پاک می‌شود. مرکب فقط داخل گودی‌ها به صورت خیس باقی می‌ماند. شکل ۳-۲۸




شکل ۳-۲۸ پاک کردن کلیشه

پ- ضربه به کلیشه: بالشتک به سمت پایین حرکت کرده و بر روی کلیشه ضربه می‌زند. که این کار باعث فشرده شدن آن بر روی گودیهای کلیشه (مناطق چاپی) شده و مرکب داخل این گودی‌ها به بالشتک می‌چسبد. شکل ۳-۲۹ (حرکت عمودی)




شکل ۳-۲۹ ضربه پد بر کلیشه

ت- برداشتن مرکب از روی کلیشه: بالشتک به طرف بالا حرکت کرده و مرکب را از روی کلیشه جدا می‌کند. در این حالت هم بر اثر تبخیر حلال، گرانروی (ویسکوزیته) مرکب افزایش یافته و در نتیجه مرکب چسبناک تر می‌شود و مقدار کمی از آن داخل گودی‌ها باقی می‌ماند. شکل ۳-۳۰ (حرکت عمودی)




شکل ۳-۳۰ برداشت مرکب

ث- حرکت برای چاپ: بالشتک و مخزن مرکب به سمت جلو حرکت کرده (حرکت افقی) در نتیجه مخزن مرکب سطح کلیشه را به مرکب آغشته می کند. هم زمان لایه مرکب روی بالشتک، آماده انتقال روی سطح چاپی است. شکل ۳-۳۱ (حرکت افقی)




شکل ۳-۳۱ حرکت برای چاپ

ج- چاپ سطح چاپی: بالشتک بر سطح قطعه چاپ شونده فشار آورده و مرکب را به آن منتقل می کند. برجستگی سطح بالشتک به گونه ای طراحی شده که هنگام فشار بر روی سطح چاپی هیچگونه زاویه تماس صفر درجه ای با آن ایجاد نکند تا هوا بین آنها قرار نگرفته و باعث انتقال ناقص طرح چاپی نشود. شکل ۳-۳۲ (حرکت عمودی)




شکل ۳-۳۲ چاپ قطعه

ج- جدا شدن بالشتک: پس از انتقال مرکب به قطعه چاپی، بالشتک از سطح چاپی جدا شده و به سمت بالا بر می گردد (نقطه شروع). شکل ۳-۳۳ (حرکت عمودی)



شکل ۳-۳۳ جدا شدن بالشتک

ح- برگشت به مرحله شروع: بالشتک و مخزن مرکب به سمت عقب برگشته (نقطه شروع) و دستگاه آماده چاپ بعدی می شود. شکل ۳-۳۴ (حرکت افقی)



شکل ۳-۳۴ برگشت به مرحله شروع



دستگاه چاپ بالشتکی را هنگام چاپ بررسی کنید و مراحل چاپ را به صورت عملی مشاهده کرده و نتیجه را در گروه های ۴ نفره به هنرآموز خود گزارش دهید.



- چند نوع سطح چاپی که با روش بالشتکی چاپ می شوند چیست؟
- ظروفی که جنس آنها پی وی سی است با روش بالشتکی چاپ می شوند؟

۳-۶- سطوح چاپی مورد استفاده در چاپ بالشتکی

■ پلی وینیل کلراید (CVP)

■ پلی استال (MOP)

■ پلی کربنات (CP)

■ پلی متیل متاکریلات (AMMP)

■ پلی بوتیلن ترفتالات (TBP)

■ پلی یورتان (UP)

■ پلی اتیلن وینیل استات (AVE)

■ پلی پروپیلن (PP)

■ پلی اتیلن EP، پلی اتیلن سنگین EPDH، پلی اتیلن سبک EPDL

■ اکریلونیتریل بوتا دین استایرن (SBA) پلی استایرن، (ای بی اس)

■ پلی اتیلن ترفتالات (TEP)

■ پلی آمید (AP)

■ فلزات

■ شیشه

■ پارچه

شکل‌های ۳-۳۵ و ۳-۳۶ انواع سطوح مختلف چاپ را نشان می‌دهند.



شکل ۳-۳۵ سطوح چاپی



شکل ۳-۳۶ سطوح چاپی

شکل ۳-۳۷ چاپ یک دستکش کار پارچه‌ای را نشان می‌دهد، چرا این دستکش را به جای چاپ بالشتکی با روش چاپی دیگری چاپ نمی‌کنند؟

پرسش



شکل ۳-۳۷ چاپ یک دستکش کار به روش بالشتکی

به نظر شما سطوح چاپی مختلف (از نظر جنس) را می‌توان مستقیم چاپ کرد یا سطح آنها نیاز به آماده سازی دارند؟
آیا روش‌های آماده سازی سطوح چاپی را می‌شناسید؟ آنها را نام ببرید.

پرسش



۳-۶-۲ - چاپ پذیری (قابلیت خیسی یا تر شوندگی (Wettability): برای چاپ برخی از محصولات و قطعات باید سطح آنها آماده سازی شود. این کار باعث بهبود خاصیت خیسی سطح آنها و افزایش خاصیت چسبندگی شده، در نتیجه مرکب چاپ به خوبی بر سطح قطعه می نشیند و در برابر سایش مقاومت خوبی خواهد داشت. برخی از پلاستیکها نظیر، پلی استایرین، پی وی سی و فیلمهای سلولزی از نظر چاپ مساله ای ندارند، برای این نوع مواد می توان مستقیم با مرکب استفاده کرد. ولی برخی دیگر مانند پلی اتیلن سطوح آنها از نظر شیمیایی خنثی هستند و تمایل به چسبندگی فیزیکی - شیمیایی با مولکولهای مرکب ندارد، در نتیجه نیاز به اصلاحات روی سطح دارند تا باعث چسبندگی مرکب به سطح شود.


- آماده سازی سطح: آماده سازی سطح موجب می شود انواع گوناگونی از مرکب ها بتوانند بر سطح قطعات و بطری ها به خوبی چاپ شوند. در نتیجه محصول چاپ شده دارای مقاومت بالا در مقابل سایش، مالش و کشش در هنگام استفاده خواهد بود.

برای چاپ برخی از سطوح و قطعات که غیر قطبی بوده و دارای کشش سطحی یا انرژی سطحی کمتر از ۳۸ داین بر سانتی متر^۱ (Dyne/cm) هستند، دچار مشکل خواهیم شد چرا که مرکب توانایی چسبیدن روی آنها را نخواهد داشت. بنابراین برای یک چاپ خوب باید کشش سطحی بیش از ۴۴ داین بر سانتی متر باشد. جدول ۳-۷ کشش سطحی تعدادی مواد را نشان می دهد.

جدول ۳-۷

نام مواد	کشش سطحی بر حسب داین بر سانتی متر
تفلون	۱۹-۲۰
سیلیکون	۲۴
پلی پروپیلن	۲۹-۳۱
پلی اتیلن	۳۰-۳۱
پلی متیل	۳۶
پلی آمید	۴۶-۴۶
پلی استیرن - ABS	۳۸
پلی استر	۴۱-۴۴
آب	۷۲

-**شناخت سطح:** در بحث سطح‌شناسی، چسبندگی فیزیکی، زاویه تماس و در نتیجه آن ترشوندگی را تعیین می‌کند. هنگامیکه دو فاز (مانند جامد و مایع) با هم در تماس باشند، هرچه چسبندگی بین آن دو بیشتر باشد، زاویه تماس کمتر و ترشوندگی بیشتر خواهد بود. بر عکس، هرچه همدوستی بیشتر باشد، ماده تمایل به تماس بیشتر با خود خواهد بود، از این‌رو چسبندگی و ترشوندگی کمتر و زاویه تماس بیشتر می‌شود. سازوکار چسبندگی فیزیکی بر پایه وجود قطبی شدن اتم‌ها و مولکول‌ها است که در آنها قطب‌های مثبت و منفی بوجود می‌آورد و این قطب‌ها با رایش یکدیگر، پیوند واندروالسی می‌سازند. (شکل ۳-۳۸ و شکل ۳-۳۹)



شکل ۳-۳۸ کشش سطحی در چسبندگی در مواد خیس پذیر و خیس ناپذیر



شکل ۳-۳۹ چسبندگی مناسب در سمت راست و چسبندگی نامناسب در سمت چپ

در سمت راست شکل ۳-۴۰، انرژی سطحی زیاد و زاویه تماس کم و در سمت چپ انرژی سطحی کم و زاویه تماس زیاد را مشاهده می‌کنید.




شکل ۳-۴۰ رابطه انرژی سطحی و زاویه تماس

۳-۶-۳ - روش‌های تشخیص میزان انرژی سطحی یا چاپ پذیری: روش‌های تشخیص میزان انرژی سطحی عبارتند از: روش تست نوار چسب - روش استفاده از محلول - روش استفاده از ماژیک . در ادامه به شرح مختصر هر یک از روش‌های ارائه شده می‌پردازیم.

الف- روش تست نوار چسب: در این روش روی سطح چاپ شونده خطوط افقی و عمودی ایجاد می‌کنیم (در واقع سطح چاپی را خراش می‌دهیم)، سپس نوار چسب را روی آن می‌چسبانیم و با جدا کردن این نوار میزان چسبندگی مرکب به سطح مشخص می‌شود. اگر مرکب به نوار چسب منتقل شود نشان دهنده چسبندگی نامناسب مرکب و سطح چاپی است و در صورت باقی نماندن مرکب روی نوار چسب نمایانگر چسبندگی خوب مرکب بر سطح مورد نظر است.

شکل ۳-۴۱



شکل ۳-۴۱ روش تست نوار چسب

ب- روش استفاده از محلول: در این روش محلول نشانگر را روی سطح چاپی آغشته می‌کنیم، پس از چند ثانیه پخش شدن محلول به صورت یکدست روی سطح، نشانه انرژی سطحی مناسب است. چنانچه به صورت قطرات کوچک پخش شود نشانه انرژی سطحی کم خواهد بود.

این محلولها برای سنجش کشش سطحی در رنج های مختلف وجود دارند که در سنجش کشش سطحی باید به این مساله توجه شود. شکل ۳-۴۲



شکل ۳-۴۲ روش استفاده از محلول

پ- روش تست مازیک: در این روش با استفاده از مازیک مخصوص به میزان انرژی سطحی مناسب برای چاپ پی می برم، بدین ترتیب که مازیک را روی سطح مورد نظر کشیده و رفتار جوهر مازیک روی سطح، نشان دهنده انرژی سطحی مناسب یا نامناسب خواهد بود. اگر جوهر به صورت یکدست پخش شد، نشانه انرژی سطحی مناسب و در غیر این نشانه انرژی سطحی کم خواهد بود. شکل ۳-۴۳



شکل ۳-۴۳ روش استفاده از مازیک تستر



چند سطح مختلف را با نظر هنرآموز محترمان انتخاب کرده و میزان انرژی سطحی یا چسبندگی مرکب آنها را بسنجید و نتیجه را به صورت کتبی به هنرآموز خود ارائه دهید.

ابزار و وسائل مورد نیاز:

تصویر	کاربرد	تعریف	نوع وسیله یا مواد
	سطح آزمایش	قطعه چاپی	بطری پلاستیکی
	سنجهش انرژی سطحی	در دو نوع ۴۴ و ۳۰ داین بر سانتی متر	ماژیک تستر




چاپ سطوح چاپی مختلف با روش بالشتکی باهم متفاوت هستند؟ در صورت مثبت بودن جواب آیا می توانید تفاوت ها را نام ببرید؟

۳-۶-۴- روش های آماده سازی برای چاپ پذیری سطوح چاپی: روش‌های آماده سازی سطوح چاپی عبارتند از: - شعله زنی Plasma Treatment ، پلاسمای فلام Flame Treatment، آماده سازی به روش شیمیایی Corona Discharge Treatment Applying a Liquid Primer در ادامه به شرح مختصر هر یک از روش‌های ارائه شده می پردازیم.

الف- شعله زنی (Flaming): در این روش، جهت فعال سازی سطح، یک جریان شعله از گاز طبیعی یا پروپان بر روی سطح قطعه پلاستیکی در مدت زمانی کوتاه اعمال می شود. این مورد باعث ایجاد یک واکنش اکسیداسیون می شود، این روش موجب ایجاد قطبیت کافی بر روی قطعه شده و چسبندگی عالی رنگ را به دنبال دارد. بهتر است این فرآیند در یک کابین بسته که مجهرز به سیستم تهویه و تخلیه هوای آلوده به گاز احتراق می باشد، انجام شود. این روش برای سطوح مقاوم به حرارت مستقیم مانند: PP - PET - EUA - EPDM - PVC - HDPE - LDPE - شیشه - فلزات مناسب است. شکل های ۳-۴۴ و ۳-۴۵



شکل های ۳-۴۴ روش شعله زنی



شکل های ۳-۴۵ روش شعله زنی

ب- گاز پلاسما: Plasma Treating Equipment یا گفتہ می شود که همه یا بخش قابل توجهی از آن یک یا چند الکترون خود را از دست بدهند و به یونهای مثبت تبدیل شده و موجب تشکیل پلاسما می شود.


اساس این روش بر پایه بمباران سطح مورد نظر توسط الکترونها است. الکترونها با مولکول های هوا برخورد کرده و منجر به تولید نور و تجزیه هوا و واکنش با سطح می شود. در نتیجه انرژی سطحی آن سطح افزایش می یابد. شکل های ۳-۴۶ و ۳-۴۷ در واقع الکترون های آزاد، یون ها، رادیکال ها و UV تولید شده در منطقه پلاسما می توانند موجب تشکیل سطح با انرژی مناسب شوند که گروه های مولکولی موجود در سطح قطعه را می شکند. این اثر موجب تشکیل رادیکال های آزاد در سطح پلیمر شده و گروههای قطبی در سطح قطعه به وجود می آورند.



شکل ۳-۴۶ روش گاز پلاسما

مولکول های گاز مخصوص

گاز مخصوص (اکسیژن، نیتروژن، هلیم، آرگون/هیدروژن، هوا یا آمونیاک)



شکل ۳-۴۷ اثر روش گاز پلاسما بر روی سطح


مزایای روش پلاسما: مزایای روش پلاسما به شرح زیر است:

- فرآیند پلاسما در مقابل فرآیند شعله گیری، بدون بر جا گذاشتن هیچ گونه تخریبی، ارجحیت دارد.
- همچنین می تواند به صورت یکنواخت بدون تولید بخارات سمی بر روی پلاستیک اعمال شود.
- شکاف ها و حفره ها روی سطح، با این روش به خوبی آماده سازی می شوند.
- حجم گاز استفاده شده، حداقل است.
- فرآیند پلاسما با فشار پایین در مقایسه با خیلی از روش های جایگزین، ارزان تر است.

پ- روش الکتریکی کرونا (**Corona Discharge Treatment**): در فرآیند کرونا سطح قطعه در معرض یک منبع با ولتاژ الکتریکی بالا قرار می گیرد تا سطح آن فعال شود. در واقع اساس این روش بر پایه بمباران الکترونی سطح چاپی است (شکل ۳-۴۸). الکترونها با مولکولهای هوا برخورد کرده و منجر به تولید نور و تجزیه هوا و واکنش بر سطح می شوند. در نتیجه باعث افزایش انرژی سطحی پلیمر یا سطح چاپی خواهد شد. شکل ۳-۴۹ نشان دهنده اثر روش کرونا بر سطح است.



شکل ۳-۴۸ اثر روش کرونا



شکل ۳-۴۹ اثر روش کرونا بر روی سطح

نکات ایمنی

هنگام استفاده از کرونا موارد زیر بایستی در نظر گرفته شود :

- جلوگیری از شوک الکتریکی به دلیل اعمال ولتاژ بیش از حد
- عدم خیره شدن به فرآیند کرونا به دلیل نشر نور UV
- تجهیز محفظه فرآیند کرونا با سیستم تهویه به دلیل تولید گاز سمی ازن
- تغییر مکان سر الکترود، تنظیم ولتاژ و زمان اعمال آن در کنج و زاویه و نقاط تیز پلاستیک و مناطقی که به دلیل وجود فلز، هادی جریان برق هستند.



ت- آماده سازی به روش شیمیایی (Applying a Liquid Primer): در این روش سطح قطعه را با یک محلول شیمیایی (پرایمر مایع) آغشته کرده تا سطح آن خیس پذیر یا آب دوست شود. این روش به علت خطر آتش سوزی و مسمومیت از راه تنفس و جذب پوست کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. شکل ۳-۵۰



شکل ۳-۵۰ روش شیمیایی

- چند سطح مختلف را با نظر هنرآموز محترمان انتخاب کرده و میزان کشش سطحی یا چسبندگی مرکب آنها را با روشهای گفته شده در بالا بسنجید و نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.
- چند سطح مختلف را با نظر هنرآموز محترمان انتخاب کرده و روشهای آماده سازی آنها را مشخص و یک یا دو مورد را انجام دهید.

فعالیت
کلاسی



توجهات
زیست
محیطی



یکی از آلودگی های زیست محیطی، رها کردن اشیاء تجزیه نشونده مانند سطوح پلاستیکی است، بنابراین جمع آوری ضایعات فرایند آماده سازی سطح برای ارایه به مراکز بازیافت باید انجام شود.

بعضی از روش های تولید انرژی باعث آلودگی زیست محیطی می شوند مانند نیروگاهها با سوخت فسیلی، بنابراین جلوگیری از مصرف بی مورد انرژی وظیفه شرعی و ملی هر شخصی است.



چند سطح مختلف را با نظر هنرآموز محترمندان انتخاب کرده و روش‌های آماده سازی آنها را مشخص و یک یا دو مورد را انجام دهیدن تیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.

ابزار و وسایل مورد نیاز:

تصویر	کاربرد	تعریف	نوع وسیله یا مواد
	سطح آزمایش	قطعه چاپی	بطری شیشه‌ای
	سطح آزمایش	قطعه چاپی	PVC بطری
	سطح آزمایش	قطعه چاپی	قوطی فلزی
	سطح آزمایش	قطعه چاپی	یک تکه پارچه
	سطح آزمایش	قطعه چاپی	لیوان چینی

۳-۷- ثابت کننده یا فیکسچر

آیامی دانید


- فیکسچر چیست؟
- برای چاپ هر قطعه نیاز به فیکسچر مخصوص آن قطعه داریم.



در تولید به روش بالشتکی، برای چاپ قطعات با توجه به شکل، ساختار و نرمی و سفتی آنها، در هنگام چاپ و فشار، بالشتک نباید آسیب ببیند همچنین بدون حرکت و ثابت باشد. برای این منظور نیاز به ثابت کننده یا فیکسچر داریم. فکسچرها نسبت به جنس و ساختار قطعه چاپی، انواع مختلفی دارند که به صورت تجربی (شکل ۳-۵۱) و یا با استفاده از نرم افزارهایی مانند ۳D CAD Drawing طراحی و با پرینترهای سه بعدی تهیه می شوند (شکل ۳-۵۲).



شکل ۳-۵۱ ساخت با روش تجربی



شکل ۳-۵۲ ساخت با روش پرینتر ۳D

۳-۷-۱- شکل و جنس و ویژگی فیکسچرها: فیکسچرها از جنس چوب، MDF، آلومینیوم، پلاستیک پلی اتیلن HDPE، موم، بتونه و با ابعاد و شکلهای گوناگون هندسی و یا غیر هندسی با توجه به شکل قطعه چاپی و مساحت چاپ ساخته میشوند. بعضی از فیکسچرها معروف به آشیانه ای (Nesting Fixture) هستند و برای ساخت آنها از گل خاک رس و یا بتونه استفاده می شود، قطعه مورد نظر را در آن فشار داده و پس از سفت شدن خمیر آماده می شوند. شکل ۳-۵۳. همچنین در بعضی موارد یک فیکسچر باید به گونه ای ساخته شود که امکان چرخش ۱۸۰ درجه و یا ۳۶۰ درجه را به قطعه چاپی بدهد، مانند چاپ یک توپ (شکل ۳-۵۴). هنگام ساخت جای پیچ آلن و مهره T شکل در آن تعییه می شود تا بتوان آن را روی میز کار نصب کرد.



شکل ۳-۵۳



شکل ۳-۵۴ فیکسچر با امکان چرخش



با نظر و کمک هنرآموز محترمان انتخاب کرده یک قطعه را برای چاپ انتخاب کرده (مانند یک خودکار (شکل ۳-۵۵ و ۳-۵۶) و فیکسچر آن را ساخته و به هنرآموز خود ارائه دهید.



شکل ۳-۵۵ یک خودکار با فیکسچر مربوطه در دستگاه چاپ



شکل ۳-۵۶ یک خودکار با فیکسچر آن



- رعایت اصول ایمنی و سلامتی فردی و صدمه ندیدن انگشتان دست
- تهییه مطبوع مناسب
- جلوگیری از آتش سوزی
- طراحی و ساخت مناسب فیکسچر به منظور عدم آسیب به قطعه در حین چاپ

ابزار و وسایل مورد نیاز:

تصویر	کاربرد	تعریف	نوع وسیله یا مواد
	بعنوان فیکسچر	در ابعاد ۲۰ در ۵ در ۴ سانتی متر	تخته چوبی
	سوراخ کاری	دربل سبک مته های ۴، ۶، ۱۰	دربل و مته
	اندازه گیری	خط کش ۳۰ سانتی متری	خط کش فلزی
	کنده کاری	قاشقی	غار
	پرداخت کاری	گرد یا نیم گرد مخصوص چوب	سوهان
	پرداخت کاری	۱۲۰ درجه	کاغذ سمباده
	ضربه بر گرمی	۱۰۰ گرمی دسته چوبی	چکش


۳-۸- میز کار

آیا می‌دانید


- میز کار فیکسچر چیست؟
- میز کار فیکسچر انواع مختلف دارد؟



برای چاپ قطعه، باید فیکسچر آن را بر روی میز کار دستگاه چاپ نصب کرد. میزهای کار انواع مختلفی دارند که عبارتند از: میز کار ثابت شکل ۳-۵۷ و میز کار روتاری شکل ۳-۵۸



شکل ۳-۵۷ میز کار ثابت



شکل ۳-۵۸ میز کار روتاری و نمای شماتیک آن

۳-۹- تغذیه سطوح چاپی

آیامی دانید



- برای تغذیه یا بارگذاری قطعات چاپی چه باید کرد؟
- چه روش‌های مختلفی برای بارگذاری قطعات چاپی وجود دارد؟

تغذیه به سه روش؛ دستی، نیمه خودکار و تمام خودکار (تسمه نقاله یا کانوایر) می‌باشد. در ادامه به شرح مختصر هر یک از آنها می‌پردازیم.

الف- روش تغذیه دستی: در این روش کاربر قطعه چاپی را بر فیکسچر نصب شده روی میز کار دستگاه، قرار می‌دهد، تا چاپ انجام شود. شکل ۳-۵۹



شکل ۳-۵۹ تغذیه دستی

کار کلاسی




یک قطعه کار را با نظر هنرآموز محترمان انتخاب کرده و روش‌های تغذیه و قرار دادن قطعه بر روی فیکسچر را تمرین کنید. نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.

نکات ایمنی




- رعایت اصول ایمنی و سلامتی فردی و صدمه ندیدن دست در روش تغذیه و تحويل دستی
- حداقل دور ریز و قرار دادن قطعه چاپی بدون آسیب زدن به آن
- جلوگیری از مصرف انرژی بی مورد
- استفاده از سیستم تهویه مطبوع مناسب
- جلوگیری از آتش سوزی

ب- روش نیمه خودکار: در این روش کاربر قطعه چاپی را روی فیکسچر کانوایر (Conveyor) (نوار نقاله خطی یا چرخشی) (شکل ۳-۶۰ و شکل ۳-۶۱) قرار می دهد تا چاپ انجام شود.




شکل ۳-۶۰ نوار نقاله خطی و نمای شماتیک آن



شکل ۳-۶۱ نوار نقاله چرخشی و نمای شماتیک آن

پ- روش خودکار: در این روش کاربر قطعات چاپی (مانند درهای پلاستیکی قوطی های نوشابه) درون ظرفی قیفی شکل ریخته، سپس این قطعات به صورت خودکار روی نوار نقاله یا کانوایر قرار می گیرند و کار چاپ انجام می شود. شکل ۳-۶۲



شکل ۳-۶۲ نمای شماتیک تغذیه خودکار

۱۰-۳-تحویل سطوح چاپی

آیا می‌دانید



- پس از چاپ قطعات ، چگونه آنها را از دستگاه خارج می کنند؟
- چه روش های مختلفی برای تحویل قطعات چاپی وجود دارد؟


روش‌های تحویل به سه روش؛ دستی، نیمه خودکار و تمام خودکار (تسمه نقاله یا کانوایر) می باشد.
در ادامه به شرح مختصر هر یک از آنها می پردازیم.

۱۰-۳-روش تحویل دستی: در این روش پس انجام چاپ، کاربر قطعه چاپی را از فیکسچر خارج کرده و درون سبد یا روی تسمه نقاله برای خشک شدن مرکب در خشک کن حرارتی یا خشک کن یبو وی قرار می دهد. شکل ۳-۶۳



شکل ۳-۶۳

۳-۱۰-۲- روش نیمه خودکار: در این روش پس از انجام چاپ، کاربر قطعه چاپی را از فیکسچر نوار نقاله یا کانوایر خارج کرده و درون سبد یا روی تسمه نقاله دیگری قرار می‌دهد. شکل ۳-۶۴



شکل ۳-۶۴

۳-۱۰-۳- روش خودکار: در این روش پس از انجام چاپ، قطعات چاپی به صورت خودکار درون ظرف جمع آوری شده و یا بر روی نوار نقاله قرار می‌گیرند. شکل ۳-۶۵



شکل ۳-۶۵



یک قطعه را با نظر هنرآموز محترمان انتخاب کرده و روش‌های جدا کردن قطعه از فیکسچر و تحویل را تمرین کنید. نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.

ابزار و وسائل مورد نیاز:

تصویر	کاربرد	تعریف	نوع وسیله یا مواد
	تغذیه بر روی فیکسچر	قطعه چاپی به تعداد ۲۰ عدد	خودکاریا لیوان
	نگهدارنده و ثابت کننده قطعه چاپی	فیکسچر خودکار یا لیوان	فیکسچر
	نصب فیکسچر بر روی میز کار	T شکل	پیچ نصب فیکسچر
	نگهدارنده فیکسچر	ساده	میز کار فیکسچر
	برا گذاشتن قطعات بر روی آن	معمولی کارگاهی	میز
	باز کردن و بستن پیچ ها	آلن	آچار آلن

نکات ایمنی

- رعایت اصول ایمنی و سلامتی فردی و صدمه ندیدن دست در روش تغذیه و تحویل دستی
- حداقل دور ریز و قرار دادن قطعه چاپی بدون آسیب زدن به آن
- جلوگیری از مصرف انرژی بی مورد
- استفاده از سیستم تهویه مطبوع مناسب
- جلوگیری از آتش سوزی



۱۱-۳-روشهای خشک شدن مرکب در چاپ بالشتکی

آیامی دانید



■ مرکب چه سطوحی نیاز به خشک کن دارند؟

■ روش های خشک کن مرکب را می دانید؟

روشهای خشک شدن مرکب در چاپ بالشتکی به سه روش: بدون نیاز به خشک کن، خشک کن حرارتی و اشعه یو وی انجام می شود. در زیر به طور اختصار هر یک را شرح می دهیم.

۱۱-۳-بدون نیاز به خشک کن: بعضی از سطوح مانند پارچه ها نیاز به خشک کن ندارند و با نفوذ مرکب در بافت آنها و اکسیداسیون هوا قشر مرکب سفت و خشک خواهد شد.
(شکل ۳-۶۶)



شکل ۳-۶۶

۱۱-۳-خشک کن حرارتی: در بعضی از مواقع برای خشک شدن مرکب نیاز به خشک کن حرارتی داریم ، این روش برای سطوح فلزی و شیشه ای مثل شیشه های عطر و ادکلن مناسب است. با عبور سطوح چاپی از درون تونل حرارتی که معمولاً با مشعل های گازی گرم می شوند و درجه حرارت تا عمل خشک شدن مرکب انجام می شود. (شکل های ۳-۶۷ و ۳-۶۸)



شکل ۳-۶۷ سنجش میزان حرارت خشک کن شکل



شکل ۳-۶۸ قرار دادن قطعه چاپی

۳-۱۱-۳- اشعه ای یو وی: این روش در مورد سطوحی که با مرکب یو وی (فرا بنفسن) چاپ می شوند مورد استفاده قرار می گیرد چرا که اساس خشک شدن این مرکبها بر پایه قرار گرفتن در معرض تابش نور فرا بنفسن است. شکل ۳-۶۹



شکل ۳-۶۹

نکات ایمنی



- رعایت اصول ایمنی و سلامتی فردی و جلوگیری از صدمه به دست در اثر حرارت خشک کن
- عدم آسیب به قطعه چاپی در اثر حرارت
- جلوگیری از مصرف بی مورد انرژی
- استفاده از سیستم تهویه مطبوع مناسب
- جلوگیری از آتش سوزی
- عدم نفوذ و درز پیدا کردن نور یو وی از دستگاه به بیرون
- دوری از قرار گرفتن پوست بدن در برابر نور یو وی

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره			
۱	آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه	سطح چاپ شونده‌زمان ۱۰ دقیقه	فعالیت درست انجام شده	مرتب کردن سطوح چاپ شونده- تنظیم فاصله تا دستگاه چاپ	۳			
					۲			
					۱			
۲	تنظیم کردن واحد تغذیه و تحویل	خط کش - کولیس زمان ۳۰ دقیقه	انجام کامل فعالیت	تنظیم محل قرارگیری سطح چاپ شونده- تنظیم بخش تحويل	۳			
					۲			
					۱			
۳	نصب و تنظیم اولیه فیکسچر	انواع فیکسچر - خط کش- آچارآلن زمان ۳۰ دقیقه	انجام درست فعالیت	آزمایش سازگاری فیکسچر با قطع چاپ شونده - سالم بودن فیکسچر - نصب فیکسچر- تنظیم و محکم کردن فیکسچر	۳			
					۲			
					۱			
۴	تنظیم بخش خروجی دستگاه	تسمه نقاله- مخزن- سطوح چاپی زمان جهت ۱۰۰ قطعه ۱۰ دقیقه	فعالیت درست انجام شده	قطعه چاپ شده به درستی برداشته می شود- سرعت برداشت مناسب است- قطعه چاپ شده بدون آسیب برداشته می شود- مرکب چاپ شده آسیب نمی بیند	۳			
					۲			
					۱			
۵	شايسٽگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محطي و ونگرشن	۱- ۱۵۷۲ N تفکر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- جلوگیری از هدر رفت مواد و مرکب	ارزشیابی شایستگی انجام کار	رعایت بند ۱ تا ۴	۲			
					۱			
بلی	ارزشیابی شایستگی انجام کار							
خیر	معیار شایستگی انجام کار :							
	کسب حداقل نمره ۲ از مراحل۱... و۲... و۳... و ۴							
	کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زيست محطي و نگرش							
	کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار							

ارزشیابی شایستگی تغذیه و تحويل چاپ بالشتکی

شرح کار:

- ۱- آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه ۲- نظیم کردن واحد تغذیه و تحويل ۳- نظیم کردن واحد تغذیه و تحويل
- ۴- تنظیم بخش خروجی دستگاه

استاندارد عملکرد:

انجام تغذیه و تحويل دستگاه های چاپ پد به نحوی که مرحله تغذیه و تحويل محصول یا قطعه چاپ شده به شکل مطلوب انجام پذیرد

شاخص ها:

- ۱- استفاده از فیکسچر مناسب ۲- نشست رنگ بر سطح چاپی به شکل مطلوب (آماده سازی مناسب سطح) ۳- رعایت استاندارد محل چاپ قطعه ۴- خروج استاندارد قطعه از دستگاه ۵- استاندارد گروه ISO

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- درمحیط کارگاه ۲- نور یکنواخت باشد ۳- لوكس ۴۰۰ - تجهیزات آماده سازی و سطح چاپی ۴- وسائل ایمنی استاندارد آماده سازی سطح و تغذیه ۵- زمان جهت ۱۰۰ قطعه ۳۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: دستگاه چاپ تامبو - گاز شهری - شعله پخش کن - تسمه نقاله - میز کار - دستگاه پلاسمما یا کرونا - سطح چاپی - انواع فیکسچر


معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه	۱
۲	تنظیم کردن واحد تغذیه و تحويل		۲
۳	نصب و تنظیم اولیه فیکسر		
۲	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۴

بستن شابلون توری و کلیشه بالشتکی



در روش های چاپ تماسی، برای چاپ نیاز به یک فرم یا لوح چاپی داریم که با کمک آن مرکب مناطق چاپ را به سطح یا قطعه چاپی منتقل کنیم. در روش چاپ بالشتکی فرم چاپ کلیشه نامیده می شود که مناطق چاپی روی آن به صورت گود است و در روش چاپ توری فرم چاپ شابلون یا توری است و مناطق چاپی آن به صورت منفذهای باز بوده و اجازه عبور مرکب را می دهدند. در این فصل چگونگی بستن فرم چاپ، روش های چاپ اسکرین و بالشتکی را فرا می گیریم.

واحد یادگیری ۱-۴

شایستگی بستن شابلون اسکرین

آیامی دانید



- چگونه شابلون را باید روی ماشین نصب کرد؟
- شابلون چاپ اسکرین چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
- منظور از فاصله‌ی خیزش و جدایش توری چیست؟
- کدام سطوح چاپ شونده نیاز به فاصله خیزش ندارند؟

■ هدف کسب شایستگی کاربا انواع بازوهای گیرنده شابلون، بستن شابلون با رعایت اصول مربوط به فاصله‌ی خیزش و جدایش است.

استاندارد عملکرد: رعایت اصول بستن شابلون با توجه به میزان فشار و کشش استاندارد بر اساس جداول - رعایت اصول مربوط به فاصله‌ی خیزش و جدایش توری از سطح چاپ شونده.

۱-۴-بستن شابلون چاپ اسکرین

آیامی دانید



■ شابلون چگونه تنظیم می شود ؟

■ تنظیم طولی و عرضی چگونه انجام می شود ؟

برای بستن و تنظیم شابلون از بازوهای دستگاه چاپ اسکرین استفاده می شود . برای این منظور کلاف در بین بازوها قرار می گیرد . و با توجه به نوع کار ، با استفاده از پیچ های تنظیم شابلون را در محل خود مستقر می کنند . پس از تنظیم دقیق کار، پیچ ها را تنظیم را کاملا محکم می کنند . (شکل ۱-۴)



شکل (۱ - ۴) تنظیم بازوهای گیرنده شابلون

پس از بستن ، نحوه گونیا کردن شابلون و تنظیم علائم رجیستر را مشخص می کنیم . برای این کار بایستی مشخص شود که کار چاپی با کدام دستگاه اسکرین یا میز کار چاپ می شود . آیا دستگاه چاپ اسکرین، دستگاه دستی است یا دستگاه ماشینی ؟ در ادامه ابتدا به شرح دستگاه چاپ اسکرین و سپس به چگونگی بستن شابلون و کار با آنها می پردازیم .

۱-۱-۴ - انواع دستگاه‌های میز چاپ: یکی از مهمترین مشخصه صفحه کار یا صفحه میزدر دستگاه چاپ سیلک اسکرین صاف بودن صفحه می باشد. گودی یا برآمدگی صفحه باعث می شود که عمل چاپ بخوبی انجام نشود. جنس این صفحه تفاوتی ندارد اما در حال حاضر صفحات از نئوپیان، MDF و صفحه آهنی ساخته می شود. ضخامت صفحات باید بگونه ای باشد که با فشار تغییری نکند و دقت شود که در طول کار اگر رنگی روی صفحه ریخته شد، سریع تر پاک شود . شکل (۲-۴) دستگاه چاپ اسکرین را نشان می دهد.



شکل ۲-۴ دستگاه چاپ اسکرین

در کارهای حرفه ای تر ، صفحات دارای سوراخهای ریزی می باشد و دستگاه مکش زیر صفحه نصب می کنند تا باعث شود کار به صفحه کاملاً بچسبد. اندازه صفحات به نوع چاپ بستگی دارد. معمولاً چاپ کاران ترجیح

می دهند که صفحه کار وسیع و بزرگی داشته باشند تا در چاپ دچار کمبود نباشند. البته در بسیاری از کارگاههای چاپ صفحه کار همان صفحه میز است که از لحاظ اقتصادی در اوایل فعالیت مفید است اما چند اشکال وجود دارد : اول آنکه در روی میز بتدریج رنگ و خراش و سایر مسائل باعث خرابی میز و خرابی چاپ خواهد شد. پس توصیه می شود که صفحه کار با میز معمولی جدا باشد.

برای مرحله چاپ ، میزهای مخصوصی در ابعاد مختلف تولید می شود. اندازه میزها معمولاً با اندازه های استاندارد کاغذ مطابقت دارد و برای چاپ سطوح $35*50$ سانتی متر، $50*70$ و $100*70$ سانتیمتر مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه های ذکر شده ، ابعاد مفید میز است . میزهای چاپ را از نظر امکانات و تجهیزات به دو گروه تقسیم می کنیم . مراحل کار در تمام میزها به صورت دستی انجام می گیرد.

(الف) شامل میزهایی است که دارای بازوهای نگهدارنده شابلون و صفحه مکنده (وکیوم) هستند.
ب) میزهایی که با امکانات بیشتری مثل صفحات چاپ متحرک ، وکیوم و حرکت خود کار شابلون تولید می شوند.

۴-۱-۲- گونیا کردن شابلون با صفحه متحرک میز: صفحه چاپ طوری نصب شده است که در کناره های آن پیچ های بلند وجود دارد . با تنظیم پیچ ها، صفحه به طرف چاپ ، راست ، حرکت می کند. این پیچ ها برای گونیا کردن کارها استفاده می شود . با استفاده از این پیچ ها صفحه کار در محور طول و عرض جابجا می شود و برای کارهای رنگی عمل انطباق را انجام می دهد . شکل ۴-۳



شکل ۳ - ۴ گونیا کردن طولی و عرضی با صفحه متحرک میز کار

متحرک بودن صفحه برای تنظیم کار بسیار مناسب است و مرحله تنظیم چاپ را به سهولت انجام می دهد . میزان جابه جا شدن صفحه معمولا تا ۱۰ سانتیمتر است .

-**گونیا کردن طولی و عرضی شابلون:** گونیا کردن طولی و عرضی شابلون در ماشین های مجهز به گیره به وسیله پیچ هایی که روی گیره نصب شده است انجام می شود. شکل (۴-۴)



(شکل ۴-۴) گونیا کردن طولی و عرضی شابلون

- **حرکت شابلون :** با اعمال روش های مختلف: الکترونیکی یا مکانیکی ، شابلون برای چاپ روی سطح کار می نشیند و در زمان غیر لازم به طرف بالا حرکت و در جای خود قرار میگیرد.

- **وکیوم :** وکیوم از امکانات معمول و ضروری به حساب می آید . بعضی از میز های چاپ دستی به وکیوم مجهز هستند. برای سطوح تخت راه های گوناگونی برای گونیا کردن استفاده می شود . (شکل ۵-۴ و ۶-۵)

انواع گونیا کردن ها برای کاغذ یا سطوح چاپی را نشان می دهد.



شکل ۶-۶



شکل ۵-۵



چگونگی تنظیم فاصله بازوهای گیرنده شابلون جهت چاپ یک شابلون که دارای بازوهای گیرنده شابلون دارد را آماده کنید. شابلون آماده شده را در داخل بازوها قرار دهید. با توجه به سطح چاپی شابلون را از لحاظ طولی و عرضی در جای صحیح قرار دهید. پس از تنظیمات و آماده سازی مرکب حدود ۱۰۰ عدد نمونه چاپی بگیرید. دقیقاً گونیا کار (نشان و سنجاق) تنظیم شود .

ابزار و وسائل مورد نیاز:

توضیحات	تعداد	کاربرد	نوع ، وسیله ، مواد
ترجیحاً فلزی باشد	یک یا دو عدد	جهت چاپ	کلاف فلزی یا چوبی در اندازه استاندارد
	یک عدد	قرار گیری شابلون در آن	دستگاه چاپ سیلک مجهز به بازوهای گیرنده شابلون
مرکب های پیگمنت - اورینت pvc	یک کیلو	جهت چاپ کردن	مرکب چاپ سیلک اسکرین
از جنس پلی یورتان	دو عدد	جهت انجام مرکب دهی و چاپ	راکل
ساده یا مجهز به وکیوم (در صورت استفاده از کاغذ یا پلاستیک)	یک عدد	جهت قرار دادن سطوح چاپی	میز کار

- در صورت استفاده از مرکب های PVC حتماً از هوای کش مناسب در کارگاه استفاده کنید.
- از ماسک و دستکش برای کار استفاده شود.



۱-۳ - گونیا کردن شابلون با چشم: قبل از شروع عمل چاپ باید جای صفحه ای را که طرح روی آن چاپ می شود دقیقا در زیر شابلون و روی میز (یا روی صفحه چاپ) جا سازی نمود. نکته مهم این که کوچکترین جابجایی در چاپ باعث می شود که رنگ ها روی همدیگر قرار نگیرند.


- نصب شابلون: برای نصب شابلون جهت چاپ به ترتیب زیر عمل میشود:
■ قبل از هرچیز به یک میز نیاز داریم که سطح آن کاملا صاف و صیقلی باشد. ابعاد میز بستگی به اندازه مشخص کار هر کس دارد. مثلا برای کارهای کوچک در حدود 35×50 سانتی متر، میزی به اندازه 70×50 سانتی متر نیاز است.

■ در دو گوشه اضلاع طولی میز دو عدد گیره پایه بسته میشود. این دو پایه به وسیله لوله ای که دو سرش در درون آنها جاسازی شده، و کار لولا را انجام می دهد، بهم متصل می شوند. دو بازوی متحرک که، سر هر کدام از بازوها گیره های نگهدارنده ی کلاف قرار دارد، روی لوله سوار شده و در طول لوله به نسبت پهنای کلاف قابل تنظیم است. بدین ترتیب شابلون های مختلف را به گیره های نگهدارنده ی کلاف می بندند.
■ با این وسیله محل قرار گرفتن شابلون اولین رنگ را جاسازی می کنند.

■ برای تعیین محل چاپ اولین رنگ لازم است نمونه کار را در جای مناسب صفحه ای که قرار است طرح روی آن چاپ شود با چسب، چسبانده، سپس شابلون را روی آن تنظیم کرده و پس از قرار گیری صحیح، شابلون را ثابت کرد. این عمل به راحتی و با چشم صورت می گیرد. زیرا از پشت توری می توان طرح را دید و شابلون را با آن منطبق نمود.

■ صفحه ای که طرح بر روی آن چاپ می شود روی صفحه چاپ "جاسازی" می کنند. روشن است که هر یک از صفحات چاپ شده را، در هر نوبت از چاپ، باید دقیقا در همان محل علامت گذاری شده قرار داد.

- تنظیم گونیای طولی: در کار گاه چاپ اسکرین برای دقت کار باید کار چاپ شده از دو طرف گونیا شود. طرف اول گونیا از ضلع طولی صفحه که در چاپ به آن سنجاق کردن می گویند. شکل ۴-۷
- تنظیم گونیای عرضی: گونیا کردن کار از طرف ضلع عرضی که در چاپ به آن نشان می گویند. عدم رعایت گونیا از طرف طول و عرض باعث روی هم نخوردن رنگ های می شود. شکل ۴-۸






تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

به نظر شما کدامیک از پیج ها گونیا از طرف ضلع طولی و کدامیک از پیج ها گونیا کردن از طرف ضلع عرضی رانشان می دهد. نظر خود را نوشه و با هنرآموز خود مشورت کنید.

با توجه به شکل های (۴-۹ و ۴-۱۰) درباره گونیا کردن کارد گروه ۴ نفره بحث و بررسی کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.




شکل ۴-۹




شکل (۴-۱۰) گونیا کردن

۴-۱-۴- گونیا کردن با استفاده از نوارهای مقوایی: برای بدست آوردن یک حد انطباق صحیح و دقیق برای حرکت دادن تصویر اصلی و جابجایی آن درزیز شابلون، می توانیم با ساده ترین امکانات، که از نصب چند قطعه نوارهای نسبتاً باریک مقوایی در پشت صفحه طرح اصلی می باشد، استفاده کنیم. این نوارهای مقوایی را، به طریقی در پشت طرح اصلی نصب می کنیم که قسمتی از آنها از دو طرف کادر

شابلون بیرون بماند تا بتوانیم از آنها به عنوان دستگیره برای حرکت دادن صفحه کار در زیر شابلون استفاده کنیم. شکل های (۴-۱۱ و ۴-۱۲) مراحل کار را نشان می دهند.



شکل ۴-۱۱



شکل ۴-۱۲

با توجه به شکل های (۴-۱۱ و ۴-۱۲) نوارهای مقوا بی را به پشت سطح چاپ شونده چسبانده و عمل گونیا کردن را انجام دهید. سپس کار نهایی را به هنر آموز خود ارائه دهید.

کار کلاسی




برای چاپ روی کتاب می‌توان از این روش نیز استفاده کرد شما هم می‌توانید این وسایل را تهییه و آنرا درست کنید. در این حالت باید سطح میز کار با ضخامت شی مورد نظر برای چاپ هماهنگی داشته باشد.
 (شکل ۴-۱۳)



شکل ۴-۱۳


در چاپ‌های پیوسته (سریال)، مانند نقش‌های روی پارچه، یا شکل‌های تکراری بخصوص هنگام استفاده از رنگ‌های ترکیبی، به جای آن که پارچه را در زیر شابلون جابجا کنیم، با ایجاد زاویه بندی روی سطح میز کار، و نصب گیره‌هایی روی کناره شابلون، می‌توانیم در مراحل مختلف چاپ، شابلون را کاملاً از سطح کار برداشته و در زاویه بندی تعیین شده بعدی قرار می‌دهیم و تا آخرین مرحله چاپ به این طریق به چاپ کردن ادامه داده می‌شود (شکل ۴-۱۴)




شکل ۴-۱۴



در مورد شکل های (۴-۱۵ و ۴-۱۶) بحث و بررسی کنید و قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.



شکل ۴-۱۵



شکل ۴-۱۶

۴-۲- فاصله جداش (Snap - off distance)

- اگر فاصله شابلون با سطح چاپی کم یا زیاد باشد چه اتفاقی رخ میدهد؟
- اگر بین شابلون و سطح چاپی اصلاً فاصله نباشد چه مشکلی ایجاد می شود؟



فاصله جداش عبارت است از فاصله میان شابلون و سطح چاپ شونده دقیقاً قبل از شروع چاپ و زمانی که شابلون پایین آورده شده و در موقعیت خود قرار گرفته است. اگر بین توری شابلون و صفحه ای که طرح روی آن چاپ می شود فاصله ای چند میلیمتری وجودداشته باشد. این فضای خالی باعث می شود که هنگام گذراندن تیغه آغشته به مرکب ، توری به طور یکنواخت و آهسته با سطح صفحه زیرین تماس حاصل کند و مرکب از منافذ توری رد شده ، به صورت لایه ای صاف روی صفحه زیرین بنشینند. طبیعی است که این فاصله بستگی به بزرگی و کوچکی صفحه زیرین دارد.



(شکل ۴-۱۷ فاصله بین توری و سطح چاپ شونده)

۱-۲-۴- تنظیم فاصله جدایش و خیزش: به منظور انجام چاپی تمیز و با تطابق مطمئن و دقیق طرح روی سطح چاپ شونده ، تنظیم درست فواصل جدایش و خیزش مهم و اساسی می باشدن.(شکل ۱۷-۴) وجود "فاصله جدایش " ضروری میباشد زیرا بدین طریق از تماس شابلون و سطح چاپ شونده قبل از انجام چاپ جلوگیری می شود. از این رو احتمال کثیفی و پخش رنگ روی سطح چاپ شونده قبل از چاپ منتفی می شود . علاوه بر آن با ایجاد فاصله جدایش این امکان میسر می شود که شابلون کشیده شده ، بلافاصله بعد از عبور پارو(اسکوپیجی) و انجام چاپ ، از سطح چاپ شونده جدا شود.

"فاصله جدایش " بایستی حتی الامکان کمترین مقدار خود را دارا باشد. در این رابطه عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد :

فاصله جدایش برابر است با ۱-۳ میلی متر

برای یک شابلون DIN A3

فاصله جدایش برابر است با ۵-۳ میلی متر

برای یک شابلون DIN A4

معمولًا فاصله جدایش در چاپ دستی کمی بیشتر از چاپ ماشینی است. هنگامی که حرکت پارو بصورت مکانیکی انجام می گیرد ، این فاصله ایجاد می شود .

در یک ماشین چاپ تخت ، به منظور انجام عمل چاپی کامل همراه با تطابق صحیح طرح ، ضروری است که شابلون کاملا صاف و هموار درون ماشین چاپ قرار گرفته و فاصله جدایش نیز در تمامی سطح شابلون یکدست و یکسان باشد. در غیر این صورت ، در نقاط بر جسته و بالاتر شابلون ، فشار تیغه پاروی چاپ بیشتر شده و بدلیل عدم توازن فشار پارو ، چاپ حاصله ناهمگون و آشفته خواهد شد .

–**مکانیسم خیزش:** به منظور تمیز نگه داشته شدن فضای بین شابلون و سطح چاپ شونده ، بسیاری از ماشینهای چاپ از یک مکانیسم خیزش خودکار (Automatic Lift-off mechanism) بهره می گیرند و به وسیله آن بتدريج و همزمان با حرکت رو به جلو پارو ، شابلون بالاتر ثابت باقی خواهد ماند .

کیفیت کشش ،فاصله جدایش و مقدار خیزش همگی عواملی هستند که سبب تسهیل فرآیند جدا و بلند شدن شابلون از روی سطح چاپ شونده بلافاصله بعد از عبور پارو از روی شابلون می شوند . در صورتیکه بعد از عبور پارو ،شابلون همچنان با سطح تازه چاپ خورده در تماس باقی مانده ، بروز کوچکترین جابجایی در سطح چاپ شونده و یا شابلون باعث درهم آمیختگی و ادغام مرکب تازه چاپ خورده و تر در هم می شود .


نکته



افزایش بیش از حد مقادیر فاصله جدایش و خیزش سبب بروز خطأ و عدم دقت در تطابق طرح روی سطح چاپ شونده می شود .

کاهش سرعت چاپ همچنین کمک می کند که اثر " چسبندگی " ناخواسته بین شابلون و سطح تازه چاپ خورده کاهش یابد .

در ماشین های چاپ دور (استوانه ای) دیگر نیازی به فرایند " شابلون نمی باشد زیرا چرخش بستر استوانه ای ، خود پدیده و اثر مشابهی را ایجاد می نماید.(شکل ۱۸-۴)



شکل ۴-۱۸

تنظیم فاصله خیزش و جدایش شابلون در دستگاه های چاپ اسکرین دستگاه چاپ اسکرین مانند (شکل ۴-۱۹)

فعالیت عملی



شرح فعالیت :

بستن شابلون فلزی در گیره هایی مخصوص تنظیمات شابلون با توجه به طرح. تنظیمات فاصله خیزش و جدایش با کمک هنرآموز.

کم کردن فاصله خیزش و جدایش و بدست آوردن عیوب های چاپی.

زياد کردن فاصله خیزش و جدایش و مشخص کردن عیوب های چاپی.

تنظیم درست و منطقی فاصله خیزش و جدایش و بی بردن به کیفیت چاپ مطلوب.



شکل ۴-۱۹


ابزار و وسایل مورد نیاز:

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار ، وسیله ، مواد
ترجیحاً فلزی باشد	یک یا دو عدد	جهت چاپ	کلاف فلزی یا چوبی در اندازه استاندارد
	یک عدد	قرار گیری شابلون در آن	دستگاه چاپ سیلک مجهر به بازوهای گیرنده شابلون
مركب های پیگمنت - اورینت PVC یا	یک کیلو	جهت چاپ کردن	مركب چاپ سیلک اسکرین
از جنس پلی یورتان	دو عدد	جهت انجام مرکب دهی و چاپ	راکل
ساده یا مجهر به وکیوم (در صورت استفاده از کاغذ یا پلاستیک)	یک عدد	جهت قرار دادن سطوح چاپی	میز کار

بحث کلاسی




درباره جدایش شکل های ۴-۲۰ ، ۴-۲۱ و ۴-۲۲ بحث و گفتگو کنید.
نتایج آنرا به هنرآموز خودبه صورت مکتوب ارائه دهید.





شکل (۴-۲۳) چه نکاتی را نشان می دهد؟ درباره آن بحث و گفتگو کنید و نتیجه را به هنرآموز خود به صورت مکتوب ارائه دهید.



شکل ۴-۲۳

۴-۴-۱- ویژگی های کلاف و توری

- اندازه کلاف چقدر باید از سطح چاپی بزرگتر باشد؟
- کم بودن فضای انباشت مرکب در کلاف چه مشکلی در چاپ وجود دارد؟
- اندازه راکل نسبت به کلاف چقدر باشد؟



انتخاب ابعاد کلاف بستگی به سطح چاپ مورد نظر و همچنین نوع و طریق چاپ دارد. در هر صورت بایستی در اطراف سطح چاپ مورد نظر فضای خالی و کافی جهت انباشت مرکب چاپ (Ink rest) وجود داشته باشد.

۱-۴-۴-۱- ویژگی های کلاف چاپ ماشینی: معمولاً در چاپ ماشینی جهت حرکت پاروی چاپ (Squeegeee) در راستای عرض کلاف می باشد. تعیین فواصل افقی و خصوصاً عمودی مابین کلاف و سطح چاپ مورد نظر (فضای انباشت مرکب) بطور تجربی و از طریق آزمون برای هر نوع ماشین چاپ صورت می گیرد. کم بودن فضای انباشت مرکب باعث کاهش دقت در تطابق چاپ و عدم حصول کیفیت چاپ مناسب می شود. ابعاد ماشین چاپ نیز از طریق آزمونهای جداگانه مشخص می شود.

در چاپ روی پارچه اندازه سطح قابل چاپ و اندازه کلاف در ارتباط مستقیم با نوع سیستم پاروی چاپ بوده و بایستی مطابق توصیه سازنده ماشین چاپ تنظیم شود. برخلاف کاربرد چاپ اسکرین در گرافیک، چاپ روی پارچه معمولاً بصورت چسبیده انجام می گیرد. یعنی بدین شکل که هیچ فاصله فیزیکی بین شابلون و سطح چاپ وجود ندارد.

۴-۳-۲- میزان کشش توری: یکی از نکات مهم و اساسی در شابلون ها کشش صحیح توری ها می باشد . اگر توری مورد مصرف روی کلاف صحیح کشیده نشود ، می تواند عدم تطابق چاپ را بدنبال داشته باشد . به همین دلیل کشش توری باید با دستگاه کشش سنج اندازه گیری شود ، این کشش باید در سرتاسر توری یکسان باشد.

۴-۴- پیج ، لولا و گیره های تنظیم شابلون

آیا می دانید

- چرا شابلونهای اسکرین نیاز به لولا یا گیره دارند؟
- نقش پیج و لولاهای گیره های تنظیم، در کار چیست؟
- کدامیک از گیره های لولا ها برای کار چاپ بهتر است؟ چرا؟



در چاپ اسکرین می توان از انواع پیج و لولا و گیره های مختلف برای بستن شابلون ها استفاده کرد . بسته به نوع کار و دقت و سرعت می توان از هریک از پیج و لولاهای گیره های مختلف استفاده کرد. پیج و لولاهای گیره های شابلون در سرعت کار چاپ، بخصوص کارهای رنگی بسیار موثر است . در ادامه ویژگی های کاربردی هریک از اتصالات ذکر شده شابلون را به اختصار شرح می دهیم .

۱-۴-۴-۱ - اتصال پیج و لولا: از این اتصال بیشتر در کارهای چاپ دستی اسکرین مانند: چاپ روی کاغذ ، پلاستیک در تیراژ پایین کاربرد دارد . شکل (۴-۲۷) تا (۴-۲۶) از مزایای دیگر پیج و لولاهای گیره های شابلون برای آسان کردن کار نشان و سنجاق می باشد .



شکل ۴-۲۵ - نوع دیگر پیج و لولا با شابلون



شکل ۴-۲۴ - پیج و لولا با پایه نگهدارنده شابلون



شکل (۴-۲۷) پیج و لولا به همراه



شکل ۴-۲۶ - پیج و لولا به همراه خروسوک

۴-۴-۲- اتصال گیره : اتصالات گیره بیشتر در کارهای چاپ ماشینی استفاده می شود. این اتصالات نیز برای آسان کردن کار نشان و سنجاق و روی هم خوردن رنگ ها کار برد دارند. شکل های (۴-۲۸ و ۴-۲۹)



شکل ۴-۲۸ - گیره شابلون



شکل (۴-۲۹) گیره شابلون در ماشین چاپ مجهز به وکیوم

- گیره شابلون های چند رنگ: این گیره ها در ماشین های اسکرین چند رنگ و بیشتر برای چاپ انواع تی شرت و لباس های مختلف کاربرد دارد. ماشین های که از این گیره ها استفاده می کنند معمولاً به همراه خشک کن هستند. همچنین می توان با سرعت و دقیق بیشتر کار چاپ چند رنگ را انجام داد. شکل (۴-۳۰)



شکل (۴-۳۰) گیرهای شابلون در ماشین چاپ اسکرین چند رنگ

نکات ایمنی



در هنگام کار با ماشین های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک موظب دستهایتان باشید و با نظرارت هنرآموز خود با آن کار کنید.

در هنگام کار و تنظیم شابلون و کار کردن با ماشین های اتوماتیک ایمنی کار را رعایت کنید.
در هنگام کار با رنگ های pvc نکات ایمنی رعایت شود.

توجهات زیست محیطی



در صورت استفاده از مرکب های PVC حتماً از هوای کش مناسب در کارگاه استفاده کنید.
از ماسک و دستکش برای کار استفاده شود.
دفع ضایعات با توجه به اصول و استانداردهای زیست محیطی انجام شود.

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره	
۱	تنظیم بازوهای شابلون	دستگاه چاپ اسکرین - آچار آلن زمان ۱۵ دقیقه	بازوهای تنظیم است	فاصله بازوها از یکدیگر با اندازه شابلون مطابقت دارد	۲	
			فعالیت درست انجام نشده	فاصله بازوها از یکدیگر با اندازه شابلون مطابقت ندارد	۱	
					۳	
۲	قراردادن و بستن شابلون در فك بازوها	بستن گل پیچ های شابلون زمان ۱۰ دقیقه	انجام کامل فعالیت	شابلون در فک بازوها درست قرار گرفته است	۲	
				شابلون محکم نیست	۱	
					۳	
۳	تراز و گونیا کردن شابلون	گونیا کردن شابلون با استفاده از گل پیچ های مخصوص بالا و پایین اوردن - جلو و عقب بردن زمان ۱۵ دقیقه	انجام درست فعالیت	شابلون گونیا است	۲	
				شابلون گونیا نیست	۱	
					۴	
۴	تنظیم فاصله خیزش و جدايش	با استفاده از میز دستگاه و با توجه به ضخامت سطح چاپی زمان ۱۵ دقیقه	فعالیت درست انجام شده	فاصله خیزش و جدايش صحیح است	۲	
				فاصله خیزش و جدايش صحیح نیست	۱	
					۵	
		۱-۱۵۷۲ تفکر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- جلوگیری از هدر رفت مواد و مرکب		رعایت بند ۱ تا ۴	۲	
				عدم رعایت هر مورد	۱	
بلی	ارزشیابی شایستگی انجام کار					
خیر						

معیار شایستگی انجام کار :

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل۱... و۲... و۳... و۴

کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

ارزشیابی شایستگی بستن شابلون چاپ توری

شرح کار:

- ۱- تنظیم فاصله بازوهای گیرنده شابلون
- ۲- تنظیم چپ و راست و جلو عقب شابلون
- ۳- تنظیم فاصله ای شابلون و سطح چاپی

استاندارد عملکرد:

رعایت اصول بستن شابلون با توجه به میزان فشار و کشش استاندارد براساس جداول - رعایت اصول مربوط به فاصله ای خیزش و جداش توری از سطح چاپ شونده

شاخص ها:

- ۱- قرار گرفتن شابلون در دستگاه به صورت استاندارد
- ۲- گونیا بودن شابلون
- ۳- رعایت فاصله ای خیزش و جداش
- ۴- قفل بودن شابلون

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهويه استاندارد و دماني $20^{\circ} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات، تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- زمان ۶۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار - دستگاه چاپ اسکرین - شابلون - سطوح چاپی - خط کش

معیار شایستگی:

ردیف	مراحله کار	تنظیم فاصله بازوهای گیرنده شابلون	حداقل نمره قبولی از ۳	نموده هنرجو
۱	تنظیم چپ و راست و جلو عقب شابلون	۲		
۲	تنظیم فاصله ای شابلون و سطح چاپی	۱		
۳		۱		
	شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲		
میانگین نمرات				
*				

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۴-۲

شایستگی بستن کلیشه چاپ بالشتکی

آیامی دانید



- فرم چاپ بالشتکی را چه می نامند؟
- تاکنون فرم چاپ بالشتکی را از نزدیک دیده اید؟
- چگونه فرم چاپ بالشتکی را در دستگاه چاپ نصب می کنند؟



■ شکل نشان دهنده جای نصب کلیشه و سیستم مرکبدهی در سیستم مرکبدان باز یا بسته یک دستگاه چاپ بالشتکی است.

استاندارد عملکرد: پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان موفق به کسب شایستگی های بستن کلیشه چاپ بالشتکی و شابلون چاپ توری خواهند بود.

۵-۴-سیستم مرکب دهی چاپ بالشتکی

آیا می‌دانید




- بستن کلیشه چاپ بالشتکی در سیستم مرکبدان باز و بسته با هم متفاوتند؟
- تفاوت‌های بستن کلیشه در این دو سیستم چه هستند؟

در فصل قبل آموختید که چاپ بالشتکی شامل دو روش مرکبدان باز و بسته است. روش چاپ هر کدام به صورت شماتیک توضیح داده شد. اکنون چگونگی فرم چاپ، اجزا سیستم مرکدهی در هر دو روش و چگونگی نصب آنها را فرا خواهیم گرفت.

۱-۴-۵-۱-اجزا سیستم مرکدهی در روش مرکبدان باز: اجزای سیستم مرکدهی در روش مرکبدان باز عبارتند از: سینی مرکب، تیغه داکتر، تیغه گیر، غلتک مرکب پخش کن، غلتک گیر و پایه مرکدهی. در ادامه شرح کارکرد هر یک را به اختصار توضیح می‌دهیم.
الف- سینی مرکب: این قطعه شامل دو قسمت عمده است که یکی محل نگهداری مرکب و دیگری محل نصب کلیشه بر روی آن است. شکل ۴-۳۱


جای نصب کلیشه

محل نگه داری مرکب




شکل ۴-۳۱ سینی مرکب (مرکبدان)

ب- تیغه داکتر (Doctor Blade): این قطعه وظیفه پاک کردن مرکب از روی سطح کلیشه را بر عهده دارد و با توجه به نوع دستگاه و مساحت و نوع کلیشه در اندازه های مختلف و ضخامت های ۰/۰۰۲، ۰/۰۰۴ و ۰/۰۰۶ میلیمتر ساخته می شوند. شکل ۴-۳۲



شکل ۴-۳۲ تیغه (داکتر بلید)

پ- تیغه گیر: این قطعه از دو قسمت تشکیل شده که داکتر بلید داخل آن قرار گرفته و بوسیله آن داکتر بلید در دستگاه نصب می شود. شکل ۴-۳۳



شکل ۴-۳۳ تیغه گیر


تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

ت- غلتک مرکب پخش کن: وظیفه این قطعه برداشت مرکب از سینی مرکب و انتقال آن بر روی کلیشه است. شکل ۴-۳۴



شکل ۴-۳۴ غلتک مرکب پخش کن

ث- غلتک گیر: بوسیله این قطعه غلتک را به دستگاه نصب می کنیم. شکل ۴-۳۵



شکل ۴-۳۵ غلتک گیر

ج- علمک یا پایه مرکبدهی: با استفاده از این قطعه تمامی قطعات داکتر بلید، تیغه گیر، غلتک و غلتک گیر را به صورت یک مجموعه به هم متصل کرده و با حرکت رفت و برگشتی انتقال مرکب به قسمتهای گود شده کلیشه (مناطق چاپی) و پاک کردن مرکب اضافه از روی کلیشه (مناطق غیر چاپی) انجام می‌گیرد. شکل ۴-۳۶



شکل ۴-۳۶ علمک یا پایه مرکبدهی


نکات ایمنی

- از ابزار مناسب و سالم استفاده کنید
- هنگام بستن پیچ و مهرها از سفت کردن بیش از حد آنها پرهیز کنید
- قطعات باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و مرکب خشک شده باشند
- از عجله، شتاب و بی دقتی دوری کنید
- به انگشتان و قطعات صدمه وارد نکنید.





شکل ۴-۳۷ نشاندهنده سیستم مرکبدهی کدام روش چاپ بالشتکی است؟
قسمتهای مختلفی که این شکل شماره گذاری شده است را لیست کرده و به هنر آموز خود ارائه دهید.



شکل ۴-۳۷ قسمتهای سیستم مرکبدهی

۴-۵-۲ - بستن فرم چاپ یا کلیشه در روش مرکبدان باز: مراحل اجرای کار به شرح زیر است:

الف- ابتدا پیچ های تیغه گیر شل کرده و داکتر بلید را داخل آن قرار می دهیم (شکل ۴-۳۸) پس از تنظیم داکتر بلید در ابتدای برجستگی قسمت بزرگتر تیغه گیر پیچ های آن را سفت می کنیم. (شکل ۴-۳۹)




(شکل ۴-۳۸)



(شکل ۴-۳۹)


ب- غلتک را داخل غلتک گیر به صورت کشویی در جای خود قرار داده (شکل ۴-۴۰) سپس غلتک گیر را به صفحه علمک متصل می کنیم. (شکل ۴-۴۱)



(شکل ۴-۴۰)



(شکل ۴-۴۱)



(شکل ۴-۴۲)


پ- پیچ ترمز را شل کرده و سینی مرکب (مرکبدان) را روی دستگاه نصب می کنیم (شکل ۴-۴۲)، سپس پیچ ترمز را سفت می کنیم.

ت- برای نصب علمک، ابتدا آن را به سمت بالا قرارداده (شکل ۴-۴۳)، سپس با استفاده از پیچ های مربوطه بر روی دستگاه نصب می کنیم. (شکل ۴-۴۴)


نکته



چنانچه دستگاه در حالت استفاده برای روش بسته قرار داشته و نگهدارنده مخزن مرکب از روی دستگاه باز نشده، اول پیچ های آن را باز کرده و نگهدارنده مخزن مرکب را از دستگاه جدا می کنیم تا برای نصب علمک مشکلی وجود نداشته باشد.



(شکل ۴-۴۳)




(شکل ۴-۴۴)

ث- در این مرحله باید تیغه گیر را روی علمک نصب کنیم. برای این کار ابتدا شیار تیغه گیر را به صورت کشویی بر روی پین های علمک قرار داده (شکل ۴-۴۵)، سپس گل پیچ آن را سفت می کنیم (شکل ۴-۴۶).




(شکل ۴-۴۵)




(شکل ۴-۴۶)


ج- اکنون دو پیچ آلن (شکل ۴-۴۷) را شل کرده، سپس مطابق شکل ۴-۴۸ پیچ را در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم تا صفحه پلیت روی مرکبдан شل شود، بعد کلیشه را از فضای ایجاد شده بطوریکه مناطق چاپی یا حکاکی شده آن رو به بالا باشد (شکل ۴-۴۹)، به صورت کشویی روی مرکبدان قرار می دهیم. (شکل ۴-۵۰).




(شکل ۴-۴۷)



(شکل ۴-۴۸)



(شکل ۴-۴۹)



(شکل ۴-۵۰)

ج- سپس مطابق شکل ۴-۴۸ پیچ را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم تا صفحه پلیت روی مرکبدان سفت شود، و برای ثابت ماندن تنظیمات هنگام حرکت و فشار داکتر بلید بر روی کلیشه، دو پیچ آلن (شکل ۴-۴۷) را سفت می کنیم.

نکات ایمنی



- از ابزار مناسب و سالم استفاده کنید
- هنگام بستن پیچ و مهره ها از سفت کردن بیش از حد آنها پرهیز کنید
- قطعات باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و مرکب خشک شده باشند
- از عجله، شتاب و بی دقیقی دوری کنید
- به انگشتان و قطعات صدمه وارد نکنید
- حلال را روی قطعه و زمین نریزد و برای تمیز کردن مرکب، پارچه نظافت را به حلال آغشته کنید. از دستکش لاستیکی استفاده کنید.

فعالیت
کارگاهی



هنرجویان گرامی با نظارت هنرآموز محترمان، الف- تیغه داکتر را در تیغه گیر قرار داده و پیچ های آن را سفت کنید. ب- غلتک رنگ پخش کن را درون غلتک گیر جای دهید..



هنرجویان گرامی با ناظارت هنرآموز محترمان، قسمتهای مختلف سیستم مرکبدهی و فرم چاپ بالشتکی به روش باز را در دستگاه نصب کنید، سپس آنها را باز کنید.

ابزار و وسایل مورد نیاز:

تصویر	کاربرد	تعريف	نوع وسیله یا مواد
	باز کردن و بستن پیچ و مهره	دسته آلن ۲-۱۰	آلن
	پاک کردن مرکب	داکتر بلید به طول ۱۰ سانتی متر	تیغه داکتر
	نگهدارنده تیغه	تیغه گیر به طول ۱۰ سانتی متر	تیغه گیر
	انتقال مرکب به مناطق چاپی کلیشه	پخش کردن مرکب	غلتك
	نگهدارنده غلتک	متنااسب با طول تیغه داکتر	غلتك گیر
	برای نظافت و پاک کردن آلودگی ها و مرکب	از جنس نرم و بدون پرز در ابعاد ۱۵ در ۲۰ سانتی متر	پارچه نظافت
	پاک کردن آلودگی ها و مرکب	تینر یا بنزین ۲۰۰ میلی لیتر	حلال

۴-۵-۳ - اجزای سیستم مرکبدهی در روش بسته: اجزای سیستم مرکبدهی در روش مرکبدان بسته عبارتند از: کاپ یا مخزن مرکب (شکل ۴-۵۱)، میز کاپ مرکب (شکل ۴-۵۲) و کاپ گیر یا نگهدارنده مخزن مرکب (شکل ۴-۵۳)



شکل ۴-۵۱ نشان دهنده یک مخزن مرکب از دو زاویه مختلف




شکل ۴-۵۲ نشان دهنده نگهدارنده مخزن مرکب



شکل ۴-۵۳ نشان دهنده میز مخزن مرکب

الف- مخزن مرکب یا کاپ (Cup) : در روش مرکبدان بسته بر خلاف روش مرکبدان باز، مرکب درون مخزنی بسته ریخته و نگهداری می شود. به طور کلی کاپ یا مخزن مرکب، وظیفه نگهداری و انتقال مرکب به قسمتهای گود کلیشه و پاک کردن مرکب از قسمتهای غیر گود کلیشه را بر عهده دارد. کاپ هنگام حرکت به سمت جلو مرکب را به درون گودیهای کلیشه (مناطق چاپی) انتقال داده و در مسیر برگشت یا حرکت به سمت عقب، عمل تیغه کشی (مانند داکتر بلید) بوسیله لبه رینگ یا حلقه مخزن انجام می شود باعث پاک شدن مرکب از روی قسمتهای غیر گود (مناطق غیر چاپی) می شود. شکل ۴-۵۴



شکل ۴-۵۴

بحث کلاسی



با توجه به شکل ۴-۲۵، متوجه می شویم که مخزن مرکب به صورت واژگون بر روی پلیت یا همان فرم چاپ قرار گرفته است، به نظر شما چه عاملی باعث می شود مرکب از درون ظرفش ریزش نکند؟ در گروه ۴ نفره بحث و نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.

-ویژگی مخزن: این مخزن به صورت یک تکه یا چند تکه فلزی یا سرامیکی و در ابعاد کوچک و بزرگ و قطر ۴۰ - ۸۰ - ۹۰ - ۱۲۰ - ۱۳۵ و میلیمتر ساخته می شود. همچنین بعضی از مخزنهای مجهز به آهن ربا هستند (Magnetic Ink Cup) به دو نوع آهنربای مرکزی

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

(شکل ۴-۵۵) و یا آهن رباهاي پيرامونى (شکل ۴-۵۶) ساخته می شوند.



شکل ۴-۵۵ مخزن مرکب آهن رباي مرکزي




شکل ۴-۵۶ مخزن مرکب آهن رباي پيرامونى

- مشخصات فنی مخزن مرکب: A-ارتفاع دیواره کاپ-B-ارتفاع رینگ-C-ضخامت دیواره کاپ-ID-قطر

ID	OD	C	B	A	اندازه
۱۲۰	۱۲۷	۳,۰	۳,۳	۹,۵۰	۱۲۰mm

داخلی - OD قطر خارجی کاپ (شکل ۴-۵۷)
به عنوان نمونه: یک کاپ اندازه ۱۲۰ میلیمتر



شکل ۴-۵۷ نمای بالا و نمای جانبی مخزن مرکب

هر کدام از کاپهای آهن رباي مرکزي و پيرامونى داراي چه مزايا و معایبی هستند؟ می توانيد چند سطر در اين مورد بنويسيد؟ در گروه ۴ نفره بحث كرده و نتيجه را به صورت مكتوب به هنر آموز خود ارائه دهيد.

آيامي دانيد




ب- بستن فرم چاپ (کلیشه) در روش مرکبدان بسته: مراحل اجرای کار به شرح زیر است:

■ ابتدا پیچ هواگیری مخزن مرکب را سفت کرده (شکل ۴-۵۸) و در آن رامی بندیم (شکل ۴-۵۹). چنانچه این پیچ شل باشد هوا به درون لیوان مرکب نفوذ می کند، با استفاده از هوای فشرده درون مخزن را از هرگونه گرد و غباری پاک می کنیم (شکل ۴-۶۰).



شکل ۴-۵۸



شکل ۴-۵۹



شکل ۴-۶۰

■ مرکب را داخل مخزن ریخته و برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل مرکب درپوش مخزن را بر روی آن قرار می دهیم. (شکل ۴-۶۱)



شکل ۴-۶۱

■ کلیشه را روی میز مخزن مرکب قرار داده (سطح میز و سطح زیرین کلیشه کاملاً تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و برجستگی باشد تا این دو سطح برهمنطبق و مماس شود)، کلیشه را روی پین ثابت میز جای گذاری کرده، سپس پیچ پشت پین متحرک را شل کرده و منفذ دیگر کلیشه را روی آن تنظیم و منطبق می کنیم سپس پیچ آن را سفت می کنیم. شکل ۴-۶۲

نکته



سطح گود شده بر روی کلیشه (طرح چاپی) باید به سمت داخل مرکبدان قرار داده شود تا عمل مرکب گیری و چاپ صورت بگیرد.



شکل ۴-۶۲

■ در پوش مخزن مرکب را برابر می داریم (شکل ۴-۶۳)، سپس میز و کلیشه را به صورت واژگون روی آن قرار می دهیم. (شکل ۴-۶۴)



شکل ۴-۶۳




شکل ۴-۶۴

■ برای نصب نگهدارنده مخزن مرکب (کاپ گیر)، ابتدا پایه آن را به سمت جلو حرکت داده (شکل ۴-۶۵)، سپس با استفاده از پیچ مربوطه آن را بر روی دستگاه نصب می کنیم. (شکل ۴-۶۶)


نکته



چنانچه دستگاه در حالت استفاده برای روش باز قرار داشته و علمک از روی دستگاه باز نشده، اول پیچ آن را باز کرده و علمک را از دستگاه جدا می کنیم تا برای نصب نگهدارنده مخزن مرکب مشکلی وجود نداشته باشد.



شکل ۴-۶۵



شکل ۴-۶۶

■ در این مرحله باید میز و مخزن مرکب را روی دستگاه نصب کنیم. برای این کار ابتدا باد دستگاه باید قطع باشد، (شکل ۴-۶۷) سپس میز و لیوان مرکب را درون نگهدارنده‌ی آن قرار داده و تنظیم می‌کنیم، بعد پیچ ترمز را سفت می‌کنیم (شکل ۴-۶۸).



شکل ۴-۶۷



شکل ۴-۶۸

نکات ایمنی

- از ابزار مناسب و سالم استفاده کنید
- هنگام بستن پیچ و مهره‌ها از سفت کردن بیش از حد آنها پرهیز کنید
- قطعات باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و مرکب خشک شده باشند
- از عجله، شتاب و بی دقیقی دوری کنید
- به انگشتان و قطعات صدمه وارد نکنید
- حلال را روی قطعه و زمین نریزد و برای تمیز کردن مرکب، پارچه نظافت را به حلال آغشته کنید. از دستکش لاستیکی استفاده کنید.



فهرستی از وسایلی که فکر می‌کنید با این روش چاپ می‌شوند، را لیست کنید و در مورد نحوه چاپ آنها با هم تبادل نظر کنید. سپس نتیجه رابه هنرآموز خود ارائه دهید.

فعالیت کلاسی




۴-۵-۴ - باز کردن فرم چاپ در روش مرکبدان باز: مراحل اجرای کار به شرح زیر است:

الف- ابتدا باید باد دستگاه را با استفاده از شیر قطع و وصل آن خالی می کنیم. شکل ۴-۶۹




شکل ۴-۶۹

ب- با شل کردن پیچ های بالشتک، آن را از دستگاه جدا می کنیم. شکل ۴-۷۰




شکل ۴-۷۰



شکل ۴-۷۱


پ- در این مرحله باید تیغه گیر را از روی علمک باز کنیم. برای این کار ابتدا گل پیچ علمک را شل کرده و تیغ گیر را به صورت کشویی از روی علمک در می آوریم. شکل ۴-۷۱

ت- سپس با باز کردن پیچ علملک، آن را به همراه مجموعه مرکب پخش کن از دستگاه جدا می کنیم. شکل ۴-۷۲




شکل ۴-۷۲


ث- اکنون دو پیچ آلن (شکل ۴-۷۳) را شل کرده، سپس مطابق شکل ۴-۷۴ پیچ مرکزی را در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم تا صفحه پلیت روی مرکبدان شل شود، بعد کلیشه را از فضای ایجاد شده به صورت کشویی از روی مرکبدان خارج می کنیم. (شکل ۴-۷۵).



شکل ۴-۷۳




شکل ۴-۷۴




شکل ۴-۷۵

ج- مطابق شکل گل پیچ ترمز را شل می کنیم. شکل ۴-۷۶



شکل ۴-۷۶

ج- مجموعه سینی مرکب و کلیشه را به صورت کشویی از دستگاه خارج می کنیم. (شکل ۴-۷۷)



شکل ۴-۷۷

فهرستی از وسایلی که فکر می کنید با این روش چاپ می شوند، را تهیه کنید و در مورد نحوه چاپ آنها با هم تبادل نظر کنید. سپس نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.

فعالیت
کلاسی



۴-۵-۴- باز کردن فرم چاپ در روش مرکب‌دان بسته: مراحل اجرای کار به شرح زیر است:

الف- ابتدا باید باد دستگاه را با استفاده از شیر قطع و وصل آن خالی می‌کنیم. شکل ۴-۷۸



شکل ۴-۷۸

ب- با شل کردن پیچ های بالشتک، آن را از دستگاه جدا می‌کنیم. شکل ۴-۷۹



شکل ۴-۷۹

پ- ابرویی نگهدارنده مخزن مرکب (کاپ گیر) را در می‌آوریم و نگهدارنده مخزن مرکب را به سمت عقب حرکت می‌دهیم. شکل ۴-۸۰



شکل ۴-۸۰

ت- با باز کردن پیچ های نگهدارندهٔ مخزن مرکب آن را از دستگاه جدا می کنیم. شکل ۴-۸۱



شکل ۴-۸۱

ث- مطابق شکل گل پیچ ترمز را شل می کنیم. شکل ۴-۸۲



شکل ۴-۸۲

ج- مجموعه میز مخزن مرکب را به صورت کشویی از دستگاه خارج می کنیم. (شکل ۴-۸۳)



شکل ۴-۸۳

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

ج- مخزن مرکب را از روی کلیشه جدا کرده (شکل ۴-۸۴) و با شل کردن پیچ متحرک میز (شکل ۴-۸۵)، کلیشه را از روی آن جدا می کنیم. (شکل ۴-۸۶)



شکل ۴-۸۴



شکل ۴-۸۵



شکل ۴-۸۶

یکی از آلودگی های زیست محیطی، تبخیر و آزاد شدن حلالها و سرایت مرکب و مواد شیمیایی در محیط و زمین است، بنابراین باید از آلودگی جلوگیری شود.

توجهات
زیست
محیطی



فهرستی از وسایلی که فکر می کنید با این روش چاپ می شوند، را لیست کنید و در مورد نحوه چاپ آنها با هم تبادل نظر کنید. سپس نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.

کار کلاسی





اجزا سیستم مرکبدهی و کلیشه چاپ بالشتکی به روش بسته را با نظارت و راهنمایی هنرآموز محترمندان نصب کنید، سپس آنها را باز کنید.

ابزار و وسایل مورد نیاز:

تصویر	کاربرد	تعريف	نوع وسیله یا مواد
	باز کردن و بستن پیچ و مهره	دسته آلن ۲-۱۰	آچار آلن
	نگهداری مرکب	کاپ ۹۰ یا ۱۲۰ میلی متری	مخزن مرکب
	نصب کاپ روی دستگاه	نگهدارنده مناسب با ابعاد کاپ	نگهدارنده کاپ
	نصب کاپ و کلیشه روی آن	میز مناسب با اندازه کاپ	میز فلزی مرکب
	فرم چاپ	کلیشه مناسب با اندازه کاپ	کلیشه
	انجام چاپ	دستگاه چاپ بالشتکی تک رنگ	دستگاه چاپ بالشتکی

۶-۴- بالشتک یا پد (Pad)


آیامی دانید



چرا در شکل ۴-۸۷ نوک بالشتک به صورت زاویه دار است؟ چرا به صورت تخت نیست؟ از فصل سوم همین کتاب می‌توانید توضیحات و شکلهای ۳-۲۴ و ۳-۳۲ استفاده کنید.

بالشتک‌ها از جنس لاستیکی سیلیکون و انعطاف‌پذیر در شکلهای مختلف ساخته می‌شوند. با فشرده شدن روی کلیشه، مرکب داخل گودیهای آن را برداشته و سپس با فشار بر روی قطعه چاپی مرکب برداشت شده را به آن منتقل می‌کنند. سطح بالشتک باید ساختاری یکنواخت و یکدست داشته و نسبت به مواد موجود در مرکب، حللهای و سطوح چاپی مقاوم باشد. بالشتک از نظر درجه سختی (شور HA) به سه دسته نرم، متوسط و سخت تقسیم بندی می‌شوند. برای انتخاب بالشتک مناسب برای چاپ، باید به موارد زیر توجه کرد.

- **اندازه طرح چاپی:** اندازه بالشتک باید ۱۰ تا ۲۰ درصد بزرگتر از طرح چاپی باشد.
- **شکل قطعه چاپی:** سطح قطعه چاپی تخت یا دارای پستی بلندی (زبری) است.
- **سختی قطعه چاپی:** قطعه چاپی دارای ساختاری سخت یا نرم است.



شکل ۴-۸۷


۴-۶-۱ - ساختن بالشتک: بالشتک ها از ترکیب کردن روغن سیلیکون و ماده سخت کننده (کاتالیست) ساخته می شوند. میزان روغن، تعیین کننده درجه سختی آن است. به طور معمول درجه شور بر مبنای سختی A بین ۱۰ تا ۲۰ درجه A است ولی در بعضی از موارد برای کارهای خاص این سختی می تواند تغییر کند. سختی بالشتک را با سختی سنج یا دورمتر (عقره ای یا دیجیتالی سنجیده می شود. (شکل ۴-۸۸)



شکل ۴-۸۸ سختی سنج عقره ای و دیجیتالی

۴-۶-۲ - مراحل ساخت بالشتک: مراحل اجرای کار به شرح زیر است:
الف - تهییه قالب: برای ساخت یک بالشتک، ابتدا به یک قالب نیاز داریم. سطح داخلی قالب باید کاملاً صاف و صیقلی بوده و هیچگونه ذرات خارجی و گرد و غباری داخل آن نباشد.

شکل ۴-۸۹




شکل ۴-۸۹ قالب یک بالشتک استاندارد

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

ب- ترکیب مایع سیلیکونی و روغن سیلیکون: مایع سیلیکونی و روغن سیلیکون (شکل ۴-۹۰) را با هم ترکیب کرده و مخلوط را خوب هم می زنیم تا یکدست و یکنواخت شود. شکل ۴-۹۱



شکل ۴-۹۰ روغن و مایع سیلیکونی



شکل ۴-۹۱ ترکیب روغن و مایع سیلیکونی

پ- اضافه کردن سخت کننده: سخت کننده (Catalyst) را به مخلوط اضافه کرده و مخلوط را هم می زنیم تا به صورت یکدست و یکنواخت در آید. (شکل ۴-۹۲)

میزان سخت کننده از نظر وزنی، معمولاً ۱٪ وزن ترکیب روغن و مایع سیلیکونی است. چنانچه این میزان بیشتر شود، زمان فرایند ساخت سریعتر انجام می شود و این مساله باعث ایجاد مشکل و دردسر خواهد شد.

نکته

!



شکل ۴-۹۲ اضافه کردن سخت کننده به ترکیب روغن و مایع سیلیکونی

ت- پس از اضافه کردن سخت کننده، مخلوط را بدون حرکت و ساکن بر روی میز قرار می دهیم تا برای قالب ریزی آماده شود.

نکته

چنانچه این مرحله رعایت نشود، در بعضی از قسمتها مخلوط لاستیک سیلیکونی سفت شد و هنگام قالب ریزی دچار مشکل خواهیم شد. (شکل ۴-۹۳)



شکل ۴-۹۳ ترکیب روغن و مایع سیلیکونی

ث- مرحله قالب ریزی: در این مرحله مخلوط لاستیک سیلیکونی را درون قالب بالشتک ریخته و منتظر می مانیم تا بالشتک شکل بگیرد آماده شود. (شکل ۴-۹۴)

نکته

چنانچه این مرحله رعایت نشود، در بعضی از قسمتها مخلوط لاستیک سیلیکونی سفت شد و هنگام قالب ریزی دچار مشکل خواهیم شد.




شکل ۴-۹۴ ترکیب روغن و مایع سیلیکونی

ج- بعد از سفت شدن بالشتک، یک تخته چوبی چند لایه یا پلاستیکی و یا آلومینیومی را به عنوان پایه بالشتک، با چسب می چسبانیم تا بالشتک را به توانیم به دستگاه چاپ متصل کنیم. (شکل ۴-۹۵)

نکته

قبل چسباندن صفحه چوبی به سطح بالشتک، باید سوراخ مربوط به دسته اتصال بالشتک به دستگاه چاپ را روی صفحه چوبی ایجاد شده باشد.

!



شکل ۴-۹۵ اتصال صفحه چوبی به بالشتک



هنرجویان گرامی، با نظارت و راهنمایی هنرآموز محترمان یک بالشتک بسازید.

ابزار و وسایل مورد نیاز:

تصویر	کاربرد	تعریف	نوع وسیله یا مواد
	قالب گیری	قالب یا اندازه بالشتک استاندارد	قالب
	برای ساخت بالشتک	به میزان ۵۰ درصد حجم قالب	مایع سلیکونی
	برای ساخت بالشتک	به میزان ۷۰ درصد حجم قالب	روغن سلیکون
	برای سخت شدن مخلوط قالب گیری شده	سخت کننده سلیکون به میزان ۱۵ درصد حجم قالب	سخت کننده
	برای نصب پیچ T شکل بالشتک	تخته به ضخامت ۵ میلی متر و به اندازه قالب	تخته چوبی
	برای نصب بالشتک	پیچ T شکل ۱ عدد	پیچ
	برای ترکیب مواد	به حجم ۱ لیتر	ظرف پلاستیک
	برای هم زدن ترکیب	میله فلزی یا پلاستیکی	میله همزن
	برای اندازه گیری حجم مواد	بشر یا پیمانه مدرج نیم و یک لیتری	پیمانه

۴-۶-۳- کاربرد انواع بالشتک ها: با توجه به انواع سطوح و قطعات چاپی، نیاز به بالشتکهای گوناگونی می باشد که برخی از آنها به شرح زیر است.



شکل ۴-۹۶

■ بالشتک مخروطی استاندارد: برای طیف وسیعی از سطوح صاف و بافتدار کاربرد دارد. شکل ۴-۹۶



شکل ۴-۹۷

■ بالشتک مخروطی گرد: برای سطوح منحنی و گرد به کار می رود. شکل ۴-۹۷



شکل ۴-۹۸

■ بالشتک مربع ای: برای سطوح چهارگوش و مربع به کار می رود. شکل ۴-۹۸



شکل ۴-۹۹

■ بالشتک مستطیلی: برای سطوح مستطیل شکل به کار می رود. شکل ۴-۹۹



شکل ۴-۱۰۰

■ بالشتک زین اسبی: برای سطوح چهارگوش به کار می رود. شکل ۴-۱۰۰



شکل ۴-۱۰۱

■ بالشتک سقف شیروانی (شییدار): برای سطوح باریک مثل لوله آب مورد استفاده قرار می گیرد. شکل ۴-۱۰۱

■ بالشتک دونات(Donut): برای قطعاتی که سطح چاپ آنها پایین تر از سطح دیگر آن است از این نوع بالشتک استفاده می شود. (شکل ۴-۱۰۲) مانند چاپ بر روی دستگاه تنظیم شعله اجاق گازها. شکل ۴-۱۰۳



شکل ۴-۱۰۲



شکل ۴-۱۰۳


■ بالشتکهای استوانه ای: این پد در صنایع غذایی و کارخانه های صنعتی برای درج کد و چاپ طرح مانند درهای پلاستیکی بطری های نوشابه مورد استفاده قرار می گیرند. شکل ۴-۱۰۴



شکل ۴-۱۰۴

■ بالشتکهای ویژه: برای چاپ سطوح پیچیده به بالشتکهای ویژه و سفارشی شده نیاز است، این بالشتک ها با توجه به شکل قطعه چاپی و طرح چاپ دارای شکلی ویژه و متفاوتی نسبت به بالشتک های ذکر شده در بالا دارند.


شکل ۴-۱۰۵



شکل ۴-۱۰۵



هنرجویان عزیز، در مورد شکل ۴-۱۰۶ در گروه های ۴ نفره بحث و بررسی کنید سپس نتجه گفتگوهای خود را با هنرآموز محترمان درمیان گذاشته و در صورت نیاز ایشان راهنمایی بگیرید.



شکل ۴-۱۰۶



- بالشتک ها را به دور از نور خورشید و هوای خیلی گرم و یا خیلی سرد و داخل جعبه های کارتونی یا کمد نگهداری کنید.
- از تماس سطح سیلیکونی بالشتک بر روی سطوح دیگر خودداری کرده و برای نگهداری، آنها را روی پایه خود قرار دهید.
- از تماس سطوح تیز و برنده با بالشتک دوری کنید.
- بالشتکها را روی هم انباشته نکید.
- آنها تمیز و بدون آلودگی و مرکب بایگانی کنید.



- از ابزار مناسب و سالم استفاده کنید - هنگام بستن پیچ و مهره ها از سفت کردن بیش از حد آنها پرهیز کنید - قطعات باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و مرکب خشک شده باشند - از عجله، شتاب و بی دقیقی دوری کنید - به انگشتان و قطعات صدمه وارد نکنید - حلال را روی قطعه و زمین نریزد و برای تمیز کردن مرکب، پارچه نظافت را به حلال آغشته کنید. از دستکش لاستیکی استفاده کنید.



فهرستی از وسایلی که فکر می کنید با این روش چاپ می شوند، را تهیه کنید و در مورد نحوه چاپ آنها با هم تبادل نظر کنید. سپس نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.



با توجه به مطالب گفته شده، آیا می توان سطح یک گردو را چاپ کرد؟ چگونه؟ نظر خود را در گروه های ۴ نفره بحث کرده و سپس نتیجه را نوشته به هنرآموز خود ارائه دهید.



ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره			
۱	بستن کلیشه روی میز آن	جمعه آچار آلن - میز - سیستم باز و بسته زمان ۵ دقیقه	میز کلیشه تنظیم است	محکم بودن میز - تنظیم بودن میز تست کاپ و تبعع	۳			
					۲			
					۱			
۲	بستن کلیشه همراه کاپ بر روی میز	آچار آلن - انواع کلیشه - سیستم باز و بسته زمان ۱۰ دقیقه	نصب کلیشه درست است	محکم بودن کلیشه بر روی میز - درست بودن جایگاه کاپ روی کلیشه	۳			
					۲			
					۱			
۳	تنظيم داکتر بلید بر روی کلیشه	آچار آلن - انواع کاپ - انواع داکتر بلید زمان ۱۰ دقیقه	تنظیمات انجام شده	تنظیم بوده جایگاه داکتر بلیدروی کلیشه - تنظیم بودن فشار داکتر بلید - تنظیم بودن زاویه داکتر بلید	۳			
					۲			
					۱			
۴	قفل کردن تنظیمات دستگاه	جمعه آچار آلن - پیچ گوشته زمان ۵ دقیقه	فعالیت درست انجام شده	تنظیمات کلیشه قفل شده - تنظیمات میز کار قفل شده - تنظیمات فیکسچر قفل شده - تنظیمات شاتل قفل شده	۳			
					۲			
					۱			
۱۵۷۲	شاپستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	۱- استفاده از لباس کار - ماسک ۲- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۳- جلوگیری از هدر رفت مواد و مرکب ۴- تفکر خلاق	فعالیت درست انجام نشده	اشتباه بوده هر مورد	۳			
					۲			
					۱			
بلی	ارزشیابی شایستگی انجام کار							
خیر	معیار شایستگی انجام کار :							
	کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱...۲...۳... و ۴							
	کسب حداقل نمره ۲ از یخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش							
	کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار							

ارزشیابی شایستگی بستن کلیشه چاپ بالشتکی

شرح کار:

- ۱- بستن میز کلیشه ۲- بستن کلیشه همراه کاپ بر روی میز ۳- تنظیم داکتر بلید بر روی کلیشه ۴- قفل کردن تنظیمات دستگاه

استاندارد عملکرد:

رعايت اصول بستن کليشه در چاپ تامپو به صورتی که امكان چاپ استاندارد تک رنگ و چند رنگ را امكان پذير سازد.

شاخص‌ها:

- ۱- قرار گرفتن کلیشه در دستگاه تامپو به صورت استاندارد ۲- حرکت داکتر بلید به صورت استاندارد ۳- قرار گرفتن میز دستگاه در حالت استاندارد ۴- قفا، بودن تنظیمات

شاط انعام کا، و ایزار، و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات، تجهیزات استاندارد آماده به کار ۵- زمان ۳۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار دستگاه تامیو- دستگاه چاپ تامیو- کاپ - انواع کلیشه- اینزارهای اندازه گیری

معار شاستگی:

ردیف	مرحله کار	حداکثر نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بستن میز کلیشه	۲	
۲	بستن کلیشه همراه کاپ بر روی میز	۱	
۳	تنظیم داکتر بلید بر روی کلیشه	۱	
۴	قفل کردن تنظیمات دستگاه	۲	
	شاخصهای غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنر جو پایی قبولي، و کسب شايستگي، ۲ مي باشد.

فصل ۵

نمونه گیری چاپ توری و بالشتکی



نمونه گیری یکی از کارهای ضروری در تمام روش‌های چاپی است. متناسب با هر روش چاپی، تکنیکهای متنوعی برای انجام این مرحله از فرآیند کار وجود دارد. در واقع، نمونه گیری، آغاز فرآیند تولید یک محصول چاپی است که کیفیت داشتن یا بی کیفیت بودن نتیجه چاپ را رقم می‌زند. برای انجام نمونه گیری، بایستی آماده سازی‌های لازم درباره سطح چاپ شونده، دستگاه چاپ، ماده چاپ شونده و سایر ابزار و مواد مصرفی، در حد مطلوب صورت پذیرد. در این فصل ضمن آشنایی با روش‌های آماده سازی سطح چاپی، نمونه گیری از تولیدات به روش اسکرین و بالشتکی را فرا می‌گیریم.

واحد یادگیری ۱-۵

شاپیستگی نمونه گیری چاپ اسکرین و بالشتکی

آیامی دانید



- آیا می دانید که در صنعت چاپ به چه کاری پروف گفته می شود ؟
- هدف از پروف چیست ؟
- در پروف ممکن است متوجه چه اشکالاتی شویم ؟
- اگر پروف انجام نشود چه اتفاقاتی می افتد ؟
- پروف را در کجا و چگونه باید کنترل کنیم ؟
- در مورد کارهای تک رنگ چه چیزی جایگزین پروف شده است ؟
- اهمیت و ارزش واقعی پروف ها در کجا مشخص می شود ؟

■ هدف از این شاپیستگی مهارت کار با انواع طرح های چاپی تک رنگ و چند رنگ و تنظیم محل چاپ بر اساس درخواست سفارش دهنده و کنترل نمونه های چاپ شده از نظر میزان چسبندگی رنگ ، شرایط خشک شدن ، تطابق رنگ با ارزینال و برآورد هزینه های نمونه گیری از کار چاپی می باشد .

استاندارد عملکرد: کاربردادهای مورد نیاز طرح های مختلف چاپ اسکرین و ویژگی های سطوح چاپی . تنظیم کردن دستگاه چاپ برای انجام عمل نمونه گیری .

۱-۵- عوامل مؤثر در نمونه گیری چاپ اسکرین

آیا می دانید



- آیا تا کنون به ویژگی های طرح های مختلف توجه کرده اید ؟
- آیا کیفیت همه ی خروجی های گرفته شده توسط دستگاه های مختلف یکسان است ؟
- آیا نوع طرح در کیفیت اثرگذار است ؟

به طور کلی امروزه می توان عوامل مؤثر در نمونه گیری برای انطباق طرح بر سطح چاپی را به شرح زیر تقسیم بندی کرد . - ویژگی های طرح - ویژگی های سطوح چاپی - ویژگی های فیکسچر - ویژگی های شاتل - شرایط نمونه گیری در ادامه به شرح مختصر هر یک از دسته بندی ها می پردازیم.

۱-۱-۵- ویژگیهای طرح: زمانی که یک طرح جهت تولید یک محصول چاپی به دست ما می رسد برای بررسی آن باید به دو ویژگی اساسی آن: نوع طرح و روش تهیه ی آن توجه کنیم . نمونه گیری از طرح با توجه به خطی یا تراشه بودن ، تک رنگ یا چند رنگ بودن و تفکیکی یا ترکیبی بودن طرح شرایط متفاوتی را برای نمونه گیری ایجاد می کند .

- طرح های تک رنگ خطی: نمونه گیری این طرح های ویژه زمانی که خطی باشند بسیار ساده تراز طرح های دیگر بوده زیرا در این طرح ها نیازی به انطباق رنگ نداشته و تنها تنظیم فواصل بالا و پایین و طرفین طرح بر روی سطح چاپی باید تنظیم شود این طرح ها بیشتر بر روی کیسه های بسته بندی و بطری های مواد غذایی و دارویی استفاده قرار می گیرد و شامل نام شرکت تولیدی ، تاریخ تولید ، وزن ، علامت استاندارد و ... می باشد .

- طرح های تک رنگ تراشه: در نمونه گیری از طرح های تک رنگ تراشه باید به مش توری ، گرانروی رنگ ، شرایط سطح زیر چاپ و عوامل دیگر که در ادامه ارایه خواهد شد توجه ویژه کرد . (شکل ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳)

بحث کلاسی



در مورد عوامل مؤثر در نمونه گیری صحیح طرح های تک رنگ خطی و تراشه در گروههای ۴ نفره بحث کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارایه دهید .



شکل ۲- طرح تک رنگ خطی



شکل ۱-۵- طرح تراشه تک رنگ بر روی کاغذ ترانسفر



به نظر شما چه عاملی نمونه گیری از کارهای تک رنگ را ساده تر از کارهای دیگر می کند؟

- طرح های چند رنگ تفکیکی: این طرح ها می توانند به صورت خطی یا تراشه بوده و یا ترکیبی از خط و تراش باشند. در هنگام نمونه گیری علاوه بر فاصله‌ی بالا و پایین و طرفین باید به فاصله‌ی هر رنگ از رنگ دیگر و قرار گرفتن رنگ‌ها در محل خود با توجه به ارزینال کار توجه ویژه کرد. تعداد رنگ‌ها بنا به خواست سفارش دهنده بوده و می تواند از ۲ تا چند رنگ را شامل شود. استفاده از علائم و نشانه‌های رجیستری رنگ‌های یک طرح و به کار گرفتن آنها در زمان نمونه گیری کمک زیادی به قرار گرفتن هر رنگ در جای خود خواهد نمود. (شکل ۳-۵)



شکل ۳-۵ تصویر چند رنگ تفکیکی با رجیستر



چند مورد از طرح های تفکیکی چند رنگ را مثال زده و در مورد نحوه‌ی نمونه گیری از آنها بحث کرده نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.

- طرح های ترکیبی چند رنگ: در طرح های ترکیبی چند رنگ که تراشه‌ای هر رنگ باید در سرجای خود بنشینند بخصوص در سطح های ناهموار امکان نمونه گیری را سخت می کند ضمن اینکه امکان پیچازی شدن شکل نیز وجود دارد. شکل تراش، رعایت زوایای تراش، رشد و چاقی تراش از مسائل اساسی در نمونه گیری طرح های رنگی ترکیبی می باشد. (شکل ۴-۵)



شکل ۴-۵ طرح چهار رنگ ترکیبی



در مورد تفاوت های طرح های چند رنگ تفکیکی و ترکیبی در گروههای ۴ نفره بحث کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارایه دهید.

■ آیا می توان با همه ی سطوح چاپی در نمونه گیری یکسان برخورد کرد ؟

■ آیا نمونه گیری از سطوح سرامیکی با سطوح الیافی یکسان است ؟

۲-۱-۵- ویژگی های سطوح چاپی :

الف: سطوح تخت غیر قابل انعطاف :

از جمله موادی که در این گروه قرار می گیرند می توان کاشی ها، سرامیک، ورق های فلزی ، شیشه نمونه گیری را نام برد از این سطوح چاپی به علت بودن سطح نوع ساختار و داشتن وزن ساده تر از سطوح دیگر بوده و معمولا نیاز به قالب ثابت کننده (فیکسچر) نداشته و با قرار دادن نشان و سنجاق بر روی میز کار و یا میز دستگاه چاپ و رعایت فاصله ی جدایش در زمان نمونه گیری می توان از سطوح نامبرده نمونه ی مورد نظر را تهیه کرد . (شکل های ۵-۶ و ۵-۷)

نمونه گیری از سطوح تخت غیر قابل انعطاف



با چه ابزارهایی می توان نشان و سنجاق را بر روی میز کار و یا میز دستگاه اسکرین تعییه نمود ؟



شکل (۵-۷)



شکل (۶-۵)



شکل (۵-۵)



در مورد تعداد نشان و سنجاق های قرار گرفته در تصویر بالا در گروههای ۴ نفره بحث و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارایه دهید.

ب: سطوح دارای شکل هندسی: بسیاری از سطوح چاپی چاپ اسکرین دارای شکل هندسی خاص می باشند. قطعات صنعتی مختلف از جمله ی این سطوح می باشند . کیت های دستگاه های مختلف صنعتی در ابعاد


و اندازه های متفاوت به وسیله ای چاپ اسکرین نمونه گیری و چاپ می شوند . در نمونه گیری از این سطوح ساخت قالب ثابت کننده بسیار مهم است.

هنگام نمونه گیری باید قالب را با ارزینال کار و شابلون تنظیم نموده و آن را روی میز کار ثابت کرد . در بعضی از سطوح هندسی لازم است که میز دستگاه باز شده و کنار گذاشته شود و قالب به جای آن بسته شود (شکل ۵-۸)



شکل ۵-۸ بستن قالب جای میز دستگاه


در نمونه گیری از سطوح که دارای شکل هندسی خاص هستند باید فاصله ای خیزش دستگاه را طوری تنظیم کرد که قطعه با شکل هندسی خاصی که دارد به راحتی از قالب جدا شده و قطعه ای چاپ نشده در قالب قرار گیرد (شکل ۵-۹)



شکل ۵-۹ تصویر سطوح هندسی همراه با قالب

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

در مورد فاصله‌ی جداشی باید بیشترین میزان سطح برآمده‌ی قطعه را ملاک عمل قرار داده و فاصله‌ی توری شابلون را به میزان ۲ تا ۳ میلی‌متر از آن قرار داد. (شکل ۵-۱۰)




شکل ۵-۱۰ فاصله جداشی شابلون از سطح زیرچاپ هنگام نمونه گیری

نتنه

!

در نمونه گیری از سطوح هندسی نقطه‌ی شروع حرکت رنگ پخش کن و اسکوئیجی بر سطح چاپی بسیار اساسی می‌باشد و باید به گونه‌ای تنظیم شود که ایجاد پله نکند و یا حداقل آن را داشته باشد. (شکل ۵-۱۱)



شکل ۵-۱۱ ایجاد پله در نقطه شروع حرکت اسکوئیجی



در مورد چگونگی تنظیم فاصله‌ی خیزش و جدایش در نمونه گیری از سطوح هندسی در گروههای ۴ نفره بحث کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارایه دهید.



شکل ۵-۱۲ دستگاه اختصاصی چاپ اسکرین




در مورد دستگاه‌های اختصاصی مورد استفاده در صنعت چاپ تحقیق کرده و به کلاس آورده و با هنر آموز خود تحقیق را بررسی کنید.

اما بسیاری از سطوح استوانه را می‌توان با سیستم‌های گرد زن دستگاه‌های چاپ اسکرین انجام داد. بطريقاً و سطلهای از معروف ترین سطوح چاپی هستند که در قالب‌های سیستم گرد زن قرار گرفته و نمونه گیری و چاپ بر روی آنها انجام می‌گیرد. (شکل ۵-۱۳)



شکل ۵-۱۳-سیستم گرد زن جهت نمونه گیری بر سطوح استوانه‌ای

برای نمونه گیری از این سطوح باید به این نکته توجه داشت در صورتی که بطری مورد نظر مقاومت لازم را در مقابل فشار اسکوئیجی نداشته باشد باید با استفاده از فشنگی سیستم گرد زن مقاومت آن را در مقابل فشار اسکوئیجی افزایش داد . (شکل ۵-۱۴)



شکل ۵-۱۴ فشنگی سیستم گردزن

همچنین باید سیستم حرکتی قالب بطری مورد چاپ با حرکت شابلون هماهنگ بوده تا طرح مورد نظر را به شکل صحیح در محل مورد نظر بر سطح بطری چاپ کند . (شکل ۵-۱۵)



شکل ۵-۱۵ سیستم حرکتی قالب




شکل ۵-۱۶ سیستم وکیوم چاپ اسکرین

ت: نمونه گیری از سطح قابل انعطاف در ماشین های تخت: انواع الیاف ، کاغذ ، مقوا و فویل ها سطح های قابل انعطاف هستند. نمونه گیری از آنها به علت جایه جایی که در زمان چاپ ممکن است داشته باشند) به ویژه در کارهای چند رنگ) مشکل است . در زمان نمونه گیری از این سطوح بخش وکیوم میز دستگاه اسکرین باید فعال بوده و با جذب سطوح از حرکت آنها در زمان چاپ جلوگیری کند . (شکل ۵-۱۶)



تفاوت سیستم وکیوم دستگاه اسکرین با سیستم های وکیوم دیگر دستگاهها در صنعت چاپ چیست؟ آنها را لیست کرده و به هنر آموز خود ارایه دهید.

استفاده از چسب: به منظور صاف کردن چین و چروک سطوح الیافی در زمان نمونه گیری از چسب های مخصوصی به نام چسب میز استفاده می کنند چسب بدون اینکه وارد الیاف شود کار را به سطح میز می چسباند. این چسب ها در آب حل نشده و توسط حلال های آلی مثل تینر از سطح میز پاک می شوند. در سال های اخیر چسب های ترموپلاستیک به بازار آمده است که در اثر گرما خاصیت چسبندگی پیدا می کند و پس از سرد شدن این خاصیت را از دست می دهد. برای گرم کردن این چسب ها از المنش های حرارتی که در میز چاپ تعابیه می شود و یا غلتک های حرارتی استفاده می شود. (شکل ۵-۱۷)



شکل ۵-۱۷ میز چاپ پارچه همراه با چسب

موضوع دیگر که در زمان نمونه گیری و چاپ از سطوح بیان شده باید به آن توجه نمود ایجاد الکتریسیته ای ساکن در سطوح مذکور می باشد. (شکل ۵-۱۸)




شکل ۵-۱۸ ایجاد الکتریسیته ای ساکن در سطوح انعطاف پذیر



درمورد راه های کم کردن الکتریسیته ای ساکن در سطوح ذکر شده در گروههای ^۴ نفره بحث کنید .
نتیجه را بصورت مکتوب به هنرآموز خود ارایه دهید.

بعضی از سطوح انعطاف پذیر نیاز به قالب خاصی نداشته و پس از انجام تنظیمات انطباق طرح بر سطح چاپی و با قرار دادن نشان و سنجاق در روی میزدستگاه و یا میز کار می توان نسبت به نمونه گیری آن اقدام کرد .
(شکل ۵-۱۹)



شکل ۵-۱۹ نمونه گیری از سطوح قابل انعطاف

ث: نمونه گیری از سطوح قابل انعطاف در ماشین های روتاری : در این ماشین های الیافی که بصورت رول بر روی توبی پیچیده شده اند جهت نمونه گیری و چاپ با استفاده از غلتک های کشش دهنده در زمان نمونه گیری کاملا کشیده و، صاف میشوند به طوری که هنگام نمونه گیری هیچ گونه جا به جایی و سایه ای نداشته باشند . (شکل ۵-۲۰)



شکل ۵-۲۰ نمونه گیری از سطوح الیافی در دستگاه روتاری اسکرین



نمونه گیری از سطوح مختلف :

- نام خود را در رایانه به صورت لاتین و به حالت نیم دایره طراحی کنید.
- پس از گرفتن خروجی طرح شابلون آن را تهیه کنید.
- فیکسچرها و نشان های مورد نیاز جهت چاپ تی شرت را نصب کنید.
- با استفاده از دستگاه چاپ اسکرین و یا میز اسکرین به صورت دستی یا ماشینی از شابلون بر روی تی شرت نمونه گیری کنید.
- با تعویض فیکسچر، فیکسچرها یا نشان هایی را روی میز قرار داده که مناسب نمونه گیری جهت سرامیک مورد نظر باشد.
- از سرامیک مورد نظر نمونه گیری کنید.
- نمونه ی تهیه شده را به منظور خشک شدن در کوره و یا خشک کن قرار دهید.

ابزار و وسائل مورد نیاز:

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار ، وسیله ، مواد
	۱۵	جهت طراحی	کامپیوتر
	۱	جهت چاپ	دستگاه چاپ اسکرین / یا میز کار اسکرین
	از هر کدام ۱۰ عدد	سطح زیر چاپ	سرامیک - تی شرت

نکات اینمنی



در زمان تنظیم سطح زیر چاپ مواذب انگشتان خود باشید که بین شابلون و میز کار قرار نگیرد.
در هنگام استفاده از خشک کن و یا کوره مواذب باشید که دستان شما دچار سوختگی نشوند.

توجهات
زیست
محیطی



در مورد نمونه گیری استفاده از سطوح چاپی برگشت پذیر به چرخه ای طبیعت و مرکب های سازگار با محیط زیست مؤثر خواهد بود.

سؤال



به نظر شما کدام سطوح چاپی به چرخه ای طبیعت باز می گردد؟
با توجه به موارد ذکر شده چه نوع مرکبی را برای نمونه گیری از تی شرت ها پیشنهاد می کنید؟

ارزشیابی تکوینی

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	تهیه طرح	با استفاده از نرم افزار و سیستم خروجی ۴ ساعت	طرح با سطح چاپ شونده مطابقت دارد	طرح به درستی تهیه شده است	۲
				طرح به درستی تهیه نشده است	۱
				ناهمخوانی یکی از موارد	
۲	تهیه شابلون	عکاسی طرح بر روی شابلون، ظهور شابلون، دورگیری و چسب زنی شابلون دستگاه قیدکننده اسکرین زمان ۲ ساعت	شابلون استاندارد است	حجم مرکب مناسب است	۳
				شابلون استاندارد نیست	۲
				حجم مرکب مناسب نیست	۱
۳	نصب فیکسچر و نشان	نصب فیکسچر مناسب با سطح زیر چاپ	نوع مکمل مناسب است - حجم مکمل مناسب است	فیکسچر درست نصب شده است.	۲
				اشتباه در یکی از موارد	۱
				نصب فیکسچر صحیح نمی باشد.	
۴	نمونه گیری از طرح بر روی تی شرت	ساخت مرکب و ریختن در قسمت اسکوئیچی شابلون - انجام عمل نمونه گیری بر روی تی شرت	حجم مرکب ساخته شده مناسب است - رنگ مرکب ساخته شده درست است - موارد کیفی (گرانروی، چسبندگ، غلطگ، رنگ) ساخته شده رعایت شده نمونه گیری درست انجام شده است	فعالیت درست انجام شده	۳
				عدم رعایت یکی از موارد	۲
				فعالیت درست انجام نشده	۱
۵	تعویض فیکسچر و نمونه گیری از طرح بر روی سرامیک	بازکردن فیکسچر و نصب فیکسچر مخصوص سرامیک - انجام عمل نمونه گیری از طرح بر روی سرامیک	فیکسچر به درستی تعویض و نمونه گیری صحیح انجام شده است.	فعالیت درست انجام شده	۳
				اشتباه در یکی از موارد	۲
				رعایت یادم رعایت بندهای اتابه	۱
۶	معیار شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	۱- N15L2 تفکر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- پاییندی به اصول کار	ارزشیابی شایستگی انجام کار	بلی	۲
				خیر	۱

معیار شایستگی انجام کار
کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵
کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش



- آیا می دانید چرا اجسام در هنگام نمونه گیری چاپ باید ثابت باشند ؟
- میزان فشار واردہ بر سطح اجسام در هنگام نمونه گیری چه میزان است ؟
- با چه ابزاری می توان اجسام را در هنگام نمونه گیری چاپ ثابت کرد ؟

۳-۱-۵- ویژگی های فیکسچر : فیکسچرها قالب هایی هستند در شکل ها و ابعاد مختلف که با استفاده از چوب ، فلز و مواد پلاستیکی ساخته می شوند . سطوح چاپی به سادگی در درون آنها قرار گرفته و یا بر روی آنها نصب شده و به منظور نمونه گیری یا چاپ ثابت می شوند . (شکل ۵-۲۱) بسیاری از فیکسچرها بر روی میز کار به گونه ای تنظیم می شوند که در هنگام نمونه گیری طرح مورد نظر به درستی بر روی سطح چاپی چاپ شود . در بعضی از موارد لازم است که میز دستگاه اسکرین باز شده و فیکسچر بر جای میز به گونه ای ثابت شود که امکان انتقال طرح در محل مورد نظر بر سطح چاپی امکان پذیرشود . فیکسچرها از نظر شکل ، اندازه ، زاویه ، شیب ، سطح چاپی و ... اهمیت زیادی در نمونه گیری و چاپ خواهد داشت . (شکل ۵-۲۲) در ادامه کاربرد انواع فیکسچر را به طور خلاصه توضیح می دهیم .



شکل ۵-۲۲ شیب ، زاویه فیکسچر




شکل ۵-۲۱ فیکسچر د ر شکل های مختلف

الف: فیکسچرها ای اندازه ثابت : این نوع قالب ها برای سطح خاص چاپی ساخته شده امکان تغییر اندازه ای سطح چاپی در آنها وجود ندارد . معمولاً به صورت تخت بوده و دارای اندازه ای ثابت می باشند . (شکل ۵-۲۳)




شکل ۵-۲۳ فیکسچر تخت

ب: فیکسچرهای اندازه متغیر: این نوع قالب ها امکان تغییر ابعاد داشته و برای بخشی از سطوح چاپی در اندازه های متفاوت قابل استفاده می باشند . معمولاً دارای ریل و پیچ ثابت کننده می باشند . جنس آنها، پلاستیک و یا فلزی است . (شکل ۵-۲۴)



شکل ۵-۲۴ فیکسچرهای اندازه متغیر

پ: فیکسچرهای بلبرینگ دار: این نوع قالب ها در سیستم های گردزن چاپ اسکرین مورد استفاده قرار می گیرند . به کار گرفتن بلبرینگ به این منظور است که حرکت آسان ، روان و هماهنگ استوانه های زیر چاپ را با حرکت شابلون اسکرین میسر سازد . این قالب ها امکان کوچک و بزرگ شدن داشته و برای سطوح استوانه ای با قطرهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند . (شکل ۵-۲۵)



شکل ۵-۲۵ فیکسچرهای بلبرینگ دار

- شیوه‌ی اتصال فیکسچرها به دستگاه چاپ اسکرین: با توجه به چگونگی ساخت فیکسچرها ، نحوه‌ی بستن آنها به دستگاه متفاوت می‌باشد . چنانچه فیکسچرهای پیج و مهره بوده و میز دستگاه شیاردار باشدمهره‌های تی مانندفیکسچر در شیار میز دستگاه قرار گرفته و با بستن پیج فیکسچر در محل خود ثابت می‌شود .(شکل ۵-۲۶)



شکل ۵-۲۶-میز شیاردار- فیکسچربه همراه مهره های

در بعضی موارد پایه قالب شیار دار ساخته شده و با قرار گرفتن شیار قالب در شیارهای میز و محکم کردن پیج اتصال فیکسچر در جای خود ثابت می‌شود .(شکل ۵-۲۷)



شکل ۵-۲۷-قالب های شیاردار

قالب‌هایی که پایه‌ی آنها کاملاً تخت بوده و جهت ثابت کردن آنها بر روی میز دستگاه از چسب استفاده می‌شود .
(شکل ۵-۲۸)



شکل ۵-۲۸- فیکسچرهایی که با چسب به میز دستگاه چسبانده می‌شوند



جهت ثابت کردن ابزارهایی که به عنوان نشان و سنجاق بر روی میز دستگاه چاپ اسکرین نصب می‌شوند نیز از چسب استفاده می‌شود.

■ مفهوم کلمه‌ی شاتل چیست؟

■ شاتل در چه حوزه‌ای بیشتر به کار برده می‌شود؟

■ نقش شاتل در نمونه‌گیری چاپ اسکرین چیست؟

۴-۱-۵- ویژگی‌های شاتل : شاتل‌ها ابزارهایی هستند که جهت انتقال سطوح چاپی بکار می‌روند و دارای انواع الکتریکی و پنوماتیکی هستند.

شاتل: وسیله‌ای است که فیکسچر را به همراه سطح چاپی از شابلون به شابلون دیگر منتقل می‌کند. این انتقال می‌تواند به صورت مدور و یا خطی صورت بگیرد. بدیهی است که شاتل فقط در مورد کارهای چند رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و جهت کارهای تک رنگ کاربرد ندارد. شکل ۵-۲۹



شکل ۵-۲۹ شاتل مدور

- دسته بندی شاتل‌ها از نظر تأمین نیرو: شاتل‌ها به دو دسته شاتل‌های الکتریکی و پنوماتیکی دسته بندی می‌شوند. کاربرد هریک را به اختصار بیان می‌کنیم.

الف: شاتل‌های الکتریکی : نیروی حرکت خود را از موتور گرفته، سرعت حرکت و محل توقف آنها قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.

ب: شاتل های پنوماتیکی : نیروی حرکتی آنها توسط فشار هوا تأمین شده و ایستگاه های آنها قابل برنامه ریزی می باشد . در مقایسه با شاتل های الکتریکی به علت سادگی عملکرد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد .
(شکل ۵-۳۰)



شکل ۵-۳۰- شاتل پنوماتیک

فعالیت
عملی



نمونه گیری از سطوح استوانه ای :

- عنوان کارگاه اسکرین بخش چاپ را جهت چاپ بر روی بطری های نفت ، بنزین ، ریتارد و دیگر ظروف استوانه ای کارگاه طراحی کنید .
- از طرح تهیه شده شابلون ،جهت سیستم گردزن بسازید .
- سیستم تخت دستگاه اسکرین را باز نموده و به جای آن سیستم گردزن نصب کنید .
- فیکسچر مناسب ظروف مذکور را تهیه کنید .
- از سطوح مورد نظر نمونه گیری کنید .
- نمونه ی گرفته شده را از نظر کیفیت کار بررسی کنید .

وسایل و ابزار مورد نیاز

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار
جهت ۳۰ نفر	۱۵ عدد	جهت طراحی	کامپیوتر
	۱	جهت نمونه گیری	دستگاه چاپ اسکرین
	۱۰ عدد	سطح زیر چاپ	بطری های پلاستیکی
	۲ عدد	جهت نمونه گیری	اسکوئیجی گردزن
	۲ عدد	جهت سطوح گرد	فیکسچر
مقدار لازم		جهت نمونه گیری	PVC مركب

نکات ایمنی



■ در زمان تعویض سیستم دستگاه مواظب سنگینی میز یا نگه دارنده های تخت سیستم باشد که بر روی پاهایتان سقوط نکند.

■ در زمان نمونه گیری در صورتی که از فشنگی هوا سیتم گردزن جهت محکم شدن سطح بطری ها استفاده می کنید ، مواظب باشد که انگشتتان بین دهانه ی بطری و فشنگی قرار نگیرد .

توجهات
زیست
محیطی



در مورد سطوح استوانه ای که جهت نمونه گیری و چاپ به کار می روند استفاده از سطوح استوانه ای برگشت پذیر به چرخه ی طبیعت بسیار مؤثر خواهد بود . به نظر شما کدام سطوح استوانه ای زودتر به چرخه ی طبیعت باز می گردند . با توجه به موارد مذکور کدام سطح استوانه ای را جهت نمونه گیری پیشنهاد می کنید .
نظر خود را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید .

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره		
۱	طراحی متن و گرفتن خروجی از آن	استفاده از نرم افزار و درسایت کامپیوتر زمان ۱ ساعت	طرح به درستی تهیه شده است	۳ ۲ ۱	طراح استاندارد است ناهمخوانی یکی از موارد		
۲	تهییه شابلون جهت سیستم گرد زن	عکاسی طرح، ظهور شابلون، دورگیری رتوش و چسب زنی زمان ۲ ساعت	شابلون جهت سیستم گرد زن مناسب است	۳ ۲ ۱	شابلون استاندارد است صحیح انجام نشدن یکی از موارد		
۳	باز کردن سیستم تخت دستگاه اسکرین و نصب سیستم گرد زن به جای آن	آچار آن - سیستم گرد زن - زمان ۳۰ دقیقه	سیستم گرد زن درست نصب شده است	۳ ۲ ۱	نصب سیستم گرد زن صحیح انجام شده است اشتباه در یکی از موارد		
۴	انتخاب فیکسچر مناسب و نصب آن بر روی دستگاه	فیکسچر سیستم گرد زن - آچار آن زمان ۳۰ دقیقه	فعالیت درست انجام شده	فیکسچر صحیح نصب شده است	۳ ۲ ۱	فیکسچر صحیح نصب شده است	
۵	ترکیب (ساخت) مرکب و نمونه گیری از طرح و بررسی کیفیت آن	همزن - ظرف رنگ انواع رنگ و مکمل های آن - کاردک - اسکویجی گرد زن	فعالیت درست انجام شده	ساخت رنگ و نمونه گیری استاندارد است	۳ ۲ ۱	عدم رعایت یکی از موارد	
۶	معیار شایستگی انجام کار کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۴ و ۵ کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	رعایت یا عدم رعایت بندهای ۱ تا ۵	ارزشیابی شایستگی انجام کار	بلی	۲	۱	شایستگی های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

۵-۱-۵- شرایط نمونه گیری: در میان عوامل مؤثر بر نمونه گیری، نوع اسکوئیجی و نحوه استفاده از آن، کاردک رنگ پخش کن و دستی یا ماشینی بودن انجام عمل نمونه گیری بر کیفیت نمونه ی گرفته شده کاملاً اثر گذار می باشد.

آیا تا کنون از تی لاستیکی استفاده کرده اید؟

آیا تا کنون سطح سرامیکی را با استفاده از تی لاستیکی شسته اید؟

آیا سرعت و زاویه ی حرکت تی در جمع آوری آب های سطح مؤثر است؟

در چاپ اسکرین عملکرد کدام بخش شبیه تی لاستیکی می باشد؟

- **اسکوئیچی** : قلب یک نمونه گیری صحیح در چاپ اسکرین تیغه ی لاستیکی یا اسکوئیجی آن Squeegee می باشد . تیغه ی لاستیکی اصلی ترین وسیله ی ، شارژ کردن منفذهای باز توری و تماس توری با زمینه ی چاپی در طول انجام عمل نمونه گیری می باشد . شکل ۵-۳۱



شکل ۵-۳۱ اسکوئیجی

بحث کلاسی



در مورد میزان اثرگذاری کیفیت اسکوئیجی بر روی نمونه گیری انواع اسکوئیجی از نظر جنس چاپ در گروه های ۴ نفره بحث کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهید.

سوال




به نظر شما جهت چاپ پارچه از چه نوع اسکوئیجی باید استفاده کرد؟

فاکتورهایی که در عملکرد اسکوئیجی مؤثر می باشند عبارتند از : جنس اسکوئیجی، برش لبه تیغه لاستیکی، قابلیت انعطاف و میزان سختی اسکوئیجی، زاویه ی حرکت اسکوئیجی، سرعت حرکت اسکوئیجی. در ادامه به شرح مختصر هر یک می پردازیم.

الف - **جنس اسکوئیجی** : می تواند از لاستیک مصنوعی، پلیمر مصنوعی، یا ترکیبی از این دونوع باشد.
ب - **لبه ی اسکوئیجی** : محل تماس تیغه ی اسکوئیجی با توری شابلون در نمونه گیری و کار چاپ بسیار مهم است . هرچه لبه تیزتر باشد میزان تماس ان با سطح توری کمتر و در نتیجه مرکب کمتری را به سطح

نمونه گیری انتقال می دهد . هرچه قدر لبه تیغه قوسی و گرد باشد تماس بیشتری با توری برقرار کرده و در نتیجه مرکب بیشتری را عبور می دهد در ادامه کاربرد هر یک را به اختصار بیان می کنیم. شکل (۵-۳۲)



شکل ۵-۳۲ تماس لبه اسکوئیجی با توری

- اسکوئیجی لبه تیز : جهت نمونه گیری و چاپ ظروف پلاستیکی گرد، شیشه و همچنین چاپ ظرفی بر روی پارچه استفاده می شود. شکل ۵-۳۳



شکل ۵-۳۳ تیغه اسکوئیجی با لبه تیز

- اسکوئیجی لبه تخت : این اسکوئیجی در پوشش دهی به صورت تن پلات بر روی سطوحی که قبل اعمال چاپ بر روی آنها انجام شده است بکار می رود. شکل ۵-۳۴



شکل ۵-۳۴ تیغه اسکوئیجی با لبه تخت

- اسکوئیجی با لبه‌ی چهارگوش : جهت نمونه گیری و چاپ بردهای الکترونیکی بکار می‌رود . شکل ۵-۳۵



شکل ۵-۳۵

پ- قابلیت انعطاف پذیری و میزان سختی اسکوئیجی : میزان سختی تیغه‌ی اسکوئیجی در مقدار نشست مرکب در نمونه‌ی چاپی تأثیر زیادی دارد . هرچه میزان سختی تیغه‌ی اسکوئیجی کمتر باشد مقدار نشست مرکب بیشتر خواهد بود . اندازه‌ی درجه‌ی سختی تیغه‌ی اسکوئیجی را با شورسنج اندازه گیری می‌کنند . جدول شماره ۱

جدول ۱-۱

درجه سختی بر مبنای شور	تیغه‌ی لبه‌ی اسکوئیجی
۵۰ - ۶۰	خیلی نرم
۶۰ - ۷۰	نرم
۷۰ - ۷۵	نیمه نرم
۷۵ - ۸۰	سخت
۸۰ - ۸۵	سخت
۸۵ - ۹۷	خیلی سخت

به نظر شما کدام یک از تیغه‌های اسکوئیجی جدول بیشترین مصرف در چاپ اسکرین را دارند ؟

سؤال



ت- زاویه‌ی اسکوئیجی : زاویه‌ی مطلوب اسکوئیجی بین ۷۵ - ۵۵ درجه می‌باشد. در صورتی که قصد گرفتن نمونه‌ی چاپ پوششی بر سطح چاپ شده را داشته باشیم زاویه‌ی مناسب اسکوئیجی بایستی حدود ۴۰ - ۴۵ درجه باشد.

نکته

در زوایای اسکوئیجی بالای ۷۵ درجه، در اثر ضربه چاپ، مرکب به بیرون پرتاب می‌شود و زوایای زیر ۵۵ درجه فقط مرکب را روی شابلون پخش می‌کند.



سوال



به نظر شما چرا زاویه مناسب اسکوئیجی برای چاپ پوششی بین ۴۰ - ۴۵ درجه است؟

ث- سرعت حرکت اسکوئیجی : برای بدست آوردن بهترین کیفیت نمونه‌ی چاپی لازم است که سرعت حرکت اسکوئیجی مداوم و یکنواخت باشد. این حرکت با استفاده از نیروی مکانیکی و یا پنوماتیکی انجام می‌گیرد. استفاده از نیروی مکانیکی در مورد شابلون‌های بزرگ این حسن را دارد که حرکت از ابتدا تا انتهای صورت یکنواخت انجام گیرد. اما در استفاده از نیروی پنوماتیکی امکان افت فشار و نوسان حرکت وجود دارد. از طرف دیگر وجود رطوبت در سیستم‌های پنوماتیکی می‌تواند خرابی زودرس و فرسودگی دستگاه را سبب شود.

فعالیت
عملی



- روکش کردن سطوح چاپ شده:
- یک شابلون با توری مش ۱۸ تهیه کنید.
- از ورنی پایه آب استفاده کنید.
- روکش را با استفاده از اسکوئیجی لبه تحت انجام دهید.
- جهت خشک شدن ورنی از خشک کن مناسب استفاده کنید

وسایل و ابزار مورد نیاز

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار
جهت ۳۰ نفر	۱	جهت روکش کردن	شابلون با مش ۱۸
	۲۰۰ گرم	ماده پوششی	ورنی پایه‌ی آب
	۱	جهت پوشش دهی	اسکوئیجی لبه تخت
از هر کدام ۱۰ عدد		سطح زیر پوشش	سطوح چاپ شده کاشی یا سرامیک
	۱	جهت خشک کردن ورنی	خشک کن مناسب ورنی مورد استفاده

نکات ایمنی



در زمان استفاده از روکش حتما از ماسک استفاده کنید.
هنگام استفاده از خشک کن ورنی مواظب باشید که دستانتان دچار سوختگی نشوند.

توجهات
زیست
محیطی



در مورد ورنی هایی که جهت روکش کردن نمونه های چاپ اسکرین بکار می روند استفاده از ورنی های سازگار با محیط زیست می تواند بسیار مؤثر باشد. به نظر شما از میان ورنی های روکش کدام یک با محیط زیست سازگار تر است؟

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	تپیه شابلون با مش ۱۸	انتخاب قاب - توری کشی ... زمان ۲ ساعت	تپیه شابلون درست است	شابلون با کاربرد آن مطابقت دارد شابلون با کاربرد آن مطابقت ندارد	۲
				ناهمخواهی یکی از موارد	۱
				تپیه شابلون درست نیست	۳
۲	انتخاب روش و برداشت ازان به میزان مناسب	کاردک - ورنی مناسب زمان ۱۵ دقیقه	تعیین میزان روکش مورد نیاز درست است - برداشت روکش درست انجام شده	حجم روکش مناسب	۳
				تعیین میزان روکش مورد نیاز درست نیست	۲
				حجم روکش مناسب نیست	۱
۳	نصب فیکسچر مناسب سطوح آچار ان - زمان ۱۰ دقیقه	فیکسچر درست نصب شده است .	نوع فیکسچر مناسب است -	فیکسچر درست نصب شده است .	۳
				اشتباه در یکی از موارد	۲
				انتخاب فیکسچر صحیح نمی باشد .	۱
۴	انجام عمل روکش	همزن - کاردک - اسکوییجی زمان ۳۰ دقیقه	انجام عمل روکش درست انجام شده است	انجام عمل روکش درست انجام شده	۳
				عدم رعایت یکی از موارد	۲
				رعایت یا عدم رعایت بندهای آتا	۱
ارزشیابی شایستگی انجام کار		شایستگی های غیر فنی ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش ۱- N15L2 تفکر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- پایبندی به اصول کار			
بلی					
خیر					
معیار شایستگی انجام کار کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش					

ارزشیابی شایستگی نمونه گیری چاپ توری

شرح کار:

- ۱- تنظیم ارزینال بر سطح چاپی ۲- انطباق طرح شابلون و ارزینال قرار داده شده بر سطح چاپی ۳- ثابت کردن فیکسچر ۴- چاپ نمونه و کنترل انطباق آن با ارزینال

استاندارد عملکرد:

رعایت اصول نمونه گرفتن از طرح های مختلف چاپی بر انواع سطوح

شاخص ها:

- ۱- انطباق سرخ و ارزینال ۲- ثابت و گونیا بودن فیکسچر ۳- کنترل چاپ نمونه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- محیط تمیز و فاقد گرد و خاک ۳- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۴- تهویه استاندارد دمای $20 \pm 3^\circ$ ۵- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد آماده به کار ۶- سطوح چاپی تایید شده ۷- زمان ۳۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار - فیکسچر - سطح چاپی - دستگاه چاپ - اسکرین - انواع رنگ

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	تنظیم ارزینال بر سطح چاپی	حداقل نمره قبولی از ۳	نموده هنرجو
۱	انطباق طرح شابلون و ارزینال قرار داده شده بر سطح چاپی	۲		
۲	ثبت کردن فیکسچر	۱		
۳	چاپ نمونه و کنترل انطباق آن با ارزینال	۲		
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				۲
میانگین نمرات				*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲-۵

شاپیستگی نمونه گیری چاپ بالشتکی

آیامی دانید



- منظور از نمونه گیری در چاپ چیست؟
- اهمیت و کاربرد نمونه گیری چیست؟
- مراحل آن کدام است؟
- آیا برای نمونه گیری، ابزار یا مواد خاصی استفاده می شود؟

هدف : کسب شایستگی انجام فرآیند نمونه گیری در چاپ پد در شرایط ایمن و با رعایت مصرف بهینه مواد است.

استاندارد عملکرد: انجام نمونه گیری چاپ روی سطوح چاپی متنوع، اعم از قطعات و سطوح با شکل‌های هندسی و غیر هندسی و با رعایت اصول کار و لحاظ جنبه‌های زیست محیطی.



- چه مفهومی از ارزینال در ذهن دارید؟
- رابطه ارزینال و نمونه در فرآیندهای چاپی چیست؟
- رجیستری (Registration) چگون انجام می‌شود؟
- چند عامل در تنظیمات رجیستری چاپ، نقش دارند؟
- تنظیمات انطباق رنگ در دستگاههای چاپ پد چه مراحلی دارد؟

در تنظیمات چاپ روی نمونه اولیه با توجه به سوابق سفارش چاپی، معمولاً دو حالت وجود دارد. فرآخور هر حالت، کارهای لازم برای انجام نمونه گیری انجام می‌شود. این دو حالت عبارتند از:

- سفارش کار فاقد نمونه چاپ شده قبلی است (بدون ارزینال)
 - سفارش کار دارای نمونه چاپ شده قبلی است (دارای ارزینال)
- برای رجیستر کردن چاپ روی نمونه اولیه، مناسب با هر کدام از حالتهای با ارزینال و بدون ارزینال، روش جداگانه نمونه گیری وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

۱-۲-۵-سفارش کار فاقد نمونه چاپ شده قبلی است (بدون ارزینال) : استفاده از ابزار اندازه گیری: در برخی موارد که ارزینال (نمونه) از قبل چاپ شده ای در دست نیست، برای انجام تنظیمات محل چاپ، بایستی از ابزار اندازه گیری از قبیل کولیس و خط کش و ... استفاده شود. (شکل ۵-۳۶)



شکل ۵-۳۶



سطح پلی اتیلنی که فاقد نمونه چاپی قبلی هستند، به طور استثناء بایستی با روش ۱-۲-۵ نمونه گیری شوند.



در جدول ۵-۱ مراحل رجیستری برای حالتی که نمونه چاپی در دست نیست را کامل کنید :

ردیف	کار
۱	گذاشتن قطعه (سطح چاپ شونده) در فیکسچر
۲	
۳	انجام چاپ اول
۴	
۵	پاک کردن چاپ
۶	انجام تنظیمات لازم در متغیرهای مربوطه

۵-۲-۵- سفارش کار دارای نمونه چاپ شده قبلی است (دارای ارزینال) : زمانی که برای انجام نمونه گیری و فرآیند چاپ، نمونه از پیش چاپ شده وجود دارد، مراحل کار، متناسب آن انجام خواهد شد. تنظیم رجیستری چاپ بر سطح ارزینال: تفاوتها و حالتی‌ها خاص نمونه گیری، مربوط به نمونه گیری کارهای دارای ارزینال است. در واقع مراحل کار در حالت "۱-۲-۵" حالت "۱-۱-۵" را هم تحت پوشش قرار می‌دهد، در ادامه، ابتدا به شرح برخی اصطلاحات و سپس به شرح موضوع می‌پردازیم.

- **مفهوم و کاربرد ارزینال (Original)** : ارزینال واژه ای انگلیسی و به معنی اصل یک موضوع است. در چاپخانه‌ها این واژه کاربرد فراوانی دارد. بسیاری اوقات نیز به جای آن از واژه "نمونه" استفاده می‌شود و این یعنی یک محصول از پیش چاپ شده، که در حال حاضر به عنوان "شاهد" یا "مبنا" چاپ محصول مشابه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


- **مفهوم و کاربرد رجیستری (Registration)** : رجیستری، واژه ای انگلیسی و در لغت به معنی ثبت / نام نویسی و موارد مشابه آن است. "رجیستری" نیز از واژه‌های بسیار پرکاربرد در صنعت چاپ است. این واژه در صنعت چاپ به معنی "تنظیم / انطباق" محل چاپ است.

از جمله اقداماتی که در فرآیند چاپ پد بایستی انجام شود عبارت است از رجیستری (تنظیم) چاپ بر سطح ارزینال. پیشتر هم اشاره شد که این مرحله از کار، غالباً در ارتباط با سفارش‌هایی انجام می‌شود که همراه با نمونه ای از قبل چاپ شده است. در واقع سفارش چاپ به منظور تجدید چاپ و ادامه تولید محصول پیشین، است. در ادامه به مراحل عملی تنظیم رجیستری چاپ بر سطح ارزینال می‌پردازیم.

- **استفاده از چسب شفاف پهن** : این روش بیشتر برای تنظیم رجیستری چاپ روی قطعات از جنس‌های مختلف استفاده می‌شود.

مراحل انجام کار :

- تهییه نوار چسب مورد نیاز (اغلب نوار جسب شفاف ۵ سانتیمتری) (شکل ۵-۳۷)
- تمیز کردن / چربی گیری سطح چاپ شونده.
- قرار دادن قطعه (سطح چاپ شونده) داخل فیکسچر (شکل ۵-۳۸)
- باز کردن یکنواخت نوار چسب
- کشیدن چسب روی قطعه (بدون چروک و حباب)
- انجام اولین چاپ روی قطعه ی چسب خورده
- کنترل رنگ و کیفیت چاپ
- کنترل میزان دقیق چاپ (رجیستری)
- انجام تنظیمات لازم نسبت به چاپ قبلی
- پاک کردن اثر چاپ پیشین از سطح چاپ شونده.



شکل ۵-۳۷



شکل ۵-۳۸

پادآوری:

- تنظیمات، پاک کردن و تکرار چاپ، تا زمانی که دقیق مکانی چاپ بر سطح چاپ شونده، دقیق و به حد مطلوب برسد، ادامه می‌یابد.
 - بعد از پایان یافتن مراحل تنظیم ارزینال بر سطح چاپی، قطعه / نمونه چسب خورده را از دستگاه خارج کرده و آماده ورود به فرآیند اصلی چاپ می‌شویم.

نکات مهم



- علت استفاده از نوار چسب این است که برای پاک کردن چاپ نامنطبقی که انجام می شود بایستی از حلال استفاده کرد. حلال باعث پاک شدن چاپ اصلی روی ارزینال خواهد شد، اما با وجود نوار چسب روی سطح چاپ شده، از این اتفاق جلوگیری می شود.
 - از آنجا که قطعات با جنس **PVC** نسبت به حلالهای مورد استفاده، واکنش نشان داده و در آنها خورده‌گی اتفاق می افتد، به منظور کاهش ضایعات در مرحله تنظیم محل چاپ (رجیستری) بهتر است روش استفاده از چسب پهن بکار رود.
 - چسب زدن بایستی به صورت صاف و بدون چروک انجام شود.
 - برای جلوگیری از نفوذ حلال به بخش‌های بدون چاپ (به ویژه در جنس **PVC**) و بجای گذاردن اثر خورندگی، بهتر است چسب، کل سطح چاپ شونده را بپوشاند.
 - از آنجا که استفاده از چسب روی ارزینال دارای چاپ، کاربرد موقت دارد، برای پیش گیری از کنده شدن چاپ از روی نمونه (ارزینال) بهتر است از چسب های با چسبندگی پایین استفاده شود، یا به روش های ممکن از میزان چسبندگی آن کاسته شود.
 - از جمله روش‌های کاهش چسبندگی، چسباندن چسب ابتدا روی یک سطح دیگر مانند پارچه یا سطح میز است. (گاهی اپراتورها از دست خود به عنوان کاهنده قدرت چسبندگی نوار چسب استفاده می کنند که از نظر بهداشت و ایمنی کار، درست نیست).
 - به منظور استقرار مناسب چسب روی قطعه، از تمیز و عاری از غبار یا چربی بودن سطح، اطمینان حاصل کنید.

۳-۲-۵-۵- پاک کردن مرکب در فرآیند رجیستری : در هر کدام از روش‌های ۱-۱ و ۱-۲ ۵-۵ برای پاک کردن مرکب مربوط به چاپ‌های انجام شده در تنظیمات رجیستری، به طور کلی از دو نوع حلال بیشتر استفاده می‌شود. البته این حلالها بیشتر برای رقیق کردن مرکب چاپ در مرکبдан استفاده می‌شوند و عبارتند از: بتارد **SV** / بتارد حرب (شکا ۳۹) و ماده اع، به نام **(۴۶-۵)** (شکا ۳۹).

نکته



تبخیر شوندگی SV ضعیف تر از ریتارد معمولی است.



شکل ۵-۳۹

ماده پرکاربردی که عموما اپراتورهای چاپ از آن برای پاک کردن اثر مرکب از روی نوار چسب یا سطح چاپ شونده استفاده می کنند، تینر است. از جمله ویژگی های بسیار مهم برای یک حلal (پاک کننده مناسب) تبخیر شوندگی بالای آن است؛ زیرا لازم است بعد از پاک کردن اثر چاپ پیشین، بلا فاصله کار رجیستری و چاپ بعدی برای آماده سازی سطح چاپ شونده به منظور ورود به فرآیند چاپ تیراژ انجام شود، تا زمان انجام کار کاهش یابد.

فعالیت عملی



با استفاده از تینر، سعی کنید مرکب چاپ شده بر روی سطوح مختلف را پاک کنید. نتایج و تحلیل خود را برای هر موردنوشته و به هنرآموز ارائه دهید.

در خصوص تینرها ذکر این نکته ضروری است که چون این ماده دارای قدری چربی است، بایستی بعد از پاک کردن مرکب با آن، با استفاده از یک دستمال تمیز، آثار چربی به جا مانده از تینر نیز از روی سطح پاک شود تا چاپ بعدی امکان انجام داشته باشد.

نکته



در پاک کردن چاپ از روی چسب یا خود قطعه (سطح چاپی) بایستی از پارچه ای استفاده شود که پرز دهی نداشته باشد، زیرا در این صورت، پرزهای به جا مانده از آن وارد سیستم مرکب دهی شده و مرکب دچار آلودگی می شود. این موضوع می تواند باعث اختلال در انتقال طرح از روی کلیشه به پد، یا از روی پد به سطح چاپ شونده شود.



با شناخت کلی که از عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه چاپ پد به دست آورده اید، در گروه‌های ۵ نفره، درباره متغیرهایی که به کمک آنها می‌توان رجیستری را برای نمونه گیری انجام داد، لیست کنید.

۳-۵- تنظیم فیکسچر (Fixture)



- فیکسچر چیست؟
- چرا در چاپ پد باید از فیکسچر استفاده کرد؟
- چند نوع فیکسچر وجود دارد؟
- آیا فیکسچرها از قبل ساخته شده اند؟
- آیا فیکسچر را باید تنظیم کرد؟
- اجزای یک فیکسچر کدامند؟

الف - فیکسچر چیست؟ فیکسچر (Fixture) یک واژه انگلیسی و در لغت به معنی ابزار یا قطعه‌ای است که به طور ثابت و ایمن به ابزار یا قطعه دیگری ضمیمه شده است. در چاپ، فیکسچر، ابزاری است که به عنوان پایه نگهدارنده برای انجام چاپ بر روی سطوح چاپی مختلف (از جمله چاپ قطعات) در دستگاه‌های چاپ پد مورد استفاده قرار می‌گیرد.



بحث و بررسی کنید که فیکسچرها برای چاپ روی کدام سطوح/قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

۱-۳-۵- انواع فیکسچر از نظر کاربرد : متناسب با نیاز کار، فیکسچرهای مختلفی نیز تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرند که انواع پرکاربرد آنها عبارتند از : فیکسچرهای معمولی شامل ۱- فیکسچر تخت ساده - فیکسچر تخت وکیوم دار ۲- فیکسچر قالبی **فیکسچر تخت ساده :** این نوع فیکسچر به صورت تخت و غالبا برای ایجاد حالت گونیا در سطح چاپ شونده از یک یا دو گوشه بر روی میز چاپ چسبانده یا ثابت می‌شود.

■ **فیکسچر تخت و کیوم دار** : این فیکسچرها نسبت به فیکسچر ساده، یک مکانیزم مکش در زیر سطح چاپ شونده نیز دارد که از حرکت آن در فرآیند چاپ و بلند شدن با پد پس از چاپ در اثر نیروی چسبندگی مرکب جلوگیری می کند. (شکل ۵-۴۰)



شکل ۵-۴۰

■ **فیکسچر قالبی**: برای نگهداشتن قطعات فاقد ثبات و ایستایی لازم در فرآیند چاپ از این فیکسچر استفاده می شود. (شکل ۵-۴۱)



شکل ۵-۴۱


ب- **فیکسچرهای خاص** : فیکسچرهای خاص شامل : فیکسچر ۷ (وی) شکل - فیکسچر بادی (فوتکدار) - فیکسچر رجیستردار، شامل ۱- فیکسچر رجیستردار ساده ۲- فیکسچر رجیستردار ترکیبی - فیکسچر دورانی

نکته



فیکسچرها را بسته به نیاز، می توان به طور ساده یا به صورت ترکیبی از چند نوع از آنها، به کار برد.

■ **فیکسچرهای ۷ شکل** : برای چاپ روی قطعات استوانه ای که چاپ دور آنها انجام می شود، نوعی از فیکسچرها وجود دارند که در آنها قطعه بر روی بلبرینگ های فلزی یا تفلونی که به صورت دو به دو با ابتداء و انتهای قطعه تنظیم می شوند قرار می گیرد. (شکل ۵-۴۲)



شکل ۵-۴۲



شكلهای زیر، قطعات تشکیل دهنده فیکسچر V هستند، نام هر قطعه را زیر آن بنویسید.




برای برخی قطعات که از ظرافت بالا یا استحکام کمی برخوردارند و استفاده از بلبرینگ فلزی ممکن است اشکالاتی مانند شکستن قطعه را ایجاد کند، معمولاً از بلبرینگها تلفونی که آنها هم توسط تراشکاری طراحی و ساخته می‌شوند استفاده می‌شود.

نکات مهم



- نحوه قرار گیری بلبرینگها نسبت به قطعه بایستی به گونه‌ای باشد که ناحیه چاپ در خارج از محدوده حرکتی بلبرینگها باشد.
- به منظور جلوگیری از حرکت قطعه روی بلبرینگها، بایستی یک نگهدارنده در انتهای قطعه چاپ شونده تعییه شود تا از حرکت عقب و جلوی قطعه (که در جریان چاپ، حول محور خودش دوران می‌کند) جلوگیری شود. (شکل ۵-۴۳)



شکل ۵-۴۳

- علاوه بر بخش انتهایی، از حرکت رو به جلوی قطعه نیز باید جلوگیری کرد؛ برای این کار می‌توان یکی از دو روش زیر را بکار برد.
 - استفاده از دست (انگشت) اپراتور
 - استفاده از نگهدارنده فوتکی (بدون دمش باد).
- میزان دهانه V شکل قابلیت تنظیم (کم و زیاد شدن) دارد تا بتوان متناسب با قطرهای مختلف سطوح چاپ شونده آنرا تنظیم کرد.

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

■ **فیکسچرهای بادی / فوتکدار** : ساختار این فیکسچرها از دو بخش اصلی جک پنوماتیک و کلگی فوتک تشکیل شده است. این فیکسچر، جهت نگهداری قطعات دواری که از ثبات و ایستایی لازم در برابر فشار پد برخوردار نیستند استفاده می شود. مانند بطریهای پلاستیکی. (شکل ۵-۴۴)



شکل ۵-۴۴

شکلهای زیر، قطعات تشکیل دهنده فیکسچر بادی هستند، نام هر قطعه را زیر آن نوشته و به هنرآموز ارائه دهید.

فعالیت
عملی



■ اندازه کلگی فوتک، متناسب با دهانه قطعه چاپ شونده می تواند به صورت کوچک و بزرگ انتخاب شود.
(شکل ۵-۴۵)


نکات مهم



شکل ۵-۴۵



- هر چند جک پنوماتیک می تواند در اندازه های مختلف باشد، اما الزاما و به طور ثابت رابطه معنا داری میان اندازه کلگی فوتک و اندازه جک وجود ندارد. به این معنی که می توان کلگی های مختلف را روی یک جک جایگزین کرده و مورد استفاده قرار داد.
- شلنگهای دمش باد، برای جک و فوتک مجزا از هم میباشند و فشار باد هر کدام نیز به طور جداگانه توسط پیچ تنظیم مربوط به خودش قابل کنترل و تنظیم می باشد.
- همانطور که در قسمت **فیکسچر های ۷** شکل گفته شد، گاهی از فیکسچرهای بادی صرفا به عنوان نگهدارنده قطعه استفاده می شود که در این حالت نیاز به دمش باد نیست و می توان با استفاده از پیچ تنظیم، باد فوتک را بست.
- شکل گلگی فوتک به صورت مخروطی است. این حالت شکل کلگی بسیار اهمیت دارد. و نقش مهم آن، ایجاد قابلیت و امکان دمش باد بدون خارج شدن (پس زدن) از دهانه قطعه چاپ شونده (مثلاً بطری پلاستیکی) است. (شکل ۵-۴۶)



شکل ۵-۴۶

- ارتقای جک بر روی پایه آن دارای قابلیت تغییر است؛ تا بتوان در کاربردهای مختلف، آنرا تنظیم کرد.
- (شکل ۵-۴۷)



شکل ۵-۴۷

- **فیکسچر رجیستردار** : این نوع فیکسچر برای چاپهای چند رنگ روی سطوح دور استفاده می شود. در صورت نیاز به انجام چاپ چند رنگ روی سطوح دور، نیاز است محل چاپ رنگهای مختلف نسبت به یکدیگر رجیستر باشند. (شکل ۵-۴۸)



شکل ۵-۴۸

فیکسچر رجیستردار ساده : در فیکسچرهای رجیستردار ساده برای چاپ روی سطح دوار (مانند ظروف استوانه ای) غالبا در چاپ رنگ اول نسبت به نقطه آغاز چاپ محدودیتی وجود ندارد، اما درباره رنگهای بعدی این گونه نبوده و رنگهای دوم الى آخر، الزاماً باستی نسبت به رنگ اول، منطبق(رجیستر) شوند، در این موارد غالباً روی سطح/قطعه چاپ شونده برجستگی یا فرورفتگی کوچکی به این منظور ایجاد شده است. مانند برخی از ظروف مواد غذایی. (شکل ۵-۴۹)



شکل ۵-۴۹

فیکسچر رجیستردار ترکیبی : اما در برخی از سطوح چاپ شونده مانند قوطی های پلاستیکی سبک، به علت عدم پایداری سطح چاپ شونده در برابر فشار پد، نمی توان صرفا از یک فیکسچر ساده استفاده کرد. در این حالتهای راهکار مناسب، کمک گرفتن از نوع دیگری از فیکسچرهای از جمله فیکسچر بادی (فوتك دار) است تا بتواند با دمشن و ایجاد فشار باد در مقابل با فشار پد، به انجام بهینه چاپ کمک کند. اکنون به مجموع این فیکسچرهای در کنار هم، فیکسچر ترکیبی گفته می شود. (شکل ۵-۵۰)



شکل ۵-۵۰

■ **فیکسچر دورانی:** این گونه از فیکسچرها نیز در بخش پایه خود به شکلی طراحی و ساخته می‌شوند که با استفاده از یک بلبرینگ، بتوانند همواره از حرکت دورانی برخوردار باشند. نمونه مناسبی از این نوع فیکسچرها، در چاپ لیوان به کار می‌رود. (شکل ۵-۵۱)



شکل ۵-۵۱

در این نوع فیکسچر، معمولاً کلگی فیکسچر به ابعاد و شکل هندسی سطح چاپ شونده و با استفاده از یکی از مواد مورد استفاده در ساخت فیکسچرها (مانند تفلون) ساخته می‌شود و بر روی میله رابط و شفت و بلبرینگ (برای ایجاد حرکت دورانی پیوسته) نصب می‌شود.

- نکات عمومی در تنظیم فیکسچرها: در نصب و تنظیم فیکسچرها بایستی دقت شود که هیچ گونه لقی وجود نداشته باشد.

- ساخت و نصب فیکسچرها بایستی به گونه‌ای باشد که برای جا زدن قطعه در آن نیازی به فشار نباشد.
- پیچ تنظیم و نگهدارنده پایه فیکسچر یا خود فیکسچر بر روی میز دستگاه، بایستی بیش از حد سفت شوند، چون باعث ایجاد خوردگی و نهایتاً ایجاد لغی آنها می‌شود.

۲-۳-۵- انواع فیکسچر از نظر جنس : میان جنس و نوع فیکسچر با جنس، ابعاد و شکل هندسی سطح چاپ شونده ارتباط منطقی وجود دارد. فرآخور هر کدام از این مولفه ها، بایستی فیکسچر مناسب آنرا تهیه کرد. منظور از نوع جنس فیکسچر این است که بخشی از قسمتهای فیکسچر که سطح چاپ شونده/قطعه مستقیماً با آن مرتبط شده و در واقع نگه دارنده آن است، از جنس اعلام شده ساخته شده است. انواع فیکسچر از نظر جنس عبارتند از : فیکسچرهای چوبی، فیکسچرهای تلفونی، فیکسچر های آهنی، فیکسچر های آلومینیومی در ادامه به شرح مختصر آنها می پردازیم.

الف - فیکسچر چوبی : همانطور که گفته شد فیکسچرهای معمولاً از جنس های مختلفی می سازند تا بتوان برای چاپ بر روی سطوح مختلف، با صرف کمترین هزینه و پیچیدگی، به مطلوب ترین کیفیت چاپ هم دست یافت. در کارهای معمولی که سطح چاپ شونده (قطعه) دارای شکل ساده یا تحت میباشد و پایداری آن در برابر فشار پد بالاست، فیکسچر یا نگهدارنده سطح چاپ شونده هم فرآخور آن بایستی تخت باشد، در این نوع از فرآیند کار، معمولاً فیکسچر را از جنس چوب یا تغلون (پلاستیک خشک فشرده) می سازند.
(شکل ۵-۵۲)



شکل ۵-۵۲

معمولًا فیکسچرهای چوبی را در همان کارگاه چاپ می سازند، چون به ابزار خاص نیاز ندارد. فیکسچرهای چوبی به صورت گوشه دار یا قالب ساده چهارضلعی ساخته می شوند. نوع قالبی آن برای نگهداشتن قطعات فاقد ثبات و ایستایی لازم استفاده می شود. ساخت این نوع فیکسچرها به این صورت است که یک قالب چوبی، در ابعاد مناسب با قطعه (چاپ شونده) ساخته می شود که درون قالب با استفاده از چسب سنگ پر می شود، آنگاه یک نمونه از قطعه کار را به داخل قالب پر شده از چسب فشار داده و حالتی را ایجاد می کنیم که شکل قطعه پس از خشک شدن چسب، در آن ایجاد شود.



- به منظور جلوگیری از چسبیدن قطعه کار به چسب داخل قالب، بایستی قبل از وارد کردن آن به داخل چسب، قطعه را چرب کرد.
- برای داشتن یک فیکسچر محکم و متناسب با قطعه، لازم است قطعه وارد شده به چسب، به مدت کافی بدون حرکت در آن باقی بماند تا چسب کاملاً خشک شود.
- با توجه به اینکه فیکسچر ساخته شده از چسب سنگ از سطح بالای خشکی و شکنندگی برخوردار است و ممکن است در جریان چاپ دچار شکستگی شود، لازم است به مقدار لازم پلیسه های فلزی یا پلاستیکی به چسب افزوده شود تا فیکسچر بدست آمده از پایداری لازم برخوردار شود. این کار قبل از ریختن چسب در قالب انجام شده و پلیسه ها به طور مناسب با چسب مخلوط شوند.

ب- فیکسچر تفلونی: تقریباً توضیحات فیکسچر چوبی برای این جنس فیکسچر هم صادق است. تفاوت مهم این جنس با جنس چوبی در کاربرد آنها می باشد. (شکل ۵-۵۳)



شکل ۵-۵۳

- درجه سختی تفلون ها: تفلونها از نظر درجه سختی، متفاوت هستند. تفلونهای با سختی بالا برای استفاده در چاپ روی قطعاتی که دارای سختی زیاد و ایجاد کننده حالت خورندگی هستند (مانند قطعات با لبه های تیز) استفاده می شوند تا فیکسچر برای تیراژ چاپ زیاد، دوام بیشتری داشته باشد و حالت لقی در نگهداری قطعه ایجاد نشود. از آنجا که فیکسچرهای تفلونی با سختی بالاتر، گرانتر هستند، لذا برای کارهای معمولی که وقت یا تعداد رنگ چاپ از اهمیت بالایی برخوردار نیست، می توان از تفلون با سختی کمتر (به صورت گوشه دار) استفاده کرد. این کار به دو دلیل است :

- نداشتن هزینه ساخت و تراشکاری
- نداشتن هزینه بیشتر مربوط به تهیه تفلون سخت

پ- فیکسچر آهنی : فیکسچرهای آهنی نسبت به سایر جنسهای کاربرد محدودتری دارند. به دو دلیل برای

ساخت فیکسچر، کمتر از آهن استفاده می شود. (شکل ۵-۵۴)

وزن آن نسبت به سایر جنسها سنگین تر است.

باتوجه به اینکه معمولاً جنس بدنه یا میز دستگاه چاپ پد از آلومینیوم خشک ساخته می شود، نصب

فیکسچرهای آهنی روی این بدنه و جنس، باعث ایجاد خوردگی و استهلاک آن می شود.



شکل ۵-۵۴

ت- فیکسچر آلومینیومی: در تیاراژهای بسیار زیاد که حالت قطعه ممکن است باعث ایجاد خوردگی فیکسچرهای تفلونی شود، معمولاً از جنس آلومینیوم (و گاهی از آهن) استفاده می شود. البته آلومینیوم بدلیل سبکی و نداشتن محدودیت های آهن، بیشتر مورد استفاده است. (شکل ۵-۵۵)



شکل ۵-۵۵

با کارگروهی و راهنمایی هنرآموز خود، درباره کاربردهای انواع فیکسچر بحث کنید و در داخل کادر هر نوع فیکسچر، یک نمونه بنویسید.

فعالیت
کلاسی



۳-۵-۳- ساخت فیکسچر : برای ساخت فیکسچرها با جنس های مختلف، به ابزار خاصی نیز نیاز است. که از جمله پر کاربردترین آنها دستگاه تراش است (شکل های ۵-۵۶ و ۵-۵۷). از طرفی برای یک کارگاه چاپ پد، تنوع نسبتاً زیادی از انواع سفارش های کار وجود دارد که غالباً هر کدام نیز فیکسچر متناسب با خود را نیاز دارد. به همین علت، جز در مورد فیکسچرهای ساده، معمولاً ساخت فیکسچر به بیرون از کارگاه چاپ سفارش داده می شود.

لازم است بدانیم که تنها موضوع مهم، ساخت فیکسچر نیست، توان تشخیص مناسب ترین نوع فیکسچر، چه در کارگاه چاپ ساخته شود یا در خارج از آنجا نیز یک نیاز مهم برای چاپ پد / تامپون (Tampon) است. به همین دلیل بایستی به نکات زیر توجه شود.



شکل ۵-۵۶



شکل ۵-۵۷

نکات مهم



■ اپراتور یا شخصی که مسئول تهیه ملزمات چاپ است، بایستی از این توان فنی برخوردار باشد که با دیدن و شناخت از سطح چاپ شونده، در کمترین زمان ممکن بتواند مناسب ترین روش برای انجام چاپ و همچنین پیش بینی مناسب ترین نگهدارنده برای آن سطح چاپی اعم از هر نوع قطعه، سطح صاف پارچه ای، کاغذی، پلاستیکی و ... را تشخیص دهد.

■ توان تشخیص فیکسچر مناسب و اقتصادی، از الزامات فنی کار در چاپ های سیلک و پد است که یک اپراتور حرفه ای بایستی از آن برخوردار باشد. این موضوع مربوط به تشخیص نوع فیکسچر و جنس مورد استفاده برای ساخت آن می شود.

■ لازم به توضیح است که گاهی با توجه به ساختار و ویژگی های سطح چاپ شونده و البته با توجه به امکانات و محدودیت های موجود و دسترسی اپراتور، ممکن است حالت یا شکل جدیدی از فیکسچر ساخته یا در واقع ابتکار و اختراع شود.

■ برای ساخت فیکسچرهای حرفه ای که ابزار خاص نیاز دارند، بایستی یک نمونه از قطعه (سطح چاپ شونده) را نیز به تراش کاری که در این کار توان و تجربه لازم را دارد سپرد تا وی مناسب با ویژگی های آن مانند اندازه، ارتفاع / عمق و قطر داخلی قطعه، فیکسچر مورد نیاز را بسازد.



متناسب با شکل‌های سطوح چاپ شونده زیر، فیکسچر مناسب آنها را پیشنهاد داده و نسبت به ساخت آنها اقدام کنید. هنرآموز ضمن راهنمایی شما، زمان لازم برای ساخت فیکسچر را در اختیارتان قرار خواهد داد. با هماهنگی و خواست هنرآموز، نسبت به ساخت یکی از فیکسچرهای ساده اقدام نمایید.



۴-۵- تنظیم ایستگاه‌های شاتل:



- شاتل shuttle چیست؟
- کاربرد آن کجاست؟
- انواع آن کدامند؟



شاتل یک واژه انگلیسی به معنای انتقال دهنده است. در دستگاه‌های چند رنگ چاپ پد، برای انتقال سطح چاپ شونده از یک ایستگاه به ایستگاه بعد، نیاز است کار انتقال توسط مکانیزمی که شاتل نامیده می‌شود انجام گیرد. با توجه با این توضیح، متوجه می‌شویم که شاتل فقط در دستگاه‌های چاپ بیش از یک رنگ کاربرد داشته و بایستی از آن استفاده شود.

۱-۴-۵- انواع شاتل: به طور کلی شاتلها دو نوع هستند: شاتلهای پنوماتیک (Pneumatic)، شاتلهای اسکرو (screw)



معانی دو واژه Pneumatic و screw را از فرهنگ لغت انگلیسی جستجو کنید. معانی لغات را در گروه مورد بحث قرار دهید.

برای فهم بهتر از ساختار و عملکرد این تجهیزات نیاز است آنها به طور جزئی، معرفی شده و مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین در ادامه به شناخت بیشتر این شاتلهای می‌پردازیم.

الف- شاتل پنوماتیک (Pneumatic): همانطور که از نام آن نیز مشخص است، این شاتل بر اساس فشار باد کار می کند. یعنی عامل اصلی ایجاد حرکت در مجموعه قطعه و فیکسچر، نیروی باد است که مکانیزم تولید و کنترل آن توسط سیستم خاصی که به این منظور طراحی و ساخته می شود، صورت می پذیرد. (شکل ۵-۵۸) اجرای اصلی شاتل پنوماتیک عبارتند از : سیلندر پنوماتیک، میکروسوییج ها، فوتک (دمنده)، قاب



شکل ۵-۵۸

- سیلندر پنوماتیک: سیلندر پنوماتیک، بخش اصلی مکانیزم شاتل است که حرکت دادن فیکسچر را به عهده دارد.

- میکروسوییج ها : میکروسوییج ها در واقع نقش سیستم عصبی و دستور دهنده را در انجام حرکت یا توقف شاتل بازی می کنند. به این صورت که با برخورد زائد روی شفت شاتل به میکروسوییجی که در هر ایستگاه چاپ به طور جداگانه جانمایی شده است، سیگنالهای دستور دهنده به برد دستگاه فرستاده می شود (خبر رسیدن فیکسچر حامل قطعه برای چاپ اعلام می شود) تا مکانیزم چاپ نیز در زمانبندی از پیش تعريف شده برای آن، عمل چاپ بر روی قطعه را انجام دهد.

- فوتک (دمنده باد): پس از انجام چاپ در هر ایستگاه، به منظور آماده سازی دوباره سطح برای دریافت چاپ و همچنین برای دست یابی به بهترین نتیجه چاپ از نظر غلظت رنگ و فرونشست مطلوب رنگ ها روی یکدیگر (Trapping) بنابر اصل افزایش کیفیت در چاپ خیس به خشک (Dry on Wet) نیاز است مرکب چاپ شده با سرعت بیشتری خشک و آماده ارسال به مرحله بعد شود. لذا عمل تسريع در خشک کردن مرکب توسط فوتک یا دمنده که در ایستگاههای شاتل نصب هستند انجام می شود. (شکل ۵-۵۹)



شکل ۵-۵۹

قاب: برای رعایت موارد ایمنی و ایجاد حالت یکپارچه و مرتب در ظاهر شاتل و دستگاه، با استفاده از یک قاب مخصوص، اجزای عملگر شاتل پوشش داده می شوند. (شکل ۵-۶۰)



شکل ۵-۶۰

کار تنظیم محل میکروسوییج بر روی شفت را برای چند حالت (مکان) مختلف انجام دهید و عملکرد آن را ببینید. نتیجه مشاهدات را در یک برگ نوشه و تحويل هنرآموز دهید.

فعالیت
عملی



ب- شاتل اسکرو (Screw) : نوع دیگر شاتلها عبارت است از شاتل اسکرو. در این شاتل به جای استفاده از نیروی باد، از تکنیک پیچش حلزونی برای ایجاد حرکت فیکسچر استفاده می‌شود. (شکل ۵-۶۱) Screw به معنی پیچاندن است و آنچه که در این نوع شاتل باعث ایجاد حرکت فیکسچر میان ایستگاههای چاپ می‌شود، استفاده از حرکت یک محور است که بر روی یک شفت مارپیچ تعییه شده است. با چرخیدن موتور و به دنبال آن، ایجاد حرکت دورانی در شفت مارپیچ که به شفت موتور متصل است، محور قرارداده شده بر روی آن نیز در اثر مارپیچ روی شفت، به سمت جلو یا عقب حرکت خواهد کرد.

یادآوری :

به طور کلی، شاتل های اسکرو دارای قابلیت کنترل و تنظیم دقیقتری نسبت به شاتلهای بادی هستند.




شکل ۵-۶۱

اجزای اصلی شاتل اسکرو عبارتند از : موتور ، بال اسکرو ، میکرو سوییچ ها، قاب
■ موتور: در این نوع شاتل، بجای استفاده از شیر برقی و سیستم باد، یک موتور الکتریکی با توان مناسب (شاتل و فیکسچر آن نیز متناسب با ابعاد و وزن قطعه چاپ شونده، انتخاب یا ساخته می‌شوند) حرکت دورانی مورد نیاز برای چرخاندن شفت مارپیچ را ایجاد می‌کند. (شکل ۵-۶۲)



شکل ۵-۶۲

بال اسکرو: کل مکانیزمی که در میان موتور و فیکسچر قرار می گیرد و کار جابجایی فیکسچر در میان ایستگاههای چاپ را انجام می دهد، بال اسکرو می گویند. (شکل ۵-۶۳)



شکل ۵-۶۳

در رابطه با میکروسوییج ها و قاب نیز مطالب به همان صورتی است که در شاتل پنوماتیک توضیح داده شد. مراحل و شیوه بستن شاتل پنوماتیک در دستگاه چاپ : در ارتباط با چگونگی بستن شاتل پنوماتیک بر روی میز دستگاه، لازم است اصول انجام کار، از جمله دقیقت در ترتیب مراحل و دقیقت در قراردادن قطعات از سمت درست آنها را رعایت کنیم.

۲-۴-۵- بستن شاتل روی میز دستگاه : مراحل بستن شاتل روی میز دستگاه به صورت زیر است :

- شاتل توسط پیچهای آلن مخصوص، به مهرهای T (تی شکل) متصل می شود.
- مهره های T در داخل شیار مربوطه بر روی میز دستگاه چاپ قرار داده می شوند. (شکل ۵-۶۴)
- استفاده از حالت T شکل و قرار گرفتن آن در شیار مخصوص، باعث جلوگیری از حالت لغی یا تنفس در شاتل در جریان حرکت بر روی میز می شود. (شکل ۵-۶۵)
- فیکسچر نیز با استفاده از پیچهای آلن بر روی مهره T بسته می شود. (شکل ۵-۶۶)
- مهره T متصل شده به فیکسچر نیز در داخل شیار مربوطه بر روی شاتل قرار داده می شود.



شکل ۵-۶۶



شکل ۵-۶۵



شکل ۵-۶۴



استفاده از پیچهای آلن و مهره های T برای نگه داشتن شاتل بر روی میز دستگاه و نگه داشتن فیکسچر بر روی شاتل، این مزیت را ایجاد می کند که خوردگی ناشی از فشار بسته شدن پیچها به بخش های ثابت و به ویژه میز دستگاه منتقل نشده و آسیبی وارد نخواهد کرد.

۳-۴-۵-مراحل تنظیم نهایی ایستگاههای شاتل : پس از بستن شاتل بر روی میز دستگاه و آنگاه بستن فیکسچر بر روی شاتل، مرحله نهایی تنظیمات ایستگاههای شاتل، در مراحل زیر انجام می شود (مراحل برای یک فرآیند ۴ رنگ در نظر گرفته شده اند) :

قطعه چاپ شونده با دقیق و به طور مناسب (از نظر ناحیه چاپ شونده) در فیکسچر قرار داده می شود.

- با استفاده از مکانیزم دستگاه، دستور چاپ اولین رنگ داده می شود.
- بعد از اولین چاپ، ناحیه چاپ شده و کیفیت چاپ، کنترل می شود.
- تنظیم رجیستری ایستگاه چاپ ۱
- تنظیم زمان تاخیر چاپ ایستگاه ۱
- تنظیم زمان توقف شاتل در ایستگاه ۱
- تنظیم میزان دمش، فاصله و زاویه دمنده (فوتك) ایستگاه ۱
- دستور چاپ در ایستگاه ۲
- کنترل و تنظیم رجیستری ایستگاه چاپ ۲
- تنظیم زمان تاخیر چاپ ایستگاه ۲
- تنظیم زمان توقف شاتل در ایستگاه ۲
- تنظیم میزان دمش، فاصله و زاویه دمنده (فوتك) ایستگاه ۲
- دستور چاپ در ایستگاه ۳ (رنگ سوم)
- کنترل و تنظیم رجیستری چاپ در ایستگاه ۳
- تنظیم زمان تاخیر چاپ ایستگاه ۳
- تنظیم زمان توقف شاتل در ایستگاه ۳
- تنظیم میزان دمش، فاصله و زاویه دمنده (فوتك) ایستگاه ۳
- دستور چاپ در ایستگاه ۴ (رنگ چهارم)
- کنترل و تنظیم رجیستری ایستگاه چاپ ۴
- تنظیم زمان تاخیر چاپ ایستگاه ۴
- تنظیم زمان توقف شاتل در ایستگاه ۴
- تنظیم میزان دمش، فاصله و زاویه دمنده (فوتك) ایستگاه ۴
- برگرداندن شاتل به ایستگاه اول (بعد انجام تمام تنظیمات و قفل کردن آنها روی دستگاه)

تولید به روش چاپ توری و بالشتکی

فعالیت
عملی



با کمک هنرآموز، در کارگاه یک شاتل را به طور دقیق و مرتب باز کرده و نام قطعات را در کنار شکل آنها بنویسید:

بنویسید :





■ در مرحله کنترل ناحیه چاپ، ممکن است دو حالت متفاوت ایجاد شود. یک حالت این که چاپ در ناحیه مورد نظر چاپ شده است (به ندرت پیش می آید) و حالت دیگر این که چاپ اصطلاحاً رجیستر نیست و بایستی تنظیمات لازم برای رجیستر شدن چاپ انجام شود.

■ برای تنظیم ناحیه چاپ (رجیستری) غالباً پنج حالت مختلف در دسترس و قابل انجام است که عبارتند از :

- جابجایی فیکسچر
- جابجایی میکروسویچ
- جابجایی شانل
- جابجایی پد
- جابجایی کلیشه

■ در مورد تعداد ایستگاههای چاپی (تعداد رنگ چاپ) بایستی گفت که به طور معمول حداکثر تعداد رنگ چاپ ۴ رنگ است؛ لکن در موارد خاصی ممکن است ایستگاههای چاپی بیش از ۴ رنگ هم تعریف شوند.
■ زمینه استفاده از شانل در چاپ پد، برای انجام چاپهای با حداقل دو رنگ (دو ایستگاه چاپ است)



در گروه های سه نفره، به ازای هر کدام از حالت های ۵ گانه برای تنظیمات رجیستری، عملیات لازم را روی دستگاه انجام دهید. مشاهدات خود به ازای هر حالت با دقیق و با تمام جزییات شامل موارد زیر را یادداشت کرده و نگهداری کنید :

الف - مراحل انجام کار

ب - مدت زمان هر مرحله از هر حالت و طول انجام کل مراحل هر حالت

پ - پیچیدگی هر حالت

ت - دقیق و پایداری رجیستری حاصل از هر حالت

آنگاه به سوالات زیر با استفاده از مشاهدات و نتایج فعالیتها و با بحث گروهی، پاسخ دهید. پاسخها را منطبق بر خواست هنرآموز، نوشته و به طور مرتب شده به ایشان ارائه دهید.

تفاوت جابجایی فیکسچر با جابجایی کلیشه در کدام موارد است؟

تفاوت جابجایی فیکسچر با جابجایی پد در کدام موارد است؟

راحت ترین حالت تنظیم رجیستری مربوط به کدام حالت است؟

به طور جداگانه پیشنهاد هر عضو گروه در استفاده از حالت مناسب برای رجیستری را نیز نوشته و تحويل هنرآموز دهید.

■ ارزینال چاپی چیست؟



پس از انجام تمامی مراحل تنظیمات نهایی ایستگاه‌های شاتل در دستگاه چاپ پد، اکنون دستگاه و بخش‌های مرتبط با آن آماده هستند تا چاپ و نمونه گیری نهایی از طرح مورد نظر که کلیشه آن نیز تهیه شده و در دستگاه قرار می‌گیرد بر روی سطح چاپ شونده که غالباً ساختار قطعه دارد انجام شود. مانند مراحل نمونه گیری که در بخش فیکسچرها بیان شد، آماده سازی سطح چاپ شونده و سپس قطعه گذاری در مجموعه فیکسچر و شاتل انجام شده و مراحل زیر انجام می‌شوند:

تهیه نوار چسب مورد نیاز (غلب نوار جسب شفاف ۵ سانتیمتری)

تمیز کردن / چربی گیری سطح چاپ شونده

قرار دادن قطعه (سطح چاپ شونده) داخل فیکسچر

باز کردن یکنواخت نوار چسب

کشیدن چسب روی قطعه (بدون چروک و حباب)

انجام اولین چاپ روی قطعه ی چسب خورده

کنترل رنگ و کیفیت چاپ

کنترل میزان دقت چاپ (رجیستری)

انجام تنظیمات لازم نسبت به چاپ قبلی برای بدست آوردن یک چاپ منطبق و مناسب از نظر مکانی (رجیستری) در تمام ایستگاه‌های چاپی

پاک کردن و چاپ کردن اثر چاپ پیشین از سطح چاپ شونده

تکرار چاپ تا اطمینان از انطباق رجیستری و کیفیت چاپ با ارزینال یا خواست مشتری

رعایت اولویت‌های کاری در جریان آماده سازی های پیش از چاپ مانند مواردی که در فرآیند نمونه گیری انجام می‌شوند، فواید زیر را دریی دارد:

استفاده بهینه از زمان در مرحله آماده سازی

حفظ سلامت تجهیزات اعم از شاتل، فیکسچر و دستگاه چاپ (به ویژه میز دستگاه)

ایمنی اپراتور و تجهیزات در انجام کار

حفظ کیفیت چاپ

عدم ایجاد توقف ناشی از نقص بودن تنظیمات اولیه در مرحله چاپ

فعالیت
عملی

در گروه‌های ۳ نفره تمام مراحل نمونه گیری چاپ چند رنگ (در فیکسچر و ایستگاه‌های شاتل) را با دقت و رعایت اولویت‌های کاری و توجه به مسایل ایمنی انجام دهید.

توجه شود که مراحل را میان سه عضو گروه تقسیم بندی کنید.





در جریان ساخت فیکسچر، در استفاده از ابزار، موارد ایمنی را رعایت کنید.

در زمان تنظیم فیکسچر و قبل از چاپ نمونه، از نبودن ابزار روی میز دستگاه مطمئن شوید

در اتصال فیکسچر به دستگاه موارد زیر را مورد توجه قرار دهید؛ بی توجهی به موارد گفته شده می تواند باعث رخداد حادثه برای افراد و دستگاه شود.

درست بودن جهت فیکسچر

محکم بودن اتصالات فیکسچر

محکم بودن اتصال فیکسچر به میز دستگاه

در قطعه گذاری روی فیکسچر، از ثبات و بی حرکت بودن آن مطمئن شوید.

در جریان اتصالات شاتل، از دقیق بودن جهت اتصال و پایداری اتصال مطمین شوید.

در جریان تنظیمات شاتل بعد از انجام هر تنظیماتی، آن را کنترل کنید. از سفت بودن میکروسویچ ها مطمئن شوید.

در استفاده از حلال برای پاک کردن چاپ از روی سطح چاپ شونده، مقدار مناسب را رعایت کنید

از ریختن حلال در محیط به شدت جلوگیری کنید.

از ریختن حلال روی بدن و بخش‌های مختلف دستگاه جلوگیری کنید

از تماس مستقیم دست با حلالها، خودداری کنید

از تماس حلال با بخش‌های غیر چاپی سطح چاپ شونده جلوگیری کنید

در صورت وجود دستگاه تراش، بدون آموزش های کامل، به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید.

تمام فعالیتهای عملی را با دقت لازم، آرامش، رعایت موارد ایمنی و در گروه انجام دهید.

پیش از راه اندازی دستگاه برای نمونه گیری، از نبودن ابزار و قطعات روی میز دستگاه یا بخش‌های دارای حرکت مانند کلیشه، کاپ و پد، مطمئن شوید.



■ از ریختن مواد شیمیایی در محیط خودداری کنید

■ از ریختن پس آبها و پس ماندها در فاضلاب شهری خود داری کنید.

■ روش‌های دفع پس ماندها و پس آبها را از هنرآموز سوال کنید

ارزشیابی تکوینی



ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره	
۱	رجیستر کردن چاپ روی نمونه اولیه	نوار چسب ۵ سانتی - خط کش اندازه گیری- ارزینال- زمان ۱۰ دقیقه	کار به درستی انجام شده است	چسب زنی ارزینال به درستی انجام شده - رجیستری چاپ دقیق است - چسبندگی چسب کم، کنترل و مناسب است	۲	
			کار به درستی انجام نشده است	اشتباه بودن هر مورد	۱	
					۳	
۲	تنظیم فیکسچر	انواع فیکسچر- خط کش- آچار آن زمان ۱۰ دقیقه	کار به درستی انجام شده است	ساخت فیکسچر ۷ شکل	۳	
			کار به درستی انجام نشده است	کنترل عملکرد فیکسچر - تنظیمات سطح چاپی در فیکسچر درست است - زمانبندی حرکت فیکسچر دقیق است -	۲	
				درست نبودن هر مورد	۱	
۳	تنظیم ایستگاه‌های شاتل	انواع شاتل- خط کش اندازه گیری آچار آن زمان ۲۰ دقیقه	کار به درستی انجام شده است	باز و پسته کردن قطعات شاتل	۳	
			کار به درستی انجام نشده است	بستن فیکسچر روی شاتل - بستن شاتل روی میز- تنظیم میکرو سوییچ - تنظیمات فوتک - تنظیم زمان حرکت شاتل	۲	
				انجام ندادن یکی از موارد	۱	
۴	چاپ نمونه و کنترل انطباق آن با ارزینال	سطح چاپی- ارزینال- خط کش زمان ۱۰ دقیقه	کار به درستی انجام شده است	کنترل ثابت بودن تنظیمات شاتل - کنترل ثابت بودن تنظیمات فیکسچر - کنترل دقیق بودن رجیستری - حجم مرکب مناسب است - چاپ نمونه مناسب است	۲	
			کار به درستی انجام نشده است	انجام ندادن یکی از موارد	۱	
					۳	
۵	شاخص‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش	۱۱۵۲-۱ تفکر خلاق ۲- استفاده از لباس کار - ماسک ۳- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۴- پاییندی به اصول کار	رایت بندهای ۱ تا ۵		۲	
			عدم رایت بندهای ۱ تا ۵		۱	
بلی	ارزشیابی شایستگی انجام کار					
خیر						

معیار شایستگی انجام کار
 کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۳ و ۴ و ۵
 کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار
 کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

ارزشیابی شایستگی نمونه گیری چاپ بالشتکی

شرح کار:

- ۱- رجیستر کردن چاپ روی نمونه اولیه
- ۲- تنظیم فیکسچر
- ۳- تنظیم ایستگاه های شاتل
- ۴- چاپ نمونه و کنترل انطباق آن با ارزینال

استاندارد عملکرد:

اجام نمونه گیری چاپ روی سطوح چاپی متنوع اعم از چاپ روی قطعات و سطوح با شکلهای هندسی مختلف. با رعایت اصول کار و لحاظ جنبه های زیست محیطی

شاخص ها:

- ۱- انطباق طرح و ارزینال
- ۲- ثابت و گونیا بودن فیکسچر- کنترل چاپ نمونه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- محیط تمیز و فاقد گرد و خاک ۳- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۴- تهییه استاندارد و دمای $30^{\circ} \pm 20^{\circ}$ ۵- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد آماده بکار ۶- سطوح چاپی تایید شده زمان ۳۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار- فیکسچر- سطح چاپی- دستگاه چاپ اسکرین- انواع رنگ

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	رجیستری چاپ بر سطح ارزینال	۲	
۲	تنظیم فیکسچر	۲	
۳	تنظیم ایستگاه های شاتل	۱	
۴	چاپ نمونه و کنترل انطباق آن با ارزینال	۲	
شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

منابع و مأخذ:

- برنامه درسی رشته چاپ، دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداش، سال ۱۳۹۳
- چاپ و تکمیل نساجی : مؤلفان علی ابراهیمی معتمدومحمد جواد نعمتی شمس آباد از انتشارات وزارت آموزش و پرورش
- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات پلیمر ایران
- راهنمای فنی چاپ پد ترجمه ای مهدی حسن جانی
- راهنمای چاپ اسکرین تالیف خسرو صانع
- آشنایی با کاربرد تکنولوژی UV در صنعت چاپ نوشته ای حسین فیروزی
- راهنمای فنی چاپ پد ترجمه ای حسین حسن خانی
- چاپ سیلک اسکرین نوشته ای قاسم کیان مهر
- مجله اسکرینینگ (screening) نشریه تخصصی انجمن SGIA .
- (screen printing and GraphicImaging Association)
- www.micro print.com
- www.net work.com
- www.pad printing.com
- www.pdsconsulting.co.uk
- www.pad printing machinery.com
- www.microprint.ch.com
- www.bracket.com
- plastics decorating(2016 july/ august)
- technical synopsis of plasma surface treatments
- pad printing theory
- pad printing in theory and practice



هئرآموزان محترم، هئرچیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۲۵ - کروه درسی مربوط و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

ذخیرهایش کتاب نمای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشت

همکاران هنرآموز که در فرآیند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت فعال داشته اند .
استان خراسان رضوی، آقایان: رضا فراحتی، مجتبی عباس نژاد
استان آذربایجان شرقی، آقای سجاد رضایی بخشمندی