



پودمان ۳

راهاندازی مسیریاب

مسیریاب‌ها از مهم‌ترین اجزای شبکه هستند. کار اصلی مسیریاب انتقال بسته‌های اطلاعاتی از یک شبکه به شبکه دیگر است. انواع مختلفی از مسیریاب‌ها برای کار و کسب‌های بزرگ و کوچک وجود دارد. همه این مسیریاب‌ها از یک ساختار و الگوی استاندارد پیروی می‌کنند و توانایی ارسال ترافیک ورودی و خروجی بسته‌های داده به فرستنده و گیرنده را دارند. برخی از مسیریاب‌ها به ابزارهای دیگری مانند فایروال یا سیستم‌های نظارت بر شبکه نیز مجهز شده‌اند. در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود، راهاندازی و پیکربندی مسیریاب‌ها را انجام دهنند و توانایی مدیریت پهنانی باند، احراز هویت کاربران و اتصال انواع مودم‌های سیمی و بی‌سیم به مسیریاب را به دست آورند.

واحد یادگیری ۳

شاپیستگی راه‌اندازی مسیریاب

آیا تا به حال پی بردید؟

- چگونه شبکه یک سازمان را به اینترنت متصل کنیم؟
- چگونه شبکه شعبه‌های مختلف یک سازمان به هم متصل می‌شوند؟
- در چه شرایطی و چگونه می‌توان دسترسی کاربران به شبکه را مدیریت کرد؟
- چگونه می‌توان سرعت اتصال کاربران به شبکه را کنترل کرد؟

هدف از این واحد شاپیستگی، استفاده از مسیریاب برای اتصال شبکه‌ها به یکدیگر و مدیریت دسترسی به شبکه است.

استاندارد عملکرد

اتصال به اینترنت از طریق مسیریاب، ایجاد نقطه دسترسی عمومی و احراز هویت کاربران

پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب

تاریخچه ارسال مرسولات پستی به زمان هخامنشیان و چاپارها در سالیان دور باز می‌گردد که در آن چاپارها در میان راه با استفاده از ایستگاه‌های میانی و با اعلام کردن مسیر به یکدیگر بسته‌ها را جابه‌جا می‌کردند و مسیر خود را تاریخیدن به مقصد یافته، مرسوله را تحويل گیرنده می‌دادند. سیستم‌های پستی امروزی با تغییر و بهینه‌سازی این روش، سریع‌تر و در مقیاس وسیع‌تر کار ارسال مرسولات پستی را انجام می‌دهند.



شهر یزد یکی از شهرهای با قدمت بسیار زیاد ایران است که گم شدن در بافت تاریخی آن بسیار آسان است. عرض برخی از راه‌ها تنها به اندازه دو نفر بوده، بسیار پر پیچ و خم است. انتهای بسیاری از کوچه‌ها نیز بنست است. ورودی برخی خانه‌ها دالان‌های طولانی است. اگر مأمور پستی بخواهد بسته‌ای را در این شهر به مقصد برساند، باید در پیدا کردن مسیر بسیار ماهر باشد. دانا می‌خواهد از مشهد برای پسرخاله خود کوشای سوغات مبارک ارسال کند. اتفاقاً خانه کوشای در بافت تاریخی شهر یزد قرار دارد. دانا سوغات مبارک را تهیه کرده، سپس بسته‌بندی می‌کند. نشانی فرستنده و گیرنده را روی بسته می‌نویسد و به اداره پست می‌رود.

- راه‌های ارسال بسته پستی را بیان کنید.
- بررسی کنید چه مراحلی طی می‌شود تا یک بسته پستی به دست گیرنده برسد؟

فعالیت
گروهی



کارمند اداره پست شهر مشهد براساس مقصد مرسولات پستی آنها را دسته‌بندی کرده، بسته سوغاتی را برای ارسال از مسیر مناسب آماده می‌کند. پس از ارسال از طریق مسیر هوایی - ریلی یا زمینی کارمند اداره پست شهر یزد با دریافت بسته سوغاتی با توجه به نشانی مقصد آن را تحويل مأمور پستی می‌دهد. مأمور پستی هم بسته را از بهترین مسیر به دست کوشای می‌رساند. مأمور پست شهر یزد لازم نیست از آدرس فرستنده آگاه باشد. به طور متقابل مأمور پست شهر مشهد نیز نمی‌داند بسته در شهر یزد چگونه به مقصد خود می‌رسد.

کنجکاوی



چه شباهت‌هایی بین ارسال مرسولات پستی و ارسال داده‌ها در شبکه می‌تواند وجود داشته باشد؟

مسیریاب



شکل ۱- شیوه عملکرد مسیریاب

اداره پست نحوه عملکرد یک مسیریاب در فرایند مسیریابی بسته‌های داده در شبکه را تداعی می‌کند. مسیریاب شبکه دستگاهی است که تصمیم می‌گیرد بسته‌های اطلاعاتی دریافت شده از خارج از شبکه به مقصد مشخص و بسته‌های ارسالی به خارج از شبکه را در چه مسیری هدایت کند.

پویانمایی شماره ۱۲۲۱۷: معرفی Router و switch

فیلم



فعالیت
کارگاهی



بررسی کنید در کارگاه شما برای اتصال شبکه و رایانه‌ها از مسیریاب یا سوییچ استفاده شده است؟

برای ارسال بسته پستی، کارمند مسئول پست بسته به نوع و تعداد بسته‌های ارسالی باید برخی ملاحظات را رعایت کند. برای مثال اگر بسته‌های ارسالی نامه باشند، نیاز به مراقبت خاصی ندارند ولی اگر بسته شکستنی باشد باید با احتیاط جابه‌جا شود. یا برخی بسته‌ها باید به سرعت ارسال شوند و برخی می‌توانند در صفحه انتظار باقی بمانند. در دنیای شبکه مسیریاب‌های مختلفی با توانایی مدیریت شرایط مختلف بسته‌های ارسالی/دریافتی به وسیله شرکت‌های مختلف تولید شده‌اند. برخی مسیریاب‌ها توانایی ارسال/دریافت بسته‌های کمتری را دارند ولی قیمت بسیار مناسبی دارند. برخی نیز قیمت بسیار بالایی دارند ولی می‌توانند حجم بسیار زیادی از داده‌ها را در شبکه‌های مختلف مسیریابی کرده، شبکه‌ای پایدار برقرار کنند.



Cisco



MikroTik




ADSL مودم

شکل ۲- نمونه‌ای از مسیریاب‌ها

کنجکاوی



با توجه به شکل ۳ آیا یک مودم ADSL می‌تواند نقش مسیریاب داشته باشد؟



شکل ۳- شبکه خانگی مودم ADSL

شاخص های انتخاب مسیریاب

آیا تاکنون یک مسیریاب را از نزدیک دیده اید؟ یک مسیریاب از چه اجزایی تشکیل شده است؟
آیا مسیریاب از نظر قطعات تشکیل دهنده می تواند رایانه محسوب شود؟



شکل ۴- نمای داخلی مسیریاب میکروتیک

مسیریاب یک دستگاه الکترونیکی است که مانند هر رایانه دیگری از برد الکترونیکی، پردازنده، RAM، حافظه ذخیره سازی، درگاه های شبکه و منبع تغذیه تشکیل شده و دارای سیستم عامل است.

برد اصلی: مانند برد اصلی یک رایانه عمل کرده، وظیفه اتصال سایر قطعات الکترونیکی مسیریاب را بر عهده دارد.

پردازنده: مسیریاب برای عبور دادن بسته های اطلاعاتی نیاز به پردازش دارد. هر چه میزان پهنانی باند ورودی و خروجی و عملیات مسیریابی مانند ترجمه آدرس بیشتر باشد نیاز به قدرت پردازش بیشتری دارد.

RAM: محل ذخیره سازی موقت اطلاعاتی مانند جدول های مسیریابی، بارگذاری سیستم عامل مسیریاب، ذخیره سازی تنظیمات و ... است.

حافظه: این حافظه محلی برای نگهداری پرونده های مسیریاب است و می تواند با کارت های MicroSD افزایش یابد.

درگاه های شبکه: از نوع درگاه LAN 10/100/1000 و یا درگاه های فیبر نوری SFP است. برخی مسیریاب ها دارای یک یا چند کارت شبکه بی سیم هستند.

منبع تغذیه: مانند هر دستگاه رایانه یک منبع تغذیه برای تأمین برق دستگاه وجود دارد که بسته به توان مصرفی قطعات ظرفیت آن می تواند متغیر باشد. در برخی از دستگاه ها برای اطمینان یک منبع تغذیه اضافی هم در نظر می گیرند. برخی دستگاه ها نیز برق خود را از طریق کابل شبکه تأمین می کنند.

سیستم عامل: مهم ترین بخش دستگاه است که ویژگی های نرم افزاری مسیریاب را مشخص می کند. در حقیقت سیستم عامل کنترل تمامی عملیات مسیریاب را بر عهده دارد.

جدول مقایسه زیر را با جستجو در اینترنت تکمیل کنید.

Fortigate 200E	Mikrotik RB951G-2HnD	Cisco 2901	مدل مسیریاب
			اجزای مسیریاب
			RAM
			CPU
			تعداد / نوع درگاه شبکه
			سیستم عامل

فعالیت
کارگاهی



تاریخچه مسیریاب‌های میکروتیک

شرکت میکروتیک با هدف تولید تجهیزات شبکه بی‌سیم در سال ۱۹۹۶ در لیتوانی تأسیس شد. اما به تدریج در بازار سوییچ‌ها و مسیریاب‌های شبکه نیز ورود پیدا کرد، محصولاتی برای نیازهای مختلف عرضه کرد. محصول اصلی شرکت میکروتیک سیستم‌عاملی مبتنی بر هسته لینوکس به نام Mikrotik RouterOS است. این سیستم‌عامل قابلیت نصب روی مسیریاب‌های تولیدی شرکت و نیز رایانه‌های استاندارد x86 را دارد که در این صورت رایانه را تبدیل به یک مسیریاب شبکه می‌کند.

RouterOS براساس سطح سرویس دارای لایسنس‌های (License) متفاوتی است که هر کدام امکانات بیشتری از RouterOS را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد. لایسنس‌های نرم‌افزاری اصولاً برای دسته‌بندی مشتریان هدف تعریف می‌شوند و در محصولات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسته به امکاناتی که این لایسنس‌ها ارائه می‌دهند، هزینه آنها متفاوت است. به صورت کلی ۰ سطح و ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ برای لایسنس‌های مسیریاب میکروتیک وجود دارد.

در مورد لایسنس‌های سطوح مختلف با استفاده از تارنمای ویکی MikroTik.com تحقیق کنید و جدول زیر را کامل کنید.


۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	سطح لایسنس
							مشخصه‌های مسیریاب
							قیمت
							قابلیت بی‌سیم
							تعداد اتصالات VPN
							تعداد کاربران Hotspot

فعالیت
کارگاهی



نام‌گذاری مسیریاب‌ها

نام مسیریاب میکروتیک مطابق با مجموعه ویژگی‌های آنها انتخاب می‌شود؛ بنابراین نام مسیریاب برخی از ویژگی‌های آن را نشان می‌دهد. این نام‌گذاری با استفاده از مجموعه اعداد و حروف انگلیسی است که معمولاً از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول نوع برد، بخش دوم ویژگی‌های برد و بخش سوم ویژگی‌های شبکه بی‌سیم را بیان می‌کند (شکل ۵).




با استفاده از تارنمای ویکی MikroTik.com ویژگی‌های مسیریاب RB2011UiAS_2HnD را بنویسید.

فعالیت
کارگاهی



فیلم شماره ۱۲۲۱۸: روش های اتصال به میکروتیک



کارگاه ۱ راه اندازی فیزیکی مسیریاب


برای اتصال به مسیریاب و پیکربندی مسیریاب میکروتیک از چند روش می توان استفاده کرد که متدائل ترین و آسان ترین راه در سیستم عامل ویندوز استفاده از نرم افزار WinBox است. در این کارگاه برای اتصال به مسیریاب از WinBox استفاده می کنیم.

۱ یکی از درگاه های مسیریاب را به سوییج شبکه یا مستقیم به رایانه خود متصل کنید.
مرحله اول تنظیم مسیریاب، متصل کردن آن به سوییج شبکه داخلی و روشن کردن آن است. همچنین می توانیم مسیریاب را مستقیم به رایانه خود متصل کرده، ادامه مراحل را انجام دهیم.

۲ نرم افزار WinBox را اجرا کنید.

چند ثانیه پس از روشن کردن مسیریاب، نرم افزار WinBox را در رایانه ای اجرا کنید که با کابل یا از طریق سوییج به مسیریاب متصل است.

۳ اطلاعات مسیریاب را برای اتصال وارد کنید.
در برگه Neighbors، دکمه Refresh را فشار دهید (شکل ۶). با توجه به این که در این مرحله مسیریاب با تنظیمات پیش فرض کارخانه روشن شده است، می توان با استفاده از مک آدرس به مسیریاب متصل شد.



شکل ۶- اتصال به مسیریاب از طریق MAC Address



دلیل استفاده از مک آدرس برای اتصال به مسیریاب چیست؟


روی مک آدرس در قسمت Connect To دابل کلیک کنید تا مک آدرس در قسمت Neighbors داشته شود. برای اولین اتصال با استفاده از نام کاربری پیش فرض admin و بدون گذرواژه، دکمه Connect را فشار دهید (شکل ۶). بعد از گذشت چند ثانیه به محیط مسیریاب وارد خواهد شد.

۴ مشخصات مسیریاب را در خط عنوان مشاهده کنید.

خط عنوان نرم افزار WinBox را یادداشت کرده، مفهوم هر بخش را بنویسید.

راه اندازی مسیریاب به صورت مجازی

امروزه با استفاده از فناوری مجازی بسیاری از پیچیدگی های خرید سخت افزار موردنیاز برای اجرای محصول نرم افزاری خاص، از میان برداشته شده است. این شیوه به حدی محبوب شده است که حتی



شکل ۷- فناوری مجازی سازی

برای نصب RouterOS میکروتیک روی رایانه شخصی از نسخه x86 استفاده می کنیم. نرم افزاری که در این کتاب برای مجازی سازی مورد استفاده قرار می گیرد VMware Workstation است.


مانند هر سیستم عاملی که برای نصب، نیاز به ایمیج راه انداز دارد، برای راه اندازی مسیریاب به صورت مجازی نیز باید از ایمیج راه انداز استفاده کرد. برای این کار دو روش مرسوم است:

- استفاده از ایمیج iso: در این روش ایمیج iso سیستم عامل را از تارنمای مبدأ بارگیری کرده، فرایند نصب مسیریاب را مانند نصب هر سیستم عامل دیگر انجام می دهیم.
- استفاده از پرونده ایمیج ova, ovf, vmdk: در این روش ایمیج ova, ovf, vmdk مسیریاب نصب شده روی ماشین مجازی ایمیج تهیه می شود و برای استفاده نیاز به نصب مجدد آن نیست.

فعالیت
کارگاهی



- با استفاده از گزینه Network and Sharing Center در کنترل پنل نام کارت های شبکه رایانه خود را بنویسید.
- نرم افزار VMware را نصب کنید.
- دوباره نام کارت های شبکه رایانه خود را مشاهده کنید، نام کارت های اضافه شده را یادداشت کنید.



شکل ۸- ویژگی های ماشین مجازی

کارگاه ۲ راه اندازی مسیریاب مجازی

در این کارگاه مسیریاب مجازی را در نرم افزار VMware راه اندازی می کنیم.
۱ یک ماشین مجازی ایجاد کنید.

از منوی File گزینه New Virtual Machine را انتخاب کرده، ماشین مجازی با ویژگی های شکل ۸ ایجاد کنید.



شکل ۹- نصب بسته‌های نرم‌افزاری سیستم عامل میکروتیک شدن دیسک سخت و نصب سیستم عامل پرسیده می‌شود. با زدن نویسه y به آنها پاسخ مثبت دهید. بعد از طی فرایند نصب همه بسته‌ها، برای راهاندازی مجدد ماشین مجازی کلید Enter را فشار دهید. ماشین مجازی راهاندازی مجدد شده، صفحه ورود بارگذاری می‌شود.

۱ سیستم عامل RouterOS را روی ماشین مجازی نصب کنید.


ایمیج iso را به عنوان دیسک راهانداز مسیریاب انتخاب کرده، ماشین مجازی را روشن کنید. در صفحه ظاهر شده برای انتخاب تمامی بسته‌های نرم‌افزاری سیستم عامل میکروتیک نویسه A از صفحه کلید را فشار داده، سپس برای شروع نصب نویسه A را فشار دهید

(شکل ۹). سوالی مبنی بر حفظ تنظیمات و سپس پاک شدن دیسک سخت و نصب سیستم عامل پرسیده می‌شود. با زدن نویسه y به آنها پاسخ مثبت دهید. بعد از طی فرایند نصب همه بسته‌ها، برای راهاندازی مجدد ماشین مجازی کلید Enter را فشار دهید. ماشین مجازی راهاندازی مجدد شده، صفحه ورود بارگذاری می‌شود.

۲ کارت شبکه را برای مسیریاب مجازی تنظیم کنید.

از آنجا که می‌خواهیم یک مسیریاب کاملاً مستقل را به صورت مجازی راهاندازی کنیم، یکی از اصلی‌ترین تنظیماتی که باید به آن دقت شود، تنظیمات مربوط به شبکه است. به طور کلی پس از نصب یک سیستم عامل به صورت مجازی ۴ حالت برای تنظیمات شبکه آن وجود دارد (شکل ۱۰):

- **Bridge:** یک درگاه دیگر روی کارت شبکه فیزیکی ایجاد و ماشین مجازی متصل به شبکه محلی می‌شود. می‌تواند آدرس IP را از شبکه دریافت کند.




شکل ۱۰- انواع تنظیمات شبکه برای مسیریاب

- **Nat:** تمام فعالیت شبکه ماشین را به صورتی شبیه‌سازی می‌کند که از طریق سیستم عامل میزبان اطلاعات ارسال و دریافت می‌شود و ماشین مجازی از طریق سیستم عامل میزبان به شبکه محلی متصل می‌شود.

- **Host Only:** در این حالت ماشین مجازی به سیستم عامل میزبان و دیگر ماشین مجازی‌های در حال اجرا متصل است.

- **VMNet شبکه به صورت دستی:** در این حالت سوییچ مجازی است (شبکه مجازی) و ماشین‌های مجازی و سیستم عامل میزبان می‌توانند به آن متصل شوند. تنظیم شبکه‌ها و دادن شناسه به آنها به صورت دستی انجام می‌شود و برای سناریوهای پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با راست‌کلیک روی نام ماشین مجازی و انتخاب settings برای مسیریاب مجازی خود یک کارت شبکه مجازی از نوع Host only تعریف کنید (شکل ۱۱).




شکل ۱۱- تعریف کارت شبکه Host only

- ۴ تنظیمات کارت شبکه مسیریاب را ویرایش کنید.**
پس از تنظیم حالت شبکه گاهی اوقات لازم است تنظیمات کارت شبکه‌های مجازی ایجاد شده روی سیستم را تغییر دهیم.

فیلم




فیلم شماره ۱۲۲۱۹: تنظیمات شبکه مسیریاب مجازی



شکل ۱۲- سناریوی شبکه محلی

پس از مشاهده فیلم از منوی Edit / virtual network editor تنظیمات مربوط به حالت Host Only را مطابق نیاز و سناریو شبکه محلی تغییر دهید (شکل ۱۲).



شکل ۱۳- کنسول مسیریاب مجازی میکروتیک

۵ به کنسول مسیریاب در ماشین مجازی وارد شوید.

با نام کاربری admin و بدون گذرواژه وارد کنسول شوید (شکل ۱۳). با استفاده از دستورات در این محیط می‌توان تنظیمات مسیریاب مجازی را انجام داد.



شکل ۱۴- وارد کردن ایمیج مسیریاب مجازی

فعالیت
کارگاهی



کارگاه ۳ انجام تنظیمات اولیه مسیریاب

در این کارگاه با استفاده از نرمافزار WinBox به مسیریاب متصل شده، با استفاده از واسط گرافیکی تنظیمات مسیریاب را انجام می‌دهیم.

۱ با استفاده از WinBox به مسیریاب متصل شوید.

۲ تنظیمات مسیریاب را به حالت کارخانه بازگردانید.

گاهی استفاده از ایمیج آماده سیستم عامل مسیریاب سبب می‌شود که راهاندازی مسیریاب به همراه یک سری تنظیمات پیش‌فرض انجام شود. این تنظیمات در بسیاری از موارد برای راهاندازی سناریو مورد نظر کاربر



شکل ۱۵- بازگرداندن تنظیمات مسیریاب به تنظیمات کارخانه

مشکل ایجاد می‌کند و حتی ممکن است ندانیم چه تنظیماتی سبب ایجاد مشکل شده است. برای برگشتن به تنظیمات کارخانه از منوی System روی گزینه Reset Configuration کلیک کنید (شکل ۱۵). هنگام بازگرداندن تنظیمات کارخانه با انتخاب گزینه Keep User Configuration تنظیمات مربوط به نام‌های کاربری حفظ شده، سایر تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه برمی‌گردد. با انتخاب گزینه No Default Configuration تنظیمات پیش‌فرض کارخانه، بعد از راه اندازی مجدد حذف می‌شود و مدیر شبکه می‌تواند تنظیمات خود را روی دستگاه انجام دهد.

۳ آدرس IP کارت شبکه را به دست آورید.

در ویندوز ۱۰ پنجره Network and Sharing Center روی Change adapter settings کلیک کنید. مشخصات آدرس IP کارت شبکه VMWare Network Adapter VMnet1 را به حالت خود کار تغییر دهید. آدرس IP اختصاص داده شده به این کارت شبکه را یادداشت کنید. در صورت مشاهده آدرس IP ۱۶۹.۲۵۴.x.y بهتر است آدرس IP کارت شبکه را به حالت دستی و دلخواه تغییر دهید.

کنجکاوی



آدرس IP ۱۶۹.۲۵۴.x.y چه چیزی را نشان می‌دهد؟

۴ آدرس IP مسیریاب را تنظیم کنید.

از آنجا که اتصال به وسیله آدرس IP پایداری بیشتری نسبت به اتصال با استفاده از مک‌آدرس دارد، پس از اتصال اولیه به مسیریاب با استفاده از مک‌آدرس، تنظیمات آدرس IP برای مسیریاب را انجام می‌دهیم.


از منوی IP روی گزینه Addresses کلیک کرده، در پنجره باز شده روی دکمه کلیک کنید. آدرس IP و Subnet مناسب را در کادر Address وارد کنید. این آدرس باید در محدوده آدرس IP تعیین شده در مرحله ۳ برای کارت شبکه باشد. قدم بعدی انتخاب درگاه مسیریاب از فهرست Interface است. بعد از انتخاب Ether1 از منوی کشویی دکمه OK را کلیک کنید. (شکل ۱۶). آدرس IP به درگاه اختصاص می‌یابد.

در صورت خروج از WinBox و جستجوی مجدد شبکه، می‌توان با استفاده از آدرس IP به مسیریاب متصل شد.

کنجکاوی




مفهوم ۲۴/ در آدرس IP مسیریاب و لزوم آن چیست؟



شکل ۱۶- تعیین آدرس IP مسیریاب

۵ در WinBox از طریق آدرس IP به مسیریاب متصل شوید.

پس از تنظیم آدرس IP برای مسیریاب پنجره WinBox را ببندید و با استفاده از آدرس IP به مسیریاب متصل شوید. شیوه اتصال به مسیریاب در نوار عنوان مشخص است.



شکل ۱۷- تغییر نام مسیریاب

۶ نام مسیریاب را تعیین کنید.

برای مدیریت بهتر مسیریاب‌ها به خصوص در شبکه‌هایی که بیش از یک مسیریاب استفاده می‌شود، بهتر است برای هر مسیریاب با توجه به کاربرد و نام شبکه، یک نام مشخص انتخاب شود. از منوی System روی گزینه Identity کلیک کنید. نام پیش‌فرض دستگاه که MikroTik است را به نام دلخواه خود تغییر دهید (شکل ۱۷).


۷ برای کاربر admin گذرواژه مناسب تعیین کنید.

در اولین اتصال به مسیریاب، با نام کاربری admin و بدون گذرواژه می‌توان به مسیریاب وارد شد. پس از ورود در صورتی که گذرواژه‌ای مناسب برای مسیریاب خود تنظیم نکنیم، امنیت دستگاه و حتی کل شبکه به خطر می‌افتد. در نتیجه مهم‌ترین کار بعد از اولین ورود، تنظیم گذرواژه برای کاربر admin از مسیر /Users است.

روی کاربر admin دابل کلیک کرده، در پنجره باز شده روی دکمه Password کلیک کنید. در پنجره گذرواژه جدید را وارد کنید و روی دکمه OK کلیک کنید.

۸ کاربر جدید ایجاد کنید (شکل ۱۸).

برای ایجاد کاربر جدید روی دکمه کلیک کنید. از دکمه برای حذف کاربر و از دکمه‌های و به ترتیب برای فعال و غیرفعال کردن کاربر استفاده کنید.



شکل ۱۸- ایجاد کاربر جدید

کنجکاوی



- چه تفاوتی بین گروه‌های کاربری فهرست Group در میکروتیک وجود دارد؟
- آیا می‌توان کاربر admin را غیرفعال و یا حذف کرد؟

فعالیت کارگاهی



یک کاربر جدید ایجاد کرده، گروه کاربری آن را full قرار دهید.

کارگاه ۴ پشتیبان‌گیری از تنظیمات مسیریاب

شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مسئول شبکه، مسیریابی را در شبکه یک سازمان بزرگ فعال کرده، وقت بسیاری صرف انجام تنظیمات آن کرده‌اید. حال ممکن است مسیریاب به دلایل سخت‌افزاری دچار مشکل شود و یا به خاطر خطای انسانی تنظیمات آن از بین برود.


بررسی کنید یک سازمان بزرگ در صورت از دست دادن مسیریاب اصلی شبکه خود دچار چه اختلالات و هزینه‌هایی می‌شود؟

فعالیت
گروهی



راه حل مشکل ذکر شده پشتیبان‌گیری از تنظیمات دستگاه و بازگرداندن آن در موقع لزوم است. برای پشتیبان‌گیری از مسیریاب مراحل زیر را طی کنید.

- ۱ با استفاده از WinBox به مسیریاب متصل شوید.
- ۲ از منوی اصلی گزینه Files را باز کنید.



شکل ۱۹- پنجره پرونده‌های میکروتیک

پس از کلیک روی گزینه Files پنجره‌ای باز می‌شود که حاوی پرونده‌های مسیریاب است (شکل ۱۹). در این پنجره بسته‌های نرم‌افزاری نصب شده در میکروتیک ذخیره می‌شوند و پرونده‌های متفرقه دیگر را نیز می‌توان در آن قرار داد.

- ۳ از تنظیمات مسیریاب نسخه پشتیبان تهیه کنید. در نوار ابزار پنجره پرونده‌های میکروتیک ۳ دکمه وجود دارد: **Backup**: با کلیک روی این دکمه می‌توان از تنظیمات فعلی پشتیبان گرفت.
- ۴ پس از انتخاب پرونده پشتیبان گرفته شده، با کلیک روی این دکمه می‌توان به تنظیمات مورد نظر بازگشت.

Upload: برای بارگذاری پرونده‌های متفرقه و یا حتی پرونده پشتیبانی که روی رایانه شخصی ذخیره شده است، به کار برد می‌شود.



شکل ۲۰- انتخاب نام و گذرواژه برای پرونده پشتیبان

با کلیک روی گزینه Backup پنجره‌ای باز می‌شود. نام مورد نظر برای پرونده و در صورت نیاز گذرواژه دلخواه را برای آن تنظیم کنید و روی دکمه Backup کلیک کنید (شکل ۲۰). نسخه پشتیبان در پوشه پرونده‌ها ایجاد می‌شود.

- ۵ پرونده پشتیبان را روی رایانه ذخیره کنید.

بهتر است پرونده پشتیبان را در محلی به جز میکروتیک ذخیره کرد. برای این کار پس از گرفتن پشتیبان روی آن کلیک کرده، با انجام عمل Drag & Drop آن را در مسیری دلخواه در رایانه خود ذخیره کنید.



- از تنظیمات مسیریاب خود پشتیبان تهیه کرده، با نام مناسب ذخیره کنید.
- مسیریاب خود را به تنظیم کارخانه بازگردانید.
- با استفاده از پرونده پشتیبان، تمامی تنظیماتی که تا این مرحله انجام داده اید را روی مسیریاب برگردانید.



جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و توجهات زیست محیطی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	شایستگی‌ها
۲	رعایت مصالح سازمانی و عرفی در ایجاد محدودیت برای کاربران شبکه از نظر سرعت و پهنای باند - سعدهادر و صوری در برخورد با نارضایتی‌های کاربران در برابر محدودسازی دسترسی - تهیه پلان کلی از شبکه و دستگاه‌ها - ثبت سیاست‌های اعمال شده در مسیریاب - پشتیبان‌گیری منظم از تنظیمات مسیریاب بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه پس از انجام تمرینات	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، ابراز تعهد به سازمان متبع - تعالی فردی، پایبندی کامل به اخلاق حرفه‌ای - مستندسازی، پایبندی به مستندسازی در نظام کنترل کیفیت - زبان فنی	شایستگی‌های غیرفنی
			اتصال صحیح جریان برق مسیریاب - جلوگیری از مسدودسازی کلیه ارتباطات مدیر شبکه به مسیریاب - انتخاب نام کاربری و گذر واژه استاندارد و غیرقابل حدس	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیرقابل قبول	استفاده از تکنولوژی مجازی سازی برای رفع نیاز سخت افزاری	توجهات زیست محیطی
			دقیق در پیکربندی و تنظیم مسیریاب	نگرش
* این شایستگی‌ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.				

ارزشیابی مرحله ۱

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	انتخاب مسیریاب موردنیاز - راهاندازی مسیریاب به صورت مجازی - اتصال به مسیریاب به Mac Address نرم افزار با استفاده از IP Address - تنظیمات اولیه مسیریاب - پشتیبان‌گیری از تنظیمات مسیریاب	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه متصل به شبکه، مسیریاب، نرم افزار مدیریت ماشین مجازی، ایمیج ISO راهانداز مسیریاب مجازی، پرونده ایمیج آماده OVF مسیریاب، نرم افزار اتصال به مسیریاب زمان: ۳۰ دقیقه	اتصال مسیریاب به شبکه
۲	انتخاب مسیریاب موردنیاز - راهاندازی مسیریاب به صورت مجازی - اتصال به مسیریاب به Mac Address نرم افزار با استفاده از IP Address - تنظیمات اولیه مسیریاب	در حد انتظار		
۱	انتخاب مسیریاب موردنیاز - راهاندازی مسیریاب به صورت مجازی	پایین‌تر از حد انتظار		


Gateway

در فرآیند ارسال بسته های پستی مأمور پست به عنوان یک کنترل کننده و تصمیم گیرنده عمل کرده، با توجه به نشانی که بسته های پستی باید به آنجا فرستاده شوند، بسته ها را به قسمت مناسب ارجاع می دهد. نقش این مأمور در تصمیم گیری ورود و خروج بسته های پستی از اداره پست، همان نقش Gateway در شبکه است.



شکل ۲۱- بسته داده


بسته داده مشابه بسته های پستی، دارای نشانی مبدأ و مقصد است (شکل ۲۱). هرگاه بسته ای بخواهد از شبکه خارج و یا به شبکه وارد شود و همچنین زمانی که مبدأ و مقصد یک بسته ارسالی در یک شبکه قرار نداشته باشد، Gateway وظیفه تحويل بسته های داده به مقصد و انجام عملیات مسیریابی را خواهد داشت. Gateway نقطه لبه شبکه است که مسئولیت نشان دادن مسیر ورود اطلاعات به داخل شبکه و یا به خارج از شبکه یک سازمان را بر عهده دارد (شکل ۲۲).



شکل ۲۲- Gateway در شبکه

چگونه مودم اینترنت شما می تواند به عنوان Gateway شبکه داخلی منزل شما مورد استفاده قرار بگیرد.

کنجدکاوی



کارگاه ۵ تنظیم Gateway رایانه

در این کارگاه رایانه را به شبکه اینترنت متصل می کنیم.

۱ آدرس IP رایانه خود را به دست آورید.

کارت شبکه رایانه خود را یادداشت کنید. دقت کنید که آدرس Gateway برای کارت شبکه تنظیم نشده باشد (شکل ۲۳).



شکل ۲۳- مشخصات کارت شبکه

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Windows\system32\cmd.exe
Ping 192.168.2.254 with 32 bytes of data:
Ping failed. General failure.
Ping statistics for 192.168.2.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Windows\system32\cmd.exe

```

شکل ۲۴- بررسی اتصال به Gateway بدون تنظیم آدرس Gateway

۲ شبکه کارگاه رایانه را تعیین کنید.

به کمک هنرآموز خود آدرس IP مربوط به Gateway شبکه کارگاه هنرستان را مشخص کنید. با دستور ping اتصال به Gateway را بررسی کنید (شکل ۲۴).

۳ تنظیمات Gateway را برای کارت شبکه رایانه انجام دهید.

IP رایانه خود را به حالت دستی تغییر داده، طوری تنظیم کنید که با دیگر رایانه‌ها تداخل نداشته باشد و آدرس Gateway را هم تنظیم کنید. دوباره با دستور ping اتصال خود به کارگاه را بررسی کنید (شکل ۲۵).

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Windows\system32\cmd.exe
Ping 192.168.2.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time=32ms
Ping statistics for 192.168.2.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms
C:\Windows\system32\cmd.exe

```

شکل ۲۵- بررسی اتصال به Gateway بعد از تنظیم آدرس Gateway

مسیریابی

در ارسال بسته‌های رایانه‌ای همانند مرسولات پستی چندین مسیریاب به مقصد وجود دارد. تعیین بهترین مسیر به مقصد بر عهده مسیریاب است و فرآیند انتخاب بهترین مسیر برای بسته‌های داده با مقصد مشخص در شبکه را مسیریابی (Routing) می‌گویند. در حقیقت برای تمامی آدرس‌هایی که در محدوده شبکه داخلی یک سازمان نیست باید یک مسیر تعریف شود. گاهی این کار به صورت خودکار به وسیله مسیریاب انجام می‌شود و گاهی نیاز به تنظیمات دستی است. در مسیریاب میکروتیک دو نوع مسیریابی وجود دارد:

● مسیریابی داینامیک

هر مسیری که بدون دخالت مدیر شبکه و برای فرآیند مسیریابی به وسیله مسیریاب به صورت خودکار ایجاد شود را Dynamic Route می‌گویند. مدیریت این گونه مسیرها به وسیله مدیر شبکه امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان آنها را حذف یا ویرایش کرد.

● مسیریابی استاتیک

برای دسترسی به شبکه‌ای که مسیر آن روی مسیریاب به صورت خودکار اضافه نشده است، مدیر شبکه باید به صورت دستی مسیرهای مورد نیاز را تعریف کند، که به آن Static Route می‌گویند. نوع خاص و پرکاربرد از مسیرهای ایستا که با آدرس 0.0.0.0 مشخص می‌شود، برای عبور بسته‌هایی که مقصد آنها مشخص نشده است مانند بسته‌ها به مقصد اینترنت کاربرد دارد.

فیلم



فیلم شماره ۱۲۲۲۰: جدول مسیریابی

فعالیت
کارگاهی



مسیریاب خود را راه اندازی کرده، مسیرهای ایجاد شده در جدول مسیریابی را بررسی کنید.

کارگاه ۶ اضافه کردن مسیر به جدول مسیریابی میکروتیک

- ۱ با استفاده از WinBox به مسیریاب متصل شوید.
- ۲ اتصال به اینترنت را بررسی کنید.

از منوی اصلی مسیریاب روی گزینه Terminal کلیک کرده، در پنجره بازشده با دستور ping اتصال به اینترنت را بررسی کنید. با تنظیمات فعلی مسیریاب اتصال به اینترنت را با استفاده از دستور ping 8.8.8.8 بررسی کنید. با جواب no route to host مواجه می شوید (شکل ۲۶).

```

Terminal
:ping 8.8.8.8
PING to 8.8.8.8 from 192.168.2.254: 56(84) bytes: 
0 received=0 packet-loss=100%

```

شکل ۲۶- تست وجود مسیر به سمت اینترنت


یادداشت



Terminal کنسول مسیریاب است و تمامی عملیاتی که به صورت WYSIWYG در WinBox انجام می دهیم را می توانیم به صورت دستور در این محیط اجرا کرده، خروجی آن را مشاهده کنیم.

۳ مسیرهای جدول مسیریابی را بررسی کنید.


- ۱ از منوی IP/Routes مسیرهای موجود در جدول مسیریابی را مشاهده کنید.
 - ۲ برای اتصال به اینترنت یک مسیر پیش فرض اضافه کنید.
- از منوی IP/Routes و با کلیک دکمه یک مسیر پیش فرض (Default Route) ایجاد کنید. آدرس آن باید مسیریاب اصلی کارگاه باشد (شکل ۲۷).



شکل ۲۷- ایجاد مسیر ایستا به صورت دستی

۵ صحبت اتصال به اینترنت را بررسی کنید.

با توجه به تعریف کردن مسیر برای ترافیک‌های خارج از شبکه این بار با وارد کردن دستور ping 8.8.8.8 در ترمینال، دیگر با دستور no route to host timeout به این مفهوم است که از سمت Gateway پاسخ مناسبی دریافت نمی‌شود که نشانگر نیاز به تکمیل شدن برخی تنظیمات مسیریاب‌ها است (شکل ۲۸).



شکل ۲۸- تست اتصال به اینترنت

کنجکاوی



بررسی کنید اطلاعات موجود در جدول Route از مسیرهای ایستا هستند یا پویا؟

پژوهش



معنی فیلدۀای جدول Route چیست و چه کاربردی دارند؟


کنجکاوی



برای تنظیم IP مسیریاب به صورت خودکار از چه سرویسی باید استفاده کنیم و مزیت‌های عمدۀ آن چیست؟

مسیریاب میکروتیک می‌تواند هم به عنوان DHCP Server و هم DHCP Client عمل کند.

کارگاه ۷ تنظیم DHCP Client در مسیریاب



در این کارگاه با فعال‌سازی DHCP Client روی درگاه مسیریاب مورد نظر، مسیریاب به صورت خودکار از DHCP Server آدرس IP دریافت می‌کند.


۱ فعال بودن سرویس دهنده DHCP روی شبکه موردنظر را بررسی کنید.

سرویس دهنده DHCP می‌تواند مسیریاب میکروتیک، مودم ADSL و یا سرویس‌های نرمافزاری راهاندازی شده در کارگاه باشد؛ برای دریافت آدرس IP به صورت خودکار باید اینترفیس مسیریاب از طریق شبکه با یک DHCP Server فعال ارتباط داشته باشد.

۲ با استفاده از WinBox به مسیریاب وارد شوید.


با استفاده از نرم‌افزار WinBox و مک‌آدرس مسیریاب به آن متصل شوید.

پودمان سوم: راهاندازی مسیریاب




شکل ۲۹- غیرفعال کردن آدرس IP روی ۱ روی ether1

۳ آدرس IP دستی مسیریاب را غیرفعال کنید.
آدرس IP که قبلاً به صورت دستی به مسیریاب داده اید را با انتخاب آدرس مورد نظر و کلیک روی دکمه غیرفعال کنید (شکل ۲۹) تا تداخلی در شبکه به وجود نیاید.



شکل ۳۰- پنجره تنظیمات DHCP Client

۴ به پنجره تنظیمات DHCP Client وارد شوید.
از مسیر IP/DHCP Client پنجره تنظیمات را باز کنید (شکل ۳۰).



شکل ۳۱- انتخاب اینترفیس


۵ اضافه کنید.
New DHCP Client را کلیک کنید. تا پنجره باز شود. در این پنجره از فهرست کشویی Interface در گاه مورد نظر را انتخاب کنید (شکل ۳۱).
پس از فشردن دکمه OK این سرویس روی در گاه موردنظر فعال می شود و با گذشت چند ثانیه در گاه شما از سرویس دهنده DHCP آدرس IP دریافت خواهد کرد.

آدرس IP دریافت شده به وسیله مسیریاب را یادداشت کرده، مسیر ایجاد شده در جدول مسیریابی را بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی



دسته ۸ راهاندازی DHCP Server



در کارگاه قبل مسیریاب از سرویس DHCP موجود در شبکه استفاده می کرد. حال این که در اغلب موارد با راهاندازی مسیریاب در شبکه، مسیریاب باید به عنوان سرویس دهنده DHCP در شبکه عمل کند. این کار را با راهاندازی سرویس دهنده DHCP روی مسیریاب انجام می دهیم.

۱ از غیرفعال بودن سرویس DHCP روی شبکه ای که مسیریاب به آن متصل است، اطمینان حاصل کنید.

۲ از طریق WinBox به مسیریاب متصل شوید.

۳ سرویس DHCP Client را از روی اینترفیس مسیریاب حذف کنید.
یک اینترفیس شبکه نمی تواند هم DHCP Server و هم DHCP Client باشد.

۴ به اینترفیس مسیریاب، آدرس IP اختصاص دهید.

در محدوده آدرس‌های شبکه به صورت دستی به اینترفیس، IP اختصاص دهید.

۵ راهاندازی DHCP Server را راهاندازی کنید.

برای راهاندازی سرویس‌دهنده DHCP ابتدا از مسیر

IP/DHCP Server پنجره تنظیمات سرویس‌دهنده


DHCP را باز کنید (شکل ۳۲).

به دو شیوه می‌توان تنظیمات سرویس‌دهنده DHCP

را انجام داد. روش اول کلیک دکمه  و انجام تنظیمات

DHCP به صورت دستی است. روش دوم راهاندازی سرور

DHCP Setup به صورت خودکار و به‌وسیله ویزارد DHCP Setup است.



شکل ۳۲—مسیر دسترسی به تنظیمات DHCP Server

فیلم



فیلم شماره ۱۲۲۲۱: راهاندازی DHCP Server در میکروتیک

پس از مشاهده فیلم، DHCP Server را روی اینترفیس مورد نظر راهاندازی کنید.

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR
dhcp1	ether1		00:10:00	dhcp_pool1	no

شکل ۳۳—روی اینترفیس DHCP Server ether1

۶ را تست کنید.

تنظیم کارت شبکه رایانه خود را از حالت آدرس‌دهی دستی به حالت خودکار تغییر دهید، سپس کارت شبکه رایانه را غیر فعال و مجدد فعال کنید. اطلاعات شبکه خود را بازبینی کنید و IP رایانه را یادداشت کنید.

Network Connection Details

Network Connection Details:	
Property	Value
Connection-specific DN...	
Description	Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address	D8-D3-85-38-78-93
DHCP Enabled	Yes
IPv4 Address	192.168.1.10
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
Lease Obtained	Sunday, March 4, 2018 10:22:43 PM
Lease Expires	Sunday, March 4, 2018 10:32:42 PM
IPv4 Default Gateway	192.168.1.4
IPv4 DHCP Server	192.168.1.4
IPv4 DNS Server	

شکل ۳۴—دریافت آدرس IP از DHCP Server

کنجکاوی



با کمک هنرآموز خود برسی کنید برای راهاندازی DHCP Server به صورت تنظیم دستی چه مراحلی باید طی شود.

فرایند ترجمه آدرس شبکه (NAT)

در دبیرخانه یک سازمان دولتی هر نامه‌ای بخواهد وارد سازمان شود از طریق دبیرخانه باید وارد شود و هر نامه‌ای بخواهد خارج شود باید از طریق دبیرخانه مسیر ارسال خود را طی کند. اگر جزئی تر نگاه کنیم:

- کارمند نامه اداری با مشخصات خود و گیرنده را ارسال می‌کند.
- نامه به دبیرخانه رسیده و مسئول دبیرخانه مهر و آدرس دبیرخانه را به عنوان فرستنده روی نامه می‌نویسد.
- مشخصات فرستنده به نشانی دبیرخانه سازمان تغییر می‌کند ولی در دبیرخانه فرستنده اصلی مشخص است.
- نامه به نشانی گیرنده ارسال می‌شود.

در حقیقت دبیرخانه نشانی نامعتبر کارمندان را تغییر داده، نشانی معتبر خود را جایگزین آن می‌کند. NAT (Network Address Translation) فرایندی است که روی یکی از مسیریاب‌های لبه شبکه فعال می‌شود و IP محلی کاربران داخلی شبکه که قصد استفاده از شبکه جهانی اینترنت را دارند به نشانی معتبر در شبکه اینترنت تبدیل می‌کند. این فرایند برای بسته‌هایی که از اینترنت به شبکه داخلی وارد می‌شوند نیز اتفاق می‌افتد.

پویانمایی شماره ۱۲۲۲۲: فرایند NAT

فیلم



فرایند NAT چه مزایایی دارد؟

کنجکاوی



به طور کلی دو نوع NAT داریم:

- **Srcnat**: در زمان ارسال بسته از شبکه داخلی به خارج شبکه نشانی فرستنده را عوض می‌کند.
- **Dstnat**: در زمان دریافت بسته از خارج شبکه نشانی گیرنده را تغییر می‌دهد.

کارگاه ۹ اتصال به اینترنت با استفاده از NAT


در این کارگاه برای اتصال به اینترنت فرایند NAT را روی میکروتیک راه اندازی می‌کنیم.




- ۱ از عدم اتصال به اینترنت اطمینان حاصل کنید.
- ۲ با استفاده از WinBox به مسیریاب متصل شوید.

۳ به تنظیمات فایروال مسیریاب وارد شوید.


در میکروتیک فایروال وظیفه کنترل ارتباطات ورودی و خروجی به مسیریاب را بر عهده دارد. تغییر نشانی مبدأ و فرستادن بسته به خارج از شبکه نیز یکی از همین عملیات است. برای ورود به تنظیمات، مسیریاب را انتخاب کنید.



شکل ۳۵-پنجره تنظیمات فایروال



شکل ۳۶-انتخاب نوع NAT



شکل ۳۷-انتخاب Action برای srcnat

۴ تنظیمات مربوط به NAT را انجام دهید.

در برگه NAT با کلیک دکمه پنجره‌ای برای انجام عملیات مربوط به NAT باز می‌شود. می‌خواهیم نشانی بسته ارسالی به وسیله فرآیند NAT تغییر پیدا کند و از این طریق به اینترنت متصل شود. در نتیجه باید از گزینه src nat استفاده کنیم. (شکل ۳۶) بعد از مشخص کردن نوع عملیات nat باید مشخص کنیم که مسیریاب روی بسته‌هایی که شرایط مشخص شده در src nat را دارند، چه عملی انجام دهد. در برگه Action از فهرست کشویی Action گزینه masquerade را انتخاب کنید(شکل ۳۷). این گزینه تعیین می‌کند که آدرس مبدأ یا مقصد بسته داده باید تغییر کند و با توجه به این که نوع عملیات را src nat قرار دادیم، مسیریاب آدرس مبدأ بسته‌هایی که از شبکه خارج می‌شوند را به آدرس مسیریاب تغییر می‌دهد.

۵ صحت اتصال به اینترنت را بررسی کنید.

به رایانه کاربر بازگشته، با دستور ping اتصال به مسیریاب اصلی شبکه و یا اینترنت را بررسی کنید. اتصال برقرار شده است (شکل ۳۸).

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Alireza>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=118ms TTL=49
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=121ms TTL=49
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=118ms TTL=49
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=117ms TTL=49

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 117ms, Maximum = 121ms, Average = 118ms
```

شکل ۳۸- بررسی اتصال به اینترنت بعد از راه اندازی NAT

فرایند اتصال به اینترنت با روش nat را با استفاده از مسیریاب خود انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی




۲ ارزشیابی مرحله



مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	راه اندازی مسیریاب شبکه با استفاده از DHCP Server - اختصاص IP به گره‌های شبکه - مشاهده و تفسیر Route های ایجاد شده در جدول مسیریابی - ایجاد Route های موردنیاز برای اتصال به سایر شبکه ها در مسیریاب - اتصال شبکه از طریق مسیریاب به اینترنت با استفاده از nat - انجام تست های لازم و تفسیر درست آنها	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه متصل به شبکه، مسیریاب، نرم افزار مدیریت ماشین مجازی، ایمیج ISO راه انداز سیستم عامل مسیریاب، پرونده ایمیج آماده oVF مسیریاب، نرم افزار اتصال به مسیریاب زمان: ۳۰ دقیقه	اتصال شبکه ها با مسیریاب
۲	راه اندازی مسیریاب شبکه با استفاده از DHCP Server - اختصاص IP به گره‌های شبکه - مشاهده و تفسیر Route های ایجاد شده در جدول مسیریابی	در حد انتظار		
۱	راه اندازی مسیریاب شبکه با استفاده از DHCP Server - مشاهده و تفسیر Route های ایجاد شده در جدول مسیریابی	پایین تر از حد انتظار		

کیفیت سرویس (QoS)

در سالیان اخیر شاهد رشد چشمگیر در سرعت و میزان استفاده اینترنت در دنیا و به خصوص کشورمان ایران بوده‌ایم. با وجود بهتر شدن سرعت و پهنای باند اینترنت هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و نیاز به بهبود زیرساخت‌های ارتباطی است. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز سرعت و کیفیت اتصال نامحدود نیست. در المپیک سال ۲۰۰۸ بژینگ چین سرویس پخش محتوا تصویری مسابقات المپیک درون تاکسی‌های این شهر فراهم شد به گونه‌ای که ۷۰۰ هزار تاکسی در مرکز شهر قابلیت دریافت و پخش همزمان برنامه‌های مربوط به المپیک را برای مسافران شان داشته باشند. در پخش محتوا تصویری یکی از مهم‌ترین عوامل توجه و لذت بردن از یک برنامه موردنظر، کیفیت پخش آن است. اگر اتصال شما دائم قطع و وصل شود و یا با نویز همراه باشد شما قطعاً از آن محتوا لذت نخواهید برد. چالشی که در المپیک برای پخش محتوا در این گستره عظیم وجود داشت، کیفیت سرویس بود. کیفیت سرویس (Quality of Service)، کیفیت دریافت خدماتی است که شما از یک سرویس دهنده دریافت می‌کنید. در این مثال کیفیت سرویس، کیفیت پخش محتوا تصویری برای مسافران بود.



شکل ۳۹- پروتکل پیاده‌سازی شده برای مدیریت کیفیت سرویس پخش مسابقات در المپیک Beijing 2008

درباره کیفیت سرویس در خدماتی که از سرویس‌های اینترنتی و غیر اینترنتی دریافت می‌کنید، گفت و گو کنید.

فعالیت
گروهی

کیفیت سرویس در شبکه، فراهم کردن سرویس بهینه برای ترافیک‌های شبکه و تکنولوژی‌های مختلف است. سه هدف اصلی QoS برای ترافیک‌های شبکه عبارت‌اند از :

- ۱ مشخص کردن اولویت برای ترافیک‌های حساس
- ۲ کنترل تأخیر
- ۳ بهبود معیارهای کیفیت یک ارتباط برخط

یکی از راه‌های فراهم کردن کیفیت سرویس شبکه، مدیریت سرعت و پهنای باند است. به همین منظور در میکروتیک از سازوکار صف (Queue) استفاده می‌شود.

شرایطی را در نظر بگیرید که در یک اداره چندین نفر به شبکه‌ای متصل هستند و از اینترنت استفاده می‌کنند که به‌وسیله مسیریاب مدیریت می‌شود. اکنون اگر یک یا چند نفر از کارمندان تصمیم بگیرند یک پرونده حجیم از اینترنت بارگیری و یا حتی در شبکه داخلی جایه‌جا کنند، در صورت عدم کنترل روی سرعت آنها اختلال جدی در عملکرد روزمره سایر کارمندان پیش می‌آید و آنها قادر به باز کردن یک صفحه اینترنتی ساده

نخواهند بود. کارشناس شبکه می‌تواند با استفاده از سازوکار صفت برخی محدودیت‌ها را روی حداقل/حداکثر سرعت اتصال کاربران به شبکه و اینترنت مشخص کند. به این ترتیب حداقل کیفیت سرویس کاربران در شبکه حفظ می‌شود.



شکل ۴۰- سازوکار صفت در شبکه

کنجکاوی

- با کمک هنرآموز خود بررسی کنید:
- ایجاد چه محدودیت‌هایی در پهنای باند شبکه مفید است؟
- در چه موقعی مدیریت پهنای باند مشکل ایجاد می‌کند؟



در میکروتیک دو نوع صفت وجود دارد:
● **Simple Queue**: از این نوع صفت برای پیاده‌سازی ویژگی‌های ساده محدودیت پهنای باند و زمان‌بندی و ... استفاده می‌شود و در سناریوهای ساده و در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که پویایی زیادی در کنترل ترافیک لازم نیست.


● **Queue Tree** یا **Advanced Queue**: قابلیت Queue Tree در میکروتیک همراه با تقسیم‌بندی و نشانه‌دار کردن ترافیک‌ها برای شبکه‌های متوسط و بزرگ به منظور کنترل و تقسیم پهنای باند در سناریوهای پیچیده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارگاه ۱۰ مدیریت پهنای باند

۱ با استفاده از WinBox به مسیریاب متصل شوید.

۲ پنجره تنظیمات صفت را باز کنید.

برای راهاندازی صفت در میکروتیک از منوی اصلی روی گزینه Queues کلیک کرده، در پنجره باز شده، در قسمت Simple Queues روی دکمه کلیک کنید تا پنجره تنظیمات صفت باز شود (شکل ۴۱).



شکل ۴۱- ایجاد Simple Queue

۳ مبدأ و مقصد ترافیک روی مسیریاب را مشخص کنید.

Target: مشخص کننده آدرس IP و یا اینترفیسی است که می خواهیم روی آن صفحه را فعال کرده و محدودیت اعمال کنیم.

Dst: مشخص کننده آدرس IP و یا اینترفیسی است که مقصد ترافیک است و می خواهیم صفحه روی آن محدودیت اعمال کنند.

۴ برای ترافیک محدودیت ایجاد کنید.

Target upload, Target download: در این قسمت جزئیات دقیق حداکثر سرعت بارگذاری و بارگیری برای ترافیک را مشخص می کنیم.

Burst: مشخص می کند ترافیک های آنی و انفجاری چه محدودیتی داشته باشند و برای چه زمانی فعال شوند.

Time: مشخص می کند صفحه مورد نظر در چه زمان و روزهایی فعال باشد.

۵ صحبت تنظیمات صفحه را بررسی کنید.

با انتقال یا بارگیری پرونده در صورت اتصال به اینترنت، می توان تنظیمات صفحه را بررسی و از درستی آن اطمینان حاصل کرد.

تحقیق کنید مفهوم ترافیک burst چیست و قابلیت تنظیم آن چه مزیتی برای کاربران دارد؟

پژوهش



فیلم



فعالیت کارگاهی



پس از مشاهده فیلم همه ترافیک های خروجی از مسیریاب را در سرعت بارگیری ۱۲۸ کیلوبایت و بارگذاری ۲۵۶ کیلوبایت محدود کنید. سرعت ترافیک های وب را برای مدت مشخص محدود نکنید.

ارزشیابی مرحله ۳

مرکز	استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهنده)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	ایجاد محدودیت سرعت برای IP یا روی یک اینترفیس - تست کارایی تنظیمات - ایجاد محدودیت بیشتر برای ترافیک های بارگیری نسبت به ترافیک انفجاری	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه مجهز به سیستم عمل که به شبکه متصل باشد. نرم افزار مدیریت ماشین مجازی، مرورگر اینترنت، نرم افزار اتصال به مسیریاب زمان: ۲۰ دقیقه	محدودیت سرعت و پهنهای باند
۲	ایجاد محدودیت سرعت برای IP یا روی یک اینترفیس - تست کارایی تنظیمات	در حد انتظار		
۱	ایجاد صفحه با تنظیمات پیش فرض	پایین تر از حد انتظار		



AAA سازوکار

با استفاده از سازوکار صفت سرعت مجموعه‌ای از IP‌ها و یا یک اینترفیس را محدود کردیم. فرض کنید مدیریت اتصال کاربران به شبکه تنها با استفاده از سازوکار صفت مدیریت می‌شود. اکنون روی سناریوهای زیر تأمل کنید:

- می‌خواهیم هم سرعت و هم حجم مصرفی اینترنت کاربران در شبکه را مدیریت کنیم.
- می‌خواهیم زمان اتصال کاربران به اینترنت را مدیریت کنیم و تنها در زمان‌های خاص، اینترنت وصل باشد.
- یک مشتری از ما درخواست کرده است که بر حسب مصرف حجم اینترنت برای کاربران صورت حساب صادر کنیم.
- می‌خواهیم امکان دسترسی افراد ناشناس به شبکه و اینترنت را مسدود کنیم و اتصال تنها با نام کاربری ممکن باشد.
- می‌خواهیم تاریخچه‌ای از اتصالات کاربران در شبکه و مدت زمان این اتصالات را داشته باشیم.

بررسی کنید که آیا با استفاده از صفت و قابلیت‌های آن می‌توان موارد بالا را انجام داد یا خیر؟

کنجکاوی



شبکه یک هتل را درنظر بگیرید که می‌خواهد دسترسی مدیریت شده به اینترنت را برای مشتریان خود راهاندازی کند. بدون کنترل روی شبکه هر کاربری می‌تواند به شبکه متصل شده، از اینترنت استفاده کند و حجم اینترنت را تمام کند، با استفاده از دانش فنی خود به برخی از مکان‌هایی که مجاز نیست، سرک بکشد و عملیات مخرب انجام دهد و پس از رسیدن به هدف محل را ترک کند و بسیاری موارد مشابه دیگر.

با دوستان خود بررسی کنید چه فرایندهایی را می‌توان برای کنترل شرایطی که ذکر شد طراحی و اجرا کرد؟

فعالیت گروهی



برای کنترل ورود و خروج و اعمال محدودیت‌های مدیریتی و دسترسی کاربران شبکه‌های رایانه‌ای لازم است، سازوکاری برای تصدیق هویت (Authenticate)، اعتبارسنجی (Authorization) و اعمال محدودیت‌های دسترسی (Accounting) طراحی و پیاده‌سازی شود.

(Authentication)

کاربری که می‌خواهد از سرویس مشخصی در شبکه استفاده کند، باید به روشی خود را معرفی کند. در سیستم‌های رایانه‌ای این کار را با نام کاربری و گذرواژه انجام می‌دهند. پس از وارد کردن نام کاربری و گذرواژه، در فرآیند تصدیق هویت این اطلاعات با اطلاعاتی مقایسه می‌شوند که در یک پایگاه داده مرکزی ذخیره شده است و در صورت صحت اطلاعات، اجازه دسترسی کاربر به سرویس درخواستی داده می‌شود.

اعتبارسنجی (Authorization)

پس از تصدیق هویت کاربر، براساس سیاست‌های مدیر شبکه سازمان، دسترسی‌های کاربر برای انجام برخی سرویس‌ها و اجرای برخی دستورها تعیین می‌شود. فرآیند اعتبارسنجی معمولاً در حین فرآیند تصدیق هویت نیز انجام می‌شود.

مدیریت حساب کاربران (Accounting)

آخرین بخش از سازوکار AAA بخش مدیریت حساب کاربران است که میزان استفاده کاربر از منابع شبکه را مدیریت و کنترل می‌کند. این استفاده می‌تواند شامل زمان استفاده و یا حجم دریافت و ارسال داده کاربر در طول زمان اتصال باشد. قابلیت accounting برای کنترل ترافیک، صدور صورت حساب، نظارت استفاده از منابع و مدیریت ظرفیت شبکه مفید است.


پژوهش



تحقیق کنید هر کدام از بخش‌های سازوکار AAA در مسیریاب میکروتیک، به وسیله چه بسته نرم‌افزاری قابل اجراست؟

Hotspot ۱۱ راهاندازی

در مسیریاب میکروتیک از سرویس Hotspot برای کنترل دسترسی کاربران و تصدیق هویت و اعتبارسنجی آنها در اتصال به شبکه استفاده می‌شود.



۱ سرویس‌های DHCP Client یا DHCP Server را غیرفعال کنید.


یادداشت



برای راهاندازی این سرویس به صورت مجازی باید تنظیمات روی اینترفیس Hostonly انجام شود.

۲ وجود سرویس Hotspot را بررسی کنید.


برای بررسی دقیق این که چه سرویسی برای کاربران فعال است از مسیر System / Packages سرویس‌های نصب شده و فعال در مسیریاب را مشاهده کنید (شکل ۴۲). اگر سرویس Hotspot در فهرست موجود نیست با کمک هنرآموز خود آن را نصب کنید.



شکل ۴۲- سرویس‌های نصب شده در مسیریاب

۳ پنجره تنظیمات خودکار سرویس Hotspot را باز کنید.

برای شروع تنظیم سرویس Hotspot منوی IP / Hotspot را باز کرده، در پنجره Hotspot روی دکمه کلیک کنید (شکل ۴۳). با مشاهده فیلم، سرویس Hotspot Setup را فعال کنید.



شکل ۴۳- ایجاد سرویس Hotspot

فیلم

فیلم شماره ۱۲۲۲۴: راهاندازی Hotspot

سرویس Hotspot شما فعال شده، می‌توان به آن متصل شد. در صورت انجام درست تنظیمات و با یک بار فعال و غیرفعال کردن شبکه کاربرانی که می‌خواهند از این سرویس استفاده کنند، با استفاده از آدرس hotspot.class1 باید صفحه ورود به سرویس Hotspot را مشاهده کنید. این صفحه به صورت پیش‌فرض داخل مسیریاب تعییه شده است (شکل ۴۴).



شکل ۴۴- صفحه ورود به سرویس Hotspot

یادداشت



پس از راهاندازی سرویس Hotspot در بستر شبکه، در صورتی که بخواهید هر تارنمایی را باز کنید، صفحه ورود به Hotspot بازخواهد شد. دلیل این امر لزوم تصدیق هویت و اعتبارسنجی قبل از استفاده از سرویس‌های شبکه است.

پس از وارد کردن نام کاربری و گذرواژه، اتصال شبکه برقرار می‌شود و می‌توان از اینترنت استفاده کرد. برای حصول اطمینان و رفع عیوب‌های احتمالی می‌توان با استفاده از دستور ping اتصال به سرویس Hotspot و اینترنت را بررسی کرد (شکل ۴۵).

```
pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:  
Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=0ms TTL=64  
  
Ping statistics for 10.10.10.254:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
approximate round trip times in ms:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms  
  
C:\Users\All\recap> ping 8.8.8.  
ping request could not find host 8.8.8... Please check the name and try again.  
  
C:\Users\All\recap> ping 8.8.8.8  
  
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:  
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=44  
  
Ping statistics for 8.8.8.8:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
approximate round trip times in ms:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms  
  
C:\Users\All\recap>  
C:\Users\All\recap>
```

شکل ۴۵- بررسی اتصال به Hotspot و اینترنت

با استفاده از مسیریاب مجازی خود، سرویس Hotspot را به گونه‌ای تنظیم کنید که رایانه شما از طریق Hotspot به شکه محله متصل شود.



۴ مرحله ارزشیابی

مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	راهاندازی نقطه دسترسی عمومی - تنظیمات احراز هویت و محدودیت‌های لازم - تست کارایی تنظیمات	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه متصل به شبکه، مسیریاب، نرم‌افزار مدیریت ماشین مجازی، ایمیج ISO	ایجاد Hotspot
۲	راهاندازی نقطه دسترسی عمومی - تنظیمات احراز هویت	در حد انتظار	راهانداز سیستم مسیریاب، نرم‌افزار اتصال به مسیریاب	
۱	راهاندازی نقطه دسترسی عمومی	پایین‌تر از حد انتظار	زمان: ۳۵ دقیقه	

پیکربندی در گاه بی‌سیم

امروزه استفاده از شبکه‌های بی‌سیم یکی از پرطرفدارترین و کاربردی‌ترین موارد استفاده از شبکه است. شرایط زیر را در نظر بگیرید:

- کاربر امکان اتصال به سرویس‌دهنده به وسیله بستر سیمی را نداشته باشد.
- کاربران زیادی به صورت بر خط به شبکه اضافه شوند و یا از آن خارج شوند.
- کاربران شبکه به طور دائم در حرکت باشند.
- اتصال شبکه‌ای مستقیم بین دو نقطه مختلف شهری لازم باشد.
- شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل و جنگ که امکان استفاده از بستر سیمی وجود ندارد.

در تمام این شرایط راه حل ایجاد شبکه بی‌سیم است.

راهاندازی بستر بی‌سیم می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. مسیریاب بی‌سیم ممکن است در شبکه سازمانی به عنوان نقطه مرکزی شبکه و نقطه اتصال مورد استفاده قرار بگیرد یا برای اتصال دو شعبه از شرکتی در سطح شهر استفاده شود و یا در ساده‌ترین حالت مصرف خانگی داشته باشد.




شکل ۴۶- چند نمونه مسیریاب بی‌سیم

کارگاه ۱۲ انجام تنظیمات اولیه اینترفیس بی‌سیم


یکی از اینترفیس‌های مسیریاب RB951 که به صورت پیش‌فرض و پس از راهاندازی فعال نیست، اینترفیس بی‌سیم آن است. برای شروع به کار لازم است این اینترفیس را فعال کنیم و سپس تنظیمات مربوط به آن را انجام دهیم.

- ۱ با استفاده از WinBox به مسیریاب متصل شوید.
- ۲ اینترفیس بی‌سیم را فعال کنید.


از منوی اصلی گزینه WLAN و سپس گزینه Wireless را انتخاب کنید و سپس برای فعال‌سازی اینترفیس بی‌سیم دکمه را کلیک کنید (شکل ۴۷).



شکل ۴۷- پنجره تنظیمات بی‌سیم مسیریاب



شکل ۴۸- برگه General از تنظیمات اینترفیس بی‌سیم



شکل ۴۹- برگه Wireless تنظیمات اینترفیس بی‌سیم

با کمک دوستان خود تفاوت بین موارد Wireless Name و Wireless SSID را بررسی کنید.

فعالیت
گروهی



کارگاه ۱۳ راهاندازی مسیریاب در حالت ap bridge

یکی از قابلیت‌های جذاب مسیریاب‌های بی‌سیم میکروتیک، تنظیم نقش عملکردی آنها در یک شبکه بی‌سیم است. انتخاب هر یک از گزینه‌های فهرست کشویی Mode در برگه Wireless ایجاد تغییر در نقش اینترفیس بی‌سیم مسیریاب می‌شود. دو گزینه پرکاربرد این فهرست ap bridge, station bridge و Security Profile هستند.


Security Profile جدید ایجاد کنید.

برای ایجاد گذر واژه و انجام سایر تنظیمات امنیتی لازم است یک Security Profile ایجاد کنیم. از منوی اصلی روی گزینه Wireless کلیک کرده، از پنجره باز شده روی سربرگ Security Profile کلیک کنید. پروفایل امنیتی از پیش تعریف شده default وجود دارد که تنظیم خاصی روی آن فعال نیست. روی دکمه کلیک کنید (شکل ۵۰).



شکل ۵۰- برگه Security Profile

۲ مشخصات Profile جدید را تعیین کنید.



شکل ۵۱- پنجره ایجاد Security Profile

Name: نام پروفایل امنیتی است.

Mode: نوع تعریف گذروازه اتصال برای Access Point است که در ۴ حالت dynamic keys, none, static keys optional, static keys required است.

Authentication Type: نوع پروتکل رمزگاری اتصال است.

Pre-Shared Key: گذروازه اتصال است که دوبار باید وارد شود.

یک پروفایل امنیتی با نام ap-class1 و از نوع dynamic keys و رمزگاری WPA/PSK WPA2/PSK با رمز دلخواه ایجاد کنید.

۳ حالت اینترفیس بی سیم را روی ap bridge انتخاب کنید.

قابلیت پیشفرض مسیریاب که امکان اتصال سایر دستگاه ها را به اینترفیس بی سیم مسیریاب میسر می کند، گزینه ap bridge است. با انتخاب این گزینه به عنوان نقش مسیریاب، دستگاه ما به عنوان یک AP عمل خواهد کرد. پس از فعال کردن این گزینه دستگاه های موجود در شبکه می توانند به صورت بی سیم به مسیریاب متصل شوند.

پس از ایجاد پروفایل امنیتی به برگه Wifi Interfaces بازگشته، با دابل کلیک روی اینترفیس بی سیم، به برگه Wireless رفت، حالت اتصال را ap bridge و گزینه ap_class1 Security Profile را برابر قرار داده، دکمه OK را فشاردهید.

۴ سرویس DHCP را روی اینترفیس بی سیم فعال کنید.

با استفاده از مسیر IP/DHCP Server روی اینترفیس بی سیم مسیریاب، سرویس DHCP را فعال کنید.

۵ به شبکه بی سیم متصل شوید.

با استفاده از رایانه قابل حمل و یا تلفن همراه خود شبکه را یک بار پویش کرده، به نقطه اتصال مسیریاب بی سیم وصل شوید.

کارگاه ۱۴ انجام تنظیمات اولیه برای حالت station bridge

در حالت عملکردی دستگاه به عنوان station bridge می‌توان با استفاده از قابلیت بی‌سیم مسیریاب به دستگاه‌های نقطه اتصال بی‌سیم دیگر وصل شد. در حقیقت دیگر مسیریاب ما به عنوان نقطه اتصال عمل نخواهد کرد و خود مانند کاربری عادی به جستجوی نقاط دسترسی در محدوده دامنه فرکانسی خود می‌پردازد.


۱ حالت اینترفیس بی‌سیم را روی station bridge قرار دهید

از گزینه‌های فهرست کشویی Mode در برگه Wireless حالت اینترفیس station bridge را روی قراردهید.

۲ روی اینترفیس، DHCP Client ایجاد کنید.

۳ شبکه‌های بی‌سیم اطراف خود را جستجو کنید.

به برگه Wifi Interfaces بازگشته، با استفاده از دکمه Scanner می‌توان به پویش سیگنال‌های بی‌سیم پرداخت تا نقاط اتصال در دامنه مسیریاب نمایش داده شوند (شکل ۵۲). بسته به تعداد نقاط اتصال بی‌سیم فعال در محدوده مسیریاب ممکن است تعداد ورودی‌هایی که نمایش داده می‌شود، متغیر باشد.



شکل ۵۲- جستجوی شبکه بی‌سیم

فیلم

فیلم شماره ۱۲۲۲۵: تنظیم مد اتصال اینترفیس بی‌سیم



فعالیت
کارگاهی



- با تنظیم نقش مسیریاب اصلی کارگاه در حالت station و اتصال به مودم ADSL بی‌سیم تغییرات و تفاوت‌ها مشاهده و رصد شود.


- یکی از هنرجویان با استفاده از رایانه قابل حمل و یا تلفن همراه خود نقطه دسترسی ایجاد کرده، با انجام تنظیمات مسیریاب میکروتیک کارگاه به وسیله هنرآموز به آن متصل شوید.

کارگاه ۱۵ استفاده از ابزارهای بی‌سیم مسیریاب میکروتیک

برای عیب‌یابی و استفاده بهتر از امکانات مسیریاب ابزارهایی تعبیه شده است.

۱ ابزار Scanner را اجرا کنید.


با استفاده از این ابزار امکان مشاهده نقاط اتصال قابل دسترس به وسیله مسیریاب را داریم (شکل ۵۳).



شکل ۵۳—ابزار Scanner

۲ ابزار Wireless Sniffer را اجرا کنید.


ابزار Wireless Sniffer امکان ثبت کردن بسته‌هایی را فراهم می‌کند که در بستر بی‌سیم از طریق مسیریاب جایه‌جا می‌شوند. اطلاعات بسته‌ها همچون سرآیند بسته‌های رادیویی، سرآیند 802.11 و سایر اطلاعات بسته‌های بی‌سیم قابل ذخیره‌سازی و مشاهده است. بسته‌هایی ثبت شده را با کلیک روی گزینه Sniffed Packets می‌توان مشاهده کرد و یا می‌توان با کلیک روی گزینه Save در قسمت پرونده‌های مسیریاب ذخیره کرد (شکل ۵۴).



شکل ۵۴—ابزار Wireless Sniffer

۲ ابزار Wireless Snooper را اجرا کنید.

این ابزار محدوده فرکانسی استفاده شده به وسیله دستگاه‌های اطراف مسیریاب و نام دستگاه‌ها را نمایش می‌دهد.



شکل ۵۵—ابزار Wireless Snooper

۵ ارزشیابی مرحله



مره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	تست صحیح تنظیمات SSID ,password برای AP - تست مسیریاب در یکی از ap station و station bridge دو مد استفاده از ابزارهای بی‌سیم مسیریاب	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه متصل به شبکه، نرم‌افزار مدیریت ماشین مجازی، مسیریاب با قابلیت بی‌سیم، نرم‌افزار اتصال به مسیریاب زمان: ۳۰ دقیقه	پیکربندی درگاه بی‌سیم در مسیریاب
۲	تست صحیح تنظیمات SSID ,password برای AP - تست مسیریاب در یکی از دو ap station و station bridge	در حد انتظار		
۱	تست صحیح تنظیمات AP برای SSID ,password	پایین‌تر از حد انتظار		

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل اتصال مسیریاب به شبکه و اتصال شبکه‌ها با مسیریاب
کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

- ۱- اتصال مسیریاب به شبکه
- ۲- اتصال شبکه ها با مسیریاب
- ۳- محدودیت سرعت و پهنهای باند
- ۴- ایجاد Hotspot
- ۵- پیکربندی درگاه بی سیم در مسیریاب

استنادار عملکرد:

اتصال به اینترنت از طریق مسیریاب، ایجاد نقطه دسترسی عمومی و احراز هویت کاربران

شاخص ها:

شماره مرحله کار	شاخص های مرحله کار
۱	اتصال مسیریاب به شبکه - اتصال به مسیریاب با استفاده از نرم افزار WinBox و انجام تنظیمات اولیه مانند user, IP, Identity, ...
۲	تنظیم جدول مسیریابی و ایجاد route موردنیاز برای اتصال به سایر شبکه ها - تست درستی تنظیمات و تحلیل آن - اتصال رایانه کاربر به اینترنت با تعریف route و nat موردنیاز
۳	کنترل پهنهای باند شبکه با استفاده از مکانیزم صفت در مسیریاب و تست درستی تنظیمات
۴	مدیریت دسترسی کاربران به شبکه با راه اندازی نقطه دسترسی عمومی - انجام تنظیمات مربوط به کاربران و تنظیمات جانبی برای مدیریت بهتر کاربران نقطه دسترسی
۵	تنظیم درگاه بی سیم مسیریاب در یکی از دو مدل station bridge و ap station مطابق نیاز - استفاده از ابزارهای کاربردی مسیریاب بی سیم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: مسیریاب فیزیکی، رایانه متصل به شبکه که نرم افزار مدیریت ماشین مجازی روی آن نصب باشد، پرونده ISO راه انداز سیستم عامل مسیریاب،

پرونده ایمیج آماده ovf یا vmdk، نرم افزار اتصال به مسیریاب، سوییچ شبکه که کاربران به آن متصل باشند، اینترنت، مرورگر اینترنت

زمان: ۱۴۵ دقیقه (اتصال مسیریاب به شبکه که کاربران به آن متصل باشند، اینترنت، مرورگر اینترنت

۳۵ دقیقه - پیکربندی درگاه بی سیم در مسیریاب ۳۰ دقیقه) - ایجاد HotSpot

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	اتصال مسیریاب به شبکه	۲	
۲	اتصال شبکه ها با مسیریاب	۲	
۳	محدودیت سرعت و پهنهای باند	۱	
۴	ایجاد Hotspot	۱	
۵	پیکربندی درگاه بی سیم در مسیریاب	۱	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	مسئولیت بذیری، ابراز تعهد به سازمان متعدد - تعالی فردی، پایبندی کامل به اخلاق حرفه ای		
	- مستندسازی، پایبندی به مستندسازی در نظام کنترل کیفت - زبان فنی		
	اتصال صحیح جریان برق مسیریاب - جلوگیری از مسدودسازی کلیه ارتباطات مدیر شبکه		
	به مسیریاب دقت در پیکربندی و تنظیم مسیریاب		
	میانگین نمرات		
	*		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

