

پوشاک



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید:

■ آموزش و کاربرد مهارت‌هایی مانند انجام کارهای گروهی،

تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

■ آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت

دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛

■ آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛

■ گزینش درست پوشاک شخصی.

ایرانیان بیش از ۱۰ هزار سال پیش دارای تمدن بوده‌اند، از این‌رو، ریشه بسیاری از دستاوردهای بشر را در این تمدن می‌توان یافت. برای مثال نخستین ابزار ریسندگی و بافندگی در غار کمر بند، تردیک بهشهر یافت شده است.

۱-۰-۱- ابزارهای دوخت

نخ دوخت : یک نخ دوخت با کیفیت، نخی محکم، مقاوم و دارای ثبات رنگ است (شکل ۱۰-۱).

سوزن دوخت دستی : سوزن نوک طلایی شارپ برای پیشتر پارچه‌ها مناسب است (شکل ۱۰-۲).


سوزن ته‌گرد : سوزن ته‌گرد بلند، مناسب پارچه و الگوست و برای وصل موقع تکه‌های پارچه است (شکل ۱۰-۳).

لوازم اندازه‌گیری : شامل متر نواری، خط‌کش و گونیاست (شکل ۱۰-۴).


لوازم علامت‌گذاری : برای انتقال علامت‌های الگو به پارچه یا لباس استفاده می‌شود (شکل ۱۰-۵).

قیچی خیاطی : دسته بزرگ تر بین زیری قیچی به برش پارچه کمک می‌کند (شکل ۱۰-۶).

قیچی زیگزاک : برای پاک‌دوزی لبه‌های پارچه استفاده می‌شود (شکل ۱۰-۷).



شکل ۱۰-۳



شکل ۱۰-۲



شکل ۱۰-۱



شکل ۱۰-۶



شکل ۱۰-۵



شکل ۱۰-۴



شکل ۱۰-۷

بشکاف : برای باز کردن جادکمه و شکافتن درزهاست (شکل ۱۰-۸).

جاسوزنی : برای قرار دادن سوزن دوخت یا ته گرد استفاده می‌شود (بهتر است دارای آهن رباشد) (شکل ۱۰-۹).

سنjacاق قفلی : برای رد کردن کش یا وصل قسمت‌های دوخته شده لباس استفاده می‌شود (شکل ۱۰-۱۰).

زیپ : زیپ‌ها با طول ۲۰ سانتی‌متر برای شلوار و دامن و با طول ۵۰ سانتی‌متر مناسب پیراهن است (دندۀ ۳ برای دامن و دندۀ ۴ برای شلوار) (شکل ۱۰-۱۱).

انگشتانه : برای حفاظت از انگشتان در هنگام دوخت الزامی است (شکل ۱۰-۱۲).

دکمه : دکمه‌ها به دو گروه پایه دار و بدون پایه (دو یا چهار سوراخ دوخت) تقسیم می‌شوند (شکل ۱۰-۱۳).

دکمه فشاری دوختنی : دکمه فشاری معمولاً از جنس فلز یا نایلون است (نام دیگر آن دکمه قابل‌های است). دارای دو بخش توییکی و حفره‌ای است (شکل ۱۰-۱۴).

قزن قفلی : قزن قفلی برای بستن لبه‌های تزدیک یا روی هم آمده به کار می‌رود. دارای دو بخش قلاب و حلقه است (شکل ۱۰-۱۵).

انواع ابزار دوخت در نرم‌افزار به‌طور کامل آورده شده است.



شکل ۱۰-۱۱



شکل ۱۰-۹



شکل ۱۰-۸



شکل ۱۰-۱۳



شکل ۱۰-۱۲



شکل ۱۰-۱۱



شکل ۱۰-۱۵



شکل ۱۰-۱۴

نکات ایمنی



- هرگز برای پاره کردن نخ از دندان یا دست استفاده نکنید، زیرا باعث آسیب رسیدن به بدن می‌شود.
- از وارد کردن سوزن به دهان خودداری کنید، زیرا امکان آلوگی وجود دارد.
- بهتر است کف، اتاق کار با کفپوش‌های قابل شست و شو ماند موزائیک پوشانده شود. تاشستشوی کف و جمع آوری سنجاق و سوزن از روی آن آسان باشد.
- هرگز از کفپوش مانند فرش یا موکت در اتاق کار یا کارگاه استفاده نکنید، زیرا سوزن و سنجاق روی فرش به صورت عمودی می‌ایستند.
- اتاق کار باید از نور کافی برخوردار باشد، از نورهای خیره‌کننده پرهیز کنید.
- به منظور جلوگیری از انتقال هرگونه بیماری مسری از طریق سوزن، نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.

۱۰-۲- دوخت دستی

مراحل نخ کردن سوزن در نرم افزار آورده شده است.



کار کلاسی



انواع دوخت‌های دستی

با هم اندیشی در گروه، در جاهای خالی جدول ۱۰-۱ نام هر کدام از دوخت‌های دستی را بنویسید.

جدول ۱۰-۱- انواع دوخت‌های دستی

.....	پشت بخیه ریز
.....



تصاویر دوخته‌های اولیه در نرم افزار آورده شده است.

پس از مشاهده مراحل دوخت قزن قفلی در نرم افزار، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی

دوخت قزن قفلی دامن و شلوار

- ۱- قلاب قزن قفلی را روی لباس قرار دهید و هر سوراخ را با چند دوخت پشت سرهم بدوزید (شکل ۱۶-۱۰).
- ۲- محل قرارگرفتن قلاب را روی لباس با سوزن ته گرد ثابت کنید و چند دوخت پشت سر هم آن را بدوزید (شکل ۱۷-۱۰).



شکل ۱۰-۱۷



شکل ۱۰-۱۶

کار کلاسی

دوخت دکمه فشاری دوختنی (قابلمهای)

- ۱- طرف توپکی را روی پارچه قرار دهید و داخل هر سوراخ را پشت سرهم بدوزید (شکل ۱۸-۱۰).
- ۲- دو لبه لباس را روی هم گذاشته با سوزن ته گرد محل دوختن بخش حفره‌ای دکمه را علامت گذاری کنید (شکل ۱۹-۱۰).
- ۳- هر چهار سوراخ بخش حفره‌ای را بدوزید (شکل ۲۰-۱۰).



شکل ۱۰-۲۰



شکل ۱۰-۱۹



شکل ۱۰-۱۸

پس از مشاهده مراحل دوخت دکمه های صاف و پایه دار در نرم افزار، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی

دوخت دکمه

- ۱- قطر دکمه را اندازه گیری کنید (شکل ۲۱-۱۰).
- ۲- جادکمه دوخته شده را با قرار دادن سوزن ته گرد در انتهای آن و با استفاده از بشکاف باز کنید (شکل ۲۲-۱۰).
- ۳- محل دوخت دکمه را روی لباس علامت گذاری کنید (شکل ۲۳-۱۰).
- ۴- اگر دکمه بدون پایه است یک چوب کبریت روی آن قرار دهید و دکمه را پایه دار کنید (شکل ۲۴-۱۰).
- ۵- اگر دکمه پایه دار است، روش دوخت دکمه پایه دار را اجرا کنید (شکل ۲۵-۱۰).



ب- اندازه گیری دکمه کروی




الف- اندازه گیری دکمه صاف

شکل ۲۱-۱۰



شکل ۲۳-۱۰



شکل ۲۲-۱۰



شکل ۲۵-۱۰



شکل ۲۴-۱۰



کار کلاسی

دوخت جا دکمه بندینک نخی

- ۱- سوزن را با نخ رنگ مناسب، دولا نخ کرده و به اندازه قطر دکمه یک حلقه ایجاد کنید (شکل ۱۰-۲۶).
- ۲- سوزن را دور پایه بندینک ایجاد شده حلقه کنید (شکل ۱۰-۲۷).
- ۳- دور حلقه را به روش دندان موشی بدوزید (شکل ۱۰-۲۸).
- ۴- در پایان دوخت جادکمه بندینکی، نخ دوخت را محکم کاری کنید (کور کنید) (شکل ۱۰-۲۹).



شکل ۱۰-۲۹



شکل ۱۰-۲۸



شکل ۱۰-۲۷



شکل ۱۰-۲۶

۱-۰-۳- اتو کردن لباس

اتو کردن برای جلوه بخشیدن به لباس به اندازه دوخت مهم است. اتو کردن خوب و دقت در آن، لباس را خوش دوخت نشان می دهد. در اتو کردن لباس به موارد زیر توجه کنید :

- ۱- اتو و میز اتو را تردیک ماشین دوخت قرار دهید تا پس از دوختن هر درز، بتوانید بلا فاصله آن را اتو کنید.
- ۲- بعد از گرم شدن اتو، با سرانگشت یک قطره آب به کف آن بچکانید، اگر آب بدون بخار شدن در سطح فلز پخش شد، دمای اتو پایین تر از 15°C است، اگر آب بلا فاصله تبخیر شد دمای اتو حدود $20^{\circ}\text{C}-18^{\circ}\text{C}$ می باشد.
- ۳- آب پاشیدن بر روی پارچه هنگام اتو کاری باعث برآشدن یا کش آمدن پارچه می شود.

نکات ایمنی



هنگام استفاده از اتو به مراقبت های مهم ایمنی زیر دقت کنید :

- پس از پایان کار، اتو را از پریز برق بیرون بکشید تا کاملاً سرد شود. سپس آن را جمع کنید و در جای محفوظ قرار دهید.
- هرگز کف اتو را با اشیای تیز مانند کارد، قیچی و ... تمیز نکنید؛ زیرا سطح صیقلی آن ناصاف می شود.
- روی قرن قفلی، دکمه فشاری و انواع دکمه را هرگز اتو تزنید؛ زیرا باعث خرابی کف اتو می شود.
- قبل از وصل کردن اتو به جریان برق از سلامت سیم و پریز مطمئن شوید.
- تماس دست مرطوب با سیم و پریز برق باعث برق گرفتگی می شود.

– عمل اتو زدن، حتماً باید در روز و در اتاق کاملاً روشن انجام شود؛ زیرا در شب، علاوه بر آنکه فشار زیادی به شبکه برق کشور تحمیل می‌شود، باعث می‌گردد لکه‌های برق افتادگی پارچه و همچین چروک‌های ریز آن از چشم پنهان بماند.

کار کلاسی

اتو کردن یک پیراهن

یک پیراهن را قبل از خشک شدن کامل با رعایت نکات ایمنی اتو بزنید (شکل ۱۰-۳).



پ - درز زیر دست آستین را بکشدید و اتو کنید، به طوری که خط روی آستین به خوبی اتو شود.



ب - مج را از سمت رو اتو کنید.



الف - پشت پایه یقه و سپس داخل پایه یقه را اتو کنید. آنگاه یقه را از دو سمت اتو کنید.



ث - پیراهن را صاف روی میز پهن کنید. سپس ج - پس از اتمام اتوکشی، پیراهن را آویزان کنید. سرتاسر جلو را اتو کنید. فاصله بین دکمه‌های مطابق شکل اتو کنید.



ت - پیراهن را از سمت پشت، روی میز پهن کنید. پیلی سطح لباس را اتو کنید.

شکل ۱۰-۳ - مراحل اتو کردن

۱۰-۴ - دوخت ماشینی



پس از مشاهده مراحل راه اندازی ماشین دوخت، مراحل نخ کردن ماشین، انواع ماسوره و جا انداختن آن، تنظیم کشش نخ و مراحل دوخت با پایه ساده در نرم افزار، کار کلاسی زیر را انجام دهید. در شکل ۱۰-۳۱ نمونه‌هایی از ماشین دوخت آورده شده است.



پ - پیشرفته دیجیتالی



ب - همه کاره



الف - ساده

شکل ۱۰-۳۱ - نمونه‌هایی از ماشین دوخت

هنگام استفاده از ماشین‌های دوخت برقی، لازم است به مراقبت‌های مهم ایمنی زیر توجه کنید :

- وقتی ماشین دوخت در حال استفاده نیست باید دوشاخه آن در پریز برق باشد. حتماً پس از اتمام کار دوشاخه را از پریز خارج کنید.

- هنگام بالا و پایین رفتن سوزن، کاملاً مواطن باشید؛ به طوری که هنگام دوخت به ماشین دوخت توجه کنید.
- هیچ شیء سنگینی را روی پدال ماشین دوخت قرار ندهید؛ زیرا چرخ به طور غیر ارادی به کار می‌افتد و ممکن است پدال یا موتور بسوزد.

- وقتی برای اولین بار از ماشین دوخت استفاده می‌کنید، یک تکه پارچه باطله، زیر پایه دوخت آن قرار دهید و ماشین دوخت را بدون نخ، چند دقیقه به کار اندازید. چنانچه روغنی از آن نشت کرد، آن را پاک کنید.

- اگر سیم یا دوشاخه ماشین دوخت خراب است از آن استفاده نکنید. اگر ماشین دوخت خوب کار نمی‌کند، اگر زمین خورده یا صدمه دیده یا در آب افتاده است، هرگز از آن استفاده نکنید و برای آزمایش، تعمیر یا رفع اشکالات مکانیکی یا فنی به نزدیک‌ترین نمایندگی مجاز یا مرکز سرویس مراجعه کنید.

- زمانی که جریان‌ها به راحتی داخل ماشین دوخت نمی‌شود، هرگز از ماشین دوخت استفاده نکنید. مجاری ورود‌ها به داخل ماشین دوخت و پدال را از تجمع پرز، گرد و غبار و تکه‌های پارچه، باز و پاکیزه نگه‌دارید.

- برای بیرون آوردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشید؛ دوشاخه را با انگشت بگیرید و بیرون بیاورید.

- انگشتان را از تمام قطعات متحرک دور نگه‌دارید، به خصوص مواطن انگشتان خود در اطراف سوزن باشید.
- از سوزن خم شده استفاده نکنید.

- هنگام دوخت، پارچه را فشار ندهید یا نکشید.

- هنگام نخ کردن سوزن، تعویض سوزن، نخ کردن یا تعویض ماسوره، تعویض پایه یا کارهای دیگر، ابتدا کلید اصلی ماشین دوخت را خاموش کنید.

- مطابق دستورالعمل دفترچه راهنمای ماشین دوخت پس از هر ۱۵ تا ۲۰ ساعت کار با آن، یک قطره روغن در محل گردش قلاب پریزید، دقت کنید هنگام روغن کاری دوشاخه اصلی را از پریز بیرون بکشید.

- دلایل شکستن سوزن دوخت که باید از آن‌ها پرهیز کرد :

- ۱- ضخامت پارچه با نوع سوزن هماهنگ نباشد.

- ۲- پیچ نگهدارنده سوزن محکم بسته نشده باشد.

- ۳- در اتمام کار، پارچه از زیر پایه با فشار کشیده شود.

- ۴- نوک سوزن خم شده باشد.

پس از مشاهده دو فیلم از دوخت ساده و مراحل دوخت با ماشین دوخت، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی

شروع به دوخت با ماشین دوخت

- ۱- با $1/5$ سانتی متر فاصله از لبه پارچه، سوزن را داخل پارچه کرده ابتدای دوخت را محکم کنید (شکل ۳۲-۱۰).
- ۲- سپس به دوخت ادامه دهید، انتهای دوخت را محکم کنید (شکل ۳۳-۱۰).
- ۳- انتهای دوخت را با قیچی جدا کنید (شکل ۳۴-۱۰).
- ۴- در پایان دوخت، انتهای دوخت را از داخل حلقه ایجاد شده رد کنید (شکل ۳۵-۱۰). با سوزن حلقه را به پایین حرکت دهید، دوخت را بکشید (شکل ۳۶-۱۰). گره در انتهای کار محکم می شود (شکل ۳۷-۱۰).



شکل ۳۴-۱۰



شکل ۳۳-۱۰



شکل ۳۲-۱۰



شکل ۳۷



شکل ۳۶



شکل ۳۵

پس از مشاهده مراحل دوخت پاکدوزی ساده دوزی و دندانه دار کردن لبه درز در نرم افزار، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی


دوخت پاکدوزی ساده

از خط درز به اندازه $1/5$ سانتی متر اندازه گرفته به فاصله 1 سانتی متر لبه اضافی را چرت^۱ بزنید (شکل ۳۸-۱۰). لبه زپاس را با

۱- برش پارچه با نوک قیچی را چرت می گویند.



شکل ۱۰-۳۹



شکل ۱۰-۳۸

دوخت ساده بدوزید، سپس لبه زاپاس را با قیچی زیگزاک قیچی کنید(شکل ۱۰-۳۹).

پس از مشاهده مراحل دوخت پاکدوزی برگردان دوزی در نرم افزار، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



دوخت پاکدوزی برگردان دوزی

از لبه زاپاس با فاصله ۳ میلی متر از لبه را با دوخت ساده بدوزید (شکل ۱۰-۴۰). لبه دوخته شده را «تا» کرده و اتو بزنید (شکل ۱۰-۴۱). لبه «تا» شده را با دوخت ساده بدوزید (شکل ۱۰-۴۲).



شکل ۱۰-۴۲



شکل ۱۰-۴۱



شکل ۱۰-۴۰



روش‌های شکافتن دوخت ساده روش اول

۱- نخ درز دوخته شده را به وسیله بشکاف بکشید تا نخ‌های پارچه پاره شود (شکل ۱۰-۴۳).

۲- یکبار نخ را از رو و دوباره نخ را از زیر پارچه بکشید (شکل ۱۰-۴۴).


روش دوم : درز را باز کرده و از وسط، به وسیله بشکاف درز دوخته شده را باز کنید (شکل ۱۰-۴۵).



شکل ۱۰-۴۵



شکل ۱۰-۴۴



شکل ۱۰-۴۳



شکل ۱۰-۴۶—ابزار و مواد مورد نیاز برای دوخت رو بالشی



دوخت رو بالشی

ابزار و مواد مورد نیاز : خط کش، متر، سوزن ته گرد، سوزن دوخت دستی و ماشین دوخت، نخ دوخت، ماشین دوخت، اتو بخار، قیچی برش، پارچه مناسب رو بالشی، مل خیاطی، کاغذ الگو و در صورت نیاز نمونه بالش(شکل ۱۰-۴۶).

مراحل کار :

۱—با توجه به نوع بالش (برای کودکان یا بزرگسالان) از روی جدول ۲—۱۰ اندازه های مورد نظر را انتخاب کنید.

جدول ۲—۱۰—اندازه های استاندارد بالش

اندازه استاندارد برای بزرگسالان		اندازه استاندارد برای کودکان	
عرض(سانتی متر)	طول(سانتی متر)	عرض(سانتی متر)	طول(سانتی متر)
۵۰	۷۰	۳۰	۴۵
		۴۰	۶۰
		۴۵	۶۵
		۴۵	۷۰

۲—در صورتی که نمی خواهید از جدول استاندارد بالش استفاده کنید، مطابق شکل های ۱۰-۴۷ و ۱۰-۴۸ می توانید با متر نواری طول و عرض بالش مورد نظر را اندازه بگیرید.

۳- همان طور که در شکل ۴۹-۱۰ ملاحظه می‌کنید، لبه‌های این رو بالشی، به اندازه ۱۰ سانتی‌متر، دولای پارچه روی هم قرار می‌گیرد (لبه‌های رو بالشی دکمه خور نیست).



شکل ۴۹-۱۰- قرار گیری لبه‌های بالش



شکل ۴۸-۱۰- اندازه‌گیری عرض بالش



شکل ۴۷-۱۰- اندازه‌گیری طول بالش

۴- روی کاغذ الگو به اندازه عرض مورد نظر و طول رو بالشی به اضافه ۰ ۲ سانتی‌متر (اندازه روی هم گرد لبه‌های رو بالشی به اضافه مقدار دولای پارچه) رسم کنید (شکل ۵۰-۱۰).


۵- با در نظر گرفتن ۲/۵ سانتی‌متر جا درز، اطراف پارچه را برش بزنید (می‌توانید برای دو قسمت رو و پشت پارچه از دو رنگ یا طرح متفاوت استفاده کنید) (شکل ۵۱-۱۰).

۶- درز تکه‌های رو و پشت رو بالشی (در صورتی که جدا هستند) را با سوزن ته‌گرد به یکدیگر وصل کنید (شکل ۵۲-۱۰).

۷- درزهای طولی و عرضی پارچه را (به جزء دهانه رو بالشی) از قسمت روی پارچه به یکدیگر بدوزید (شکل ۵۳-۱۰).

۸- پس از خارج کردن سوزن‌های ته‌گرد، اضافی جا درز را قیچی کنید و درز را اتو کنید (شکل ۵۴-۱۰).


۹- پارچه را به طرف پشت برگردانید (شکل ۵۵-۱۰).




شکل ۵۲-۱۰



شکل ۵۱-۱۰



شکل ۵۰-۱۰



شکل ۵۵-۱۰



شکل ۵۴-۱۰



شکل ۵۳-۱۰

- ۱۰- به اندازه $1/5$ متر درزها را بدوزید (دوخت فرانسوی) و اتو کنید (شکل ۵۶-۱۰).
- ۱۱- لبه رو بالشی را به اندازه ۱ سانتی متر تا کرده، اتو کنید (شکل ۵۷-۱۰).
- ۱۲- مجدداً لبه رو بالشی را به اندازه ۱ سانتی متر تا کرده با سوزن ته گرد یا کوک ساده ثابت نگه داشته و اتو کنید (شکل ۵۸-۱۰).
- ۱۳- لبه تا شده را با ماشین دوخت بدوزید (شکل ۵۹-۱۰).
- ۱۴- پس از خارج کردن سوزن های ته گرد، رو بالشی را به طرف روی پارچه برگردانید و اتو کنید (شکل ۶۰-۱۰).
- ۱۵- رو بالشی را روی بالش بکشید (شکل ۶۱-۱۰).



شکل ۵۸-۱۰



شکل ۵۷-۱۰



شکل ۵۶-۱۰



شکل ۶۱-۱۰



شکل ۶۰-۱۰



شکل ۵۹-۱۰

در نرم افزار، فیلم روش دوخت درز فرانسوی آورده شده است.



می توانید با سایر روش های دوخت رو بالشی در نرم افزار آشنا شوید.


نکات ایمنی



فراموش نکنید همیشه در جاهایی که از سوزن ته گرد استفاده کرده اید، پس از اتمام کار آن ها را خارج کنید.

۱۰-۵ - شناسایی الیاف مورد استفاده در پارچه لباسی

الیاف ماده اولیه بافت پارچه است. آشنایی با نوع خواص الیاف در تولید پوشاک نقش بسزایی دارد. در نمودار ۱۰-۱ طبقه‌بندی الیاف پارچه آورده شده است.



نمودار ۱۰-۱ - طبقه‌بندی الیاف پارچه

در شکل ۱۰-۶۲ تصاویری از انواع پارچه‌ها آورده شده است.



شکل ۱۰-۶۲

۶-۱۰- نگهداری پوشاس

مفهوم علائم بین المللی پوشاس: علائمی روی برچسب اغلب لباس‌ها دیده می‌شود که معنا و مفهوم آن‌ها در جدول ۳-۱۰ آورده شده است.

جدول ۳-۱۰- علائم بین المللی پوشاس

شست و شو با آب مجاز نیست.	فقط شست و شوی دستی مجاز است.	ملایم	گرم	جوش	
مفهوم تشت با شماره‌های درون آن این است که لباس را می‌توان با دست یا به وسیله ماشین شست. شماره داخل تشت نمایشگر درجه حرارت آب بر حسب سانتی گراد است.					
اتوکشی مجاز نیست.	اتوکشی با بخار مجاز نیست.	۱۲۰ °C ملایم	۱۶۰ °C متوسط	۲۱۰ °C داغ	
امکان اتو کشیدن و درجه حرارت اتو را نشان می‌دهد.					
	(P)		(A)		
خشک شویی با هر نوع حلال به غیر از حلال‌های حاوی بر کلرواتیلن	خشک شویی با هر نوع حلال				
دایره با حروف لاتین «A» و «P»، مفهومش آن است که هنگام خشک شویی، کدام یک از حلال‌ها را باید به کار برد.					
استفاده از هیچ نوع سفید کننده‌ای مجاز نیست.	در آب سرد حل می‌شود.				
مثلث مفهومش آن است که می‌توان ماده سفید کننده (آب ژاول یا سفید کننده محتوی کلر) به کار برد.					
خشک کردن چرخشی مجاز نیست.	با چرخاندن در ماشین لباس شویی خشک کنید.	بدون گرفتن آب اضافی لباس و در حال چکه کردن آب، آویزان و خشک شود.	روی یک سطح صاف به صورت افقی پهن گردد تا خشک شود.	روی بند یا طناب خشک کنید.	



کار غیر کلاسی



الف - شست و شو با دست



ب - شست و شو با ماشین لباسشویی

شکل ۱۰-۶۳

شست و شو با دست یا ماشین لباسشویی با راهنمایی افراد خانواده، لباس‌های منزل را با توجه به موارد زیر با دست یا ماشین لباس‌شویی بشویید و گزارشی در کلاس ارائه دهید (شکل ۱۰-۶۳).

مواردی که باید مورد توجه قرار دهید: رنگ (روشن و تیره)، جنس پارچه (بنه‌ای، بشمی، نایلون و ...)، سن استفاده کننده (کودک، نوجوان و ...)، میزان کثیف بودن، لباس‌های کرک دار یا پرزدار، وسایل و ملزمات خانه (ملحفه و رو بالشی، پرده و ...).

لکه بری از روی لباس

پس از مشاهده نحوه از بین بردن برخی از لکه‌های ایجاد شده روی لباس در نرم افزار، کار غیر کلاسی زیر را انجام دهید.



کار غیر کلاسی

برطرف کردن لکه‌های لباس با راهنمایی افراد خانواده، تکه‌های کوچکی از پارچه را تهیه کنید و انواع لکه‌ها را روی پارچه ایجاد کنید و سپس لکه‌ها را برطرف کنید و گزارشی از چگونگی لکه بری روی پارچه را بنویسید (شکل ۱۰-۶۴).



شکل ۱۰-۶۴

۱۰-۷ - رنگ در لباس

شاید هیچ چیز به اندازه رنگی که برای خود انتخاب می‌کنید، شان دهنده خصوصیات شما نباشد. طراح لباس با شناخت مواردی از جمله گروه سنی، جنسیت افراد، موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی، مشاغل و ... به انتخاب رنگ لباس اقدام می‌کند.



مطلوبی در مورد رنگ لباس در نرم افزار آورده شده است.

۸-۱۰- پوشак اقوام ایرانی

پوشاك سنتي کشورمان داراي پوشيدگي، تنوع رنگ و زيباني است که نشان دهنده ذوق و هنر اقوام ايراني برای تزيين لباس می باشد.

پس از مشاهده مطالبي در مورد پوشاك محلی اقوام ایرانی در نرم افزار، کار کلاسي زير را انجام دهيد.



کار کلاسي



بررسی پوشاك اقوام ايرانی

با هم انديشي در گروه بررسی کنيد، هر يك از تصاوير جدول ۴-۱ نشان دهنده پوشاك کدام يك از اقوام ايرانی است؟


جدول ۴-۱- نمونه هايي از پوشاك اقوام ايرانی^۱

.....	ابيانه
پوشاك محلی منطقه شما	

پروژه هاي نيمه تجويزی ديگري در جدول ۵-۱ معرفی شده اند که مراحل طراحی و ساخت آنها را می توانيد در نرم افزار مشاهده کنيد.

۱- تصاوير برگرفته از موزه مردم‌شناسی می باشد.

جدول ۵-۱۰- نمونه پروژه‌های نیمه تجویزی

		
دامن	پیزامه	روکش ماشین دوخت
		
گل سینه	گل سر	روکش میز اتو
		
کوسن	عروسک پارچه‌ای	بوشش پارچه‌ای قرآن کریم
		
پروژه شما	سак پارچه‌ای	سبد نان

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	پودمان نوآوری و فناوری	۱۰-۰		شاستگی های فنی و پایه در
۲	پودمان کسب و کار	۱۰-۰		
۳	پودمان پوشاسک	۳۰-۰		
۴	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۰-۰		
۵	مدیریت منابع	۱۰-۰		
۶	کار گروهی	۵-۰		
۷	کیفیت محصول	۱۰-۰		
۸	موافقیت در بازارچه	۱۵-۰		
جمع نمره از ۱۰۰		X =		
محاسبه نمره بر حسب ۲۰		$\frac{X}{5} =$		

بخش دوم

<input type="checkbox"/> قبول	رعایت اینمنی و ارگونومی در حین کار
<input type="checkbox"/> غیر قابل قبول	